

符合性审查证明材料10:

投标分项报价表（分包号：采购包 1）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|------|-----|--|----|----------------------------------|-------|------|---------|
| 1 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 | 双人衣柜 | 鑫高力 | 规格型号： 1000*600*2400 1、材质：基材均为浸渍胶膜纸饰面胶合板（多层板），面贴三聚氰胺装饰纸。带水印防伪标记。顶板、隔板、竖板、背板及其余均采用 18mm 多层板，有中立板，同色封边。柜体采用 1.5mm 厚 PVC 封边，胶水采用热熔胶，柜脚采用 1.5mm 厚冷轧钢板折弯而成。所有板材壁厚公差不得大于 0.5mm。三聚氰胺装饰纸的甲醛释放量 ENF 级、挥发物含量、耐磨转数 ≥ 6000、耐固化度、纵向抗张强度、浸胶量、PH 值、防霉菌性能（绳状青霉）、抗细菌性能（大肠埃希氏菌） ≥ 90%，符合 GB/T39600-2021 、 GB/T28995-2022 、 GB/T12914-2018 、 GB/T 1545-2008 、 JC/T2039-2010 标准要求；多层板的芯板叠离、浸渍剥离、品质属性（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）、甲 | 常州 | 2024年8月10日前完成交货，2024年8月30日前完成安装。 | 646 个 | 1750 | 1130500 |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | <p>醛释放量 ENF 级、燃烧性能（烟气生成速率指数）：符合 GB/T 9846-2015 、 GB/T39600-2021 、 GB/T 35601-2017 、 GB/T 8624-2012 标准要求。</p> <p>2、PVC 封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4 级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。热熔胶的游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、不挥发物、压缩剪切强度、溶剂型胶粘剂 VOC 含量限量，符合 GB18583-2008、HG/T 2727-2010、GB 33372-2020、GB /T11175-2021 标准要求。</p> <p>3、五金配件：缓冲铰链的垂直静载荷、水平静载荷、耐久性 80000 次、耐腐蚀，下沉量，断后伸长率：符合 GB/T228. 1-2021、QB/T2189-2013 标准要求, 钢制蝶形拉手：壁厚 1.8mm，不锈钢挂衣杆：直径 25mm，壁厚 1.0mm。</p> <p>4、产品的柜类强度</p> | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|



| | | | | | | | | |
|---|------|-----|--|----|-----------------------------------|-------|------|---------|
| | | | 和耐久性、甲醛释放量 ENF 级, TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)、抑菌率(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌) ≥90%, 符合 GB/T3324-2017 标准, GB/T35607-2017 、 GB/T39600-2021 、 QB/T4371-2012 标准要求。 | | | | | |
| 3 | 双人书桌 | 鑫高力 | 规格型号: 2000*600*2400 1、材质:基材均为浸渍胶膜纸饰面胶合板(多层板), 面贴三聚氰胺装饰纸。带水印防伪标记。台面板采用 25mm 旁板浸渍胶膜纸饰面胶合板(多层板)、其余均采用 18mm 浸渍胶膜纸饰面胶合板(多层板), 同色封边。采用 1.5mm 厚 PVC 封边, 胶水采用热熔胶, 柜脚采用 1.5mm 厚冷轧钢板折弯而成。板材壁厚负公差不得大于 0.5mm。三聚氰胺装饰纸的甲醛释放量 ENF 级、挥发物含量、耐磨转数 ≥6000、预固化度、纵向干抗张强度、浸胶量、PH 值、防霉菌性能(绳状青霉)、抗细菌性能(大肠埃希氏菌) ≥90%, 符合 GB/T39600-2021、GB/T28995-2022、GB/T12914-2018、 | 常州 | 2024年8月10日前完成交货, 2024年8月30日前完成安装。 | 646 张 | 2467 | 1593682 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>GB/T 1545-2008、JC/T2039-2010 标准要求；多层板的芯板叠离、浸渍剥离、品质属性（苯、甲苯、二甲苯、TVOC）、甲醛释放量 ENF 级、燃烧性能（烟气生成速率指数）：符合 GB/T 9846-2015、GB/T39600-2021、GB/T 35601-2017、GB/T 8624-2012 标准要求。</p> <p>2、PVC 封边条厚度≥1.5mm、耐冷热循环性、耐开裂性、甲醛释放量未检出）、可迁移元素（可溶性重金属）、邻苯二甲酸酯（未检出）、氯乙烯单体（未检出）、耐老化、多溴联苯醚（未检出）、耐光色牢度≥4 级，符合 QB/T 4463-2013 标准要求。热稳定性、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、不挥发物、压缩剪切强度、溶剂型胶粘剂 VOC 含量限量，符合 GB18583-2008、HG/T 2727-2010、GB 33372-2020、GB /T11175-2021 标准要求。</p> <p>3、五金配件：导轨的垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、耐久性 80000 次、耐腐蚀，下沉量、抽屉导轨组件结构强度、冷弯试验，符合 QB/T</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|--|--|--|---------|
| | | <p>2454-2013、GB/T 700-2006 标准要求。缓冲铰链的垂直静载荷、水平静载荷、耐久性 80000 次、耐腐蚀，下沉量，断后伸长率：符合 GB/T228.1-2021、QB/T2189-2013 标准要求, 钢制蝶形拉手：壁厚 1.8mm。</p> <p>4、产品的桌类强度和耐久性、甲醛释放量 ENF 级，TVOC、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素(铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷)：符合 GB/T3324-2017 标准，GB/T35607-2017、GB/T39600-2021 标准。</p> | | | | | |
| 投标总报价（人民币：元） | | | | | | | 2724182 |

备注：1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、办证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。