

**符合条件
报价明细表（实质性格式）**

常州市武进区东龙实验小学家具有限公司采购项目报价表

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0026



项目名称：常州市武进区东龙实验小学家具有限公司采购项目
报价单位：人民币元

序号	产品名称	参考图片	规格(mm)	数量	单位	生产厂商	品牌	单价	合价	材质说明
观摩教室										
1	升降讲台		1050*550*(720-1105)	1	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	1780	1780	1. 台面：采用E0级MDF18mm密度板，35UMPVC全包裹密封防水饰面，四周防撞倒； 2. 钢架：升降柱采用60*60*2.0mm拉管，内含升降组件，底座采用60*40*2.0+30*80*2.0mm型管，搭配2.0寸活动轮，其中两个为锁定轮，单轮可承受静压为100KG； 3. 升降：一键式开关启动，可以在1120-1105mm范围内自由升降，调整高度。 

2 功能桌			600*450*750 50 套	江苏省华茂科教设备有限公司	465 23250	<p>1. 桌面：采用 12mm 一代抗倍特板，桌面底部有四圆铁片，直径 85mm ± 1mm × 厚 2mm，用 M4 × 10mm 圆头割尾螺丝锁紧；</p> <p>2、钢架：采用圆形亮光钢管组合焊接而成，结构需牢固，桌脚 4 根立柱钢管尺寸为圆形 38mm ± 1mm × 厚 1.5mm，前后两立管中间连接管尺寸为圆形 30mm ± 1mm × 厚 1.5mm，立柱两根连接管的中间连接管尺寸为圆形 30mm ± 1mm × 厚 1.5mm。焊接完成后的钢管架，表面需经除油、脱脂、磷化、皮膜处理；</p> <p>3. 采用环保 PP 塑料，用 M10mm × 25mm 六角头螺丝埋入与 PP 塑料射出成型，锁入桌脚四支圆管底部，可在地板不平时进行水平调节使桌面保持平衡。</p>		
3 椅子			410*380*360-460 50 张	江苏省华茂科教设备有限公司	111 320 16000 功能椅	<p>一、靠背及座垫：</p> <p>1. 材质工艺：采用 PP 塑料一体射出成型；</p> <p>2. 尺寸：靠背：410mm × 320mm ± 10mm，座垫：410mm × 380mm ± 10mm；</p> <p>3. 功能：</p> <p>(1) 靠背与钢管采用直插套管卡扣式紧固，无外露螺丝等紧固件。</p>		

(2) 靠背设有 16 条长短细槽缝，通气散热。
(3) 座垫前端有两处下凹设计：座垫深部有内陷设计，坐时包裹臀部，具有捧托感，久坐不劳累。座垫设有共 17 条长短细槽缝设计，通气散热。
二、钢制椅架：
1. 尺寸：椅子贴地钢管尺寸为圆形口径 $30\text{mm} \times 45\text{mm} \pm 1\text{mm}$ × 壁厚 1.4mm；椅子横杆尺寸为圆形口径 $20\text{mm} \times 30\text{mm} \pm 1\text{mm}$ × 壁厚 1.2mm；椅脚上部活动立管钢管尺寸为椭圆形口径 $23\text{mm} \times 35\text{mm} \pm 1\text{mm}$ × 壁厚 1.4mm；靠背弯管钢管尺寸为圆形口径 $20\text{ mm} \times 30\text{ mm} \pm 1\text{mm}$ × 壁厚 1.2mm，椅座补强钢管尺寸为圆形口径 $20\text{ mm} \times 30\text{ mm} \pm 1\text{mm}$ × 壁厚 1.2mm。
2. 表面涂装：焊接完成后的钢管表面需经除油、脱脂、磷化、钝化处理。
3. 升降定位孔孔径小于 5mm，符合中孔及间隙的大小，保护学生安全。
三、脚垫：

10	博古展示架		2940*350*1950	1	套	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	15000	15000	榆木制作，设计纹理清晰自然，全部榫卯结构工艺，表面平整光滑。带下柜对开门，使用优质环保油漆，经四面刨光，结合部位牢固无松动，木材含水率8%-12%，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完全干净，颜色均匀平整。
11	陈列储物柜		1200*350*800+750*350*1000	2	套	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	2800	5600	榆木制作，设计纹理清晰自然，全部榫卯结构工艺，表面平整光滑。带下柜对开门，使用优质环保油漆，经四面刨光，结合部位牢固无松动，木材含水率8%-12%，无虫蚀、腐朽材，木纹流畅，色泽一致，完全干净，颜色均匀平整。
美术教室（2间）										
12	抗污画桌		1800*900*750	2	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	112650	23300	1. 面板：桌面及层板采用12.7mm抗倍特板一体成型。耐80度以上高温。防水：浸水24小时后的膨胀系数不多于0.1mm，面板四周采CNC加工，四周倒角，圆润光滑无任何毛边； 2. 钢架：桌脚采用55*55*75*1.5mm三角钢管横杆采用50*25*1.5mm。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。

13	抗污面桌		1400*800*750	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	2250	54000	1. 面板：桌面及层板采用 12.7mm 抗倍特板一体成型。耐 80 度以上高温。防水：浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm，面板四周采 CNC 修边，四周倒角，圆润光滑无任何毛边； 2. 钢架：桌脚采用 55*55*75*1.5mm 三角管钢管横杆采用 50*25*1.5mm。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。
14	凳子		240*340*400	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	110	10780	1. 面板：采用 E0 实木多层板，厚度 25mm, 1.0mm 厚 PVC 封边条经熔点 200°C 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落； 2. 钢架：采用 25*25*1.2mm 钢管。喷涂表面处理，磷化后静电喷塑。 耐腐蚀，不易生锈； 3. 脚垫：采用全封闭 PP 料制作。
15	四门储物柜		800*500*690	套	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	20	8000	1. 柜门采用 ABS 注塑成型，门轴与门轴一体式设计，门板与柜体之间使用隐藏式铰链，门板两侧面无铰链缺口； 2. 副板配带盖翻转式多功能盒、可收纳毛巾架以及倾斜 15° 的一体式校园卡槽；

6. 门板底部带有ABS环保标志，门板左侧直角处各灌包一个TPE软胶材质的防撞软胶护角。可灵活放置镶嵌式号码牌；

二：柜门开关方式：

2. 柜门及柜体均附带磁铁，磁场感应，实现门板关门后自动与柜体吸附在一起；

三、柜体


1. 采用HIPS注塑而成；
2. 单侧板与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，增加凹凸造型增强稳定性，侧板内部带4个隐孔，用于两组柜体的连接，不需要连接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位；
3. 双侧板与底座、上下板、平顶板榫卯配合；双侧板正面平整无铰链孔；双侧板自带旋转隐藏式杯架

4. 平顶板，高度40mm(±1)，插销预装在顶板上面，只需按压插销即可与后板连接，实现柜体固定；

5. 底座：高度50mm；

四、柜门与柜体连接方式：



16	美术展示 收纳柜	4800*350* 2400	江苏省华 茂科教设 备有限公 司	2	套		<p>1. 采用隐藏式尼龙铰链，门板两侧面无铰链缺口，只需卡扣端插入侧板铰链槽即可固定。</p> <p>1. 基材：采用 E1 级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面，其中层板 25mm 厚，其它 18mm 厚。1.5mm 厚 PVC 封边条经熔点 200°C 热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落；</p> <p>2. 工艺：贴面平整，不起浪纹、疙瘩；封边采用环保热熔胶粘剂粘合，平直不离胶，修边平滑；产品拼装接缝整齐。板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用；</p> <p>3. 功能：设置毛毡区域，可独立，可组合使用，适合作品展示，也可用于收纳置物。</p>	
17	全钢水槽 +收纳柜	8700*600* 850	江苏省华 茂科教设 备有限公 司	2	套		<p>1. 尺寸：8700*600*850mm；</p> <p>2. 台面：采用 12.7mm 厚双面膜耐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 倒圆角。耐酸、耐碱、耐高温，坚固耐用，防潮、无细孔、不膨胀、不变形、不导电、便于维护及具有良好的承重性能；</p> <p>3. 柜体：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，采用 CO2 保护焊焊接，打磨处理，</p>	

19	给、排水系统(水槽内部分)	定制	2	套	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	1500	3000	Φ25、Φ20；采用PPR复合管敷设。 排水：使用UPVC专用排水管。
音乐教室(2间)									
20	音乐凳	450*350*350	50	个	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	360	18000	1. 尺寸：450*350*350mm±10mm； 2. 材质：高密度PE一体滚塑成型； 3. 工艺：滚塑制作，材质轻，耐磨损，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒； 4. 功能：三面可坐，三种颜色设计，三种高度（215/350/450mm）适合各年级师生使用。为保证产品牢固耐用，产品必须一体成型，不可采用插接拼凑等组装方式。
21	脸谱音乐凳	400*350*350	50	个	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	500	25000	1. 材质：采用红橡木； 2. 规格：中间有隔板，呈现上下两个储物空间，双侧附有脸谱图案； 3. 表面处理：使用环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮； 4. 脸谱：左右两侧及后面绘不同的脸谱图案。


22	定制乐器收纳柜		8700*400*800	2	套	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	7000	14000	1、基材：采用18mmE1级实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。同色PVC封边条经熔点200°C热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落； 2、具有防污、防刮、耐磨等功能； 3、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用； 4、五金配件：采用优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。
23	合唱台		1200*1200*600	6	套	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	1700	10200	1.三层实木合唱台，层宽40cm，层高20cm，单组长度120cm； 2.板材选用加厚橡胶木18mm厚，长期踩踏不会出现凹陷等情况； 3.环保清漆多遍喷涂，内置支撑，防潮防腐，全部站满人都不会出现颤动异响晃动，移位等现象。
图书馆										
24	定制实木桌		1600*800*760	15	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	60*60mm, 望板70*30mm, 精选碳化烘干料，虫不蛀，不变形，不开裂，使用环保油漆，油漆采用三底两面工艺，纹理通达清晰，外观鲜明光亮。		

25	方凳	420*300*435	张	华茂	450	27000	<p>1. 整体框架：选用铝合金，采用镶嵌式结构，表面转印工艺处理，站脚为双边双脚一体压铸成型，型材厚度$\geq 1.5\text{mm}$，双边双脚横梁内侧加强筋设计，加强承重性能，单边双脚重量$\geq 1\text{KG}$。连接横梁框架为“凹”型铝型材，型材厚度$\geq 1.5\text{mm}$，连接横梁嵌套于站脚上，采用螺栓固定。站脚最宽处周长$\geq 165\text{mm}$，站脚最宽处尺寸$\geq 40*40\text{mm}$，站脚为扇形面弧形设计，站脚着地处采用塑胶垫材质；</p> <p>2. 凳面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯材质，一次成型，PU坐板中间位置厚度$\geq 24\text{mm}$, PU凳面镶嵌预埋件，使其与脚架安装稳固耐用。</p>		江苏省华茂科教设备有限公司
26	定制弧形柜凳	2500*400*400	套	华茂	3885	7700	<p>1. 18mmE0 实木多层板弧形造型； 2. 规格 2500*400*400mm； 3. 松木底 50mm 厚 PU 软包。</p>		江苏省华茂科教设备有限公司



27	定制弧形柜凳 2	2150*400*400	1	套	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	2700	2700	1. 18mmE0 实木多层板弧形造型； 2. 规格 2150*400*400mm； 3. 欧松板底 50mm 厚 PU 软包。
28	组合沙发凳 (一套三个)	800*800*400； 680*680*400； 570*570*450	1	套	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	2200	2200	1. 面料：优质麻绒面料； 2. 海绵：高密度海绵； 3. 内架：松木实木+弯曲木； 4. 脚架：尼龙脚垫。
森林活动室									
29	木墩	Φ 320*300	100	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	200	20000	采用杉木原料，手工雕刻。
30	实木拱凳	1800*300*400	2	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	112400	18000	用杉木原料，手工雕刻。
 江苏华茂科教设备有限公司 18000 112400 13040000019589									
普通教室									

31	课桌椅	620*450*78cm 椅400*370*79cm	720套	江苏省华茂科教设备有限公司	480	345600	<p>1、桌面板：采用环保ABS塑料通过改性后一体注塑成型。桌面尺寸620*450mm 桌面厚度30 (±2) mm，桌面底部设有承重钢管，规格不小于30mm*15mm*壁厚1.2mm并与桌面底部平齐，由螺丝锁付于面板底部，桌面靠胸部位置为内弧形造型，表面无反光现象，面板前端设置一ㄇ字型防滑落凸条并与笔槽连成一体，四周及底部完全不得连成一体，四周及底部完全不得有毛边，得需倒圆角，不刮手。表面需有细纹咬花；。</p> <p>2、靠背与钢管结合方式，采用直插式，靠背设计有曲线弧度；座板前端有下凹设计，座板设计有通气缝，坐垫中间有内凹设计坐垫尺寸400*370mm 靠背尺寸400*250mm 采用全新pp塑料；</p> <p>3、课桌为单斗结构。桌斗：桌斗沿至桌面高度应不大于130mm。采用PP塑料一级新料一体射出成型。桌斗宽度605mm (±2) mm*406mm (±2) mm。功能：书箱底部有排水槽缝之设计前方设有笔槽可防止抽屉里的笔滑落；</p> <p>4、桌体、椅体钢架：采用椭圆形</p>	



冷轧钢管焊接而成，管材壁厚不小于 1.2mm，管材焊接采用二氧化碳保护焊，并采用满焊工艺，桌腿之间采用椭圆形钢管加焊横档以保证其横向稳定。桌钢架：着地管 30mm*60mm* 壁厚 1.2mm 椭圆管、立管 30mm*60mm* 壁厚 1.2mm 椭圆管、Y型支架 20mm*40mm* 壁厚 1.2mm 椭圆管、横拉管为 20mm*20mm* 壁厚 1.2mm 椭圆管，横拉管为弯制成型后焊接工艺制作。调节管 20mm*50mm* 壁厚 1.2mm 椭圆管；椅钢架着地管 30mm*60mm* 壁厚 1.2mm 椭圆管，立管 30mm*60mm* 壁厚 1.2mm 椭圆管，横拉管为 20mm*50mm* 壁厚 1.2mm 椭圆管，横拉管采用焊接工艺制作。座板下加焊两根 20mm*20mm* 壁厚 1.2mm 承重管，椅背管为 20mm*40mm* 壁厚 1.2mm 椭圆管；

5、课桌椅高度均可调节。要求：
桌高规格：共 6 个档位，每档 30mm；
椅高规格：共 6 个档位，每档 20mm。
升降方式采用旋钮升降，采用尼龙、钢制耐用复合材料组合设计；
6、椅面要做股型凹面，椅面板后



倾 0-2 度，靠背点以上应向后倾斜，与垂直面之间呈 6-12 度，椅背板须有圆弧；

7、金属桌腿的脚套须使用聚乙烯或聚丙烯材料等环保塑料，厚度不小于 2mm；

8、左右两侧各配有与书箱同色的挂钩，挂钩挂重物的垂直静承载力不小于 500N，钩端不超过桌侧缘之外。

小学艺术综合楼



33	洽谈椅		常规	8	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	698	5584	北美白橡木框架+桦木刨花板双贴北美天然白橡木皮靠背+软包座板。
教师办公室（2间）										
34	办公桌		1400*700*760	24	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	1050	25200	1、基材：采用刨花板，台面厚度25mm，其他部分18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用优质2.0mmPVC同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重量可达45公斤。铰链，能开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。带走线功能。 钢架：采用优质冷轧方管，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉末静电喷涂。

35	矮柜	420*520*650	24 张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂 600	14400	<p>1、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>2、基材：采用刨花板。</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重量可达 45 公斤。</p> <p>5. 滚轮：底部安装 4 个尼龙万向轮。</p>
36	办公椅	常规	24 张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂 320	7680	<p>1、面料：特网，加尼龙料，弹力加强，耐摩擦 10 万次弹力依旧。</p> <p>2、海绵：定型海绵，环保，弹性好，不易变形。硬度 65#(单位 度)，密度 50#(单位 kg/立方米)；</p> <p>3、弓形椅架，表面镀铬处理，钢管壁厚不小于 2.0mm；</p> <p>4、扶手：3D PU 扶手。</p>



37	文件柜	800*400*2000	15	顶	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	1500	22500	<p>1、基材：采用刨花板，层板厚度$\geq 25\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，长期使用不变形，上门为玻璃门，下门是木门；</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。</p>
38	窗台矮柜	5200*500*900	3	个	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	1500	<p>1、基材：采用刨花板，层板厚度$\geq 25\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，长期使用不变形，上门为玻璃门，下门是木门；</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。</p>	



40	办公桌	1400*600*750mm	3	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂 12303750	4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动5万次不损坏，承重量可达45公斤。铰链，开合8-12万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。带走线功能；	
							5、钢架：采用优质冷轧方管，壁厚1.8mm。经酸洗、磷化处理后粉	

							未静电喷涂。
41	办公椅	常规	3 张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	320 960	<p>1、椅背：黑色PP料骨架，带固定腰靠；</p> <p>2、椅座：40密度高回弹中软切割海绵；</p> <p>3、内部：PP连体固定扶手；</p> <p>4、支撑脚：25管1.8厚黑色烤漆弓形架。</p>
42	档案室隔断+门	11280*240 0	27 平方米	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	1030 78350	<p>1.采用双层磨砂玻璃通过平板玻璃经机械喷砂、手工研磨或氢氟酸溶蚀等方法将表面处理成均匀平面。其中间采用真空中空处理手法，增加声音隔断性。由于磨砂处理，将内外阻隔私密性增强；</p> <p>2.表面处理：钢板表面去除油污，酸洗磷化清洗后进行电泳涂装，达100%密封涂层后表面进行高温静电粉末喷涂处理；电泳与静电粉末双层保护，防锈能力5倍于一般产</p>

小学教学楼

43	教室办公桌		1500*1200 *100	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	1850	222200	<p>1、基材：采用刨花板，台面厚度$\geq 25\text{mm}$，其他板材厚度$\geq 18\text{mm}$，长期使用不变形；</p> <p>2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色；</p> <p>3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边；</p> <p>4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。</p>
44	批阅椅		250*330*450mm	张	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	12	263300	<p>1、凳架整体采用橡胶木实木制作；</p> <p>2、各部分连接处采用榫卯结构；</p> <p>3、表面经过砂光处理后环保水性漆面，五底三面工艺涂饰。</p>



45	书包柜		5000*500*1030	12 组	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂 8000 96000	1、基材：采用刨花板，板材厚度≥18mm，长期使用不变形； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，耐磨、防火、不褪色； 3、封边条：采用优质 2.0mmPVC 同色封边条封边； 4、五金配件：采用优质品牌三节导轨、阻尼铰链、锁具，轨道在负重条件下，可连续滑动 5 万次不损坏，承重量可达 45 公斤。铰链，能开合 8-12 万次无故障，无声响，使用寿命长。拉手款式新颖，手感好，耐用，使用寿命长。
----	-----	---	---------------	------	---------------	---------------	---



46	定制阅读书柜		6790*500*2700	12	组	江苏省华茂科教设备有限公司	华茂	7650	91800	1、基材：采用E1级环保实木刨花板贴三聚氰胺饰面，其中层板25mm厚，其它18mm厚。同色PVC封边条经熔点200°C热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。具有防污、防刮、耐磨等功能； 2、海绵：采用35#高密度聚酯海绵坐垫，经久耐用，回弹性好，不易变形。绒布料，高速衣车及粗线车制套，直接包面，沉稳舒适； 3、五金配件：采用品牌门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。
投标总价（元）										小写：1215046 元 大写：壹佰贰拾壹万伍仟零肆拾陆元整

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。



投标单位名称：江苏三喜文化发展有限公司（加盖CA电子公章）

日期：2024年7月16日