

投标分项报价表

投标分项报价表（分包号：采购包1）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格 型号	产地	交付期	数量	分项单价	分项总价
1	定制一字形办公桌	福玛仕	<p>1800*800*750 ED-SR1808</p> <p>▲1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求；</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p>	广东省中山市	30 日以内	2	2770.00	5540.00



2	办公桌	福玛仕	<p>背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。 2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具： 1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。 2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨： 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损坏；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。 1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。 2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。 3) 中性盐雾试验 (NSS 试验) : 50h (连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级。</p> <p>6、线盒：配多功能毛刷线盒。</p> <p>1200*600*750 ED-P1206</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。 1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p>	广东省中山市	30 日历天	6	970.00	5820.00
---	-----	-----	--	--------	--------	---	--------	---------



2) 甲醛释放限量甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。	▲2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求；	1) 塑料封边条外观符合要求；	表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。	表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。	颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。	边缘应光滑平直，无缺损。	2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。	须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。	3、锁具： 1) 灵活性：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。	2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；	4、导轨： 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；	2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。
											5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。	1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。



3	办公桌	福玛仕	<p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS试验)：50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。</p> <p>1400*700*750 ED-P1407</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为ENF级。</p> <p>2、封边（带）条：同色PVC封边，符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求；</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨30r后应无露底现象。老化性：应无开裂。</p> <p>▲3、锁具：符合QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》标准要求；</p> <p>1) 灵活动度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p>				<p>广东省中山市</p> <p>3921170.00</p> <p>45630.00</p>
---	-----	-----	--	--	--	--	---



4	定制诊桌	福玛仕	<p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损坏；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载符合符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载符合符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载符合符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验 (NSS 试验) : 50h (连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级。</p> <p>1400*1400*750 ED-FB1414</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、</p>	广东省中山市	30 日历天	21	2190.00	45990.00
---	------	-----	--	--------	--------	----	---------	----------



	<p>黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p>	<p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。老化性：应无开裂。</p>	<p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活动度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p>	<p>▲4、导轨：符合 QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法</p>	<p>中性盐雾试验 (NSS) 法》标准要求；</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p>	<p>2) 猛关或猛开 (商用型) K=1.25, 各 10 次。试验后应:a) 所有组件或连接件不应断裂损坏;b) 通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动;c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d) 五金连接件不应松动;e) 所有组件的功能不应损害;f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p>	<p>须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p>	<p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要</p>	<p>求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载</p>	<p>荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验 (NSS 试验) : 50h (连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀</p>	<p>等级 ≥10 级，镀层对基体的保护等级 ≥10 级。</p>



			<p>6、带喷漆涂层的金属部件：可迁移元素钡检测符合要求。</p>			
5	写字桌	福玛仕	<p>1200*600*750 ED-JY1206</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求；</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活性：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应:a) 所有组</p>	<p>广东省中山市</p>  <p>1220.00</p>	1220.00	1220.00

			<p>件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实,用于紧固的组件不应松动;c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>▲5、铰链:耐腐蚀,承重能力强,开合顺畅,表面光滑;符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求。</p> <p>1) 过载: 垂直静载荷: 30kg,10次。无缺陷; 水平静载荷符合要求: 70N,10次。无缺陷。</p> <p>2) 功能: 垂直静载荷符合要求: 20kg,10次。无缺陷; 水平静载荷符合要求: 40N,10次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验):50h(连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀等级≥10级, 镀层对基体的保护等级≥10级。</p> <p>须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p>					
6	写字桌	福玛仕	<p>1400*700*750 ED-JY1407</p> <p>1、基材: 三聚氰胺板,符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³,人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边(带)条: 同色 PVC 封边,符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求:</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、</p>	广东省中山市	30 日历天	5	1240.00	6200.00



7	办公桌	福玛仕	<p>黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活动度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：求：70N,10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验)：50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>	广东省中山市	30 日历天	19	1390.00	26410.00
---	-----	-----	--	--------	--------	----	---------	----------



		<p>品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p>	<p>2、封边 (带) 条: 符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求:</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹 (压花) 表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定, 但色泽应均匀, 无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直, 无缺损。</p>	<p>2) 塑料封边条理化性能: 耐干热性: 应无龟裂、无鼓泡。耐磨性: 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性: 应无开裂。</p>	<p>3、锁具:</p> <p>1) 灵活动度: 钥匙插拔、旋转: 钥匙插拔应灵活, 无卡滞现象; 钥匙插入锁芯旋转灵活, 锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上;</p>	<p>4、导轨:</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上;</p> <p>2) 猛关或猛开 (商用型) $K=1.25$, 各 10 次。试验后应:a) 所有组件或连接件不应断裂损坏;b) 通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动;c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d) 五金连接件不应松动;e) 所有组件的功能不应损害;f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p>	<p>5、铰链: 耐腐蚀, 承重能力强, 开合顺畅, 表面光滑。</p>	<p>1) 过载: 垂直静载荷: 30kg, 10 次。无缺陷; 水平静载荷符合要</p>	



8	办公桌	福玛仕	<p>求：70N,10次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS试验) :50h(连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀等级≥10级, 镀层对基体的保护等级≥10级。</p>	广东省中山市				
			<p>1400*600*750</p> <p>ED-FB1406</p> <p>1、基材：三聚氰胺板,符合GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³,人造板及其制品甲醛释放量分级为ENF级。</p> <p>2、封边(带)条:同色PVC封边,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求:</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质,无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑,花纹应清晰、均匀,无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式,且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定,但色泽应均匀,无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直,无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能:耐干热性:应无龟裂、无鼓泡。耐磨性:磨30r后应无露底现象。耐老化性:应无开裂。</p> <p>3、锁具:</p> <p>1) 灵活度:钥匙插拔、旋转:钥匙插拔应灵活,无卡滞现象;钥匙插入锁芯旋转灵活,锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到8级或以上。</p>	<p>30日历天</p> <p>390.00</p> <p>4170.00</p>				

9	办公桌（胃肠 镜室）	福玛仕	<p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要 求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载 荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验 (NSS 试验) : 50h (连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀 等级 ≥ 10 级，镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级。</p> <p>2000*500*750 ED-FB2005</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤 维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制 品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量 分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释 放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用 封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求：</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、 黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统 一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1670.00	1670.00
---	---------------	-----	--	--------	--------	---	---------	---------



10	定制办公桌	福玛仕	<p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N,10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验 (NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p> <p>1600*600*750 ED-FB1606-A</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p>	广东省中山市	30 日历天	7	1970.00	13790.00
----	-------	-----	---	--------	--------	---	---------	----------



					<p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求：</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活动度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）$K=1.25$，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p>
--	--	--	--	--	--



11	定制儿科诊桌	福玛仕	<p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10级, 镀层对基体的保护等级≥ 10级。</p> <p>1550*1400*750 ED-FB1514</p> <p>1、基材: 三聚氰胺板, 符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边(带)条: 同色 PVC 封边, 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定, 但色泽应均匀, 无明显色差。 背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直, 无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能: 耐干热性: 应无龟裂、无鼓泡。耐磨性: 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性: 应无开裂。</p> <p>3、锁具:</p> <p>1) 灵活度: 钥匙插拔、旋转: 钥匙插拔应灵活, 无卡滞现象; 钥匙插入锁芯旋转灵活, 锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上;</p> <p>4、导轨:</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上;</p> <p>2) 猛关或猛开(商用型) K=1.25, 各 10 次。试验后应:a) 所有组</p>				
			广东省中山市	2020年10月20日	10200.00		



12	窗口收费桌	福玛仕	<p>件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触证实,用于紧固的组件不应松动;c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链:耐腐蚀,承重能力强,开合顺畅,表面光滑。</p> <p>1) 过载:垂直静载荷:30kg,10次。无缺陷;水平静载荷符合要求:70N,10次。无缺陷。</p> <p>2) 功能:垂直静载荷符合要求:20kg,10次。无缺陷;水平静载荷符合要求:40N,10次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS试验):50h(连续喷雾),镀层本身的耐腐蚀等级≥10级,镀层对基体的保护等级≥10级。</p>	广东省中山市	30日历天	3	1040.00	3120.00
			<p>1400*700*750 ED-FB1407</p> <p>1、基材:三聚氰胺板,符合GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³,人造板及其制品甲醛释放量分级为ENF级。</p> <p>2、封边(带)条:同色PVC封边,符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求:</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质,无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑,花纹应清晰、均匀,无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式,且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定,但色泽应均匀,无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直,无缺损。</p>	广东省中山市	30日历天	3	1040.00	3120.00



13	实木医生椅	福玛仕	<p>2) 塑料封边条理化性能: 耐干热性: 应无龟裂、无鼓泡。耐磨性: 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性: 应无开裂。</p> <p>3、锁具:</p> <p>1) 灵活度: 钥匙插拔、旋转: 钥匙插拔应灵活, 无卡滞现象; 钥匙插入锁芯旋转灵活, 锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上;</p> <p>4、导轨:</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上;</p> <p>2) 猛关或猛开 (商用型) K=1.25, 各 10 次。试验后应:a) 所有组件或连接件不应断裂损坏;b) 通过手触证实, 用于紧固的组件不应松动;c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d) 五金连接件不应松动;e) 所有组件的功能不应损害;f) 抽屈导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链: 耐腐蚀, 承重能力强, 开合顺畅, 表面光滑。</p> <p>1) 过载: 垂直静载荷: 30kg, 10 次。无缺陷; 水平静载荷符合要求: 70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能: 垂直静载荷符合要求: 20kg, 10 次。无缺陷; 水平静载荷符合要求: 40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验 (NSS 试验): 50h (连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀等级 ≥ 10 级, 镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级。</p>	广东省中山市	30 日历天	3	840.00	2520.00
			<p>常规</p> <p>SF-SM006</p> <p>1、基材采用天然优质橡木, 经防熏蒸、防虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p> <p>1) 形状和位置公差: 平整度, 面板、正视面板件 $\leq 0.20\text{mm}$; 底脚平稳性 $\leq 2.0\text{mm}$;</p> <p>2) 材料要求: 木材含水率 8~16.9% (广东地区)</p> <p>3) 外观要求: 木工要求: 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角; 板件或部件的外表应光滑, 倒棱、圆角、圆</p>					



14	实木就诊凳	福玛仕	<p>线应均匀一致；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>4) 品质属性：产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP) ≤5mg/kg)</p> <p>2、水性漆(面漆)：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二甲醚、乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) ≤300mg/kg；</p> <p>400*300*450 SF-SM008</p> <p>1、基材采用天然优质橡木，经防熏蒸、杀虫化学处理。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p> <p>1) 形状和位置公差：平整度，面板、正视面板件≤0.20mm；底脚平稳性≤2.0mm；</p> <p>2) 材料要求：木材含水率8~16.9%(广东地区)</p> <p>3) 外观要求：木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>4) 品质属性：产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP) ≤5mg/kg)</p> <p>2、水性漆(面漆)：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二甲醚二甲醚、三乙二醇二甲醚) ≤300mg/kg；</p>	广东省中山市			320.00	4480.00
----	-------	-----	---	--------	--	--	--------	---------



15	实木茶几	福玛仕	<p>Φ450*550 SF-SM010</p> <p>1、面板：采用高密度板材贴天然木皮经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。</p> <p>2、水性漆（面漆）：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤300mg/kg；</p> <p>3、脚架：采用优质白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。</p>	广东省中山市	30日历天	11	1580.00	17380.00
16	活动边几	福玛仕	<p>560*340*570 SF-SM012</p> <p>1、面板：采用高密度板材贴天然木皮经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。中纤板，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准要求。</p> <p>1) 外观质量：分层、鼓泡或炭化不允许；局部松软不允许；板边缺损不允许；油污斑点或异物不允许；压痕不允许；</p> <p>2) 吸水厚度膨胀率≤12.0%；</p> <p>3) 表面胶合强度≥0.90MPa；</p> <p>2、钢脚：带喷漆涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钡检测符合要求。</p>	广东省中山市	30日历天	6	1110.00	6660.00
17	定制实木中药柜	福玛仕	<p>1200*500*2000 SF-SM028</p> <p>1、基材采用天然优质樟松木，经防熏蒸、防虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p> <p>1) 形状和位置公差：平整度，面板、正视图板件≤0.20mm；底脚平整性≤2.0mm；</p> <p>2) 材料要求：木材含水率8~16.9%（广东地区）</p>	广东省中山市	30日历天	4	7990.00	31960.00

18	实木儿童桌椅 组合 (1桌3凳)	福玛仕	<p>3) 外观要求:木工要求: 板件或部件在接触人体或贮存物部位不应有毛刺、刃口或棱角; 板件或部件的外表应光滑, 倒棱、圆角、圆线应均匀一致; 各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外); 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处无开裂或松动。</p> <p>4) 品质属性: 产品有害物质: 可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP) $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$</p> <p>2、水性漆(面漆): 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求, VOC 含量涂料 $\leq 300\text{g}/\text{L}$; 甲醛含量 $\leq 100\text{mg}/\text{kg}$; 乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二甲醚、三乙二醇二甲醚) $\leq 300\text{mg}/\text{kg}$;</p> <p>3、樟松木框架和抽屉帮, 抽屉底多层板, 抽屉面桐木, 梅花圆环拉手, 柜体两侧和顶部, 背部是多层板, 底部和背部大约 40 公分铁皮板封板。</p> <p>1200*600*550 SF-SM015</p> <p>1、基材采用天然优质橡木, 经防熏蒸、杀虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p> <p>1) 形状和位置公差: 平整度, 面板、正视面板件 $\leq 0.20\text{mm}$; 底脚平整性 $\leq 2.0\text{mm}$;</p> <p>2) 材料要求: 木材含水率 $8\sim 16.9\%$ (广东地区)</p> <p>3) 外观要求: 木工要求: 板件或部件在接触人体或贮存物部位不应有毛刺、刃口或棱角; 板件或部件的外表应光滑, 倒棱、圆角、圆线应均匀一致; 各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外); 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处无开裂或松动。</p> <p>4) 品质属性: 产品有害物质: 可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP) $\leq 5\text{mg}/\text{kg}$</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1640.00	1640.00
----	------------------------	-----	--	--------	--------	---	---------	---------



19	条形桌（核心产品）	福玛仕	<p>2、水性漆（面漆）：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二甲醚二甲醚、三乙二醇二甲醚) ≤300mg/kg；</p> <p>1200*500*760 TC-T1205</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求；</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、优质钢制脚架，带喷塑涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钡检测符合要求。</p> <p>4、脚轮：检测依据不低于：QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、</p>	广东省中山市	30日历年	190.00	2380.00
----	-----------	-----	--	--------	-------	--------	---------



20	条形桌（核心产品）	福玛仕	<p>GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；苯并[a]芘未检出。</p> <p>1400*500*760 TC-T1405</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求；</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、优质钢制脚架，带喷塑涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钒检测符合要求。</p> <p>4、脚轮：检测依据不低于：QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；苯并[a]芘未检出。</p>	广东省中山市	海日历天	49	310.00	52400.00
----	-----------	-----	---	--------	------	----	--------	----------



21	条形桌（核心产品）	福玛仕	<p>1800*500*760 TC-T1805</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求；</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、优质钢制脚架，带喷塑涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钡检测符合要求。</p> <p>4、脚轮：检测依据不低于：QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；苯并[a]芘未检出。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	11490.00	1560.00	1560.00
22	会议桌	福玛仕	<p>5500*1500*750 TC-T5550</p> <p>1、基材采用优质绿色环保 E1 级密度中纤板经过防虫、防腐、烘干等处理。符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准要求。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	11490.00	11490.00	



23	矮长桌 (放儿童尺量秤)	福玛仕	<p>1) 外观质量: 分层、鼓泡或炭化不允许; 局部松软不允许; 板边缺损不允许; 油污斑点或异物不允许; 压痕不允许;</p> <p>2) 吸水厚度膨胀率$\leq 12.0\%$;</p> <p>3) 表面胶合强度$\geq 0.90\text{MPa}$;</p> <p>2、封边: 经干燥工艺处理, 不变形, 不开裂;</p> <p>3、水性漆(面漆): 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求, VOC 含量$\leq 300\text{g/L}$; 甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$;</p> <p>乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二甲醚、三乙二醇二甲醚)$\leq 300\text{mg/kg}$;</p> <p>1500*600*650 TC-T1506</p> <p>1、基材: 三聚氰胺板, 符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$, 人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边(带)条: 同色 PVC 封边, 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求;</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定, 但色泽应均匀, 无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直, 无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能: 耐干热性: 应无龟裂、无鼓泡。耐磨性:</p>	广东省中山市	30 日 月 年	1680.00	1680.00	1680.00
----	-----------------	-----	--	--------	----------	---------	---------	---------



			<p>磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、优质钢制脚架，带喷漆涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钡检测符合要求。</p>					
24	多功能操作台	福玛仕	<p>2000*1000*750 TC-T2010</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、优质钢制脚架，带喷漆涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钡检测符合要求。</p>	广东省中山市	2020 年 03 月 03 日		1990.00	5970.00

25	食堂餐桌	福玛仕	<p>1400*800*750 ST-Z1408</p> <p>1、主材采用优质橡木；外观要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水率≤10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合 GB/T 3324—2017《家具通用技术条件》，GB 18584—2001《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》、GB/T 29894—2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513—2001《中国主要进口木材名称》。</p> <p>2、台面：岩板台面表面。放射性核素 A 类未检出；检验依据符合国家标准 GB 6566—2010《建筑材料放射性核素限量》。</p> <p>3、水性漆（面漆）：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC 含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二甲醚二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤300mg/kg；</p> <p>4、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>	广东省中山市	30 日历天	12	1420.00	17040.00
26	手动圆餐桌 (配转盘)	福玛仕	<p>Φ2000*750 ST-Z2020</p> <p>1、桌架采用优质橡木；外观要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水率≤10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合 GB/T 3324—2017《家具通用技术条件》，GB 18584—2001《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》、GB/T 29894—2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513—2001《中国主要进口木材名称》</p> <p>2、桌面采用优质实木多层板，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、QB/T 4371-2012《家</p>	广东省中山市	30 日历天	1	9590.00	9590.00



27	包厢餐椅	福玛仕	<p>具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测标准；①理化性能：胶合强度$\geq 1.25\text{MPa}$，静曲强度：顺纹$\geq 40\text{MPa}$，横纹$\geq 38\text{MPa}$，弹性模量：顺纹$\geq 5500\text{MPa}$，横纹$\geq 5100\text{MPa}$，握螺钉力：板面$\geq 1550\text{N}$，板边$\geq 1050\text{N}$；②苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量未检出；③抗菌性能：大肠杆菌（培养40H）、金黄色葡萄球菌（培养40H），抑菌率均达到99.9%以上；④防霉菌性能：防霉菌等级达到0级。</p> <p>3、实木封边条：经干燥工艺处理，不变形，不开裂；含水量$\leq 10.3\%$；甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$；可接触的实木部件中五氯苯酚未检出，检验依据符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》</p> <p>4、水性底漆：符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》</p> <p>VOC含量、甲醛含量均未检出；；可溶性（镉、铬、汞）未检出；乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二甲醚、乙二醇二甲醚、乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限甲苯、二甲苯（含乙苯）]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚(OP.E0)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)，$n=2\sim 16$]未检出； 在容器中状态检测合格</p> <p>5、水性漆（面漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC含量$\leq 300\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯)未检出；乙二醇二甲醚、乙二醇二甲醚、乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限甲苯、二甲苯（含乙苯）]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚(OP.E0)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)，$n=2\sim 16$]未检出； 在容器中状态检测合格</p> <p>6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p> <p>常规</p> <p>ST-Z006</p> <p>1、采用优质橡木；外观要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水</p>	广东省中山市	30日历年	14	519.00	7266.00
----	------	-----	--	--------	-------	----	--------	---------



28	食堂餐椅	福玛仕	<p>≤率 10.8%; 甲醛释放量 ≤0.1mg/L; 检验依据符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》, GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997 《中国主要木材名称》、GB/T18513-2001 《中国主要进口木材名称》</p> <p>2、水性底漆: 符合: GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》</p> <p>VOC 含量、甲醛含量均未检出; ; 可溶性 (镉、铬、汞) 未检出; 乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二甲醚、乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出; 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯 (含乙苯)]未检出; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 [限辛基酚聚氧乙烯醚(OP.E0)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO), n=2~16]未检出; 在容器中状态检测合格。</p> <p>3、水性漆 (面漆): 符合 GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》标准要求, VOC 含量 ≤300g/L; 甲醛含量 ≤100mg/kg; 乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯) ≤300mg/kg;</p>	广东省中山市	30 日历天	60	415.00	24900.00
			常规 ST-Z009	<p>1、采用优质橡木; 外观要求: 无贯通裂缝、无虫柱等; 木材含水率 ≤10.8%; 甲醛释放量 ≤0.1mg/L; 检验依据符合 GB/T 3324-2017 《木家具通用技术条件》, GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997 《中国主要木材名称》、GB/T18513-2001 《中国主要进口木材名称》</p> <p>2、水性底漆: 符合: GB18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009</p>				



29	办公椅	福玛仕	<p>《室内装饰装修用水性木器涂料》</p> <p>VOC含量、甲醛含量均未检出；可溶性（镉、铬、汞）未检出；乙二醇醚及醚醋总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚(OP.E0)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPE0), n=2~16]未检出；在容器中状态检测合格。</p> <p>3、水性漆（面漆）：符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚醋总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤300mg/kg；</p> <p>常规</p> <p>HL-S007</p> <p>1、尼龙背架，靠背可以活动</p> <p>2、阻燃面料，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 甲醛≤20mg/kg；</p> <p>2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出；</p> <p>3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求；</p> <p>4) 阻燃性合格。</p> <p>3、阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥25kg/m³</p> <p>2) 75%压缩永久变形≤8%</p>	广东省中山市	30 日历天	224	388.00	86912.00
----	-----	-----	--	--------	--------	-----	--------	----------



			<p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格:未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃 I 级,通过香烟抗引燃特性试验;否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量:$< 0.01\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>4、钢架:采用优质 1.5 厚喷涂钢架。</p> <p>常规</p> <p>HL-S012</p> <p>1、黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架</p> <p>▲2、阻燃面料,符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分:阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 甲醛$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$;</p> <p>2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出;</p> <p>3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求;</p> <p>4) 阻燃性合格。</p> <p>须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>3、阻燃海绵,符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分:阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$</p> <p>2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格:未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃 I 级,通过香烟抗引燃特性试验;否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p>	<p>广东省中山市</p>	<p>2020 年 11 月 20 日 历史</p>	<p>535.00</p>	<p>12840.00</p>
<p>30</p>	<p>办公椅</p>	<p>福玛仕</p>	<p>广东省中山市</p>	<p>2020 年 11 月 20 日 历史</p>	<p>535.00</p>	<p>12840.00</p>	



31	办公椅	福玛仕	<p>5) 甲醛释放量: < 0.01mg/m³</p> <p>4、气压棒: 符合 GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件 标准要求。</p> <p>1) 密封性能: 气弹簧锁定在任意位置, 经 72h 常温储存后, 活塞杆不应产生位移。</p> <p>2) 耐高低温性能: 气弹簧经 -30℃ 和 60℃ 高低温储存后, 公称力 F_a 衰减量 2.0%</p> <p>3) 循环寿命: 经高低温性能试验后的气弹簧, 再经 6 × 10⁴ 次循环寿命 (当行程 ≤ 60mm 时, 按实际行程; 当行程 > 60mm 时, 按 60mm 行程) 试验后, 公称力 F_a 的总衰减量 5.8%</p> <p>4) 强度性能-抗压强度</p> <p>锁定冲击: 企业技术条件: 将锁定在任意位置的气弹簧轴向载荷 550N 锁定冲击 1 × 10⁵ 次后, 气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>负载验证冲击: 企业技术条件: 气弹簧经轴向载荷 1300N 负载验证冲击一次后, 气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>旋转试验: 企业技术条件: 气弹簧在 1000N 载荷下经 1.2 × 10⁵ 次旋转试验后, 气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>5、底盘: 采用蝴蝶原位锁定底盘, 优质钢板冲压焊接而成。</p> <p>6、黑色 PP 连体固定扶手、φ 330 黑色 PP 高脚 • φ 50MM 黑色 PP 轮</p> <p>7、黑色 2D 升降头枕</p> <p>8、脚轮: 检测依据不低于: QB/T 5224-2018 《办公椅用脚轮》、GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》; 苯并[a]芘未检出。</p> <p>常规</p>	广东省中山市	30 日历天	12	425.00	5100.00
								

HL-S012-B

1、黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架

	<p>2、阻燃面料，符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 甲醛$\leq 20\text{mg/kg}$;</p> <p>2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出;</p> <p>3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求;</p> <p>4) 阻燃性合格。</p> <p>▲3、阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/ 附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$</p> <p>2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量：$< 0.01\text{mg/m}^3$</p> <p>须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>4、气压棒：符合 GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件 标准要求。</p> <p>1) 密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移。</p> <p>2) 耐高低温性能：气弹簧经-30°C和60°C高低温储存后，公称力F_a衰减量 2.0%</p> <p>3) 循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×10^4次循环寿命（当行程$\leq 60\text{mm}$时，按实际行程；当行程$> 60\text{mm}$时，按 60mm 行</p>							



32	办公皮椅	福玛仕	<p>程) 试验后, 公称力 F_a 的总衰减量 5.8%</p> <p>4) 强度性能-抗压强度</p> <p>锁定冲击: 企业技术条件: 将锁定在任意位置的气弹簧轴向载荷 550N 锁定冲击 1×10^5 次后, 气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>负载验证冲击: 企业技术条件: 气弹簧轴向载荷 1300N 负载验证冲击一次后, 气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>旋转试验: 企业技术条件: 气弹簧在 1000N 载荷下经 1.2×10^5 次旋转试验后, 气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>5、底盘: 中班蝴蝶原位锁定底盘, 优质钢板冲压焊接而成。</p> <p>6、黑色 PP 连体固定扶手、$\phi 330$ 黑色 PP 高脚·$\phi 50$MM 黑色 PP 轮常规</p>					
			<p>HL-S036-A</p> <p>▲1、皮革(真皮): 符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》标准要求。</p> <p>1) 摩擦色牢度干擦(500次) ≥ 4 级、湿擦(250次) $\geq 3/4$ 级、碱性汗液(80次) $\geq 3/4$ 级</p> <p>2) 游离甲醛 ≤ 75mg/kg。</p> <p>须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>2、阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度 ≥ 25kg/m³</p> <p>2) 75% 压缩永久变形 $\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率 $\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格: 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、</p>		30 日历天	2	1970.00	3940.00

33	方凳	福玛仕	<p>阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量：$<0.01\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>3、气压棒：符合 GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件 标准要求。</p> <p>1) 密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移。</p> <p>2) 耐高低温性能：气弹簧经 -30°C 和 60°C 高低温储存后，公称力 F_a 衰减量应不大于 5%</p> <p>3) 循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6×10^4 次循环寿命（当行程 $\leq 60\text{mm}$ 时，按实际行程；当行程 $> 60\text{mm}$ 时，按 60mm 行程）试验后，公称力 F_a 的总衰减量应不大于 13%</p> <p>4) 强度性能-抗压强度</p> <p>锁定冲击：企业技术条件：将锁定在任意位置的气弹簧经轴向载荷 550N 锁定冲击 1×10^5 次后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>负载验证冲击：企业技术条件：气弹簧经轴向载荷 1300N 负载验证冲击一次后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>旋转试验：企业技术条件：气弹簧在 1000N 载荷下经 1.2×10^5 次旋转试验后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>4、底盘：四级同步倾仰底盘</p> <p>5、350mm 铝合金脚，2.5 寸 PU 静音脚轮。脚轮：检测依据不低于：QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；苯并[a]芘未检出。</p>	广东省中山市	30 日历天	140	85.00	11900.00
----	----	-----	--	--------	--------	-----	-------	----------



34	户外桌椅组合 (1桌4椅)	福玛仕	<p>术条件》标准要求。脚架表面经过防腐抗菌喷涂粉末喷涂处理，有效防腐，防静电。</p> <p>φ900*750 SF-WG011</p> <p>优质PE藤条，柔韧性好，耐晒耐腐，易清洁</p> <p>1、采用优质PE藤条，柔韧性好，耐热性高，耐磨，耐腐，易清洁。</p> <p>2、框架采用优质铝材；检测依据参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；盐雾试验：铜加速乙酸盐雾（连续喷雾≥24小时）；涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到10级。</p> <p>3、桌面：采用钢化玻璃台面，具有抗冲击强度高、抗弯强度大优质钢化玻璃；</p> <p>1) 外观质量：无裂纹、无断面、无线道、无夹钳印；</p> <p>2) 弯曲度达到国家标准；</p> <p>3) 耐热冲击性能达到国家标准，检验依据符合国家标准GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》</p>	广东省中山市	30日历天	2	1600.00	3200.00
35	沙发	福玛仕	<p>650*750*740 XY-RT228</p> <p>▲1、实木扶手，经防熏蒸、防虫化学处理。符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p> <p>1) 形状和位置公差：平整度，面板、正视图面板件≤0.20mm；底脚平稳性≤2.0mm；</p> <p>2) 材料要求：木材含水率8~16.9%(广东地区)</p> <p>3) 外观要求：木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑滑，倒棱、圆角、圆</p>	广东省中山市	30日历天	10	1370.00	13700.00



36	洽谈沙发	福玛仕	<p>5) 甲醛释放量: < 0.01mg/m³</p> <p>840*760*860 XY-RT814-D</p> <p>1、实木扶手, 经防熏蒸、防虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p> <p>1) 形状和位置公差: 平整度, 面板、正视图面板件 ≤ 0.20mm; 底脚平稳性 ≤ 2.0mm;</p> <p>2) 材料要求: 木材含水率 8~16.9% (广东地区)</p> <p>3) 外观要求: 木工要求: 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角; 板件或部件的外表应光滑, 倒棱、圆角、圆线应均匀一致; 各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外); 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处应无开裂或松动。</p> <p>4) 品质属性: 产品有害物质: 可接触的实木部件中五氯苯酚 (PCP) ≤ 5mg/kg</p> <p>2、水性漆 (面漆): 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求, VOC 含量涂料 ≤ 300g/L; 甲醛含量 ≤ 100mg/kg; 乙二醇醚及醚总和含量 (限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯) ≤ 300mg/kg; 乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) ≤ 300mg/kg;</p> <p>3、阻燃面料, 符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 甲醛 ≤ 20mg/kg;</p> <p>2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出;</p> <p>3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求;</p> <p>4) 阻燃性合格。</p> <p>4、阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫</p>							
			<p>广东省中山市</p> <p>20日</p> <p>5</p> <p>9350.00</p>							



37	洽谈沙发	福玛仕	<p>塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$</p> <p>2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量：$< 0.01\text{mg/m}^3$</p>				
			<p>2120*760*860 XY-RT814-S</p> <p>1、实木扶手，经防熏蒸、防虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p> <p>1) 形状和位置公差：平整度，面板、正视图面板$\leq 0.20\text{mm}$；底脚平稳性$\leq 2.0\text{mm}$；</p> <p>2) 材料要求：木材含水率 8~16.9% (广东地区)</p> <p>3) 外观要求：木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>4) 品质属性：产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)$\leq 5\text{mg/kg}$</p> <p>2、水性漆(面漆)：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC 含量$\leq 300\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚)</p>		30 日历天	8	广东省中山市 27520.00 3440.00

38	定制三人等候 沙发	福玛仕	<p>二甲醚、三乙二醇二甲醚) ≤300mg/kg;</p> <p>3、阻燃面料,符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 甲醛 ≤20mg/kg;</p> <p>2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出;</p> <p>3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求;</p> <p>4) 阻燃性合格。</p> <p>4、阻燃海绵,符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度 ≥25kg/m³</p> <p>2) 75% 压缩永久变形 ≤8%</p> <p>3) 回弹率 ≥35%</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格: 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验; 否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量: <0.01mg/m³</p>	广东省中山市	30 日历天	8	5290.00	42320.00
								

2100*700*680
XY-RT022

1、面料: 采用优质环保西皮, 柔软而富有韧性, 手感舒适, 经液态浸色及防潮等工艺处理, 光泽持久透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用。

2、阻燃海绵,符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟 标准要求。

39	定制四人等候沙发	福玛仕	<p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$</p> <p>2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格:未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验;否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量:$< 0.01\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>3、内框架:内框架采用多层实木框架,木制构件全部经过烘干处理,木构件四面刨光,内部木材含水率8%-13%,木材防虫防腐处理,尼龙编织带穿插编织打底,与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生,无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物,所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>4、脚:采用优质钢脚,平面平整,曲面平滑,无凹陷,扭曲变形现象;</p> <p>2800*700*680 XY-RT023</p> <p>1、面料:采用优质环保西皮,柔软而富有韧性,手感舒适,经液态浸色及防潮等工艺处理,光泽持久透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰,健康环保,经久耐用。</p> <p>2、阻燃海绵,符合GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$</p> <p>2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格:未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验;否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p>	广东省中山市	30日历天	6	6790.00	40740.00
----	----------	-----	---	--------	-------	---	---------	----------



40	定制四人等候 沙发	福玛仕	<p>5) 甲醛释放量: < 0.01mg/m³</p> <p>3、内框架: 内框架采用多层实木框架, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨光, 内部木材含水率 8%-13%, 木材防虫防腐处理, 尼龙编织带穿插编织打底, 与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>4、脚: 采用优质钢脚, 平面平整, 曲面平滑, 无凹陷, 扭曲变形现象;</p>	广东省中山市	2025年10月15日	6870.00	54960.00
<p>2800*700*680 XY-RT023-A</p> <p>1、面料: 采用优质环保西皮, 柔软而富有韧性, 手感舒适, 经液态浸色及防潮等工艺处理, 光泽持久透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用。</p> <p>2、阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 可燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度 ≥ 25kg/m³</p> <p>2) 75% 压缩永久变形 ≤ 8%</p> <p>3) 回弹率 ≥ 35%</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格: 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验; 否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量: < 0.01mg/m³</p> <p>3、内框架: 内框架采用多层实木框架, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨光, 内部木材含水率 8%-13%, 木材防虫防腐处理, 尼龙编织带穿插编织打底, 与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内部填充物清洁无异味。</p>				6870.00	54960.00		

41	定制六人候诊沙发	福玛仕	<p>4、脚：采用优质钢脚，平面平整，曲面平滑，无凹陷，扭曲变形现象；</p> <p>2100*1500*680 XY-RT026</p> <p>1、面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$</p> <p>2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量：$< 0.01\text{mg/m}^3$</p> <p>3、内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>4、脚：采用优质钢脚，平面平整，曲面平滑，无凹陷，扭曲变形现象；</p>	广东省中山市	30 日历天	1	2390.00	9485.00	47425.00
42	儿童诊疗床	福玛仕	<p>1400*600*650 XY-RT1406</p> <p>1、面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液</p>	广东省中山市	30 日历天	1	2390.00	2390.00	2390.00



<p>态浸色及防潮等工艺处理,光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异 味、弹性好、肌理清晰,健康环保,经久耐用。</p>	<p>2、阻燃海绵,符合GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫 塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗 引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟 标准要求。</p>	<p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ 2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$ 3) 回弹率$\geq 35\%$</p>	<p>4) 抗引燃特性检验合格:未观察到试样表面或内部出现任何续燃、 阴燃现象,评定该试样为阻燃I级,通过香烟抗引燃特性试验;否 则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p>	<p>5) 甲醛释放量:$< 0.01\text{mg}/\text{m}^3$ 3、基材:三聚氰胺板,符合GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤 维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制 品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量 分级 标准要求。</p>	<p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格; 2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$,人造板及其制品甲醛释 放量分级为ENF级。</p>	<p>4、封边(带)条:同色PVC封边,符合QB/T4463-2013《家具用 封边条技术要求》标准要求; 1) 塑料封边条外观符合要求;</p>	<p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、 黑斑粘胶和杂质,无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑,花纹应清晰、均匀,无漏印。压纹(压花)表面应有统 一的花式,且压纹应清晰、均匀。</p>	<p>颜色可由供需双方协商确定,但色泽应均匀,无明显色差。 背胶处理应均匀。</p>



43	定制鞋柜	福玛仕	<p>边缘应光滑平直, 无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能: 耐干热性: 应无龟裂、无鼓泡。耐磨性: 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性: 应无开裂。</p> <p>1500*400*450 XY-RT1504</p> <p>1、面料: 采用优质环保西皮, 柔软而富有韧性, 手感舒适, 经液态浸色及防潮等工艺处理, 光泽持久透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用。</p> <p>2、阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$</p> <p>2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格: 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验; 否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量:$< 0.01\text{mg}/\text{m}^3$</p> <p>3、基材: 三聚氰胺板, 符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>4、封边 (带) 条: 同色 PVC 封边, 符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求;</p>	广东省中山市	2020 年 11 月 20 日	2380.00	2380.00
----	------	-----	--	--------	------------------	---------	---------



44	床头柜	福玛仕	<p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p>	广东省中山市	30		785.00	2355.00
			<p>450*400*500 HF-RS0404</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求：</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p>					

45	讲台	福玛仕	<p>3、导轨： 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损坏；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>600*450*1170 CT-R0611</p> <p>1、基材：中纤板，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准要求。</p> <p>1) 外观质量：分层、鼓泡或碳化不允许；局部松软不允许；板边缺损不允许；油污斑点或异物不允许；压痕不允许； 2) 吸水厚度膨胀率≤12.0%； 3) 表面胶合强度≥0.90MPa；</p> <p>2、钢琴烤漆工艺，表面光洁度好，易擦洗，防潮。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1440.00	1440.00
46	主席台	福玛仕	<p>1800*720*760 CT-R1870</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求； 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p>	广东省中山市	30 日历天	2	1850.00	3700.00



47	茶水柜	福玛仕	<p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损坏；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>800*400*800 CT-R0808</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求；</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p>	广东省中山市	30 日历天	2	1220.00	2440.00
----	-----	-----	--	--------	--------	---	---------	---------



			<p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。老化性：应无开裂。</p> <p>3、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应:a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触证实，用于紧固的组件不应松动;c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)抽屜导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>4、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N,10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验 (NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>				
48	矮长柜	福玛仕	<p>1000*400*850</p> <p>CT-R1040</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p>	广东省中山市	30 日历天	2	1640.00 3280.00



49	矮长柜	福玛仕	<p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。 2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应:a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触证实，用于紧固的组件不应松动;c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N,10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	2570.00	2570.00
								



1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级标准要求。

1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；

2) 甲醛释放限量甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。

2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求；

1) 塑料封边条外观符合要求；

表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。

表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹（压花）表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。

颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。

边缘应光滑平直，无缺损。

2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。

3、锁具：

1) 灵活性：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。

2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；

4、导轨：

1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；

2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。

50	胶板文件柜	福玛仕	<p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10次。无缺陷；水平静载符合主要求：70N,10次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载符合主要求：20kg,10次。无缺陷；水平静载符合主要求：40N,10次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。</p> <p>2930*500*2000</p> <p>CT-R3020</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为ENF级。</p> <p>2、封边（带）条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合主要求；</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨30r后应无露底现象。老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥</p>	广东省中山市	30日历天	5890.00	5890.00	5890.00
----	-------	-----	---	--------	-------	---------	---------	---------



51	胶板文件柜	福玛仕	<p>匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N,10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p> <p>3330*500*2000</p> <p>CT-R3320</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p>	广东省中山市	30	6270.00	6270.00	6270.00
----	-------	-----	---	--------	----	---------	---------	---------



52	定制书架展示柜	福玛仕	<p>3、锁具： 1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。 2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 4、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。 1) 过载：垂直静载荷：30kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要 求：70N,10 次。无缺陷。 2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10 次。无缺陷；水平静载 荷符合要求：40N,10 次。无缺陷。 3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀 等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	2890.00	2890.00
			<p>1600*400*2000 CT-R1620 1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤 维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制 品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量 分级 标准要求。 1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释 放量分级为 ENF 级。 2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》 标准要求； 1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、 黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统 一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	2890.00	2890.00



53	儿童建卡柜	福玛仕	<p>2) 塑料封边条理化性能: 耐干热性: 应无龟裂、无鼓泡。耐磨性: 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性: 应无开裂。</p> <p>3、铰链: 耐腐蚀, 承重能力强, 开合顺畅, 表面光滑。</p> <p>1) 过载: 垂直静载荷: 30kg, 10 次。无缺陷; 水平静载荷符合要 求: 70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能: 垂直静载荷符合要求: 20kg, 10 次。无缺陷; 水平静载 荷符合要求: 40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验 (NSS 试验): 50h (连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀 等级 ≥ 10 级, 镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级。</p> <p>3390*450*2000 CT-R3420</p> <p>1、基材: 三聚氰胺板, 符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤 维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制 品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量 分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 人造板及其制品甲醛释 放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边 (带) 条: 符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》 标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、 黑斑粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹 (压花) 表面应有统 一的花式, 且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定, 但色泽应均匀, 无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直, 无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能: 耐干热性: 应无龟裂、无鼓泡。耐磨性: 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性: 应无开裂。</p>	广东省中山市	30	7490.00	7490.00	7490.00
----	-------	-----	--	--------	----	---------	---------	---------



54	布草柜	福玛仕	<p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10次。无缺陷；水平静载符合要 求：70N,10次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载符合要要求：20kg,10次。无缺陷；水平静载 符合要要求：40N,10次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀 等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。</p> <p>4000*600*1800 CT-R4018</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤 维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制 品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量 分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释 放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》 标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、 黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统 一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10次。无缺陷；水平静载符合要</p>	广东省中山市	30日历天	8590.00	8590.00
----	-----	-----	---	--------	-------	---------	---------



55	定制水池矮柜	福玛仕	<p>求：70N,10次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS试验)：50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。</p>				
			<p>600*500*850</p> <p>SC-D0609</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为ENF级。</p> <p>2、封边（带）条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨30r后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N,10次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10次。无缺陷；水平静载</p>			<p>广东省中山市</p> <p>30日历天</p> <p>2890.00</p> <p>2890.00</p>	

56	定制水池矮柜	福玛仕	<p>荷符合要求：40N,10次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。</p> <p>4、台面：采用加厚人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。</p> <p>5、水盆：采用优质304不锈钢冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行了色亚光静电喷塑，高温塑化而成。(含感应水龙头、下水)。</p>	广东省中山市		3090.00	6180.00
			<p>760*600*850 SC-D0809</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为ENF级。</p> <p>2、封边(带)条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨30r后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p>				

57	定制水池矮柜	福玛仕	<p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N,10次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS试验)：50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。</p> <p>4、台面：采用加厚人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。</p> <p>5、水盆：采用优质304不锈钢冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷涂，高温塑化而成。(含感应水龙头、下水)。</p> <p>900*600*850 SC-D0909</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为ENF级。</p> <p>2、封边(带)条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p>	广东省中山市	30日历天	6	3290.00	19740.00
----	--------	-----	---	--------	-------	---	---------	----------



58	定制双水池矮柜	福玛仕	<p>2) 塑料封边条理化性能: 耐干热性: 应无龟裂、无鼓泡。耐磨性: 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性: 应无开裂。</p> <p>3、铰链: 耐腐蚀, 承重能力强, 开合顺畅, 表面光滑。</p> <p>1) 过载: 垂直静载荷: 30kg, 10 次。无缺陷; 水平静载荷符合要 求: 70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能: 垂直静载荷符合要求: 20kg, 10 次。无缺陷; 水平静载 荷符合要求: 40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验 (NSS 试验): 50h (连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀 等级 ≥ 10 级, 镀层对基体的保护等级 ≥ 10 级。</p> <p>4、台面: 采用加厚人造石, 具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无 缝拼接、不易变色等性能。</p> <p>5、水盆: 采用优质 304 不锈钢冲压而成, 产品表面经除油、清洗、 去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理, 采用流行 色亚光静电喷塑, 高温塑化而成。(含感应水龙头、下水)。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	3490.00	3490.00
								
			<p>1120*600*850 SC-D1209</p> <p>1、基材: 三聚氰胺板, 符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤 维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制 品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量 分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$, 人造板及其制品甲醛释 放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边 (带) 条: 符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》 标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、 黑斑粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹 (压花) 表面应有统 一的花式, 且压纹应清晰、均匀。</p>					

59	定制水池矮长柜	福玛仕	<p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N,10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p> <p>4、台面：采用加厚人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。</p> <p>5、水盆：采用优质 304 不锈钢冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。（含感应水龙头、下水）。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	9480.00	9480.00
			<p>3680*600*850 SC-D3709</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、</p>					

60	定制水池矮长柜	福玛仕	<p>黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N,10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p> <p>4、台面：采用加厚人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。</p> <p>5、水盆：采用优质 304 不锈钢冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷涂，高温塑化而成。(含感应水龙头、下水)。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	13670.00	13670.00
			5300*600*850 SC-D5309	1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。	1)	1)	1)	
				1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；	2)	2)	2)	
				2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。	2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》			



		<p>标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N,10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg,10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N,10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p> <p>4、台面：采用加厚人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。</p> <p>5、水盆：采用优质 304 不锈钢冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行了色亚静电喷塑，高温塑化而成。(含感应水龙头、下水)。</p>											
61	三人候诊椅	福玛仕	<p>1800*640*840</p> <p>HL-S1809</p> <p>1、扶手：采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接后抛光静电喷塑处理</p> <p>2、脚：采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接后抛光静电喷塑处理</p> <p>3、座板 采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接单人</p>	广东省中山市	30 日历天	5	2190.00	10950.00					



62	四人候诊椅	福玛仕	<p>位承重力达到 200 公斤以上</p> <p>4、横梁：（80901.2 冷轧三角形钢管）1.2 冷拔钢管，数控切标准尺寸，冲安装螺丝孔位整形管头扶手安装位，焊接螺丝安装固定管套，后经 打磨焊接位后静电喷涂处理</p> <p>5、调节脚：外壳为 201 不锈钢冷冲成型，底部为优质静音塑料</p> <p>2372*640*840</p> <p>HL-S2409</p> <p>1、扶手：采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接后抛光静电喷塑处理</p> <p>2、脚：采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接后抛光静电喷塑处理</p> <p>3、座板 采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接单人位承重力达到 200 公斤以上</p> <p>4、横梁：（80901.2 冷轧三角形钢管）1.2 冷拔钢管，数控切标准尺寸，冲安装螺丝孔位整形管头扶手安装位，焊接螺丝安装固定管套，后经 打磨焊接位后静电喷涂处理</p> <p>5、调节脚：外壳为 201 不锈钢冷冲成型，底部为优质静音塑料</p>	广东省中山市	30 日历天	37	2990.00	110630.00
63	手术转椅	福玛仕	<p>常规</p> <p>HL-S072</p> <p>1、靠背：PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 60kg\m³，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa 甲醛释放≤0.120mg/m²h, TVOC≤0.5mg/m²h, 所检项目符合检验依据要求；</p> <p>2、座饰面：采用优质皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗菌性能、具备 100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力；</p> <p>3、海绵：采用优质发泡棉，密度为 40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m²h, TVOC≤0.5mg/m²h, 所检项目符合检验依据要求。</p>	广东省中山市	30 日历天	6	840.00	5040.00



64	手术转椅（不带轮）	福玛仕	<p>▲4、气压棒：符合 GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件 标准要求。</p> <p>1) 密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移。</p> <p>2) 耐高低温性能：气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后，公称力 F_a 衰减量 2.0%</p> <p>3) 循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6×10^4 次循环寿命（当行程 $\leq 60\text{mm}$ 时，按实际行程；当行程 $> 60\text{mm}$ 时，按 60mm 行程）试验后，公称力 F_a 的总衰减量 5.8%</p> <p>4) 强度性能-抗压强度</p> <p>锁定冲击：企业技术条件：将锁定在任意位置的气弹簧轴向载荷 550N 锁定冲击 1×10^5 次后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>负载验证冲击：企业技术条件：气弹簧轴向载荷 1300N 负载验证冲击一次后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>旋转试验：企业技术条件：气弹簧在 1000N 载荷下经 1.2×10^5 次旋转试验后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告均为合格的有效检测报告。</p> <p>5、脚架：采用优质铝合金基材一次压铸成型，无需焊接，美观大方且结实耐用；</p> <p>6、脚轮：采用优质 PU 静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤常规</p>	广东省中山市	30 日历天	16	640.00	10240.00
----	-----------	-----	--	--------	--------	----	--------	----------



65	钢制货架	福玛仕	<p>变形, 拉伸强度$\geq 90\text{kPa}$, 伸长率$\geq 130\%$, 回弹率$\geq 35\%$, 撕裂强度$\geq 2.0\text{N/cm}$, 干热老化后拉伸强度$\geq 55\text{kPa}$, 甲醛释放$\leq 0.120\text{mg/m}^2\text{h}$, $\text{TVOC} \leq 0.5\text{mg/m}^2\text{h}$, 所检项目符合检验依据要求。</p> <p>3、气压机: 耐高低温性能, 气弹簧经 -30°C 和 60°C 高低温。储存后, 公称力 F_a 衰减量应不大于 5%。检验依据: $\text{GB/T } 29525-2013$</p> <p>4、脚架: 采用优质铝合金基材一次压铸成型, 无需焊接, 美观大方且结实耐用;</p> <p>1000*450*2000 GZ-D1020</p> <p>1、坚架采用优质冷轧钢板, 60401.2mm 壁厚方管。</p> <p>2、层板采用优质冷轧钢板制成粉末静电喷涂表面处理、坚固耐用。</p> <p>1.0mm 壁厚承重 350KG 每层</p>	广东省中山市	30 日历天	89	1140.00	101460.00	
66	钢制单人床	福玛仕	<p>2000*1000*750 GZ-D2010</p> <p>所有钢材均采用优质钢材, 采用焊接机器人自动焊接, 要求按国家 GB/T3325-1995 标准, 高频焊接; 光管冷拔成型, 连接扣油压冷冲成型; 各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序, 经防锈处理。外层采用聚脂环氧喷塑固体粉末 (环保、一级) 高压静电喷塑, 颜色为砂纹灰白色, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅, 表面无划痕、无毛刺、等缺陷, 且手感药光滑漆膜应耐磨、耐冲击、耐酸碱、需刻画并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	970.00	970.00	
67	钢制单人床	福玛仕	<p>2000*1200*750 GZ-D2012</p> <p>所有钢材均采用优质钢材, 采用焊接机器人自动焊接, 要求按国家 GB/T3325-1995 标准, 高频焊接; 光管冷拔成型, 连接扣油压冷冲成型; 各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序, 经防锈处理。外层采用聚脂环氧喷塑固体粉末 (环保、一级) 高压静电喷塑, 颜色为砂纹灰白色, 焊接表面波纹均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅, 表面无划痕、无毛刺、等缺陷, 且手感药光滑</p>	广东省中山市	30 日历天	2	1080.00	2160.00	

68	钢制上下床	福玛仕	漆膜应耐磨、耐冲击、耐酸碱、需刻画并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。 2000*1000*1850 GZ-D2018 1、床边立柱：采用 70×70mm 一次成型的冷轧带钢对称型材。外角为内嵌式 R36 外圆弧，防碰撞设计，内角双边边缘压边以增加立柱强度。 2、床横梁：采用 85×40mm 冷轧带钢型材。 3、床长横梁及上短横梁：采用一次成型的 85×40mm 的冷轧带钢型材，正面须有三道宽 3mm 的加强凹槽，下沿角为 R15 外圆弧角的防碰撞设计。 4、床前护栏：采用 19mm 的圆管，护栏长度 1200mm、高度 280mm。 5、床柜横撑：采用 30×20 mm 冷轧矩管。 6、床梯支撑柱：30×20 mm 矩型管。 7、床爬梯踏板：采用 3 鱼肚型的冷轧钢板（板下加强钢管）。 8、榫插挂件：经冲压成 L 型，挂件上有三个连接卡口，尺寸为 202×31×31mm，床体结构部分采用榫插挂件连接。 9、立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料（一次性注塑成型）。壁厚 ≥2.5mm，高度 ≥28mm，加强筋为竖向半圆形，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。 10、床下柜规格尺寸：W450D500H380 工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油、去锈、酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。	广东省中山市	30 日历天	1340.00	5360.00	
69	钢制办公桌	福玛仕	1200*600*750 GZ-ED1206 1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0.8mm 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳	广东省中山市	30 日历天	5	980.00	4900.00



70	钢制办公桌	福玛仕	<p>固,承重、承压性好;所有部件均经打磨,砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理,</p> <p>3、饰面:进行静电粉末喷涂,粉末涂料180℃高温固化,耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽,具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具, (1)符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准;</p> <p>①牢固度:锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受140N 静拉力后,应无松动;锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受1.80N·m 静拉力后,应无松动;锁芯拨动件扭矩承受0.70N·m 扭矩后,应能正常使用; 锁舌侧向静载荷承受200N 侧向静载荷后,应能正常使用。弹子锁、 叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于10000 次;</p>					
			<p>1400*700*750</p> <p>GZ-ED1407</p> <p>0.8mm</p> <p>1、基材: 优质冷轧钢板,表面光滑、平整,不易损伤。基材厚度</p> <p>2、工艺: 整体或拆装电阻焊接工艺,焊点平整,无外露,结构稳固,承重、承压性好;所有部件均经打磨,砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理,</p> <p>3、饰面: 进行静电粉末喷涂,粉末涂料180℃高温固化,耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽,具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具, (1)符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准;</p> <p>①牢固度:锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受140N 静拉力后,应无松动;锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受1.80N·m 静拉力后,应无松动;锁芯拨动件扭矩承受0.70N·m 扭矩后,应能正常使用; 锁舌侧向静载荷承受200N 侧向静载荷后,应能正常使用。弹子锁、 叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于10000 次;</p>	广东省中山市	30日历天	1	1220.00	1220.00



71	钢制加厚双门 衣柜	福玛仕	<p>900*500*1850 GZ-G0918</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度0.8mm</p> <p>2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理，</p> <p>3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具，（1）符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受1.80N·m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受0.70N·m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不少于10000 次；</p>	广东省中山市	30 日历天	24	1140.00	27360.00
72	钢制加厚三门 衣柜	福玛仕	<p>900*500*1850 GZ-G0918-B</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度0.8mm</p> <p>2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理，</p> <p>3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具，（1）符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受1.80N·m</p>	广东省中山市	30 日历天	3	1150.00	3450.00



73	钢制加厚六门 更衣柜	福玛仕	<p>静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受$0.70N \cdot m$扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受$200N$侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径$<20mm$使用寿命不应少于10000次；</p> <p>1200*500*1850 GZ-G1218</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度$0.8mm$</p> <p>2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理，</p> <p>3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料$180^{\circ}C$高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具，（1）符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准； ①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径$<20mm$承受$140N$静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径$<20mm$承受$1.80N \cdot m$静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受$0.70N \cdot m$扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受$200N$侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径$<20mm$使用寿命不应少于10000次；</p>	广东省中山市	30日历天	8	1420.00	11360.00
74	钢制加厚文件 衣柜组	福玛仕	<p>970*450*1850 GZ-G1018</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度$0.8mm$</p> <p>2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理，</p> <p>3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料$180^{\circ}C$高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	广东省中山市	30日历天	27	1370.00	36990.00



75	钢制加厚文件柜 (A)	福玛仕	<p>力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具， (1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1.80N·m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0.70N·m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；</p> <p>900*400*1850 GZ-G0918-C</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0.8mm</p> <p>2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理，</p> <p>3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具， (1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1.80N·m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0.70N·m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；</p>	广东省中山市	30 日历天	66	1010.00	18190.00
76	钢制加厚文件柜 (B)	福玛仕	<p>力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具， (1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1.80N·m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0.70N·m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；</p> <p>900*400*1850 GZ-G0918-D</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0.8mm</p> <p>2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固</p>	广东省中山市	30 日历天	66	1010.00	66660.00



77	钢制加厚文件柜(C)	福玛仕	<p>固,承重、承压性好;所有部件均经打磨,砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理,</p> <p>3、饰面:进行静电粉末喷涂,粉末涂料180℃高温固化,耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽,具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具, (1)符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准;</p> <p>①牢固度:锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受140N 静拉力后,应无松动;锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受1.80N·m 静拉力后,应无松动;锁芯拨动件扭矩承受0.70N·m 扭矩后,应能正常使用; 锁舌侧向静载荷承受200N 侧向静载荷后,应能正常使用。弹子锁、 叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于10000 次;</p>					
			<p>900*400*1850 GZ-G0918-F</p> <p>1、基材: 优质冷轧钢板, 表面光滑、平整, 不易损伤。基材厚度0.8mm</p> <p>2、工艺: 整体或拆装电阻焊接工艺, 焊点平整, 无外露, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有部件均经打磨, 砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理,</p> <p>3、饰面: 进行静电粉末喷涂, 粉末涂料180℃高温固化, 耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽, 具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具, (1)符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准;</p> <p>①牢固度: 锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受140N 静拉力后, 应无松动; 锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受1.80N·m 静拉力后, 应无松动; 锁芯拨动件扭矩承受0.70N·m 扭矩后, 应能正常使用; 锁舌侧向静载荷承受200N 侧向静载荷后, 应能正常使用。弹子锁、 叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于10000 次;</p>	广东省中山市	30日历天	2	1190.00	2380.00



78	钢制六层通玻柜	福玛仕	<p>900*400*1850 GZ-G0918-G</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度0.8mm</p> <p>2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理，</p> <p>3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具，（1）符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受1.80N·m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受0.70N·m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于10000 次；</p>	广东省中山市	30 日历天	12	1240.00	14880.00
79	钢制十层通玻柜	福玛仕	<p>900*400*1850 GZ-G0918-H</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度0.8mm</p> <p>2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理，</p> <p>3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具，（1）符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受1.80N·m</p>	广东省中山市	30 日历天	4	1390.00	5560.00



80	钢制五层通体五节柜	福玛仕	<p>静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受$0.70N \cdot m$扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受$200N$侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径$<20mm$使用寿命不应少于10000次；</p> <p>900*400*1940 GZ-G0920-H</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度$0.8mm$</p> <p>2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理，</p> <p>3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料$180^{\circ}C$高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具，（1）符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径$<20mm$承受$140N$静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径$<20mm$承受$1.80N \cdot m$静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受$0.70N \cdot m$扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受$200N$侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径$<20mm$使用寿命不应少于10000次；</p>	广东省中山市	30日历天	6	1620.00	9720.00
81	加仑安全柜（带锁）	福玛仕	<p>560*430*430 GZ-H-002</p> <p>1. 柜体：</p> <p>a. 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔不低于$38mm$的隔离层，防爆性能更卓越；</p> <p>b. 活动层板：存储量和容器大小可订制。</p> <p>c: 柜体整体经过：数控激光切割，数控折弯，激光焊接，表面处理工艺流程经，除油-清洗-除锈-清洗-固化-清理-静电喷涂-高温热固等九道工序处理，使产品光滑而耐磨，高贵典雅。采用豪华环氧</p>	广东省中山市	30日历天	1	1340.00	1340.00



82	不锈钢储镜柜	福玛仕	<p>聚脂涂料进行静电喷涂，经高温塑化而成，表面均匀光滑，色泽一致、严密、平整、无划伤；光泽度达到95%以上，等多道工序加工而成，使之使用寿命更长。</p> <p>900*450*1900 GZ-H-005</p> <p>304 不锈钢基材，符合 GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832- 1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》标准；耐中性盐雾 850h，耐腐蚀等级≥10 级；厚度 1.0mm 表面具有一层保护膜，柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固，冲压无裂缝，整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印，静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷，厚度均匀，结构牢固、稳定。带紫外线灭菌灯。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	3090.00	3090.00
83	单向药盘架	福玛仕	<p>900*460*2000 GZ-H-0920</p> <p>1. 立柱采用优质碳钢 40601.2mm 方管，背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.8mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用；</p> <p>2. 配置：单面（中背架一个、顶板 1 块，药盘 4 个，底脚 1 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板）双面（中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板），外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。</p> <p>3. 喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。</p>	广东省中山市	30 日历天	14	1970.00	27580.00
84	双向药盘架	福玛仕	<p>900*860*2000 GZ-H-0920-A</p> <p>1. 立柱采用优质碳钢 40601.2mm 方管，背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.8mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用</p>	广东省中山市	30 日历天	4	2970.00	11880.00

85	单向货架（带背板）	福玛仕	<p>2.0mm厚优质冷轧钢板坚固耐用；</p> <p>2.配置：单面（中背架一个、顶板1块，药盘4个，底脚1个，每个托盘内带3块药品分隔板）双面（中背架一个、顶板2块，药盘8个，底脚2个，每个托盘内带3块药品分隔板），外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可90度平挂，也可以70到90度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。</p> <p>3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。</p>	广东省中山市	2009年11月	1560.00	34320.00
86	不锈钢货架	福玛仕	<p>1200*400*1800 GZ-G1218</p> <p>1、立柱采用优质碳钢 40601.2mm 方管，背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.8mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用；</p> <p>2、配置：单面（中背架一个、顶板1块，药盘4个，底脚1个，每个托盘内带3块药品分隔板）双面（中背架一个、顶板2块，药盘8个，底脚2个，每个托盘内带3块药品分隔板），外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可90度平挂，也可以70到90度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。</p> <p>3、喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。</p>	广东省中山市	2009年11月	1390.00	1390.00
86	不锈钢货架	福玛仕	<p>1400*450*2000 GZ-G1420</p> <p>1、304 不锈钢基材，符合 GB/T 10125-2012 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T3832- 1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求；</p> <p>2、耐中性盐雾 850h，耐腐蚀等级≥10 级；</p> <p>3、厚度 1.0mm 表面具有一层保护膜，柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固，冲压无裂缝，整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印，静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷，厚度均匀，结构</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1390.00

87	不锈钢货架	福玛仕	<p>牢固、稳定。</p> <p>1000*450*2000 GZ-G1020</p> <p>1、304 不锈钢基材，符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求；</p> <p>2、耐中性盐雾 850h，耐腐蚀等级≥10 级；</p> <p>3、厚度 1.0mm 表面具有一层保护膜，柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固，冲压无裂缝，整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印，静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷，厚度均匀，结构牢固、稳定。</p>	广东省中山市	30 日历天	10	1090.00	10900.00
88	不锈钢地架	福玛仕	<p>1000*500*100 GZ-G1001</p> <p>1、304 不锈钢基材，符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求；</p> <p>2、耐中性盐雾 850h，耐腐蚀等级≥10 级；</p> <p>3、厚度 1.0mm 表面具有一层保护膜，柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固，冲压无裂缝，整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印，静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷，厚度均匀，结构牢固、稳定。</p>	广东省中山市	30 日历天	21	590.00	12390.00
89	定制不锈钢操作台（带水池）	福玛仕	<p>1600*600*800 GZ-G1608</p> <p>1、304 不锈钢基材，符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求；</p> <p>2、耐中性盐雾 850h，耐腐蚀等级≥10 级；</p> <p>3、厚度 1.0mm 表面具有一层保护膜，柜体焊接无脱焊、虚焊、焊</p>	广东省中山市	30 日历天	1	9790.00	9790.00

90	定制大洗衣机	福玛仕	<p>穿、铆处牢固，冲压无裂缝，整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印，静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷，厚度均匀，结构牢固、稳定。</p> <p>4、后部立挡板上配置感应皂化液盒、水龙头（普通冷热、感应或脚踏），配置配套进水管及出水管；</p> <p>800*600*800 FC-D0808</p> <p>1、基材：实木多层板柜体，配陶瓷台盆。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量 E_1: $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、PVC 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>塑料封边条外观符合要求：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。边缘应光滑平直，无缺损。塑料封边条理化性能符合要求：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、导轨</p> <p>(1) 符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准；</p> <p>(2) 耐腐蚀等级达到 8 级以上；</p> <p>(3) 猛关或猛开(商用型)检测均检测符合标准要求。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	3790.00	7580.00
91	定制洗衣机	福玛仕	<p>700*600*800 FC-D0708</p> <p>1、基材：实木多层板柜体，配陶瓷台盆。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	3790.00	3790.00



			<p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格; 2) 甲醛释放限量 E_1: $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。 2、PVC 封边条: 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求; 塑料封边条外观符合要求: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀。颜色可由供需双方协商确定, 但色泽应均匀, 无明显色差。背胶处理应均匀。边缘应光滑平直, 无缺损。塑料封边条理化性能符合要求; 耐干热性: 应无龟裂、无鼓泡。耐磨性: 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性: 应无开裂。 3、导轨: 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上; 2) 猛关或猛开(商用型) $K=1.25$, 各 10 次。试验后应:a) 所有组件或连接件不应断裂损坏;b) 通过手触证实, 用于紧固的组件不应松动;c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d) 五金连接件不应松动;e) 所有组件的功能不应损害;f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p>				
92	拖把池	福玛仕	<p>500*360*500 FC-D0505 材质:全陶瓷; 手动下水配置; 颜色:白色。 2400*600*850 FC-D2409 1、台面: 优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8, 符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺: 激光开料使产品精度达到 100%, 数控伺服折弯机折弯, 电阻焊焊接, 激光焊接成型。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1100.00
93	定制处置柜 (1 洗 3 回收)	福玛仕		广东省中山市	30 日历天	1	17270.00



94	定制处置柜 (1洗4回收)	福玛仕	<p>4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801：2006 抗菌标准，对细菌有 99.99% 的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤）</p> <p>5、含水池和感应龙头</p> <p>3100*600*850 FC-D3109</p> <p>1、台面：优质人造石。</p> <p>2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8，符合 GB/T3325-2017 标准</p> <p>3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折弯，电阻焊接，激光焊接成型。</p> <p>4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801：2006 抗菌标准，对细菌有 99.99% 的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤）</p> <p>5、含水池和感应龙头</p>	广东省中山市	30 日历天	1	22370.00	22370.00
95	定制处置柜	福玛仕	<p>4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801：2006 抗菌标准，对细菌有 99.99% 的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤）</p> <p>5、含水池和感应龙头</p> <p>2020*600*850 FC-D2009</p> <p>1、台面：优质人造石。</p> <p>2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8，符合 GB/T3325-2017 标准</p> <p>3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折弯，电阻焊接，激光焊接成型。</p> <p>4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801：2006 抗菌标准，对细菌有 99.99% 的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤）</p> <p>5、含水池和感应龙头</p>	广东省中山市	30 日历天	1	9240.00	9240.00



96	定制处置柜(3回收)	福玛仕	1350*600*850 FC-D1409 1、台面：优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度0.8，符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折弯，电阻焊接，激光焊接成型。 4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801：2006 抗菌标准，对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤） 5、含水池和感应龙头	广东省中山市	30 日历天	1	9440.00	9440.00
97	定制水池矮长柜	福玛仕	1570*600*850 FC-D1609 1、台面：优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度0.8，符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折弯，电阻焊接，激光焊接成型。 4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801：2006 抗菌标准，对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤） 5、含水池和感应龙头	广东省中山市	30 日历天	2	30890.00	8980.00
98	定制检验操作台	福玛仕	3550*2400*900 ED-G3609 1、台面：优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度0.8，符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折	广东省中山市	30 日历天	2	30890.00	61780.00

99	定制操作柜	福玛仕	<p>弯,电阻焊接,激光焊接成型。</p> <p>4、喷涂:选用国内优质抑菌粉,粉体符合 JIS-Z-2801: 2006 抗菌标准,对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺(原子灰修补,表面粗磨,清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂,喷粉、烘烤)</p> <p>5、含水池和感应龙头</p> <p>2000*350/600*2000 ED-G2620</p> <p>1、台面:优质人造石。</p> <p>2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8,符合 GB/T3325-2017 标准</p> <p>3、钣金工艺:激光开料使产品精度达到 100%,数控伺服折弯机折弯,电阻焊接,激光焊接成型。</p> <p>4、喷涂:选用国内优质抑菌粉,粉体符合 JIS-Z-2801: 2006 抗菌标准,对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺(原子灰修补,表面粗磨,清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂,喷粉、烘烤)</p> <p>5、含水池和感应龙头</p>	广东省中山市	30 日历天	1	18090.00	18090.00
100	定制水池矮长柜	福玛仕	<p>弯,电阻焊接,激光焊接成型。</p> <p>4、喷涂:选用国内优质抑菌粉,粉体符合 JIS-Z-2801: 2006 抗菌标准,对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺(原子灰修补,表面粗磨,清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂,喷粉、烘烤)</p> <p>5、含水池和感应龙头</p> <p>1400*600*850 FC-D1409-B</p> <p>1、台面:优质人造石。</p> <p>2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8,符合 GB/T3325-2017 标准</p> <p>3、钣金工艺:激光开料使产品精度达到 100%,数控伺服折弯机折弯,电阻焊接,激光焊接成型。</p> <p>4、喷涂:选用国内优质抑菌粉,粉体符合 JIS-Z-2801: 2006 抗菌标准,对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺(原子灰修补,表面粗磨,清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂,喷粉、烘烤)</p> <p>5、含水池和感应龙头</p>	广东省中山市	30 日历天	1	8980.00	8980.00



101	定制操作柜	福玛仕	4760*350/600*2000 ED-G4820 1、台面：优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度0.8，符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折弯，电阻焊接，激光焊接成型。 4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801：2006 抗菌标准，对细菌有 99.99% 的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤） 5、含水池和感应龙头	广东省中山市	30 日历天	1	38890.00	38890.00	38890.00
102	家用梯	波涛	520*1000*1540 WG-024 承重核心加宽防滑大踏板，30cm 宽踏板面积大，足够双脚站立。防滑脚套，安全登高安全卡扣。	江苏省常州市	30 日历天		288.00	288.00	2880.00
103	货物推车	波涛	680*440*870 WG-025 采用了优质冷轧钢材质，推车全身都采用了加厚处理，重型大载重，冷轧花纹钢板。	江苏省常州市	30 日历天		258.00	258.00	1290.00
104	电工人字梯	波涛	580*1360*2400 WG-026 铝合金材质，双层加宽加固踏板，双层加固防条防滑脚垫。	江苏省常州市	30 日历天	1	578.00	578.00	578.00
105	整理收纳箱	波涛	80L WG-027 采用 PP 树脂材质，加厚卡扣强劲密封，透明可视，方便快速查找物品	江苏省常州市	30 日历天	50	78.00	78.00	3900.00
106	整理收纳箱	波涛	65L WG-028 采用 PP 树脂材质，加厚卡扣强劲密封，透明可视，方便快速查找	江苏省常州市	30 日历天	100	68.00	68.00	6800.00

107	整理收纳箱	波涛	物品									
			50L WG-029 采用PP树脂材质，加厚卡扣强劲密封，透明可视，方便快速查找 物品	江苏省常州市	30日历天	50	58.00	2900.00				
投标总报价（人民币：元）											1623736.00	

备注：合同总价包括采购范围内货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保管、保险、保管、安装、调试、培训、质量保证及售后服务、政策变化、税金以及采购人认为需要的其他费用等一切费用。



企业名称（加盖CA电子公章）：江苏江南教育装备有限公司
日期：2024年8月26日