

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320412-SYZB-C2024-0135

项目名称：横林公园装配式公厕采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	模块组合式体系	润祥	/	主体为模块化安装体系，各模块在厂区生产，现场单体模块化吊装组合拼装，本项目正常情况不接受现场焊接	1	项	40500	40500
2	强弱电	上上	电缆 BV-500-3*6mm <sup>2</sup> 、BV-500-5*6mm <sup>2</sup>	市电 220V：主线不小于 BV-500-3*6mm <sup>2</sup> ；市电 380V：主线不小于 BV-500-5*6mm <sup>2</sup> 。所有电缆线采用暗装且均有保护套/穿线管	1	项	8500	8500
3	插座、开关	正泰	五孔电源插座	入墙式安装，五孔电源插座	1	项	1800	1800
4	电源控制箱	正泰	/	电控箱置于设备间内，做到防水、防潮、防火，保证电路正常运作，箱内设置漏电控制开关	1	项	4500	4500
5	给水系统	公元	PPR 管 32	所有给水管 PPR 材质（包括厕所的水表接入点到厕所之间的水管），需有保温防冻措施	1	项	4800	4800
6	排水系统	公元	DE110U-PVC 等	室外主管道 DE300 波纹管；室内主管道 DE160U-PVC 管，蹲便支管道 DE110U-PVC 管；拖布池、地漏、小便斗 DE75U-PVC 管，洗手池 DE75U-PVC 管。	1	项	4900	4900
7	主体框架	友发	100mm*100mm 方形热镀锌焊管，14#槽钢	1、厕所主体框架采用冷弯空心型钢（方形热镀锌焊管）Q235B，100mm*100mm 方形热镀锌焊管制作，管壁截面 4mm； 2、厕所底部框架采用标	1	项	50620	50620

				号 14#的槽钢焊接成 型；。				
8	内外 墙基 层板	梦牌	10mm 厚	1、厕所外部墙体基层为 10mm 的无石棉硅酸钙 板； 2、内部墙体基层为 10mm 的无石棉硅酸钙板。	1	项	36500	36500
9	墙体 轻钢	帝威 伦	C89 龙骨	墙体框架为 G550AZ150 型 C89 龙骨	1	项	37800	37800
10	墙体 保温	大圆	/	轻钢框架内部为墙体保温 层，采用岩棉/玻璃棉填 充，将厕所给水给电管线 预制其	1	项	7500	7500
11	屋面 框架	帝威 伦	/	屋面结构为轻钢框架/焊 接钢架组成	1	项	18500	18500
12	外墙 材料	百代	/	采用白色铝单板/真石 漆，木纹装饰材料采用铝空 管及菠萝格防腐木装饰	1	项	65000	65000
13	厕间 内墙 材料	东鹏	釉面砖 400*800m m	厕区采用釉面砖铺贴 400*800mm，瓷砖需做柔 性亮光氢化美缝剂处理釉 面砖缝隙；	1	项	46500	46500
14	驿 站 管 理 间 内 墙	恒丽	8mm 厚	管理间及驿站区域可采用 竹木纤维集成碳晶墙面板	1	项	12000	12000
15	吊顶	爱扬	/	采用铝蜂窝板吊顶	1	项	33800	33800
16	欧松 板	安盈	12mm 厚	屋面基层采用 12mm 厚的 OSB 定向结构板铺贴	1	项	9500	9500
17	防水 卷材	苏鸿	3mm 厚	表面覆盖 3mm 沥青防水卷 材	1	项	7350	7350
18	沥青 瓦	绿态	2mm 厚	最后在上面铺贴 2mm 沥青 瓦	1	项	5200	5200
19	安全 扶手	厂配	/	厕所四周安全防护设施 (按需配置)：出入口设 置无障碍设施及安全扶手	1	项	4500	4500

20	地面铺装	东鹏	800*800mm的防滑地砖	室内铺设 800*800mm 的防滑地砖，地砖需做美缝处理。	1	项	23500	23500
21	厕位隔断	采明	18mm 厚	采用 18mm 新一代抗倍特 CF+(高密度纤维板)	1	项	15600	15600
22	Led 有人无人显示屏	厂配	P10	门头板处安装有人无人电子显示屏幕或 LED 显示灯依据采购人需求配置	8	套	750	6000
23	地位排风	绿岛风	BPT-10	每个隔断厕间内配置下置排风	1	项	3500	3500
24	衣帽钩	格威特	/	不锈钢衣帽钩	12	个	20	240
25	置物架	格威特	/	不锈钢置物架	9	个	80	720
26	纸篓	洁立云	12L	纸篓	9	个	60	540
27	扶手	摩尚	M810	尼龙抗菌扶手	8	个	120	960
28	蹲便器	九牧	/	安装陶瓷蹲便器，每个洁具配置防臭存水湾，感应式节水冲洗同时配置手按冲洗装置。	6	个	1800	10800
29	坐便器	九牧	/	陶瓷座便器	3	个	1600	4800
30	小便斗	九牧	/	采用陶瓷挂墙式，感应冲水	2	个	1800	3600
31	玻璃隔断	厂配	/	配置钢化玻璃隔断，小便斗上方需配置置物空间	1	项	1850	1850
32	地漏	博艺洁	/	每个小便斗下方配置不锈钢长条地漏，女厕间不锈钢地漏	1	套	2100	2100
33	办公桌椅	依恋家居	/	办公桌椅一套；	1	套	1500	1500
34	空调	美的	1 匹	管理间配置 1 匹挂壁式空调	1	台	2600	2600
35	饮水机	美的	M718	饮水机	1	台	650	650
36	雨伞架	晴之缘	/	雨伞架	1	个	600	600
37	休息桌椅	依恋家居	/	休息桌椅	1	套	6500	6500

38	微波炉	美的	M1-L213B	微波炉	1	个	550	550
39	工具间配置	博艺洁	/	工具间冲洗水槽（拖把池+水龙头），地漏	1	套	800	800
40	立柱洗手盆	九牧	/	立柱盆+感应龙头	1	个	1500	1500
41	儿童立柱洗手盆	九牧	/	儿童立柱盆+感应龙头	1	个	1400	1400
42	儿童马桶	九牧	/	陶瓷儿童座便器	1	个	1500	1500
43	洗手液盒	莫顿	M-6206	挤压挂式洗手液	2	个	200	400
44	智能镜	屹峰	/	智能面镜	2	面	1100	2200
45	烘手器	莫顿	M-668	感应烘手器	2	个	350	700
46	婴儿护理台	莫顿	B2-2	HDPE 材质折叠型婴儿多功能台	1	个	1600	1600
47	儿童安全座椅	莫顿	B3	HDPE 材质儿童安全座椅	1	个	850	850
48	无障碍扶手	摩尚	M807	无障碍扶手	1	套	3500	3500
49	求助按钮	正泰	/	紧急求助按钮	1	个	200	200
50	洗手池	九牧	/	石英石台面公用陶瓷洗手池含柜体，儿童公用陶瓷洗手池配感应式龙头铜合金材质	1	套	7200	7200
51	厕所内标识牌	厂配	/	厕所温馨提示语，男女标识牌规范配置；	1	项	3500	3500
52	厕内照明	欧普	/	采用 LED 照明，每个房间，厕位处均需安装 LED 灯，为了增加厕所氛围，洗手台，厕间内需安装氛围灯	1	项	9500	9500

53	排风扇	绿岛风	BPT-10	每个房间均需安装一个屋顶排风设备	1	项	3500	3500
54	灭蝇灯	帝妍	/	每个房间安装一只灭蝇灯	6	个	200	1200
55	灭火器	东消	2kg	大厅需要放置 2 只 2KG 灭火器含灭火器箱	1	套	650	650
56	应急灯	温特孚	/	每个房间需安装应急灯	6	个	150	900
57	厕所大门	山东豪门铝业	3300*2800mm	厕所大门采用双开门	1	扇	7000	7000
58	厕所内部门	山东豪门铝业	2300*900mm	各功能间入口按需配置铝制复合门	5	扇	2400	12000
59	窗	希雅顿	/	采用断桥铝窗框，中空钢化玻璃，高位窗需配备隐形纱窗	1	项	28500	28500
60	广告标识	厂配	/	厕所外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，建筑外观总标识：“公共卫生间”，夜晚可发光显示	1	项	3500	3500
61	室外夜间灯效	厂配	/	厕所檐口边侧需有一圈反光灯槽，内藏防水灯带（不得直接将灯带裸露或可视），室外地面地灯装饰	1	项	26000	26000
62	中央空调	美的	3 匹	3 匹中央空调 1 台；配置区域：男厕、女厕、驿站、管理间	1	台	27500	27500
63	厕所安全性及防雨性能	厂配	/	房屋需同时具备抗雪压、抗风、抗震、防雨、防雷，符合以上相关规范的合格产品，抗风等级达到 10 级以上，抗震等级达到 7 度以上	1	项	0	0
64	基础	厂配	/	采用筏板基础，混凝土标号 C30, 浇筑厚度 20cm, 碎石垫层厚度 10cm; 浇筑前，需预制钢筋网格，钢筋采用直径 12mm 螺纹钢，单层双向，网格间距 20cm; 配置 8 立方化粪池	1	项	185000	185000

65	环境保护要求	厂配	/	公厕安装过程中，需注意周边环境保护。如果安装过程中涉及现场破坏，安装成功后需恢复原状，相关费用供应商勘察现场后自行考虑	1	项	45000	45000
66	智慧系统管理	厂配	/	智慧厕所管理平台：管理间控制柜上配置不小于7寸显示屏控制终端，终端用于设定室外发光字时间以及控制除管理间外的其他房间的照明和排气。 公共区域配置：55寸显示屏（用于展示公厕坑位占用、空气质量、温湿度，氨气，硫化氢，人流量等信息），大屏还需具备投放公益视频；另外配置智能电表、监控系统、背景音乐	1	项	32000	32000
合 计								893980

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

2.本表行数可以按照项目分项情况增加。

3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：常州润祥环保科技有限公司

日期：2024年11月29日

