



- (6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否
 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否
 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否
 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否
 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

- (7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

- (8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

- (9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

- (10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：A02010103 服务器

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

- (11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额



(1) 合同金额小写： 2150000 元

大写： 贰佰壹拾伍万元整

分包金额（如有）小写： /

大写： /

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

按投标报价中固定单价，工程量按实结算，若有漏项或变更产生新增单价，经审计审核，甲乙双方确认后计入结算。

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款： （应明确一次性支付合同款项的条件），满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

分期付款 （合同签订后自接收到发票之日起 10 个工作日内，支付至合同价的 30%；项目初验完成后自接收到发票之日起 10 个工作日内，支付至合同价的 70%，项目终验并完成审计结束后自接收到发票之日起 10 个工作日内付至审定价的 95%，余款质保期后付清。），其中涉及预付款的：（合同签订后自接收到发票之日起 10 个工作日内，支付至合同价的 30%；）。满足合同约定支付条件的，自收到发票后 10 个工作日内支付。

成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：合同签订后 100 天内完成软硬件供货及系统部署、满足使用要求，质保期自项目终验合格后 3 年。

(2) 履约地点： 常州市北塘河路 6 号

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式缴纳或提交。按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

收取履约保证金金额： （不得超过合同金额的 5%）

履约担保期限： /

(4) 分期履行要求： /

(5) 风险处置措施和替代方案： /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体： 江苏省常州市人民检察院



是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测：是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
否

验收组织的其他事项：_____ / _____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：监理单位预验收后向建设单位申请，建设单位 7 个工作日内组织验收。

(5) 履约验收的内容：1、验收标准：系统试运行结束后，采购人对系统功能、性能等完全满意后，供应商才可组织进行终验。

2、项目终验

依照项目验收指南和信息化项目全流程管理的有关要求，准备项目验收交付物，验收文档的提交应覆盖以下内容：

(1) 项目实施前：项目实施方案（包括技术方案）、项目实施计划等；

(2) 项目实施期间：项目实施工作单、故障诊断及排除记录、项目实施过程中衍生的其它相关资料；

(3) 项目实施后：项目竣工报告、系统试运行报告、故障诊断与排除手册、工作总结报告；

(4) 培训期间：培训计划、用户使用手册、管理员使用手册；

(5) 其他需要提交的材料。

供应商需协助采购人完成有关职能部门对项目的验收。

3、验收服务

供应商、采购方、监理方共同组成系统集成验收小组，由成交供应商（必要时由监理方）提供验收方案，经采购人确认后按本文件相关要求进行了验收。验收结果如与验收小组确定的性能不符，成交供应商应在五个工作日内调整配置直至重新验收合格，如果验收不通过，采购人有权停止验收和拒收该系统，且由成交供应商承担相应责任。

(6) 履约验收标准：项目履约完成后，按招标文件及合同约定方式进行验收

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：_____ / _____ (产权过户登记等)



5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方签字并盖章之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年____月____日

合同订立地点：常州市

附件：具体标的清单、保密协议。

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称 （公章或 合同章）	江苏省常州市人民检察院	单位名称 （公章或 合同章）	中电鸿信信息科技有限 公司
法定代表 人 或其委 托代理人 （签章）		法定代表 人 或其委 托代理人（签 章）	
		拥有者性 别	
住 所	常州市永宁北路 10 号	住 所	南京市玄武大道 699-1 号
联 系 人	汪力	联 系 人	谢星熠
联系电话	13961234128	联系电话	18961230132
通信地址	常州市永宁北路 10 号	通信地址	南京市玄武大道 699-1 号
邮政编码	213000	邮政编码	210000
电子邮箱	/	电子邮箱	xiexingyi.js@chinatele com.cn
统一社会 信用代码	113204000141092421	统一社会 信用代码	91320000668382125D
		开户名称	中电鸿信信息科技有限 公司
		开户银行	中国建设银行股份有限 公司南京湖北路支行
		银行账号	32001881436059000588
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			



第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用



均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包



装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形



式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。按照苏财购[2023]150号文，鼓励优先采用电子保函形式。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：



- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
 - (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
 - (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
 - (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
 - (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
 - (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。
- 14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

- (1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有



必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法



19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	<p>1 乙方单位管理技术团队要相对独立，团队人员为正式员工，有专门网络安全负责人；</p> <p>2 外包的政务信息平台要相对独立，包括物理隔离、逻辑隔离；</p> <p>3 不得转包、分包合同任务；确需分包的，应报经委托单位同意，并明确相应的网络安全责任和义务，同时明确不得将合同任务主体和关键部分分包；</p> <p>4 外包活动中产生的政务数据、系统运行数据及收集的个人信息等数据资产归甲方单位所有，并保证甲方单位访问、利用、支配相关数据的权利；</p> <p>5 乙方单位需将政务数据与其他数据分开存储、处理；</p> <p>6 未经甲方单位同意，乙方单位不得变更数据用途、用法，不得访问、修改、公开、披露、利用、转让、销毁、私自留存或向第三方提供；</p> <p>7 乙方单位采取有效技术措施加强对外包活动收集个人信息的保护；</p> <p>8 合同终止时，乙方单位按规定及时处理相关数据；</p> <p>9 乙方单位严格按照规定采购相关产品和服务；</p> <p>10 乙方单位应建立健全网络和数据安全保护机制，发现重大安全漏洞和风险隐患按规定及时向甲方单位和相关部门报告；</p>

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

		<p>11 乙方单位如发生业务转型、合并重组、投资并购等重大事项，或者管理技术团队人员发生重大变化，应提前向委托单位报告；</p> <p>12 乙方单位按规定每年向甲方单位提交网络安全报告；</p> <p>13 乙方单位积极配合相关部门开展网络安全检查、测评、审计等监督管理工作；</p> <p>14 如乙方违反网络和数据安全相关的条款，甲方有权终止合同并追究乙方责任。</p>
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	/
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	/
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	/
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	/
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	/

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	/
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	/
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如因承包人自身原因造成工期延误的，承包人应按签约合同价的 2%/天向发包人支付逾期竣工违约金，并承担由此造成的一切损失。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 5%。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>1</u> 种方式解决： (1) 向 <u>常州市</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>常州市</u> ； (2) 向 <u>常州市中级</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

附件 1：具体标的清单

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
(一) 智能监视监管平台硬件									
一、室外过道									
1	400W 高清 网络 人脸 抓拍 枪机	大华	DH-IPC-HFW8469ZKI-ZRL	1、采用不低于 400 万 1/1.8 英寸 CMOS 传感器类型；分辨率 $\geq 2688 \times 1520$ ； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置 ≥ 4 颗（暖光灯）；最大补光距离：16m（人脸检测距离）65m（视频监控距离）； 4、采用电动变焦；镜头焦距范围：8mm~32mm；视场角：水平： $40^\circ \sim 15^\circ$ ；垂直： $23^\circ \sim 9^\circ$ ；对角： $46^\circ \sim 18^\circ$ ； 5、支持绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；停车检测等功能。 6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持优选抓拍；支持质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 7、视频结构化：支持人脸；支持人员检测；支持跟踪；支持优选。 8、宽动态支持 120dB；最大 Micro SD 卡：	中国	台	5	1658	8290

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				256GB; 9、接入标准支持 ONVIF; GB/T28181; GA/T1400; 10、供电方式: DC12V/PoE; 防护等级: IP67					
2	400W 高清 网络 枪型 摄像机	大华	DH-IPC-HFW3468ZF-AS	1、采用不低于 400 万 1/3 英寸 CMOS 传感器类型英寸 CMOS; 分辨率≥2560×1440; 2、最低照度: 0.0002lux (彩色模式); 0.0001lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启); 3、支持内置≥4 颗红外灯; 最大补光距离: 60m; 4、采用电动变焦镜头; 镜头焦距范围: 2.7mm~13.5mm; 视场角: 水平: 97° ~ 27° ; 垂直: 52° ~15° ; 对角: 116° ~ 32° ; 5、支持通用行为分析: 绊线入侵; 区域入侵; 6、支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印等功能。 7、支持内置 MIC; 最大 Micro SD 卡: 128GB; 8、接入标准: ONVIF; GB/T28181; 9、供电方式: DC12V/PoE; 防护等级: IP67	中国	个	4	553	2212
3	枪机 万向 节支 架	大华	DH-PFA160	采用铝合金材质; 安装方式: 面装; 承重: 5kg;	中国	个	9	26	234

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

4	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	9	26	234
5	摄像机防水盒 (中号)	国产	定制	摄像机防水盒 (中号)	中国	个	9	26	234
6	7寸人脸门禁一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	<p>1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2.5D 曲面, 屏幕显示分辨率$\geq 1024 \times 600$;</p> <p>2、支持内置不低于 200 万双目摄像头, 支持自动补光;</p> <p>3、支持人脸、IC 卡、密码等多种识别方式, 并支持多种组合识别鉴权方式; 设备支持≥ 2 万个用户、≥ 2 万张人脸、≥ 2 万个密码、≥ 30 万条记录;</p> <p>4、支持显示人脸框, 并实时检测最大人脸, 支持识别区域及人脸目标大小设置; 支持面部识别距离范围 0.3m-3.0m; 适应 0.9m~2.4m 身高范围。</p> <p>5、人脸识别速度≤ 0.2 秒, 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息; 支持活体检测功能;</p> <p>▲6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一</p>	中国	台	2	1400	2800

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于 8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；</p> <p>8、支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB 升级；</p> <p>9、支持≥IP65 防护等级。</p>					
7	人脸门禁一体机壁挂支架	大华	DH-ASF02	壁挂支架	中国	个	2	10	20
8	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A	中国	个	2	34	68
9	双门电磁锁	大华	DH-ASF280BL-L	铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1 路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线	中国	台	1	323	323

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				拉力；供电方式：DC 12V 510X2(mA)；工作温度：-20℃~+55℃；					
10	双门电磁锁支架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	2	77	154
11	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
二、室内过道									
1	400 万人脸抓拍半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y-ZRL	<p>1、采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器类型；分辨率≥2688×1520；</p> <p>2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>3、内置≥3 颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）；</p> <p>4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm~12mm；视场角：水平：114°~51°；垂直：61°~29°；对角：142°~56°；</p> <p>5、支持物品遗留；物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；</p> <p>▲6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备</p>	中国	台	12	1488	17856



				<p>制造商公章。)</p> <p>▲7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性 (corners) ≥85%，四边亮度均匀性 (sides) ≥90%。设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后,可以消除闪烁条纹。(需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告,复印件需加盖设备制造商公章。)</p> <p>8、支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持人脸增强,支持人脸曝光;支持人脸属性提取;支持优选抓拍;支持人脸角度过滤功能;支持优选时长可设;</p> <p>9、视频结构化:支持人脸;支持人员检测;支持跟踪;支持优选;</p> <p>10、支持宽动态≥120dB;最大 Micro SD 卡:256GB;RS-485 接口≥1 个;音频输入≥1 路;音频输出≥1 路;</p> <p>11、供电方式:DC12V/PoE;防护等级≥IP67。</p>					
2	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV,差模 2KV;达到 V5 能效等级;支持 AC180~264V 电压供电;支持 DC12V2A 输出	中国	个	12	26	312
3	监居室门禁终端	大华	DH-VTA6A67M-SF	<p>1、采用铝合金外壳材质;支持≥四核 CPU,支持主频≥2.0GHz;内存≥4GB RAM,32GB ROM。</p> <p>2、采用≥15.6 英寸 LCD 显示屏,屏幕分辨率≥1920(H)×1080(V);配备电容触摸屏;</p> <p>3、内置不低于 1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双</p>	中国	台	4	6870	27480



摄像头，支持自动红外补光，支持 $\geq 120\text{db}$ 宽动态对环境光线自动调节；

4、支持远程、人脸识别、指纹、刷卡等多种识别认证开门模式，支持组合开门模式设置；支持 ≥ 10 万个用户、 ≥ 10 万张人脸、 ≥ 1 万枚指纹、 ≥ 50 万张卡、 ≥ 30 万条开门记录。

5、支持人脸识别身高范围 $0.9\text{m}\sim 2.4\text{m}$ ，人脸识别距离范围 $0.3\text{m}\sim 3\text{m}$ ，人脸识别速度 ≤ 0.2 秒，支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假功能；支持标准 SIP 协议，并与管理平台、管理机进行可视对讲；

▲6、人脸识别率功能：阈值设置选定满足误识率为 $\leq 0.01\%$ 时的阈值为测试阈值；通过率测试将探测数据库中 10000 张注册人员抓拍照导入设备进行批量比对。识别通过率应 $\geq 99.99\%$ 。支持 IP66 防护等级的要求。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）

7、支持 ≥ 2 个 IK10 防暴机械按键，支持一键紧急求助和 一键呼叫；支持 ≥ 2 个 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 以太网口，其中第一个网口支持 POE 供电。支持 ≥ 2 个 RS-485 接口， ≥ 1 个 HDMI 接口； ≥ 1 路音频输入， ≥ 1 路音频输出， ≥ 2 个 MIC， ≥ 14 路报警输入（开关量）， ≥ 2 路报警输出（继电器）， ≥ 1 路门锁控制， ≥ 1 路门状态检测；

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				8、支持 ≥ 2 路电源输入、 ≥ 1 路电源输出（12V/200mA）。					
4	监居室门禁终端支架	大华	VTM64	安装方式：明装； 外观颜色：黑色； 外壳材料：304 不锈钢	中国	个	4	153	612
5	监居室门禁终端电源	大华	ADS-65HI-12N-1 12048E	AC100V~240V-48W-12V4A-VI 级-带磁环- $\Phi 5.5 \times \Phi 2.1 \times 10$	中国	个	4	34	136
6	声光警号	大华	DH-ARA11	声光报警一体式报警；ABS 材质；报警联动配件；额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流 $\leq 140\text{mA}$ ；最大电流 1A；闪动次数/分钟： 300 ± 30 次；声压： $108 \pm 3\text{dB}$ （30cm 处）	中国	台	4	43	172
7	声光警号电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	4	26	104
8	室内过道单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1 路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC 12V 650(mA)；工作温度： $-20^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ；	中国	台	2	187	374

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

9	室内 过道 单门 电磁 锁支 架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	2	77	154
10	电磁 锁电 源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	2	26	52
三、安检区									
1	安检 门	大华	DH-ISC-D118S	<p>1、支持内置不低于 3.5 寸液晶屏，用户交互界面显示。</p> <p>2、支持 18 区的金属探测，且带 18 区域人形报警指示灯；支持最小可检测一枚回形针；监控和实时显示周边环境干扰信号强度。</p> <p>3、可在 LED 显示屏上以条形显示环境电磁干扰幅度大小；可在设备 LED 屏幕显示红、黄、绿 3 种环境干扰报警提示颜色，红、黄、绿分辨代表危险、可疑、安全。LED 显示屏可显示是否允许人员通行，绿色表示可以通行，红色表示禁止通行。具有一键诊断设置；可诊断门体上红外线光电开关的工作状态，故障状态时可在 LED 屏幕上有红色文字提示。具有不低于 12 种使用场景可设置；可根据使用场景排除眼镜、手表等报警物。</p>	中国	套	1	7820	7820

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>4、支持自动及手动频率搜索，支持频率调节；支持对通过人数进行统计记录，分别记录通过人数及报警次数，而且支持双向分开计数。</p> <p>5、支持通过人数和报警人数分别统计，按天查询。支持设置音量等级可调，支持静音模式，支持报警时长可调。</p> <p>6、支持调节检测物体的灵敏度，灵敏度拥有不低于 255 级可调。支持红外遥控器；支持基于红外对射的多种探测模式。</p> <p>7、电源采用航空接口，功率≤11W；工作温度和湿度：-20℃~+60℃，95%，无冷凝。</p>					
2	鞋底金属探测器	大华	DH-XIS-B201	<p>1、采用高强度材料，防腐蚀，防震，防压，最大可承受 300KG 以上体重；</p> <p>2、支持环境无干扰情况下最高灵敏度可探测到 1 枚订书器钉；具备通过人数和报警次数记录功能。</p> <p>3、内置≥四条高亮 led 灯带；待机绿灯常量、报警显示红色；内置≥2.8 寸液晶显示屏；</p> <p>4、支持采用旋钮对灵敏度和音量进行调整。</p> <p>5、工作电压：DC12V；功耗：5W；工作环境温度：-20℃~65℃；</p>	中国	套	1	7650	7650
3	手持液体检测仪	大华	DH-XIS4000-L	<p>1、检测原理：介电常数的差异性；支持非金属容器检测；支持液晶屏显示，触摸操作；支持声光报警、图像显示报警</p> <p>2、开机时间 ≤2 秒；自检时间 ≤1 秒；具有</p>	中国	套	1	6800	6800

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>存储功能，存储容量大于 10000 条；</p> <p>3、对纯水的检测误报率≤1%；具有报警后复位功能</p> <p>4、可检容器材质支持塑胶/玻璃/陶瓷；检测速度支持非金属容器 1 秒~2 秒；可检容器尺寸：液面高度不小于 60mm 的容器；最小检测量：50mL</p> <p>5、当检测到水、软饮料和奶制品等非危险液体时，仪器给出安全提示；当检测到酒精、汽油等易燃易爆危险品时，仪器给出报警提示。</p> <p>6、供电支持两节 1.5V 的 5 号干电池。</p>					
4	手持探测仪	大华	DH-XIS4000-M	<p>1、支持可探测被隐藏在人体身上的所有种类的金属物体，包括手枪、小型刀具、箱形刀架、首饰，电器元器件等。</p> <p>2、检测种类及范围：大头针：30-60mm；六四式手枪：180-195mm；六寸匕首：160-180mm；直径 20mm 钢球：120mm；一元硬币：75-100mm。</p> <p>3、工作温度：-15℃~+55℃工作湿度：0~95%</p> <p>4、内含 1 节充电电池；时长：可连续工作 40h 以上；运行频率：25KHZ</p>	中国	套	1	425	425
5	指纹录入仪	大华	DH-ASM101A	<p>1、支持 Mifare 卡 (IC 卡)、ID 卡、身份证 (序列号) 的发卡，指纹采集</p> <p>2、发卡、指纹采集成功有 LED 指示灯、蜂鸣器提示</p>	中国	台	1	578	578

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>3、支持 USB2.0 接口，即插即用，无需安装驱动</p> <p>4、供电方式：DC 5V 0.5A；</p>					
6	可视对讲终端	大华	DH-VTA2502G	<p>1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式 LINUX 操作系统；</p> <p>2、支持机械按键；接入标准 ONVIF;GB/T28181;CGI；网络协议 IPv4;RTSP;UDP;P2P;FTP;RTP;TCP;SIP</p> <p>3、内置不低于 400W 像素 1/2.7" CMOS 摄像头；视场角：水平(H)：104°，垂直(V)：57°，对角(D)：113。支持自动红外补光、ICR 自动切换、音频压缩标准 G.711a;G.711Mu;G.711u;PCM;MP3;G726。</p> <p>▲4、400 万摄像头应能进行宽动态设置；支持双码流，主码流支持 2688*1520、25fps，子码流支持 1920*1080、25fps。视频格式支持 H264、H265。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>▲5、终端应能与数字管理机组网，数字管理机应能支持同时 4 路终端呼入，当数字管理机选择接听 1 路后，其他路继续保持正常呼叫；数字管理机具有四分屏预览、呼叫转移、三级级联、语音投放、IPC 接入等功能。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p>	中国	台	1	1020	1020

合同编号:



JSHXS2406340CGN00

				<p>6、内置≥双路硅麦，支持外接≥1路音频输入；支持≥1路音频输出；内置≥双扬声器，支持外接有源音箱；</p> <p>7、支持双向语音对讲；支持回声抑制/数字降噪；音频码率 16KHz，16Bit。</p> <p>8、支持 RS-485 接口≥1 个、报警输入≥2 路、报警输出≥2 路；网络接口≥2 个 100Mbps 以太网口；</p> <p>9、支持防拆报警；供电方式支持 PoE;DC12V 3A。</p>					
7	可视对讲暗装沉壳	大华	DH920WF1	采用铝合金材质，安装沉壳	中国	个	1	85	85
8	插墙式电源适配器	大华	ADS-65HI-12N-1 12048E	AC100V~240V-48W-12V4A-VI 级-带磁环-Φ5.5 × Φ2.1×10	中国	台	1	34	34
9	人证对比终端	大华	DH-ASHZ350A	<p>1、采用高性能嵌入式处理器；嵌入式 LINUX 操作系统；网络协议支持 IPv4;UDP;P2P;TCP;</p> <p>2、内置不低于 200 万双目摄像头；支持自动白光补光/自动红外补光；支持语音提示</p> <p>▲3、设备支持不低于 10 寸 LCD 显示屏，分辨率不低于 1280*800;支持不低于 10 寸 TFT 触摸屏。摄像头支持 0° 至 180° 翻转。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测</p>	中国	台	1	4420	4420

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>报告，复印件需加盖设备制造商公章。)</p> <p>4、支持人证比对；支持身份证读卡；支持抓拍功能；</p> <p>5、人脸识别身高范围：0.9m~2.4m；人脸识别距离范围：0.3m~1.0m；人脸识别准确率≥99.5%；人脸识别速度≤0.2s；人证比对时间≤1.5s；</p> <p>6、支持脱机运行，身份证比对记录存储和上传；支持图文广告播放功能；</p> <p>7、支持双网口，内外网数据隔离；支持主动注册/P2P注册/DHCP；支持网络在线升级和U盘升级；</p> <p>8、居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准；支持人脸容量≥20000张；存储记录数量≥100000条记录；RS-485接口≥1个；RS-232接口≥1个；USB接口≥2个USB2.0接口；网络接口≥2个10Mbps/100Mbps以太网口；报警输入≥2路(继电器)；报警输出≥2路(继电器)；</p> <p>9、供电方式：DC 12V 2A；功耗：≤20W；</p>					
10	随身物品柜	易存	YC101123	<p>2排2列，一共4个柜子</p> <p>每列柜子大小不小于1800*850*460</p> <p>支持人脸开门，可开放接口进行对接“常检云”</p>	中国	套	1	2125	2125
11	拾音器	大华	HS-50S	<p>1、拾音范围：5-200平方米；灵敏度：-34dB；</p> <p>2、指向特性：全指向性；动态范围：</p>	中国	个	1	1573	1573

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>104dB(1KHz at Max dB SPL)</p> <p>3、支持 485 串口配置参数，参数设置即时生效</p> <p>4、级联接口：三芯凤凰端子（电源、地、信号）</p> <p>5、级联连接：芯 0.5mm² RVVP 屏蔽电缆</p> <p>6、485 配置接口：两芯凤凰端子（A、B 信号线）</p> <p>7、485 配置连接：普通两线制非屏蔽双绞线</p> <p>8、输出信号接口：两芯凤凰端子（地、信号）</p> <p>9、信号传输线缆：2 芯 0.5mm² RVVP 屏蔽电缆</p> <p>10、支持音量控制、AGC 参数设置、智能混音、抗混响等应用功能；</p> <p>11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；</p>					
12	拾音器电源	大华	DH-PFM320D	<p>支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出</p>	中国	个	1	26	26
13	工控机	天虹	T6	<p>6 核 12 线程，8G+256G 固态，4 个 USB 接口，支持 IPv6，含 23 英寸显示器</p>	中国	台	1	3500	3500
14	高拍仪	大华	HT-800	<p>1、支持 USB2.0 接口；定焦镜头，镜头像素 1200 万像素；</p> <p>2、扫描模式：黑白、灰阶、彩色；尺寸 A4、A5、A6、证件等；</p> <p>3、文件类型：文件、图片、名片、卡片、证件、立体实物等；拍摄速度≤1 秒；</p> <p>4、支持图片格式 JPEG、TIF、BMP、PDF、OFD 等；录像格式 AVI、WMV 等；</p> <p>5、辅助光源支持自然光 + LED 补光灯，光源</p>	中国	台	1	2550	2550

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>控制支持触控式开关；图像；锐利度调整、改变图像大小、色彩调整、白平衡、自动曝光、增益控制等</p> <p>6、软件功能：视频放大缩小，黑边补白功能，身份证拍摄模式，单图、多图自动框选功能，图像压缩，全屏展示，二值化拍摄图像，实时旋转，图像合并，定时拍照，自动连拍，条形码扫描识别，一键多页 PDF 文件拍摄，多页 PDF、多页 TIF 文件拍摄，自定义添加水印，自由命名，时间命名，影像扶正，彩色去底色等功能</p> <p>7、工作温度 0℃~+50℃；工作湿度 20% RH~70% RH 无凝结</p>					
15	400 万人脸抓拍半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y-ZRL	<p>1、采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器类型；分辨率≥2688×1520；</p> <p>2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>3、内置≥3 颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）；</p> <p>4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm~12mm；视场角：水平：114°~51°；垂直：61°~29°；对角：142°~56°；</p> <p>5、支持物品遗留；物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；</p> <p>6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传</p>	中国	个	4	1488	5952

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>后端。</p> <p>7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性 (corners) $\geq 85\%$，四边亮度均匀性 (sides) $\geq 90\%$。设备支持自动防闪烁功能, 开启该功能后, 可以消除闪烁条纹。</p> <p>8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强, 支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>9、视频结构化：支持人脸；支持人员检测；支持跟踪；支持优选</p> <p>10、支持宽动态 $\geq 120\text{dB}$；最大 Micro SD 卡：256GB；RS-485 接口 ≥ 1 个；音频输入 ≥ 1 路；音频输出 ≥ 1 路；</p> <p>11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级 $\geq \text{IP67}$。</p>					
16	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	4	26	104
四、法警执勤室									
1	7 寸人脸门禁一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	<p>1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2.5D 曲面，屏幕显示分辨率 $\geq 1024 \times 600$；</p> <p>2、支持内置不低于 200 万双目摄像头，支持自动补光；</p> <p>3、支持人脸、IC 卡、密码等多种识别方式，</p>	中国	台	1	1400	1400

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2万个用户、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥30万条记录；</p> <p>4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围 0.3m-3.0m；适应 0.9m~2.4m 身高范围。</p> <p>5、人脸识别速度≤0.2 秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能；</p> <p>6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于 8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。</p> <p>7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；</p> <p>8、支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB 升级；</p> <p>9、支持≥IP65 防护等级。</p>					
2	人脸门禁一体	大华	DH-ASF02	壁装支架	中国	个	1	10	10

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

	机壁装支架								
3	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A	中国	个	1	34	34
4	单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门；最大拉力：280kg (600Lbs) 直线拉力；供电方式：DC 12V 650(mA)；工作温度：-20℃~+55℃；	中国	台	1	187	187
5	单门电磁锁支架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属 门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	1	77	77
6	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支 持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
7	门禁开门按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色 LED 指示（待机蓝色，触发绿色） 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20° C~+55° C；	中国	个	1	68	68

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				工作湿度：0%~95%RH（无凝结）；					
8	400万人脸抓拍半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y-ZRL	<p>1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器类型；分辨率≥2688×1520；</p> <p>2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>3、内置≥3颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）；</p> <p>4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm~12mm；视场角：水平：114°~51°；垂直：61°~29°；对角：142°~56°；</p> <p>5、支持物品遗留；物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；</p> <p>6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。</p> <p>7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹。</p> <p>8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>9、视频结构化：支持人脸；支持人员检测；支持跟踪；支持优选</p>	中国	个	2	1488	2976

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				10、支持宽动态 ≥ 120 dB；最大 Micro SD 卡：256GB；RS-485 接口 ≥ 1 个；音频输入 ≥ 1 路；音频输出 ≥ 1 路； 11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级 \geq IP67。					
9	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	2	26	52
10	拾音器	大华	HS-50S	1、拾音范围：5-200 平方米；灵敏度： -34 dB； 2、指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 3、支持 485 串口配置参数，参数设置即时生效 4、级联接口：三芯凤凰端子（电源、地、信号） 5、级联连接：芯 0.5mm ² RVVP 屏蔽电缆 6、485 配置接口：两芯凤凰端子（A、B 信号线） 7、485 配置连接：普通两线制非屏蔽双绞线 8、输出信号接口：两芯凤凰端子（地、信号） 9、信号传输线缆：2 芯 0.5mm ² RVVP 屏蔽电缆 10、支持音量控制、AGC 参数设置、智能混音、抗混响等应用功能； 11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；	中国	个	1	1573	1573
11	拾音器电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

12	可视对讲主机 (监管室)	大华	DH-VTS8A40B-CG	<p>1、采用不低于 10 寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率$\geq 1024*600$；</p> <p>2、支持免提、听筒和鹅静麦自由切换；支持桌面安装，支架 0~45° 可调；</p> <p>3、标配摄像头，可支持管理机与管理机、室内机之间双向可视对讲；支持 HDMI 输出，最大分辨率 1024*600；</p> <p>4、内置不低于 500 万像素 CMOS 摄像头；支持内置喇叭；听筒扬声器；支持红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯；</p> <p>5、采用全数字通讯方式；支持 Micro SD 卡存储，支持最大 512GB；</p> <p>6、RS-485 接口≥ 1 个；HDMI 接口≥ 1 个；报警输入≥ 4 路；电源输出≥ 1 路 12V/200mA；网络接口≥ 1 个 RJ-45 100Mbps/1000Mbps 自适应；</p> <p>7、供电方式：DC12V 4A；</p>	中国	台	1	7820	7820
13	报警主机	大华	DH-ARC9016C-V3	<p>1、报警输入：支持本地≥ 16 路，最大可扩展到 256 路；</p> <p>2、报警输出：支持本地≥ 4 路，最大可扩展到 256 路；</p> <p>3、支持 mbus 总线扩展模块扩展，支持 RS485 扩展模块扩展，支持网络模块防区扩展；</p> <p>4、支持最多 32 个键盘，键盘可通过 RS485 连接，支持通过网络扩展模块连接；</p> <p>5、网络接口≥ 2 个 RJ-45 10M/100M 以太网口；</p> <p>蓄电池≥ 1 个接口，蓄电池规格 DC12V/7Ah；辅</p>	中国	台	1	2367	2367

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>电输出≥1路DC12V/1A；蜂鸣器≥1个；电话线支持≥1路PSTN；</p> <p>6、RS-485接口≥2个，支持键盘、扩展模块、打印机；</p> <p>7、M-BUS总线接口：支持≥2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；</p> <p>8、供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz；功耗≤60W；工作湿度：10%~90%RH（无凝结）</p>					
14	报警键盘	大华	DH-ARK50C	<p>1、LCD屏尺寸≥56.27x38.35mm；分辨率≥128x64；</p> <p>2、具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；</p> <p>3、具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；</p> <p>4、支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；</p> <p>5、支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接</p>	中国	台	1	360	360
15	蓄电池	大华	DH-BR12V7A	<p>防电断电给报警主机供电12V7A；密封反应效率≥98%；工作温度范围宽0~40℃；自放电小≤3%/月额定容量(AH)7.0；额定电压(V)12.0</p>	中国	台	1	181	181
16	工控机	天虹	T6	<p>6核12线程，8G+256G固态，4个USB接口，支持IPv6，含23英寸显示器</p>	中国	台	3	3500	10500

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

五、医务室									
1	7寸人脸门禁一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	<p>1、采用不低于7英寸液晶屏2.5D曲面，屏幕显示分辨率$\geq 1024 \times 600$；</p> <p>2、支持内置不低于200万双目摄像头，支持自动补光；</p> <p>3、支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥ 2万个用户、≥ 2万张人脸、≥ 2万个密码、≥ 30万条记录；</p> <p>4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围0.3m-3.0m；适应0.9m~2.4m身高范围。</p> <p>5、人脸识别速度≤ 0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能；</p> <p>6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。</p> <p>7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次</p>	中国	台	1	1400	1400

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				报警、非法密码超次报警； 8、支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB 升级； 9、支持≥IP65 防护等级。					
2	人脸门禁一体机壁挂支架	大华	DH-ASF02	壁挂支架	中国	个	1	10	10
3	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A	中国	个	1	34	34
4	单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1 路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 工作温度：-20℃~+55℃；	中国	台	1	187	187
5	单门电磁锁支架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	1	77	77

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

6	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
7	门禁开门按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关, 无需底盒安装; NO/NC/COM 接点输出; 双色 LED 指示 (待机蓝色, 触发绿色) 外壳材料: ABS; 工作温度: -20° C~+55° C; 工作湿度: 0%~95%RH (无凝结);	中国	个	1	68	68
8	400 万人脸抓拍半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y-ZRL	1、采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器类型; 分辨率 ≥2688×1520; 2、最低照度: 0.0002lux (彩色模式); 0.0001lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启); 3、内置 ≥3 颗红外灯; 最大补光距离: 6m (人脸检测距离) 35m (视频监控距离); 4、采用电动变焦镜头; 镜头焦距范围: 2.7mm~12mm; 视场角: 水平: 114° ~51° ; 垂直: 61° ~29° ; 对角: 142° ~56° ; 5、支持物品遗留; 物品搬移; 绊线入侵; 区域入侵; 快速移动; 徘徊检测; 人员聚集; 6、设备具有精准搜索功能, 开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。 7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性 (corners) ≥85%, 四边亮度均匀性 (sides) ≥90%。设备支持自动防闪烁功能, 开启该功能后, 可以消除	中国	个	2	1488	2976

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>闪烁条纹。</p> <p>8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>9、视频结构化：支持人脸；支持人员检测；支持跟踪；支持优选</p> <p>10、支持宽动态$\geq 120\text{dB}$；最大 Micro SD 卡：256GB；RS-485 接口≥ 1 个；音频输入≥ 1 路；音频输出≥ 1 路；</p> <p>11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级$\geq \text{IP67}$。</p>					
9	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	<p>支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出</p>	中国	个	2	26	52
10	特征抓拍摄像机	大华	DH-SD-52D4467U-NI-C	<p>1、采用不低于 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 传感器；分辨率$\geq 2592 \times 1520$；</p> <p>2、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>3、采用电动变焦镜头，镜头焦距范围 4.5mm~135mm；支持 30 倍光学变倍，16 倍数字变倍。</p> <p>4、水平方向 360° 连续旋转，垂直方向 0° ~ 90° 自动翻转 180° 后连续监视；支持 300 个预置位，8 条巡航路径，5 条巡迹路径</p> <p>5、支持 1 路音频输入和 1 路音频输出；内置\geq</p>	中国	台	1	3910	3910

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				2路报警输入和≥1路报警输出，支持报警联动功能 6、支持≥IP50防护等级，≥6000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持AC24V±10%宽电压输入，支持POE供电（802.3at标准）；支持嵌入式安装					
11	拾音器	大华	HS-50S	1、拾音范围：5-200平方米；灵敏度：-34dB； 2、指向特性：全指向性；动态范围：104dB(1KHz at Max dB SPL) 3、支持485串口配置参数，参数设置即时生效 4、级联接口：三芯凤凰端子（电源、地、信号） 5、级联连接：芯0.5mm ² RVVP屏蔽电缆 6、485配置接口：两芯凤凰端子（A、B信号线） 7、485配置连接：普通两线制非屏蔽双绞线 8、输出信号接口：两芯凤凰端子（地、信号） 9、信号传输线缆：2芯0.5mm ² RVVP屏蔽电缆 10、支持音量控制、AGC参数设置、智能混音、抗混响等应用功能； 11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；	中国	个	1	1573	1573
12	拾音器电源	大华	DH-PFM320D	支持共模4KV，差模2KV；达到V5能效等级；支持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出	中国	个	1	26	26
13	紧急按钮	大华	DH-ARD811	支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定	中国	个	1	13	13

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

	(86 盒安 装)			支持电压≤250VDC，电流≤300mA 的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙，通过钥匙复位					
14	86 盒	国产	定制	86 盒	中国	个	1	13	13
15	单防 区单 路输 出扩 展模 块	大华	DH-ARM911	支持 1 路防区输入扩展；支持 1 路继电器输出 扩展；支持地址拨码设置；支持最大传输距离 2400m；支持总线供电；遵循 MBus 通讯协议	中国	个	1	136	136
16	可视 对讲 终端	大华	DH-VTA2502G	1、采用高性能嵌入式处理器，嵌入式 LINUX 操 作系统； 2、支持机械按键；接入标准 ONVIF;GB/T28181;CGI；网络协议 IPv4;RTSP;UDP;P2P;FTP;RTP;TCP;SIP 3、内置不低于 400W 像素 1/2.7" CMOS 摄像头； 视场角：水平(H)：104°，垂直(V)：57°， 对角(D)：113。支持自动红外补光、ICR 自动 切换、音频压缩标准 G.711a;G.711Mu;G.711u;PCM;MP3;G726。 4、400 万摄像头应能进行宽动态设置；支持双 码流，主码流支持 2688*1520、25fps，子码流 支持 1920*1080、25fps。视频格式支持 H264、 H265。	中国	台	1	1020	1020

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>5、终端应能与数字管理机组网,数字管理机应能支持同时4路终端呼入,当数字管理机选择接听1路后,其他路继续保持正常呼叫;数字管理机具有四分屏预览、呼叫转移、三级级联、语音投放、IPC接入等功能。</p> <p>6、内置≥双路硅麦,支持外接≥1路音频输入;支持≥1路音频输出;内置≥双扬声器,支持外接有源音箱;</p> <p>7、支持双向语音对讲;支持回声抑制/数字降噪;音频码率16KHz,16Bit。</p> <p>8、支持RS-485接口≥1个、报警输入≥2路、报警输出≥2路;网络接口≥2个100Mbps以太网口;</p> <p>9、支持防拆报警;供电方式支持PoE;DC12V 3A。;</p>					
17	可视对讲暗装沉壳	大华	DH920WF1	采用铝合金材质,安装沉壳	中国	个	1	85	85
18	插墙式电源适配器	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	<p>输入:100-240V ~50/60Hz</p> <p>输出:12V 2.0A</p>	中国	台	1	34	34
19	工控机	天虹	T6	6核12线程,8G+256G固态,4个USB接口,支持IPv6,含23英寸显示器	中国	台	1	3500	3500



六、指居室（4间）

1	400万人脸抓拍半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y-ZRL	<p>1、采用不低于400万像素1/1.8英寸CMOS传感器类型；分辨率≥2688×1520；</p> <p>2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>3、内置≥3颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）；</p> <p>4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm~12mm；视场角：水平：114°~51°；垂直：61°~29°；对角：142°~56°；</p> <p>5、支持物品遗留；物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；</p> <p>6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。</p> <p>7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90%。设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹。</p> <p>8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>9、视频结构化：支持人脸；支持人员检测；支持跟踪；支持优选</p>	中国	台	8	1488	11904
---	-----------------	----	------------------------	--	----	---	---	------	-------

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>10、支持宽动态$\geq 120\text{dB}$；最大 Micro SD 卡：256GB；RS-485 接口≥ 1 个；音频输入≥ 1 路；音频输出≥ 1 路；</p> <p>11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级$\geq \text{IP67}$。</p>					
2	400 万人脸抓拍半球网络摄像机	大华	DH-IPC-HDBW5468E1Y-ZRL	<p>1、采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 传感器类型；分辨率$\geq 2688 \times 1520$；</p> <p>2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）；0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；</p> <p>3、内置≥ 3 颗红外灯；最大补光距离：6m（人脸检测距离）35m（视频监控距离）；</p> <p>4、采用电动变焦镜头；镜头焦距范围：2.7mm~12mm；视场角：水平：$114^\circ \sim 51^\circ$；垂直：$61^\circ \sim 29^\circ$；对角：$142^\circ \sim 56^\circ$；</p> <p>5、支持物品遗留；物品搬移；绊线入侵；区域入侵；快速移动；徘徊检测；人员聚集；</p> <p>6、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端。</p> <p>7、亮度均匀性支持角落亮度均匀性（corners）$\geq 85\%$，四边亮度均匀性（sides）$\geq 90\%$。设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹。</p> <p>8、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取；支持优选抓拍；支持人脸角度</p>	中国	个	4	1488	5952

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>过滤功能；支持优选时长可设；</p> <p>9、视频结构化：支持人脸；支持人员检测；支持跟踪；支持优选</p> <p>10、支持宽动态$\geq 120\text{dB}$；最大 Micro SD 卡：256GB；RS-485 接口≥ 1 个；音频输入≥ 1 路；音频输出≥ 1 路；</p> <p>11、供电方式：DC12V/PoE；防护等级$\geq \text{IP67}$。</p>					
3	电源适配器	大华	DH-PFM320D	<p>支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出</p>	中国	个	12	26	312
4	陪护执勤交互对讲终端	大华	DH-VTA5A7YM-SF	<p>1、采用铝合金外壳材质，内置\geq四核 CPU，$\geq 2.0\text{GHz}$ 主频，内置$\geq 4\text{GB}$ RAM；</p> <p>2、采用≥ 10.2 英寸 LCD 显示屏和电容触摸屏，屏幕显示分辨率$\geq 1280(\text{H}) \times 800(\text{V})$；</p> <p>3、采用不低于 200 万 CMOS 双目摄像头，支持真实宽动态。</p> <p>4、支持人脸、IC 卡、指纹等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；支持≥ 10 万个用户、≥ 10 万张人脸、≥ 1 万枚指纹、≥ 50 万张卡、≥ 30 万条记录。</p> <p>5、支持≥ 2 个 IK10 防暴机械按键，支持一键紧急求助和一键呼叫。支持防拆报警、一键报警、喧哗报警等；支持标准 SIP 协议，并与管理平台、管理机进行可视对讲；</p> <p>6、支持≥ 1 路电源输入、1 路电源输出</p>	中国	台	4	9520	38080

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				(12V/200mA); 支持≥1路POE供电; 支持≥1个HDMI接口; 支持≥2个10Mbps/100Mbps/1000Mbps以太网口, 其中第一个网口支持POE供电; 支持≥2个RS-485接口、≥2路音频输入、≥2路音频输出、≥14路报警输入、≥4路报警输出、≥1路门锁控制、≥1路门状态检测、支持SD卡≥128GB; 7、防护等级支持≥IP66, 工作温度支持-30至60℃					
5	陪护 执勤 交互 对讲 终端 安装 沉壳	大华	VTM80	安装方式: 暗装; 外观颜色: 黑色; 外壳材料: 铝合金	中国	个	4	85	340
6	陪护 执勤 交互 对讲 终端 电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入: 100-240V ~50/60Hz; 输出: 12V 2.0A	中国	个	4	34	136
7	智能 床垫	大华	DH-SM300-P1	1、采用光纤传感器; 支持电源指示灯、状态指示灯显示 2、支持非接触条件下实现高精度长时间监测人体的生命体征信息, 包括: 心率、呼吸率、	中国	台	4	10200	40800

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				体动、在离床行为等,进而基于监测数据实时分析在离床预警推送、心率异常预警推送、呼吸率异常预警推送、睡眠质量分析等。 3、产品尺寸≥852mm*574mm*17mm; 使用环境: 放置在 8 cm ~ 15cm 床垫下方; 使用者体重范围 10kg ~ 150kg。					
8	紧急按钮 (86盒安装)	大华	DH-ARD811	支持常开/常闭的触点模式, 一键紧急报警 支持 86 盒安装方式, 螺丝固定 支持电压≤250VDC, 电流≤300mA 的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙, 通过钥匙复位	中国	个	8	13	104
9	86 盒	国产	定制	86 盒	中国	个	8	13	104
10	单防区单路输出扩展模块	大华	DH-ARM911	支持 1 路防区输入扩展; 支持 1 路继电器输出扩展; 支持地址拨码设置; 支持最大传输距离 2400m; 支持总线供电; 遵循 MBus 通讯协议	中国	个	4	136	544
11	拾音器	大华	HS-50S	1、拾音范围: 5-200 平方米; 灵敏度: -34dB; 2、指向特性: 全指向性; 动态范围: 104dB(1KHz at Max dB SPL) 3、支持 485 串口配置参数, 参数设置即时生效 4、级联接口: 三芯凤凰端子(电源、地、信号)	中国	个	4	1573	6292

合同编号:



JSHXS2406340CGN00

				<p>5、级联连接:芯 0.5mm² RVVP 屏蔽电缆</p> <p>6、485 配置接口:两芯凤凰端子(A、B 信号线)</p> <p>7、485 配置连接:普通两线制非屏蔽双绞线</p> <p>8、输出信号接口:两芯凤凰端子(地、信号)</p> <p>9、信号传输线缆:2 芯 0.5mm² RVVP 屏蔽电缆</p> <p>10、支持音量控制、AGC 参数设置、智能混音、抗混响等应用功能;</p> <p>11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护;</p>					
12	拾音器电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
13	红外光栅	上海优周	ABI-4-5	4 光束, 探测距离 5 米, 四段变频 杆长*宽*高≥75*3.2*3.3 (CM)	中国	套	4	850	3400
14	7 寸人脸门禁一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	<p>1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2.5D 曲面, 屏幕显示分辨率≥1024x600;</p> <p>2、支持内置不低于 200 万双目摄像头, 支持自动补光;</p> <p>3、支持人脸、IC 卡、密码等多种识别方式, 并支持多种组合识别鉴权方式; 设备支持≥2 万个用户、≥2 万张人脸、≥2 万个密码、≥30 万条记录;</p> <p>4、支持显示人脸框, 并实时检测最大人脸, 支持识别区域及人脸目标大小设置; 支持面部识别距离范围 0.3m-3.0m; 适应 0.9m~2.4m 身高范围。</p>	中国	台	8	1400	11200

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>5、人脸识别速度≤ 0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能；</p> <p>6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。</p> <p>7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；</p> <p>8、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB升级；</p> <p>9、支持$\geq IP65$防护等级。</p>					
15	7寸人脸指纹门禁	大华	DH-ASI7234S0-FXYZ	<p>1、采用≥ 7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率$\geq 600 \times 1024$；</p> <p>2、采用不低于200万CMOS双目摄像头；采用红外补光，</p> <p>3、支持人脸、IC卡、密码、指纹等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；支持≥ 5万个用户、≥ 5万张人脸、≥ 5万个密码、≥ 10万张卡、≥ 1万枚指纹、≥ 30万条记录</p> <p>4、支持自定义语音播报，可通过文本转语音分时段自定义播报内容，可叠加播报姓名</p>	中国	台	4	1955	7820

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>5、人脸验证准确率$\geq 99.9\%$，1：N 比对时间$\leq 0.2s$/人，支持面部识别距离 0.3m-3.0m；适应 0.9m~2.4m 身高范围；</p> <p>6、支持口罩检测，实现异常事件告警；支持活体检测功能；</p> <p>▲7、视频监控功能：支持管理平台、设备 Web 端视频预览功能；支持对 NVR 设备进行配置，实现视频监控录像；支持 H.264、H.265 视频编码设置功能。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>8、支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法超次报警、胁迫指纹</p> <p>9、支持 TCP/IP 和 WiFi 接入网络，支持主动注册、P2P 注册、DHCP</p> <p>10、供电方式：DC 12V 2A；</p>					
16	人脸门禁一体机壁装支架	大华	DH-ASF02	壁装支架	中国	个	12	10	120
17	人脸门禁一体机	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A	中国	个	12	34	408

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

	源								
18	门禁 开门 按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色 LED 指示（待机蓝色，触发绿色） 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20° C~+55° C； 工作湿度：0%~95%RH（无凝结）；	中国	个	4	68	272
19	单门 电磁 锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器；安全类型：断电 开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650(mA)；工作温度： -20℃~+55℃；	中国	台	8	187	1496
20	单门 电磁 锁支 架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属 门；防火门等；开门角度：90° ；	中国	个	8	77	616
21	电磁 锁电 源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV，差模 2KV；达到 V5 能效等级；支 持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	8	26	208
七、法警休息室									
1	7 寸人 脸门 禁一	大华	DH-ASI7234K-YZL	1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2. 5D 曲面，屏幕 显示分辨率≥1024x600； 2、支持内置不低于 200 万双目摄像头，支持	中国	台	1	1400	1400



<p>体机</p>		<p>自动补光；</p> <p>3、支持人脸、IC卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2万个用户、≥2万张人脸、≥2万个密码、≥30万条记录；</p> <p>4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围 0.3m-3.0m；适应 0.9m~2.4m 身高范围。</p> <p>5、人脸识别速度≤0.2秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能；</p> <p>6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。</p> <p>7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；</p> <p>8、支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB升级；</p> <p>9、支持≥IP65防护等级。</p>					
-----------	--	--	--	--	--	--	--

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

2	人脸 门禁 一体机壁 装支 架	大华	DH-ASF02	壁装支架	中国	个	1	10	10
3	人脸 门禁 一体机电 源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz 输出：12V 2.0A	中国	个	1	34	34
4	单门 电磁 锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁； 信号输出：COM/NO/NC； 门状态检测：1路，继电器； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 工作温度：-20℃~+55℃；	中国	台	1	187	187
5	单门 电磁 锁支 架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属 门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	1	77	77
6	电磁 锁电 源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV；达到 V5 能效等级；支 持 AC180~264V 电压供电；支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

7	门禁 开门 按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色 LED 指示（待机蓝色，触发绿色） 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20° C~+55° C； 工作湿度：0%~95%RH（无凝结）；	中国	个	1	68	68
八、执行监督检查室									
1	7寸人 脸门 禁一 体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2.5D 曲面，屏幕显示分辨率≥1024x600； 2、支持内置不低于 200 万双目摄像头，支持自动补光； 3、支持人脸、IC 卡、密码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式；设备支持≥2 万个用户、≥2 万张人脸、≥2 万个密码、≥30 万条记录； 4、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置；支持面部识别距离范围 0.3m-3.0m；适应 0.9m~2.4m 身高范围。 5、人脸识别速度≤0.2 秒，支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息；支持活体检测功能； 6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参	中国	台	1	1400	1400

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于 8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配置。</p> <p>7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警；</p> <p>8、支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB 升级；</p> <p>9、支持≥IP65 防护等级。</p>					
2	人脸门禁一体机壁挂支架	大华	DH-ASF02	壁挂支架	中国	个	1	10	10
3	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V ~50/60Hz；输出：12V 2.0A	中国	个	1	34	34
4	单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	<p>铝合金材质磁力锁；</p> <p>信号输出：COM/NO/NC；</p> <p>门状态检测：1 路，继电器；</p> <p>安全类型：断电开门；</p>	中国	台	1	187	187

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 工作温度：-20℃~+55℃；					
5	单门 电磁 锁支 架	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属 门；防火门等；开门角度：90°；	中国	个	1	77	77
6	电磁 锁电 源	大华	DH-PFM320D	支持共模4KV，差模2KV；达到V5能效等级；支 持AC180~264V电压供电；支持DC12V2A输出	中国	个	1	26	26
7	门禁 开门 按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关，无需底盒安装； NO/NC/COM 接点输出； 双色LED指示（待机蓝色，触发绿色） 50万次老化测试，经久耐用； 外壳材料：ABS； 产品尺寸：86mm×86mm×26mm； 工作温度：-20° C~+55° C； 工作湿度：0%~95%RH（无凝结）；	中国	个	1	68	68
8	400万 普通 高清 网络 半球	大华	DH-IPC-HDBW3469ZR-AS	1、采用不低于400万像素1/3英寸CMOS图像 传感器，分辨率≥2560×1440； 2、最低照度：0.0002lux（彩色模式）； 0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 3、内置≥2颗红外灯；采用电动变焦镜头；镜 头焦距范围：2.7mm~13.5mm； 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑 制，背光补偿，数字水印等功能；	中国	个	2	723	1446

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>5、支持 ROI, SMART H. 264/H. 265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境</p> <p>6、支持报警≥3 路报警输入; ≥2 路报警输出; ≥1 路音频输入; ≥1 路音频输出; 支持内置 MIC, 最大支持 256G Micro SD 卡</p> <p>7、支持 DC12V/POE 供电方式; 支持≥IP67 防护等级</p>					
9	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	<p>支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出</p>	中国	个	2	26	52
10	拾音器	大华	HS-50S	<p>1、拾音范围: 5-200 平方米; 灵敏度: -34dB;</p> <p>2、指向特性: 全指向性; 动态范围: 104dB(1KHz at Max dB SPL)</p> <p>3、支持 485 串口配置参数, 参数设置即时生效</p> <p>4、级联接口: 三芯凤凰端子 (电源、地、信号)</p> <p>5、级联连接: 芯 0.5mm² RVVP 屏蔽电缆</p> <p>6、485 配置接口: 两芯凤凰端子 (A、B 信号线)</p> <p>7、485 配置连接: 普通两线制非屏蔽双绞线</p> <p>8、输出信号接口: 两芯凤凰端子 (地、信号)</p> <p>9、信号传输线缆: 2 芯 0.5mm² RVVP 屏蔽电缆</p> <p>10、支持音量控制、AGC 参数设置、智能混音、抗混响等应用功能;</p> <p>11、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护;</p>	中国	个	1	1573	1573

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

11	拾音器电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
九、机房									
1	7寸人脸门禁一体机	大华	DH-ASI7234K-YZL	<p>1、采用不低于 7 英寸液晶屏 2.5D 曲面, 屏幕显示分辨率 $\geq 1024 \times 600$;</p> <p>2、支持内置不低于 200 万双目摄像头, 支持自动补光;</p> <p>3、支持人脸、IC 卡、密码等多种识别方式, 并支持多种组合识别鉴权方式; 设备支持 ≥ 2 万个用户、≥ 2 万张人脸、≥ 2 万个密码、≥ 30 万条记录;</p> <p>4、支持显示人脸框, 并实时检测最大人脸, 支持识别区域及人脸目标大小设置; 支持面部识别距离范围 0.3m-3.0m; 适应 0.9m~2.4m 身高范围。</p> <p>5、人脸识别速度 ≤ 0.2 秒, 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息; 支持活体检测功能;</p> <p>6、支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、对讲配置、一键诊断, 支持比对结果提示语音自定义配置, 支持按时段配置自定义语音, 支持不少于 8 个时段自定义。支持播报声音为男声或女生可配</p>	中国	台	1	1400	1400

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				置。 7、支持口罩检测功能；支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警； 8、支持 TCP/IP 接入网络，支持主动注册、DHCP；支持在线升级，USB 升级； 9、支持 \geq IP65 防护等级。					
2	人脸门禁一体机壁挂支架	大华	DH-ASF02	壁挂支架	中国	个	1	10	10
3	人脸门禁一体机电源	大华	ADS-25FSG-12 12024GPCN	输入：100-240V \sim 50/60Hz；输出：12V 2.0A	中国	个	1	34	34
4	单门电磁锁	大华	DH-ASF280AL-L	铝合金材质磁力锁；信号输出：COM/NO/NC；门状态检测：1路，继电器；安全类型：断电开门；最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力；供电方式：DC 12V 650(mA)；工作温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ ；	中国	台	1	187	187
5	单门电磁锁支	大华	DH-DL220ZL-I	铝合金材质；适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等；开门角度： 90° ；	中国	个	1	77	77

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

	架								
6	电磁锁电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	1	26	26
7	门禁开门按钮	大华	DH-ASFE1A-T	明装触摸开关, 无需底盒安装; NO/NC/COM 接点输出; 双色 LED 指示 (待机蓝色, 触发绿色) 外壳材料: ABS; 产品尺寸: 86mm×86mm×26mm; 工作温度: -20° C~+55° C; 工作湿度: 0%~95%RH (无凝结);	中国	个	1	68	68
8	400 万普通网络半球	大华	DH-IPC-HDBW3469ZR-AS	1、采用不低于 400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器, 分辨率≥2560×1440; 2、最低照度: 0.0002lux (彩色模式); 0.0001lux (黑白模式); 0lux (补光灯开启); 3、内置≥2 颗红外灯; 采用电动变焦镜头; 镜头焦距范围: 2.7mm~13.5mm; 4、支持走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印等功能; 5、支持 ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境 6、支持报警≥3 路报警输入; ≥2 路报警输出; ≥1 路音频输入; ≥1 路音频输出; 支持内置 MIC, 最大支持 256G Micro SD 卡 7、支持 DC12V/POE 供电方式; 支持≥IP67 防	中国	个	2	723	1446

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				护等级					
9	摄像机电源	大华	DH-PFM320D	支持共模 4KV, 差模 2KV; 达到 V5 能效等级; 支持 AC180~264V 电压供电; 支持 DC12V2A 输出	中国	个	2	26	52
10	人员定位智能分析一体机	大华	DH-IVS-VS8000-GU2	<p>1、支持不少于 30 路 IPC 接入, 进行布控设置后可输出目标人体的轨迹数据, 即支持不少于 30 人实时轨迹合并。</p> <p>2、支持人员识别、实时点位数据上报; 历史轨迹存储; 支持基于 AC 自动标定技术简化手工标定;</p> <p>3、支持人脸/人体检测、建模、属性、比对、聚类 分析;</p> <p>4、支持在重点区域安装人脸抓拍摄像机, 自动识别该区域的人员身份, 基于人脸人体及坐标信息进行轨迹融合, 形成区域合法性管控、轨迹跟踪等;</p> <p>5、硬件参数: 支持≥2 颗国产 CPU; 单颗核数不低于 16 核, 主频不低于 2.2Ghz; 网络接口 ≥2 个千兆电口; 硬盘 ≥2*4TB/SATA/7.2K RPM/企业级; 内存≥32GB/DDR4/ECC*4; SAS HBA 卡, 支持 RAID 0/1/10*1; 900W 冗余电源。。</p>	中国	台	1	102000	102000
11	监管事件检测	大华	DH-IVS-IP8000-E-GU1	1、硬件参数: 支持标准 19 英寸 1U 机架式服务器 (带安装导轨); 硬盘≥1 块 2.5 寸 128GB SSD, ≥2 块 3.5 寸 4TB 硬盘; 内存≥4 根 8GB	中国	台	1	113750	113750



合同编号：

JSHXS2406340CGN00

智能 服务 器			<p>DDR4 内存条；主处理器≥1 颗 4 核 8 线程，3.6GHz CPU；智能卡数量≥2 块智能分析卡；≥4 个千兆/百兆自适应网口；≥1 个 RS232 调试串口；≥2 个 USB 接口；≥1 个 VGA 接口；≥1 个 BMC 管理网口；供电方式：100 - 127/200 - 240VAC，50/60Hz，7/3.5A 支持双电源冗余；功耗≤550W。</p> <p>2、算力支持（按 400W 分辨率视频流计算）： (1) 监室场景：斗殴、人数异常、攀高、起身、单人独处、蒙头睡觉、滞留、人群聚集、打电话、玩手机、打架（带跌倒）、撞墙；支持 16 路 (2) 大厅场景：人群聚集、物品检测、跌倒、快速奔跑、斗殴；支持 16 路</p> <p>3、支持攀高检测，满足头部以下身体越过高度警戒线，触发报警事件。首次报警时间 [1,300]，默认 1 秒；支持“灵敏度” [1,10]；支持最多 20 点规则线；可在同一场景中设置 10 条相互独立的警戒线；</p> <p>4、支持起身检测，在布防时间内起身，触发报警事件；（适用于睡觉时间，支持通铺场景，不支持上下铺场景）。可以设定四边形的起身检测区域；针对每一个检测区域，需要设定报警触发线和睡觉的方向线（从头到脚）；可在同一场景中设置 10 个相互独立的检测区域；场景要求：床铺方位与摄像头监控方向垂</p>					
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--



直。支持单层大通铺，不支持高低铺。

5、支持斗殴检测：在规则区域内，检测到两人及以上打架斗殴，触发报警；支持“灵敏度” [1, 10]；支持最多 20 边形的规则区域；可以在同一场景中设置 1 个相互独立的规则；

6、支持人群聚集检测：在规则区域内，检测大于等于 4 个人由四面向一个中心点聚集且持续时间超过首次报警时间，则触发报警；

7、支持玩手机检测：在设规则域内，检测存在玩手机行为且持续时长超过首次报警配置时间，触发报警；

8、支持跌倒检测；在规则区域内，检测到下蹲、跌倒状态持续时间超过首次报警时间配置，触发报警；

9、支持快速奔跑检测：支持检测到规则区域内，人员出现奔跑行为且持续时间超过首次报警时间配置，触发报警；

10、支持抽烟检测；支持在规则域内，有人手拿着烟多次放在嘴边，持续一段时间，触发报警；

11、支持蒙头睡觉检测；支持在规则区域内，检测到有人员睡觉头不在被子外时，触发报警；（单人单间场景）。

12、支持撞墙检测；支持在规则区域内，检测到有人员用头撞击墙面时，触发报警；（单人单间场景）。

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>13、支持起立检测；支持在规则区域内，检测到有人员起身时，触发报警；</p> <p>14、支持求救检测；支持在规则区域内，检测到有人员挥手时间超过配置时间时，触发报警；</p> <p>15、支持拍照检测；支持在设规则域内，检测到人员进行拍照，触发报警；</p> <p>16、事件信息：设备、通道、报警时间、任务名称、报警名称、算法名称、规则线、目标框、报警图片、报警录像；支持报警图片：叠加目标框、规则检测区。</p>					
12	视频存储设备	大华	DH-EVS5224S	<p>1、采用64位多核高性能处理器，内存≥8GB，可扩展至4个内存条，128GB内存；支持≥4个10/100/1000Mbps自适应以太网电口，≥1个10/100/1000Mbps自适应管理网口，</p> <p>2、硬盘接口≥24个SATA口；单盘最大支持20TB；支持热插拔；支持CMR；支持≥400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，≥32路（64Mbps）网络回放；</p> <p>3、支持可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID支持全局热备和局部热备；支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理；</p> <p>4、支持通过IP SAN、NAS(Samba、FTP、NFS)、</p>	中国	台	1	24820	24820



视频直存模式访问存储资源；支持关键录像加锁，确保不被循环覆盖；支持 N+M 集群模式，可实现单台或多台设备故障时，故障设备业务自动迁移到其它健康设备上，保障业务不中断；

▲5、具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email 报警等报警方式，可对 IP 冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID 异常、录像丢帧、Mac 冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD 健康异常、无热备盘等情况进行报警。（需提供功能彩页说明，加盖设备制造商公章。）

▲6、支持扩展 MiniSAS HD 接口，支持通过电口 SAS 线或光口 SAS 线进行互联，能够通过 SAS 线进行上行和下行的数据通信。支持任意 N 台设备（ $N \geq 2$ ）通过 SAS 数据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环状结构进行传递和通信，其中任意 1 台设备都可以访问其下游设备中的数据。（需提供功能彩页说明，加盖设备制造商公章。）

7、可配合智能前端摄像头，实现结构化告警、周界告警等多种报警事件、图片透传平台；

8、支持一键诊断功能：支持硬盘状态、单盘性能、RAID 状态、raid 配置、硬盘盘组、网络状态、录像状态的健康状态诊断，诊断用户配

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				置合规性，协助用户更好的使用设备； 9、供电方式 100 - 127/200 - 240VAC, 50/60Hz, 5/2. 5A； 功耗<500W（含硬盘）					
13	企业级硬盘	大华	ST8000NM017B	单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB	中国	块	24	1275	30600
14	文件存储设备	浪潮	NF5270M6	1, 品牌及整体要求：2U，自主研发，本项不接受 OEM 产品投标 所投产品必须为厂商官方网站非停产设备型号； 2. 处理器：配置≥2 颗 CPU，核心数≥16C，主频≥2. 4GHz； 3. 内存：本次配置≥128G DDR4 内存； 16 个内存插槽，最高支持DDR4-3200 内存；最大支持8 条英特尔®傲腾™ 数据中心级持久内存 ▲4. 存储：本次配置≥2 块 480G SATA SSD 硬盘，12 块 8T SAS 硬盘； 前置存储：24*2. 5” SATA/SAS/NVMe（系统最大 12*NVMe 盘）支持热插拔； 25*2. 5” SATA/SAS 支持热插拔； 12*2. 5” SATA/SAS 支持热插拔； 12*3. 5” SATA/SAS/NVMe 支持热插拔 后置存储：4*2. 5” SATA/SAS/NVMe SSD 支持热插拔； 4*2. 5” SATA/SAS/NVMe SSD 支持热插拔 + 2*E1. S 或者 2*M. 2（提供官网截图证明	中国	台	1	85000	85000



				<p>并加盖设备制造商公章)</p> <p>▲5. I/O 扩展插槽: 最大支持 5 个标准 PCIe, 支持 1 个 Raid Mezz 卡; 支持 1 个可选 OCP3.0 模块, 1 组双千兆板载网口; 支持 4 个单宽 GPU (提供官网截图证明并加盖设备制造商公章)</p> <p>6. RAID 卡: 配置高性能 SAS raid 卡; 支持缓存断电保护模块; 支持 SAS/SATA/NVME 混合模式;</p> <p>7. 网络控制器: 本次配置 1 张双口千兆网卡, 1 张双口万兆光口 (单模模块);</p> <p>8. 电源: 本次配置 2 块 550W 电源模块;</p> <p>9. 系统管理: 集成 1 个独立的 1000Mbps 网络接口, 专门用于 IPMI 的远程管理;</p>					
15	32 路 硬盘 录像 机	大华	DH-NVR5032-4KS3/I	<p>1、采用工业级微控制器; 嵌入式 Linux 操作系统; 支持 ≥32 路接入, 网络性能 ≥384Mbps 接入、≥384Mbps 储存、≥384Mbps 转发; 支持硬盘接口 ≥16 个 SATA, 单盘最大 20T。</p> <p>2、支持不低于 2 路 32M@25 fps; 2 路 24M@25 fps; 4 路 16 MP@30 fps; 5 路 12 MP@30 fps; 8 路 8 MP@30 fps; 12 路 5 MP@30 fps; 16 路 4 MP@30 fps; 32 路 1080p@30 fps 解码。</p> <p>3、支持 2 路 VGA 输出, 2 路 HDMI 输出。同源模式: VGA1 和 VGA2 最大支持 1080P 显示, HDMI1 和 HDMI2 最大支持 4K 显示; 异源模式: VGA1 和 HDMI1 同源输出, VGA2 和 HDMI2 同源输出, VGA1 和 VGA2 最大支持 1080P 显示, HDMI1、HDMI2 最大支持 4K 显示</p>	中国	台	1	4505	4505



				<p>4、支持语音对讲，客户端、WEB 与 NVR 之间以及通过 NVR 与网络摄像机之间进行语音对讲；NVR 与网络摄像机之间进行语音对讲。</p> <p>▲5、可同时正放或倒放 16 路 H. 265 或 H. 264 编码 1920X1080P 分辨率的视频图像；或者 16 路 H. 265 或 H. 264 编码、2560×1440 分辨率的视频图像；或 8 路 H. 265 或 H. 264 编码、4096×2160 分辨率的视频图像；或 2 路 H. 265 或 H. 264 编码、8192×3840 分辨率的视频图像。支持 2 路 H. 265 编码、25fps、8192×3840 分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>▲6、可自适应接入 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPE、SmartH. 264、SmartH. 265、SVAC 编码格式的网络视频并解码支持 2 路分辨率为 8192×3840、帧率为 25fps 或 5 路分辨率为 4000×3000、帧率为 25fps 或 8 路分辨率为 4096×2160、帧率为 25fps 或 16 路分辨率为 2560×1440、帧率为 30fps 或 32 路分辨率为 1920*1080、帧率为 30fps 的视频。（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）</p> <p>7、搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面。设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



				<p>为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志。支持 CGI 命令配置设备配置参数。(需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告,复印件需加盖设备制造商公章。)</p> <p>8、支持断网续传功能,能对前端摄像机断网这段时间内 SD 卡中的录像回传到 NVR;支持远程管理 IPC 功能,支持对前端 IPC 远程升级,支持远程对 IPC 的编码配置修改等操作。</p> <p>9、最大支持 16 路回放;报警输入≥ 16路;报警输出≥ 8路,其中 1 路 12V1A ctrl 输出;画面分割:主屏支持 1/4/8/9/16 分割辅屏:1/4/8/9/16;音频输入≥ 1路;音频输出≥ 2路;HDMI 接口≥ 2个;VGA 接口≥ 2个;</p> <p>10、网络接口≥ 2个(10/100/1000 Mbps 以太网口, RJ-45);供电方式 AC100V - 240V, 50-60Hz;功耗$< 450W$</p>					
16	企业级硬盘	大华	ST8000NM017B	单盘容量: 8TB; 硬盘接口: SATA; 转速: 7200RPM; 缓存: 256MB	中国	块	8	1275	10200
17	服务器	大华	DH-DSS-P9100S2E-HW-ARM-H128	<p>1、处理器$\geq 2 \times$ Kunpeng 916, 32 Core@2.4GHz</p> <p>2、内存$\geq 32GB \times 4$-3200 MT/s 最多 16 个 DDR4 内存插槽,支持 RDIMM 内存设计速率最</p>	中国	台	1	42550	42550

合同编号:



JSHXS2406340CGN00

				<p>大可达 2400 MT/s 内存保护支持 ECC 单根内存条容量支持 16 GB/32GB</p> <p>3、硬盘≥2 × 2TB 3.5 寸硬盘最多支持前部 12 × 3.5 英寸硬盘传输速度 200 Mb/s, 可增加配置 4 个后置 3.5 英寸/2.5 英寸 SAS/SATA/SSD 硬盘; 需额外增加 io 模组</p> <p>4、电源≥1+1 冗余热插拔电源模块, ≥白金 1200W 交流电源 1</p> <p>5、RAID: LSI SAS3108 RAID 控制卡: 0/1/10/5/50/6/60, 不支持电池掉电保护</p> <p>6、风扇≥4 个热插拔风扇, 支持单风扇失效</p>					
18	银河麒麟高级服务器操作系统 V10 正版授权 (3 年)	银河麒麟	Server-V10-SP2	银河麒麟高级服务器操作系统 V10 正版授权_含 3 年免费升级服务_Server-V10-SP2_鲲鹏	中国	台	1	12000	12000
十、法警室-大屏									
1	LED 显示屏	利亚德	VHD27F012	★1、室内全彩高清 LED 显示屏, 显示单元像素点间距≤1.25mm, 屏体净尺寸: ≈长 4.5 米*高	中国	平米	9.11	17800	162158



<p>(核心产品)</p>			<p>2.025米=9.11 平米，尺寸：要求为主流 16:9 专业显示单元，（提供承诺函加盖投标人公章）。</p> <p>2. 视角：水平：$\geq 160^\circ$；垂直：$\geq 140^\circ$；</p> <p>3、刷新频率$\geq 3840\text{Hz}$，换帧频率：50 & 60Hz；</p> <p>4、模组（箱体）平整度：$\leq 0.1\text{mm}$；</p> <p>5、维护方式：前后双向维护、模组采用卡装无螺丝固定方案；</p> <p>▲6、最大亮度（或白平衡亮度）：$\geq 800\text{cd}/\text{m}^2$，亮度均匀性：$\geq 98.5\%$；整屏色度均匀性：$\leq \pm 0.003\text{Cx}, \text{Cy}$；（提供封面盖有 CMA 印章的第三方检测机构出具的检测报告，提供报告复印件并加盖设备制造商公章）。</p> <p>7、色温可调范围：3000K~15000k，可调，具有低亮度高灰度功能。</p> <p>8、灰度等级$\geq 16\text{bit}$。</p> <p>9、对比度：$\geq 10000: 1$；屏幕视角：水平视角$\geq 165^\circ$，垂直视角$\geq 165^\circ$；</p> <p>10、恒流驱动，模组平均功耗$\leq 140\text{W}/\text{m}^2$、模组最大功耗$\leq 380\text{W}/\text{m}^2$。</p> <p>11、稳定性：典型寿命值(平均使用寿命)或平均无故障时间≥ 100000 小时，支持 7*24H 工作无故障。</p> <p>▲12、支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，设备状态指示灯，工作状态如下：慢</p>					
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--



			<p>闪，无视频源输入；正常闪烁，有视频源输入；快闪，显示屏显示开机画面；呼吸闪烁，网口冗余生效；（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）；</p> <p>13、带有智能（黑屏）或动态节电功能，LED 显示屏符合 GB21520-2015,能效一级；（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）；</p> <p>14、开机后自动检测客户端未使用时间长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，无需人工定期手动维护，除湿功能可手动开启和关闭；（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）；</p> <p>15、显示屏系统支持海量图像演示和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换、管理；（需提供第三方检测机构出具的封面具有 CMA 标识的检测报告，复印件需加盖设备制造商公章。）；</p> <p>16、显示屏画面稳定无闪烁，画面延时$\leq 2ms$；</p> <p>17、显示屏支持摩尔纹抑制功能，减轻摩尔纹视觉主观效果$\geq 80\%$；</p> <p>18、显示屏厂家具有综合运维云平台控制系统功能，能够为后期运维管理提供应用平台管</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				理，（提供国家知识产权局出具的技术证明文件复印件加盖设备制造商公章）； 19、显示屏厂家具有物联网智慧集中管控功能，（提供国家知识产权局出具的技术证明文件复印件加盖设备制造商公章）； ▲20、显示屏制造商为节能环保型企业，（提供符合 ISO14064-1:2018 标准的企业碳中和证书，提供证书复印件并加盖设备制造商公章）。					
2	发送盒	利亚德	SM600	1、LED 全彩显示屏控制器,1 路 DVI 输入, 1 路 HDMI 输入；4 路网口输出 2、带载分辨率 1920x1200	中国	台	4	2720	10880
3	大屏拼控	大华	DH-M70-4U-E	1、机箱描述：≥12 个槽位（1 个主控板槽位，1 个控制板槽位，10 个视音频业务板槽位，所有业务卡支出混插） 接口：8 路 HDMI 输入；6 路 HDMI 解码输出 2、满配最大支持 80 路 3840*2160@30fps/320 路 1080p@30fps 及以下标清视频解码能力； 3、支持解码 H.265，满配最大支持 320 路 H.265 的 1080P 解码输出； 4、支持解码 SVAC 和非标码流； 5、支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64 个窗口的开窗性能；	中国	台	1	34000	34000
4	LED 专用配	利亚德	HXL	1、供电功率：≥20KW 的室内标准配电柜，配电柜开头配置满足 LED 屏供电需求，落地安	中国	套	1	3825	3825

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

	电柜			<p>装。</p> <p>2、LED 专用配电柜，含过压、过流、断电保护抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控电具备智能远程控制开关，远程故障报警，远程开关屏等功能。</p> <p>▲3、为保证产品的稳定性兼容性，本产品与 LED 大屏为同一品牌。（提供有效期内的 CCC 认证证书或强制性认证产品符合性自我声明，并提供证书复印件加盖设备制造商公章）。•</p>					
5	大屏 钢结构及 装修 装饰	利亚 德	现场定制	<p>1、显示屏安装结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同外墙的整体风格一致；固定安装支撑结构采用优质内部采用国标槽钢，热镀锌管等组合形式。</p> <p>2、零件采用壁厚 2mmQ235 板材制作，采 LED 显示屏安装结构需便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同会议室的整体风格一致，可根据现场实际情况调整，满足工作需要，显示屏固定安装支撑结构采用优质冷轧钢板框架结构组合形式。零件采用壁厚 2mm Q235 板材制作，采用机加工冲孔、折弯工艺，表面酸洗、磷化、烤漆，烤漆颜色为哑光黑色，具有足够的静态与动态机械强度和刚度；确保支架受力均匀，长期使用支架变形容许值 ≤ 3mm。框架组装采用拉铆或螺钉固定，固定需牢固可靠，沉头螺钉要求螺钉头不高出固定平面；其它螺钉，螺母处具有调节处理功能。显示</p>	中国	套	1	13430	13430

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				屏采用落地式支架，前维护方式。 ▲钢结构需由LED显示屏原厂设计施工，（提供钢结构三级资质，提供证书复印件加盖设备制造商公章）；					
6	安装调试	利亚德	定制	安装调试及对接费用	中国	项	1	3400	3400
7	大屏布线	国产	定制	大屏布 YJV5*16mm 电缆线一根、专用网线 12 根、HDMI 线 2 根。	中国	项	1	1700	1700
十一	系统集成费	国产	定制	含安装调试及三年维保	中国	项	1	46567	46567
(二) 智能监视监管平台									
1	基础业务模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-Base	<p>1、基础数据： 设备管理：支持编码器、解码器、报警主机、智能设备、可视对讲等设备管理，支持自动获取各类设备功能通道，比如编码通道、门禁通道、对讲通道、报警输入通道、报警输出通道等。注意，通道数量需要另外授权，按照项目应用场景下单。视频类设备支持大华私有、国标、onvif 等基本方式添加 部门：对使用单位中各部门组织树的管理，用于用户、人员所属部门添加，也可用于业务功能调用。 角色：对使用单位各类人员角色的管理，支持快捷关联用户；支持业务菜单权限、设备权</p>	中国	套	1	102400	102400



				<p>限、部门权限的配置管理。</p> <p>用户管理：对平台登录账号的管理。</p> <p>字典管理：对业务模块各类预埋数据的管理。</p> <p>PAAS 域管理：支持查看设备、通道接入数量的统计，支持查看资源分布情况，支持相关日志查看，支持资源再分配。</p> <p>2、基础业务：</p> <p>预案管理：用于平台报警预案的配置。支持平台设备、业务、智能、门禁等报警预案的配置，支持报警源、报警名称选择，支持视频联动、弹窗联动、短信联动、邮件联动、上墙联动、抓图联动、门禁联动、报警输出联动、联动推送配置。</p> <p>存储计划：支持视频类设备的录像计划、补录计划、失效录像计划、录像执行管理、私密录像配置等功能。</p> <p>电视墙配置：用于电视墙任务配置管理，支持窗口数、编码通道选择、使用角色等配置。</p> <p>级联：用于平台级联场景下，级联相关基础配置。</p> <p>资源绑定：用于各类设备关联设备的配置，支持主视频、周边关联视频、卡口通道等关联配置。</p> <p>日志管理：支持对用户的关键操作进行记录和保存，用户事后溯源；支持管理员日志、操作员日志、系统日志和设备状态日志，支持日志</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



的关键字查询过滤和导出功能。

3、支持统一鉴权、统一门户登录；支持报警分层分级推送支持设备管理能力扩容；

4、统一门户：用于登录页面、菜单页、皮肤等管理；支持客户端、业务 APP、设备插件等下载

5、基础视频能力：包括实时视频、录像回放、视频上墙、录像标签在内的功能：

（1）支持 1~36 分屏、自定义分屏画面显示；画面比例八档调整：满屏，1:1，16:9，4:3，5:4，4:5，3:4，9:16；支持鼠标滚轮局部放大监控通道画面；

（2）支持监控画面参数调节，并支持显示画面视频增强(调节去雾、锐化、去偏色、夜增强)的设置选项功能；

（3）支持客户端抓图；支持客户端本地录像，录像成功后显示录像路径。支持客户端即时回放画中画，同时显示录像回放和实时视频，并支持即时录像回放、下载操作。支持在预览界面中通过菜单操作直接定位至录像回放操作界面。

6、内置 200 路平台设备管理通道授权，含设备管理、通道管理、组织管理、设备权限管理等设备相关联的应用授权。

7、支持查看并处理所有通道产生的报警信息，包括设备硬件触发的报警、视频通道触发



				的报警和智能规则触发的报警。					
2	门禁管理服务模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-AccessControl	<p>1、门禁权限下发，门禁开关门设置等场景，通过设备提供的能力接口，结合上层业务整合，提供门禁设备接入管理、授权管理、远程开关门、常开常闭设置、首卡开门、多卡开门、多门互锁、开门计划、远程验证、记录存储、记录查询的能力。</p> <p>2、支持门禁设备实时状态显示；支持对门禁列表或电子地图中的门禁设备进行开门、关门操作；支持门禁关联视频开启、双卡开门等操作。</p> <p>3、门通道控制:支持门组与门通道两种模式展示门禁设备通道树，界面右侧根据所选节点进行门禁通道展示；支持所选门组或者设备组织下门禁通道状态统计【开门、关门、常开、常闭、在线、离线】；支持客户端发起开门、关门、常开、常闭、正常【从其他状态变为正常门禁状态】、门禁状态同步快捷操作。</p> <p>4、门组分配:支持门组添加、删除【支持批量删除】；支持门组通道信息查看及门组编辑；支持通过门组名称模糊查询；</p> <p>5、多门互锁:支持多门互锁配置配置添加、删除、修改、查看；支持通过设备名称进行配置列表模糊查询；支持单门组内多门互锁，不支持组间多门互锁；大于3个通道的设备可配</p>	中国	套	1	1000	1000



			<p>置两个互锁门通道组；每个互锁门通道组至少选择 2 个通道；</p> <p>6、开门计划：支持开门时间计划配置添加、删除、修改、查看；支持周一至周天每天开门计划配置，每日最多支持 4 个时间段配置；</p> <p>7、常开常闭：支持门禁常开常闭配置添加、删除、修改、查看；常开常闭所选择的时间计划不能重叠，出现重叠时系统提示；</p> <p>8、远程验证：支持门禁通道远程验证配置添加、删除、修改、查看；远程验证支持和首卡开门、多卡开门等其他门禁配置同时启用；</p> <p>9、按人授权：支持查询人员授权信息，查询条件包含卡号、姓名、编号、授权状态(已授权、未授权、全部)、任务状态(下发中、已下发、全部)、身份类型；支持单个按人授权、删除权限、批量按人授权、删除权限、支持人员权限 excel 导出；支持对门禁设备进行卡片授权；支持对门禁设备进行指纹授权(卡片授权后自动操作)；支持对人脸门禁设备进行人脸授权(卡片授权后自动操作)。</p> <p>10、按门授权：支持按门组或者门通道进行人员授权配置；支持根据任务状态、卡号、人员编号、人员姓名、身份类型进行条件筛选,支持显示人员授权状态；支持单个及批量人员权限删除。</p> <p>11、权限清空重发：支持对在线的设备授权信</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>息进行清空重发；支持清空重发状态查询, 查询条件包含设备名称、设备 IP、设备编码、设备状态。</p> <p>12、人脸复核: 支持左侧组织树形式展示门禁设备列表, 可单击任一门禁设备进行人脸下发任务复核操作, 支持通过卡号模糊查询, 平台和设备不同的复核结果单独筛选显示; 支持将差异化的人脸下发复核结果同步到设备。</p> <p>13、门禁授权任务查询: 支持人员授权任务、卡片授权任务、指纹授权任务、人脸授权任务四类授权任务列表查询; 支持对失败的任务进行单条重发以及一键全部重发。</p>					
3	报警主机接入服务管理	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-Alarm	<p>1、支持报警主机布防、撤防、清除报警、旁路、取消旁路功能;</p> <p>2、支持根据报警主机设备通道状态进行列表筛选显示;</p> <p>3、支持在设备列表上旁路、取消旁路及客户端开启关联视频功能;</p> <p>4、支持报警主机设备的报警信息实时接收并列表形式展现;</p> <p>5、支持在电子地图上对报警主机设备进行布防、撤防及客户端开启关联视频功能。</p>	中国	套	1	1000	1000
4	指居驾驶舱-可视化	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-kpit	<p>智慧指居驾驶舱, 分为标题区域、房间情况、指居人员情况、看护人员情况、系统信息概览模型, 共 5 大内容模块。</p> <p>1、标题区域: 展示对应可视化大屏标题, 默</p>	中国	套	1	60000	60000



	首页			<p>认为智慧指居驾驶舱；</p> <p>2、房间情况：指居概览、指挥室概览、电子地图快捷入口；</p> <p>3、指居人员情况：人数概览、疾病分布情况、指居期限统计；</p> <p>4、看护情况：看护总人数，男女分布，在岗/休息情况；</p> <p>5、系统整体概览：系统运行天数、现指居人员、现智慧指居，现审查调查组；</p>					
5	指居中心工作首页	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-CenterDeskTop	<p>指居中心工作首页，包含人员信息概览、房间信息概览、指居概览共3大模块，通过该模块完成房间分配、分配看护、延期、换房、控制备份主机等功能。具体模块功能描述如下：</p> <p>1、人员信息概览：</p> <p>a、指居对象：当前在点数量，男女比例数量及占比；历史指居对象人数；</p> <p>b、看护数量：看护人员总数、性别分布；在岗、休息状态分布；</p> <p>c、看护违规快捷入口：点击违规后下钻，进入到违规处置详情页面；</p> <p>2、房间信息概览：房间使用情况、房间类型分布、房间使用率走势；</p> <p>3、指居概览：</p> <p>a、场景一：房间卡片未绑人</p> <p>展示信息：房间状态、房间图标、绑定人员入口；</p>	中国	套	1	8000	8000



				<p>b、场景二：房间卡片已绑人 展示信息：房间状态、看护状态展示以及切换入口、房间图标、房间名称、指居对象代号、办案部门； 操作：控制备份录像、分配看护、体温、换房、延期、解绑； 排序方式：按照指居室名称升序排列；</p> <p>c、快速检索： 支持房间名称或指居对象代号两种模糊搜索； 支持按照空闲、使用中、停用三种方式进行快速房间检索； 支持安全房间区域、楼栋名称、楼栋层数进行快速房间筛选；</p> <p>d、待处置： 待处置分为未分配看护、换房、待解绑、指居预到期、待分配房间；</p>					
6	指居管理工作首页	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-nvestigationDeskTop	<p>管理指居工作首页，包含两个主要场景，一个是没有创建调查对象时进入，一个是创建了调查对象后进入，通过该模块完成指居登记、指居对象入点核验、物品管理、临时出入点登记、指居登记编辑、随身物品管理等功能。</p> <p>1、支持展示指居对象卡片列表： a、展示信息：指居对象照片、指居对象名称、当前指居对象看护模式、当前指居对象待处理状态、指居对象代号、指居房间名称、指居对象性别、指居对象年龄、办案部门、指</p>	中国	套	1	12000	12000



				居天数； b、操作：入点核验、物品管理、临时出入点登记、指居登记编辑、随身物品管理； 2、支持组管理信息导出， 点击导出，直接将当前组管理信心导出成文件。 3、列表排序规则：按照登记时间倒排。					
7	指居管理服务模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-Reten	包含指居办案登记以及出入点登记两大功能，详细功能描述如下： 1、指居办案登记： 包含对登记记录的查询、编辑、删除、新增在内的主要功能，支持对案件信息、审查调查组信息、指居对象信息、门禁等权限进行登记管理 2、出入点登记： 包含入点核验、出点登记、临时出入点登记三个功能模块，三个模块均支持对记录的查询。支持通过入点核验模块完成对象人证核验，核验成功后即可采集指居对象人脸信息并入点；支持通过出点登记完成指居对象出点登记；支持通过临时出入点登记功能完成指居对象临时出入点信息记录。	中国	套	1	8000	8000
8	指居对象管理模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-Warni	1. 指居对象健康管理：包含体检管理、日常巡诊、转诊三大功能。 (1) 体检管理：医护人员在指居人员出点、入点以及临时出入点时指居人员进行体检检查，支持新增以及编辑体检记录，体检记录不允许	中国	套	1	24000	24000



删除，新增的体检记录超过 24 小时不允许修改。体检时需要录入代号、自动带出性别、留置室名称、办案部门、年龄信息，还需录入体检类型、体检人员、体检地点、血压、脉搏、体温、体检情况、体表特征、个人史、既往病史、家族史、疾病诊断，是否有高血压、心脏病、糖尿病，可提供医院相关体检资料上传；在体检时可直接开药，登记药品名称、数量、用法、频次、录入时间，可支持长期医嘱和临时医嘱的录入，对现用药进行删除和终止使用操作；也可查看之前已登记的和已结束的所有历史用药记录的信息；可使用标记抓拍功能，对身上伤痕进行抓拍，支持在人身体示意图上，标识至多 10 处伤痕的抓拍，每处最多支持 3 张照片。可对表进行新增和删除操作。

(2) 日常巡诊：医护人员需要对指居人员进行每日巡诊，巡诊结果以及用药情况需要登记，巡诊记录不允许删除，新增的巡诊记录超过 24 小时不允许修改；每次登记巡诊时，需要录入代号、自动带出性别、监居室名称、性别、办案部门信息，还需录入健康状态、医护人员、巡诊时间、血压、心率、体温、安全员、是否适合谈话、体检情况信息；在巡诊时可直接开药，登记药品名称、数量、用法、频次、录入时间，可支持长期医嘱和临时医嘱的录入，对现用药进行删除和终止使用操作；也可查看之



				<p>前已登记的和已结束的所有历史用药记录的信息；</p> <p>(3) 转诊：当指居人员出现紧急情况，以指居当前医疗条+C7:C10 件无法保证指居人员的人身安全时，由医生确认后给出转诊建议，支持查看历史情况，转诊记录不允许删除，新增的转诊记录超过 24 小时不允许修改。</p> <p>2. 指居对象看护标签：包含三大模块：录像回放模块，搜索框，看护标签列表；看护在进行打标时，对应指居室配置了看护打标功能，就可以在看护标签功能中查看对应的看护标签记录以及播放看护标签视频。</p> <p>(1) 支持通过录像标签模块进行查询对应标签的视频信息，支持模糊查询；</p> <p>(2) 支持播放关联标签的录像；</p> <p>(3) 时间轴默认展示当天 0 点至 24 点的时间段，且可以随意拖动进行播放。播放至 24 点时，停止播放。</p> <p>3. 指居对象权益告警</p> <p>(1) 指居权益预警可以接收、处置系统内其他用户消息或预先配置好的预警信息，分为通知和我的发送两大模块。</p> <p>(2) 通知的消息列表展示其他用户发送的消息，或回复给当前登录用户的消息，展示细项有公告类型、主题、发送人、发送日期、状态、操作，单击可以查看详情，并且消息状态</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				变为已读状态；可以对需要回复的通知消息进行处置；默认只展示近 1 个月内的消息； (3) 我的发送模块，展示当前登录用户发送的历史消息。					
9	人员特征库及定位模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-FeatureDatabas	<p>1、支持人脸轨迹功能，通过人脸特征库功能实现人脸布防。</p> <p>2、支持的功能包括对人脸库的增加、删除、查看、人员绑定、人脸辨别率修改等功能。</p> <p>3、支持电子地图功能：用于涉及地图类业务应用的基础地图配置。支持高德、谷歌、天地图、PGIS 地图、百度地图和 ArcGIS 地图的在线、离线地图配置；支持光栅图的配置使用。支持将视频、门禁、对讲设备等添加，并更新设备的经纬信息；配置设备时支持拖拽移动位置，支持框选多个删除通道的位置信息；设备树支持模糊检索。</p> <p>4、支持在室内场景，自动识别该区域的人员身份，基于人脸人体及坐标信息进行轨迹融合，形成区域合法性管控、轨迹跟踪等；</p> <p>5、支持将人员管理中的各类人员的人脸信息下发到具有人脸比对功能的设备上自动布控。该模块提供人脸布控、抓拍检索、身份核查三大功能。</p>	中国	套	1	79000	79000
10	可视对讲模块	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-Intercom	<p>一、对讲配置：</p> <p>1、支持配置呼叫组、应答组、关系组、实时喊话组。呼叫组：配置以按键形式进行呼叫的</p>	中国	套	1	18000	18000

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>设备群组。需与管理组进行关联，当在 VTA 设备一键呼叫后，管理组的设备将会接听。应答组：配置呼叫组拨打后用于应答的设备群组，支持添加 VTS 管理机和用户（PC 客户端）。关系组：配置呼叫组与应答组绑定关系以及应答组之间呼叫转移配置</p> <p>2、建立好管理关系后，支持将呼叫组号码下发到应答组中的管理机通讯录</p> <p>3、支持管理机通讯录管理</p> <p>二、对讲设备概览：</p> <p>1、支持设备、客户端基本信息查看</p> <p>2、支持在平台端快速发起对讲，可一键呼叫和手动拨号</p> <p>3、支持查看登录用户拨号、接听记录和未接听记录</p> <p>三、实时喊话：</p> <p>1、支持呼叫组的创建</p> <p>2、支持在平台端一键发起实时喊话</p> <p>3、支持查看呼叫记录</p>					
11	案件资料	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-mation	支持指居案件资料以及走读谈话案件资料，具体参数如下：支持“一人一档”，对被指居人员的所有在指居相关记录系统都会自动生成一个档案，可以查看和下载被指居人的指居回放（视频），查看人脸轨迹的视频和资料信息；	中国	套	1	8000	8000
12	日志中心	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-nter	<p>2、支持对日志进行查询、导出等操作。</p> <p>3、门禁日志记录查询:支持门禁刷卡记录条件</p>	中国	套	1	4000	4000

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>查询，查询条件包含：起止时间、卡片类型、人员姓名/人员编号、门通道、卡号、事件类型、开门结果、开门类型、体温类型、体温范围、口罩佩戴；支持查询结果批量导出功能。</p> <p>4、对讲日志记录：支持查看所有设备的通话记录；支持按照时间段进行搜索；支持通话时混音录像的下载。</p>					
13	系统设置	大华	DH-DSS-P9020-ICDI-stem	<p>1、系统配置功能，为保障业务功能生效必要的配置。具体具备的功能与实际选购的业务功能有关。主要包含：办案资源管理、楼层定义、智能语音服务、案由管理、参数设置等功能。</p> <p>2、含4路指居室接入授权及4路房间状态显示屏授权，通过状态屏内置的APP可以展示当前房间指居状态，以及指居对象基本信息。通过身份认证后，还支持查看房间录像、报警信息、远程开门等功能。</p> <p>3、含4路看护显示屏授权，主要使用者为看护，通过看护屏内置的APP可以进行看护打标，实现对指居对象饮食起居、行为动作、医疗健康、个人卫生、异常行为等全部活动进行详细记录，保障指居对象安全。</p>	中国	套	1	800	800
14	2.5D地图制作	大华	定制	<p>1、人员定位室内三维坐标建模数据，建立基础框架体模型坐标，纹理处理上有针对的把公共空间、走廊、墙面等进行合理化贴图，已达到仿真效果；对室内物品摆放、房间内部固定</p>	中国	套	1	86900	86900



				<p>办公桌椅摆放等坐标核算入库，用于定位标定使用。</p> <p>2、人脸轨迹展现，实现人脸轨迹方向连线依据人员的识别点连线形成轨迹，同时关联视频。</p> <p>3、支持“一人一档”，对被监居人员的所有案件相关记录系统都会自动生成一个档案，可以查看和下载被监居人监居期间视频、关联资料，查看人脸轨迹的视频和资料信息。</p> <p>4、基于现场环境制作 2.5D 实景地图制作。</p>					
15	平台对接	大华	定制	<p>和常检云平台的对接工作，包含推送数据给常检云，并从常检云获取案件数据做数据分析和展示等内容。</p> <p>1、指居预约：首页展示4个房间的使用状态，图片格式，点击房间图片进入预约界面，常检云平台端界面实现超链接直接跳转监居平台。</p> <p>2、指居预约后进行人员登记信息（入区登记）：案件信息+人员信息（自动读取）、人员录人脸、自动分配储物箱（人脸）。根据预约的指居房间号自动匹配法警人员人脸用于房间进出。常检云及监居平台实现设备列表调用、音视频调用、监视居住室相关数据调用、房间分配、资源数据调用、人员出区解绑、门禁数据对接下发等数据对接。</p> <p>3、指居管理：单点登录，跳入监居平台界面，通过监居软件进行操作管理。指居房间内</p>	中国	项	1	90000	90000



			<p>部各类信息的数据展示及视频监控调阅。智慧看护，体征床垫数据叠加及展示。</p> <p>4、有异常行为、报警、可视对讲时LED出现对应摄像头的浮窗画面，同时报警记录存储，将报警的相关通道及时间点同步常检云。</p> <p>5、监居内的状态显示屏内相关打标数据、报警、数据对同步常检云。</p> <p>6、临时出区的登记、管理数据实时推送至常检云，用于整体案件打包数据标签。</p> <p>7、监视居住可视化界面展示，标题区域、房间情况、指居人员情况、看护人员情况、系统信息概览模型依据实际业务需求进行数据展现变更定制。</p> <p>8、指居流程结束：常检云实现一案一档、人员的全程视频轨迹的展示界面。监居平台实现人脸轨迹、案件数据、打标数据汇总展示及相关数据与常检云对接互通。</p> <p>9、异常行为功能：斗殴检测、蒙头睡觉检测、声音异常检测、攀高检测、起身检测等行为分析功能，实现报警联动上墙弹窗，同时定制数据接口推送至常检云平台。</p> <p>10、视频存储功能：监视居住案件资料及人脸轨迹接口定制，案件资料合入及看护标签信息接口定制提供常检云开发对接，实现整个案件数据无缝对接及案件数据长久存储。</p> <p>11、驾驶舱UI修整：依据实际客户需求，针对</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				驾驶舱风格及 UI 定制调整。 12、体检、巡诊信息 数据接口定制提供常检云开发对接，实现体检、看护等数据链完整对接。					
(三) 常检云对接									
1	系统架构	国产	定制	符合常检云系统整体架构要求，符合国产化适配标准，具备完善的组织机构及用户权限等。	中国	项	1	10000	10000
2	数据对接	国产	定制	可与“常检云”系统中办案数据对接，便于在办案登记时直接选取案件，并将相关信息一键同步。	中国	项	1	10000	10000
3	办案信息管理	国产	定制	<p>1. 与智能监视监管平台场所总览界面实现单点登录功能，可实时展示指居场所状态动态展示。包含人员统计、房间状态、办案统计等。</p> <p>2. 在常检云中“指居办案”模块展示房间状态，支持检察官在线申请房间及在线审批。申请时可关联案件信息。在房间分配时，法警可关联案件及关联房间空闲状态等，分配好房间后将相关信息反馈由四部管理人员。</p> <p>3. 支持与视讯系统平台数据下发功能，实现预约信息同步下发。支持与办案平台的功能接口对接，包含临时出区、结束案件指令下发功能。同时支持单点登录直接进去办案系统。</p> <p>4. 系统在预约时，可通过案件与相关办案人员关联，一键下发人脸信息。</p> <p>5. 结合人脸、指纹信息下发数据，对整个指居</p>	中国	项	1	110000	110000

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				<p>场所门禁系统进行对接，实现场所内人管出入授权统一管理。</p> <p>6. 案件登记时，可在线分配储物柜，并下发至储物系统。案件办结后 24 小时，储物柜权限收回。</p> <p>7. 办案信息可根据办案状态进行展示，如在办案件、已办案件</p>					
4	全程留痕管理	国产	定制	<p>根据被看护人员在指居场所内活动轨迹进行追溯，将相关视频抽取并合成打包。实现案件信息全流程信息一案一打包功能。打包数据永久留存。包括视频资源、看护日志、生命体征数据、轨迹信息、预警信息等</p>	中国	项	1	90000	90000
5	案件回溯	国产	定制	<p>1. 通过接口对接 2.5D 模块，可根据指居场所布置及摄像头点位，2.5D 化建模并机位打点，实现可视化视频调看功能。</p> <p>2. 对接视讯系统平台轨迹信息，实现相关人员轨迹跟踪功能，可结合 2.5D 平面图进行轨迹回溯展示。</p> <p>3. 实现与视讯系统平台智慧看护数据进行对接，以接口形式对接相关数据，如睡觉、看书、上厕所等。并可根据时间轴信息回看相关视频。</p> <p>4. 对接生命体征监测数据，将数据以接口形式保存至本地数据库。并可根据时间维度，实现视频与生命体征数据同步展示。</p> <p>5. 支持行为分析服务器中相关预警信息的对</p>	中国	项	1	160000	160000

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

				接。 6.全留痕信息展示时，支持案件信息、视频画面（4路）、生命体征等信息展示，支持多倍数播放。 7.可实现归档信息自动生成报告，并支持一键导出。					
6	数据存储	国产	定制	根据需求，将案件打包数据备份至新的存储，永久保存。	中国	项	1	20000	20000
（四）机房系统设备									
1	蓄电池	雷诺士	12V100AH	配置 12V100AH 控阀式铅酸蓄电池	中国	个	144	850	122400
2	配电箱	国产	定制	机房配电箱	中国	套	1	1200	1200
3	2米服务器机柜	国产	优质	600*1000*2000mm 网络机柜，前后网孔门	中国	台	2	2400	4800
4	服务器机柜 PDU	国产	优质	输入总电流 32A，输出 8 位 10A 万用插座，线长 2 米	中国	只	4	260	1040
5	机柜供电电缆	国产	ZRYJV3*6	ZRYJV3*6	中国	米	80	25	2000
6	24 口普通交换	H3C	LS-5120V3-28S-SI	1.性能：整机交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ ；转发性能 $\geq 108\text{Mpps}$ 2.端口： ≥ 24 千兆电口， ≥ 4 万兆 SFP+	中国	台	1	3000	3000

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

	机								
7	48口接入交换机	H3C	LS-5130S-52S-EI-H1	1, 设备性能: 交换容量 \geq 432Gbps, 包转发速率 \geq 166Mpps 2, 基本要求: \geq 48个千兆电口, \geq 4个万兆光口;。	中国	台	3	5490	16470
8	24口POE供电交换机	H3C	S1850V2-28P-HPWR	1. 性能: 交换容量 \geq 336Gbps; 转发性能 \geq 84Mpps 2. 接口类型: \geq 24个GE端口, \geq 4个千兆SFP口(非复用) 3. 支持PoE+供电, 总POE输出 \geq 370W	中国	台	1	4305	4305
9	万兆模块	H3C	SFP-XG-LX-SM1310	10G光传输模块 SFP-XG-LX-SM1310 2. 规格参数: SFP+ 万兆模块(1310nm, 10km, LC)	中国	个	8	1120	8960
10	万兆光纤跳线	国产	优质	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线	中国	根	8	30	240
11	千兆模块	H3C	SFP-GE-LX-SM1310	SFP-GE-LX-SM1310 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)	中国	台	2	330	660
12	千兆光纤跳线	国产	优质	3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线	中国	根	2	30	60
13	辅材	国产	优质	铜端头、热缩管、绝缘子、铁膨胀、扎带、绝缘胶带、螺丝、标签镀锌管等安装调试辅材	中国	批	1	1000	1000
14	安装调试	国产	定制	含安装调试及三年维保	中国	项	1	12000	12000

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

(五) 系统配套管线

一、安检区									
1	双口网络面板	国产	优质	双口网络面板	中国	个	2	5	10
2	超5类非屏蔽模块	国产	优质	超5类非屏蔽模块	中国	个	4	32	128
3	86暗埋底盒	国产	优质	86暗埋底盒	中国	个	2	3	6
4	网络跳线	国产	优质	网络跳线	中国	根	4	36	144
5	信号线	国产	优质	超5类非屏蔽双绞线	中国	米	720	2.9	2088
6	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	150	2.65	397.5
7	电源线	国产	RVV3*1.5	RVV3*1.5	中国	米	100	6	600
8	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	100	7.3	730

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

9	磁力锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	30	5	150
10	出门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	30	2.65	79.5
11	JDG25管	国产	JDG25	JDG25管	中国	米	80	6	480
12	JDG32管	国产	JDG32	JDG32管	中国	米	20	7	140
二、法警执勤室									
1	超5类非屏蔽模块	国产	优质	超5类非屏蔽模块	中国	个	4	32	128
2	双口网络面板	国产	优质	双口网络面板	中国	个	2	5	10
3	86暗埋底盒	国产	优质	86暗埋底盒	中国	个	2	3	6
4	网络跳线	国产	优质	网络跳线	中国	根	4	36	144
5	信号线	国产	优质	超5类非屏蔽双绞线	中国	米	450	2.9	1305

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

6	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	150	2.65	397.5
7	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	70	7.3	511
8	电源线	国产	RVV3*4	RVV3*4	中国	米	100	13	1300
9	磁力锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	10	5	50
10	出门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	10	2.65	26.5
11	JDG25管	国产	JDG25	JDG25 管	中国	米	50	6	300
三、医务室									
1	超5类非屏蔽屏蔽模块	国产	优质	超5类非屏蔽模块	中国	个	2	32	64
2	双口网络面板	国产	优质	双口网络面板	中国	个	1	5	5
3	86暗埋底	国产	优质	86暗埋底盒	中国	个	1	3	3

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

	盒								
4	网络跳线	国产	优质	网络跳线	中国	根	2	36	72
5	信号线	国产	优质	超 5 类非屏蔽双绞线	中国	米	240	2.9	696
6	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	180	2.65	477
7	报警信号线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	50	5	250
8	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	70	7.3	511
9	磁力锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	10	5	50
10	出门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	10	2.65	26.5
11	JDG25管	国产	JDG25	JDG25 管	中国	米	20	6	120
四、嫌疑人居住房（4 间）									
1	超 5 类非屏蔽	国产	优质	超 5 类非屏蔽模块	中国	个	12	32	384

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

	模块								
2	单口网络面板	国产	优质	单口网络面板	中国	个	4	5	20
3	双口网络面板	国产	优质	双口网络面板	中国	个	4	5	20
4	86 暗埋底盒	国产	优质	86 暗埋底盒	中国	个	8	3	24
5	网络跳线	国产	优质	网络跳线	中国	根	12	36	432
6	信号线	国产	优质	超 5 类非屏蔽双绞线	中国	米	1300	2.9	3770
7	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	800	2.65	2120
8	报警信号线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	300	5	1500
9	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	200	7.3	1460
10	磁力锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	20	5	100

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

12	出门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	20	2.65	53
12	JDG25管	国产	JDG25	JDG25管	中国	米	150	6	900
五、机房									
1	24口超5类非屏蔽配线架	国产	优质	24口超5类非屏蔽配线架； 1. 模块式配线架，双向可拆卸模块支持从前后安装模块，满配24个模块； 2. 配线架后面配有理线托架； 3. 配线架配有防尘盖；	中国	套	6	918	5508
2	3米超5类非屏蔽跳线	国产	优质	3米超5类非屏蔽跳线	中国	根	144	40	5760
3	光纤配线架(含耦合器)	国产	优质	1U机架式标准12芯LC光纤配线架(含耦合器)	中国	套	4	450	1800
4	尾纤	国产	优质	1.5米单模单芯LC光纤尾纤不含模块	中国	根	48	12	576
5	光纤熔接	国产	优质	光纤熔接	中国	点	48	15	720

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

6	光纤跳线	国产	优质	3米 LC-LC 单模单芯光纤跳线	中国	根	48	35	1680
7	理线架	国产	优质	1U 封闭滑槽式理线架	中国	套	8	60	480
8	12 芯室内单模光缆	国产	优质	12 芯室内单模光缆	中国	米	400	4.8	1920
9	主干电源线	国产	YJV3*4	YJV3*4	中国	米	40	7.3	292
10	磁力锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	20	5	100
11	开门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	20	2.65	53
12	JDG25 管	国产	JDG25	JDG25 管	中国	米	20	6	120
13	光纤跳线	国产	优质	3 米 LC-LC 多模双芯光纤跳线	中国	根	30	25	750
14	光纤跳线	国产	优质	5 米 LC-LC 多模双芯光纤跳线	中国	根	30	31	930
15	光纤跳线	国产	优质	10 米 LC-LC 多模双芯光纤跳线	中国	根	30	45	1350

六、执行监督检查室

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

1	信号线	国产	优质	超 5 类非屏蔽双绞线	中国	米	150	2.9	435
2	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	100	2.65	265
3	JDG25管	国产	JDG25	JDG25 管	中国	米	10	6	60
4	超 5 类非屏蔽屏蔽模块	国产	优质	超 5 类非屏蔽模块	中国	个	2	32	64
5	双口网络面板	国产	优质	双口网络面板	中国	个	1	5	5
6	86 暗埋底盒	国产	优质	86 暗埋底盒	中国	个	1	3	3

七、公安警务室

1	信号线	国产	优质	超 5 类非屏蔽双绞线	中国	米	100	2.9	290
2	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	100	2.65	265


合同编号：



JSHXS2406340CGN00


3	JDG25 管	国产	JDG25	JDG25 管	中国	米	10	6	60
4	超 5 类非 屏蔽 模块	国产	优质	超 5 类非屏蔽模块	中国	个	1	32	32
5	单口 网络 面板	国产	优质	单口网络面板	中国	个	1	5	5
6	86 暗 埋底 盒	国产	优质	86 暗埋底盒	中国	个	1	3	3
7	网络 跳线	国产	优质	网络跳线	中国	根	1	36	36
八、室内过道									
1	信号 线	国产	优质	超 5 类非屏蔽双绞线	中国	米	750	2.9	2175
2	监控 电源 线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	400	2.65	1060
3	电源 线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	100	7.3	730
4	磁力 锁线	国产	RVV4*1.0	RVV4*1.0	中国	米	10	5	50

合同编号：



JSHXS2406340CGN00

5	出门按钮线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	10	2.65	26.5
6	JDG25管	国产	JDG25	JDG25管	中国	米	70	6	420
九、室外过道									
1	信号线	国产	优质	超5类非屏蔽双绞线	中国	米	700	2.9	2030
2	监控电源线	国产	RVV2*1.0	RVV2*1.0	中国	米	700	3.2	2240
3	电源线	国产	RVV3*2.5	RVV3*2.5	中国	米	90	7.3	657
十、弱电线槽									
1	弱电线槽(热镀锌)	国产	200*100	200*100	中国	米	100	100	10000
十一、辅材									
1	开槽补槽	国产	优质	开槽补槽	中国	米	180	10	1800
2	辅材	国产	优质	辅材	中国	批	1	1000	1000



合同编号:

JSHXS2406340CGN00

十二	安装调试	国产	定制	含安装调试及三年维保	中国	项	1	10000	10000
总价 (人民币: 元)									2150000

JSHXS2406340CGN00

附件 2：保密协议

保密协议

甲方：江苏省常州市人民检察院

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

为保守国家秘密，维护国家安全和利益，甲、乙双方签订保密协议如下：

一、甲方承担的保密责任：

负责对乙方施工人员进行保密宣传教育，使乙方知悉与其业务有关的保密规定。

二、乙方承担的保密责任：

乙方在维修过程中严格遵守下列保密守则：

- 严格遵守国家相关保密法规和检察机关安全保密规章制度；
- 对从甲方或其他渠道获得的属于甲方的信息资料负有保密责任，未经甲方同意不提供给任何第三方；
- 妥善保管有关信息资料，未经甲方的书面许可，不对其复制、仿造等；
- 加强本单位技术人员的管理，其在甲方工作期间，必须遵守相关保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责；
- 不私自询问、查看、摄录、复制、存储、传播国家秘密。
- 维修过程中不得擅自将乙方设备接入甲方信息系统。
- 不得擅自更改甲方信息系统中的配置信息。
- 在实施过程中存储涉密信息设备时，需将存储过涉密信息的硬件或部件拆除，并交于甲方保管。
- 乙方人员如违反本责任书的条款，甲方将根据国家保密法律法规进行处理，情节严重者转交常州市保密行政管理部门。

三、本保密协议未尽事宜，按照国家保密法律法规以及涉密信息系统有关保密规定执行。

四、本保密协议自签字之日起生效。责任书一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方
(盖章)

年 月 日

乙方
(盖章)

年 月 日

附件 3：廉政责任书

廉政责任书

工程项目名称：常州市检察机关指定居所监视居住场所智能监视监管系统

甲方：江苏省常州市人民检察院

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

为切实加强政府性投资工程廉政建设，强化对工程建设领域突出问题的治理，从源头上预防腐败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，特订立本责任书。

一、甲乙双方的责任

(一)严格遵守国家、省、市关于工程建设的各项法律法规和廉政建设的各项规定。

(二)业务活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信原则，不得为获取不正当的利益损害国家、集体利益。

(三)加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政工作制度，认真查处本方人员的违法违纪行为。

(四)双方均有对本方人员开展廉政告知、廉政教育以及诚实守信教育的责任和义务。

(五)发现对方在业务活动中有违法违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。

二、甲方责任

(一)甲方人员不得接受或索要乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)甲方人员不得到乙方报销应由甲方或个人支付的费用。

(三)甲方人员不得参加有可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

(四)甲方人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的就业、旅游以及出国(境)等提供方便。

(五)甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

(六)甲方人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。

(七)自觉接受乙方的监督，不得以任何形式和理由对乙方及其人员的投诉举报行为进行打击报复。

三、乙方责任

(一)不得以任何形式和理由向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不得以洽谈业务等为借口，邀请甲方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。

(三)不得为甲方及其人员报销应由对方支付的费用，或为甲方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。

(四)不得擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收以及工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

(五)自觉接受甲方监督。

四、违约责任

(一)甲方及其工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。

五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署之日起生效。

六、本责任书一式陆份，甲方叁份，乙方叁份。

甲方单位：（盖章）

法定代表人：

电话：

年 月 日

乙方单位：（盖章）

法定代表人：

电话：

年 月 日