

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：汇贤中学等五所新建、改扩建学校体育设施

设备（含器材）采购项目

合同编号：\_\_\_\_\_

甲方：常州市金坛区教育局

乙方：常州市奥翔体育用品有限公司

签订时间：2024年8月19日



## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：常州市金坛区教育局（采购人）

乙方（全称）：常州市奥翔体育用品有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：汇贤中学等五所新建、改扩建学校体育设施设备（含器材）采购项目

采购项目编号：JSCZ-320413-JSCW-G2024-0056

(2) 项目内容：体育器材

采购标的的数量、技术要求、商务要求具体见附件。

(3) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(4) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：\_\_\_\_\_

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(5) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(6) 合同是否分包：是 否

(7) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是 否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(8) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

(9) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购      优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购      优先采购

否

(10) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是      否      不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：903800.00 元

大写：玖拾万叁仟捌佰元

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价) \_\_\_\_\_

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

本合同价款包括本次采购所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用，但不限于上述费用。

本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：\_\_\_\_\_（应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：合同签订后，按照交货期要求进行交货，货物经安装调试验收合格（且甲方收到发票）后，在 2024 年 12 月底付至合同价款的 80%。剩余尾款在 2025 年 12 月底付清（无息）。每次付款前，乙方需向甲方开具相应金额的正规的增值税普通发票，否则甲方不予付款。

成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

## 3. 合同履行

(1) 履行期限：2024 年 8 月 31 日前将所有货物送至采购人指定地点，并安装调试到位至验收合格。

(2) 履约地点：常州市金坛区

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：/ \_\_\_\_\_

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

#### 4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: 常州市金坛区教育局

(2) 履约验收时间: (设备到货后, 甲方和乙方 3 个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量, 视为初验, 如货物需要安装、调试, 则由乙方负责并承担相应的费用, 甲方应积极配合, 安装调试后 个月后第一周进行终验。)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

#### 6. 合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

#### 7. 合同份数

本合同一式 陆 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 贰 份, 代理机构 贰 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2024 年 8 月 19 日

合同订立地点: 常州市金坛区教育局

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方)		乙方(供应商)	
单位名称(公章或 合同章)	常州市金坛区教育局	单位名称(公章或 合同章)	常州市奥翔体育用品 有限公司

法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	男
住所		住所	常州市天宁区鼎邦花园 32幢甲单元3001室
联系人		联系人	黄海
联系电话		联系电话	13775128825
通信地址		通信地址	常州市天宁区北直街 60号101室
邮政编码		邮政编码	213000
电子邮箱		电子邮箱	282970076@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	913204026744256891
		开户名称	常州市奥翔体育用品 有限公司
		开户银行	中国银行钟楼支行
		银行账号	481958201063
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

#### **4. 甲方的权利和义务**

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

#### **5. 乙方的权利和义务**

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

#### **6. 合同履行**

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

#### **7. 货物包装、运输、保险和交付要求**

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准

（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三

人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

### 15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责

任。

#### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的一部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起 10 日内向乙方主张权利。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	乙方承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用。
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用。
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	质保期为 2 年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	在 1 小时内做出响应，在 12 小时内到达甲方现场
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	合同签订后，按照交货期要求进行交货，货物经安装调试验收合格（且甲方收到发票）后，在 2024 年 12 月底付至合同价款的 80%。剩余尾款在 2025 年 12 月底付清（无息）。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	1. 如果采购物品在质量保证期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在 4 小时内做出响应（乙方联系方式 _____），甲方按照该方式通知乙方

		<p>的即视为已履行通知义务）；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在 24 小时内到达甲方现场（在交通允许的情况下）。</p> <p>2. 接到维修通知后，乙方须在约定保修时间内进行维修；造成人身、财产损害的，甲方有权依据有关法律、法规进行追偿。未在约定保修时间内进行维修的，由甲方安排其他方式进行维修，维修费用由乙方承担。</p>
第二节 第 14.1(5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1(6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	质量保证期内乙方免费负责对其提供的货物进行维护或维修，包括设备维修所需的零配件及不能解决的故障需要返回生产厂家维修时所发生的一切费用。质量保证期满，乙方负责货物的终身维修，甲方如需更换零配件，乙方只能收取零配件的成本费，并由乙方负责更换零配件。
第二节 第 15.2(2) 项	迟延交货赔偿费	乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 <u>0.5%</u> 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 <u>5%</u> ；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 <u>5%</u> ，甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1 天应向乙方偿付欠款总额 <u>0.5%</u> 的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的 <u>5%</u> ；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的 <u>5%</u> ，乙方有权解除合同。区财政因素除外。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	<p>1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价 <u>      </u>% 的违约金。</p> <p>2、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 <u>      </u>% 的违约金，同时甲方有权解除合同。</p> <p>3、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：</p>

		<p>(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 <u>10%</u> 的违约金，同时甲方有权解除合同。</p> <p>(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；</p> <p>(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。</p> <p>4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 <u>  </u> % 的违约金。</p>
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：向 <u>常州市金坛区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/



## 报价明细表

项目编号: JSZC-320413-JSCW-G2024-0056

项目名称: 汇贤中学等五所新建、改扩建学校体育设施设备(含器材)采购项目

报价单位: 人民币元

学校 名称	场 地 名 称	3204114954 具体添置设施设备信息						
		设施设 备名称	规格参数	数 量	单 位	单 价	合 价	品 牌
汇贤 中学	户外排球 场设施设 备(2片)	室外直插式排球架	1. 排球柱由内外立柱,高度调节装置和紧线机构组成。 2. 排球柱外立柱选用Φ89×3.75的优质焊管,内立柱选用Φ76管材制作,通过高度调节装置,使内立柱上下移动,实现网高调节高度。 3. 二外立柱中,一立柱上置有网钩,另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构,通过调节锁紧手柄,调节钢丝绳的松紧,实现网的高度要求。 4. 排球柱外立柱底部设有40mm厚特制缓冲垫,与预埋件相配时起缓冲作用,能有效延长预埋件及立柱的使用寿命,立柱上部设有特制封套,能防止高度调节时内立柱外管与外立柱内管摩擦而引起漆膜脱落,从而影响整体美观。 5. 排球柱配备有专用的预埋件,采用Φ108×2.75圆管制作,预埋件底部托底和顶部盖帽均采用钢板成形,使用时把立柱插入预埋孔即可,不用时,取出排球柱立柱,盖上预埋盖即可,使用方便。 6. 喷涂工件的表面处理分二个阶段,前处理阶段使工件获得质量优良的介质层,增加防锈涂膜与金属基体的结合力,是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后,进入烘炉加热,涂料熔融固化,形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业,经抛丸—脱脂—水洗—无磷转化—水洗—烘干—静电粉末—固化等过程。产品涂层厚度70-80um,铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素,避免损害使用者的健康。	2	副	290 0	5800	铁人 NCD-A4
		排球网	腊线排球网 上边包边 9500mm 标准。	2	副	380	760	铁人 HPD-2
		排球标志杆	规格: 红白相间标志 长 1800mm 直径 10mm 材料: 玻璃钢。	2	副	60	120	铁人 PXG-2
	田径 场 地 设 施 设 备	11人制 足球门	1、球门内净基本尺寸:长×高×深=7320×2440×2650 (mm)。 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成。 3、球门立杆和横梁均采用Φ120×4优质钢管制成,上设网勾,置网方便,球网系线柱两侧撑杆采用Φ48×2.75的钢管制成,两侧横杆和后侧横杆均采用Φ100×40×3方管制作。 4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后,立杆与地面垂直,横梁与立杆的夹角为90°,连接件周边处理圆滑,无棱角。 5、球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固,既可增强球门整体稳定性,又可起到撑网的作用。 6、为保证球门的整体稳定性,在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板,保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。 7、球门整体可拆装,便于运输和安装。 8、喷涂工件的表面处理分二个阶段,前处理阶段使工件获得质量优良的介质层,增加防锈涂膜与金属基体的结合力,是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后,进入烘炉加热,涂料熔融固化,形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点,能适合潮湿和酸雨环境,且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素,避免损害使用者的健康。	1	副	168 00	16800	铁人 KBE-L1

五人制足球门	<p>1、球门内净尺寸：长×高×深=3000×2000×1500×900 (mm) ±2。</p> <p>2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、后侧横杆和后侧横杆组成。</p> <p>3、球门立杆和横梁均采用Φ76×3.5优质钢管制成，上设网勾，置网方便，球网两侧撑杆采用Φ32×2.5的钢管制作；底部两侧横杆和后侧连杆采用Φ50×40×3方管制作。</p> <p>4、横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的连接物件露在外面。球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90°，连接件周边处理圆滑，无棱角。球门两侧撑杆采用钢丝绳连接紧固，既可增强球门整体稳定性，又可起到撑网的作用。</p> <p>5、为保证球门的整体稳定性，在球门后侧横杆位置配置了球门固定压板，保证球门的位置不因运动员的冲撞而移动位置。球门应能承受的水平拉力≥1000N，球门横梁应能承受≥2700N的静负荷。</p>	2	副	580 0	11600	铁人 KBE-L9
跳高防护棚	<p>1、基本规格尺寸：5.4×3.4×1.1 (m)；</p> <p>2、跳高海绵防护棚主要由顶棚和框架组成，框架采用不小于Φ40×40和Φ40×20方管拼装焊接而成，顶棚采用不小于Φ25×25和Φ21×14方管拼焊而成。顶棚上面覆盖有彩钢瓦，设有漏雨槽，能防止漏雨；</p> <p>3、防护棚底部设有滚轮；</p> <p>4、所有钢制件表面均经酸洗、磷化等处理后，采用自动纯聚脂粉末喷涂，涂层厚度不低于70—80μm，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀&lt;2mm。</p> <p>提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告原件扫描件。</p>	1	套	216 00	21600	爱动 TTGF-2234
跳高海绵包	尺寸：500×300×70cm，外层面料为帆布；内胆为整块35#密度的聚氨酯和EVA复合材料，四角为直角，表面平、无皱纹、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移；两侧应各有提手。	1	套	268 00	26800	爱动 TTGF-2212
跳高防护棚底架	<p>1、基本尺寸：4.8×2.8×0.1 (m)；</p> <p>2、跳高海绵垫底架由五小块底架通过弹簧卡片连接而成。防锈蚀性强，每块底架主要采用不小于Φ30×20、Φ20×20方管拼焊组成，焊接牢固，焊缝表面均匀光滑，无虚焊；</p> <p>3、所有钢制件表面均经酸洗、磷化后喷古铜色漆。</p>	1	套	486 0	4860	爱动 TTGF-2207
终点计时台	<p>1. 终点裁判台由三部分组成，可以自由伸缩。当不用时，裁判台收缩，此时，占地面积为长×宽×高=2600×1850×2900 (mm)；当采用时，裁判台拉伸，此时占地面积为长×宽×高=5100×1850×2900 (mm)。</p> <p>2. 裁判台主要采用槽钢和方管拼焊而成，同时装有轨道槽与滚轮，使裁判台能无滞碍的伸缩。裁判台上设有扶手栏杆，扶手栏杆采用Φ32、Φ25圆管拼焊制作。</p> <p>3. 裁判台上10个踏步，踏步规格：长×宽×高=1600×500×250 (mm)。第一踏步采用方管与花纹铁板，能够防滑；其余踏步上装有无背椅，共26个座位。</p> <p>4. 裁判台上装有支撑脚与走轮，通过手柄控制，移动时，走轮接触地面，简单方便；固定时，由支撑脚接触地面，稳定性好。</p> <p>5. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂层与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p> <p>提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告原件扫描件。</p>	1	套	288 00	28800	爱动 TTZ-2134
助跳板	<p>1. 规格参考：助跳板长1200mm，宽600mm，高250mm。上板厚18mm，下板厚24mm，四簧直径大8mm，小6mm；</p> <p>2. 上盖有防滑层；</p> <p>3. 材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝，无疤痕，不变形并经脱脂干燥处理。</p>	2	个	690	1380	爱动 TCZ-3212
山羊	升降1000mm-1300mm，升降间距50mm，山羊头内用实木拼接，外包革面，尺寸参考：500mm×300mm×260mm。腿外管直径60mm，内管直径48mm，壁厚3mm；羊脚底椭圆面长径100mm，短径80mm，采用铸铁。山羊身必须平整，软硬适宜，手感舒服，底托，箍于腿连接牢靠。	2	个	196 0	3920	爱动 TXY-3207

		内外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，应色泽一致，不允许有伤疤，缝线应不漏针脱线，无毛包及流挂。腿外管表面采用抛丸喷砂，酸洗磷化除锈，表面静电喷涂，全部使用纯聚酯室外粉末，厚度不低于 80um 色彩鲜艳。					
户外篮球场设施设备(4片)	固定单臂篮球架	<p>1、产品技术规格、产品用材</p> <p>篮球架伸臂长 2.25m，篮圈上沿离地面 3.05m，球架立柱采用定制口 <math>180 \times 180 \times 4</math> 优质大圆角方管制作，圆角 R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用 83 进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作，且立柱底部配备防护装饰罩，采用冷扎钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝压铸篮板耳片连接，后拉杆采用优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮板与地面的平行度。</p> <p>2、篮板</p> <p>规格：1800×1050 (mm)，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。★篮球架玻璃篮板符合 GB-15763.3-2009 标准的检测报告，其中耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能均满足检测要求并能提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告原件扫描件。</p> <p>3、篮圈</p> <p>篮圈采用 <math>\Phi 17</math> 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。</p> <p>4、产品的结构原理</p> <p>产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。</p> <p>篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用精密铸件，规格：350×350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有 5 个孔。远离球场的一侧设计为 3 个孔，增强篮架整体的安全性。</p> <p>预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于 550mm，共由 5 根搓 M18 螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。</p> <p>5、紧固件</p> <p>篮架所有紧固件均采用品牌产品，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。</p> <p>6、表面处理</p> <p>所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀 &lt;2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，▲篮球架喷塑钢制部件要求可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等检测全部判定为合格，避免损害使用者的健康。提供检测报告原件扫描件。</p> <p>提供依据 GB /T23176-2008《篮球架》标准经国家认可的检测机构出具的合格检测报告原件扫描件。</p>	1	副	118 00	11800	金陵 GDJ- 1AB
	海燕式固定式篮球架	<p>1、产品特性</p> <p>产品通过 ISO9001 国际质量体系认证和 ISO14001 环境体系认证，经国家体育用品质量监督检验中心检验合格，且产品经中国人民保险公司质量保险。</p> <p>2、产品技术规格、产品用材</p> <p>篮球架伸臂长 1.80m，篮圈上沿离地面 3.05m，球架立柱采用定制口 <math>180 \times 180 \times 4</math> 优质大圆角方管制作，圆角 R40mm，既美观又安全性能好；篮架伸臂采用 83 进口优质铁板一次冲压成型后在专用折边机上折边，伸臂上拉杆固定孔均采用冲压成型后焊接内置非标螺母，篮架立柱法兰、伸臂头部组件和伸臂底板均采用优质精密铸钢件制作，且</p>	3	副	118 00	35400	金陵 GDJ- 1AB

		<p>立柱底部配备防护装饰罩，采用冷轧钢板一次成型，造型美观大方，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，通过优质精密铸钢件接头与铝底座篮板耳片连接，后拉杆采用优质方管在弯管机上一次而成，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，篮球架通过调节上拉杆可调节篮板的平面度和垂直度，通过调节下拉杆，可调节篮板与地面的平行度。</p> <p><b>3、篮板</b> 规格：1800×1050 (mm) 篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板，具有安全性好、透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿及侧面覆盖有保护条，能保护运动员扣篮时不受伤害。★篮球架玻璃篮板符合 GB-15763.3-2009 标准的检测报告，其中耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能均满足检测要求并能提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告原件扫描件。</p> <p><b>4、篮圈</b> 篮圈采用Φ17 实心圆钢制作，圈下焊有冲压成型的圆弧形网钩，十二段均匀分布留适当间隙，配篮网。篮圈抗弯性能好，水平固定在篮板上，与篮架连接的钢板和篮圈盖板均采用优质钢板一次冲压成型，造型美观。</p> <p><b>5、产品的结构原理</b> 产品采用专用铁制预埋件，在球架安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。 篮架与预埋件通过法兰连接，法兰采用精密铸件，规格：350×350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。远离球场的一侧设计为3个孔，增强篮架整体的安全性。 预埋件采用现场组装方式预埋，可节省运输和仓库贮存空间，预埋件总长不低于550mm，共由5根搓 M18 螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。</p> <p><b>6、紧固件</b> 篮架所有紧固件均采用品牌产品，表面热镀锌处理，能保证长年不生锈。</p> <p><b>7、表面处理</b> 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀&lt;2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，▲篮球架喷塑钢制部件要求可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等检测全部判定为合格，避免损害使用者的健康。检测报告原件扫描件。 产品依据 GB /T23176-2008《篮球架》标准，提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告原件扫描件。</p>					
体育器械区设施设备(2片)	青少年体能攀爬训练	<p>1、高强度镀锌钢管：直径 114mm，厚度 2.0mm 镀锌钢管。表面粉末喷涂材料采用低金属含量材质，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，颜色保持长久鲜艳。</p> <p>2、▲▲镀锌钢管的中性盐雾试验不低于 9 级，且抗拉强度、伸长率、屈服强度、洛氏硬度检测合格，符合 GB/T228.1-2021、GB/T230.1-2018、GB/T10125-2021 标准（提供国家认可的检测机构出具的镀锌钢管检测报告）。</p> <p>3、PVC 板材：采用国际标准 PVC 板材，板材厚度为 1.9mm，各式款式由雕刻机雕刻而成，表面光滑，板材在使用过程中不易弯曲。</p> <p>4、网绳材质：采用 16MM 厚度海上专用海澜绳，中间为六股交叉铁丝，增加牢固度。连接采用点对点式连接，中间空隙按照国际安全标准生产。</p> <p>5、工程塑料：塑料采用工程塑料材质，是户外塑料产品滚塑专用料，采用先进的专业技术，将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。表面：塑料件均为磨砂表面。</p> <p>6、柱盖：铸铝合金。表面处理：塑粉喷涂。</p> <p>7、五金件：五金紧固件均为不锈钢螺丝。</p> <p>▲8、立柱扣件：最大力 FM 不小于 10KN，中性盐雾试验不低于 9 级，</p>	1	套	196 00	19600	飞友 FY

		符合 GB/T228.1-2021、GB/T10125-2021 标准（提供国家认可的检测机构出具的合格的立柱扣件检测报告原件扫描件）。 ★9. 产品的增塑剂含量小于是等于 0.1%，所触及的锐利尖端、金属玩具边缘、突出物、外露螺栓等方面均检测合格，符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014 检测标准（提供国家认可的检测机构出具的户外体能训练组合检测报告原件扫描件）。				
	天梯	1. 产品执行标准：GB/T19851.1-2005《中小学体育器材和场地》国家标准 1.2 平梯：室外地埋固定式，使用高度 2100mm，长度 4000±500mm，有效使用宽度 650mm。 1.3 立柱采用 Φ114mm×3mm 优质圆钢管，横梁采用 Φ48mm×3mm，梯杆采用 Φ32mm×3mm 优质圆钢管。 安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于 600mm。桩基水平尺寸不小于 400*400mm。 ▲器材符合 GB/T-1865-2009 色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露漆膜未出现粉化、起泡、开裂、剥落，检测结果合格。器材符合 GB/T1766-2008 色漆和清漆 涂层老化，人工老化试验≥1300 小时，漆膜未出现粉化、起泡、开裂、剥落，检测结果合格。 ▲提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告原件扫描件。	1	套	3160	3160 杰威 XY-016
	肋木架	产品执行标准：GB/T19851.1-2005《中小学体育器材和场地》国家标准 1. 肋木：室外地埋固定式，使用宽度 1100mm，地上高度 2432mm，相邻的上下横肋间的中心距为 300mm。 2. 立柱为 Φ114*3mm 的圆钢管；横管为 Φ32*3mm 圆管，安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于 600mm，桩基水平尺寸不小于 400*400*700mm。 ▲器材符合 GB/T-1865-2009 色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露漆膜未出现粉化、起泡、开裂、剥落，检测结果合格。器材符合 GB/T1766-2008 色漆和清漆 涂层老化，人工老化试验≥1300 小时，漆膜未出现粉化、起泡、开裂、剥落，检测结果合格。▲提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。	2	副	2000	4000 杰威 XY-015
	单杠	产品执行标准：GB/T19851.1-2005《中小学体育器材和场地》国家标准 1) 主要承载立柱应采用不小于 Φ114mm、厚度不小于 3mm 标准管材，并与其他管材同时满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性试验要求； 2) 使用宽度应不小于 1200mm，分高低两位使用，杠面采用实心弹簧钢直径 28mm，高度为 1900mm 和 2300mm。 3) 主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度 600mm，地埋尺寸应不小于 400mm×400mm×700mm。 ▲器材符合 GB/T-1865-2009 色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露漆膜未出现粉化、起泡、开裂、剥落，检测结果合格。器材符合 GB/T1766-2008 色漆和清漆 涂层老化，人工老化试验≥1300 小时，漆膜未出现粉化、起泡、开裂、剥落，检测结果合格。▲提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。	4	副	2000	8000 杰威 XY-001
	双杠	产品执行标准：GB/T19851.1-2005《中小学体育器材和场地》国家标准 1、低双杠杠面高度：1300mm；杠长 2000mm，两杠内侧距离 360-450mm，纵向立轴中心距 1000±100mm 2、主体材料：主立柱为 Φ114*3mm 的优质圆钢管，横梁尺寸 Φ42*3mm，立柱和横梁组件用防盗专用不锈钢螺丝固定。安装应采用直埋方式，立柱地埋深度≥500mm，桩基尺寸：1000*400*600mm，混凝土浇注方式固定。基周围土质、地基处理、混凝土标号等按国家标准执行。▲器材符合 GB/T-1865-2009 色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露漆膜未出现粉化、起泡、开裂、剥落，检测结果合格。器材符合 GB/T1766-2008 色漆和清漆 涂层老化，人工老化试验≥1300 小时，漆膜未出现粉化、起泡、开裂、剥落，检测结果合格。▲提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。	4	副	2000	8000 杰威 XY-012
6#三楼	体育馆休息凳	凳面：免漆胡桃木；钢架：加固烤漆全焊接工艺；防滑脚垫(对地胶友好)；规格：180*40*45cm；边角圆润，颜色可选	20	张	400	8000 爱动 TQPF-3156

东、西侧器材室设施设备(各1间)	室内排球架	<p>1. 排球柱由内外立柱, 紧线机构和底座组成。</p> <p>2. 排球柱外立柱选用 <math>\Phi 76 \times 3</math> 的镀锌无缝管, 内立柱选用 <math>\Phi 65 \times 4</math> 光亮管制作, 外立柱内置一个可成 90 度的斜齿轮, 配合螺纹的螺杆升降机构, 通过摇动升降手柄, 使内立柱上下移动, 实现网高调节高度: 1800~2430mm。</p> <p>3. 外立柱中, 一立柱外侧置有钢丝绳, 绳系在网钩上, 另一立柱上外侧置有紧线锁紧机构, 此机构是采用蜗轮蜗杆传动原理, 具有结构紧凑, 承载能力大, 工作可靠, 可以自锁(起到安全保护作用)等优点。通过调节锁紧手柄, 可调节钢丝绳的松紧, 确保钢丝绳牢固拉紧, 并实现网的高度要求。 0411495AG</p> <p>4. 排球柱外立柱底部设有特制缓冲垫, 与底座柱套相配时起缓冲作用, 能有效延长底座柱套及立柱的使用寿命。</p> <p>5. 排球柱底座单只配置铁配重 256kg, 排球柱底座设有控制走轮, 使用时, 降下走轮, 将排球柱移至指定地点, 升起走轮, 使底座平稳着地, 将立柱插入底座柱套即可使用; 不用时, 将立柱横置于底座托架, 降下走轮, 即可移走排球柱至存放地点, 拆装移动方便。</p> <p>6. 喷涂工件的表面处理分二个阶段, 前处理阶段使工件获得质量优良的介质层, 增加防锈涂膜与金属基体的结合力, 是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后, 进入烘炉加热, 涂料熔融固化, 形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品涂层厚度 70~80um, 铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素, 避免损害使用者的健康。</p> <p>7. 排球柱配备有裁判椅, 裁判椅及立柱外表包裹特殊材料的防护套, 能有效的起到保护作用。</p>	1	副	145 00	14500	金陵 PPZ-1
	室内乒乓台	基本尺寸: 2740×1525×760mm; 球台采用优质高强度钢管联结, 确保台面平整。台脚采用单折式支架, 使用双斜挡相连, 稳定性好; 台面用特殊研制的专用台漆涂装, 适用于训练或业余比赛; 弹性: 230~260mm; 弹性均匀度≤10mm; 球台稳定性≤14mm; 平面度≤4mm; 台面光泽度≤10 度; 台面摩擦系数≤0.4。提供生产厂家 NSCC 认证证书原件扫描件。	8	台	420 0	33600	红双喜 T2023
	室内比赛乒乓台	基本尺寸: 2740×1525×912mm; 球台立柱采用 $\Phi 60 \times 3$ mm 钢管; 台面支撑框采用 $30 \times 30 \times 2$ mm 钢管; 台面采用 SMC 片状模塑料, 整体高温模压一次成型; 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理, 涂层厚度 70~80um, 铅笔硬度达 3H+, 试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验, 涂膜无变化, 划格处单面腐蚀<2mm, 产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点, 能适合潮湿和酸雨环境, 适用于室外使用, 且产品涂料配方不含有毒元素, 避免损害使用者的健康。提供生产厂家 NSCC 认证证书原件扫描件。	1	台	800 0	8000	红双喜大彩虹
	乒乓球挡板	长度: 140*75 厘米, 10 块一个包装。	35	块	220	7700	红双喜 T2023
	乒乓球拍	2 块, 直握拍, 单面反胶皮, 鲜红色或黑色, 拍面平整; 拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽, 拍身边缘不得呈白色; 胶粒分布均匀, 高度应不低于 0.5mm; 胶合部位牢固, 不开裂。	80	副	48	3840	红双喜 I 型
6#三楼羽毛球场设施设备(3)	乒乓球	学生日常练习用乒乓球, 训练乒乓球重量 2.1~2.95g 直径 39.1~40.6mm, 结实耐用。	30 0	只	1	300	红双喜一星
	羽毛球地胶垫	<p>1. 硬度 (邵 A) : 55~90 (度)</p> <p>2. 氯乙烯含量: 未检出</p> <p>3. 防火燃烧性能 B1 级, 20s 内焰尖高度≤150mm</p> <p>4. 焊接强度, 平均值≥500N/50mm; 最小值≥400N/50mm</p> <p>5. 耐磨性 T 级, 体积损失≤2.0mm<sup>3</sup></p> <p>6. 防滑性(湿法)≥0.6</p> <p>7. 静摩擦系数≥1.2, 动摩擦系数≥0.8</p> <p>8. 拉伸强度≥5.0Mpa</p> <p>9. 拉断伸长率≥350%</p> <p>10. 提供 28 天后甲苯、乙苯释放量≤100 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math> 的检测报告</p> <p>11. ▲为防止产品在潮湿环境滋生细菌, 提供依据 GB/T31402-2015 或 GB/T31402-2023 标准抗菌性能检测 (大肠杆菌、金色葡萄球菌等 5</p>	3	片	830 0	24900	英利奥 Y 型

		<p>种以上细菌），抗菌率≥99.5%检测报告原件扫描件。</p> <p>12. ▲为保证产品环保性，提供GB/T16000标准28天的甲苯、乙苯释放量≤20μg/m<sup>3</sup>检测报告原件扫描件。</p> <p>13. ▲为保证产品质量稳定性提供依据GB/T1842-2008标准≥6000h的耐环境应力开裂破裂率0%的检测报告原件扫描件。</p> <p>14. ▲▲提供和PVC地板同品牌的胶粘剂中苯、甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告原件扫描件。</p> <p>15. ▲▲为保证使用寿命需分别提供耐酸耐碱老化≥6000h、阻燃性达到I级阻燃，耐磨性≤4g，抗滑值80-120。耐环境应力开裂检测≥6000h、耐人工气候（透过玻璃）老化7000h符合老化要求的检测报告原件扫描件。</p> <p>评审依据：为保障响应资料的真实合法性，▲项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，并附带国家认监委官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证。</p>					
	羽毛球柱	<p>执行标准：GB / T19851.13-2007《中小学体育器材和场地标准—羽毛球网柱》。</p> <p>产品技术要求：铸铁移动式，底座外形尺寸：400*700*130mm，柱高1550mm，Φ40钢管，壁厚不低于4mm，底座重量每只50公斤，底座平稳无晃动。配羽毛球网1副。</p> <p>外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。所投品牌提供产品检测报告原件扫描件。</p>	3	副	320 0	9600	鸿运 HYTJ1 005
6#三楼篮球场设施设备(1片)	室内篮球架	<p>1、产品规格 篮球架伸臂为2.25M，篮圈上沿离地面高3.05M，球架底座尺寸：长x宽x前高x后高=1.95x1.1x0.675x0.4(M)。</p> <p>2、产品用材 篮球架底座采用6mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架采用6mm铁板折边制作，篮球架立柱采用口150×70×3方管、口120×70×3方管和口70×70×3方管拼焊而成，篮球架伸臂采用口140×140×4方管、口140×70×3方管和口70×50方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮球架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。</p> <p>3、产品结构原理 篮球架由篮球架弹性平衡机构、走轮伸缩机构、安全玻璃篮板、立柱、横臂、底座及保护套等部分组成。 主体（上支架）升降采用四连杆机构。使用时，拔下保险销，依靠篮球架自身弹力升起，再加上1-2人力量，可将篮球架升起，操作方便。</p> <p>4、篮板 规格：1800x1050(mm)，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板(13mm双层夹胶玻璃)，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，▲篮球架玻璃篮板符合GB-15763.3-2009标准的检测报告原件扫描件，其中耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能均满足检测要求并能提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。篮板弹性500N/1m，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。</p> <p>5、防护措施 篮球架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮球架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重400kg，能保证在篮球架根部施加2700N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。</p> <p>6、表面处理 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂</p>	1	副	610 00	61000	金陵 YLJ-SB

		<p>敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业：经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固体等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，▲篮球架喷塑钢制部件要求可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等检测全部判定为合格。避免损害使用者的健康。提供检测报告原件扫描件</p> <p>▲▲7、依据 GB/T23176-2009《篮球架》对篮板支撑构架的刚性和稳定性（水平变形和垂直变形）进行检测，刚性检测在篮板支撑构架上施加 130N 的外力持续 1min，卸载后永久水平变形量≤2mm；稳定性检测在篮板支撑架上施加 2700N 的外力持续 1min，卸载后永久性垂直变形量≤2mm 的，（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告。）</p> <p>▲▲8、依据 HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》对所投产品喷塑粉耐人工气候老化性进行检测，达到 500h，变色 0 级，失光≤1 级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，提供有效的检测报告原件扫描件。</p>					
	篮球 24 秒计时器	<p>一、主要功能</p> <p>1、显示比赛时间，显示器可实现 0~99 分 59 秒任意预置倒计时，能任意暂停、复位，计时钟精确到 0.1 秒，时间终了时能发出长达 3 秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。</p> <p>2、显示器进攻时间，可任意预制时间 0~99 秒，采用倒计时方式，能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。</p> <p>3、比赛时间启动可选择“时间/24 秒同时启动”键比赛时间同步开始倒计时“时间启动运行（24 秒不运行）”键比赛时间与进攻时间不同步，进攻时间可单独启动。进攻时间显示小于 5 秒时自动进位，进攻时间能精确 0.1 秒。比赛时间小于 1 分钟时能显示精度为 1/10 秒的比赛时间。</p> <p>4、系统设有 10 分钟、5 分钟、2 分钟、1 分钟计时快捷键，14 秒进攻时间快捷键。</p> <p>5、本计时，二十四秒显示器提供 2 个串行口，使比赛时间和进攻时间能与计算机和电视转播同步。</p> <p>二、技术指标</p> <p>1、显示器外型尺寸≥：60×50×6cm</p> <p>2、发光管：贴片黄色、红色发光管</p> <p>3、电压：220V~240V 50HZ~60HZ</p> <p>4、功率：200W，</p> <p>5、★此设备必须安全接地。与室内篮球架同一品牌配套使用。</p>	1	套	900 0	9000	金陵 ZJS- 3A
9# 一、二层器材室设施设备(8间)	篮球网	材质：丙纶、颜色：红白相间。	10	副	28	280	红双喜 DHQW1 10
	篮球记分牌	<p>基本尺寸：长×宽×高=1355×540×1630mm。</p> <p>记分器下支架主要由 25×25mm 的方管与 Φ 32×2mm 焊管拼焊而成，上支架主要由 25×25mm 的方管和 40×25mm 的方管拼焊而成，记分方框采用 20×20mm 的方管拼焊而成。</p> <p>记分牌为手推式记分盒，采用 PVC 板制作。</p> <p>所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀&lt;2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。</p>	1	副	168 0	1680	金陵 LFQ-2
	训练排球	5 号排球质量 251.5~262.2g，圆周长 654~656mm，圆周差 1~2mm，反弹高度 1200~1300mm，气密性 1.6~4.6%，冲击次数 3000 次，冲击后膨胀率 1.01 次，冲击后变形值 2mm，冲击后球内压下降率 4.6%，冲击后球体外观：符合要求，外观质量：符合要求。	10 0	只	85	8500	红双喜 FV512
	比赛排球	5 号排球质量 251.5~262.2g，圆周长 654~656mm，圆周差 1~2mm，反弹高度 1200~1300mm，气密性 1.6~4.6%，冲击次数 3000 次，冲击后膨胀率 1.01 次，冲击后变形值 2mm，冲击后球内压下降率 4.6%，冲击后	15	只	140	2100	红双喜 FV531

	球体外观：符合要求，外观质量：符合要求。				
足球	5号球，符合GB/T22392-2008《足球》，质量363.1-366.2克，周长644-647mm，圆周差小于等于1mm，1-2材质PVC。	50	只	75	3750 红双喜 FS281A
气泵	交流电压220V 额定功率130W 频率50HZ 排气量0.02立方输出气压0.8MPA 体积27*12*11 重量6.6KG。	1	只	397	397 赛奥 DC105
羽毛球拍	学生用，2支1副，铝合金材质。 14954659	10 0	副	48	4800 阿德勒A-3051
羽毛球	训练羽毛球，禽羽毛，发泡塑料，球速77，纸盒筒装，12个一筒。	50	桶	36	1800 雷欧 L0
球类推车	1. 推车外形基本尺寸：长×宽×高=950×800×800(mm)。 2. 推车主要采用Φ22x1.5圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。 3. 推车支脚底部装有滚轮，移动方便。 4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。	8	只	680	5440 铁人 JTC-1
发令台	基本尺寸：长×宽×高=700×610×1500mm； 发令台主要由底架和推手柄组成，底架主要采用方管拼焊而成，底架踏脚板采用花纹板制作，起防滑作用，便于站人，推手柄采用圆管制作； 发令台设置有插管，可放置配套设施（发令烟屏），其底架内部设有货物柜，配有钥匙，可放置发令枪等其它设备，发令台底部设置有滚轮； 烟屏支架采用□25×25×2mm方管制作，高度可调；烟屏规格尺寸外径Φ660mm，采用81.2mm铁板冲压成型，烟屏内设预埋螺母，通过螺栓与支架紧固；所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	1	副	265 0	2650 铁人 FLT-1
计时器	秒表采用CNOS微型电脑扩大了功能具有电子秒表倒数计时节拍器和时钟功能其秒表部分可记忆60个分段落时间信息可反复重读，其时钟带有包括星期及闰年的自动日历。显示部分采用三排晶显示器，因此显示功能完善。本产品符合QB/T190893标准走时精度：-0.5-+0.5S/D分辨率：1/100S。	10	只	180	1800 奥赛特 DTM60B
发令枪	两发子弹式，总长：135±5mm，宽111±5mm，厚16±2mm，握把长82±5mm，握把宽41±2mm，总质量500±5g。	2	把	200	400 三鑫 两发
起跑器	起跑器主要由底座和踏脚座组成。 起跑器底座采用铝合金制作，通过定位销与地面接触，防止移位。起跑器踏脚座分固定座和活动座，均经镀铬处理，活动座面板采用橡胶层，起防滑作用，活动座面板斜度可调。	8	只	124 2	9936 金陵 QPQ-3
接力棒	长度300mm，直径25mm，空心铝合金材质，两色分段。棒两头做圆滑处理，外观平滑无毛刺。	20	根	28	560 赛奥 SA011
信号旗	铝合金手柄长度大于等于40厘米红色、黄色、绿色、白色。	24	面	18	432 赛奥 SA-2011
小沙包	帆布制，重约250g。	10 0	只	5	500 赛奥 SA016
钢卷尺	架式50米选用优质钢材经表面喷涂特殊层精加工具有防腐、美观、使用方便等特点。	5	把	85	425 象牌 50-54
钢卷尺	架式20米选用优质钢材经表面喷涂特殊层精加工具有防腐、美观、使用方便等特点。	3	把	60	180 象牌 20-54
钢卷尺	5米选用优质钢材经表面喷涂特殊层精加工具有防腐、美观、使用方便等特点。	3	把	15	45 象牌 5-54

皮卷尺	著名商标通过 ISO9001: 2000 质量体系认证采用高强度纤维或亚麻布加金属丝表面涂以塑料精工印制而成线条文字迹清晰完整精度准确。长度 50 米。	5	把	75	375	象牌 50-85
皮卷尺	著名商标通过 ISO9001: 2000 质量体系认证采用高强度纤维或亚麻布加金属丝表面涂以塑料精工印制而成线条文字迹清晰完整精度准确。长度 15 米。	3	把	48	144	象牌 15-85
跳高丈 量尺	铝合金方管，截面 2*4cm，高度 2m。	2	把	60	120	冠源 GY102 1
小蜜蜂	外形尺寸：117×90×40mm， <del>毛机重量 268g</del> 播放格式：mp3、U 盘喇叭阻抗：4 欧姆频率响应：100hz-13000hz 电 池容量：1800 毫安。	10	台	220	2200	索爱 S518
跳高架	1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。 2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。 3、底座选用 84 铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有 PU 滚轮，移动方便。 4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。底座均经除锈、除油、磷化处理后表面静电喷塑。 提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。	3	副	380 0	11400	金陵 TGJ-2
跳高海 绵包	200×150×30cm，外层面料为帆布；内胆为整块 35#密度的聚氨酯和 EVA 复合材料，四角为直角，表面平、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移；两侧应各有提手；执行标准 GB/T19851. 2-2005。	4	块	145 0	5800	冠英 GY200 2
跳高横 杆	尼龙长 4M。	5	根	650	3250	铁人 HGS-6
起跳板 (沙坑 用)	1. 22m*30cm 优质木材。	2	块	380	760	铁人 HGS-2
平沙板	铝合金、无齿、宽度 60cm，长度 160-170cm。	1	副	220	220	铁人 HGF-1
2 公斤 实心球	符合 GB/T19851. 18-2007 标准检验合格应采用适当的软性材料制成球体表面应进行防滑处理不得有颗粒脱落裂缝等缺陷经过从 10 米高处自由落体试验后无破裂。	50	只	32	1600	冠源 2 公斤
3 公斤 铅球	重量：3 公斤，铸铁材质。	8	只	90	720	铁人 GHD- 5A
跑步机	参数：马达功率：3.5HP；速度范围：1-20km/h；扬升：1-15%；跑步面积：1530*550mm；净重不小于 105kg；显示系统：LED 显示，固定、自定、手动程序。提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。	2	台	530 0	10600	汇祥 爱心 8
综合训 练五人 站多功 能训练 器	产品规格：长 1700*260*2150MM 占地尺寸：长在 180cm 宽在 240cm 左右 包装尺寸：纸箱 1、1950*640*190MM、净、毛重：45/47KG 产品说明：配沙包、双杠、引体向上、哑铃凳三人站综合训练器、6 件货 产品特点：左右转臂前后 5 档调节、12 片 72KG 配重、带背拉功能、带引体向上、带可收折双杠、带多角度可调节哑铃凳、带沙包组合。加厚座靠垫、带二头肌垫。 产品功能：坐式前推、俯式前推，坐式下压，反向下拉，下拉练习，耸肩运动，侧身运动，腹肌训练，（背拉）坐姿前拉，坐姿侧拉，腹肌带弯举，后伸腿训练，腿外侧肌训练，双臂抬举，二头肌练习，坐姿前拉，坐姿侧拉，腹肌带弯举，双臂弯举练习，附身弯举，双臂下压练习，单臂夹胸，单臂划船，单臂侧平举，腿内侧肌训练，后屈腿，单臂前平举，前腿踢，坐式划船等；可综合训练腹、臂、背、胸、腿、臀部等肌肉，塑造形体，增强人体协调性。沙袋结构：拳击	1	套	880 0	8800	汇祥 FN311 3

	直击，拳击勾拳，拳击侧踢腿等。 双杠引体结构功能：双杠臂屈伸、坐姿屈膝腿上举、引体向上等功能。 哑铃凳结构功能：仰卧起坐、直腿后翻，曲体伸展，背跃，仰卧转体，收腹运动。				
太空漫步机	1. LED 点阵显示面板，内含多种运动程序，心跳显示系统。 2. 展开尺寸：1620 x 650 x 1800mm 3. 飞轮重量：不小于 3kg 4. 控制面板：LED 显示屏 5. 锻炼目标数据：时间；距离；卡路里；手握心率； 6. 运动程序：不少于 12 个预设运动程序+1 个手动运动程序 7. 最大承重：>150kg 8. 阻力：不少于 1-24 段 9. 内置风扇 10. 立式平板支架 11. ABS 水杯架 12. ▲产品符合 EN957 标准，产品符合 NSCC 国体认证原件扫描件。	1	台	500 0	5000 奥玛 E15
运动户外液压踏步机	1. LED 点阵显示面板，内含多种运动程序，心跳显示系统。 2. 多点传动轴承可承受不同体重使用者。 3. 展开尺寸：1660 x 880 x 1780mm 4. 飞轮重量：不小于 8kg 5. 控制面板：LED 显示屏 6. 锻炼目标数据：时间；距离；卡路里；手握心率； 7. 运动程序：不少于 12 个预设运动程序+1 个手动运动程序 8. 最大承重：>120kg 9. 阻力：不少于 1-24 段 10. 内置风扇 11. 立式平板支架 12. ABS 水杯架 13. 产品符合 EN957 标准，产品符合 NSCC 国体认证原件扫描件。	1	台	580 0	5800 奥玛 J13
倒立机	身高范围 147-196CM 材质：加粗钢管、记忆海绵 占地尺寸 1150X740X×1445MM 承重不小于 100KG 展开尺寸 1900X740X1445MM 净重不小于 23KG。	1	台	120 0	1200 汇祥 Ishine e DL3
TPE 双层瑜伽垫	尺寸：1830*610*6mm，TPE 材质，双色双面，无任何异味。可定制 LOGO。	20	张	90	1800 会军 HJ-B126C
多功能仰卧板	功能：锻炼腹部、背部相关肌群以及腿部肌肉。 特征：高低可调，折叠方便 主管材规格：不小于 50×50 方管 占地面积：1580×410×780mm。	5	块	430	2150 会军 HJ-B044
动感单车	展开尺寸：1170x560x1140mm；净重不小于 55.5kg；移动方式：两轮；最大承载：不小于 150kg；飞轮毛重：不小于 20kg；主要功能：高度可调节；坐垫调节；扶手前后调节；水壶架。产品提供符合国家认可的检测机构出具的检验报告原件扫描件。	2	辆	250 0	5000 汇祥 T8
包胶圆钢哑铃	高档电镀手柄，球体圆钢，整体焊接；表面天然胶，两头贴 PU 标。2.5/5/7.5/10/12.5KG(间隔 2.5kg)。	5	套	300	1500 会军 HJ-A056
哑铃架	1、主架管材采用 100×50×δ 2.5mm 光亮平椭圆管材。 2、器材表面采用两喷两烤喷涂工艺，涂层检测符合环保要求。 3、塑料哑铃托盘可有效降低噪，防止磕碰； 4、底脚配高稳定性橡胶脚垫，可保护室内地板。 5、连接部位采用高强度 8.8 级镀蓝白锌螺钉，使器材连接稳固； 6、可同时放 10 付哑铃 7、占地尺寸：2483*741*793mm； 8、净重：93KG。	2	套	155 0	3100 会军 HJ-A077
半圆平衡球	1、材质：球皮环保 PVC 材质，边框 ABS 材质，底盘 PP+玻纤+TPR 材质。 2、规格：底部圆直径 63cm，底部要求粘贴 TPR 防滑皮，贴皮面积	3	个	720	2160 杰英 菲特 X. B. 0

	50cm, 球皮最大可充气高度 22cm。 3、产品投保中国任一保险公司的产品责任险（需提供产品责任保险保单）原件扫描件； 4、▲需提供产品具有第三方检验机构出具的下压耐久试验报告（不小于 150 公斤重量，经 10000 次下压试验后，完好无损，功能正常）和防滑测试检测报告原件扫描件（摩擦系数平均值不小于 0.88）。 5、▲提供国家认可的检测机构出具关于产品材质与人体接触无毒害物质或过敏反应的检测报告。				01B
跳箱套装四只装(Pro 版)	1、▲产品投保中国任一保险公司的产品责任险（需提供产品责任保险保单）原件扫描件； 2、▲产品具有第三方检测机构出具的承重测试、摩擦力测试以及冲击耐久测试报告原件扫描件； 3、产品特点：①四个立边做成圆角，外观更顺畅②内填充物为木质框架外贴 EVA，增加跳箱重量防止侧滑是减少填充变形，导致外皮松垮 4、尺寸：90cm×75cm×15cm/30cm/45cm/60cm 5、颜色：黑色磨砂 PVC 革+黄色 6、质保期：12 个月 7、产品需提供保养说明和注意事项相关说明	1	套	383 5	3835  杰英 菲特 X. B. 0 02
静音健腹轮	1、用途：腹肌训练轮，主要用于腹部肌肉力量的训练 2、尺寸：17CM 直径， 3、材质：表面 PU 材质。	5	个	58	290  杰英 菲特 J. T. 0 04A
体操棒	长 1000mm，截面直径 25mm~30mm。	50	根	15	750  赛奥 SA- 065
裁判旗	铝合金手柄长度大于等于 40 厘米红色、黄色、绿色、白色。	20	面	18	360  赛奥 SA- 097
短跳绳	棉纱，2200~2600mm，符合 GB/T 19851.20 标准。	20 0	根	4	800  新健 6-26
长跳绳	棉纱，长度 4000~6000mm，直径 9mm，质量 140~235 克，绳与柄连接应滚动顺畅，底面中间部分应有耐磨材料如橡胶等，符合 GB/T19851.20-2007 标准及 NSCC/W041 跳绳产品认证实施细则。	40	根	16	640  新健 5 米
拔河绳	黄棕直径长度 23 米。	2	根	320	640  赛奥 SA155
毽子	毽盘直径≥20mm，毽毛≥100mm，毽盘为金属材料，毽毛为羽毛，颜色鲜艳。毽垫厚度 6~7mm，球重约 10 克，应采能承受 25N 拉力不脱离，符合 GB/T19851.21~2007 NSCC/W042 的要求。	20 0	只	3.5	700  新健 CX206
大体操垫	200×100×10cm，外层面料为帆布；内胆为整块 35#密度的聚氨酯和 EVA 复合材料，密度均匀，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不起皱，里外层不发生相对位移；两侧有提手；执行标准 GB/T19851.2-2005。	20	块	180	3600  赛奥 SA400 2
小体操垫	120×60×5cm，折叠，外层面料为帆布；内胆为整块 35#密度的聚氨酯和 EVA 复合材料，密度均匀，软硬适中，弹性好；四角为直角，表面平、无皱折、色泽一致；当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移；在长度方向对半折叠，两侧应各有提手；符合 GB/T19851.2-2005 标准。	10 0	块	60	6000  赛奥 SA400 1
小哑铃	浸塑，2 公斤一只，一副 2 只。	20	副	60	1200  会军 HJ-A008
小哑铃	浸塑，4 公斤一只，一副 2 只。	20	副	60	1200  会军 HJ-A008
小哑铃	浸塑，6 公斤一只，一副 2 只。	20	副	60	1200  会军 HJ-A008
飞盘	优质塑料。	50	只	10	500  赛奥 SA- 075

呼啦圈	海绵缠绕，直径 730mm 左右， 高度 200mm。	10 0	只	12	1200	赛奥 SA102 4
扩音机	最大功率大于 5W 失真度小于 7% 传送距离顺风大于 200M 工作电压 DC6V 频率特性 500~5000HZ 储存时间 12 秒	2	只	900	1800	金正 N68
扩音器	外形尺寸：117×90×40mm； 主机重量：268g； 播放格式：mp3、U 盘喇叭阻抗：4 欧姆频率响应：100hz~13000hz 电 池容量：1800 毫安。	5	只	160	800	日昇 DISY0 03
标志筒	高度 40CM 优质 PVC。  3204114954659	50	只	25	1250	赛奥 SA- 017
标志筒	高度 20CM 优质 PVC。	50	只	20	1000	赛奥 SA- 015
电子身高体重测试仪	主要技术参数：1、测试范围：90~200cm, 2、分度值：0.1cm, 3、测量误差：正负 0.2%。	2	台	280 0	5600	领康 LK- T1016
坐位体前屈测试仪	1、测试受试者的关节、韧带和肌肉伸展性和弹性及人体柔韧素质的发展水平。 2、整体支架采用纯钢板材质，非普通劣质木板材料，坚固耐用，防潮防摔。 3、主要部件材质：冷轧板（底座厚度 1.5mm）、推板 ABS 塑料（丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物）、高精度印刷刻度面膜条。 4、表面处理工艺：打磨、校正、氩弧焊接、酸洗、磷化、静电粉末烤漆、免清洗助焊剂 NR310H。 5、整体支架采用新型可折叠式，操作使用方便，不占用空间，便携实用。 6、可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。 7、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 8、主要技术参数量程：-20~40CM 分度值：0.1CM 误差：±0.2CM。	4	台	400	1600	领康 LK- T5010
肺活量计测试仪	测试受试者的肺通气功能，反映人体肺的容积和扩张能力，使用美国进口高精密传感器，精度高，具有温度补偿功能。采用一体设计理念，128*64 液晶显示，具有锁定功能，读数方便。 开关机单键操作，使用简便，同时具有清零功能，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据，极低功耗设计，单节 7 号电池供电，电池寿命长。省电设计，5 分钟未使用自动关机，低电量提示，便携实用型设计，带电下即可正常测试，全程蜂鸣器提醒。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。主要技术参数：量程：100~99999ml 分度值：1ml 误差：±2%。	5	台	800	4000	领康 LK- T2016
立定跳远测试仪	1、测量人体立定跳远的距离，反映人体下肢爆发力水平。 2、采用加厚防滑塑胶测试垫，测试数据准确，经久耐用。 3、跳远刻度线印刷在夹层中，永不磨损，清晰可见。 4、主要技术参数测量范围：1cm~300cm 分度值：1cm 测量精度：±1cm。	4	台	750	3000	领康 LK- T6016
电子握力测试仪	1. 测试受试者前臂和手部肌肉力量，反映人体上肢力量的发展水平； 2. 测试仪自带大屏幕 LCD 显示器，内置机芯装置和手工调节螺母，可根据手掌大小自由调节握距，握力计内置高精度桥式应变式传感器，精准度高； 3. 测试仪单机可设置测试次数，可进行三次测量取最大值，并在同一界面同时显示三次测量值和最大值； 4. 握力计单机面板上具备 7 个功能按键，可进行单次模式和多次模式两种选择；握力计具有 RJ11-232 接口和 min-USB 接口，用于后续功能程序免费升级； 5. 测试仪内外握把均内置不锈钢片，加强牢固度，防止握把变形，握力计外壳采用尼龙加玻纤新型材质，整体结实耐用，比 ABS 塑料件更坚硬耐磨耐摔； 6. 主要技术参数： 测量范围：0kgf~100kgf， 分度值：0.1kgf， 误差：0kgf，	4	台	680	2720	领康 LK- T5076

	工作环境: 0°C ~ 40°C 湿度 < 90% ; 存储环境: -10°C ~ +60°C 湿度 < 75% .					
50米跑 测试仪 (六跑道)	<p>1. 自动测量 50 米跑的时间、测试受试者速度、反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平，支持 1-4 人同时测试。1. 自动测量 50 米跑的时间，测试受试者速度、反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平，支持 1-4 人同时测试。</p> <p>2. 主机具有抢跑重置功能，无需重新录入测试人员信息。</p> <p>3. 标配 4 人同时测试，最多可拓展增配为 8 人同时测试。</p> <p>4. 可扩展增加起跑犯规功能，同时可以达到单个跑道犯规提醒，不影响其他跑道测试</p> <p>5. 单机感应探头自带液晶显示屏，可显示信号、电量、测试编号等</p> <p>6. 主机能实时显示单机状态，实时监控单机电量、信号强度、测试状态、版本号和单机唯一识别码。</p> <p>7. 主机能设置单机参数，设置单机编号、单机测试参数（不同项目参数不同），支持单机集成空中升级，更新程序更加灵活方便。</p> <p>8. 主机具有内置二维码扫描器（非外接扩展型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用便捷简单。</p> <p>9. 主机预留≥2 个标准化 USB2.0 接口，可直接插入 U 盘导入名单信息，也可通过无线网络同步下载名单信息，具有直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格功能（表格可包含姓名、学号、性别、成绩等信息）。主机支持头像管理，主机可以通过 U 盘批量导入学生头像 10000 条以上。</p> <p>10. 主机采用原生 Android7.0 及以上系统，能够安装 APK 程序以拓展使用功能及产品升级，具有强大的功能和易于操作的图形化界面。采用≥7 寸 1024×600 高清触摸电容屏，支持多点触控，可直接选择点击姓名测试，简化操作步骤，提升用户体验。可实时显示测试者彩色照片，防止人员替考作弊。</p> <p>11. 测试步骤有中文提示，实时语音播报测试者姓名性别等信息、播报测试步骤。</p> <p>12. 主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、按键输入、非接触式 IC 卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法。</p> <p>13. 主机兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景；能将数据上传至配套的数据采集管理软件。</p> <p>14. 主机采用硅胶按键和触摸按键，双重保障，经久耐用，适用于大规模测试。</p> <p>15. 主机具备数据多重备份（数据库、文本、U 盘、数据上传等备份方式），保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。</p> <p>16. 可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。</p> <p>17. 主要技术参数：</p> <p>    测量范围：0S~9999.99S</p> <p>    分度值：0.01s</p> <p>    误差：0S。</p>	1	套	261 00	26100	领康 LK-T6026
跳绳测 试仪 (10 人 测)	<p>1. 测试受试者的下肢力量和身体协调能力，</p> <p>2. 测试仪带液晶显示器，与主机无线同步显示测试数据。</p> <p>3. 跳绳绳头具有可拔插拆卸。</p> <p>4. 配 10 人同测。</p> <p>5. 主机能实时显示单机状态，实时监控单机电量、信号强度、测试状态、版本号和单机唯一识别码。</p> <p>6. 主机具有内置二维码扫描器（非外接扩展型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证。</p> <p>7. 可直接插入 U 盘导入名单信息，也可通过无线网络同步下载名单信息，具有直接导出测试成绩至 U 盘自动生成 Excel 表格功能（表格可包含姓名、学号、性别、成绩等信息）。主机支持头像管理，主机可以通过 U 盘批量导入学生头像 10000 条以上；可以导入评分标准，对测试结果实时评分</p> <p>8. 主机采用原生 Android7 及以上系统，屏幕采用≥7 寸高清触摸电容屏。</p> <p>9. 测试步骤有中文提示，实时语音播报测试者姓名性别等信息、播报测试步骤。</p> <p>10. 具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、按键输入、非接触式 IC 卡（兼容校园一卡通）、条码扫描枪等识别方法。</p>	1	套	157 00	15700	领康 LK-T6036

	<p>11. 兼容多种测试项目程序，方便用户切换设置不同的应用场景。</p> <p>12. 具备数据多重备份（数据存储本机 U 盘、数据上传等备份方式），保证测试成绩安全可靠，具有数据一键恢复功能防止误删。</p> <p>13. 可靠性高、耐疲劳、寿命长，适应频繁、大量人群集中测试。根据《GB/T19851.12-2005》中小学体育器材和场地国标设计。</p> <p>*14. 主要技术参数</p> <p>测量范围：0~9999 次</p> <p>分度值：1 次</p> <p>误差：±1%.</p>						
	<p>1、单道划线车划线宽度可调 0~5cm-10cm。</p> <p>2、划线车主要由料斗、料斗架、走轮架、手柄和线宽调节结构组成。</p> <p>3、料斗采用 1mm 冷轧板在专用模具上制作。料斗架与走轮架主要采用 <math>\Phi 25 \times 2</math>、<math>\Phi 30 \times 1.5</math>、3mm 铁板、<math>\square 150 \times 150 \times 3</math> 优质管材拼焊而成。</p> <p>4、手柄采用 <math>\Phi 32 \times 1.5</math> 圆管在弯管机上一次成型，美观大方。手柄上装有巴套，手感舒适。</p> <p>5、划线车走轮共 3 只，均为 PU 轮。能有效保护地面不受损伤。并且推行平稳。</p> <p>6、划线车所有紧固件均采用达克锈处理或热镀锌处理，适用于户外，能保证长年不生锈。</p>	1	辆	198 0	1980	铁人 KFD-1	
	<p>球类储存架</p> <p>基本尺寸：长×宽×高=1450×500×1650mm； 采用 25×25×1.2mm 的 304 不锈钢方管。</p>	10	组	168 0	16800	固腾 福豪	
9# 一层 库房 设施 设备 (1 间)	训练皮篮球	篮球材质 PU，质量 602.3-622.1g，圆周长 753-755mm，圆周差 1-2mm，气密性 1.8-4.5%，反弹高度 1290-1330mm，冲击次数 1000 次，冲击后膨胀率≤1.01，冲击后变形值 1.5mm，冲击后球内压下率≤3.6%，冲击后变型值≤1.5，冲击后球体外观：符合要求，外观质量：符合要求。产品依据参数并提供符合 GB/T22868-2008《篮球》，国家认可的检测机构出具的合格的检测报告原件扫描件。	15 0	只	100	15000	红双 喜 FB102 7
	比赛皮篮球	篮球材质 PU，质量 602.3-622.1g，圆周长 753-755mm，圆周差 1-2mm，气密性 1.8-4.5%，反弹高度 1290-1330mm，冲击次数 1000 次，冲击后膨胀率≤1.01，冲击后变形值 1.5mm，冲击后球内压下率≤3.6%，冲击后变型值≤1.5，冲击后球体外观：符合要求，外观质量：符合要求。产品依据参数并提供符合 GB/T22868-2008《篮球》，国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。	10	只	500	5000	红双 喜 FB301 7
党建室 、教工 之家	室内比 赛乒乓 台	基本尺寸：2740×1525×912mm；球台立柱采用 $\Phi 60 \times 3$ mm 钢管；台面支撑框采用 $30 \times 30 \times 2$ mm 钢管；台面采用 SMC 片状模塑料，整体高温模压一次成型；所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。提供质检报告原件扫描件、NSCC 认证证书原件扫描件。	1	张	800 0	8000	红双 喜大 彩虹
小计					645479		

第四中学	室内球场	室内篮球架	<p><b>1、产品规格</b> 篮球架伸臂为 2.25M，篮圈上沿离地面高 3.05M，球架底座尺寸：长 x 宽 x 前高 x 后高=1.95x1.75x0.75x0.75m。</p> <p><b>2、产品用材</b> 篮球架底座采用 6 mm 的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架采用 6 mm 铁板折边制作，篮球架立柱采用口 150×70×3 方管、口 120×70×3 方管和口 70×70×3 方管拼焊而成，篮球架伸臂采用口 140×140×2.5 方管、口 140×70×3 方管和口 70×50 方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮球架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。</p> <p><b>3、产品结构原理</b> 篮球架由篮球架弹性平衡机构、走轮伸缩机构、安全玻璃篮板、立柱、横臂、底座及保护套等部分组成。 主体（上支架）升降采用四连杆机构。使用时，拔下保险销，依靠篮球架自身弹力升起，再加上 1-2 人力量，可将篮球架升起，操作方便。</p> <p><b>4、篮板</b> 规格：1800x1050 (mm)，篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm 双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合 FIBA 规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，▲篮球架玻璃篮板符合 GB-15763.3-2009 标准的检测报告原件扫描件，其中耐热性、耐湿性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能均满足检测要求并能提供国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。篮板弹性 500N/1m，中心挠度≤6mm，取消外力 1min 后篮板恢复原状。</p> <p><b>5、防护措施</b> 篮球架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮球架底座下部设有防震垫，后部装有特制专用配重，单只配重 400kg，能保证在篮球架根部施加 2700N 的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。</p> <p><b>6、表面处理</b> 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，▲篮球架喷塑钢制部件要求可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒等检测全部判定为合格。避免损害使用者的健康。提供检测报告原件扫描件</p> <p><b>▲▲7、依据 GB/T23176-2008《篮球架》对篮板支撑构架的刚性和稳定性（水平变形和垂直变形）进行检测，刚性检测在篮板支撑构架上施加 130N 的外力持续 1min，卸载后永久水平变形量≤2mm；稳定性检测在篮板支撑架上施加 2700N 的外力持续 1min，卸载后永久性垂直变形量≤2mm 的，（提供国家认可的检测机构出具的合格检测报告。）</b></p> <p><b>▲▲8、依据 HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》对所投产品喷塑粉耐人工气候老化性进行检测，达到 500h，变色 0 级，失光≤1 级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象，提供有效的检测报告的原件扫描件。</b></p>	1	付	610 00	61000	金陵 YLJ-SB
		篮球 24 秒计时器	<p><b>一、主要功能</b></p> <p>1、显示比赛时间，显示器可实现 0~99 分 59 秒任意预置倒计时，能任意暂停、复位，计时钟精确到 0.1 秒，时间终了时能发出长达 3 秒钟红色灯光信号及蜂鸣声音。</p> <p>2、显示器进攻时间，可任意预制时间 0~99 秒，采用倒计时方式，</p>	1	套	900 0	9000	金陵 ZJS-3A

	<p>能任意暂停、复位。计时完毕，也能发出灯光信号及蜂鸣声。</p> <p>3、比赛时间启动可选择“时间/24秒同时启动”键比赛时间同步开始倒计时“时间启动运行（24秒不运行）”键比赛时间与进攻时间不同步，进攻时间可单独启动，进攻时间显示本机 5 秒时自动进位，进攻时间能精确 0.1 秒。比赛时间小于 1 分钟时能显示精度为 1/10 秒的比赛时间。</p> <p>4、系统设有 10 分钟、8 分钟、2 分钟、1 分钟计时快捷键，14 秒进攻时间快捷键。</p> <p>5、本计时，二十四秒显示器提供 2 个串行口；使比赛时间和进攻时间能与计算机和电视转播同屏。</p> <p><b>二、技术指标</b></p> <p>1、显示器外型尺寸<math>\geq</math>：60×50×6cm</p> <p>2、发光管：贴片黄色、红色发光管</p> <p>3、电压：220V~240V 50HZ~60HZ</p> <p>4、功率：200W</p> <p>5、★此设备必须安全接地。与室内篮球架同一品牌配套使用。</p>				
室内乒乓球桌	<p>基本尺寸：2740×1525×760mm；球台采用优质高强度钢管联结，确保台面平整。台脚采用单折式支架，使用双斜挡相连，稳定性好；台面用特殊研制的专用台漆涂装，适用于训练或业余比赛；弹性：230-260mm；弹性均匀度<math>\leq</math>10mm；球台稳定性<math>\leq</math>14mm；平面度<math>\leq</math>4mm；台面光泽度<math>\leq</math>10 度；台面摩擦系数<math>\leq</math>0.4。 提供生产厂家 NSCC 认证证书原件扫描件。</p>	5	张	420 0	21000  红双喜 T2023
羽毛球柱	<p>执行标准：GB / T19851.13-2007《中小学体育器材和场地标准—羽毛球网柱》。</p> <p>产品技术要求：铸铁移动式，底座外形尺寸：400*700*130mm，柱高 1550mm，Φ 40 钢管，壁厚不低于 4mm，底座重量每只 50 公斤，底座平稳无晃动。配羽毛球网 1 副。</p> <p>外表面采用静电粉末喷塑工艺，涂饰层附着力应达到一级，硬度达到 2H、有一定的耐冲击性能，表面无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷。喷涂前必须采取除锈处理，以确保涂层在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。各部件焊接应严密牢固，不应有漏焊、虚焊、裂纹等缺陷。所投品牌提供产品检测报告原件扫描件。</p>	2	副	320 0	6400  鸿运 HYTJ1 005
羽毛球地胶垫	<p>1. 硬度（邵 A）：55~90（度）      2. 氯乙烯含量：未检出      3. 防火燃烧性能 B1 级，20s 内焰尖高度<math>\leq</math>150mm      4. 焊接强度，平均值<math>\geq</math>500N/50mm；最小值<math>\geq</math>400N/50mm      5. 耐磨性 T 级，体积损失<math>\leq</math>2.0mm<sup>3</sup>      6. 防滑性(湿法)<math>\geq</math>0.6      7. 静摩擦系数<math>\geq</math>1.2，动摩擦系数<math>\geq</math>0.8      8. 拉伸强度<math>\geq</math>5.0Mpa      9. 拉断伸长率<math>\geq</math>350%      10. 提供 28 天后甲苯、乙苯释放量<math>\leq</math>100 μg/m<sup>3</sup> 的检测报告      11. ▲为防止产品在潮湿环境滋生细菌，提供依据 GB/T31402-2015 或 GB/T31402-2023 标准抗菌性能检测（大肠杆菌、金色葡萄球菌等 5 种以上细菌），抗菌率<math>\geq</math>99.5% 检测报告原件扫描件。      12. ▲为保证产品环保性，提供 ISO16000 标准 28 天的甲苯、乙苯释放量<math>\leq</math>20μg/m<sup>3</sup> 检测报告原件扫描件。      13. ▲为保证产品质量稳定性提供依据 GB/T1842-2008 标准<math>\geq</math>6000h 的耐环境应力开裂破裂率 0% 的检测报告原件扫描件。      14. ▲▲提供和 PVC 地板同品牌的胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告原件扫描件。      15. ▲▲为保证使用寿命，需分别提供耐酸耐碱老化<math>\geq</math>6000h、阻燃性达到 I 级阻燃，耐磨性<math>\leq</math>4g，抗滑值 80~110。耐环境应力开裂检测<math>\geq</math>6000h、耐人工气候（透过玻璃）老化<math>\geq</math>7000h 符合老化要求的检测报告原件扫描件。</p> <p>评审依据：为保障响应资料的真实合法性，▲项需提供国家认可的检测机构出具的检测报告，并附带国家认监委官网（www.cnca.gov.cn）查询截图，加盖制造商公章进行佐证。</p>	2	片	830 0	16600  英利奥 Y 型
室内配重式排球架	<p>1. 排球柱由内外立柱，紧线机构和底座组成。      2. 排球柱外立柱选用 Φ 76×5 的优质无缝管，内立柱选用 Φ 65×4 光亮管制作，外立柱内置一对互成 90 度的斜齿轮，配合螺纹的螺杆升降机构，通过摇动升降手柄，使内立柱上下移动，实现网高调节高</p>	1	付	170 00	17000  铁人 NVD-B1

		度：1800~2430mm。 3. 外立柱中，一立柱外侧置有网钩，绳系在网钩上，另一立柱上外侧置有紧线锁紧机构。此机构是采用蜗轮蜗杆传动原理，具有结构紧凑，承载能力大，工作平稳，可以自锁（起到安全保护作用）等优点。通过调节锁紧手柄，可调节钢丝绳的松紧，确保钢丝绳牢固拉紧，并实现网的高度要求。 4. 排球柱外立柱底部设有特制缓冲垫，与底座柱套相配时起缓冲作用，能有效延长底座柱套及立柱的使用寿命。 5. 排球柱底座单只配置铁配重 256kg，排球柱底座设有控制走轮，使用时，降下走轮，将排球柱移至指定地点，升起走轮，使底座平稳着地，将立柱插入底座柱套即可使用；不用时，将立柱横置于底座托架，降下走轮，即可移走排球柱至存放地点，拆装移动方便。 6. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。产品涂层厚度 70~80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 7. 排球柱配备有裁判椅，裁判椅及立柱外表包裹特殊材料的防护套，能有效的起到保护作用。						
	小计					131000		
段玉裁小学城西分校	体育器材室	器材架	规格 122*46*183 五层优质葫芦孔置物架材质优质钢。	9	个	100 0	9000	义浩 中型
		多功能体育用品架	基本尺寸：长×宽×高=1450×500×1650mm；采用 25×25×1.2mm 的方管。	5	个	430	2150	固腾 福豪
		器材柜	材质：不锈钢，防潮、防腐、防锈，尺寸：1800*900*400mm.	6	m <sup>2</sup>	100 0	6000	艾森 BXG-1
		篮球收纳车	1. 推车外形基本尺寸：长×宽×高=950×800×800 (mm)。 2. 推车主要采用 $\Phi 22 \times 1.5$ 圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。 3. 推车支脚底部装有滚轮，移动方便。 4. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。	3	个	680	2040	铁人 JTC-1
		篮球	篮球材质 PU, 质量 602.3~622.1g, 圆周长 753~755mm, 圆周差 1~2mm, 气密性 1.8~4.5%, 反弹高度 1290~1330mm, 冲击次数 1000 次, 冲击后膨胀率 ≤ 1.01, 冲击后变形值 1.5mm, 冲击后球内压下率 ≤ 3.6%, 冲击后变型值 ≤ 1.5, 冲击后球体外观：符合要求，外观质量：符合要求。产品依据参数并提从符合 GB/T22868-2008《篮球》，经国家认可的检测机构出具的检测报告原件扫描件。	11 0	个	100	11000	红双喜 FB102 7
		小计					30190	
儒林实验学校	户外场地器械	地埋式篮球架	一. 立柱：采用 $\Phi 200 \times 200$ mm 的方管，壁厚 3.00mm，立柱高度 3500mm。 二. 伸臂：采用 150mm×150mm 的方管，臂厚 3.0mm，伸臂长度为 1800mm。 三. 拉杆：前拉杆采用直径为 42mm 的圆管焊接而成。拉杆用弯管机一次成型，配有调节螺丝可调节篮板的板面垂直度。后拉杆采用 40*60*2.0 的方管，配有调节螺丝可调节篮板与地面的平行度。 四. 篮板：采用高强度安全玻璃板。钢化玻璃厚度 12mm。尺寸：1800*1050*50mm。 五. 篮圈：采用直径为 18mm 的圆钢和 3.0mm 的钢板焊接而成。 六. 预埋件：采用直径为 18mm 的圆钢和 4.00mm×4.00mm 角钢焊接而成。地坑尺寸不小于 800×800×900mm。并配有地罩。 七. 表面处理：架体表面经过酸洗、磷化、抛丸等工艺处理后，进行表面静电粉末喷涂，装饰层附着力一级，硬度达到 2H，耐冲击。表面	3	付	720 0	21600	铁人 LC-1

		无皱纹、无漏喷、起泡、脱皮及明显的划痕等缺陷，能耐酸碱、耐湿热、抗老化、耐腐蚀，能适合潮湿和酸雨环境。产品喷涂前采取除锈处理，确保涂层可以在户外长期使用。产品涂料配方不含有毒元素。					
	室外乒乓 乓桌贴面加强型	<p>器材尺寸符合《健身器材/室外健身器材的安全通用标准》(GB19272-2011)要求。</p> <p>1. 主要承载立柱尺寸：<math>\Phi 60 \times 3.0\text{mm}</math>。</p> <p>2. 球台长度 2740mm, 球台宽度 1525mm, 球台高度 760mm。球台台面采用 SMC 材料, 台面翻边高度 50mm, 台板材料厚度不低于 4.5mm, 翻边厚度不低于 5 mm; 台板背面采用井字型结构的加强筋来增强台面的强度和耐撞击性, 加强筋小端厚度不低于 3mm, 加强筋高度不低于 20mm, 网格均小于 220×210mm。台面与彩虹支腿连接处的托架采用 50*25mm*2.0mm 的优质方管; 台板能承受足够的静载荷, 稳定性好, 耐气候性强、耐老化程度高, 防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等, 保证在户外使用 8 年内不因产品质量原因造成变形、开裂、损坏。</p> <p>3. 采用彩虹腿设计结构, 台腿使用 <math>\Phi 60*3\text{mm}</math> 优质钢管, 弧形管之间有横撑, 安装方便, 结构稳定; 台板底部采用支撑框架, 每半块板面支撑框架不少于 4 纵 4 横支撑管连接, 支撑管采用 30*20mm*2.0mm 的优质方管, 螺栓连接牢固; 台腿外边距两端台边 200mm, 任何撑档离地大于 300mm, 保证使用者的运动安全。</p> <p>4. 台网及网架采用金属件材质, 防锈、防松、防盗、防损坏。</p> <p>5. 所有紧固件及预埋螺母开口处进行防水、防松、防盗和防锈处理; 采用预埋件防盗螺栓固定安装。</p> <p>6. 安装方式: 采用预埋式 埋地深度: 400mm; h. 地基尺寸: 400×400×500mm;</p> <p>外形尺寸: 2740×1570×912.5mm。</p>	6	付	210 0	12600	铁人 ZPE-1
	单杠	主管采用直径 76mm 的圆管, 臂厚 2.5mm。杠面长度 2 米。 杠面采用直径为 28mm 的实心圆钢, 杠面两端用套箍焊接, 地埋部分 400mm。占地尺寸: 2000*76*2200mm。所有器材表面经过酸洗磷化再抛丸后喷塑, 经高温烘烤而成	2	付	130 0	2600	铁人 PTG- 2A
	双杠	<p>1. 杠面高度: 1300mm; 杠长 2000mm, 两杠内侧距离 460mm, 纵向立轴中心距 1500mm±100</p> <p>2. 主立柱为 <math>\Phi 114*3\text{mm}</math> 的优质圆钢管, 横梁尺寸不小于 <math>\Phi 42*3\text{mm}</math> 的优质钢管, 立柱和横梁组件用防盗专用不锈钢螺丝固定</p> <p>3. 安装应采用直埋方式, 立柱地埋深度 <math>\geq 500\text{mm}</math>。桩基水平尺寸</p>	2	付	150 0	3000	铁人 PTG-2
	移动箱式排球架	一. 底座长 1100mm, 宽 700mm, 高 200mm。底座下面配有轮子, 可以灵活移动。二. 主管采用 $\Phi 89$ 的钢管, 内管用 $\Phi 76$ 的钢管, 壁厚 2.5mm, 可升降。杆上配有锁定装置。三. 箱体填充水泥或黄沙, 搬运方便。四: 表面处理: 每件工件都经过酸洗磷化处理, 最后喷塑高温烘烤而成。	1	付	170 0	1700	铁人 NVD-B2
	足球门 7人制	<p>一. 长度: 5 米, 高度: 2 米, 深度上宽 0.7 米, 下宽 1.7 米。</p> <p>二. 主管采用 90 的钢管, 臂厚 2.5mm, 辅助材料采用 <math>\Phi 60</math> 和 <math>\Phi 48</math> 的钢管。</p> <p>表面处理: 表面静电粉末喷涂</p>	1	付	310 0	3100	铁人 KBE-L6
	4 柱联合器械	主管采用直径 114*2.5 毫米的圆管, 顶端采用外扣式钢制盖帽, 避免雨水淋进。次管直径 48*2.5 毫米圆管。占地面积 2400*2400*2600 毫米。所有钢材部件经抛丸机自动除锈, 增加表面涂层附着力。表面静电喷涂防腐处理。	1	付	410 0	4100	铁人 SHL-1
	小计					48700	
薛埠中心小学	计时器	单排 2 道记乙, 30 分钟内 1/100 秒显示最大计时 24 小时具备时间/日历、闹铃、整点报时功能 LR44 纽扣电池供电, 产品净重 42G	3	块	30	90	天福 PC396
	发令器	两发子弹式, 总长: 135±5mm, 宽 111±5mm, 厚 16±2mm, 握把长 82±5mm, 握把宽 41±2mm, 总质量 500±5g。	1	把	200	200	三鑫 双发
	起跑器	起跑器主要由底座和踏脚座组成。 起跑器底座采用铝合金制作, 通过定位销与地面接触, 防止移位。起跑器踏脚座分固定座和活动座, 均经镀铬处理, 活动座面板采用橡胶层, 起防滑作用, 活动座面板斜度可调。提供国家认可的依据国标检测的检测报告原件扫描件。	8	只	124 2	4968	金陵 QPQ-3
	垒球	尺寸: 12 寸, 直径约 9.6cm	50	只	16	800	赛奥

	填充：松散木屑 弹性：无弹性 重量：147g					10寸
跳高架	1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，易装拆，便于运输和包装。 2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。 3、底座选用84铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。 4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。底座均经除锈、除油、磷化处理后表面静电喷塑。 提供国家认可的依据国标检测的检测报告原件扫描件。	2	副	3800	7600	金陵TGJ-2
横竿	长度：4米，直径3cm 材质：碳素纤维 高韧性，不易断	4	根	650	2600	铁人HGS-6
海绵垫	折叠长2米*宽1.5米*厚0.2米，#50密度高质量海绵	2	块	1050	2100	赛奥SA3001
信号旗	材质：防水布、不锈钢管、泡棉手柄 尺寸：旗面35*30cm，总长度46cm，手柄11cm，钢管直径2cm	6	面	16	96	冠源2公斤
实心球	材质：橡胶材质，内填细沙重量：1Kg 防滑胶粒，柔软安全	20	只	32	640	冠源2公斤
小篮球	规格：5号球；材质：PU表皮、橡胶中胎、尼龙缠纱	60	只	95	5700	红双喜FB1015
软式排球	材质：PU+橡胶内胆；规格：5号	60	只	78	4680	乃力5号
小足球	材质：PU；规格：3号足球，尺寸：直径约18cm	30	只	60	1800	兰威LW-0535
气泵	交流电压220V 额定功率130W 频率50HZ 排气量0.02立方输出气压0.8MPA 体积27*12*21 重量6.6KG。	1	个	397	397	赛奥DC105
羽毛球拍	铁铝材质，≤20磅，长度：665mm，中杆弹性：适中；重量：2U	30	副	48	1440	阿德勒A-3051
拔河绳	绳子长度：23米黄棕	2	根	320	640	赛奥SA155
体操棒	长度（mm）：400~500，质量（g）：150	30	根	15	450	赛奥SA-065
体操凳	木质，3米长，安全稳固	6	张	150	900	赛奥SA4006
大体操垫	2米*0.6米*0.05米 加厚牛津布+珍珠棉 2米*0.6米*0.1米	10	块	180	1800	赛奥SA4002
小体操垫	120*60*5cm，2折牛津布	50	块	60	3000	赛奥SA4001
身高体重测试仪	主要技术参数：1、测试范围：90-200cm, 2、分度值：0.1cm, 3、测量误差：正负0.2%。	1	台	2800	2800	领康LK-T1016
电子肺活量测试仪	测试受试者的肺通气功能，反映人体肺的容积和扩张能力，使用美国进口高精密传感器，精度高，具有温度补偿功能。采用一体设计原理，128*64液晶显示，具有锁定功能，读数方便。 开关机单键操作，使用简便，同时具有清零功能，吹管优化设计与处	2	台	800	1600	领康LK-T2016

	理, 不易产生积水, 防补气(防作弊)功能, 补气时自动锁定数据, 极低功耗设计, 单节 7 号电池供电, 电池寿命长。省电设计, 5 分钟未使用自动关机, 低电量提示, 便携实用型设计, 带电下即可正常测试, 全程蜂鸣器提醒。根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。主要技术参数: 量程: 100~9999ml, 分度值: 1ml 误差: ±2%。				
电子立定跳远测试垫	1、测量人体立定跳远的距离, 反映人体下肢爆发力水平。 2、采用加厚防滑塑胶测试垫, 测试数据准确, 经久耐用。 3、跳远刻度线印刷在表层中, 永不磨损, 清晰可见。 4、主要技术参数测量范围: 0cm~430cm 分度值: 1cm 测量精度: ±1cm。	3	台	750	2250 领康 LK-T6016
电子握力测试仪	1. 测试受试者前臂和手部肌肉力量, 反映人体上肢力量的发展水平; 2. 测试仪自带大屏幕 LCD 显示器, 内置机芯装置和手工调节螺母, 可根据手掌大小自由调节握距, 握力计内置高精度桥式应变式传感器, 精准度高; 3. 测试仪单机可设置测试次数, 可进行三次测量取最大值, 并在同一界面同时显示三次测量值和最大值; 4. 握力计单机面板上具备 7 个功能按键, 可进行单次模式和多次模式两种选择; 握力计具有 RJ11-232 接口和 mini-USB 接口, 用于后续功能程序免费升级; 5. 测试仪内外握把均内置不锈钢片, 加强牢固度, 防止握把变形, 握力计外壳采用尼龙加玻纤新型材质, 整体结实耐用, 比 ABS 塑料件更强硬耐磨耐摔; 6. 主要技术参数: 测量范围: 0kgf~100kgf , 分度值: 0.1kgf, 误差: 0kgf, 工作环境: 0°C ~ 40°C 湿度<90% , 存储环境: -10°C ~ 50°C 湿度<75%。	1	台	680	680 领康 LK-T5076
坐位体前屈测试仪	1、测试受试者的关节、韧带和肌肉伸展性和弹性及人体柔韧素质的发展水平。 2、整体支架采用纯钢板材质, 非普通劣质木板材料, 坚固耐用, 防潮防摔。 3、主要部件材质: 冷轧板(底座厚度 1.5mm)、推板 ABS 塑料(丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物)、高精度印刷刻度面膜条。 4、表面处理工艺: 打磨、校正、氩弧焊接、酸洗、磷化、静电粉末烤漆、免清洗助焊剂 NR310H。 5、整体支架采用新型可折叠式, 操作使用方便, 不占用空间, 便携实用。 6、可靠性高、耐疲劳、寿命长, 适应频繁、大量人群集中测试。 7、根据《GB/T19851.122005》中小学体育器材和场地国标设计。 8、主要技术参数量程: -20~40CM 分度值: 0.1CM 误差: ±0.2CM。	3	台	400	1200 领康 LK-T5010
小计					48431
合计					903800

注: 1. 如果不提供报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标总报价包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期间的一切费用, 但不限于上述费用。