

报价明细表

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0055

标段号：八标段

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期家具采购

报价单位：人民币元

(13 栋公寓楼 C)

序号	名称	家具图片 (参考)	生产 厂商	品 牌	规格 (mm)	单 位	数量	单价 (元)	合价 (元)	材质要求
1	核心 产 品： 双人 位上 床下 柜组 合床 (中 间内 梯) (样 品)		南 京 尤 冠 办 公 家 具 有 限 公 司	优 冠	4510* 1000* 2200/ 3050	组	468	6533	3057444	<p>1. 联体型学生公寓多功能家具为两套单体型单人用多功能家具连接在一起，采用钢木框体结构板式家具，钢架结构为主要受力构件。</p> <p>2. 双人位上床下柜组合床（中间内梯）：包括两套单体型单人用多功能家具（分别配置床、书桌、书架、衣柜、蚊帐架，中间采用柜式台阶上、下床）为1组。（详见示意图）</p> <p>3. 规格： W4510mm × D1000mm × H3050mm（含蚊帐架，床主体高</p>

												2200mm)	<p>4. 立柱：管材采用 $\geq 50\text{mm} \times 80\text{mm}$ 无缝钢管，管材壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$，采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口管材；设计合理使结构更加稳固；立柱外侧圆弧设计安全防碰撞；床挺和立柱采用下挂式卡扣连接，采用隐藏式卡扣连接，床体正面不得看到卡扣外露；立柱顶部需有蚊帐杆的 PP 件套杆，便于固定蚊帐杆；立柱底部采用优质 PP 塑料的静音内塞或外套。</p> <p>5. 床挺：管材采用 $\geq 30\text{mm} \times 90\text{mm}$ 无缝钢管，管材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$，采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口管材，增加床挺强度，为防止学生碰伤，底部为圆弧形设计。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--



									<p>6. 前护栏：高度$\geq 350\text{mm}$，管材采用$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 高频焊接 D 型无缝钢管，内嵌 18mm 厚 E0 级实木多层板，嵌板内侧自带永久性床褥上表面最大高度警示线，警示线距护栏顶边$\geq 250\text{mm}$。床头护栏应与前护栏同高，靠墙侧设有后护栏，后护栏管材采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 无缝钢管外框，内嵌 18mm 厚 E0 级实木多层板，高度$\geq 250\text{mm}$。</p> <p>7. 床换：采用$\geq 30 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 高频焊接闭口型三角形管材，数量不少于 6 根，床换两端设置卡槽与塑料卡件相配合，床换可单独拆卸，具有防止床撑松动、异响等功能。</p> <p>8. 床尾护栏：高度$\geq 350\text{mm}$，管材采</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



									<p>用$\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 高频焊接 D 型无缝钢管，内嵌 18mm 厚 E0 级实木多层板，为确保学生上下床的安全，此护栏设计扶手位置，增加使用舒适感及安全性。</p> <p>9. 床板：床板为杉木材料，厚度$\geq 18\text{mm}$，床板条宽度 90mm-110mm，拼缝$\leq 10\text{mm}$，长度为正好两边搁置在框架上。材质指标为特等材，双面抛光，木材平衡含水率等符合相关国家标准；每块床板底部需 4 根或以上 30\times40mm 杂木（原木，非指接木）条横档均匀分布，床铺面完成安装后，上表面高度不得高于床挺上沿。</p> <p>10. 走梯：钢制框架采用 25mm\times25mm\times1.2mm 无缝钢管，框架所有面</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



									<p>填充板采用 18mmE0 级实木多层板，走梯顶部至中部安全拉手处需内嵌 18mmE0 级实木多层板，台阶踏板为 18mmE0 级实木多层板，每个台阶踏板下设储物柜，柜门为 18mmE0 级实木多层板，配置两个阻尼铰链，采用上翻式（从下往上拉）并一根液压气杆，最下面台阶柜门封闭；柜门拉手使用铝合金材质内嵌式拉手，拉手边缘做圆弧处理，避免安全隐患。</p> <p>11. 蚊帐杆：蚊帐杆立柱采用采用 $\geq \phi 16\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 无缝钢管制作。</p> <p>12. 书桌及衣柜材质要求：</p> <p>（1）基材：采用 E0 级实木多层板，桌面板材厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余所有板材包括但不限于</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									<p>柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板等，板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>(2) 面材：桌面面材采用厚度$\geq 0.7\text{mm}$ 的防火板；其余所有板材贴面材料采用浸渍胶膜纸饰面；不会受空气湿度温度影响而脱落，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，表面无鼓泡、无龟裂、无分层。</p> <p>12. 书桌及衣柜功能要求：</p> <p>13-1. 衣柜：尺寸$830\text{mm} \times 890\text{mm} \times 1730\text{mm}$，内部分为储物区、挂衣区、行李箱放置区等，衣柜安装铝合金挂衣杆，两端配有挂衣托；</p> <p>13-2. 书桌：尺寸$1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 1730\text{mm}$，桌面离地$750\text{mm}$，书桌桌面上方配二层书架，分为四格；书架搁板宽度不小于</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									<p>260mm，书架底板需要有配置 60mm 高的竖向挡板，支撑书架底板使其不变形。书桌桌面靠墙处安装档条，档条高度 10mm，可防止物品掉落；桌面下方配二个抽屉，抽屉面板采用无拉手设计，侧面为开放式储物柜。衣柜、书桌的开放式储物柜底部均安装有高度$\geq 50\text{mm}$，壁厚$\geq 1.0\text{mm}$ 防潮钢脚，避免板件直接接触地面，防潮防蛀；床下组合柜的配置应以公寓实际情况为准，不得阻挡电气插座、网络接口。</p> <p>13-2-1. 拉手：采用铝合金内嵌拉手。</p> <p>13-2-2. 五金配件：采用国内优质阻尼铰链、导轨，抽屉需配置带钢珠三节阻尼导轨，导轨壁厚不低</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



									<p>于1mm；柜门需配置阻尼铰链、柜体三合一连接件等，衣柜柜门与柜体侧壁的铰链设置不少于3处。</p> <p>14.封边：所有板材均需四面封边，桌面采用激光同色封边，其他板材采用PUR封边胶同色封边，不可见面部分封边条厚度为≥1mm，其余部分封边条厚度均≥2mm，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，封边胶与封边条内胶为同一品牌。</p>
2	学生公寓床		<p>南京冠办办公家具有限公司</p> <p>冠办办公家具有限公司</p>	<p>4510*</p> <p>1000*</p> <p>800/1</p> <p>800</p>	组	6	3827	22962	<p>1.规格： W4510mm × D1000mm × H1800mm（含蚊帐架，床主体高800mm）</p> <p>2.立柱：管材采用≥50mm×80mm无缝钢管，管材壁厚≥1.2mm，采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口管材；设</p>

			司						<p>计合理使结构更加稳固；立柱外侧圆弧设计安全防碰撞；床挺和立柱采用下挂式卡扣连接，采用隐藏式卡扣连接，床体正面不得看到卡扣外露；立柱顶部需有蚊帐杆的 PP 件套杆，便于固定蚊帐杆；立柱底部采用优质 PP 塑料的静音内塞或外套。</p> <p>床挺：管材采用 $\geq 80\text{mm} \times 90\text{mm}$ 无缝钢管，管材厚度 $\geq 2\text{mm}$，采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口管材，增加床挺强度，底部为圆弧形设计。</p> <p>4. 护栏：前护栏高度 $\geq 350\text{mm}$，管材采用 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 高频焊接 D 型无缝钢管，内嵌 18mm 厚 E0 级实木多层板，嵌板内侧自带永久性床褥上表面最大高度警</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--






									<p>正好两边搁置在框架上，材质指标为特等材，双面抛光，木材平衡含水率等符合相关国家标准；每块床板底部需 4 根或以上 30 × 40mm 杂木（原木，非指接木）条横档均匀分布，床铺面完成安装后，上表面高度不得高于床挺上沿。</p> <p>8. 蚊帐杆：蚊帐杆立柱采用采用 $\geq \phi 26\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 无缝钢管制作。</p> <p>9. 床下抽屉：总深 $\geq 850\text{mm}$，底部安装静音定向轮。抽斗采用钢制框架，抽屉面板采用 18mm 厚 E0 级实木多层板，并在中间开一拉手孔，拉手采用铝合金材质内嵌式拉手，拉手边缘做圆弧处理，避免安全隐患。</p> <p>10. 衣柜材质要求：</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---





									<p>(1) 基材：采用 E0 级实木多层板，柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板等，板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>(2) 封边：所有板材均需四面封边，采用 PVC 封边条同色封边，不可见部分封边条厚度为 1mm，其余部分封边条厚度均 $\geq 2\text{mm}$，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，封边胶与封边条内胶为同一品牌</p> <p>(3) 拉手：柜门拉手采用铝合金材质，柜门拉手配有旋转式锌合金锁头，用于外挂锁具，拉手接触面均采用圆角设计，安全耐用。</p> <p>(4) 五金配件：采用国内优质阻尼铰链、导轨，抽屉需配置带钢珠三节阻尼导轨，导轨壁厚不低于 1mm；柜</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---




										门需配置阻尼铰链、柜体三合一连接件等，衣柜柜门与柜体侧壁的铰链设置不少于3处。
3	办公桌		南京冠优办公家具有限公司	1400*700*750	张	12	685	8220	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度 $\geq 25\text{mm}$。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节静音导轨。 4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$；边脚：55*55*75mm 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：40*40mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。 5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm， 	

										钢板厚 0.7mm) +PP 键盘架 (510*245mm)+钢制 活动主机架 (220*450*160mm , 钢板厚 1.5mm) 。
4	公寓 桌		南京 优 冠 办 公 家 具 有 限 公 司	优 冠	1400* 600*7 50	张	12	492	5904	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸 渍胶膜纸饰面，表 面平整，桌面及主 要承重板厚度 ≥ 25mm，其余板材厚 度 ≥ 18mm 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激 光封边工艺处理， 表面光滑、花纹清 晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节静音 导轨。
5	公寓 桌 2 (样 品)		南京 优 冠 办 公 家 具 有 限	优 冠	1400* 600*7 50	组	59	378	22302	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸 渍胶膜纸饰面，表 面平整，桌面及脚 板厚度 ≥ 25mm，其 余板材厚度 ≥ 18mm 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激 光封边工艺处理， 表面光滑、花纹清

			公 司							晰、无漏印现象。 3.五金：采用优质三合一连接件。
6	会议桌		南 京 优 冠 办 公 家 具 有 限 公 司	优 冠	3000* 1000* 750	张	1	1790	1790	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ；55*55*75mm 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：40*40mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。

7	条桌		南京优冠办公家具有限公司	优冠	1200*500*760	张	12	710	8520	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：桌架上托下脚和立柱整体采用铝合金材质。桌脚底部配有铝合金压铸件+塑胶调节防滑脚垫，预防滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。桌架立柱配有 M6 挂包钩，外侧与挡板弧形连接装饰件连接。桌架连杆使用 Q235 白管，上等冷轧钢，25mm*50mm，厚度 1.2mm。钢制书网采用 0.8mm 厚优质冷轧板拉伸、折边成型长度 1160mm。挡板弧形</p>
---	----	---	--------------	----	--------------	---	----	-----	------	--



									连接器采用铝合金材质，宽度300mm，所有金属件表面处理工艺均为静电喷涂粉末工艺。	
8	办公椅		南京优冠办公家具有限公司	优冠	640*590*1100	张	12	547	6564	<p>1. 面材：采用优质专业阻燃家具布饰面，耐磨、耐光、不褪色。</p> <p>2. 海绵：采用优质环保阻燃海绵或PU发泡定型海绵，不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>3. 椅框及扶手：椅框采用PA60尼龙+GF30材料，环保PP塑胶扶手。</p> <p>4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。</p> <p>5. 机构：采用优质转椅底盘和PA尼龙五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。</p> <p>6. 椅轮：采用优质尼龙塑料万向脚轮。</p>



										7. 符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框扣网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；扶手为 2D 扶手+TPR 热塑橡胶扶手面；同步倾仰联动。
9	公寓椅 (样品)		南京优冠办公家具有限公司	优冠	470*550*780 张	116	368	42688	<p>1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质 ≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</p> <p>4. 椅架：白蜡木实木，表面油漆喷涂。</p>	
10	会议椅		南京优冠办公家具有限公司	优冠	610*590*885 张	34	521	17714	椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，	

公
家
具
有
限
公
司

包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 $18^{\circ} \pm 2^{\circ}$ 倾仰支撑需求。

腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。

椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托


扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。



椅架：优质管材 $\Phi 28\text{mm}$ ，厚度 1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。


脚垫：脚套采用塑







										料静音脚垫。
1 1	休闲椅		南京优冠办公家具有限公司	优冠	520*520*75	张	2	275	550	<p>1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质≥ 45密度海绵或PU发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>3. 内板：采用E0级实木多层板，表面光滑平整。</p> <p>4. 椅架：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
1 2	公寓凳(样品)		南京优冠办公家具有限公司	优冠	420*300*430	张	948	195	184860	<p>1、凳架：采用铝合金，横梁壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，凳脚壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，最宽处$\geq 40*40\text{mm}$，外口圆弧边造型，凳脚底部安装防滑脚垫，防滑耐磨。表面采用静电喷涂粉末工艺，喷涂层外观应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；硬度、附着力、耐腐蚀符合要</p>

									求。 2、凳面：采用优质 PU 材料，中间位置厚度 $\geq 24\text{mm}$ ，无棱角飞边，不划手，表面防滑处理，凳面内嵌于凳架，PU 材质绿色环保，无异味，耐磨，韧性强。柔软舒适。凳面背面预埋螺母，与凳架通过螺丝连接。
1 3	茶水柜		南京 优 冠 办 公 家 具 有 限 公 司	优 冠 办 公 家 具 有 限 公 司	800*400*850 张	4	412	1648	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金：采用优质三合一连接件。


1 4	储物 柜		南京 优 冠 办 公 家 具 有 限 公 司	优 冠	2000* 500*2	组	1	2860	2860	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p> <p>5. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p>
1 5	书柜		南京 优 冠 办 公 家 具 有 限	优 冠	2800* 400*2 200	组	4	2375	9500	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p>

			公 司							3. 五金：采用优质三合一连接件。
1 6	文件柜 (样品)		南 京 优 冠 办 公 家 具 有 限 公 司	800*4 100*20 900	组	20	945	18900	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件和锁具，锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p> <p>5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。</p>	

17	衣柜		南京优冠办公家具有限公司	优冠	800*600*2000	组	14	1140	15960	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：柜门拉手采用铝合金材质，柜门拉手配有旋转式锌合金锁头，用于外挂锁具，拉手接触面均采用圆角设计，安全耐用。</p>
18	单人沙发		南京优冠办公家具有限公司	优冠	740*780*750	张	1	821	821	<p>1. 沙发架：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>2. 靠背及坐垫面料：采用优质西皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>3. 海绵：采用优质 ≥ 45 密度海绵或</p>

			公 司							PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 4. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。
1 9	三人 沙发		南 京 优 冠 办 公 家 具 有 限 公 司	优 冠	2000* 780*7 50	组	1	1158	1158	1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质 ≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。
2 0	双人 沙发		南 京 优 冠 办 公 家 具 有 限 公 司	优 冠	1640* 780*7 50	张	2	958	1916	1. 沙发架：采用 ≥1.5mm 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。 2. 靠背及坐垫面料：采用优质西皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。 3. 海绵：采用优质 ≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海

			司							绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 4. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。
2 1	圆茶几		南京优冠办公家具有限公司	优冠	φ 600*4 50	张	3	400	1200	1. 基材：基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度≥25mm。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架：采用 ≥ 1.5mm 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。
2 2	值班床		南京优冠办公家具有限公司	优冠	1000* 2000* 950	张	1	630	630	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，床靠及主要承重板厚度 ≥ 25mm。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 五金：采用优质三合一连接件。

									4、床板：床板为杉木材料，厚度≥18mm，床板条宽度90mm-110mm，拼缝≤10mm，双面抛光；床板底部5根30*40mm杂木（原木，非指接木）条横档。	
2 3	吧台		南京 优 冠 办 公 家 具 有 限 公 司	优 冠	2000* 700*8	张	1	3250	3250	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及脚板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p> <p>5. 人造石饰面：台面和外立面采用优质石英石饰面。</p>
投标总价（元）：								3437361		

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：南京优冠办公家具有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2024 年 12 月 26 日

