

报价明细表


报价明细（采购清单）表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0055 标段号：十标段

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期家具采购

报价单位：人民币元

(12 栋公寓楼 B)

序号	名称	家具图片（参考）	生产厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价（元）	合价（元）	材质要求
1	双人位上床下柜组合床（中间内梯）（样品）		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	4510*1000*2200/3050	组	468	4680	2190240	<p>1. 联体型学生公寓多功能家具为两套单人用多功能家具连接在一起，采用钢木柜体结构板式家具，钢架结构为主要受力构件。</p> <p>2. 双人位上床下柜组合床（中间内梯）：包括两套单人用多功能家具（分别配置床、书桌、书架、衣柜、蚊帐架，中间采用柜式台阶上、下床）为 1 组。（详见示意图）</p> <p>3. 规格：W4510mm × D1000mm × H3050mm（含蚊帐架，床主体高 2200mm）</p>


									<p>4. 立柱：管材采用<math>\geq 50\text{mm} \times 80\text{mm}</math> 无缝钢管，管材壁厚<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口管材；设计合理使结构更加稳固；立柱外侧圆弧设计安全防护碰撞；床挺和立柱采用下挂式卡扣连接，采用隐藏式卡扣连接，床体正面不得看到卡扣外露；立柱顶部需有纹账杆的 PP 件套杆，便于固定蚊帐杆；立柱底部采用优质 PP 塑料的静音内塞或外套。</p> <p>5. 床挺：管材采用<math>\geq 30\text{mm} \times 90\text{mm}</math> 无缝钢管，管材厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>，采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口管材，增加床挺强度，为防止学生碰伤，底部为圆弧形设计。</p> <p>6. 前护栏：高度<math>\geq 350\text{mm}</math>，管材采用<math>\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 高频焊接 D 型无缝</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>钢管，内嵌 18mm 厚 E0 级实木多层板，嵌板内侧自带永久性床褥上表面最大高度警示线，警示线距护栏顶边<math>\geq 250\text{mm}</math>。床头护栏应与前护栏同高，靠墙侧设有后护栏，后护栏管材采用 <math>25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 无缝钢管外框，内嵌 18mm 厚 E0 级实木多层板，高度<math>\geq 250\text{mm}</math>。</p> <p>7. 床换床架采用 <math>30 \times 30 \times 1.2\text{mm}</math> 高频焊接闭口型三角形管材，数量不少于 6 根，床换两端设置卡槽与塑料卡件相配合，床换可单独拆卸，具有防止床撑松动、异响等功能。</p> <p>8. 床尾护栏：高度<math>\geq 350\text{mm}</math>，管材采用<math>\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 高频焊接 D 型无缝钢管，内嵌 18mm 厚 E0 级实木多层板，为确保学生上下床的安全，此护栏设计扶手位置，增加使用舒适感及安全性。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>9. 床板：床板为杉木材料，厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，床板条宽度 90mm-110mm，拼缝<math>\leq 10\text{mm}</math>，长度为正好两边搁置在框架上，材质指标为特等材，双面抛光，木材平衡含水率等符合相关国家标准；每块床板底部需 4 根或以上 30<math>\times</math>40mm 杂木（原木，非指接木）条横档均匀分布，床铺面完成安装后其表面高度不得高于床架上沿。</p> <p>10. 走梯：制架采用 25mm<math>\times</math>25mm<math>\times</math>1.2mm 无缝钢管，框架所有面填充板采用 18mmE0 级实木多层板，走梯顶部至中部安全拉手处需内嵌 18mmE0 级实木多层板，台阶踏板为 18mmE0 级实木多层板，每个台阶踏板下设储物柜，柜门为 18mmE0 级实木多层板，配置两个阻尼铰链，采用上翻式（从下往上拉），带一根液压气杆，最</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										<p>下面台阶柜门封闭；柜门拉手使用铝合金材质内嵌式拉手，拉手边缘做圆弧处理，避免安全隐患。</p> <p>11. 蚊帐杆：蚊帐杆立柱采用采用 <math>\geq \phi 16\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 无缝钢管制作。</p> <p>12. 书桌及衣柜材质要求：</p> <p>（1）基材：采用 E0 级实木多层板，桌面板材厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>，其余所有板材包括但不限于柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板等，板材厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>（2）面材：桌面面材采用厚度 <math>\geq 0.7\text{mm}</math> 的防火板；其余所有板材贴面材料采用浸渍胶膜纸饰面；不会受空气湿度温度影响而脱落，具有色泽鲜亮、色牢度高等特点，表面无鼓泡、无龟裂、无分层。</p> <p>13. 书桌及衣柜功能要求：</p> <p>13-1. 衣柜：尺寸 <math>730\text{mm} \times 890\text{mm} \times 1730\text{mm}</math>，内部分为</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>储物区、挂衣区、行李箱放置区等，衣柜安装铝合金挂衣杆，两端配有挂衣托；</p> <p>13-2. 书桌：尺寸 1200mm×600mm×1730mm，桌面离地 750mm，书桌桌面上方配二层书架，分为四格；书架搁板宽度不小于 260mm，书架底板需要有配置 60mm 高的竖向挡板，支撑书架底板使其不变形。书桌桌面靠墙处安装档条，档条高度 10mm，可防止物品掉落；桌面下方配二个抽屉，抽屉面板采用无拉手设计，侧面为开放式储物柜。衣柜、书桌的开放式储物柜底部均安装有高度 <math>\geq 50</math>mm，壁厚 <math>\geq 1.0</math>mm 防潮钢脚，避免板件直接接触地面，防潮防蛀，床下组合柜的配置应以公寓实际情况为准，不得阻挡电气插座、网络接口。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>13-2-1. 拉手：采用铝合金内嵌拉手。</p> <p>13-2-2. 五金配件：采用国内优质阻尼铰链、导轨，抽屉需配置带钢珠三节阻尼导轨，导轨壁厚不低于 1mm；柜门需配置阻尼铰链、柜体三合一连接件等，衣柜柜门与柜体侧壁的铰链设置不少于 3 处。</p> <p>14. 封边：所有板材均需四面封边，桌面采用激光同色封边，其他板材采用 PUR 封边胶同色封边，不可见面部分封边条厚度为 <math>\geq 1\text{mm}</math>，其余部分封边条厚度均 <math>\geq 2\text{mm}</math>，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，封边胶与封边条内胶为同一品牌。</p>
2	学生公寓床		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	4510*1000*800/ 1800	组	6	4300	25800	<p>1. 规格：W4510mm × D1000mm × H1800mm（含蚊帐架，床主体高 800mm）</p> <p>2. 立柱：管材采用 <math>\geq 50\text{mm} \times 80\text{mm}</math> 无缝钢管，管材壁</p>

公司

厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口管材；设计合理使结构更加稳固；立柱外侧圆弧设计安全防护碰撞；床挺和立柱采用下挂式卡扣连接，采用隐藏式卡扣连接，床体正面不得看到卡扣外露；立柱顶部需有蚊帐杆的 PP 件套杆，便于固定蚊帐杆；立柱底部采用优质 PP 塑料的静音内塞或外套

3. 床挺：管材采用 $\geq 30\text{mm} \times 90\text{mm}$  无缝钢管，管材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口管材，增加床挺强度，底部为圆弧形设计。


4. 护栏：前护栏高度 $\geq 350\text{mm}$ ，管材采用 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$  高频焊接 D 型无缝钢管，内嵌 18mm 厚 E0 级实木多层板，嵌板内侧自带永久性床褥上表面





										<p>最大高度警示线，警示线距护栏顶边<math>\geq 250\text{mm}</math>。床头护栏应与前护栏同高，靠墙侧设有后护栏，后护栏管材采用 <math>25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 无缝钢管外框，内嵌 <math>18\text{mm}</math> 厚 E0 级实木多层板，高度 <math>\geq 350\text{mm}</math>。</p> <p>5. 床换：采用 <math>\geq 30 \times 30 \times 1.2\text{mm}</math> 高频焊接闭口型三角形管材，数量不少于 6 根，床换两端设置卡槽与塑料卡件相配合，床换可单独拆卸，具有防止床撑松动、异响等功能。</p> <p>6. 床尾护栏：采用钢木结构 <math>\geq 20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 高频焊接钢管，封板采用 <math>18\text{mm}</math> 厚 E0 级实木多层板，</p> <p>7. 床板：床板为杉木材料，厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>，床板条宽度 <math>90\text{mm}-110\text{mm}</math>，拼缝 <math>\leq 10\text{mm}</math>，长度为正好两边搁置在框架上，材质指标为特等材，双面抛光，木</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


										<p>材平衡含水率等符合相关国家标准；每块床板底部需 4 根或以上 30×40mm 杂木（原木，非指接木）条横档均匀分布，床铺面完成安装后，上表面高度不得高于床挺上沿。</p> <p>8. 蚊帐杆：蚊帐杆立柱采用采用 <math>\geq \phi 16\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 无缝钢管制作。</p> <p>9. 床下抽屉：总深 <math>\geq 850\text{mm}</math>，底部安装静音定向轮。抽斗采用钢制框架，抽屉面板采用 18mm 厚 E0 级实木多层板，并在中间开一拉手孔，拉手采用铝合金材质内嵌式拉手，拉手边缘做圆弧处理，避免安全隐患。</p> <p>10. 衣柜材质要求：</p> <p>（1）基材：采用 E0 级实木多层板，柜门板、侧板、层板、背板、底板、顶板等，板材厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>（2）封边：所有板材均需</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>四面封边，采用 PVC 封边条同色封边，不可见面部分封边条厚度为<math>\geq 1\text{mm}</math>，其余部分封边条厚度均<math>\geq 2\text{mm}</math>，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍，封边胶与封边条内胶为同一品牌</p> <p>(3) 拉手：柜门拉手采用铝合金材质，柜门拉手配有旋转式锌合金锁头，用于外挂锁具柜门接触面均采用圆角设计，安全耐用。</p> <p>(4) 五金配件：采用国内优质阻尼铰链、导轨，抽屉需配置带钢珠三节阻尼导轨，导轨壁厚不低于<math>1\text{mm}</math>；柜门需配置阻尼铰链、柜体三合一连接件等，衣柜柜门与柜体侧壁的铰链设置不少于 3 处。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3	办公桌		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	1400*700*750	张	16	850	13600	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 导轨：三节静音导轨。</p> <p>4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚 <math>\geq 1.5\text{mm}</math>；边脚：<math>65*35*75\text{mm}</math> 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：<math>40*40\text{mm}</math> 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、<math>398*500*620\text{mm}</math>，钢板厚 <math>0.7\text{mm}</math>）+PP 键盘架（<math>510*245\text{mm}</math>）+钢制活动主机架（<math>220*450*160\text{mm}</math>，钢板厚 <math>1.5\text{mm}</math>）。</p>
---	-----	---	--------------	------	--------------	---	----	-----	-------	---

4	公寓桌		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	1400*600*750	张	12	650	7800	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 导轨：三节静音导轨。</p>
5	核心产品：公寓桌 2 (样品)		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	1400*600*750	组	63	800	50400	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及脚板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>

6	会议桌		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	3000*1000*750	张	1	2250	2250	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>；<math>55*55*75\text{mm}</math> 三角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：40*40mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
7	条桌		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	1200*500*760	张	12	560	6720	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：桌架上托下脚和</p>

									立柱整体采用铝合金材质。桌脚底部配有铝合金压铸件+塑胶调节防滑脚垫，预防滑动、保护地面减少划痕和减少噪音产生。桌架立柱配有 M6 挂包钩，外侧与挡板弧形连接装饰件连接。桌架连杆使用 Q235 白管，上等冷轧钢，25mm*50mm，厚度 1.2mm。钢制书网采用 0.8mm 厚优质冷轧板拉伸、折边成型，长度 1160mm。挡板弧形连接器采用铝合金材质，宽度 300mm。所有金属件表面处理工艺均为静电喷涂粉末工艺。	
8	休闲桌		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	Φ 800*750	张	3	580	1740	1. 桌面：采用 E0 级实木多层板，表面平整，双面贴 0.8mm 厚防火板，桌面板厚度 ≥25mm，环保净味油漆（水性漆）封边。 2. 桌架：底座采用 8mm 厚实心钢板，中间柱采用 Φ76*1.5mm 圆管，上托采用



										2.5mm 钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。
9	办公椅		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	640*590*1100	张	16	900	14400	<p>1. 面材：采用优质专业阻燃家具布饰面，耐磨、耐光、不褪色。</p> <p>2. 海绵：采用优质环保阻燃海绵或 PU 发泡定型海绵，不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>3. 椅框及扶手：椅框采用 PA60 尼龙+PP 材料，环保 PP 塑胶扶手。</p> <p>4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。</p> <p>5. 机构：采用优质转椅底盘和 PA 尼龙五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。</p> <p>6. 椅轮：采用优质尼龙塑料万向脚轮。</p> <p>7. 符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框扣网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；扶手为 2D 扶手+TPR 热塑</p>






										橡胶扶手面；同步倾仰联动。
10	公寓椅 (样品)		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	470*550 *780	张	124	300	37200	<p>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵:采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3. 内板:采用 E0 级实木多层板,表面光滑平整。</p> <p>4. 椅架:白蜡木实木,表面油漆喷涂。</p>
11	会议椅		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	610*590 *885	张	34	270	9180	<p>椅背:加宽背框全新 PP+30%GF 材质,表面绒布质感弹性网,触感舒适+透气双重加成,杜邦丝加强编制,包裹感强,有弹性,网背不易塌陷。双色编制拼接,拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构,提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件,提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠:半透明黑色 PP 腰</p>




										<p>靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。椅架：优质管材Φ28mm，厚度1.8mm，结构稳固，表面高温喷砂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。</p>
12	休闲椅		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	520*520*750	张	16	390	6240	<p>1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。 4. 椅架：采用≥1.5mm 厚</p>

										金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。
13	公寓凳 (样品)		江苏 新尚 家具 制造 有限 公司	新尚 国际	420*300 *430	张	948	270	255960	<p>1、凳架：采用铝合金，横梁壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，凳脚壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，最宽处<math>\geq 40*40\text{mm}</math>，外口圆弧边造型，凳脚底部安装防滑脚垫，防滑耐磨。表面采用静电喷涂粉末工艺，喷涂层外观应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；硬度、附着力、耐腐蚀符合要求。</p> <p>2、凳面：采用优质PU材料，中间位置厚度<math>\geq 24\text{mm}</math>，无棱角飞边，不划手，表面防滑处理，凳面内嵌于凳架，PU材质绿色环保，无异味，耐磨，韧性强。柔软舒适。凳面背面预埋螺母，与凳架通过螺丝连接。</p>

14	茶水柜		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	800*400*850	张	4	600	2400	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
15	储物柜		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	2000*500*2000	组	1	3000	3000	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p>


										4.五金：采用优质三合一连接件。 5.优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。
16	书柜		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	2800*400*2200	组	4	2500	10000	1.基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2.封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3.五金：采用优质三合一连接件。
17	文件柜 (样品)		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	800*400*2000	组	28	800	22400	1.基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2.封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。

									<p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件和锁具，锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p> <p>5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。</p>	
18	衣柜		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	800*600*2000	组	14	850	11900	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：柜门拉手采用铝合金材质，柜门拉手配有旋转式锌合金锁头，用于外挂锁具，拉手接触面均</p>

										采用圆角设计，安全耐用。
19	单人沙发		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	740*780*750	张	1	850	850	<p>1. 沙发架：采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>2. 靠背及坐垫面料：采用优质西皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>3. 海绵：采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>4. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</p>
20	三人沙发		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	2000*780*750	组	1	2680	2680	<p>1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好，柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</p>
21	双人沙发		江苏新尚家具	新尚国际	1640*780*750	张	2	2700	5400	<p>1. 沙发架：采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>

			制造有限公司							<p>2. 靠背及坐垫面料:采用优质西皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>3. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或 PU 发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>4. 内板:采用 E0 级实木多层板,表面光滑平整。</p>
22	圆茶几		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	$\phi$ 600*450	张	4	850	3400	<p>1. 基材: 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 表面光滑, 花纹清晰, 无漏印现象。</p> <p>3. 桌架: 采用 <math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚金属管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
23	值班床		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	1000*2000*950	张	1	1000	1000	<p>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 床靠及主要承重板厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清</p>



									晰、无漏印现象。 3.五金：采用优质三合一连接件。 4、床板：床板为杉木材料，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，床板条宽度 90mm-110mm，拼缝 $\leq 10\text{mm}$ ，双面抛光；床板底部 5 根 30*40mm 杂木（原木，非指接木）条横档。	
24	吧台		江苏新尚家具制造有限公司	新尚国际	2000*700*850	张	1	2000	2000	<p>1.基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及脚板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2.封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3.门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4.五金：采用优质三合一连接件。</p> <p>5.人造石饰面：台面和外立面采用优质石英石饰</p>

										面。	
	投标总价（元）：							贰佰陆拾捌万陆仟伍佰陆拾圆整 2686560.00			

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖 CA 电子公章）江苏新尚家具制造有限公司

日期：2024 年 12 月 26 日

