

## 报价明细（采购清单）表

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0055

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期家具采购

标段号：一标段

报价单位：人民币元

### （07 栋综合楼信息服务楼（1-6 层））

序号	名称	家具图片（参考）	生产厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价（元）	合价（元）	材质要求
1	办公工位		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1400*700*1200	张	7	2200	15400	1. 屏风框架：采用优质氧化铝铝材，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ ，表面采用静电喷涂粉末工艺。 2. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 3. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 4. 导轨：三节静音导轨。 5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚 0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚 1.5mm）。 6. 桌面上配置 2 个五孔面板、1 个网络面板；桌面下配置 2 个五孔面板、1 个网络与电话集成面板。
2	办公桌		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1400*700*750	张	2	1513	3026	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节静音导轨。 4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，边脚：55*55*75mm 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：40*40mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。 5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚 0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚 1.5mm）。

3	高脚桌		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1600*1000*850	张	1	1470	1470	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及脚板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 五金：采用优质三合一连接件。
4	高脚桌 2		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2400*1000*850	张	3	1557	4671	
5	隔间阅览桌		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1500*1500*1200	组	8	3600	28800	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 隔断面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。 4. 隔断内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。
6	会议条桌		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1400*600*750	张	6	1645	9870	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮，台面及脚板厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 3. 五金：采用优质三合一连接件。
7	会议条桌 2		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1600*500*750	张	3	1816	5448	
8	会议条桌 3		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1800*500*750	张	2	2076	4152	
9	会议桌		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2400*1200*750	张	4	1816	7264	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。边脚：采用 30*80mm 扁方管，底部配 ABS 防滑调节脚；横撑：采用 55*55*75 mm 五角管，壁厚 1.5mm；中间隔板采用 0.9mm 冷轧板冲压成型，一面拆装结构，内侧折边用螺丝固定，可冲 36 面板孔及散热孔；表面采用静电喷涂粉末工艺。






10	会议桌 2		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2400*500*750	张	2	2413	4826	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：人型脚上托采用 3.0mm 冷轧钢板冲压成型，立管采用 30*60mm 扁圆管和 25*50mm 扁圆管组合经焊接组成人字架结构，管材壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，以保证脚架的稳固性；横梁：主梁采用 <math>\phi 50\text{mm}</math> 圆管，管材壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，两侧带旋转式折叠功能；置物层：采用 <math>\phi 16\text{mm}</math> 圆管制作，与两侧 2.5mm 厚钢制吊臂结合，呈拆装结构；底部带活动优质刹车轮，360° 可旋转（可换调节脚），钢架表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
11	会议桌 3		常州新世纪家具有限公司	苏艺	3200*1200*750	张	9	5366	48294	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮，台面厚度<math>\geq 60\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
12	会议桌 4		常州新世纪家具有限公司	苏艺	4200*2000*750	张	1	11020	11020	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮，台面厚度<math>\geq 60\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
13	休闲桌		常州新世纪家具有限公司	苏艺	$\phi 1600*750$	张	1	2950	2950	<p>1. 桌面：采用 E0 级实木多层板，表面平整，双面贴 0.8mm 厚防火板，桌面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，环保净味油漆（水性漆）封边。</p> <p>2. 桌架：采用 E0 级实木多层板，表面烤漆处理。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
14	休闲桌 2		常州新世纪家具有限公司	苏艺	$\phi 600*750$	张	5	380	1900	<p>1. 桌面：采用 E0 级实木多层板，表面平整，双面贴 0.8mm 厚防火板，桌面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，环保净味油漆（水性漆）封边。</p> <p>2. 桌架：底座采用 8mm 厚实心钢板，中间柱采用 <math>\phi 76*1.5\text{mm}</math> 圆管，上托采用 2.5mm 钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
15	休闲桌 3 (样品)		常州新世纪家具有限公司	苏艺	$\phi 800*750$	张	55	536	29480	

16	阅览桌 (样品)		常州新世 纪家具有限公司	苏艺	2400*1200*750	张	182	5350	973700	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 桌面采用 E0 级实木多层板贴 50 丝橡木皮复合成型。前后边下方打斜边，左右两边上 R6 圆角。</li> <li>2. 桌腿宽 1200mm，厚 60mm，采用 E0 级实木多层板贴 50 丝橡木皮复合成型。前后内打斜边刀型，中留 20mm 空穿线。</li> <li>3. 桌上屏：采用 12mmE0 级实木多层板，四角倒圆。</li> <li>4. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</li> <li>5. 根据现场电源点位合理设置插座，隐藏出线点，隐蔽走线。</li> <li>6. 灯架立柱材料采用 40*100mm 矩形管，壁厚 1.5mm，上下焊有 3mm 双 U 形牙片与托臂接头用高强度不锈钢螺丝紧密连接，保证产品稳固性。</li> <li>7. 灯槽使用铝型材，宽 100mm，两边高 30.5mm，中间高 38mm，壁厚 1.5mm，内壁有 3 条灯槽，LED 灯带，其中左右 2 条灯槽角度为 120 度，能充分保证阅读者大角度光照；两端处有 U 形卡口，搭配高透光 108*1mm 厚柔性 PC 白色灯膜，保证光线均匀不漏光、不刺眼。</li> <li>8. 接头采用 100*45*57mmL 形铝合金，能与立柱及灯槽完美衔接，确保灯架整体连接的牢固与稳定。</li> <li>9. 发光源：采用 4000K 自然柔和的中性 LED 灯带，光线柔和，不刺眼，不频闪，精选芯片节能省电、寿命长。同时搭配 60W 驱动电源，输入电流 110~250，60HZ，输出电压为 24V-2.5A，铝合金外壳，轻便牢固，物理性能好抗氧化。</li> <li>10. 功能面板：两边立柱内侧安装功能面板，采用优质高温阻燃 PC 材质，面板功能：2 个五孔插口、1 个 USB 插口、1 个 type-c 插口、1 个开关。</li> </ol>
17	阅览桌 2		常州新世 纪家具有限公司	苏艺	3600*1200*750	张	23	6333	145659	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，覆清胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度≥25mm。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架：底座采用 8mm 厚实心钢板，中间柱采用 φ76*1.5mm 圆管，上托采用 2.5mm 钢板冲压而成。表面采用静电喷漆粉末工艺。</li> </ol>
18	长桌		常州新世 纪家具有限公司	苏艺	20000*400*850	组	4	7600	30400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，覆清胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度≥25mm。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架：底座采用 8mm 厚实心钢板，中间柱采用 φ76*1.5mm 圆管，上托采用 2.5mm 钢板冲压而成。表面采用静电喷漆粉末工艺。</li> </ol>



19	办公椅		常州新世纪家具有限公司	苏艺	660*590*1175	张	9	1150	10350	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 面材：采用优质专业阻燃家具布饰面，耐磨、耐光、不褪色。</li> <li>2. 海绵：采用优质环保阻燃海绵或PU发泡定型海绵，不含氟氨碳化物等有害物质。</li> <li>3. 椅框及扶手：椅框采用PA60尼龙+GF30材料，环保PP塑胶扶手。</li> <li>4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。</li> <li>5. 机构：采用优质转椅底盘和电镀五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。</li> <li>6. 椅轮：采用优质尼龙塑料万向脚轮。</li> <li>7. 符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框扣网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；扶手为2D扶手+TPR热塑橡胶扶手面；同步倾仰联动。</li> </ol>
20	礼堂椅		常州新世纪家具有限公司	苏艺	560*460*1050	张	196	1600	313600	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 座椅根据人体工程学原理及形态美学设计制造，背垫和座垫之弧度完全符合人体原理曲线，座高和座深合理，坐感舒适，座垫可自动回复，座椅外观简洁而美观。</li> <li>2. 下藏式写字板：写字板链接铝头、托板采用优质铝合金材料。写字板面板采用硬木多层板制作而成，写字板固定方式为机械原理高强度螺栓，使写字板链接部位越用越结实，不会出现松弛现象，打开回收时需带消音功能，不可有反弹力与噪音的出现。</li> <li>3. 面料采用高档针织面料，并经防静电、防蛀处理，手感舒适，长时间使用无褶皱、断裂、起球、褪色现象。</li> <li>4. 座椅泡绵均为聚氨酯冷发泡高回弹定型海绵。</li> <li>5. 座椅扶手为优质橡木实木，曲线造型，不变形、不开裂。</li> <li>6. 座包采用气杆阻尼回复机构，两级缓冲先快后慢，使座包3秒内可回复到位，具备逃生消音功能，座包回复碰撞部位增加橡胶垫防撞降噪，使座包打开无噪音，回复缓慢无冲击性撞击。</li> <li>7. 座背内外板：采用优质硬木多层板，不褪色、抗变形。背外板厚度为15mm。</li> <li>8. 扶手框架：采用优质铝合金材料，内设下藏式写字板打开回收功能，并保证写字板有足够活动空间，使写字板打开回收时与扶手框架不会产生碰撞。铝合金扶手宽≥50mm。扶手表面采取带弧面设计，以保证产品的饱满美观性。</li> <li>9. 站脚：托板采用优质铝合金材料，脚管采用优质方管，脚筒为优质钢板，外形为单脚下通风结构装置。</li> <li>10. 座椅固定方式采用内隐藏式压爆螺丝固定地面，外盖塑料防尘盖，保证椅脚平滑美观的同时防止积尘，便于清洁。</li> </ol>

21	高脚椅		常州新世 纪家具有限公司	苏 艺	470*450*1040	张	126	595	74970	<p>1. 椅架：采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>2. 靠背及坐垫面料：采用环保科技布。</p> <p>3. 海绵：采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>4. 内板：采用E0级实木多层板，表面光滑平整。</p>
22	会议椅 (样品)		常州新世 纪家具有限公司	苏 艺	610*590*885	张	204	695	141780	<p>椅背：加宽背框全新PP+30%GF材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿PP弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供<math>18^\circ \pm 2^\circ</math>倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠：半透明黑色PP腰靠，可上下调节40mm，满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保PP防尘底壳承托</p> <p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p> <p>椅架：优质管材<math>\Phi 28\text{mm}</math>，厚度1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。</p> <p>脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。</p>
23	会议椅 2		常州新世 纪家具有限公司	苏 艺	620*510*1000	张	10	1130	11300	<p>1. 靠背及坐垫面料：采用优质牛皮（透气性好、柔软且富于韧性）。</p> <p>2. 海绵：采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>3. 内板：采用E0级实木多层板，表面光滑平整。</p> <p>4. 椅架：采用实木框架和扶手，表面油漆工艺。</p>

24	休闲椅		常州新世纪家具有限公司	苏艺	680*700*850	张	67	1320	88440	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 椅架:采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
25	休闲椅2		常州新世纪家具有限公司	苏艺	520*520*850	张	104	980	101920	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 椅架:白蜡木实木,表面油漆工艺。</li> </ol>
26	核心产品: 阅览椅 (样品)		常州新世纪家具有限公司	苏艺	460*460*860	张	871	566	492986	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 椅架:白蜡木实木,表面油漆工艺。</li> </ol>
27	休闲圆凳		常州新世纪家具有限公司	苏艺	$\phi 400*450$	个	16	285	4560	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ol>
28	矮柜		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1200*600*850	组	1	1375	1375	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,台面及层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>,其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边:采用2mm厚ABS封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 门铰:采用杯状暗铰链,具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金:采用优质三合一连接件。</li> </ol>

29	茶水柜		常州新世纪家具有限公司	苏艺	800*400*850	组	6	620	3720	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金：采用优质三合一连接件。</li> </ol>
30	茶水台+吊柜		常州新世纪家具有限公司	苏艺	4200*600*2000	组	1	7600	7600	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金：采用优质三合一连接件。</li> <li>5. 人造石饰面：台面采用优质石英石饰面。</li> </ol>
31	床头柜		常州新世纪家具有限公司	苏艺	400*400*500	个	1	320	320	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 导轨：三节阻尼静音导轨。</li> </ol>
32	花架		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1500*400*800	组	34	860	29240	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 五金：采用优质三合一连接件。</li> </ol>





33	书柜		常州新世纪家具有限公司	苏艺	19400*400*1500	组	1	23156	23156	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
34	书柜 2		常州新世纪家具有限公司	苏艺	22400*400*1500	组	1	26739	26739	
35	书柜 3		常州新世纪家具有限公司	苏艺	37700*400*1500	组	1	45042	45042	
36	书柜 4		常州新世纪家具有限公司	苏艺	4000*400*1500	组	1	4775	4775	
37	书柜 5		常州新世纪家具有限公司	苏艺	4400*400*1500	组	1	5253	5253	
38	书柜 6		常州新世纪家具有限公司	苏艺	6128*400*1500	组	2	7400	14800	
39	书柜 7			常州新世纪家具有限公司	苏艺	5000*400*3000	组	1	11937	
40	书柜 8	常州新世纪家具有限公司		苏艺	7500*400*3000	组	2	17903	35806	



41	文件柜		常州新世 纪家具有限公司	苏 艺	800*400*2000	组	5	1595	7975	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件和锁具，锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p> <p>5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。</p>
42	L 型 圆弧 沙发		常州新世 纪家具有限公司	苏 艺	3600*2580*850	套	4	7000	28000	<p>1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质<math>\geq 45</math> 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</p> <p>4. 沙发架：采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
43	L 型 圆弧 沙发 2		常州新世 纪家具有限公司	苏 艺	4200*2580*850	套	1	7785	7785	
44	L 型 直角 沙发 3		常州新世 纪家具有限公司	苏 艺	3600*2250*750	套	2	5665	11330	<p>1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质<math>\geq 45</math> 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</p> <p>4. 沙发架：采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
45	S 型 沙发		常州新世 纪家具有限公司	苏 艺	4400*2200*750	组	1	7265	7265	<p>1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质<math>\geq 45</math> 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</p>
46	半圆 沙发		常州新世 纪家具有限公司	苏 艺	$\phi 2500*750$	组	16	5220	83520	<p>1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵：采用优质<math>\geq 45</math> 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。</p> <p>3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</p>


47	单人沙发		常州新世纪家具有限公司	苏艺	840*840*750	张	2	1350	2700	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ul>
48	单人休闲沙发		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1000*760*1340	张	16	2058	32928	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架:采用<math>\geq 1.5</math>mm厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ul>
49	隔间沙发		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2000*2800*1600	组	6	6570	39420	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面及主要承重板厚度<math>\geq 25</math>mm,其余板材厚度<math>\geq 18</math>mm。</li> <li>2. 封边:采用2mm厚ABS封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架:底座采用8mm厚实心钢板,中间柱采用<math>\phi 76*1.5</math>mm圆管,上托采用2.5mm钢板冲压而成;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>4. 隔断面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>5. 隔断内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ul>
50	隔间沙发 2		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2000*2800*1600	组	3	7960	23880	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面板厚度<math>\geq 25</math>mm,其余板材厚度<math>\geq 18</math>mm。</li> <li>2. 封边:采用2mm厚ABS封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架:底座采用8mm厚实心钢板,中间柱采用<math>\phi 76*1.5</math>mm圆管,上托采用2.5mm钢板冲压而成;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>4. 隔断面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>5. 隔断内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ul>
51	隔间沙发 3		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2500*2000*1600	组	3	8478	25434	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面板厚度<math>\geq 25</math>mm,其余板材厚度<math>\geq 18</math>mm。</li> <li>2. 封边:采用2mm厚ABS封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架:底座采用8mm厚实心钢板,中间柱采用<math>\phi 76*1.5</math>mm圆管,上托采用2.5mm钢板冲压而成;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>4. 隔断面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>5. 隔断内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ul>
52	隔间沙发 4		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1640*2200*1600	组	6	6660	39960	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面板厚度<math>\geq 25</math>mm,其余板材厚度<math>\geq 18</math>mm。</li> <li>2. 封边:采用2mm厚ABS封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架:底座采用8mm厚实心钢板,中间柱采用<math>\phi 76*1.5</math>mm圆管,上托采用2.5mm钢板冲压而成;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>4. 隔断面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>5. 隔断内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ul>

53	隔间沙发 5		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2400*1600*1600	套	2	7698	15396	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 隔断面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 隔断内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>3. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> </ol>
54	接待单人沙发		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1080*870*930	组	2	2680	5360	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架:采用实木框架和扶手;表面油漆工艺。</li> </ol>
55	接待三人沙发		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2080*870*930	组	1	4540	4540	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架:采用实木框架和扶手;表面油漆工艺。</li> </ol>
56	三人沙发		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2300*820*770	张	2	3252	6504	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ol>
57	三人沙发 2 (样品)		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2000*670*770	组	74	2435	180190	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架:采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管,表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
58	梯形沙发		常州新世纪家具有限公司	苏艺	3200*600*750	条	1	5536	5536	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ol>

59	长条三人沙发		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2800*900*750	张	4	2855	11420	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ol>
60	方茶几		常州新世纪家具有限公司	苏艺	500*500*450	张	2	726	1452	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 台面基材:采用E0级实木多层板,表面贴50丝木皮,厚度<math>\geq 18</math>mm。</li> <li>2. 几架:采用橡胶木实木制作。</li> <li>3. 油漆:采用环保净味油漆(水性漆)。</li> <li>4. 五金:采用优质三合一连接件。</li> </ol>
61	圆茶几		常州新世纪家具有限公司	苏艺	$\phi 600*450$	张	28	515	14420	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面板厚度<math>\geq 25</math>mm。</li> <li>2. 封边:采用2mm厚ABS封边条,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架:采用<math>\geq 1.5</math>mm厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
62	圆茶几2		常州新世纪家具有限公司	苏艺	$\phi 800*450$	个	8	515	4120	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面板厚度<math>\geq 25</math>mm。</li> <li>2. 封边:采用2mm厚ABS封边条,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架:白蜡木实木,表面油漆工艺。</li> </ol>
63	长茶几		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1000*600*450	个	42	619	25998	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面板厚度<math>\geq 25</math>mm。</li> <li>2. 封边:采用2mm厚ABS封边条,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架:采用<math>\geq 1.5</math>mm厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
64	长茶几2		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1500*800*450	张	1	2280	2280	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贴面材料:采用优质实木皮贴面,厚度<math>\geq 0.5</math>mm。</li> <li>2. 基材:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>3. 油漆:采用环保净味油漆(水性漆)。</li> </ol>

65	U型接待台		常州新世纪家具有限公司	苏艺	6000*2900*1000	组	1	30610	30610	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金：采用优质三合一连接件。</li> <li>5. 人造石饰面：台面和外立面采用优质石英石饰面。</li> </ol>
66	接待台		常州新世纪家具有限公司	苏艺	4500*700*1000	组	1	22720	22720	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金：采用优质三合一连接件。</li> <li>5. 人造石饰面：台面和外立面采用优质石英石饰面。</li> </ol>
67	接待台 2		常州新世纪家具有限公司	苏艺	6500*2000*1000	组	1	35195	35195	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金：采用优质三合一连接件。</li> <li>5. 人造石饰面：台面和外立面采用优质石英石饰面。</li> </ol>
68	演讲台		常州新世纪家具有限公司	苏艺	600*480*1000	张	1	2335	2335	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 贴面材料：采用优质实木皮贴面，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>。</li> <li>2. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。</li> <li>3. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。</li> </ol>
69	值班床		常州新世纪家具有限公司	苏艺	1000*2000*950	张	1	1460	1460	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，床靠及主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 五金：采用优质三合一连接件。</li> <li>4. 床板：床板为杉木材料，厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>，床板条宽度 90mm-110mm，拼缝<math>\leq 10\text{mm}</math>，双面抛光；床板底部 5 根 30*40mm 杂木（原木，非指接木）条横档。</li> </ol>

70	单人 静音 仓		常州新世 纪家具 有限公司	苏 艺	1075*990*2300	套	8	18935	151480	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 模块化设计：采用简化而统一结构模块系统，由顶、底、玻璃门、侧墙六块部件组成，轻松搭建。</li> <li>2. 整体框架采用采用 6063-T5 精制铝合金型材+优质冷轧钢板 1.2mm，表面采用阿克苏或同等级静电喷涂粉末工艺。</li> <li>3. 隔音材料：隔音 32±3 分贝内侧 E0 级聚酯纤维吸音板+空腔内部填充隔音棉+隔音毡，外部优质冷轧钢板喷涂。所有内外部空隙填充 EVA 隔音条，内外部硬质声音导体完全隔离。隔音主材满足防水、零排放、阻燃、抗酸、抗盐、抗腐、无味要求。</li> <li>4. 玻璃采用 5+（1.14pvd）+5mm 透明夹胶隔音钢化玻璃。</li> <li>5. 通风系统采用上进下出双循环新风系统，舱内不形成负压或正压，与外部空间环境温差不超过 2 摄氏度。</li> <li>6. 照明系统：支持通过自动感应或手动控制运行。光源符合视觉健康标准，采用可调 3000-4000-6000K 自然光色温 LED 照明。</li> </ol>
71	双人 静音 仓		常州新世 纪家具 有限公司	苏 艺	1575*2032*2300	套	10	28500	285000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 模块化设计：采用简化而统一结构模块系统，由顶、底、玻璃门、侧墙六块部件组成，轻松搭建。</li> <li>2. 整体框架采用采用 6063-T5 精制铝合金型材+优质冷轧钢板 1.2mm，表面采用阿克苏或同等级静电喷涂粉末工艺。</li> <li>3. 隔音材料：隔音 32±3 分贝内侧 E0 级聚酯纤维吸音板+空腔内部填充隔音棉+隔音毡，外部优质冷轧钢板喷涂。所有内外部空隙填充 EVA 隔音条，内外部硬质声音导体完全隔离。隔音主材满足防水、零排放、阻燃、抗酸、抗盐、抗腐、无味要求。</li> <li>4. 玻璃采用 5+（1.14pvd）+5mm 透明夹胶隔音钢化玻璃。</li> <li>5. 通风系统采用上进下出双循环新风系统，舱内不形成负压或正压，与外部空间环境温差不超过 2 摄氏度。</li> <li>6. 照明系统：支持通过自动感应或手动控制运行。光源符合视觉健康标准，采用可调 3000-4000-6000K 自然光色温 LED 照明。</li> </ol>

72	双人 静音 仓 2		常州新世纪家具有限公司	苏艺	2825*2032*2300	套	17	50500	858500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 模块化设计：采用简化而统一结构模块系统，由顶、底、玻璃门、侧墙六块部件组成，轻松搭建。</li> <li>2. 整体框架采用采用 6063-T5 精制铝合金型材+优质冷轧钢板 1.2mm，表面采用阿克苏或同等级静电喷涂粉末工艺。</li> <li>3. 隔音材料：隔音 32±3 分贝内侧 E1 级聚酯纤维吸音板+空腔内部填充隔音棉+隔音毡，外部优质冷轧钢板喷涂。所有内外部空隙填充 EVA 隔音条，内外部硬质声音导体完全隔离。隔音主材满足防水、零排放、阻燃、抗酸、抗盐、抗腐、无味要求。</li> <li>4. 玻璃采用 5+（1.14pvd）+5mm 透明夹胶隔音钢化玻璃。</li> <li>5. 通风系统采用上进下出双循环新风系统，舱内不形成负压或正压，与外部空间环境温差不超过 2 摄氏度。</li> <li>6. 照明系统：支持通过自动感应或手动控制运行。光源符合视觉健康标准，采用可调 3000-4000-6000K 自然光色温 LED 照明。</li> </ol>
投标总价（元）：								4752712		

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：常州新世纪家具有限公司（加盖公章/电子公章）



日期：2024 年 12 月 26 日