

报价明细表

项目编号: JSZC-320412-JZCG-G2024-0055



标段号: 六标段

项目名称: 南医大常州医疗健康科技园新建工程一期家具采购



报价单位: 人民币元

(08 栋体育馆、09 栋创新创业中心 (大学生活动中心))




一、08 栋体育馆家具清单

序号	名称	家具图片 (参考)	生产厂商	品牌	规格 (mm)	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	材质要求
1	办公工位		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1500*1500*1200	张	21	2950	61950	<ol style="list-style-type: none">屏风框架: 采用优质抗氧化铝材, 壁厚$\geq 1.5\text{mm}$, 屏风厚度$\geq 40\text{mm}$, 表面采用静电喷涂粉末工艺。基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面及脚板厚度$\geq 25\text{mm}$, 其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。导轨: 三节静音导轨。配置钢制固定三抽柜 (390*510*725mm, 钢板厚 0.7mm) + 木制衣柜+PP 键盘架 (510*245mm)+钢制活动主机架 (220*450*160mm, 钢板厚 1.5mm)。桌面上配置 2 个五孔面板、1 个网络面板; 桌面下配置 2 个五孔面板、1 个网络与电话集成面板。
2	办公桌		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1400*700*750	张	9	1436	12924	<ol style="list-style-type: none">基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面及主要承重板厚度$\geq 25\text{mm}$。封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。导轨: 三节静音导轨。桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚$\geq 1.5\text{mm}$; 边脚: 55*55*75mm 五角管焊接成型, 底部配 ABS 防滑调节脚; 横梁: 40*40mm 方管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。





										5. 配置钢制活动三抽柜(带锁、带万向轮、398**500*620mm, 钢板厚 0.7mm)+PP 键盘架(510*245mm)+钢制活动主机架(220*450*160mm, 钢板厚 1.5mm)。
3	会议条桌		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1400*600*760	张	10	1650	16500	1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 表面贴 50 丝木皮, 桌面及脚板厚度 $\geq 25\text{mm}$, 其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 油漆: 采用环保净味油漆(水性漆)。 3. 五金: 采用优质三合一连接件。
4	会议桌		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	4000*1500*750	张	1	7200	7200	1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度 $\geq 25\text{mm}$, 其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$; 55*55*75mm 五角管焊接成型, 底部配 ABS 防滑调节脚; 横梁: 40*40*mm 方管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。
5	诊疗桌		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1600*800*750	张	2	1594	3188	1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面及柜面厚度 $\geq 25\text{mm}$, 其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架: 底座采用 8mm 厚实心钢板, 中间柱采用 $\phi 76*1.5\text{mm}$ 圆管, 上托采用 2.5mm 钢板冲压而成; 表面采用静电喷涂粉末工艺。



6	办公椅		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	640*590*1100	张	34	1070	36380	<p>1. 面料: 采用优质专业阻燃家具布饰面, 耐磨、耐光、不褪色。</p> <p>2. 海绵: 采用优质环保阻燃海绵或 PU 发泡定型海绵, 不含氟氨碳化物等有害物质。</p> <p>3. 椅框及扶手: 椅框采用 PA60 尼龙 +GF30 材料, 环保 PP 塑胶扶手。</p> <p>4. 气压棒: 采用优质气压棒, 密封性能符合要求。</p> <p>5. 机构: 采用优质转椅底盘和 PA 尼龙五星脚, 底盘为倾仰底盘, 机构运动无干涉、无噪音。</p> <p>6. 椅轮: 采用优质尼龙塑料方向脚轮。</p> <p>7. 符合人体功效学: 头枕为尼龙支架+布料; 靠背为尼龙背框扣网布 (非直接接触皮肤用品), 带腰靠; 扶手为 2D 扶手+TPR 热塑橡胶扶手面; 同步倾仰联动。</p>
7	翻板会议椅		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	630*700*885	张	10	745	7450	<p>椅背: 加宽背框全新 PP+30%GF 材质, 表面绒布质感弹力网, 触感舒适+透气双重加成, 杜邦丝加强编制, 包裹感强, 有弹性, 网背不易塌陷。双色编制拼接, 拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构, 提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件, 提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠: 半透明黑色 PP 腰靠, 可上下调节 40mm, 满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座: 采用加厚透气定型海绵, 高弹力坐布包裹, 无坐木板, 坐感舒适, 坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p> <p>扶手: PA+25%玻纤扶手面, 精抛铝合金支架, 可灵活上翻。</p> <p>椅架: 优质管材 Φ28mm, 厚度 1.8mm, 结构稳固, 表面高温喷涂烤漆处理, 漆面牢固, 抗氧化、美观。</p> <p>脚垫: 脚套采用塑料静音脚垫。</p> <p>写字板: 采用优质 ABS 工程塑料加厚板面, 下层 PA 底壳稳固支撑, 上下双层结构, 带翻转笔槽, 铝合金旋转机构, 可折叠收纳写字板。</p>

8	会议椅		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	610*590*885	张	15	550	8250	<p>椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p> <p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p> <p>椅架：优质管材Φ28mm，厚度 1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。</p> <p>脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。</p>
9	会议椅 2		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	620*510*1000	张	52	962	50024	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背及坐垫面料：采用优质牛皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。 4. 椅架：采用实木框架和扶手；表面油漆工艺。
10	输液椅		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	730*1100*1120	张	6	850	5100	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背及坐垫面料：采用优质西皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 椅子架体管材壁厚≥1.5mm 电镀扁管弓形架。 4. 输液杆：底杆为直径 25mm 不锈钢管，上杆为直径 10mm 不锈钢杆，配 4 挂钩。挂钩可以承重 10 公斤的重量，完全满足挂水的要求。 5. 座椅外形：设计符合“人体形态学”工程原理，舒适度好，满足特殊人群的特殊需求。

11	茶水柜		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	800*400*850	组	5	830	4150	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
12	茶水台		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1500*600*850	组	1	2250	2250	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p> <p>5. 人造石饰面：台面采用优质石英石饰面。</p>
13	茶水台 2		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	3600*600*850	组	1	5400	5400	
14	配药柜		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1600*600*850	组	1	1280	1280	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 人造石饰面：台面采用优质石英石饰面。</p>

15	文件柜		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	800*400*2000	组	4	1070	4280	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金：采用优质三合一连接件和锁具，锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。 5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。
16	接待单人沙发		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1080*870*930	张	10	2167	21670	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背及坐垫面料：采用优质牛皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质≥ 45密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。 4. 沙发架：采用实木框架和扶手；表面油漆工艺。
17	方茶几		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	500*500*450	张	7	850	5950	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮，厚度$\geq 18\text{mm}$。 2. 几架：采用橡胶木实木制作。 3. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 4. 五金：采用优质三合一连接件。
18	检查床		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	2000*750*850	张	3	800	2400	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背及坐垫面料：采用优质西皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质≥ 45密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 床架：架体管材壁厚$\geq 1.5\text{mm}$厚，表面采用静电喷涂粉末工艺。

19	值班床		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1000*2000*950	张	3	1320	3960	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，床靠及主要承重板厚度$\geq 25\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p> <p>4. 床板：床板为杉木材料，厚度$\geq 18\text{mm}$，床板条宽度 90mm-110mm，拼缝$\leq 10\text{mm}$，双面抛光；床板底部 5 根 30*40mm 杂木（原木，非指接木）条横档。</p>
20	接待台		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	4600*700*1000	组	1	13800	13800	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及脚板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p> <p>5. 人造石饰面：台面和外立面采用优质石英石饰面。</p>
21	药品架		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1000*500*2000	组	20	1200	24000	<p>1、基材：层板采用$\geq 1.2\text{mm}$厚冷轧钢板，立柱及加强筋采用$\geq 1.5\text{mm}$厚冷轧钢板，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2、喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。</p>
22	核心产品： 固定看台椅		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	440*560*800	位	1488	370	550560	<p>1、座椅款式及尺寸：塑胶座椅，立式安装。尺寸：座椅高（$800\text{mm} \pm 10\text{mm}$），椅深（$560\text{mm} \pm 10\text{mm}$），座宽（$440 \pm 10\text{mm}$）；座椅排布中心距 $480 \pm 20\text{mm}$。（图片供参考）</p> <p>2、座椅材质：材料采用 PP 原料；座椅座垫采用弹簧加阻尼翻转，座椅翻转自如、噪音小，符合国家相关标准。</p> <p>3、座椅横梁外形尺寸为 $60*50\text{mm}$ 铝合</p>

										<p>金，厚度 2.5mm，硬度达到韦氏 11-13 度，铝横梁受力强度高，不易变形，防锈能力强。横梁连接处有加纤尼龙芯棒隐藏式无缝对接，保证对接处强度；两端配专用堵头，铝合金异性槽横梁可增加座椅安装后的稳定性，同时便于座椅安装及中心距的调节。</p> <p>4、座椅支架脚板外形尺寸为 146mm*125mm*5mm，采用两块对称 5mm 厚的长方形冷轧板，和一块 5mm 厚的正方形底板构成，通过三颗膨胀螺丝固定在水泥台阶侧面，牢固稳定，外型美观，经冲压焊接成型，结构简单，安装便利，强度高。</p> <p>5、紧固件性能等级，一般性连接：螺栓 4.8 级，螺母 4.0 级，抗拉强度\geq400MPa。屈服强度\geq320MPa。结构性连接：螺栓 8.8 级，螺母 8.0 级抗拉强度\geq800MPa。屈服强度\geq640MPa。</p> <p>6、座椅的其他要求：</p> <p>(1) 安全性好：座椅所有棱角都做圆角过渡。</p> <p>(2) 憎水性好：不会因果汁、污水污染椅面影响外观。</p> <p>(3) 座椅具有足够的强度和抗晃动能力，采用分组式安装，避免了一个观众的动作对其它观众造成影响。</p> <p>(4) 使用寿命：座椅使用寿命不低于 15 年。</p>
23	移动看台椅		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	445*570*500	位	1346	1085	1460410	<p>1、活动看台使用时呈阶梯状，回缩后呈层叠匣状，无定向跑偏，可腾出更大空间，实现场地多用途化，提高场地利用率。伸缩看台采用电动驱动伸缩，伸缩过程绝对平行、自如。同步伸缩，确保伸展与回缩同步一致。活动看台结构荷载应能承受 500kg/m²的负重强度 30min，单个座椅 2000N 的压载构架强度 30min，卸载后无损坏变形。周边护栏需稳定牢固，护栏顶部承载水平拉力达到 1000N/m，中间承载水平拉力达到 1500N/m，卸载后无损坏变形。</p> <p>2、活动看台为公共安全大型设备，根据</p>



三角形稳定原理，主要的支撑竖杆骨架结构须为倾斜的三角支撑结构。

3、座椅款式及材质：前置式塑壳翻折座椅，塑胶材料采用 PP 原料，有双层包边的塑胶中空气道结构，防止四周因塑料翻边老化而破裂，座椅座垫采用弹簧加阻尼翻转，座椅翻转自如、噪音小。

4、看台规格：每层台阶宽不低于 850mm，每层台阶高不低于 300mm，座椅为前置式翻折安装方式，靠背须自动阻尼翻转。座椅规格：椅深 570mm±10mm，座宽 445mm±10mm；椅背高 500mm±10mm 座椅排布中心距 480mm±10mm。

5、活动看台承重行走轮子采用 5 寸双硬度耐磨软橡胶轮，轮面宽度不低于 30mm。其中行走轮的胶轮邵氏硬度 A 达到 ≥80；抗静压能力达到加载 315N (0.5W) 水平静压，转动部分转动灵活，无卡滞及松脱现象，加载 1890N (3W) 垂直静压，轮轴不发生转动且无变形。

6、看台下部轨道与相邻的轨道互相锁定，采用连锁导向钢轨来保证排与排之间对齐，钢材焊接处必须光滑，不允许有裂缝及虚焊。

7、前横梁和后横梁采用高张力镀锌钢板滚压一次成型，钢板厚度 2mm，不得为焊接横梁。前横梁处无尖锐边缘，踏板上有 90mm 以上宽度的铝合金装饰型材防滑条，装饰铝型材做阳极氧化处理，表面光滑亮丽，有较强的耐磨、耐蚀性，符合国标中 AA10 局部氧化膜厚度的要求不低于 8um。

8、前横梁与后横梁用穿透式不锈钢螺丝与前后支撑固定，每个支撑轨内都应有一个 30±2mm 直径的尼龙滑轮起导向作用，导引看台伸展收合直线进行并防止钢与钢之间产生摩擦；

9、看台踏板应当采用 E0 级多层胶合板，强度与韧性兼具，有稳定性好，不易变形，防虫防锈等优点，表面贴有 1.2mm 高耐磨防滑 PVC 饰面，保持平整度。

10、踏板与踏板支撑、悬臂支撑连接应



当用螺栓固定。踏板之间采用铝合金型材的工字型耐腐蚀连接件，方便踏板之间对接的同时增强了对接处强度，工字型连接件做阳极氧化处理，表面光滑亮丽，有较强的耐磨、耐蚀性。

11、看台整体安装要求：非定向跑偏(mm) ≤8mm，噪音 (dB) ≤58dB,看台护栏：间隙 (mm) ≤95，易触及到的部件所有棱边和尖角，应予以圆滑过渡或加以防护，应使其半径≥3.0mm。

12、活动看台动力系统：

(1)动力系统必需装置于需要动力的主结构上，需有坚固外壳保护电机，机械式复合式驱动系统，电机直接带动传动轴与驱动轮，用来伸展和收缩看台。

(2)通过线控式控制器操控，带动看台逐排向前、后运行。每一个动力系统单元应由以下部件组成：驱动铸铁轮（ ϕ 172mm*100±2mm）、单/三相异步电动机、减速机、电机安装架、电机传动杆。提供 0.16-0.18 M/S 的平衡运行速度。

(3)供电：看台供货商在看台区内应提供所有的电线，包括线控。

(4)安全电力系统设计，电源于未使用状态时，无残留电力。采用简易控制器，可直接操作看台全展开或全收合。遇危险情形时，可松开按钮立即暂停。



13、配有自收式侧边高强度方管钢制护栏，连接处均以耐腐蚀连接件连接。钢制护栏表面需粉末涂装。看台收合时，侧边护栏自动收合。栏杆高度需大于 1100mm，以确保观众安全。中间护栏套筒必需固定于结构前后横梁，不得固定于踏板上；末端护栏门套筒采用高强度内六角螺丝连接固定于结构前后横梁，确保强度，不得固定于踏板上，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。

14、看台通道每层设一个箱行踏步，踏步为耐水层压胶合板组合成型，表面贴有防火防滑 PVC 胶皮，周边配装挤压铝





										<p>型材封边配注塑护角，采用圆弧设计，安全不割脚，踏步前缘包有特质的铝钛合金防滑条，可增加摩擦，防止观众在前沿处滑到，增加安全性。</p> <p>15. 签订合同，与甲方对接具体的深化方案。</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



二、09 栋创新创业中心（大学生活动中心）

序号	名称	家具图片（参考）	生产厂商	品牌	规格（mm）	单位	数量	单价（元）	合价（元）	材质要求
24	办公工位 2		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1400*700*1200	张	33	2365	78045	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屏风框架：采用优质抗氧化铝材，壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，屏风厚度$\geq 40\text{mm}$，表面采用静电喷涂粉末工艺。 2. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。 3. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 4. 导轨：三节静音导轨。 5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚 0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚 1.5mm）。 6. 桌面上配置 2 个五孔面板、1 个网络面板；桌面下配置 2 个五孔面板、1 个网络与电话集成面板。
25	办公桌 2		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1400*700*750	张	1	1436	1436	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度$\geq 25\text{mm}$。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节静音导轨。 4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚$\geq 1.5\text{mm}$；边脚：55*55*75mm 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；横梁：40*40mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。 5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚 0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚 1.5mm）。


26	处长 办公桌		中山市 东港家 具制造 有限公 司	巴洛 卡	1600*800*760	张	11	2263	24893	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮，台面及脚板厚度\geq50mm，其余板材厚度\geq18mm。 2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 导轨：三节阻尼静音导轨。 5. 配置铝合金多功能面板（正面：3 个五孔、1 个过线孔、1 个 typeA、1 个 typeC；反面：2 个五孔）+密码锁。
27	化妆台		中山市 东港家 具制造 有限公 司	巴洛 卡	1200*600*750	组	14	999	13986	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度\geq25mm，其余板材厚度\geq18mm。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节阻尼静音导轨。 4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚\geq1.5mm；边脚：55*55*75mm 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；表面采用静电喷涂粉末工艺。
28	会议条桌 2		中山市 东港家 具制造 有限公 司	巴洛 卡	1400*500*750	组	8	1600	12800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮，桌面及脚板厚度\geq25mm，其余板材厚度\geq18mm。 2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 3. 五金：采用优质三合一连接件。
29	会议条桌 3		中山市 东港家 具制造 有限公 司	巴洛 卡	1400*600*760	组	8	1650	13200	



30	会议桌 2		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1400*1400*750	张	6	3600	21600	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架：人型脚上托采用 3.0mm 冷轧钢板冲压成型，立管采用 30*60mm 扁圆管和 25*50mm 扁圆管组合经焊接组成人字架结构，管材壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，以保证脚架的稳固性；横梁：主梁采用 $\phi 50\text{mm}$ 圆管，管材壁厚$\geq 1.5\text{mm}$，两侧带旋转式折叠功能；置物层：采用 $\phi 16\text{mm}$ 圆管制作，与两侧 2.5mm 厚钢制吊臂结合，呈拆装结构；底部带活动优质刹车轮，360° 可旋转（可换调节脚），钢架表面采用静电喷涂粉末工艺。
31	会议桌 3		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	5400*1400*750	张	1	15120	15120	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮，桌面及脚板厚度$\geq 60\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 3. 五金：采用优质三合一连接件。
32	休闲桌		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	$\phi 800*750$	张	2	850	1700	<ol style="list-style-type: none"> 1. 桌面：采用 E0 级实木多层板，表面平整，双面贴 0.8mm 厚防火板，桌面板厚度$\geq 25\text{mm}$，环保净味油漆（水性漆）封边。 2. 桌架：底座采用 8mm 厚实心钢板，中间柱采用 $\phi 76*1.5\text{mm}$ 圆管，上托采用 2.5mm 钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。
33	办公椅 2		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	640*590*1100	张	34	1070	36380	<ol style="list-style-type: none"> 1. 面材：采用优质专业阻燃家具布饰面，耐磨、耐光、不褪色。 2. 海绵：采用优质环保阻燃海绵或 PU 发泡定型海绵，不含氟氨碳化物等有害物质。 3. 椅框及扶手：椅框采用 PA60 尼龙+GF30 材料，环保 PP 塑胶扶手。 4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。 5. 机构：采用优质转椅底盘和 PA 尼龙五

										星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。 6. 椅轮：采用优质尼龙塑料万向脚轮。 7. 符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框扣网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；扶手为2D扶手+TPR热塑橡胶扶手面；同步倾仰联动。
34	礼堂椅		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	580*860*1000	人位	594	1180	700920	1. 座、背海绵：采用高密度冷发泡PU定型海绵，密度45~60KG/M ³ ；外型按人体工程学原理设计。 2. 背外板：采用优质多层板经模具冷压成型底油密封和环保面漆处理；厚度为15±2mm。 3. 座框架：采用优质冷轧板（厚度为1.5mm）经模具冲压焊接组合成型，座深：460mm。 4. 座外板：采用优质高密度硬木多层板经模具冷压型，再经修边、打磨、底油密封和环保面漆处理；座板面上制有N个消音孔，以加强座椅的吸音功能；厚度为15±2mm。 5. 写字板：采用优质多层板裁切成型，再经修边、打磨、底油密封和环保面漆处理，可翻转收纳进扶手内。 6. 站脚：采用优质钢板（壁厚2.0mm）冲压并二氧化碳焊接成型，表面经打磨、除锈、防氧化及静电喷涂等工序处理；落地底盘直径φ340mm，上柱为空心，可满足空调送风从座椅下方送出。
35	处长办公椅		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	680*580*1180	张	11	1200	13200	1. 头枕：升降头枕+定型绵 2. 面料：优质黑色头层牛皮 3. 椅背：PA背框+升降腰靠+切割棉 4. 椅座：12mm座板+定型绵 5. 扶手：分体4D升降扶手 6. 底盘：三档锁定连动底盘 7. 气杆：行程65mm沉口40mm三级电镀气杆 8. 椅脚：φ350mm铝合金脚五星脚 9. 脚轮：60/25mm黑色PU轮





36	会议椅 3		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	490*500*980	张	33	780	25740	<p>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵:采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</p> <p>4. 椅架:采用金属弯管架,管材壁厚≥1.5mm,表面采用电镀工艺。</p>
37	会议椅 4		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	610*590*885	张	55	550	30250	<p>椅背:加宽背框全新PP+30%GF材质,表面绒布质感弹力网,触感舒适+透气双重加成,杜邦丝加强编制,包裹感强,有弹性,网背不易塌陷。双色编制拼接,拒绝单调装饰。背上沿PP弹性结构,提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件,提供18°±2°倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠:半透明黑色PP腰靠,可上下调节40mm,满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座:采用加厚透气定型海绵,高弹力坐布包裹,无坐木板,坐感舒适,坐棉由环保PP防尘底壳承托</p> <p>扶手:PA+25%玻纤扶手面,精抛铝合金支架,可灵活上翻。</p> <p>椅架:优质管材Φ28mm,厚度1.8mm,结构稳固,表面高温喷涂烤漆处理,漆面牢固,抗氧化、美观。</p> <p>脚垫:脚套采用塑料静音脚垫。</p>
38	会议椅 5		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	620*510*1000	张	15	962	14430	<p>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵:采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</p> <p>4. 椅架:采用实木框架和扶手;表面油漆工艺。</p>

39	休闲椅		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	520*520*750	张	8	680	5440	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵:采用优质≥ 45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。 3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。 4. 椅架:白蜡木实木,表面油漆工艺。
40	茶水柜 2		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	800*400*850	组	5	830	4150	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,台面及层板厚度$\geq 25\text{mm}$,其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 2. 封边:采用2mm厚ABS封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰:采用杯状暗铰链,具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金:采用优质三合一连接件。
41	茶水柜 3		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	800*400*850	组	4	1562	6248	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材:采用E0级实木多层板,表面贴50丝木皮,台面及层板厚度$\geq 25\text{mm}$,其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 2. 油漆:采用环保净味油漆(水性漆)。 3. 门铰:采用杯状暗铰链,具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 导轨:三节阻尼静音导轨。
42	档案柜		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	800*400*2000	组	4	1280	5120	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材:采用优质冷轧钢板,厚度$\geq 1.0\text{mm}$,外观性能要求:金属件-喷涂层:涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象;涂层应光滑均匀、色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2. 喷涂涂料:表面采用静电喷涂粉末工艺,色泽均匀,不易褪色。 3. 结构:折弯成型无焊接柜身,内部焊点平整,结构稳固,承重、承压性好;所有不见面均经打磨,砂光处理,打磨均匀,免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4. 优质五金:锁具管理码不低于500码不重号,锁具和钥匙上有对应编号方便管理。

43	密集架		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	2400*450*2200	组	20	4251	85020	<p>1. 柜体主要材料：轨道 20×20mm 实心方钢；底梁、轮轴支座 $\delta = 3.0\text{mm}$ 热轧钢板焊接成型，表面喷漆；立柱 $\delta = 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板 50*36mm 立柱，采用一次成型双压线型，层数和间距可自由调整，表面酸洗磷化处理，环保亚光喷塑；架体 $\delta = 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板制作，整体货架式插接结构、无螺丝；挂板、隔板 $\delta = 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板制作，3 折边处理，增强隔板更大承载力；门、侧面板 $\delta = 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板制作，门板为通门，后侧板与立柱为一整体，使结构稳固，前侧板上下 3 段式设计。</p> <p>2. 移动机构：P204 双排滚珠轴承；$\Phi 20\text{mm}45\#$圆钢实心轴；$\Phi 25 \times 2.5\text{mm}$ 无缝连接钢管；HT20-40 铸铁滚轮；ZG45 精制滚齿链轮；节距 12.7mm $\Phi 8.5\text{mm}$ 链条；双向超越离合器结构摇动手柄、摇柄轴承。</p> <p>3. 制动装置：每列装有止动装置，采用锌合金手柄与自动锁设计，方便操作，止动可靠，使用方便。</p> <p>4. 防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防火、防光、防鼠、防潮、防倾倒功能。</p> <p>5. 表面喷塑：静电喷涂粉末工艺，表面处理经脱脂—水洗—除锈—水洗—中和—水洗—表面调整—磷化—水洗—钝化—干燥—处理等工序加工而成，防锈蚀性能卓越。</p> <p>6. 智能控制系统：固定列采用 12 寸以上嵌入式设计的彩色液晶电容触摸屏控制，活动列采用 8 寸以上嵌入式设计的彩色液晶触摸屏控制。需具备语音识别（可通过离线语音指令控制智能密集架打开、合架、通风、停止功能）、人脸识别（具备人脸识别解锁功能，无需操作自动识别管理员，并进入操作界面）、系统自检系统应有自检功能，且能在固定列显示屏上显示故障位置和故障原因的功能。（一）驱动电机应采用 24V 直流 150W 以上无刷直流电机驱动。（二）</p>
----	-----	---	---------------	-----	---------------	---	----	------	-------	---

									固定列控制器 CPU 应不低于 4 核 1.8G, 既不能是商用电脑, 也不能是单片机系统。操作系统应采用 Linux 系统或 Android 系统, 确保系统安全。开/关机时间均应 $\leq 10s$; (三) 架体运行单个活动列架体从完全闭合到完全打开的时间应 $\leq 11s$; (四) 安全防范控制系统应符合国家公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求; (五) 绝缘电阻安全防范报警设备的电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻, 经相对湿度为 91%~95%、温度为 40℃、48h 的受潮预处理后, 加强绝缘的设备不小于 5M Ω , 基本绝缘的设备不小于 2M Ω , III 类设备不小于 1M Ω 工作电压超过 500V 的设备, 上述绝缘电阻的阻值数应乘以一个系数, 该系数等于工作电压除以 500V; (六) 电机电源信号线转移电阻应符合 GA/T 1297-2016 电气性能的转移阻抗参数要求, 1Mhz 信号情况下, 转移电阻应 $\leq 50m\Omega/m$, 不应产生互干扰, 保证信号安全。	
44	文件柜 2		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	800*400*2000	组	13	1070	13910	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 层板厚度$\geq 25mm$, 其余板材厚度$\geq 18mm$。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金: 采用优质三合一连接件和锁具, 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。 5. 门框: 铝合金门框, 钢化玻璃。

45	文件柜 3		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	800*400*2000	组	15	1920	28800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贴面材料：采用优质实木皮贴面，厚度$\geq 0.8\text{mm}$。 2. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整，层板厚度$\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度$\geq 18\text{mm}$。 3. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 4. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。
46	处长三人沙发		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	2240*900*760	组	3	4299	12897	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背及坐垫面料：采用优质牛皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质≥ 45密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。 4. 沙发架：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。
47	接待单人沙发 2		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1080*870*930	张	12	2167	26004	<ol style="list-style-type: none"> 1. 靠背及坐垫面料：采用优质牛皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质≥ 45密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。 4. 沙发架：采用实木框架和扶手；表面油漆工艺。
48	长条沙发		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	3400*450*750	组	1	3800	3800	<ol style="list-style-type: none"> 1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质≥ 45密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。 4. 沙发架：采用$\geq 1.5\text{mm}$厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。
49	长条沙发 2				4700*450*750	组	1	5253	5253	

50	方茶几 2		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	500*500*450	张	12	850	10200	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台面基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮，厚度 $\geq 18\text{mm}$。 2. 几架：采用橡胶木实木制作。 3. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 4. 五金：采用优质三合一连接件。
51	接待台 2		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	6800*700*1000	组	1	20400	20400	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$，其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金：采用优质三合一连接件。 5. 人造石饰面：台面和外立面采用优质石英石饰面。
52	演讲台		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	600*480*1000	张	1	1900	1900	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基材：采用 E0 级实木多层板，表面贴 50 丝木皮。 2. 油漆：采用环保净味油漆（水性漆）。 3. 五金：采用优质三合一连接件。
53	货架		中山市东港家具制造有限公司	巴洛卡	1000*500*2000	组	26	550	14300	<ol style="list-style-type: none"> 1、基材：层板采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚冷轧钢板，立柱及加强筋采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚冷轧钢板，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。 3. 焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。
投标总价（元）：									3556218	

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：常州市易丰家具有限公司（加盖 CA 电子公章）

日期：2024 年 12 月 26 日

