

# 报价明细（采购清单）表（实质性格式）

项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2024-0055

标段号：三标段

项目名称：南医大常州医疗健康科技园新建工程一期家具采购

报价单位：人民币元

## (03 栋临床试验实训楼(未来学院)、04 栋基础实验实训楼(实验教学楼)、05 栋医工结合楼(工信楼))

### 一、03 栋临床试验实训楼(未来学院)

序号	名称	家具图片 (参考)	生产 厂商	品 牌	规格 (mm)	单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	材质要求
1	PI 办公桌		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1600*800*750	张	15	1400	21000	<p>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>, 其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 导轨: 三节静音导轨。</p> <p>4. 桌架: 采用优质一级冷轧钢管, 壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>; 钢脚部分采用 2.0mm 冷轧板与 40*50*1.5mm 方管组合焊接成型, 底部配 ABS 防滑调节脚, 长方形钢挡板采用 1.5mm 冷轧板冲压成型; 横梁采用 25*50*1.2mm 方管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>5. 配置钢制活动三抽柜(带锁、带万向轮、398*500*620mm, 钢板厚 0.7mm)+PP 键盘架(510*245mm)+钢制活动主机架(220*450*160mm, 钢板厚 1.5mm)。</p>
2	办公工位(样品)		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1400*700*1200	张	97	1400	135800	<p>1. 屏风框架: 采用优质抗氧化铝材, 壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 屏风厚度<math>\geq 40\text{mm}</math>, 表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>2. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>3. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>4. 导轨: 三节静音导轨。</p> <p>5. 配置钢制活动三抽柜(带锁、带万向轮、</p>

									398**500*620mm, 钢板厚 0.7mm)+PP 键盘架 (510*245mm)+钢制活动主机架 (220*450*160mm, 钢板厚 1.5mm)。 6. 桌面上配置 2 个五孔面板、1 个网络面板; 桌面下配置 2 个五孔面板、1 个网络与电话集成面板。	
3	办公桌		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1500*1500*1200	组	15	1500	22500	1. 屏风框架: 采用优质抗氧化铝材, 壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ , 屏风厚度 $\geq 40\text{mm}$ , 表面采用静电喷涂粉末工艺。 2. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板 (1150*1500*600mm, 内导 R250 圆角) 厚度 $\geq 25\text{mm}$ , 其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 3. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 4. 导轨: 三节静音导轨。 5. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自锁阻尼缓冲功能。 6. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ; 边脚: 55*55*75mm 五角管焊接成型, 底部配 ABS 防滑调节脚; 表面采用静电喷涂粉末工艺。 7. 配置钢制活动三抽柜 (带锁, 带万向轮、398*500*620mm, 钢板厚 0.7mm)+木制衣柜 (尺寸: 350*600*1200mm 含挂衣架)+PP 键盘架(510*245mm)+钢制活动主机架 (220*450*160mm, 钢板厚 1.5mm)。 8. 桌面上配置 2 个五孔面板、1 个网络面板; 桌面下配置 2 个五孔面板、1 个网络与电话集成面板。
4	办公桌 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1400*700*750	张	19	1400	26600	1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面及主要承重板厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨: 三节静音导轨。 4. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ; 边脚: 55*55*75mm 五角管焊接成型, 底部配 ABS 防滑调节脚; 横梁: 40*40mm 方管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。

										5. 配置钢制活动三抽柜(带锁、带万向轮、398**500*620mm, 钢板厚0.7mm)+PP 键盘架(510*245mm)+钢制活动主机架(220*450*160mm, 钢板厚1.5mm)。
5	会议桌		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1600*800*750	张	1	1100	1100	1. 基材:采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面厚度≥25mm。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚≥1.5mm。边脚: 采用 30*80mm 扁方管, 底部配 ABS 防滑调节脚; 横梁: 采用 55*55*75mm 五角管, 壁厚 1.5mm; 中间扣板采用 0.9mm 冷轧板冲压成型, 一面拆装结构, 内侧折边用螺丝固定, 可冲 86 面板孔及散热孔; 表面采用静电喷涂粉末工艺。
6	会议桌 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	3000*1200*750	张	2	2250	4500	1. 基材:采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度≥25mm, 其余板材厚度≥18mm。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚≥1.5mm, 30*80mm 梯形脚, 表面采用电镀工艺。桌下配 2 根 40*40mm 方管横梁, 管壁厚度≥1.5mm, 表面采用静电喷涂粉末工艺。
7	会议桌 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	4000*1500*750	张	2	3000	6000	
8	会议桌 4		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	5400*1600*750	张	3	4050	12150	
9	监控台		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	2000*800*750	张	1	10500	10500	1. 基材: 台面和侧脚采用 E0 级实木多层板, 桌面及主要承重板厚度≥25mm, 其余板材厚度≥18mm。表面浸渍胶膜纸饰面。 2. 主体框架: 材质为冷轧镀锌钢板 SGCC 冲压折弯成型, 通风散热系统, 浮式底柜。 3. 台面支撑: 冷轧镀锌钢板 SGCC 冲压折弯成型 4. 屏风: 冷轧钢板+AL6063-T5 铝合金型材, 阳极氧化表面处理, 用于显示器支架悬挂和其他配件的凹槽。 5. 散热: 调度控制台底部设计空间大, 四周有门, 前后门上有散气孔, 可实现空气对流通畅, 使设备安全性得到有效保证 6. 理线: 调度控制台内部设计

										专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 7.其他：内部带底板可放置电脑主机，配置钢制键盘抽（550*300mm）。
10	课桌		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1200*470*750	组	43	810	34830	<p>1.基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板件≥25mm厚。</p> <p>2.封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3.桌脚：采用铝合金材质，结构合理，承重力强。</p> <p>4.桌脚横拉杆：采用≥25mm*50mm优质平椭圆管，两端用螺丝与铝合金桌脚固定连接，加大成品的牢固与稳定。</p> <p>5.前挡板：采用0.8mm优质冷轧钢板经模具冲压、折边成型，表面采用静电喷涂粉末工艺，挡板固定在桌脚卡位，用M6螺丝对锁上紧，牢固可靠。</p> <p>6.书网：书网两侧支架采用铝合金材质，表面经打磨、抛光、除锈、清洗经高温静电喷粉工艺处理，质地结实，承重力强，造型新颖。中间网架采用了根φ15mm*1.0mm厚不锈钢圆管，钢管安装在支架安装孔内，增强整体结构，安装简单、经久耐用。</p> <p>7.防滑脚垫：采用尼龙软胶材质，可根据地不平调节平衡，保护地面，减少划痕和噪音。</p> <p>8.外观胶盖：采用PP材料注塑成型，遮挡螺丝位，使外表看不到螺丝，整体更简洁大方。</p>
11	休闲桌		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	φ800*750	组	11	300	3300	<p>1.桌面：采用E0级实木多层板，表面平整，双面贴0.8mm厚防火板，桌面板厚度≥25mm，环保净味油漆（水性漆）封边。</p> <p>2.桌架：底座采用8mm厚实心钢板，中间柱采用φ76*1.5mm圆管，上托采用2.5mm钢板冲压而成；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
12	学习桌		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1000*600*1800	张	108	1400	151200	<p>1.基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。</p> <p>2.封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3.导轨：三节阻尼静音导轨。</p>

										<p>4. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>5. 五金：采用优质三合一连接件。</p> <p>6. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>；边脚：<math>55*55*75\text{mm}</math> 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>7. 配置多功能插座（带 3 个五孔插口和 1 个网络插口、面板规格 <math>268*50\text{mm}</math>）+密码锁。</p>
13	移动实验桌		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1200*1500*800	张	12	810	9720	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：下脚采用 <math>\phi 60\text{mm}</math> 圆无缝管与 2.0mm 钣金组合焊接成型，立柱采用 <math>\phi 60*1.5\text{mm}</math> 圆管，顶部封口处配备书包勾；横梁：采用 <math>20*60*1.5\text{mm}</math> 方管，两头 MS 拆装结构，上部 2 支 <math>25*50*2.0\text{mm}</math> 组装托臂；底部带活动优质刹车轮，360° 可旋转（可换调节脚）；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
14	移动学习桌		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	900*450*800	张	32	1210	38720	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：下脚采用 <math>\phi 60\text{mm}</math> 圆无缝管与 2.0mm 钣金组合焊接成型，立柱采用 <math>\phi 60*1.5\text{mm}</math> 圆管；上带金属托臂；底部带活动优质刹车轮，360° 可旋转（可换调节脚）；内有升降调节装置，表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
15	办公椅（样品）		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	640*590*1100	张	129	700	90300	<p>1. 面材：采用优质专业阻燃家具布饰面，耐磨、耐光、不褪色。</p> <p>2. 海绵：采用优质环保阻燃海绵或 PU 发泡定型海绵，不含氟氯碳化物等有害物质。</p> <p>3. 椅框及扶手：椅框采用 PA60 尼龙+GF30 材料，环保 PP 塑胶扶手。</p> <p>4. 气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。</p> <p>5. 机构：采用优质转椅底盘和</p>

										PA 尼龙五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。 6. 椅轮：采用优质尼龙塑料万向脚轮。 7. 符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框扣网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；扶手为 2D 扶手+TPR 热塑橡胶扶手面；同步倾仰联动。
16	翻板会议椅		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	630*700*885	个	154	570	87780	椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。 腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。 椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PE 环保海绵承托。 扶手：PA+25%GF 扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。 椅架：优质管材 Φ28mm，厚度 1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。 脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。 写字板：采用优质 ABS 工程塑料加厚板面，下层 PA 底壳稳固支撑，上下双层结构，带翻转笔槽，铝合金旋转机构，可折叠收纳写字板。
17	核心产品：会议椅		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	610*590*885	张	125	560	70000	椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。 腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。 椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，

										<p>坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p> <p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p> <p>椅架：优质管材Φ28mm，厚度1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。</p> <p>脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。</p>
18	课椅		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	500*475*830	组	86	420	36120	<p>1. 椅脚：采用优质 1.5mm 的腰鼓管模具拉弯成型。</p> <p>2. 椅座支撑组件：采用 2mm 厚钢板，五金模具冲压成型。</p> <p>3. 椅脚与支撑组件连接：采用焊接成型。</p> <p>4. 椅座、椅背：采用 PP（聚炳稀）材料压注成形，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理。椅座与椅背支撑成一整体并背后带有挽手。</p> <p>5. 防滑脚垫：采用 PP（聚炳稀）材料压注成形。</p> <p>6. 金属表面工艺：金属表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>7. 外型：按人体工程学设计，线条流畅，座感舒适。</p>
19	学习椅		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	610*590*885	张	108	560	60480	<p>椅背：加宽背框全新 PP+30%CF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成；杜邦丝加强编制，2 包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p> <p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p> <p>椅架：优质管材Φ28mm，厚度1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。</p> <p>脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。</p>

20	休闲椅		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	520*520*850	张	24	710	17040	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 椅架:白蜡木实木,表面油漆工艺。</li> </ol>
21	L型长条休闲沙发		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	3900*3700*750	组	2	12500	25000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沙发架:采用≥1.5mm厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>2. 靠背及坐垫面料:采用环保科技布。</li> <li>3. 海绵:采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>4. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ol>
22	L型直角沙发		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	3000*1800*750	张	3	6400	19200	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ol>
23	PI单人沙发		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	740*780*750	组	29	1100	31900	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沙发架:采用≥1.5mm厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>2. 靠背及坐垫面料:采用优质西皮(皮革),透气性好,柔软且富于韧性。</li> <li>3. 海绵:采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>4. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ol>
24	W型长条休闲沙发		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	5200*3200*750	组	2	8000	16000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ol>
25	Y型长条休闲沙发		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	4000*2300*750	组	2	5600	11200	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质≥45密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ol>



26	单人沙发		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	740*640*750	张	6	1100	6600	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架:采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
27	接待单人沙发		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1080*870*930	张	2	1600	3200	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架:采用实木框架和扶手;表面油漆工艺。</li> </ol>
28	接待双人沙发		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1580*870*930	张	1	2600	2600	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架:采用实木框架和扶手;表面油漆工艺。</li> </ol>
29	接待三人沙发		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	2080*870*930	张	1	3200	3200	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 靠背及坐垫面料:采用优质牛皮(皮革),透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或PU发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用E0级实木多层板,表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架:采用实木框架和扶手;表面油漆工艺。</li> </ol>
30	演讲台		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	600*480*1000	张	11	450	4950	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用E0级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面及主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>,其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边:采用2mm厚ABS封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 五金:采用优质三合一连接件。</li> </ol>

31	货架		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1500*500*2000	组	42	800	33600	<p>1、基材：层板采用<math>\geq 1.2\text{mm}</math>厚冷轧钢板，立柱及加强筋采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚冷轧钢板，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2、喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3、焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。</p>
32	茶水柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	800*400*850	组	13	550	7150	<p>1. 基材：采用E0级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑，纹路清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
33	储物柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1000*500*2000	组	16	1500	24000	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 优质五金：锁具管理码不低于500码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p>

34	储物柜 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1000*600*850	组	53	950	50350	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ , 外观性能要求: 金属件-喷涂层: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀、色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2. 喷涂涂料: 表面采用静电喷涂粉末工艺, 色泽均匀, 不易褪色。 3. 结构: 折弯成型无焊接柜身, 内部焊点平整, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有不见面均经打磨, 砂光处理, 打磨均匀, 免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4. 优质五金: 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。
35	储物柜 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1000*800*850	组	31	1000	31000	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ , 外观性能要求: 金属件-喷涂层: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀、色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2. 喷涂涂料: 表面采用静电喷涂粉末工艺, 色泽均匀, 不易褪色。 3. 结构: 折弯成型无焊接柜身, 内部焊点平整, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有不见面均经打磨, 砂光处理, 打磨均匀, 免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4. 优质五金: 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。
36	换鞋矮柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1000*450*500	组	4	600	2400	1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ , 外观性能要求: 金属件-喷涂层: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀、色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2. 喷涂涂料: 表面采用静电喷涂粉末工艺, 色泽均匀, 不易褪色。 3. 结构: 折弯成型无焊接柜身, 内部焊点平整, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有不见面均经打磨, 砂光处理, 打磨均匀, 免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4. 面料: 采用优质西皮(皮革), 透气性好、柔软且富于韧性。 5. 海绵: 采用优质 $\geq 45$ 密度海绵或 PU 发泡定型海绵, 软硬适中, 回弹性强, 抗变形能力强。
37	文件柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1600*400*2000	组	14	2400	33600	1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 层板厚度 $\geq 25\text{mm}$ , 其余板材厚度 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金: 采用优质三合一连接件和锁具, 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。

38	文件柜 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	800*400*2000	组	9	1500	13500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>, 外观性能要求: 金属件-喷涂层: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀、色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</li> <li>2. 喷涂涂料: 表面采用静电喷涂粉末工艺, 色泽均匀, 不易褪色。</li> <li>3. 结构: 折弯成型无焊接柜身, 内部焊点平整, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有不见面均经打磨, 砂光处理, 打磨均匀, 免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</li> <li>4. 优质五金: 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</li> </ol>
39	文件柜 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	800*400*2000	组	22	1400	30800	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>, 其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑, 花纹清晰, 无漏印现象。</li> <li>3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有缓冲阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金: 采用优质三合一连接件和锁具, 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</li> <li>5. 门框: 铝合金门框, 钢化玻璃。</li> </ol>
40	衣柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	900*500*2000	组	67	1500	100500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>, 外观性能要求: 金属件-喷涂层: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀、色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</li> <li>2. 喷涂涂料: 表面采用静电喷涂粉末工艺, 色泽均匀, 不易褪色。</li> <li>3. 结构: 折弯成型无焊接柜身, 内部焊点平整, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有不见面均经打磨, 砂光处理, 打磨均匀, 免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</li> <li>4. 优质五金: 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙</li> </ol>

										上有对应编号方便管理。
41	方凳		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	340*280*450	个	132	80	10560	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用 E0 级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,凳面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边:采用 2mm 厚 ABS 封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 椅架:采用优质一级冷轧钢,管材壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>; 40*40mm 方管焊接成型,底部配 ABS 防滑脚;横梁: 25*25mm 方管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
42	休闲圆凳		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	$\phi$ 400*450	张	16	380	6080	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵:采用优质<math>\geq 45</math> 密度海绵或 PU 发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</li> <li>3. 内板:采用 E0 级实木多层板,表面光滑平整。</li> </ol>
43	圆凳		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	330*440*460-600	张	21	95	1995	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、凳面:采用 ABS 工程塑料,抗菌性能好。</li> <li>2、气压棒:采用优质气压棒,密封性能符合国标。</li> <li>3、椅脚:采用金属镀铬五星脚。</li> <li>4、椅子脚垫:采用优质塑料件。</li> </ol>
44	方茶几		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	500*500*450	张	18	300	5400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用 E0 级实木多层板<math>\geq 18\text{mm}</math>,表面平整。</li> <li>2. 封边:采用 2mm 厚 ABS 封边条,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 金属架:底座采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚金属管,表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
45	椭圆茶几		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	$\phi$ 1000*450	张	3	450	1350	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:采用 E0 级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,板材厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边:采用 2mm 厚 ABS 封边条,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架:采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚金属管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> </ol>
46	圆茶几		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	$\phi$ 600*450	张	6	300	1800	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材:基材:采用 E0 级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边:采用 2mm 厚 ABS 封边条,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 桌架:采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 厚金属</li> </ol>

											管；表面采用静电喷涂粉末工艺。
47	白板 (单块)		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1910*1110	块	3	865	2595		<p>书写板为平面结构，采用固定件安装，面板、背板四边包边，尺寸误差符合国家标准；</p> <p>边框采用香槟色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理；包角采用 ABS 工程塑料，香槟色，长≤30mm，不拼接，采用内插式设计，每块板上、下安装四个，粘接剂甲醛释放量符合国家规定；</p> <p>采用七层瓦楞纸板，厚度≤10mm。加强书写板牢固性，整体镀锌防锈；</p> <p>书写板颜色：墨绿色。</p> <p>面板采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.27mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接。硬度、光泽度符合国家规定。</p>
小计（元）：									1320170		

## 二、04 栋基础实验实训楼（实验教学楼）

序号	名称	家具图片 (参考)	生产 厂商	品 牌	规格 (mm)	单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	材料要求
48	办公 工位 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1400*700*1200	张	44	1400	61600	<p>1. 屏风框架：采用优质阳极氧化铝材，壁厚≥1.5mm，屏风厚度≥40mm，表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>2. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面厚度 ≥ 25mm 。</p> <p>3. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>4. 导轨：三节静音导轨。</p> <p>5. 配置钢制活动三抽柜（带锁、带万向轮、398**500*620mm，钢板厚 0.7mm）+PP 键盘架（510*245mm）+钢制活动主机架（220*450*160mm，钢板厚 1.5mm）。</p> <p>6. 桌面上配置 2 个五孔面板、1 个网络面板；桌面下配置 2 个五孔面板、1 个网络与电话集成面板。</p>


49	会议桌 5		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	5400*1600*750	张	2	4050	8100	<p>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>, 其余板材厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚 <math>\geq 1.5\text{mm}</math>; 30*80mm 梯形脚, 表面采用电镀工艺。桌下配 2 根 40*40mm 方管横梁, 管壁厚度 <math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
50	课桌 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	650*450*760	张	120	520	62400	<p>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>, 其余板材厚度 <math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚 <math>\geq 1.5\text{mm}</math>; 采用 <math>\phi 32\text{mm}</math> 圆形钢管, 表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
51	休闲桌 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	$\phi$ 600*750	张	3	300	900	<p>1. 桌面: 采用 E0 级实木多层板, 表面平整, 双面贴 0.8mm 厚防火板, 桌面板厚度 <math>\geq 25\text{mm}</math>, 环保净味油漆(水性漆)封边。</p> <p>2. 桌架: 底座采用 8mm 厚实心钢板, 中间柱采用 <math>\phi 76*1.5\text{mm}</math> 圆管, 上托采用 2.5mm 钢板冲压而成; 表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
52	休闲桌 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	$\phi$ 800*750	张	16	300	4800	
53	办公椅 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	640*590*1100	张	75	700	52500	<p>1. 面材: 采用优质专业阻燃家具布饰面, 耐磨、耐光、不褪色。</p> <p>2. 海绵: 采用优质环保阻燃海绵或 PU 发泡定型海绵, 不含氟氯碳化物等有害物质。</p> <p>3. 椅框及扶手: 椅框采用 PA60 尼龙+GF30 材料, 环保 PP 塑胶扶手。</p> <p>4. 气压棒: 采用优质气压棒, 密封性能符合要求。</p> <p>5. 机构: 采用优质转椅底盘和 PA 尼龙五星脚, 底盘为倾仰底盘, 机构运动无干涉、无噪音。</p> <p>6. 椅轮: 采用优质尼龙塑料万向脚轮。</p>

										7.符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框扣网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；扶手为 2D 扶手+TPR 热塑橡胶扶手面；同步倾仰联动。
54	翻板会议椅 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	630*700*885	张	38	570	21660	<p>椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p> <p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p> <p>椅架：优质管材 Φ28mm，厚度 1.0mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，表面牢固，抗氧化、美观。</p> <p>脚套：脚套采用塑料静音脚垫。</p> <p>写字板：采用优质 ABS 工程塑料加厚板面，下层 PP 底壳稳固支撑，上下双层结构，带翻转笔槽，铝合金旋转机构，可折叠收纳写字板。</p>
55	会议椅 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	610*590*885	张	32	560	17920	<p>椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p> <p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p>



										椅架：优质管材Φ28mm，厚度1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。 脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。
56	课椅 2 (样品)		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	565*555*860	张	120	450	54000	1. 椅背、椅座：PP 注塑成型。 2. 座支架：PA 材质。 3. 椅脚：优质管材≥20*20mm，厚度1.2mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。
57	休闲椅 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	520*520*850	张	54	710	38340	1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。 4. 椅架：白蜡木实木，表面油漆工艺。
58	方凳 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	340*280*450	个	792	80	63360	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度 ≥ 26mm。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑，花纹清晰、无漏胶现象。 3. 椅架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚 ≥ 1.5mm，40*40mm 方管焊接成型，底部配 ABS 防滑脚；横梁：25*25mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。
59	圆凳 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	330*440*460-600	张	160	95	15200	1、凳面：采用 ABS 工程塑料，抗菌性能好。 2、气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。 3、椅脚：采用金属镀铬五星脚。 4、椅子脚垫：采用优质塑料件。
60	24 斗 抽屉 柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	900*500*2000	组	1	2200	2200	1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度 ≥ 1.0mm，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。 3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承


										重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。
61	矮柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1200*600*850	组	12	980	11760	1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。 3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。
62	标本柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1200*500*2000	组	30	2000	60000	1. 基材：采用优质抗氧化铝材，壁厚≥1.5mm，表面采用静电喷涂粉末工艺。 2. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，板材厚度≥18mm。 3. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 4. 采用钢化玻璃，耐冲击不易碎。
63	茶水柜 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	800*400*850	组	11	550	6050	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金：采用优质三合一连接件。

64	茶水台		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	2400*600*850	组	3	2390	7170	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>, 其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金: 采用优质三合一连接件。</li> <li>5. 人造石饰面: 台面采用优质石英石饰面。</li> </ol>
65	抽屉柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	900*500*2000	组	2	2000	4000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>, 外观性能要求: 金属件-喷涂层: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀、色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</li> <li>2. 喷涂涂料: 表面采用静电喷涂粉末工艺, 色泽均匀, 不易褪色。</li> <li>3. 结构: 折弯成型无焊接柜身, 内部焊点平整, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有不见面均经打磨, 砂光处理, 打磨均匀, 免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</li> <li>4. 优质五金: 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</li> </ol>
66	储物柜 4		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1000*500*2000	组	66	1500	99000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用优质冷轧钢板, 厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>, 外观性能要求: 金属件-喷涂层: 涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象; 涂层应光滑均匀、色泽一致, 应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</li> <li>2. 喷涂涂料: 表面采用静电喷涂粉末工艺, 色泽均匀, 不易褪色。</li> <li>3. 结构: 折弯成型无焊接柜身, 内部焊点平整, 结构稳固, 承重、承压性好; 所有不见面均经打磨, 砂光处理, 打磨均匀, 免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</li> <li>4. 优质五金: 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</li> </ol>


67	电子储物柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1500*500*2000	组	12	6000	72000	<p>一. 基本组成</p> <p>自助行李寄存柜，是由嵌入式计算机进行控制，具有管理功能的小件物品寄存系统。主要由输入设备（条码阅读器）、输出设备（如中文液晶显示）、嵌入式计算机处理中心、管理软件以及电源组成。</p> <p>二. 结构、材料、钣金说明</p> <p>寄存柜箱体选用 0.8mm 以上优质冷轧板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊接装配而成，箱体结构坚固结实。箱体表面经除锈、除油、打磨、磷处理后喷塑，塑面的颜色可由用户选定。箱门背面增加纵向加强筋，提高箱门的防撞击能力；能有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、磕伤，电控锁采用 360 度具有防撬、带防软片插入装置。</p>
68	活动柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	450*500*600	个	4	580	2320	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p>
69	书包柜		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1200*500*2000	台	4	2400	9600	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：折弯成型无焊接柜身，</p>

										内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。
70	文件柜 4		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	800*400*2000	组	1	1500	1500	1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。 3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。
71	文件柜 5		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	800*400*2000	组	8	1400	11200	1. 基材：采用优质实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，层板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2. 封边：采用2mm厚ABS封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。 4. 五金：采用优质三合一连接件和锁具，锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。 5. 门框：铝合金门框，钢化玻璃。
72	衣柜 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	900*500*2000	组	18	1500	27000	1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度≥1.0mm，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。 3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承

										重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。
73	L 型直角沙发 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	3000*1800*750	张	4	6400	25600	1. 坐垫面料：采用环保科技布，透气性好、柔软且富于韧性。 2. 海绵：采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 3. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。
74	单人沙发 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	740*780*750	张	11	1100	12100	1. 沙发架：采用≥1.5mm 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。 2. 靠背及坐垫面料：采用优质西皮（皮革），透气性好、柔软且富于韧性。 3. 海绵：采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵，软硬适中，回弹性强，抗变形能力强。 4. 内板：采用 E0 级实木多层板，表面光滑平整。
75	椭圆茶几 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	∅ 1000*450	张	4	450	1800	1. 基材：基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，表面平整，厚度≥25mm。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架：采用≥1.5mm 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。
76	演讲台 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	600*480*1000	组	39	450	17550	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 五金：采用优质三合一连接件。
77	货架 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	2000*500*2000	组	77	1200	92400	1、基材：层板采用≥1.2mm 厚冷轧钢板，立柱及加强筋采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一

										致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2、喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。 3. 焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。
78	白板 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1910*1110	块	38	865	32870	书写板为平面结构，采用固定件安装，面板、背板四边包边，尺寸误差符合国家标准； 边框采用香槟色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理； 包角采用 ABS 工程塑料，香槟色，长≤30mm，不拼接，采用内插式设计，每块板上、下安装四个，粘接剂甲醛释放量符合国家规定； 采用七层瓦楞纸板，厚度≤10mm。加强书写板牢固性，整体镀锌防锈； 书写板颜色：墨绿色。 面板采用优质冷轧钢板，基板厚度≥0.27mm，丙烯酸树脂漆漆面细腻平整，整板无拼接，硬度、光泽度符合国家标准。
小计（元）：									896000	



### 三、05 栋医工结合楼（工信楼）

序号	名称	家具图片 (参考)	生产 厂商	品 牌	规格 (mm)	单 位	数 量	单 价 (元)	总 价 (元)	材质要求
79	PI 办公桌 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1600*800*750	张	20	1400	28000	1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。 2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨：三节静音导轨。 4. 桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚≥1.5mm；钢脚部分采用 2.0MM 冷轧钢板与 40*50*1.5mm 方管组合焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚，长方形钢挡板采用 1.5MM 冷轧板冲压成型，横梁：采用 25*50*1.2mm 方管；表面采用静电喷涂粉末工艺。 5. 配置钢制活动三抽柜（带

										锁、带万向轮、398**500*620mm, 钢板厚0.7mm)+PP 键盘架(510*245mm)+钢制活动主机架(220*450*160mm, 钢板厚1.5mm)。
80	办公工位 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1500*1500*1200	张	23	1500	34500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 屏风框架: 采用优质抗氧化铝材, 壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 屏风厚度<math>\geq 40\text{mm}</math>, 表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>2. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>, 其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>3. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>4. 导轨: 三节静音导轨。</li> <li>5. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>6. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>; 边脚: 55*55*75mm 五角管焊接成型, 底部配 ABS 防滑调节脚, 表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>7. 配置钢制活动三抽柜(带锁、带万向轮、398**500*620mm, 钢板厚 0.7mm)+木制衣柜+PP 键盘架(510*245mm)+钢制活动主机架(220*450*160mm, 钢板厚 1.5mm)。</li> <li>8. 桌面上配置 2 个五孔面板、1 个网络面板; 桌面下配置 2 个五孔面板、1 个网络与电话集成面板。</li> </ol>
81	办公桌 3 (样品)		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1400*700*750	张	70	1400	98000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面及主要承重板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 导轨: 三节静音导轨。</li> <li>4. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>; 边脚: 55*55*75mm 五角管焊接成型, 底部配 ABS 防滑调节脚; 横梁: 40*40mm 方管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>5. 配置钢制活动三抽柜(带锁、带万向轮、398**500*620mm, 钢板厚</li> </ol>



										0.7mm)+PP 键盘架 (510*245mm)+钢制活动主机架 (220*450*160mm, 钢板厚 1.5mm)。
82	会议桌6		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	2200*1200*750	张	2	1200	2400	1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度≥25mm, 其余板材厚度≥18mm。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 桌架: 采用优质一级冷轧钢, 管材壁厚≥1.5mm; 30*80mm 梯形脚, 表面采用电镀工艺。桌下配 2 根 40*40mm 方管横梁, 管壁厚度≥1.5mm, 表面采用静电喷涂粉末工艺。
83	会议桌7		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	4000*1500*750	张	3	3000	9000	1. 屏风框架: 采用优质抗氧化铝材, 壁厚≥1.5mm, 屏风厚度≥40mm, 表面采用静电喷涂粉末工艺 2. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面及主要承重板厚度≥25mm, 其余板材厚度≥18mm。 3. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 4. 配置 PP 键盘架 (510*245mm)。
84	考务桌		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1000*600*1200	张	8	860	6880	1. 屏风框架: 采用优质抗氧化铝材, 壁厚≥1.5mm, 屏风厚度≥40mm, 表面采用静电喷涂粉末工艺 2. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面及主要承重板厚度≥25mm, 其余板材厚度≥18mm。 3. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 4. 配置 PP 键盘架 (510*245mm)。
85	休闲桌4		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	∅800*750	张	1	300	300	1. 桌面: 采用 E0 级实木多层板, 表面平整, 双面贴 0.8mm 厚防火板, 桌面板厚度≥25mm, 环保净味油漆 (水性漆) 封边。 2. 桌架: 底座采用 8mm 厚实心钢板, 中间柱采用 ∅76*1.5mm 圆管, 上托采用 2.5mm 钢板冲压而成; 表面采用静电喷涂粉末工艺。
86	学习桌2 (样品)		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1000*600*1800	张	62	1400	86800	1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 桌面板厚度≥25mm, 其余板材厚度≥18mm。 2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。 3. 导轨: 三节阻尼静音导轨。 4. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。

										<p>5.五金：采用优质三合一连接件。</p> <p>6.桌架：采用优质一级冷轧钢，管材壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>；边脚：<math>55*55*75\text{mm}</math> 五角管焊接成型，底部配 ABS 防滑调节脚；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p> <p>7.配置多功能插座（带3个五孔插口和1个网络插口、面板规格 <math>268*50\text{mm}</math>）+密码锁。</p>
87	移动实验桌 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1200*600*800	张	16	810	12960	<p>1.基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2.封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3.桌架：下脚采用 <math>\phi 60\text{mm}</math> 圆无缝管与 2.0mm 钣金组合焊接成型，立柱采用 <math>\phi 60*1.5\text{mm}</math> 圆管，顶部封口处配备书包勾；横梁：采用 <math>30*60*1.5\text{mm}</math> 方管，两头 M8 拆装结构，上带 2 支 <math>25*50*2.0\text{mm}</math> 组装托臂，底部带静音优质刹车轮，360° 可旋转（可热调节脚），表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
88	办公椅 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	640*590*1100	张	95	700	66500	<p>1.面料：采用优质专业阻燃家具布饰面，耐磨、耐光、不褪色。</p> <p>2.海绵：采用优质环保阻燃海绵或 PU 发泡定型海绵，不含氟氮碳化物等有害物质。</p> <p>3.椅框及扶手：椅框采用 PA60 尼龙+GF30 材料，环保 PP 塑胶扶手。</p> <p>4.气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。</p> <p>5.机构：采用优质转椅底盘和 PA 尼龙五星脚，底盘为倾仰底盘，机构运动无干涉、无噪音。</p> <p>6.椅轮：采用优质尼龙塑料万向脚轮。</p> <p>7.符合人体功效学：头枕为尼龙支架+布料；靠背为尼龙背框扣网布（非直接接触皮肤用品），带腰靠；扶手为 2D 扶手+TPR 热塑橡胶扶手面；同步倾仰联动。</p>

89	翻板会议椅 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	630*700*885	张	36	570	20520	<p>椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p> <p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p> <p>椅架：优质管材 Φ28mm，厚度 1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。</p> <p>脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。</p> <p>写字板：采用优质 ABS 工程塑料加厚板面，下层 PA 底壳稳固支撑，上下对层结构，带翻转笔槽，铝合金旋转机构，可折叠收纳写字板。</p>
90	会议椅 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	610*590*885	张	84	560	47040	<p>椅背：加宽背框全新 PP+30%GF 材质，表面绒布质感弹力网，触感舒适+透气双重加成，杜邦丝加强编制，包裹感强，有弹性，网背不易塌陷。双色编制拼接，拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构，提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件，提供 18° ± 2° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠：半透明黑色 PP 腰靠，可上下调节 40mm，满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座：采用加厚透气定型海绵，高弹力坐布包裹，无坐木板，坐感舒适，坐棉由环保 PP 防尘底壳承托</p> <p>扶手：PA+25%玻纤扶手面，精抛铝合金支架，可灵活上翻。</p> <p>椅架：优质管材 Φ28mm，厚度 1.8mm，结构稳固，表面高温喷涂烤漆处理，漆面牢固，抗氧化、美观。</p>

										脚垫：脚套采用塑料静音脚垫。
91	休闲椅 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	520*520*850	张	4	710	2840	<p>1. 坐垫面料:采用环保科技布,透气性好、柔软且富于韧性。</p> <p>2. 海绵:采用优质≥45 密度海绵或 PU 发泡定型海绵,软硬适中,回弹性强,抗变形能力强。</p> <p>3. 内板:采用 E0 级实木多层板,表面光滑平整。</p> <p>4. 椅架: 白蜡木实木,表面油漆工艺。</p>
92	学习椅 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	610*590*885	张	176	560	98560	<p>椅背: 加宽背框全新 PP+30%GF 材质,表面绒布质感弹力网,触感舒适+透气双重加成,杜邦丝加强编制,包裹感强,有弹性,网背不易塌陷。双色编制拼接,拒绝单调装饰。背上沿 PP 弹性结构,提供弹性背部支撑。靠背铝合金抛光连接件,提供 18° 至 12° 倾仰支撑需求。</p> <p>腰靠: 半透明黑色 PP 腰靠,可上下调节 40mm,满足腰部支撑需求。</p> <p>椅座: 采用加厚透气定型海绵,高弹力的坐布包裹,无坐木板,坐感舒适,坐棉由环保 PP 防尘底壳承载。</p> <p>扶手: PA+25%玻纤扶手面,精抛铝合金支架,可灵活上翻。</p> <p>椅架: 优质管材Φ28mm,厚度 1.8mm,结构稳固,表面高温喷涂烤漆处理,漆面牢固,抗氧化、美观。</p> <p>脚垫: 脚套采用塑料静音脚垫。</p>
93	方凳 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	340*280*450	张	365	80	29200	<p>1. 基材:采用 E0 级实木多层板,浸渍胶膜纸饰面,表面平整,桌面板厚度≥25mm。</p> <p>2. 封边:采用 2mm 厚 ABS 封边条,激光封边工艺处理,表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 椅架:采用优质一级冷轧钢,管材壁厚≥1.5mm; 40*40mm 方管焊接成型,底部配 ABS 防滑脚;横梁: 25*25mm 方管;表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>

94	圆凳 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	330*440*460-600	张	140	95	13300	<p>1、凳面：采用 ABS 工程塑料，抗菌性能好。</p> <p>2、气压棒：采用优质气压棒，密封性能符合要求。</p> <p>3、椅脚：采用金属镀铬五星脚。</p> <p>4、椅子脚垫：采用优质塑料件。</p>
95	矮柜 2		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1200*600*850	组	16	980	15680	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺，棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重复，锁具和钥匙上有对应编号以便管理。</p>
96	茶水柜 3		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	800*400*850	组	4	550	2200	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，台面及层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 门铰：采用杯状暗铰链，具有自卸阻尼缓冲功能。</p> <p>4. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
97	储物柜 5		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1000*500*2000	组	21	1600	33600	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均</p>

										<p>经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p>
98	储物柜 6		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1000*800*850	组	5	980	4900	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p>
99	储物柜 7		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1500*500*2000	组	9	2000	18000	<p>1. 基材：采用优质冷轧钢板，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，外观性能要求：金属件-喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。</p> <p>2. 喷涂涂料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 结构：折弯成型无焊接柜身，内部焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有不见面均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。</p> <p>4. 优质五金：锁具管理码不低于 500 码不重号，锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</p>

100	文件柜 6		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1600*400*2000	组	11	2400	26400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>, 其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金: 采用优质三合一连接件和锁具, 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</li> </ol>
101	文件柜 7		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	800*400*2000	组	11	1400	15400	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基材: 采用 E0 级实木多层板, 浸渍胶膜纸饰面, 表面平整, 层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>, 其余板材厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>。</li> <li>2. 封边: 采用 2mm 厚 ABS 封边条, 激光封边工艺处理, 表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</li> <li>3. 门铰: 采用杯状暗铰链, 具有自卸阻尼缓冲功能。</li> <li>4. 五金: 采用优质三合一连接件和锁具, 锁具管理码不低于 500 码不重号, 锁具和钥匙上有对应编号方便管理。</li> <li>5. 柜: 铝合金门框, 钢化玻璃。</li> </ol>
102	PI 双人沙发		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	1640*780*750	组	8	1500	12000	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沙发架: 采用<math>\geq 1.5\text{mm}</math>厚金属管; 表面采用静电喷涂粉末工艺。</li> <li>2. 靠背及坐垫面料: 采用优质西皮(皮革), 透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>3. 海绵: 采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或 PU 发泡定型海绵, 软硬适中, 回弹性强, 抗变形能力强。</li> <li>4. 内板: 采用 E0 级实木多层板, 表面光滑平整。</li> </ol>
103	三人沙发		常州高力办公家具有限公司	鑫高力	2200*810*750	张	2	2730	5460	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 坐垫面料: 采用环保科技布, 透气性好、柔软且富于韧性。</li> <li>2. 海绵: 采用优质<math>\geq 45</math>密度海绵或 PU 发泡定型海绵, 软硬适中, 回弹性强, 抗变形能力强。</li> <li>3. 内板: 采用 E0 级实木多层板, 表面光滑平整。</li> <li>4. 沙发架: 采用优质金属管。</li> </ol>

10 4	椭圆 茶几 3		常州高 力办公 家具有限 公司	鑫高 力	φ 1000*450	张	1	450	450	<p>1. 基材：基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面板厚度≥25mm。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 桌架：采用 ≥1.5mm 厚金属管；表面采用静电喷涂粉末工艺。</p>
10 5	演讲 台 3		常州高 力办公 家具有限 公司	鑫高 力	600*480* 1000	张	7	450	3150	<p>1. 基材：采用 E0 级实木多层板，浸渍胶膜纸饰面，表面平整，桌面及主要承重板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm。</p> <p>2. 封边：采用 2mm 厚 ABS 封边条，激光封边工艺处理，表面光滑、花纹清晰、无漏印现象。</p> <p>3. 五金：采用优质三合一连接件。</p>
10 6	货架 3		常州高 力办公 家具有限 公司	鑫高 力	1500*500 *2000	组	39	800	31200	<p>1、基材：层板采用≥1.2mm 厚冷轧钢板，立柱及加强筋采用≥1.5mm 厚冷轧钢板，外观性能要求：金属件、喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀、变色、掉色现象；漆层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞溅等缺陷。</p> <p>2、喷涂漆料：表面采用静电喷涂粉末工艺，色泽均匀，不易褪色。</p> <p>3. 焊接工艺：焊接表面波纹应均匀，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿。涂（镀）层应无脱落、返锈和粘漆。</p>
10 7	货架 4		常州高 力办公 家具有限 公司	鑫高 力	2000*500 *2000	组	4	1500	6000	
10 8	白板 3		常州高 力办公 家具有限 公司	鑫高 力	1910*111 0	块	7	865	6055	<p>书写板为平面结构，采用固定件安装，面板、背板四边包边，尺寸误差符合国家标准；</p> <p>边框采用香槟色高档铝合金，表面经氧化、磨砂涂层处理；</p> <p>包角采用 ABS 工程塑料，香槟色，长≤30mm，不拼接，采用内插式设计，每块板上、下安装四个，粘接剂甲醛释放量符合国家规定；</p> <p>采用七层瓦楞纸板，厚度≤10mm。加强书写板牢固性，整体镀锌防锈；</p> <p>书写板颜色：墨绿色。</p>



										面板采用优质烤漆钢板，基板厚度≥0.27mm，丙烯酸树脂漆，漆面细腻平整，整板无拼接。硬度、光泽度符合国家规定。
	小计（元）：								737295	
	投标总价（元）：								2954365	

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用固定单价，数量按实结算。所报价格包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、仓储、保险、现场吊装、检测验收、检测费、安装调试、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用、企业利润、税金和政策性文件规定以及质保期等完成本项目的一切费用。

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标单位名称：（加盖 CA 电子公章）常州高力办公家具有限公司

日期： 2024 年 12 月 25 日

