

投标分项报价表

项目编号： JSZC-320402-SYZB-G2024-0159 项目名称： 天宁经济开发区（青龙街道）道路交通安全综合治理实施项目交通电子抓拍设备 报

价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一	电警							
1	主控制器【核心产品】	海康威视	iDS-TP50-12R	<p>系统接入≥12路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传；可配置多种字符叠加、图片合成模式；≥2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网口，物理隔离；具备≥16个1000M以太网接口；≥4个SATA接口；≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口；≥2路报警输入接口、≥2路报警输出接口；≥2个RS-232接口、≥2个RS-485接口、≥1个USB接口；功耗：≤50W；工作温度-40℃~70℃。</p> <p>2、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至FTP服务器。</p> <p>3、支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值。</p> <p>4、支持将1张、2张、3张、4张、5张、6张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。</p>	1	台	10000	10000

			5、支持按照抓拍图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。				
2	环保电警摄像机	海康威视	<p>iDS-TCE900</p> <p>1、900万像素高清一体化电警抓拍单元，包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等；分辨率$\geq 4096 \times 2160$，帧率≥ 25帧；镜头：12mm或16mm可选。</p> <p>▲2、采用≥ 1英寸GMOS，在低照度下可自动控制或按照预先设置时段控制补光灯开启。（投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>3、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均$\geq 99\%$。</p> <p>4、支持车牌识别功能，白天和晚上的识别率均$\geq 99\%$。</p> <p>5、支持闯红灯抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均$\geq 99\%$。</p> <p>6、支持保存并上传违法合成图+单张图至终端服务器。</p> <p>▲7、支持对25×10像素~1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别牌照，支持抓拍并识别垂直倾斜角度$\leq 45^\circ$、水平倾斜角度$\leq 35^\circ$、俯仰角度$\leq 40^\circ$的机动车车牌号码。（投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>▲8、支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。（投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>▲9、支持辅助对焦功能，在辅助对焦功能界面，绘制对焦区域，点击开始对焦，同时回转镜头画面中会提示当前清晰度值，可辅助完成对焦。（投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>10、≥ 3个RS-485接口，≥ 1个RS-232接口；≥ 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；同步输入：SYNC信号灯电源同步输入；≥ 1个触发/报警输</p>	8	台	15200	121600

				入, ≥7 路 F+/F-触发输出接口, 可作为补光灯同步输出控制; 支持 H.264;H.265;MJPEG; 功耗: 32W MAX; 电源: 100VAC~240VAC; 频率: 48Hz~52Hz; 工作温度: -30℃~70℃。				
3	辅助控制器	海康威视	TLD-2016-N	处理器: 工业级嵌入式微控制器; 红/绿灯信号输入: 可接入 16 路 220V/AC 红绿灯信号; 红/绿灯信号检测: 支持最多 16 个红/绿灯信号同时检测; 拨码开关: 1 个八位拨码开关, 用于参数设置; RS232 串口: 1 个 RS232 串口, 用于系统升级; RS485 接口: 4 个 RS485 接口, 用于信息交互; 指示灯: 1 个电源指示灯, 1 个工作指示灯, 16 个检测指示灯。	1	台	4480	4480
4	高清道路监控球机	海康威视	iDC-2DF8C4ABCD-XYZL/VWS	<p>1、内置 GPU 芯片, ≥1/1.8 英寸 CMOS, 视频分辨率与帧率≥2560×1440、25 帧/秒。</p> <p>2、最低照度可达彩色 0.0002 lx, 黑白 0.0001 lx。</p> <p>3、支持 ≥32 倍光学变倍, ≥16 倍数字变倍。</p> <p>4、水平范围: 360°, 垂直范围: -20° -90°; 水平键控速度: 0.1° -160°/s; 垂直键控速度: 0.1° -120°/s。</p> <p>5、视频压缩标准: H.265;H.264;MJPEG; ≥1 个 RJ45 网口, 自适应 10M/100M 网络数据; 支持 Micro SD 卡, 最大支持 256G; ≥7 路报警输入, ≥2 路报警输出; ≥1 路音频输入, ≥1 路音频输出。</p> <p>6、设备 smart 事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框: 可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息, 支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。</p> <p>7、支持区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 停车侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 音频异常侦测。</p> <p>8、支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录, 包括: 手动键控 PTZ、3D 定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。</p>	2	套	6120	12240

				9、防护：≥IP67；6000 V 防雷、防浪涌、防突波，符合 GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准。				
5	电气元器件	国产优质	定制	含电源开关、避雷板、开关等（配套主机箱）	1	套	700	700
6	20km 千兆光模块（前端）	恒信和安	SFP-2	SFP 1.25G/1.0625G 20km 千兆光模块	8	只	560	4480
7	40km 千兆光模块（后端）	恒信和安	SFP-4	SFP 1.25G/1.0625G 40km 千兆光模块	2	只	780	1560
8	1 光 4 电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-4EG-1G-EIR	支持 4 个 10/100/1000Base-X 电口和 1 个 1000Base-X FC/ST/SC 光口，交换容量 10G，IP40 保护等级，全线速转发，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-20~70℃。	4	台	1260	5040
9	8 光 8 电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EG-8G-EIR	支持 8 个 10/100/1000Base-X 电口和 8 个 1000Base-X LC 光口，交换容量 10G，IP40 保护等级，全线速转发，符合 EMC 工业四级要求，工作温度-20~70℃。	1	台	2860	2860
10	前端设备机箱	国产优质	定制	通风、防尘、防盗，尺寸：710mm×530mm×1665mm（含基础）。	1	台	4860	4860
11	抱杆机箱	国产优质	定制	通风、防尘、防盗，尺寸：365mm×307mm×597mm。	4	台	1460	5840
12	网络避雷器	国产优质	定制	标称工作电压：5V；最大持续工作电压：6V；标称放电电流(8/20)：20kA；响应时间：≤1ns；数据频宽：100MHz；插入损耗：≤0.3dB。	5	台	280	1400
13	光纤跳线、熔接等配件	国产优质	定制	光缆终端盒、尾纤等，含熔接（配套前端机箱和抱杆机箱）。	4	处	200	800
14	其它安装附件	国产优质	定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等（配套前端机箱）。	1	套	300	300
15	八角长臂杆 (H6.5L10)	国产优质	H6.5L10	臂长 10 米，立柱钢板厚度 8mm，横梁厚度 6mm，底座钢板厚度 20mm，挑臂夹角 91 度（+0.5 度），杆件表面需镀锌处理及喷塑（含基础）。	2	根	14800	29600
16	八角长臂杆 (H6.5L17)	国产优质	H6.5L17	臂长 17 米，立柱钢板厚度 10mm，横梁厚度 7mm，底座钢板厚度 25mm，挑臂夹角 91 度（+0.5 度），杆件表面需镀锌处理及喷塑（含基础）。	2	根	21800	43600
17	总电源线	国产优质	Rvv3×2.5mm2	Rvv3×2.5mm	10	米	12	120
18	电源线	国产优质	RVV3×1.5mm2	RVV3×1.5mm	800	米	8	6400

19	摄像机电源线	国产优质	RVV3×1mm ²	RVV3×1mm	120	米	8	960
20	网线	国产优质	超5类	超5类线	200	米	4	800
21	光纤	国产优质	4芯	4芯	800	米	5	4000
22	信号控制线	国产优质	Rvv4×1mm ²	Rvv4×1mm	300	米	9	2700
23	接地桩	国产优质	∅20*1500mm	∅20, 镀锌, 长1500mm	5	根	170	850
24	安装支架	国产优质	定制	定制	10	个	160	1600
25	电缆保护管	国产优质	PE75	PE75 直径75mm (含绿化带开挖及恢复)	200	米	49	9800
26	人行道板开挖恢复	国产优质	定制	人行道板开挖恢复	100	米	36	3600
27	水平导向钻进	国产优质	DN75PE	DN75PE 增强塑料管牵引 (不计主材) 含土方、牵引、余方弃置等所有工作内容, 按钻机钻孔长度计量。	60	m	120	7200
28	水平导向钻进	国产优质	DN75PE	DN75PE 增强塑料管牵引 (只计主材)	60	m	28	1680
29	窨井	国产优质	500mm×500mm×500mm	水泥砖, 尺寸500mm×500mm×500mm、含复合材料井盖。	4	个	410	1640
30	光纤链路服务	中国移动	双芯	双芯裸光纤, 2年服务费	1	条	3000	3000
31	监控提示牌	国产优质	1200*800mm	1200*800mm 标志四类反光膜, 底板为铝板 3mm	4	块	660	2640
二	违停抓拍							
1	高清违停球机	海康威视	iDS-2VS4ABCDE-F840(T5)	<p>▲1、内置 GPU 芯片, ≥1/1.8 英寸 CMOS, 视频输出 ≥2560×1440、25fps。(投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>2、支持最低照度可达彩色 0.0002Lux, 黑白 0.0001Lux。</p> <p>3、支持 ≥40 倍光学变倍, ≥16 倍数字变倍。</p> <p>4、水平范围: 360°, 垂直范围: -20° -90°; 水平键控速度: ≥0.1° -210° /s, 垂直键控速度: ≥0.1° -150° /s。</p> <p>5、视频压缩标准: H.265;H.264;MJPEG; ≥1 个 RJ45 网口; 自适应 10M/100M 网络数据; 支持 Micro SD 卡, 最大支持 256G; ≥7 路报警输入, ≥2 路报警输</p>	11	台	13000	143000

				<p>出；≥1路音频输入，≥1路音频输出。</p> <p>6、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%。</p> <p>▲7、设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米。（投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>▲8、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。（投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）</p> <p>9、符合《GB/T 28181-2022 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。</p> <p>10、防护：≥IP67；6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6 四级标准。</p>				
2	电气元器件	国产优质	定制	含电源开关、避雷板、开关等。	11	套	700	7700
3	20km 千兆光模块（前端）	恒信和安	SFP-2	SFP 1.25G/1.0625G 20km 千兆光模块。	10	只	560	5600
4	40km 千兆光模块（后端）	恒信和安	SFP-4	SFP 1.25G/1.0625G 40km 千兆光模块	12	只	780	9360
5	1光4电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-4EG-1G-EIR	支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。	8	台	1260	10080
6	4光8电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-EIR	支持(4)8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X LC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。	3	台	2680	8040
7	抱杆机箱	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：365mm×307mm×597mm。	11	台	1460	16060

8	网络避雷器	国产优质	定制	标称工作电压：5V； 最大持续工作电压：6V； 标称放电电流(8/20)：1.2KA； 响应时间：≤1ns； 数据频宽：100MHz； 插入损耗： ≤0.3dB。	11	台	280	3080
9	光纤跳线、熔接等配件	国产优质	定制	光缆终端盒、尾纤等，含熔接。	11	处	200	2200
10	其它安装附件	国产优质	定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等。	11	套	300	3300
11	八角长臂杆(H6.5L6)	国产优质	H6.5L6	臂长6米，立柱钢板厚度5mm，底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑(含基础)。	1	根	9800	9800
12	八角长臂杆(H6.5L7)	国产优质	H6.5L7	臂长7米，立柱钢板厚度6mm，底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑(含基础)。	5	根	11000	55000
13	八角长臂杆(H6.5L9)	国产优质	H6.5L9	臂长9米，立柱钢板厚度7mm，底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑(含基础)。	2	根	12600	25200
14	八角长臂杆(H6.5L10)	国产优质	H6.5L10	臂长10米，立柱钢板厚度7mm，底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑(含基础)。	2	根	13000	26000
15	电源线	国产优质	RVV3×1.5mm ²	RVV3×1.5mm ²	2000	米	8	16000
16	电源线	国产优质	RVV3×1mm ²	RVV3×1mm ²	165	米	7	1155
17	网线	国产优质	超5类	超5类线	165	米	4	660
18	光纤	国产优质	4芯		900	米	5	4500
19	接地桩	国产优质	Φ20*1500mm	Φ20，镀锌，长1500mm。	11	根	170	1870
20	安装支架	国产优质	定制	定制	11	个	160	1760
21	电缆保护管	国产优质	PE75	PE75直径75mm(含绿化带开挖及恢复)(道板开挖另计)	500	米	49	24500
22	人行道板开挖恢复	国产优质	定制	人行道板开挖恢复	100	米	36	3600
23	水平导向钻进	国产优质	DN75PE	DN75PE增强塑料管牵引(不计主材)含土方、牵引、余方弃置等所有工作内容，按钻机钻孔长度计量。	50	m	120	6000
24	水平导向钻进	国产优质	DN75PE	DN75PE增强塑料管牵引(只计主材)	50	m	28	1400

25	窨井	国产优质	500mm×500mm ×500mm	水泥、砖、尺寸 500mm×500mm×500mm、含复合材料井盖	10	个	410	4100
26	光纤链路服务	中国移动	双芯	双芯裸光纤，2 年服务费。	6	条	3000	18000
27	禁停标志	国产优质	∅ 1200mm	∅ 1200mm 标志四类反光膜，底板为铝板 2mm	8	块	500	4000
28	监控提示牌	国产优质	1200*800mm	1200*800mm 标志四类反光膜，底板为铝板 3mm	25	块	660	16500
三	不礼让行人抓拍							
1	主控制器	海康威视	iDS-P50-12R	<p>1、可接入≥12 路网络摄像机进行视音频存储、图片存储与上传；可配置多种字符叠加、图片合成模式；≥2 个 10/100/1000M 自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备≥16 个 1000M 以太网接口；≥4 个 SATA 接口；≥1 个音频输入接口、≥1 个音频输出接口；≥2 路报警输入接口、≥2 路报警输出接口；≥2 个 RS-232 接口、≥2 个 RS-485 接口、≥1 个 USB 接口；功耗：≤30W，工作温度-40℃~70℃。</p> <p>2、支持将原始图片、特写图片、合成图片、车牌抠图、关联录像、主驾驶人脸图片、副驾驶人脸图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传至 FTP 服务器。</p> <p>3、支持配置路段名称、路段编号、路段距离，能够对驶入驶出该路段的车辆抓拍数据匹配并计算车辆的区间速度值；支持设置过滤阈值，对异常测速结果进行过滤；支持超速检测和欠速检测，可分别设定高限速和低限速值。</p> <p>4、支持将 1 张、2 张、3 张、4 张、5 张、6 张图片合成，支持选择图片形状，修改顺序，支持原始图片去黑边。</p> <p>5、支持按照抓拍图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。</p>	3	台	10000	30000
2	环保电警摄像机	海康威视	iDS-TCV900	<p>1、采用 900 万像素高清抓拍单元，包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置 LED 补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等。</p> <p>2、分辨率≥4096×2160，帧率≥25 帧；≥3 个 RS-485 接口，≥1 个 RS-232 接口；≥2 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口；同步输入：SYNC 信号</p>	6	台	15200	91200

灯电源同步输入；≥7路F+ F-触发输出接口，作为补光灯同步输出控制；≥1个触发/报警输入；支持H.264;H.265;MJPEG；电源：100VAC~240VAC；频率：48Hz~52Hz；工作温度：-30°C~70°C。

▲3、采用≥1英寸GMOS，在低照度下可自动控制或按照预先设置时段控制补光灯开启。（投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

▲4、支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。（投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

5、支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。

6、支持车牌识别功能，白天和晚上的识别率均≥99%。

7、在混合抓拍模式下，人体、非机动车和机动车目标捕获率≥99%；人脸检出率≥99%；人体抓拍准确率≥99%。

▲8、网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为1920×1080、帧率设置为25fps，码率设置为1Mbps，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。（投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

▲9、支持对25×10像素~1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌。（投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）

▲10、支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。（投标文件中提供具有国家认可的具备“CMA”标识的检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）



3	高清道路监控球机	海康威视	iDS-2DF8C4ABCDH-XYZL/VWS	支持防红外过曝功能。水平转范围检验要求：360°连续旋转；垂直旋转范围检验要求：-15°~90°。垂直手控最大速度检验：≥120°/s。采用400万像素1/1.8英寸CMOS传感器；8寸球机；支持30倍光学变焦，16倍数字变焦；支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux/F1.5黑白：0.0005Lux/F1.50Lux（红外灯开启）；支持H.265/H.264/MJPEG编码；红外照射距离不少于200米；支持区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持1路音频输入和1路音频输出；内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能；支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护；支持AC24V±25%宽电压输入。	4	套	6120	24480
4	一体化态补光灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-1	灯珠数量24颗LED；支持LED灯频闪、白光爆闪，红外爆闪；气体光源回电时间小于67ms，满足摄像机2张连拍要求；白光爆闪与红外爆闪支持日夜切换；支持亮度调节；支持误触发保护。	16	只	4480	71680
5	电气元器件	国产优质	定制	含电源开关、避雷板、开关等（配套主机箱）	3	套	700	2100
6	20km千兆光模块（前端）	恒信和安	SFP-2	SFP 1.25G/1.0625G 20km千兆光模块	6	只	560	3360
7	40km千兆光模块（后端）	恒信和安	SFP-4	SFP 1.25G/1.0625G 40km千兆光模块	4	只	780	3120
8	60km千兆光模块（后端）	恒信和安	SFP-6	SFP 1.25G/1.0625G 60km千兆光模块	2	只	880	1760
9	1光4电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-4EG-1G-EIR	支持4个10/100/1000Base-X电口和1个1000Base-X FC/ST/SC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。	3	台	1260	3780
10	4光8电千兆工业交换机	恒信和安	MIB12G-8EG-4G-EIR	支持(4)8个10/100/1000Base-X电口和4个1000Base-X LC光口，交换容量10G，IP40保护等级，全线速转发，符合EMC工业四级要求，工作温度-20~70℃。	3	台	2680	8040
11	前端设备机箱	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：710mm×530mm×1665mm（含基础）	3	台	4860	14580

12	抱杆机箱	国产优质	定制	通风、防雨、防尘、防盗，尺寸：365mm×307mm×597mm	6	台	1460	8760
13	网络避雷器	国产优质	定制	标称工作电压：5V； 最大持续工作电压：6V； 标称放电电流(8/20)：1.2KA； 响应时间：≤1ns； 数据频宽：100MHz； 插入损耗：≤0.3dB。	9	台	280	2520
14	光纤跳线、熔接等配件	国产优质	定制	光缆终端盒、尾纤等，含熔接。	6	处	200	1200
15	其它安装附件	国产优质	定制	含绑扎带、绝缘胶布、螺丝螺帽等。	6	套	300	1800
16	八角长臂杆(H6.5L10)	国产优质	H6.5L10	臂长10米，立柱钢板厚度7mm，底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑(含基础)。	2	根	13000	26000
17	八角长臂杆(H6.5L12)	国产优质	H6.5L12	臂长12米，立柱钢板厚度8mm，底座钢板厚度20mm，挑臂夹角91度(+0.5度)，杆件表面需镀锌处理及喷塑(含基础)。	4	根	14600	58400
18	总电源线	国产优质	Rvv3×2.5mm ²	Rvv3×2.5mm	300	米	12	3600
19	电源线	国产优质	RVV3×1.5mm ²	RVV3×1.5mm	350	米	8	2800
20	摄像机电源线	国产优质	RVV3×1mm ²	RVV3×1mm	240	米	8	1920
21	网线	国产优质	超5类	超5类线	120	米	4	480
22	光纤	国产优质	4芯	4芯	350	米	5	1750
23	环保灯控制线	国产优质	Rvv2×1mm ²	Rvv2×1mm	300	米	8	2400
24	环保灯控制线	国产优质	Rvv6×0.5mm ²	Rvv6×0.5mm	80	米	9	720
25	接地桩	国产优质	∅20*1500mm	∅20，镀锌，长1500mm	12	根	170	2040
26	安装支架	国产优质	定制	定制	8	个	160	1280
27	电缆保护管	国产优质	PE75	PE75直径75mm(含绿化带开挖及恢复)(道板开挖另计)	36.8	米	49	1803.2
28	人行道板开挖恢复	国产优质	定制	人行道板开挖恢复	36.8	米	36	1324.8
29	水平导向钻进	国产优质	DN75PE	DN75PE增强塑料管牵引(不计主材)含土方、牵引、余方弃置等所有工作内容，按钻机钻孔长度计量。	200	m	120	24000
30	水平导向钻进	国产优质	DN75PE	DN75PE增强塑料管牵引(只计主材)	200	m	28	5600

31	窨井	国产优质	500mm×500mm ×500mm	水泥、砖、尺寸 500mm×500mm×500mm、含复合材料井盖。	6	个	410	2460
32	光纤链路服务	中国移动	双芯	双芯裸光纤，2 年服务费。	3	条	3000	9000
33	监控提示牌	国产优质	1200*800mm	1200*800mm 标志四类反光膜，底板为铝板 3mm。	6	块	660	3960
四	信号灯迁移							
1	信号灯迁移	国产优质	定制	包含路口杆件、基础、基础预埋件、人行灯、电缆线。	1	套	20000	20000
五	系统集成服务费	国产优质	定制	系统集成、调试及运维服务，	1	项	165000	165000
六、不可竞争费（元）								50000
合计							1377733	

- 注：1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
3. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：__2025__年__1__月__6__日

