

采 购 合 同

项目名称：溧阳市古县街道社区卫生服务中心家具采购及安装项目

签订合同地点：溧阳市

合同签订时间：2024年9月4日

甲方（使用单位）： 溧阳市人民政府古县街道办事处

甲方（实施单位）： 溧阳市天目湖生命康原建设发展有限公司

乙方（供应商）： 江苏江南教育装备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目医疗设备采购及安装事宜，经协商一致，签订本合同。

一、项目名称：溧阳市古县街道社区卫生服务中心家具采购及安装项目

二、交货地点：甲方指定位置

三、合同价款

1、本合同总价为：¥1623736.00元（大写：壹佰陆拾贰万叁仟柒佰叁拾陆元整）
(含税)。

2、合同总价包括采购范围内货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、保管、安装、调试、培训、质量保证及售后服务、政策变化、税金等一切费用。当甲方要求减少设备数量时，应扣除减少货物的总价（即：减少货物的数量×中标单价），调整合同价款。

四、货物名称、规格型号、数量及价格等，详见合同附件：供货一览表。

五、质量要求：乙方提供货物及安装质量符合现行国家及行业标准，同时满足甲方的使用要求。

六、交付期限：合同签订后 30 日历天内。

七、付款方式：合同签订后甲方向乙方支付合同价款的 20%作为定金，货物到场后，定金抵作部分合同价款；安装调试完毕经甲方验收合格后支付至合同价款的 100%。注：付款前乙方需向甲方（实施单位）提供增值税专用发票。

八、质量保证

1、乙方所提供的货物型号、规格必须与响应文件的承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、质量保证期自验收合格并符合技术要求之日起计算。

4、如质量保证期内发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在 1 小时内响应、2 小时内到达，12 小时内完成甲方提出维修要求的服务。在按乙方响应文件中承诺的不超过采购要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

5、在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

九、权利保证

1、乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

2、乙方应按合同约定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

十、合同转包或分包

1、乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2、乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3、乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。

十一、货物包装与运输

1、货物包装满足现行国家《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件的要求。

2、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全无损的运输至甲方指定地点，并负责清理回收抛弃的相关包装。

3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内，进口设备必须提供报关单（如有）。

4、乙方在货物发运手续办理完毕后及时派人到指定地点接货，货到前至少24小时通知甲方，以便共同验收。

十二、收货、验货和安装

1、乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

2、乙方应在合同签订后30日历天内交货并安装完成，货到后及时通知甲方组织开箱验货，并将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐。

3、在验货过程中，因不合格而调换的货物检测费由乙方承担。验货不合格必须整体更换，甲方不接受以维修、更换部件等方法。

十三、调试、验收和交付

1、甲方对乙方提交已安装调试的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5、货物交付时间为双方验收合格后，之前货物的风险由乙方承担。

十四、相关权利和义务:

- 1、甲方在验收时对不符合合同要求的产品有权拒绝接收并追究乙方违约责任。
- 2、甲方按合同约定履行付款责任。
- 3、乙方有权要求甲方按合同要求及时支付相应合同款项。
- 4、乙方应在合同签订后 3 日内提供家具平面布置图并经甲方认可。
- 5、乙方有义务按响应文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

十五、保修条款、售后服务:

- 1、本项目质量保证期为7年。乙方承诺在质量保证期内，免费负责货物的维保、维修和更换（同一产品出现两次维修后仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品）。超过质量保证期，如甲方要求乙方继续进行维保或维修，乙方仅收取部件成本费，成本费不能超过市场价格。
- 2、质量保证期内货物出现质量问题，接到甲方通知后，乙方应在 1 小时内响应，2 小时内到达，12 小时内完成维修并保证甲方正常使用。若乙方未能及时完成维修，甲方另行委托所产生的费用，在合同价款中扣除。
- 3、乙方在质量保证期内必须满足甲方能够合法应用货物及服务，并办理相关证件、手续，产生的费用包含在合同价格中。若可能出现的后续证件、手续，乙方必须提供办理的流程及方法。
- 4、乙方应在合同签订后提供货物易损零配件和专机专用试剂耗材价格表，否则不予验收。质量保证期外，无偿提供维修密码及软件，并按约定价格提供零部件。
- 5、乙方应提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、配件清单等维护维修必须得材料和信息，否则不予验收。质量保证期外，乙方应无偿提供维修密码及软件的使用权，使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后12小时内到达现场处理。
- 6、乙方在响应文件中的其它服务承诺。
- 7、乙方承诺质量保证期内，按国家相关规定，执行保养及预防性维护，并提供报告。
- 8、在货物规定的使用期限内，乙方必须保证配件供应。
- 9、其他售后服务条款，详见售后服务承诺书。
- 10、售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章。

十六、违约责任:

- 1、乙方逾期交货的，乙方每天按合同约定未交货设备的 0.3% 支付违约金。乙方逾期超过 10 天仍不能交货的，甲方有权解除本采购合同，并有权要求乙方承担违约责任。
- 2、乙方提供的响应文件如有虚假，视为乙方根本性违约，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同价款 30% 的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。
- 3、乙方提供的货物不符合本合同第四条要求的，甲方有权要求乙方无条件退货。
- 4、乙方未履行保修条款、售后服务责任的，每发生一次按合同价款的 1% 承担违约金，该违约金甲方有权直接从合同价款中扣抵。

十七、争议:

合同履行过程中发生争议，可协商解决；协商不成时，任何一方均可向溧阳市人民法院起诉。

十八、合同生效及其它：

1、本合同自签字并盖章之日起成立，并依法生效。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分：

(1) 本合同及其附件；

(2) 中标通知书；

(3) 甲乙方签署的文件、电传、协商纪要等文件；

(4) 响应文件及其补充文件；

(5) 免费质量保证期承诺函。

3、合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

十九、合同份数：本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。



经办人：
（签字）



经办人：
（签字）



经办人：
（签字）

附件一：

供货一览表

产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	单价(元)	总价(元)
定制一字形办公桌	福玛仕	1800*800*750 ED-SR1808 ▲1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级标准要求。 1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。 须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。 2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求： 1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。 2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。 3、锁具： 1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。	广东省中山市	30 日历天	2	2770.00	5540.00

		<p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上;</p> <p>4、导轨:</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上;</p> <p>2) 猛关或猛开(商用型) K=1.25, 各 10 次。试验后应:a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动;c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链: 耐腐蚀, 承重能力强, 开合顺畅, 表面光滑。</p> <p>1) 过载: 垂直静载荷: 30kg, 10 次。无缺陷; 水平静载荷符合要求: 70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能: 垂直静载荷符合要求: 20kg, 10 次。无缺陷; 水平静载荷符合要求: 40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验): 50h(连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 镀层对基体的保护等级≥10 级。</p> <p>6、线盒: 配多功能毛刷线盒。</p>					
办公桌	福玛仕	<p>1200*600*750 ED-P1206</p> <p>1、基材: 三聚氰胺板, 符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³, 人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>▲2、封边(带)条: 同色 PVC 封边, 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀。</p>	广东省中山市	30 日历天	6	970.00	5820.00

		<p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。 须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验)：50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>					
办公桌	福玛仕	<p>1400*700*750 ED-P1407</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p>	广东省中山市	30 日历天	39	1170.00	45630.00

	<p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>▲3、锁具：符合 QB/T 1621-2015《家具锁》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准要求：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p>			
--	---	--	--	--

		<p>2) 功能: 垂直静载荷符合要求: 20kg, 10 次。无缺陷 ; 水平静载荷符合要求: 40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>					
定制诊桌	福玛仕	<p>1400*1400*750 ED-FB1414</p> <p>1、基材: 三聚氰胺板, 符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³, 人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边(带)条: 同色 PVC 封边, 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求:</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定, 但色泽应均匀, 无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直, 无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能: 耐干热性: 应无龟裂、无鼓泡。耐磨性: 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性: 应无开裂。</p> <p>3、锁具:</p> <p>1) 灵活度: 钥匙插拔、旋转: 钥匙插拔应灵活, 无卡滞现象; 钥匙插入锁芯旋转灵活, 锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上;</p> <p>▲4、导轨: 符合 QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3826-1999 《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》标准要求;</p>	广东省中山市	30 日历天	21	2190.00	45990.00

		<p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上;</p> <p>2) 猛关或猛开(商用型) K=1.25, 各 10 次。试验后应:a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动;c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>5、铰链: 耐腐蚀, 承重能力强, 开合顺畅, 表面光滑。</p> <p>1) 过载: 垂直静载荷: 30kg, 10 次。无缺陷; 水平静载荷符合要求: 70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能: 垂直静载荷符合要求: 20kg, 10 次。无缺陷; 水平静载荷符合要求: 40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验): 50h(连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 镀层对基体的保护等级≥10 级。</p> <p>6、带喷塑涂层的金属部件: 可迁移元素钡检测符合要求。</p>					
写字桌	福玛仕	<p>1200*600*750 ED-JY1206</p> <p>1、基材: 三聚氰胺板, 符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³, 人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边(带)条: 符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求:</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质, 无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑, 花纹应清晰、均匀, 无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式, 且压纹应清晰、均匀。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1220.00	1220.00

		<p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙 插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件 或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松 动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件 不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正 常工作。</p> <p>▲5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑；符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3826-1999《轻工产品金 属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、 QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求： 70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷 符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等 级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p> <p>须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合 格的有效检测报告。</p>					
写字桌	福玛仕	<p>1400*700*750 ED-JY1407</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维 板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中</p>	广东省中山市	30 日历天	5	1240.00	6200.00

	<p>甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求：</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷</p>				
--	--	--	--	--	--

		符合要求: 40N, 10 次。无缺陷。 3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 镀层对基体的保护等级≥10 级。					
办公桌	福玛仕	<p>1600*600*750 ED-FB1606</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应:a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松</p>	广东省中山市	30 日历天	19	1390.00	26410.00

		<p>动;c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验)：50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>				
办公桌	福玛仕	<p>1400*600*750 ED-FB1406</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p>	广东省中山市	30 日历天	3	1390.00 4170.00

		<p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上。</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验)：50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>					
办公桌（胃肠镜室）	福玛仕	<p>2000*500*750 ED-FB2005</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1670.00	1670.00

		<p>的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验)：50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>					
定制办公桌	福玛仕	<p>1600*600*750 ED-FB1606-A</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放</p>	广东省中山市	30 日历天	7	1970.00	13790.00

	<p>量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具： 1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。 2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨： 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。 2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。 3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>				
--	---	--	--	--	--

定制儿科诊 桌	福玛仕	<p>1550*1400*750 ED-FB1514</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具： 1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。 2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨： 1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p>	广东省中山市	30 日历天	5	2040.00	10200.00
------------	-----	---	--------	--------	---	---------	----------

		<p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>					
窗口收费桌	福玛仕	<p>1400*700*750 ED-FB1407</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p>	广东省中山市	30 日历天	3	1040.00	3120.00

		<p>4、导轨:</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上;</p> <p>2) 猛关或猛开(商用型) K=1.25, 各 10 次。试验后应:a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实, 用于紧固的组件不应松动;c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链: 耐腐蚀, 承重能力强, 开合顺畅, 表面光滑。</p> <p>1) 过载: 垂直静载荷: 30kg, 10 次。无缺陷; 水平静载荷符合要求: 70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能: 垂直静载荷符合要求: 20kg, 10 次。无缺陷; 水平静载荷符合要求: 40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验): 50h(连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>					
实木医生椅	福玛仕	<p>常规</p> <p>SF-SM006</p> <p>1、基材采用天然优质橡木, 经防熏蒸、防虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p> <p>1) 形状和位置公差: 平整度, 面板、正视面板件≤0.20mm; 底脚平稳性≤2.0mm;</p> <p>2) 材料要求: 木材含水率 8~16.9%(广东地区)</p> <p>3) 外观要求: 木工要求: 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角; 板件或部件的外表应光滑, 倒棱、圆角、圆线应均匀一致; 各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外); 各种配件安装应严密、平整、端正、牢固, 结合处应无开裂或松动。</p> <p>4) 品质属性: 产品有害物质: 可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg</p> <p>2、水性漆(面漆): 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求, VOC 含量涂料≤300g/L; 甲醛含量≤100mg/kg; 乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙</p>	广东省中山市	30 日历天	3	840.00	2520.00

		二醇乙醚醋酸酣乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) ≤300mg/kg;					
实木就诊凳	福玛仕	400*300*450 SF-SM008 1、基材采用天然优质橡木，经防熏蒸、防虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。 1) 形状和位置公差：平整度，面板、正视面板件≤0.20mm；底脚平稳定性≤2.0mm； 2) 材料要求：木材含水率 8~16.9% (广东地区) 3) 外观要求：木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 4) 品质属性：产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg 2、水性漆（面漆）：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC 含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酣、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酣乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) ≤300mg/kg；	广东省中山市	30 日历天	14	320.00	4480.00
实木茶几	福玛仕	Φ 450*550 SF-SM010 1、面板：采用高密度板材贴天然木皮经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。 2、水性漆（面漆）：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC 含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酣、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酣乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) ≤300mg/kg； 3、脚架：采用优质白蜡木经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无	广东省中山市	30 日历天	11	1580.00	17380.00

		气泡。					
活动边几	福玛仕	560*340*570 SF-SM012 1、面板：采用高密度板材贴天然木皮经过五底三面油漆工艺处理，表面光滑无气泡。中纤板，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准要求。 1) 外观质量：分层、鼓泡或炭化不允许；局部松软不允许；板边缺损不允许；油污斑点或异物不允许；压痕不允许； 2) 吸水厚度膨胀率≤12. 0%； 3) 表面胶合强度≥0. 90MPa； 2、钢脚：带喷塑涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钡检测符合要求。	广东省中山市	30 日历天	6	1110. 00	6660. 00
定制实木中药柜	福玛仕	1200*500*2000 SF-SM028 1、基材采用天然优质樟松木，经防熏蒸、防虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。 1) 形状和位置公差：平整度，面板、正视面板件≤0. 20mm；底脚平稳性≤2. 0mm； 2) 材料要求：木材含水率 8~16. 9% (广东地区) 3) 外观要求：木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。 4) 品质属性：产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg 2、水性漆(面漆)：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC 含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二乙二醇二甲醚、三乙	广东省中山市	30 日历天	4	7990. 00	31960. 00

		二醇二甲醚) ≤300mg/kg; 3、樟松木框架和抽屉帮, 抽屉底多层板, 抽屉面桐木, 梅花圆环拉手, 柜体两侧和顶部, 背部是多层板, 底部和背部大约 40 公分铁皮板封板。					
实木儿童桌椅组合 (1桌3凳)	福玛仕	1200*600*550 SF-SM015 1、基材采用天然优质橡木, 经防熏蒸、防虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。 1) 形状和位置公差: 平整度, 面板、正视面板件≤0.20mm; 底脚平稳定性≤2.0mm; 2) 材料要求:木材含水率 8~16.9%(广东地区) 3) 外观要求:木工要求:板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角;板件或部件的外表应光滑,倒棱、圆角、圆线应均匀一致;各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外);各种配件安装应严密、平整、端正、牢固,结合处应无开裂或松动。 4) 品质属性:产品有害物质:可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg) 2、水性漆(面漆):符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求, VOC 含量涂料≤300g/L; 甲醛含量≤100mg/kg; 乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酷、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酷乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg;	广东省中山市	30 日历天	1	1640.00	1640.00
条形桌(核心产品)	福玛仕	1200*500*760 TC-T1205 1、基材: 三聚氰胺板, 符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。 1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格; 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³, 人造板及其制品甲醛释放	广东省中山市	30 日历天	2	1190.00	2380.00

		<p>量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求：</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、优质钢制脚架，带喷塑涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钡检测符合要求。</p> <p>4、脚轮：检测依据不低于：QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB 28481-2012《塑料家具有害物质限量》；苯并[a]芘未检出。</p>					
条形桌（核心产品）	福玛仕	<p>1400*500*760 TC-T1405</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求：</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p>	广东省中山市	30 日历天	40	1310.00	52400.00

		<p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、优质钢制脚架，带喷塑涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钡检测符合要求。</p> <p>4、脚轮：检测依据不低于：QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；苯并[a]芘未检出。</p>					
条形桌（核心产品）	福玛仕	<p>1800*500*760 TC-T1805</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求；</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求：</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1560.00	1560.00

		磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。 3、优质钢制脚架，带喷塑涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钡检测符合要求。 4、脚轮：检测依据不低于：QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》；苯并[a]芘未检出。					
会议桌	福玛仕	5500*1500*750 TC-T5550 1、基材采用优质绿色环保 E1 级密度中纤板经过防虫、防腐、烘干等处理。符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准要求。 1) 外观质量：分层、鼓泡或炭化不允许；局部松软不允许；板边缺损不允许；油污斑点或异物不允许；压痕不允许； 2) 吸水厚度膨胀率≤12. 0%； 3) 表面胶合强度≥0. 90MPa； 2、封边：经干燥工艺处理，不变形，不开裂； 3、水性漆（面漆）：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC 含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg；	广东省中山市	30 日历天	1	11490. 0 0	11490. 00
矮长桌 (放儿童尺 量秤)	福玛仕	1500*600*650 TC-T1506 1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。 1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0. 05mg/m ³ ，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。 2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求； 1) 塑料封边条外观符合要求：	广东省中山市	30 日历天	1	1680. 00	1680. 00

		<p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、优质钢制脚架，带喷塑涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钡检测符合要求。</p>					
多功能操作台	福玛仕	<p>2000*1000*750 TC-T2010</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边(带)条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求：</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：</p>	广东省中山市	30 日历天	3	1990.00	5970.00

		磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。 3、优质钢制脚架，带喷塑涂层的金属部件：符合 CEC 042-2020《家具产品环保卫士认证技术规范》标准要求，可迁移元素钡检测符合要求。					
食堂餐桌	福玛仕	1400*800*750 ST-Z1408 1、主材采用优质橡木；外观要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率 10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合 GB/T 3324—2017《木家具通用技术条件》，GB 18584—2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894—2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513—2001《中国主要进口木材名称》。 2、台面：岩板台面表面。放射性核素 A 类未检出；检验依据符合国家 GB 6566—2010《建筑材料放射性核素限量》。 3、水性漆（面漆）：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC 含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酷、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酷乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg； 4、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。	广东省中山市	30 日历天	12	1420.00	17040.00
手动圆餐桌 (配转盘)	福玛仕	Φ2000*750 ST-Z2020 1、桌架采用优质橡木；外观要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率 10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合 GB/T 3324—2017《木家具通用技术条件》，GB 18584—2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894—2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513—2001《中国主要进口木材名称》 2、桌面采用优质实木多层板，符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T 39600-2021《人造板	广东省中山市	30 日历天	1	9590.00	9590.00

		<p>及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》检测标准；①理化性能：胶合强度≥1.25MPa，静曲强度：顺纹≥40MPa，横纹≥38MPa，弹性模量：顺纹≥5500MPa，横纹≥5100MPa，握螺钉力：板面≥1550N，板边≥1050N；②苯、甲苯、二甲苯未检出，总挥发性有机化合物未检出，甲醛释放量未检出；③抗菌性能：大肠杆菌（培养 40H）、金黄色葡萄球菌（培养 40H），抑菌率均达到 99.9%以上；④防霉菌性能：防霉菌等级达到 0 级。</p> <p>3、实木封边条：经干燥工艺处理，不变形，不开裂；含水量≤10.3%；甲醛释放量≤0.1mg/L；可接触的实木部件中五氯苯酚未检出，检验依据符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》</p> <p>4、水性底漆：符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》</p> <p>VOC 含量、甲醛含量均未检出；；可溶性（镉、铬、汞）未检出；乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 [限辛基酚聚氧乙烯醚(OP.EO) 和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)，n=2~16]未检出；在容器中状态检测合格</p> <p>5、水性漆（面漆）：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC 含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg；</p> <p>6、五金配件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。</p>					
包厢餐椅	福玛仕	常规 ST-Z006 1、采用优质橡木；外观要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤	广东省中山市	30 日历天	14	519.00	7266.00

		<p>率 10.8%; 甲醛释放量≤0.1mg/L; 检验依据符合 GB/T 3324—2017《木家具通用技术条件》，GB 18584—2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894—2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513—2001《中国主要进口木材名称》</p> <p>2、水性底漆：符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》</p> <p>VOC 含量、甲醛含量均未检出；；可溶性（镉、铬、汞）未检出；乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 [限辛基酚聚氧乙烯醚(OP.EO)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)，n=2~16]未检出；在容器中状态检测合格。</p> <p>3、水性漆（面漆）：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC 含量涂料≤300g/L；甲醛含量≤100mg/kg；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg；</p>					
食堂餐椅	福玛仕	<p>常规 ST-Z009</p> <p>1、采用优质橡木；外观要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率 10.8%; 甲醛释放量≤0.1mg/L; 检验依据符合 GB/T 3324—2017《木家具通用技术条件》，GB 18584—2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 29894—2013《木材鉴别方法通则》、GB/T16734-1997《中国主要木材名称》、GB/T18513—2001《中国主要进口木材名称》</p> <p>2、水性底漆：符合：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》</p> <p>VOC 含量、甲醛含量均未检出；；可溶性（镉、铬、汞）未检出；乙</p>	广东省中山市	30 日历天	60	415.00	24900.00

		<p>二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)未检出; 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]未检出; 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚(OP.EO)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO), n=2~16]未检出; 在容器中状态检测合格。</p> <p>3、水性漆(面漆): 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求, VOC 含量涂料≤300g/L; 甲醛含量≤100mg/kg; 乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg;</p>					
办公椅	福玛仕	<p>常规 HL-S007</p> <p>1、尼龙背架, 靠背可以活动</p> <p>2、阻燃面料, 符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 甲醛≤20mg/kg;</p> <p>2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出;</p> <p>3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求;</p> <p>4) 阻燃性合格。</p> <p>3、阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥25kg/m³</p> <p>2) 75%压缩永久变形≤8%</p> <p>3) 回弹率≥35%</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格:未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验;否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p>	广东省中山市	30 日历天	224	388.00	86912.00

		5) 甲醛释放量: <0.01mg/m ³ 4、钢架: 采用优质 1.5 厚喷涂钢架。					
办公椅	福玛仕	<p>常规 HL-S012</p> <p>1、黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架 ▲2、阻燃面料, 符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。 1) 甲醛≤20mg/kg; 2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出; 3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求; 4) 阻燃性合格。 须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>3、阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。 1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥25kg/m³ 2) 75%压缩永久变形≤8% 3) 回弹率≥35% 4) 抗引燃特性检验合格: 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验; 否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。 5) 甲醛释放量: <0.01mg/m³</p> <p>4、气压棒: 符合 GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件 标准要求。 1) 密封性能: 气弹簧锁定在任意位置, 经 72h 常温储存后, 活塞杆不应产生位移。</p>	广东省中山市	30 日历天	24	535.00	12840.00

		<p>2) 耐高低温性能:气弹簧经-30℃和 60℃高低温储存后, 公称力 F_a 衰减量 2.0%</p> <p>3) 循环寿命: 经高低温性能试验后的气弹簧, 再经 6×10^4 次循环寿命(当行程≤60mm 时, 按实际行程; 当行程>60mm 时, 按 60mm 行程) 试验后, 公称力 F_a 的总衰减量 5.8%</p> <p>4) 强度性能-抗压强度 锁定冲击: 企业技术条件: 将锁定在任意位置的气弹簧经轴向载荷 550N 锁定冲击 1×10^5 次后, 气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。 负载验证冲击: 企业技术条件: 气弹簧经轴向载荷 1300N 负载验证冲击一次后, 气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。 旋转试验: 企业技术条件: 气弹簧在 1000N 载荷下经 1.2×10^5 次旋转试验后, 气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>5、底盘: 采用蝴蝶原位锁定底盘, 优质钢板冲压焊接而成。</p> <p>6、黑色 PP 连体固定扶手、ф 330 黑色 PP 高脚 • ⌀ 50MM 黑色 PP 轮</p> <p>7、黑色 2D 升降头枕</p> <p>8、脚轮: 检测依据不低于: QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》; 苯并[a]芘未检出。</p>					
办公椅	福玛仕	<p>常规 HL-S012-B</p> <p>1、黑色 PP 加玻纤弹性顶腰背架</p> <p>2、阻燃面料, 符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 甲醛≤20mg/kg;</p> <p>2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出;</p> <p>3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求;</p> <p>4) 阻燃性合格。</p> <p>▲3、阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的</p>	广东省中山市	30 日历天	12	425.00	5100.00

		<p>评定 第1部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$</p> <p>2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量：$< 0.01\text{mg/m}^3$ 须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>4、气压棒：符合GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件 标准要求。</p> <p>1) 密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。</p> <p>2) 耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力F_a衰减量2.0%</p> <p>3) 循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×10^4次循环寿命（当行程$\leq 60\text{mm}$时，按实际行程；当行程$> 60\text{mm}$时，按60mm行程）试验后，公称力F_a的总衰减量5.8%</p> <p>4) 强度性能-抗压强度 锁定冲击：企业技术条件：将锁定在任意位置的气弹簧经轴向载荷550N锁定冲击1×10^5次后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。 负载验证冲击：企业技术条件：气弹簧经轴向载荷1300N负载验证冲击一次后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。 旋转试验：企业技术条件：气弹簧在1000N载荷下经1.2×10^5次旋转试验后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p> <p>5、底盘：中班蝴蝶原位锁定底盘，优质钢板冲压焊接而成。</p> <p>6、黑色PP连体固定扶手、ф330黑色PP高脚·Φ50MM黑色PP轮</p>				
办公皮椅	福玛仕	<p>常规 HL-S036-A ▲1、皮革（真皮）：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准要求。 1) 摩擦色牢度干擦(500次)≥ 4级、湿擦(250次)$\geq 3/4$级、碱性汗</p>	广东省中山市	30日历天	2	1970.00 3940.00

	<p>液(80 次) $\geq 3/4$ 级 2) 游离甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$。 须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>2、阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$ 2) 75% 压缩永久变形 $\leq 8\%$ 3) 回弹率 $\geq 35\%$ 4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。 5) 甲醛释放量：$< 0.01\text{mg/m}^3$</p> <p>3、气压棒：符合 GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件 标准要求。</p> <p>1) 密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经 72h 常温储存后，活塞杆不应产生位移。 2) 耐高低温性能：气弹簧经-30℃ 和 60℃ 高低温储存后，公称力 F_a 衰减量应不大于 5% 3) 循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经 6×10^4 次循环寿命（当行程 $\leq 60\text{mm}$ 时，按实际行程；当行程 $> 60\text{mm}$ 时，按 60mm 行程）试验后，公称力 F_a 的总衰减量应不大于 13% 4) 强度性能-抗压强度 锁定冲击：企业技术条件：将锁定在任意位置的气弹簧经轴向载荷 550N 锁定冲击 1×10^5 次后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。 负载验证冲击：企业技术条件：气弹簧经轴向载荷 1300N 负载验证冲击一次后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。 旋转试验：企业技术条件：气弹簧在 1000N 载荷下经 1.2×10^5 次旋转试验后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。</p>			
--	---	--	--	--

		4、底盘：四级同步倾仰底盘 5、350mm 铝合金脚，2.5 寸 PU 静音脚轮。脚轮：检测依据不低于：QB/T 5224-2018《办公椅用脚轮》、GB 28481-2012《塑料家具有害物质限量》；苯并[a]芘未检出。					
方凳	福玛仕	常规 SF-WG003 1、凳面采用环保热胶塑料材质，弹性好、耐高温。 2、脚架：优质方管脚架，符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准要求。脚架表面经过防腐抗菌喷涂粉末喷涂处理，有效防腐，防静电。	广东省中山市	30 日历天	140	85.00	11900.00
户外桌椅组合（1桌4椅）	福玛仕	ø900*750 SF-WG011 优质 PE 藤条，柔韧性好，耐晒耐腐，易清洁 1、采用优质 PE 藤条，柔韧性好，耐热性高，耐磨，耐腐，易清洁。 2、框架采用优质铝材：检测依据参照：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》；盐雾试验：铜加速乙酸盐雾（连续喷雾≥24 小时）：涂层本身的耐腐蚀等级和涂层对基体的保护等级均达到 10 级。 3、桌面：采用钢化玻璃台面，具有抗冲击强度高、抗弯强度大优质钢化玻璃： 1) 外观质量：无裂纹、无断面、无线道、无夹钳印； 2) 弯曲度达到国家标准； 3) 耐热冲击性能达到国家标准，检验依据符合国家 GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》	广东省中山市	30 日历天	2	1600.00	3200.00
沙发	福玛仕	650*750*740 XY-RT228 ▲1、实木扶手，经防熏蒸、防虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。 1) 形状和位置公差：平整度，面板、正视面板件≤0.20mm；底脚平	广东省中山市	30 日历天	10	1370.00	13700.00

	<p>稳定性≤2.0mm;</p> <p>2) 材料要求:木材含水率 8~16.9%(广东地区)</p> <p>3) 外观要求:木工要求: 板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角; 板件或部件的外表应光滑, 倒棱、 圆角、 圆线应均匀一致; 各种配件、 连接件安装不应有少件、 透钉、 漏钉(预留孔、 选择孔除外); 各种配件安装应严密、 平整、 端正 、 牢固, 结合处应无开裂或松动。</p> <p>4) 品质属性: 产品有害物质: 可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP) ≤ 5mg/kg)</p> <p>须提供第三方检测机构出具带有 CMA 或 CNAS 标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>2、水性漆(面漆): 符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求, VOC 含量涂料≤300g/L; 甲醛含量≤100mg/kg; 乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) ≤300mg/kg;</p> <p>3、阻燃面料, 符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、 GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 甲醛≤20mg/kg;</p> <p>2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出;</p> <p>3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求;</p> <p>4) 阻燃性合格。</p> <p>4、阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、 QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、 GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、 GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥25kg/m³</p> <p>2) 75%压缩永久变形≤8%</p> <p>3) 回弹率≥35%</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格: 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴</p>			
--	--	--	--	--

		燃现象, 评定该试样为阻燃 I 级, 通过香烟抗引燃特性试验; 否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。 5) 甲醛释放量: <0.01mg/m³					
洽谈沙发	福玛仕	840*760*860 XY-RT814-D 1、实木扶手, 经防熏蒸、防虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。 1) 形状和位置公差: 平整度, 面板、正视面板件≤0.20mm; 底脚平稳性≤2.0mm; 2) 材料要求:木材含水率 8~16.9% (广东地区) 3) 外观要求:木工要求:板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角;板件或部件的外表应光滑,倒棱、圆角、圆线应均匀一致;各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外);各种配件安装应严密、平整、端正、牢固,结合处应无开裂或松动。 4) 品质属性:产品有害物质:可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)≤5mg/kg) 2、水性漆(面漆):符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求, VOC 含量涂料≤300g/L; 甲醛含量≤100mg/kg; 乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酷、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酷乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)≤300mg/kg; 3、阻燃面料, 符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟 标准要求。 1) 甲醛≤20mg/kg; 2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出; 3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求; 4) 阻燃性合格。 4、阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿	广东省中山市	30 日历天	5	1870.00	9350.00

		<p>色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$</p> <p>2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量：$< 0.01\text{mg/m}^3$</p>					
洽谈沙发	福玛仕	<p>2120*760*860 XY-RT814-S</p> <p>1、实木扶手，经防熏蒸、防虫化学处理。符合 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》标准要求。</p> <p>1) 形状和位置公差：平整度，面板、正视面板件$\leq 0.20\text{mm}$; 底脚平稳性$\leq 2.0\text{mm}$;</p> <p>2) 材料要求：木材含水率 8~16.9% (广东地区)</p> <p>3) 外观要求：木工要求：板件或部件在接触人体或贮物部位不应有毛刺、刃口或棱角；板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉(预留孔、选择孔除外)；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动。</p> <p>4) 品质属性：产品有害物质：可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP)$\leq 5\text{mg/kg}$</p> <p>2、水性漆（面漆）：符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准要求，VOC 含量涂料$\leq 300\text{g/L}$；甲醛含量$\leq 100\text{mg/kg}$；乙二醇醚及醚总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酷、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酷乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)$\leq 300\text{mg/kg}$；</p> <p>3、阻燃面料，符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部</p>	广东省中山市	30 日历天	8	3440.00	27520.00

		<p>分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 甲醛≤20mg/kg; 2) 可分解致癌芳香胺染料为未检出; 3) 染色牢度及耐干摩擦检测符合国家标准要求; 4) 阻燃性合格。 <p>4、阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥25kg/m³ 2) 75%压缩永久变形≤8% 3) 回弹率≥35% 4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。 5) 甲醛释放量:<0.01mg/m³ 					
定制三人等候沙发	福玛仕	<p>2100*700*680 XY-RT022</p> <p>1、面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥25kg/m³ 2) 75%压缩永久变形≤8% 3) 回弹率≥35% 4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评 	广东省中山市	30 日历天	8	5290.00	42320.00

		<p>定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量: <0.01mg/m³</p> <p>3、内框架: 内框架采用多层实木框架, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨光, 内部木材含水率8%-13%, 木材防虫防腐处理, 尼龙编织带穿插编织打底, 与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>4、脚: 采用优质钢脚, 平面平整, 曲面平滑, 无凹陷, 扭曲变形现象;</p>				
定制四人等候沙发	福玛仕	<p>2800*700*680 XY-RT023</p> <p>1、面料: 采用优质环保西皮, 柔软而富有韧性, 手感舒适, 经液态浸色及防潮等工艺处理, 光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰, 健康环保, 经久耐用。</p> <p>2、阻燃海绵, 符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分: 阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度≥25kg/m³</p> <p>2) 75%压缩永久变形≤8%</p> <p>3) 回弹率≥35%</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格: 未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象, 评定该试样为阻燃I级, 通过香烟抗引燃特性试验; 否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量: <0.01mg/m³</p> <p>3、内框架: 内框架采用多层实木框架, 木制构件全部经过烘干处理, 木构件四面刨光, 内部木材含水率8%-13%, 木材防虫防腐处理, 尼龙编织带穿插编织打底, 与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生, 无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物, 所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>4、脚: 采用优质钢脚, 平面平整, 曲面平滑, 无凹陷, 扭曲变形现象;</p>	广东省中山市	30日历天	6	6790.00 40740.00

定制四人等候沙发	福玛仕	<p>2800*700*680 XY-RT023-A</p> <p>1、面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度 $\geq 25\text{kg/m}^3$</p> <p>2) 75% 压缩永久变形 $\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率 $\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量：$< 0.01\text{mg/m}^3$</p> <p>3、内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率 8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>4、脚：采用优质钢脚，平面平整，曲面平滑，无凹陷，扭曲变形现象；</p>	广东省中山市	30 日历天	8	6870.00	54960.00
定制六人候诊沙发	福玛仕	<p>2100*1500*680 XY-RT026</p> <p>1、面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927. 1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 标准要求。</p>	广东省中山市	30 日历天	5	9485.00	47425.00

		<p>评定 第1部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$</p> <p>2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量：$< 0.01\text{mg/m}^3$</p> <p>3、内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-13%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>4、脚：采用优质钢脚，平面平整，曲面平滑，无凹陷，扭曲变形现象；</p>					
儿童诊疗床	福玛仕	<p>1400*600*650 XY-RT1406</p> <p>1、面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg/m}^3$</p> <p>2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$</p> <p>3) 回弹率$\geq 35\%$</p> <p>4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴燃现象，评定该试样为阻燃I级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量：$< 0.01\text{mg/m}^3$</p> <p>3、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维</p>	广东省中山市	30 日历天	1	2390.00	2390.00

		<p>板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>4、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p>					
定制鞋柜	福玛仕	<p>1500*400*450 XY-RT1504</p> <p>1、面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。</p> <p>2、阻燃海绵，符合 GB/T 10802-2006 通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、GB/T 35607-2017/附录 D 绿色产品评价 家具/木家具中甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC 和可迁移元素的测定、GB 17927.1-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分：阴燃的香烟 标准要求。</p> <p>1) 软质聚氨酯泡沫塑料座面密度$\geq 25\text{kg}/\text{m}^3$ 2) 75%压缩永久变形$\leq 8\%$ 3) 回弹率$\geq 35\%$ 4) 抗引燃特性检验合格：未观察到试样表面或内部出现任何续燃、阴</p>	广东省中山市	30 日历天	2	1190.00	2380.00

		<p>燃现象，评定该试样为阻燃 I 级，通过香烟抗引燃特性试验；否则评定该试样未通过香烟抗引燃特性试验。</p> <p>5) 甲醛释放量：$< 0.01 \text{mg/m}^3$</p> <p>3、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量 $\leq 0.05 \text{mg/m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>4、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求：</p> <p>表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。</p> <p>表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。</p> <p>颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。</p> <p>背胶处理应均匀。</p> <p>边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p>				
床头柜	福玛仕	<p>450*400*500 HF-RS0404</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量 $\leq 0.05 \text{mg/m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边</p>	广东省中山市	30 日历天	3	785.00 2355.00

		<p>条技术要求》标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应:a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动;c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p>					
讲台	福玛仕	<p>600*450*1170 CT-R0611</p> <p>1、基材：中纤板，符合 GB/T 11718-2021《中密度纤维板》标准要求。 1) 外观质量：分层、鼓泡或炭化不允许；局部松软不允许；板边缺损不允许；油污斑点或异物不允许；压痕不允许； 2) 吸水厚度膨胀率≤12.0%； 3) 表面胶合强度≥0.90MPa； 2、钢琴烤漆工艺，表面光洁度好，易擦洗，防潮。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1440.00	1440.00
主席台	福玛仕	<p>1800*720*760 CT-R1870</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p>	广东省中山市	30 日历天	2	1850.00	3700.00

		<p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格;</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边(带)条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p>					
茶水柜	福玛仕	<p>800*400*800 CT-R0808</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边(带)条：同色 PVC 封边，符合 QB/T4463-2013《家具用封边</p>	广东省中山市	30 日历天	2	1220.00	2440.00

		<p>条技术要求》标准要求;</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求: 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应:a)所有组件或连接件不应断裂损坏;b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动;c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损;d)五金连接件不应松动;e)所有组件的功能不应损害;f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>4、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>				
矮长柜	福玛仕	<p>1000*400*850 CT-R1040</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p>	广东省中山市	30 日历天	2	1640.00 3280.00

	<p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为ENF级。</p> <p>2、封边(带)条：符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨30r后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到8级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到8级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开(商用型)K=1.25，各10次。试验后应：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p> <p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS试验)：50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。</p>			
--	--	--	--	--

矮长柜	福玛仕	<p>2000*400*850 CT-R2040</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>4、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上； 2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	2570.00	2570.00
-----	-----	---	--------	--------	---	---------	---------

		<p>5、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>					
胶板文件柜	福玛仕	<p>2930*500*2000 CT-R3020</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p>	广东省中山市	30 日历天	1	5890.00	5890.00

		<p>4、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>					
胶板文件柜	福玛仕	<p>3330*500*2000 CT-R3320</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、锁具：</p> <p>1) 灵活度：钥匙插拔、旋转：钥匙插拔应灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象。</p> <p>2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p>	广东省中山市	30 日历天	1	6270.00	6270.00

		<p>4、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p>					
定制书架展示柜	福玛仕	<p>1600*400*2000 CT-R1620</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷</p>	广东省中山市	30 日历天	1	2890.00	2890.00

		符合要求: 40N, 10 次。无缺陷。 3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾), 镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级, 镀层对基体的保护等级≥10 级。					
儿童建卡柜	福玛仕	3390*450*2000 CT-R3420 1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。 1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。 2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求： 1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。 2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。 3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。 1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求： 70N, 10 次。无缺陷。 2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。 3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。	广东省中山市	30 日历天	1	7490.00	7490.00

		4000*600*1800 CT-R4018 1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。 1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，人造板及其制品甲醛释放量分级为ENF级。 2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求： 1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。 2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。 3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。 1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求： 70N, 10 次。无缺陷。 2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。 3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。	广东省中山市	30 日历天	1	8590.00	8590.00
定制水池矮柜	福玛仕	600*500*850 SC-D0609 1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中	广东省中山市	30 日历天	1	2890.00	2890.00

		<p>甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m³，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求： 70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验)：50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。</p> <p>4、台面：采用加厚人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。</p> <p>5、水盆：采用优质 304 不锈钢冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。（含感应水龙头、下水）。</p>					
定制水池矮柜	福玛仕	760*600*850 SC-D0809 1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维	广东省中山市	30 日历天	2	3090.00	6180.00

		<p>板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级，镀层对基体的保护等级≥ 10 级。</p> <p>4、台面：采用加厚人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。</p> <p>5、水盆：采用优质 304 不锈钢冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。（含感应水龙头、下水）。</p>				
定制水池矮柜	福玛仕	900*600*850 SC-D0909	广东省中山市	30 日历天	6	3290.00 19740.00

	<p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格；</p> <p>2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验)：50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级，镀层对基体的保护等级≥ 10 级。</p> <p>4、台面：采用加厚人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。</p> <p>5、水盆：采用优质 304 不锈钢冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。（含感应水龙头、下水）。</p>			
--	--	--	--	--

		1120*600*850 SC-D1209 1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。 1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。 2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求： 1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。 2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。 3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。 1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求： 70N, 10 次。无缺陷。 2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。 3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥10 级，镀层对基体的保护等级≥10 级。 4、台面：采用加厚人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。 5、水盆：采用优质 304 不锈钢冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色	广东省中山市	30 日历天	1	3490.00	3490.00
定制双水池矮柜	福玛仕						

		亚光静电喷塑，高温塑化而成。（含感应水龙头、下水）。					
定制水池矮长柜	福玛仕	<p>3680*600*850 SC-D3709</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级，镀层对基体的保护等级≥ 10 级。</p> <p>4、台面：采用加厚人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等性能。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	9480.00	9480.00

		5、水盆：采用优质 304 不锈钢冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。（含感应水龙头、下水）。					
定制水池矮长柜	福玛仕	<p>5300*600*850 SC-D5309</p> <p>1、基材：三聚氰胺板，符合 GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB 18580-2017 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级 标准要求。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、封边（带）条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>1) 塑料封边条外观符合要求： 表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。 表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。 颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。 背胶处理应均匀。 边缘应光滑平直，无缺损。</p> <p>2) 塑料封边条理化性能：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性： 磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、铰链：耐腐蚀，承重能力强，开合顺畅，表面光滑。</p> <p>1) 过载：垂直静载荷：30kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：70N, 10 次。无缺陷。</p> <p>2) 功能：垂直静载荷符合要求：20kg, 10 次。无缺陷；水平静载荷符合要求：40N, 10 次。无缺陷。</p> <p>3) 中性盐雾试验(NSS 试验) :50h(连续喷雾)，镀层本身的耐腐蚀等级≥ 10 级，镀层对基体的保护等级≥ 10 级。</p> <p>4、台面：采用加厚人造石，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝</p>	广东省中山市	30 日历天	1	13670.00	13670.00

		拼接、不易变色等性能。 5、水盆：采用优质 304 不锈钢冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。（含感应水龙头、下水）。					
三人候诊椅	福玛仕	1800*640*840 HL-S1809 1、扶手：采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接后抛光静电喷塑处理 2、脚：采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接后抛光静电喷塑处理 3、座板 采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接单人位承重力达到 200 公斤以上 4、横梁：（80901.2 冷轧三角形钢管）1.2 冷拔钢管，数控切标准尺寸，冲安装螺丝孔位整形管头扶手安装位，焊接螺丝安装固定管套，后经 打磨焊接位后静电喷涂处理 5、调节脚：外壳为 201 不锈钢冷冲成型，底部为优质静音塑料	广东省中山市	30 日历天	5	2190.00	10950.00
四人候诊椅	福玛仕	2372*640*840 HL-S2409 1、扶手：采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接后抛光静电喷塑处理 2、脚：采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接后抛光静电喷塑处理 3、座板 采用 1.0 优质冷轧钢板成型后，自动焊接机器手焊接单人位承重力达到 200 公斤以上 4、横梁：（80901.2 冷轧三角形钢管）1.2 冷拔钢管，数控切标准尺寸，冲安装螺丝孔位整形管头扶手安装位，焊接螺丝安装固定管套，后经 打磨焊接位后静电喷涂处理 5、调节脚：外壳为 201 不锈钢冷冲成型，底部为优质静音塑料	广东省中山市	30 日历天	37	2990.00	110630.00
手术转椅	福玛仕	常规 HL-S072 1、靠背：PU 成型自结皮饰面，温馨耐用，密度达到 $60\text{kg}/\text{m}^3$ ，拉伸强度 $\geq 90\text{kPa}$ ，伸长率 $\geq 130\%$ ，回弹率 $\geq 35\%$ ，撕裂强度 $\geq 2.0\text{N/cm}$ ，	广东省中山市	30 日历天	6	840.00	5040.00

		<p>干热老化后拉伸强度≥55kPa 甲醛释放≤0.120mg/m²h, TVOC≤0.5mg/m²h, 所检项目符合检验依据要求;</p> <p>2、座饰面：采用优质皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力；</p> <p>3、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥130%，回弹率≥35%，撕裂强度≥2.0N/cm，干热老化后拉伸强度≥55kPa，甲醛释放≤0.120mg/m²h, TVOC≤0.5mg/m²h, 所检项目符合检验依据要求。</p> <p>▲4、气压棒：符合 GB/T 29525-2013 座椅升降气弹簧 技术条件 标准要求。</p> <p>1) 密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。</p> <p>2) 耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力F_a衰减量2.0%</p> <p>3) 循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×10^4 次循环寿命（当行程≤60mm时，按实际行程；当行程>60mm时，按60mm行程）试验后，公称力F_a的总衰减量5.8%</p> <p>4) 强度性能-抗压强度 锁定冲击：企业技术条件：将锁定在任意位置的气弹簧经轴向载荷550N锁定冲击1×10^5次后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。 负载验证冲击：企业技术条件：气弹簧经轴向载荷1300N负载验证冲击一次后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。 旋转试验：企业技术条件：气弹簧在1000N载荷下经1.2×10^5次旋转试验后，气弹簧升降功能和旋转功能应无失灵。 须提供第三方检测机构出具带有CMA或CNAS标志的检测结果均为合格的有效检测报告。</p> <p>5、脚架：采用优质铝合金基材一次压铸成型，无需焊接，美观大方且结实耐用；</p> <p>6、脚轮：采用优质PU静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤</p>					
手术转椅 (不带轮)	福玛仕	常规 HL-S073	广东省中山市	30 日历天	16	640.00	10240.00

		<p>1、饰面：采用优质皮革，具有卓越的耐腐蚀、耐紫外线消毒及抗老化性能、高耐磨耐用性、防霉抗菌抗有害微生物抗病毒性能、具备 100% 防水防渗透能力，医用等级的抗污易清洁能力；</p> <p>2、海绵：采用优质发泡棉，密度为 $40\text{KG}/\text{m}^3$，软硬适中，久坐不变形，拉伸强度 $\geq 90\text{kPa}$，伸长率 $\geq 130\%$，回弹率 $\geq 35\%$，撕裂强度 $\geq 2.0\text{N}/\text{cm}$，干热老化后拉伸强度 $\geq 55\text{kPa}$，甲醛释放 $\leq 0.120\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$, TVOC $\leq 0.5\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，所检项目符合检验依据要求。</p> <p>3、气压杆：耐高低温性能，气弹簧经 -30°C 和 60°C 高低温。储存后，公称力 Fa 衰减量应不大于 5%。检验依据：GB/T 29525-2013</p> <p>4、脚架：采用优质铝合金基材一次压铸成型，无需焊接，美观大方且结实耐用；</p>					
钢制货架	福玛仕	<p>1000*450*2000 GZ-D1020</p> <p>1、坚架采用优质冷轧钢板, 60401 . 2mm 壁厚方管。</p> <p>2、层板采用优质冷轧钢板制成粉沫静电喷涂表面处理、坚固耐用。 1 . 0mm 壁厚承重 350KG 每层</p>	广东省中山市	30 日历天	89	1140.00	101460.00
钢制单人床	福玛仕	<p>2000*1000*750 GZ-D2010</p> <p>所有钢材均采用优质钢材，采用焊接机器人自动焊接，要求按国家 GB/T3325-1995 标准，高频焊接；光管冷拔成型，连接扣油压冷冲成型；各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。外层采用聚脂环氧喷塑固体粉末（环保、一级）高压静电喷塑，颜色为砂纹灰白色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，表面无划痕、无鼓泡、无毛刺、等缺陷，且手感药光滑漆膜应耐磨、耐冲击、耐酸碱、需刻画并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	970.00	970.00
钢制单人床	福玛仕	<p>2000*1200*750 GZ-D2012</p> <p>所有钢材均采用优质钢材，采用焊接机器人自动焊接，要求按国家 GB/T3325-1995 标准，高频焊接；光管冷拔成型，连接扣油压冷冲成型；各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理。外层采用聚脂环氧喷塑固体粉末（环保、一级）高压静电喷塑，颜色为砂纹灰白色，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边飞溅，</p>	广东省中山市	30 日历天	2	1080.00	2160.00

		表面无划痕、无鼓泡、无毛刺、等缺陷，且手感药光滑漆膜应耐磨、耐冲击、耐酸碱、需刻画并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。					
钢制上下床	福玛仕	<p>2000*1000*1850 GZ-D2018</p> <p>1、床边立柱：采用 70×70mm 一次成型的冷轧带钢对称型材。外角为内嵌式 R36 外圆弧，防碰撞设计，内角双边边缘压边以增加立柱强度。 2、床横梁：采用 85×40mm 冷轧带钢型材。 3、床长横梁及上短横梁：采用一次成型的 85×40mm 的冷轧带钢型材，正面须有三道宽 3mm2mm 的加强凹槽，下沿角为 R15 外圆弧角的防碰撞设计。 4、床前护栏：采用 19mm 的圆管，护栏长度 1200mm、高度 280mm。 5、床桓横撑：采用 30×20 mm 冷轧矩管。 6、床梯支撑柱：30×20 mm 矩型管。 7、床爬梯踏板：采用 3 鱼肚型的冷轧钢板（板下加强钢管）。 8、榫插挂件：经冲床一次性冲压成 L 型，挂件上有三个连接卡口，尺寸为 202×31×31mm，床体结构部分采用榫插挂件连接。 9、立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，，脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。 10、床下柜规格尺寸：W450D500H380 工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。</p>	广东省中山市	30 日历天	4	1340.00	5360.00
钢制办公桌	福玛仕	<p>1200*600*750 GZ-ED1206</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0.8mm 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理， 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	广东省中山市	30 日历天	5	980.00	4900.00

		4、优质锁具，(1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准； ①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；					
钢制办公桌	福玛仕	1400*700*750 GZ-ED1407 1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0 . 8mm 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理， 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、优质锁具，(1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准； ①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；	广东省中山市	30 日历天	1	1220.00	1220.00
钢制加厚双门衣柜	福玛仕	900*500*1850 GZ-G0918 1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0 . 8mm 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理， 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。	广东省中山市	30 日历天	24	1140.00	27360.00

		4、优质锁具， (1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准； ①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；					
钢制加厚三门衣柜	福玛仕	900*500*1850 GZ-G0918-B 1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0 . 8mm 2、工艺： 整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理， 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、优质锁具， (1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准； ①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；	广东省中山市	30 日历天	3	1150.00	3450.00
钢制加厚六门更衣柜	福玛仕	1200*500*1850 GZ-G1218 1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0 . 8mm 2、工艺： 整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理， 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。	广东省中山市	30 日历天	8	1420.00	11360.00

		4、优质锁具， (1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准; ①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；				
钢制加厚文件衣柜组	福玛仕	970*450*1850 GZ-G1018 1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0 . 8mm 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理， 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、优质锁具， (1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准; ①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；	广东省中山市	30 日历天	27	1370.00 36990.00
钢制加厚文件柜 (A)	福玛仕	900*400*1850 GZ-G0918-C 1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0 . 8mm 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理， 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。	广东省中山市	30 日历天	17	1070.00 18190.00

		4、优质锁具，（1）符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准； ①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；					
钢制加厚文件柜(B)	福玛仕	900*400*1850 GZ-G0918-D 1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0 . 8mm 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理， 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、优质锁具，（1）符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准； ①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；	广东省中山市	30 日历天	66	1010.00	66660.00
钢制加厚文件柜(C)	福玛仕	900*400*1850 GZ-G0918-F 1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0 . 8mm 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理， 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。	广东省中山市	30 日历天	2	1190.00	2380.00

		<p>4、优质锁具， (1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；</p>				
钢制六层通玻柜	福玛仕	<p>900*400*1850 GZ-G0918-G</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0 . 8mm 2、工艺： 整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理，</p> <p>3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p> <p>4、优质锁具， (1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；</p>	广东省中山市	30 日历天	12	1240.00 14880.00
钢制十层通玻柜	福玛仕	<p>900*400*1850 GZ-G0918-H</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0 . 8mm 2、工艺： 整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理，</p> <p>3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	广东省中山市	30 日历天	4	1390.00 5560.00

		<p>4、优质锁具，(1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；</p>					
钢制五层通体五节柜	福玛仕	<p>900*400*1940 GZ-G0920-H</p> <p>1、基材：优质冷轧钢板，表面光滑、平整，不易损伤。基材厚度 0 . 8mm 2、工艺：整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前理， 3、饰面：进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化，耐腐蚀、耐冲击。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、优质锁具，(1) 符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准；</p> <p>①牢固度：锁头固定连接静拉力 锁头直径<20mm 承受 140N 静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩锁头直径<20mm 承受 1 . 80N · m 静拉力后，应无松动；锁芯拨动件扭矩承受 0 . 70N · m 扭矩后，应能正常使用；锁舌侧向静载荷承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用。弹子锁、叶片锁使用寿命锁头直径<20mm 使用寿命不应少于 10000 次；</p>	广东省中山市	30 日历天	6	1620.00	9720.00
加仑安全柜（带锁）	福玛仕	<p>560*430*430 GZ-H-002</p> <p>1. 柜体：</p> <p>a. 全部双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔不低于 38mm 的隔离层，防爆性能更卓越；</p> <p>b. 活动层板：存储量和容器大小可订制。</p> <p>c: 柜体整体经过：数控激光切割，数控折弯，激光焊接，表面处理工艺流程经，除油-清洗-除锈-清洗-固化-清理-静电喷塑-高温热固等九工序处理，使产品光滑而耐磨，高贵典雅。采用豪华环氧聚脂涂</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1340.00	1340.00

		料进行静电喷涂，经高温塑化而成，表面均匀光滑，色泽一致、严密、平整、无划伤；光泽度达到95%以上，等多道工艺加工而成，使之使用寿命更长。					
不锈钢储镜柜	福玛仕	900*450*1900 GZ-H-005 304 不锈钢基材，符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准；耐中性盐雾 850h，耐腐蚀等级≥10 级；厚度 1 . 0mm 表面具有一层保护膜，柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固，冲压无裂缝，整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印，静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷，厚度均匀，结构牢固、稳定。带紫外线灭菌灯。	广东省中山市	30 日历天	1	3090.00	3090.00
单向药盘架	福玛仕	900*460*2000 GZ-H-0920 1. 立柱采用优质碳钢 40601. 2mm 方管，背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1. 5mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0. 8mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2. 0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2. 配置：单面（中背架一个、顶板 1 块，药盘 4 个，底脚 1 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板）双面（中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板），外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3. 喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。	广东省中山市	30 日历天	14	1970.00	27580.00
双向药盘架	福玛仕	900*860*2000 GZ-H-0920-A 1. 立柱采用优质碳钢 40601. 2mm 方管，背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1. 5mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0. 8mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2. 0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2. 配置：单面（中背架一个、顶板 1 块，药盘 4 个，底脚 1 个，每个	广东省中山市	30 日历天	4	2970.00	11880.00

		<p>托盘内带 3 块药品分隔板) 双面(中背架一个、顶板 2 块, 药盘 8 个, 底脚 2 个, 每个托盘内带 3 块药品分隔板), 外侧带药品标示卡卡槽; 每个托盘均可 90 度平挂, 也可以 70 到 90 度之间斜挂, 每层托板层距可根据实际随意调节; 底脚带有调节脚。</p> <p>3. 喷涂: 表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂, 颜色可根据需方要求, 设计具有外观新颖、简洁, 符合现代医务潮流。</p>					
单向货架 (带背板)	福玛仕	<p>1200*400*1800 GZ-G1218</p> <p>1、立柱采用优质碳钢 40601.2mm 方管, 背板为实心钢筋网牌结构, 挂壁采用 1.5mm 厚优质冷轧钢板、承重力强; 托板, 顶板, 底板采用 0.8mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条; 连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用;</p> <p>2、配置: 单面(中背架一个、顶板 1 块, 药盘 4 个, 底脚 1 个, 每个托盘内带 3 块药品分隔板) 双面(中背架一个、顶板 2 块, 药盘 8 个, 底脚 2 个, 每个托盘内带 3 块药品分隔板), 外侧带药品标示卡卡槽; 每个托盘均可 90 度平挂, 也可以 70 到 90 度之间斜挂, 每层托板层距可根据实际随意调节; 底脚带有调节脚。</p> <p>3. 喷涂: 表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂, 颜色可根据需方要求, 设计具有外观新颖、简洁, 符合现代医务潮流。</p>	广东省中山市	30 日历天	22	1560.00	34320.00
不锈钢货架	福玛仕	<p>1400*450*2000 GZ-G1420</p> <p>1、304 不锈钢基材, 符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求;</p> <p>2、耐中性盐雾 850h , 耐腐蚀等级≥10 级;</p> <p>3、厚度 1.0mm 表面具有一层保护膜, 柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固, 冲压无裂缝, 整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印, 静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷, 厚度均匀, 结构牢固、稳定。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1390.00	1390.00
不锈钢货架	福玛仕	<p>1000*450*2000 GZ-G1020</p> <p>1、304 不锈钢基材, 符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾</p>	广东省中山市	30 日历天	10	1090.00	10900.00

		试验》、QB/T3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求; 2、耐中性盐雾 850h , 耐腐蚀等级≥10 级; 3、厚度 1.0mm 表面具有一层保护膜, 柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固, 冲压无裂缝, 整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印, 静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷, 厚度均匀, 结构牢固、稳定。					
不锈钢地架	福玛仕	1000*500*100 GZ-G1001 1、304 不锈钢基材, 符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求; 2、耐中性盐雾 850h , 耐腐蚀等级≥10 级; 3、厚度 1.0mm 表面具有一层保护膜, 柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固, 冲压无裂缝, 整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印, 静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷, 厚度均匀, 结构牢固、稳定。	广东省中山市	30 日历天	21	590.00	12390.00
定制不锈钢操作台 (带水池)	福玛仕	1600*600*800 GZ-G1608 1、304 不锈钢基材, 符合 GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T3832- 1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准要求; 2、耐中性盐雾 850h , 耐腐蚀等级≥10 级; 3、厚度 1.0mm 表面具有一层保护膜, 柜体焊接无脱焊、虚焊、焊穿、铆处牢固, 冲压无裂缝, 整体外观无焊痕、无咬边、端正无锤印, 静电喷粉无流挂、无皱皮、无色差、无漏喷, 厚度均匀, 结构牢固、稳定。 4、后部立挡板上配置感应皂化液盒、水龙头 (普通冷热、感应或脚踏), 配置配套进水管及出水管;	广东省中山市	30 日历天	1	9790.00	9790.00
定制大洗衣池	福玛仕	800*600*800 FC-D0808 1、基材: 实木多层板柜体, 配陶瓷台盆。	广东省中山市	30 日历天	2	3790.00	7580.00

		<p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量 $E_1 : \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、PVC 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>塑料封边条外观符合要求：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。边缘应光滑平直，无缺损。塑料封边条理化性能符合要求：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、导轨</p> <p>(1) 符合 QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准；</p> <p>(2) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>(3) 猛关或猛开(商用型)检测均检测符合标准要求。</p>					
定制洗衣池	福玛仕	<p>700*600*800 FC-D0708</p> <p>1、基材：实木多层板柜体，配陶瓷台盆。</p> <p>1) 表面耐冷热循环检测无裂纹、鼓泡、变色、起皱等合格； 2) 甲醛释放限量 $E_1 : \leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，人造板及其制品甲醛释放量分级为 ENF 级。</p> <p>2、PVC 封边条：符合 QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》标准要求：</p> <p>塑料封边条外观符合要求：表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵。表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀。颜色可由供需双方协商确定，但色泽应均匀，无明显色差。背胶处理应均匀。边缘应</p>	广东省中山市	30 日历天	1	3790.00	3790.00

		<p>光滑平直，无缺损。塑料封边条理化性能符合要求：耐干热性：应无龟裂、无鼓泡。耐磨性：磨 30r 后应无露底现象。耐老化性：应无开裂。</p> <p>3、导轨：</p> <p>1) 耐腐蚀等级达到 8 级或以上；</p> <p>2) 猛关或猛开（商用型）K=1.25，各 10 次。试验后应：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c) 所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 五金连接件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 抽屉导轨及其组件应能正常工作。</p>				
拖把池	福玛仕	<p>500*360*500 FC-D0505</p> <p>材质：全陶瓷；手动下水配置；颜色：白色。</p>	广东省中山市	30 日历天	1	1100.00 1100.00
定制处置柜 (1 洗 3 回收)	福玛仕	<p>2400*600*850 FC-D2409</p> <p>1、台面：优质人造石。</p> <p>2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8，符合 GB/T3325-2017 标准</p> <p>3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折弯，电阻焊焊接，激光焊接成型。</p> <p>4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801：2006 抗菌标准，对细菌有 99.99% 的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤）</p> <p>5、含水池和感应龙头</p>	广东省中山市	30 日历天	1	17270.00 17270.00
定制处置柜 (1 洗 4 回收)	福玛仕	<p>3100*600*850 FC-D3109</p> <p>1、台面：优质人造石。</p> <p>2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8，符合 GB/T3325-2017 标准</p> <p>3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折弯，电阻焊焊接，激光焊接成型。</p> <p>4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801：2006 抗菌标</p>	广东省中山市	30 日历天	1	22370.00 22370.00

		准, 对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺 (原子灰修补, 表面粗磨, 清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂, 喷粉、烘烤) 5、含水池和感应龙头					
定制处置柜	福玛仕	2020*600*850 FC-D2009 1、台面：优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8, 符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%, 数控伺服折弯机折弯, 电阻焊焊接, 激光焊接成型。 4、喷涂：选用国内优质抑菌粉, 粉体符合 JIS-Z-2801: 2006 抗菌标准, 对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺 (原子灰修补, 表面粗磨, 清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂, 喷粉、烘烤) 5、含水池和感应龙头	广东省中山市	30 日历天	1	9240.00	9240.00
定制处置柜 (3 回收)	福玛仕	1350*600*850 FC-D1409 1、台面：优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8, 符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%, 数控伺服折弯机折弯, 电阻焊焊接, 激光焊接成型。 4、喷涂：选用国内优质抑菌粉, 粉体符合 JIS-Z-2801: 2006 抗菌标准, 对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺 (原子灰修补, 表面粗磨, 清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂, 喷粉、烘烤) 5、含水池和感应龙头	广东省中山市	30 日历天	1	9440.00	9440.00
定制水池矮长柜	福玛仕	1570*600*850 FC-D1609 1、台面：优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8, 符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%, 数控伺服折弯机折弯, 电阻焊焊接, 激光焊接成型。	广东省中山市	30 日历天	1	8980.00	8980.00

		4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801: 2006 抗菌标准，对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤） 5、含水池和感应龙头					
定制检验操作台	福玛仕	3550*2400*900 ED-G3609 1、台面：优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8, 符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折弯，电阻焊焊接，激光焊接成型。 4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801: 2006 抗菌标准，对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤） 5、含水池和感应龙头	广东省中山市	30 日历天	2	30890.00	61780.00
定制操作柜	福玛仕	2000*350/600*2000 ED-G2620 1、台面：优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8, 符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折弯，电阻焊焊接，激光焊接成型。 4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801: 2006 抗菌标准，对细菌有 99.99%的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤） 5、含水池和感应龙头	广东省中山市	30 日历天	1	18090.00	18090.00
定制水池矮长柜	福玛仕	1400*600*850 FC-D1409-B 1、台面：优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8, 符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折弯，	广东省中山市	30 日历天	1	8980.00	8980.00

		电阻焊焊接，激光焊接成型。 4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801: 2006 抗菌标准，对细菌有 99. 99%的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤） 5、含水池和感应龙头					
定制操作柜	福玛仕	4760*350/600*2000 ED-G4820 1、台面：优质人造石。 2、产品材料选用优质一级电解钢板厚度 0.8, 符合 GB/T3325-2017 标准 3、钣金工艺：激光开料使产品精度达到 100%，数控伺服折弯机折弯，电阻焊焊接，激光焊接成型。 4、喷涂：选用国内优质抑菌粉，粉体符合 JIS-Z-2801: 2006 抗菌标准，对细菌有 99. 99%的抑制率。经 9 道前处理工艺（原子灰修补，表面粗磨，清洗、脱脂、除油、陶化、清洗、烘干、细砂，喷粉、烘烤） 5、含水池和感应龙头	广东省中山市	30 日历天	1	38890. 00	38890.00
家用梯	波涛	520*1000*1540 WG-024 承重核心加宽防滑大踏板，30cm 宽踏板面积大，足够双脚站立。防滑脚套，安全登高安全卡扣。	江苏省常州市	30 日历天	10	288.00	2880.00
货物推车	波涛	680*440*870 WG-025 采用了优质冷轧钢材质，推车全身都采用了加厚处理，重型大载重，冷轧花纹钢板。	江苏省常州市	30 日历天	5	258.00	1290.00
电工人字梯	波涛	580*1360*2400 WG-026 铝合金材质，双层加宽加固踏板，双层加固条防滑脚垫。	江苏省常州市	30 日历天	1	578.00	578.00
整理收纳箱	波涛	80L WG-027 采用 PP 树脂材质，加厚卡扣强劲密封，透明可视，方便快速查找物品	江苏省常州市	30 日历天	50	78.00	3900.00

整理收纳箱	波涛	65L WG-028 采用 PP 树脂材质，加厚卡扣强劲密封，透明可视，方便快速查找物品	江苏省常州市	30 日历天	100	68.00	6800.00
整理收纳箱	波涛	50L WG-029 采用 PP 树脂材质，加厚卡扣强劲密封，透明可视，方便快速查找物品	江苏省常州市	30 日历天	50	58.00	2900.00
合同总价	1623736.00 元						
合同总价包括采购范围内货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、保管、安装、调试、培训、质量保证及售后服务、政策变化、税金以及乙方认为需要的其他费用等一切费用。							

