


投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表（01包）


项目编号/包号：JSZC-320412-SYZB-G2025-0004/01

项目名称：常州经济开发区城镇老旧小区改造三期圩墩片区老旧小区提升工程-圩墩片区监控设施采购项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一、前端部分								
1	400 万人脸抓拍网络摄像机	大华	DH-IPC-HFW84QJF1-ZRL-IL4	 <p>1. 采用不低于 400 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器； 2. 内置 GPU 芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 3. 最大可输出不低于 400 万 (2688×1520)@25/30fps； 4. 支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控； ▲5. 设备具有重瞳抓拍功能，在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章； 6. 支持不低于机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别； 7. 支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持 6 种属性，8 种表情； ▲8. 采用一体化的补光结构，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人</p>	2	套	6300	12600

				<p>公章；</p> <p>▲9. 补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；</p> <p>▲10. 补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；</p> <p>11. 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；</p> <p>▲12. 设备在 0.001lux 照度下，开启超感光功能后，可自动提升视频画面中人脸与人体目标的亮度，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章；</p> <p>13. 支持报警≥3 进 2 出，音频≥2 进 1 出，485，BNC，最大支持 512G Micro SD 卡；</p> <p>14. 内置双麦克风，集成自主降噪算法，具有自适应降噪能力，可满足 20 米远程拾音；</p> <p>15. 内置高保真大口径扬声器，可覆盖室内 30 米距离；</p> <p>16. 支持 DC12V/AC24V/POE 供电方式，支持 12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700mA，方便工程安装；</p> <p>17. 支持配套外置电动云台；</p> <p>18. 支持 IP67 防护等级。</p>				
2	400 万全彩网络摄像机（治安）（核心产品）	大华	DH-IPC-HFW34DKM-LED	<p>1. 采用高性能≥400 万像素 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；</p> <p>2. 可输出 ≥ 400 万 (2560 × 1440)@25fps，最大可输出 ≥ 400 万 (2688 × 1520)@20fps；</p> <p>3. 支持 H. 265 编码，压缩比高，超低码流；</p> <p>4. 内置高效暖光补光灯，最大补光监控距离≥30 米；</p> <p>5. 支持 ROI，SMART H. 264/H. 265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；</p> <p>6. 支持同一静止场景相同图像质量下，开启智能编码功能和不开启智能编码功能</p>	3	套	850	2550

				<p>相比，码流节约；</p> <p>7. 1/2 左右；</p> <p>8. 可设置 3 套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换；</p> <p>9. 可通过 IE 浏览器可开启/关闭背光补偿功能，区域大小、位置可设；</p> <p>10. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；</p> <p>11. 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵；</p> <p>12. 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，场景变更，网络断开，IP 冲突，非法访问，电压检测；</p> <p>13. 支持 DC12V/POE 供电方式；</p> <p>14. 支持 IP67 防护等级。</p>				
3	400 万红外变焦枪型网络摄像机（高抛）	大华	 <p>DH-IPC-HFW348YF-Z</p> <p>1. 采用超低照度 400 万 1/3 英寸 CMOS 图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；</p> <p>2. 可输出 ≥ 400 万 (2560\times1440)@25fps；</p> <p>3. 支持绊线入侵，区域入侵；</p> <p>4. 支持 H.265 编码，压缩比高，超低码流；</p> <p>5. 最大红外监控距离 60 米；</p> <p>6. 支持走廊模式，宽动态，3D 降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；</p> <p>7. 支持 ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；</p> <p>8. 内置 1 路 MIC，最大支持 256G Micro SD 卡；</p> <p>9. 支持 DC12V/POE 供电方式，方便工程安装；</p> <p>10. 支持 IP67 防护等级。</p>	5	套	2600	13000	
4	落地控制箱	国产	定制	<p>室外控制箱，IP66 防护等级，风道设计，含有必要的空气开关、插座、接线端子、隔板、风扇、照明灯、安装附件等。</p>	1	个	2550	2550
5	抱杆机柜	国产	定制	<p>IP66 防护等级，500mm\times600mm\times300mm，内含空气开关，电源防雷器，三眼插座，</p>	2	个	1200	2400

				接线端子(含抱箍)。				
6	室外挂杆箱	国产	定制	304 不锈钢定制, 厚度 0.8, 300*400*200, 喷塑印公安专用字样, 用于电杆及户外接线放置传输设备及电源控制保护装置, 内含: 电源插排, 防雷, 接地排等。包含安装包箍。	2	个	550	1100
7	安装万向节	国产	定制	三维万向节安装支架。	10	只	80	800
8	摄像机安装横臂	国产	定制	0.6-1 米, 热镀锌喷塑, 含安装抱箍。	5	个	200	1000
9	摄像机安装横臂	国产	定制	1.5-3 米, 热镀锌喷塑, 含安装抱箍。	2	根	550	1100
10	摄像机安装立杆(治安高抛相机用)	国产	定制	杆高 3.5 米壁厚 4mm。底盘法兰 $\phi 320 \times 10$ 。管径为 $\phi 114$ mm, 整体热浸锌, 喷塑。含预埋件。	5	根	1650	8250
11	立杆基础	国产	定制	500*500*800mm, 含基坑开挖、混凝土浇筑、土方清运、安全防护、杆根汞保护。	5	套	2500	12500
12	电缆井	国产	定制	电缆井内圈净尺寸 500*500*500mm; 挖填土、土方清运、围挡; 井圈井盖安装; 含盖板。	5	座	500	2500
13	辅助材料	国产	定制	连接线、五金件、标签、套管、水晶头等。	19	套	300	5700
二、传输部分及线路								
14	光纤汇聚交换机(治安)	华龙	FSA	<p>1. 支持 24 个 100Base-X 光口(含 24 只 20KM 百兆光模块, SC/FC/LC 接口可选, 单纤/双纤可选)、2 个千兆光口和 2 个千兆电口, 交换容量 19.6G, 全线速转发, 支持 SNMP/IGMP/RMON 等协议, 满足 IEEE802.1/IEEE802.3 协议标准;</p> <p>2. 支持 VLAN, 支持多种网络管理功能: 端口镜像、端口隔离、端口汇聚, 支持广播风暴抑制、组播, 支持 QOS, 1U 机架式, 支持工作温度-40~85℃;</p> <p>▲3. 具备系统软件管理功能, 提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章;</p> <p>▲4. 具备 Ping 测试功能, 提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人</p>	1	台	5850	5850

				公章； ▲5. 具备 Tracerout 测试功能，提供国家认可的检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。				
15	千兆光纤模块	华龙	SFP-1G-20	SFP 千兆单模 20KM。	2	只	360	720
16	前端交换机	华龙	FTMC-400E	1. 支持 4 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X SC 光口(单模单纤 20kmSC), IP40 保护等级, 全线速转发, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-20~70℃, 含 1 只百兆光模块; ▲2. 具备光纤收发器软件相关著作权证书, 投标文件中提供证书并加盖投标人公章。	3	台	380	1140
17	前端交换机	华龙	FTMC-100E	1. 支持 1 个 10/100Base-X 电口和 1 个 100Base-X SC 光口(单模单纤 20kmSC), IP40 保护等级, 全线速转发, 符合 EMC 工业四级要求, 工作温度-20~70℃, 含 1 只百兆光模块;	5	台	280	1400
18	PE 管	国产	φ32	管道沟土方开挖回填用管材及敷设工程; PE φ25。	1150	米	11	12650
19	主电源线	润扬	BVVB2*2.5	主电源线。防水 BVVB2*2.5。	1100	米	10	11000
20	设备电源线	润扬	RVV3*1.5	一般设备供电用。防水 RVV3*1.5。	800	米	9	7200
21	工程室外网线	海康威视	DS-1EN5E0-UU/E	室外工程网线。UTP CAT-5。	1100	米	2	2200
22	单模光缆	国产	单模 4 芯	室外工程光缆单模 4 芯。	2600	米	4	10400
23	光纤终端	汤湖	4 口 SC (普)	4 口终端盒、尾纤、熔接等。	10	个	120	1200
三、中心部分								
24	NVR(高抛存储)	大华	DH-NVR4832-4KS2/I	1. 主处理器: 工业级微控制器; 2. 操作系统: 嵌入式 Linux 操作系统; 3. 操作界面: Web, 本地 GUI;	1	台	5000	5000

			<p>4. 接入路数：32 路；</p> <p>5. 硬盘接口：9 个 SATA，单盘最大 16T。；</p> <p>6. 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；960p；720p；D1；CIF；</p> <p>7. 解码能力：1 路 16MP@30fps；2 路 12MP@30fps；3 路 8MP@30fps；4 路 5MP@30fps；6 路 4MP@30fps；12 路 1080p@30fps；</p> <p>8. 多路回放：最大支持 16 路回放；</p> <p>9. 报警输入：16 路；</p> <p>10. 报警输出：4 路；</p> <p>11. 画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏：1/4/8/9/16；</p> <p>12. 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；</p> <p>13. 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；</p> <p>14. 音频输入：1 路，RCA 接口；</p> <p>15. 音频输出：1 路，RCA 接口；</p> <p>16. HDMI 接口：1 个；</p> <p>17. VGA 接口：1 个；</p> <p>18. 网络接口：2 个(10/100/1000Mbps 以太网口, RJ-45)；</p> <p>19. 人脸检测前智能性能（路数）：8 路；</p> <p>20. 人脸检测后智能性能（1080P）（路数）：1 路，单路同时最多检测 12 张人脸；</p> <p>21. 人脸识别前智能性能（路数）：8 路；</p> <p>22. 人脸识别后智能性能（1080P）（路数）：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持 8 路，图片流人脸 12 张/秒；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持 1 路，视频流人脸 12 张/秒；；</p> <p>▲23. 设备支持物品智能监管功能检测，当设定区域内的背包、快递盒、箱子被搬</p>				
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



				移后，将触发报警事件，支持联动录像、蜂鸣和发送邮件，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章； ▲24. 设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序；设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章； ▲25. 设备支持单独对算法模型文件进行升级，投标文件中提供公安部有效检测报告并加盖投标人公章。				
25	硬盘	希捷	ST8000VX009	1. 单盘容量：8TB； 2. 硬盘接口：SATA； 3. 转速：5400RPM； 4. 缓存：256MB。	2	块	1560	3120
26	显示器	冠捷	C32G2P	32寸曲面屏。	1	台	1950	1950
27	视频存储	分局规划	定制	经开视频云定制。	5	路	1500	7500
28	人脸接入算法	分局规划	定制	经开视频云定制。	2	路	1000	2000
29	千兆光纤模块	华龙	SFP-1G-20	SFP 千兆单模 20KM。	1	对	360	360
四、其它								
30	链路传输	国产	定制	前端汇聚点接入辖区派出所（三年租用费）。	1	条	3600	3600
31	取电服务	国产	定制	提供设备接电服务及电路维护。	10	路	900	9000
五、系统安装集成								
32	系统安装集成	国产	定制	包括线管路排放本体安装、系统调试和系统试运行、运行维护。	1	项	35000	35000
合计								187340

- 注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏移动信息系统集成有限公司

日期：2025年2月7日

