

三、符合证明文件

3.1 投标分析表

序号	设备名称	品牌	规格型号		技术参数	数量	单位	投标价格(元)	
			规格	型号				单价	总价
									
一楼厨房									
A	洗碗区								
A01	双门消毒柜	华杰	1350*680*2000	RTP720 型	外观全不锈钢，功率：4KW/220V；容积：720L；时间，温度调节，内配不锈钢篮筐。生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。 ▲热风循环消毒柜产品符合 GB17988-2008，《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒标准。 ▲脊髓灰质 1 型疫苗株平均灭活对数值为 4.77。 ▲大肠杆菌杀灭对数值为 5.09 标▲号项为重要指标，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件	2	台	4300	8600
A02	步进式开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	1	台	1800	1800
A03	单池平台	华杰	1200*800*800	HJDCPT-1200	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	1	台	1200	1200
A04	三眼水池	华杰	2000*750*800	HJSXP-2000	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚为不锈钢可调整脚。	1	台	2200	2200
A05	四门碗柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作，门，侧板 304/1.2mm 不锈钢板制作，脚为不锈钢可调整脚。	2	台	3900	7800
A06	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	4	台	1800	7200
A07	长龙式洗碗机	锡德悉	5200*820*1850	SDS-800C1-HG	型号:T5000B, 洗涤量:4500-5000 件。用水量:每小时 0.4 吨, 电压:380V, 总功率:65 千 kw, 接线要求:三相五线制, 运行速度:每小时 2-6 米可调(无机变速), 主要功能:除渣、主洗、漂洗、烘干, 可放置刀叉、筷子和杯筐, 配置运转防抱死和无人取餐具自动启停功能, 进水带有	1	台	60000	60000

					防回水和过滤功能，水流式自动除渣，机器为全自动运行模式，洗涤分热水冷水双模式(可即时选择)，烘干温度可调，电机部分装配电动机保护器。				
A08	收残台	华杰	1000*700*800	HJSCT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 304/38*381.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1050	1050
B	二次更衣								
B01	双斗水池	华杰	1100*600*800	HJSXP-1100	台面板采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	1	台	1200	1200
B02	感应水龙头	君畅		JC-8300		2	个	200	400
C	备餐间								
C01	保温菜台	华杰	1800*700*800	HJBWT-1800	台面为 304/1.5mm 拉丝板，水箱、围板、为 1.2mm 拉丝板，脚为 38*38*1.2mm304 不锈钢拉丝方管，配 5 个份数盘。220V/3KW，全自动温度控制。	5	台	2750	13750
C02	打饭台	华杰	1800*700*800	HJFT-1800	台面 1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	5	台	1650	8250
C03	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 38*38*1.2mm304 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	1	台	1450	1450
C04	留样冰箱	华臣	650*700*1950	JLCL-410	冷藏式单门展示柜，内置保温层、照明灯，带锁，钢丝喷涂的活动搁架，设排水管，全铜管；内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：冷藏 10℃~0℃；电压：220v/50Hz。	1	台	3200	3200
C05	双门消毒柜	华杰	1350*680*2000	RTP720 型	外观全不锈钢，功率：4KW/220V；容积：720L；时间，温度调节，内配不锈钢篮筐。生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。 ▲热风循环消毒柜产品符合 GB17988-2008，《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒标准。 ▲脊髓灰质 1 型疫苗株平均灭活对数值为 4.77。 ▲大肠杆菌杀灭对数值为 5.09 标▲号项为重要指标，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件	2	台	4300	8600
C06	双斗水池	华杰	1200*600*800	HJSXP-1200	台面板采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	1	台	1250	1250

C07	四门碗柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作，门，侧板 1.2mm 不锈钢板制作，脚用不锈钢可调整脚。	2	台	3900	7800
D	主厨房								
D01	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 38*38*1.2mm304 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	2	台	1450	2900
D02	六门冰箱	华杰	1800*750*1900	SLLDZ4-1300	双机双温。整体发泡，带锁，钢丝喷涂的活动搁架，设排水管，全铜管；内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：冷冻。-15℃~0℃。冷藏 10℃~0℃；电压：220v/50Hz。	1	台	6450	6450
D03	双斗水池	华杰	1500*750*800	HJSXP-1500	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	1	台	1500	1500
D04	工作台	华杰	1000*600*800	HJGZT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1050	1050
D05	工作台	华杰	1800*600*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1550	1550
D06	步进式开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	1	台	1800	1800
D07	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	5	台	1800	9000
D09	双移门工作台	华杰	1800*800*800	HJST-1800	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，门，侧板 1.2mm 不锈钢板制作，脚用不锈钢可调整脚。	3	台	4150	12450
D10	调料台	华杰	800*1200*800	HJLT-800	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，层板采用 304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管，下层四周围边 38*25*1.0 不锈钢方管支撑，配不锈钢调节脚。	1	台	1200	1200
D11	调料台	华杰	300*1200*800	HJLT-300	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，层板采用 304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 38*38*1.2mm 不锈钢管，下层四周围边 38*25*1.0 不锈钢方管支撑，配不锈钢调节脚。	2	台	700	1400
D12	调料台	华杰	400*1200*800	HJLT-400	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，层板采用 304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 38*38*1.2mm304 不锈钢管，下层四周围边 38*25*1.0 不锈钢方管支撑，配不锈钢调节脚。	1	台	800	800
D13	智能广式双眼大锅灶	华杰	2200*1200*800	SDGT40/80A	台面板采用 304/1.2mm 不锈钢拉丝板制作，灶面板、后背板为 304/1.0mm 不锈钢拉丝板，底板：2mm 铁板、炉脚：Ø50mm 钢管外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚，炉膛为高温耐火材料，外隔保温层，配 860mm2 个铸铁锅采用节	3	台	12000	36000

					能型燃烧器。一键启动带熄火保护装置。多档控制火焰。				
D14	智能广式双眼炒灶	华杰	2200*1200*800	SZCT40/80A	台面采用 304/1.2mm 不锈钢拉丝板制作，灶面板、后背板为 304/1.0mm 不锈钢拉丝板，底板：2mm 铁板、炉脚：Ø50mm 钢管外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚。整体耐火炉膛，采用节能型燃烧器。一键启动带熄火保护装置。多档控制火焰，	1	台	10500	10500
D15	八眼煲仔炉	华杰	1300*750*800	SPTT1/24A	台面采用 304/1.2mm 不锈钢拉丝板制作，灶面板、后背板为 304/1.2mm 不锈钢拉丝板，采用文华炉头燃烧器。电子点火启动带熄火保护装置。	1	台	5800	5800
E	蔬菜加工区								
E01	三斗水池	华杰	2000*750*800	HJSXP-2000	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	1	台	2200	2200
E02	收残台	华杰	1000*750*800	HJSCT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。	1	台	1050	1050
E03	步进开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	1	台	1800	1800
E04	四门冰箱	华臣	1200*750*1900	SLLDZ4-840	双机双温。整体发泡，带锁，钢丝喷涂的活动搁架，设排水管，全铜管；内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：冷冻。-15℃~0℃。冷藏 10℃~0℃；电压：220v/50Hz。	1	台	4750	4750
E05	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。	4	台	1800	7200
E06	双斗水池	华杰	1500*750*800	HJSXP-1500	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	2	台	1500	3000
E07	收残台	华杰	700*750*800	HJSCT-700	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	900	900
E08	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	3	台	1450	4350
E09	四门冰箱	华臣	1200*750*1900	SLLDZ4-840	双机双温。整体发泡，带锁，钢丝喷涂的活动搁架，设排水管，全铜管；内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：冷冻。-15℃~0℃。冷藏 10℃~0℃；电压：220v/50Hz。	1	台	4750	4750



F	副食库								
F01	食品柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作, 门, 侧板 1.2mm 不锈钢板制作, 脚用不锈钢可调整脚。	3	台	3900	11700
F02	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	3	台	1450	4350
G	主食库								
G01	地货架	华杰	1200*600*250	HJDJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	6	台	400	2400
H	蒸饭间								
H01	双门蒸饭车	华杰	双门 24 盘	ZC-24-C	箱体采用 304/1.0mm 不锈钢板。渐进式门把手, 骨架采用不锈钢角钢, 配 4 个刹车重型脚轮。自动进水, 电压: 380V, 功率: 12Kw*2	4	台	5800	23200
H02	四层货架	华杰	1200*500*1600	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	2	台	1450	2900
H03	三眼水池	华杰	2000*750*800	HJSXP-2000	台面板采用 304/1.5mm 不锈钢板制作, 水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板, 脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管, 脚为不锈钢可调整脚。	1	台	2200	2200
H04	双层工作台	华杰	1800*750*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	2	台	800	1600
H05	可倾式电磁汤锅	华杰	300L	SC30-K1000	锅体采用 304/4mm 不锈钢拉丝板制作, 不锈钢板支架。采用节能机芯。。多重安全保护。八档控制。彩色莲花显示屏。功率 380v25kw	1	台	18900	18900
J	水池加工区								
J01	单眼水池	华杰	1000*750*800	HJDXP-1000	台面板采用 304/1.5mm 不锈钢板制作, 水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板, 脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管, 脚为不锈钢可调整脚。	3	台	1150	3450
J02	收残台	华杰	1000*750*800	HJSCT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1050	1050
J03	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1800	1800
J04	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	1	台	1450	1450
J05	步进式开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质, 发泡保温, 温度、水位可视。微电脑控制, 配优质水龙头, 电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	1	台	1800	1800



K	荤菜加工区								
K01	绞切肉机	飞凤	绞肉、切片	JQ400	优质不锈钢制成，结构紧凑，噪音小	1	台	3750	3750
k02	单眼水池	华杰	1000*750*800	HJDXP-1000	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 38*38*1.2mm 304 不锈钢方管，脚为不锈钢可调整脚。	3	台	1150	3450
k03	收残台	华杰	1000*750*800	HJSCT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1050	1050
K04	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1800	1800
K05	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	1	台	1450	1450
L	排风设备								
L01	油烟净化一体烟罩	华杰	14000*1300*800	HJJHYZ-14000	采用 304/1.2mm 不锈钢板制造，油烟净化，除味，W 型隔油网罩，照明灯	18.2	M ²	1000	18200
L02	洗碗机排烟罩	华杰	5200*1100*500	HJYZ-5200	整体采用 1.2mm 304 不锈钢板。	6.24	M ²	1000	6240
L03	蒸饭间不锈钢烟罩	华杰	9000*1200*500	HJYZ-9000	整体采用 1.2mm 304 不锈钢板。	10.8	M ²	1000	10800
二楼厨房									
A	洗碗区								
A01	双门消毒柜	华杰	1350*680*2000	RTP720 型	外观全不锈钢，功率：4KW/220V；容积：720L；时间，温度调节，内配不锈钢篮筐。生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。 ▲热风循环消毒柜产品符合 GB17988-2008，《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级消毒标准。 ▲脊髓灰质 1 型疫苗株平均灭活对数值为 4.77。 ▲大肠杆菌杀灭对数值为 5.09 标▲号项为重要指标，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件	2	台	4300	8600
A02	步进式开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	1	台	1800	1800
A03	单池平台	华杰	1200*800*800	HJDCPT-1200	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，脚管为 38*38*1.2mm 304 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	1	台	1200	1200
A04	三眼水池	华杰	2000*750*800	HJSXP-2000	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚为不锈钢可调整脚。	1	台	2200	2200

A05	四门碗柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作, 门, 侧板 304/1.2mm 不锈钢板制作, 脚为不锈钢可调整脚。	2	台	3900	7800
A06	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。 下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。	4	台	1800	7200
A07	长龙式洗碗机	锡德悉	5200*820*1850	SDS-800C1-HG	型号:T5000B, 洗涤量:4500-5000 件。用水量:每小时 0.4 吨, 电压:380V, 总功率:65 千 kw, 接线要求:三相五线制, 运行速度:每小时 2-6 米可调(无机变速), 主要功能:除渣、主洗、漂洗、烘干, 可放置刀叉、筷子和杯筐, 配置运转防抱死和无人取餐具自动启停功能, 进水带有防回水和过滤功能, 水流式自动除渣, 机器为全自动运行模式, 洗涤分热水冷水双模式(可即时选择), 烘干温度可调, 电机部分装配电动机保护器。	1	台	60000	60000
A08	收残台	华杰	1000*700*800	HJSCT-1000	台面 1.5mm 不锈钢板。脚柱 304/38*381.2mm 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1050	1050
B	二次更衣								
B01	双斗水池	华杰	1100*600*800	HJSXP-1100	台面板采用 304/1.5mm 不锈钢板制作, 水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板, 水池带后背, 脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管, 脚为不锈钢可调整脚。	1	台	1200	1200
B02	感应水龙头	君畅		JC-8300		2	个	200	400
C	备餐间								
C01	保温菜台	华杰	1800*700*800	HJBWT-1800	台面为 304/1.5mm 拉丝板, 水箱、围板、为 1.2mm 拉丝板, 脚为 38*38*1.2mm304 不锈钢拉丝方管, 配 5 个份数盘。220V/3KW, 全自动温度控制。	5	台	2750	13750
C02	打饭台	华杰	1800*700*800	HJFT-1800	台面 1.5mm 不锈钢板。 下一层 1.2mm 不锈钢板。 脚柱 38*38*1.2mm304 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。	5	台	1650	8250
C03	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为 38*38*1.2mm304 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	1	台	1450	1450
C04	留样冰箱	华臣	650*700*1950	JLCL-410	冷藏式单门展示柜, 内置保温层、照明灯, 带锁, 钢丝喷涂的活动搁架, 设排水管, 全铜管; 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡; 温度范围: 冷藏 10℃~0℃; 电压: 220v/50Hz。	1	台	3200	3200
C05	双门消毒柜	华杰	1350*680*2000	RTP720 型	外观全不锈钢, 功率: 4KW/220V; 容积: 720L; 时间, 温度调节, 内配不锈钢篮筐。生产厂家具有消毒产品生产企业卫生许可证。 ▲热风循环消毒柜产品符合 GB17988-2008, 《食具消毒	2	台	4300	8600

					柜安全和卫生要求》二星级消毒标准。 ▲脊髓灰质 1 型疫苗株平均灭活对数值为 4.77。 ▲大肠杆菌杀灭对数值为 5.09 标▲号项为重要指标，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件				
C06	双斗水池	华杰	1200*600*800	HJSXP-1200	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为 38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	1	台	1250	1250
C07	四门碗柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作，门，侧板 1.2mm 不锈钢板制作，脚用不锈钢可调整脚。	2	台	3900	7800
D	主厨房								
D01	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	3	台	1450	4350
D02	六门冰箱	华臣	1800*750*1900	SLLDZ4-1300	双机双温。整体发泡，带锁，钢丝喷涂的活动搁架，设排水管，全铜管；内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：冷冻。-15℃~0℃。冷藏 10℃~0℃；电压：220v/50Hz。	1	台	6450	6450
D03	双斗水池	华杰	1500*750*800	HJSXP-1500	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	1	台	1500	1500
DN04	工作台	华杰	1000*600*800	HJGZT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚 304/柱 38*38 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1050	1050
D05	工作台	华杰	1800*600*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1550	1550
D06	步进式开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V。配开水器底座。	1	台	1800	1800
D07	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	5	台	1800	9000
D09	双移门工作台	华杰	1800*800*800	HJST-1800	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，门，侧板 1.2mm 不锈钢板制作，脚用不锈钢可调整脚。	3	台	4150	12450
D10	调料台	华杰	800*1200*800	HJLT-800	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，层板采用 304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管，下层四周围边 38*25*1.0 不锈钢方管支撑，配不锈钢调节脚。	1	台	1200	1200
D11	调料台	华杰	300*1200*800	HJLT-300	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，层板采用 304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管，下层四	2	台	700	1400

					周围边 38*25*1.0 不锈钢方管支撑，配不锈钢调节脚。				
D12	调料台	华杰	400*1200*800	HJLT-400	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，层板采用 304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 304/38*38*1.2mm 304 不锈钢管，下层四周围边 38*25*1.0 不锈钢方管支撑，配不锈钢调节脚。	1	台	800	800
D13	智能广式双眼大锅灶	华杰	2200*1200*800	SDGT40/80A	台面板采用 304/1.2mm 不锈钢拉丝板制作，灶面板、后背板为 304/1.0mm 不锈钢拉丝板，底板：2mm 铁板、炉脚：Ø50mm 钢管外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚，炉膛为高温耐火材料，外隔保温层，配 860mm2 个铸铁锅。采用节能型燃烧器。一键启动带熄火保护装置。多档控制火焰。	2	台	12000	24000
D14	智能广式双眼炒灶	华杰	2200*1200*800	SZCT40/80A	台面板采用 304/1.2mm 不锈钢拉丝板制作，灶面板、后背板为 304/1.0mm 不锈钢拉丝板，底板：2mm 铁板、炉脚：Ø50mm 钢管外包不锈钢套管，配可包钢调子弹脚。整体耐火炉膛，采用节能型燃烧器。一键启动带熄火保护装置。多档控制火焰，	1	台	10500	10500
D15	可倾式电磁汤锅	华杰	300L	SC30-K1000	锅体采用 304/4mm 不锈钢拉丝板制作，不锈钢板支架。采用节能机芯。多重安全保护。八档控制。彩色莲花显示屏。功率 380v25kw	2	台	18900	37800
DN16	八眼煲仔炉	华杰	1300*750*800	SPTT1/24A	台面板采用 304/1.2mm 不锈钢拉丝板制作，灶面板、后背板为 304/1.2mm 不锈钢拉丝板，采用文华炉头燃烧器。电子点火启动带熄火保护装置。	1	台	5800	5800
E	蔬菜加工区								
E01	三斗水池	华杰	2000*750*800	HJSXP-2000	台面板采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，水池带后背，脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。	1	台	2200	2200
E02	收残台	华杰	1000*750*800	HJSCT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 304/38*38*1.2 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1050	1050
E03	步进开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V。配开水器底座。	1	台	1800	1800
E04	四门冰箱	华臣	1200*750*1900	SLLDZ4-840	双机双温。整体发泡，带锁，钢丝喷涂的活动搁架，设排水管，全铜管；内外为全不锈钢材料，防锈抗腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡；温度范围：冷冻。-15℃~0℃。冷藏 10℃~0℃；电压：220v/50Hz。	1	台	4750	4750
E05	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚	4	台	1800	7200

					柱 304/38*38 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。				
E06	双斗水池	华杰	1500*750*800	HJSXP-1500	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作, 水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板, 水池带后背, 脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管, 脚为不锈钢可调整脚。	2	台	1500	3000
E07	收残台	华杰	700*750*800	HJSCT-700	台面 304/1.5mm 不锈钢板。 脚柱 38*38*1.2mm 304 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。	1	台	900	900
E08	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	3	台	1450	4350
E09	四门冰箱	华杰	1200*750*1900	SLLDZ4-840	双机双温。 整体发泡, 带锁, 钢丝喷涂的活动搁架, 设排水管, 全铜管; 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡; 温度范围: 冷冻。 -15℃~0℃。 冷藏 10℃~0℃; 电压: 220v/50Hz。	1	台	4750	4750
F	副食库								
F01	食品柜	华杰	1200*500*1800	HJWG-1200	主体采用 304/1.2mm 不锈钢板制作, 门, 侧板 1.2mm 不锈钢板制作, 脚用不锈钢可调整脚。	2	台	3900	7800
F02	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	2	台	1450	2900
G	主食库								
G01	地货架	华杰	1200*600*250	HJDJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	4	台	400	1600
H	蒸饭间								
H01	双门蒸饭车	华杰	双门 24 盘	ZC-24-C	箱体采用 304/1.0mm 不锈钢板。 渐进式门把手, 骨架采用不锈钢角钢, 配 4 个刹车重型脚轮。 自动进水, 电压: 380V, 功率: 12Kw*2	4	台	5800	23200
H02	四层货架	华杰	1200*500*1600	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板; 立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管, 脚用不锈钢可调整脚。	1	台	1450	1450
H03	双斗水池	华杰	1500*750*800	HJSXP-1500	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作, 水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板, 脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢管, 脚为不锈钢可调整脚。	1	台	1500	1500
H04	双层工作台	华杰	1800*750*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。 下一层 1.2mm 不锈钢板。 脚柱 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管。 不锈钢调节脚。	1	台	800	800
J	水池加工区								
J01	单眼水池	华杰	1000*750*800	HJDXP-1000	台面采用 304/1.5mm 不锈钢板制作, 水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板, 脚管为 304/38*38*1.2mm 不锈钢	3	台	1150	3450

					管，脚为不锈钢可调整脚。				
J02	收残台	华杰	1000*750*800	HJSCT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1050	1050
J03	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1800	1800
J04	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	1	台	1450	1450
J05	步进式开水器连底座	新广华	12kw	SRZ-120	304 不锈钢材质，发泡保温，温度、水位可视。微电脑控制，配优质水龙头，电功率 12KW/380V. 配开水器底座。	1	台	1800	1800
K	荤菜加工区								
K01	绞肉机	飞凤	绞肉、切片	JQ400	优质不锈钢制成，结构紧凑，噪音小	1	台	3750	3750
k02	单眼水池	华杰	1000*750*800	HJDXP-1000	台面板采用 304/1.5mm 不锈钢板制作，水槽采用 304/1.2mm 不锈钢板，脚管为 38*38*1.2mm304 不锈钢方管，脚为不锈钢可调整脚。	3	台	1150	3450
k03	收残台	华杰	1000*750*800	HJSCT-1000	台面 304/1.5mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1050	1050
K04	双层工作台	华杰	1800*800*800	HJGZT-1800	台面 304/1.5mm 不锈钢板。下一层 1.2mm 不锈钢板。脚柱 38*38*1.2mm304 不锈钢方管。不锈钢调节脚。	1	台	1800	1800
K05	四层货架	华杰	1200*500*1550	HJHJ-1200	层板采用 304/1.5mm 不锈钢板；立柱为 304/38*38*1.2mm 不锈钢方管，脚用不锈钢可调整脚。	2	台	1450	2900
L	排风设备								
L01	油烟净化一体烟罩	华杰	14000*1300*800	HJJHYZ-14000	采用 304/1.2mm 不锈钢板制造，油烟净化，除味，W 型隔油网罩，照明灯	18.2	M ²	1000	18200
L02	洗碗机排烟罩	华杰	5200*1100*500	HJYZ-5200	整体采用 1.2mm304 不锈钢板。	6.24	M ²	1000	6240
L03	蒸饭间不锈钢烟罩	华杰	7000*1200*500	HJYZ-7000	整体采用 1.2mm 不锈钢板。	8.4	M ²	1000	8400
L04	不锈钢风管	华杰	600*400	定做	采用 304/1.2mm 不锈钢板。	169	M ²	330	55770
L05	不锈钢风管	华杰	900*600	定做	采用 304/1.2mm 不锈钢板。	360	M ²	330	118800
L05	双吸式风机	博丰	22KW	BE-7.1	八角包柱，外观为四周隔音，弹簧式防震器，外接注油孔，欧式皮带轮，。	2	台	20500	41000
L06	微波能静电复合式油烟空气净化器	博丰	60000 风量	BF-JD-60A	箱体 1.2mm 不锈钢板。 ▲排放标准符合国家环保法律法规、GB18483-2001《饮食业排放标准》、HJ/T62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（试行）、HJ 38-2017《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱	2	台	20500	41000



山东华杰厨业有限公司

参与国家及行业标准起草企业

					法》等国家标准、行业规范要求。 投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告复印件。				
L07	风机启动保护器	华杰	22kw	HJBHQ-22	优质电器元件	2	套	1350	2700
L08	风机净化器整体支架	华杰	槽钢	定做	槽钢制造	2	套	1350	2700
L09	吊装费	华杰		/		1	项	2000	2000
	自动灭火系统								
1	厨房设备灭火装置	裕蓉	双瓶组系统	CMJS18-2-YR	药剂充装量：双瓶组药剂装置 23L ； 启动方式：；机械式自动启动和机械应急启动 ； 联动性能双瓶组喷射时间为 23.1 秒，喷射延迟时间为 1.0 秒，具有水冷却功能装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应能立即开启喷水，自动切换时间为 3.1 秒； ▲1 固定灭火系统和耐火构件质量检测合格； ▲2 智能自动灭火系统装置抗扰度检测合格； ▲3. 厨房设备灭火装置密封接头检测合格； ▲4. 厨房设备灭火装置厨房消防自动断电系统软件著作权登记证书； ▲5. 食用油专用灭火剂检测合格 标▲号项为重要指标，投标文件中提供国家认可的检测机构出具的有效期内的检测报告或消防产品认证证书复印件	2	套	16500	33000
	天然气管道	华杰		/	有安装资质。按实际用量计算	1	米	4000	4000
合计									1058650

投标人名称（电子公章）：山东华杰厨业有限公司

注：本表在投标文件制作客户端的“符合性审查证明文件格式”栏目编制。