

销售合同

项目名称：常州市新北区新龙实验学校办公及图书馆家具项目

甲 方：常州市新北区新龙实验学校

乙 方：常州新桥图书教学设备有限公司

签 订 地：常州新北区

签订日期： 年 月 日



新龙实验学校办公及图书馆家具项目合同

甲方(需方):常州市新北区新龙实验学校

合同编号:常采公[2021]0271号

乙方(供方):常州新桥图书教学设备有限公司

签订地点:常州市新北区

合同时间:____年____月____日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定,甲方、乙方经协商一致,订立本合同。

一、合同内容

乙方负责提供下列货物(详见附件1)

二、合同价格

大写:贰佰贰拾肆万捌仟玖佰玖拾陆元;小写:2248996元,其中税率 13%。如果国家调整增值税税率,则自新增增值税税率执行之日起且本合同项下未开票部分按照新的增值税税率开具发票,不含税合同价款保持不变。

三、交货与运输

1、货物交付:自合同签订之日起30天内(具体起计时间甲方另行通知)。以货物运到现场(甲方住所地/甲方指定地点)的时间为准。此日期或甲方书面通知变更后的日期为计算迟交货物违约金的依据。乙方承担合同项下货物的运输及为货物办理运输保险、并承担由此所需的费用。

2、资料交付:乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套随机文件(含产品合格证书、原理图、使用维护说明书、验收报告书)壹套。要求过程资料接受监工程做好相关工程资料。

3、交货地点:乙方应将货物运到(甲方住所地/甲方指定的工地)。货物现场交付,需方检验无误,签署收货通知单后,货物所有权转移给需方。

四、包装

1、乙方保证本合同范围内货物的包装能满足长途运输及装卸的需要,并依据所供物资特点分别采取防潮、防霉、防锈、防腐、防冻措施;每件包装箱内,应附有包括分件名称、数量、图号的详细装箱单及产品出厂质量合格证明书和技术说明;在运输中安装三维冲击记录仪。

2、因包装不良造成货物和技术资料损坏、丢失或性能降低,无论在何时何地发现,供方均应负责及时修复、更换或赔偿。运输中发生货物损坏或丢失时,乙方应做好记录并负责与承运人及保险公司交涉,同时乙方应尽快向甲方补供货物以满足工期要求。

3、乙方应承担由于货物发生损坏或丢失而补供导致的延迟交付货物的违约责任。

五、标记

1、每件包装箱的两个侧面，应用不褪色油漆写明合同号、到货站、收货人、货物名称、箱（件）号、体积（长*宽*高，以毫米表示）、毛（净）重以及生产日期和生产工厂。

2、乙方须在包装箱上明显标注“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。

3、毛重 2 吨以上货物，应在包装箱侧面标明起吊挂绳的位置。

4、乙方不得用同一箱号标注任何两个箱件。包装箱应连续编号，并在全部装运过程中保持箱号顺序始终连贯

六、发运通知

乙方应在货物正式发运 6 天前，以电报或传真书面通知需方及收货单位该批货物的合同号、品名、数量、体积、毛重和件数。货物启运后，乙方应在 24 小时之内再次以电报或传真方式准确通知甲方及收货单位上述内容及预计到货时间。由于乙方未能及时、准确地提供发运通知而使甲方发生的任何费用均由乙方承担。

七、检验和验收

1、乙方提供的所有货物在交接过程中都须进行严格的检验和试验。所有检验、试验必须有正式的记录文件，这些记录文件作为技术资料的组成部分应送达甲方。

2、如有任何货物经检验和试验不符合技术规范的要求，甲方可以拒收。乙方应更换被拒收的货物，使之符合技术规范书的要求，供方承担由此发生的一切费用。

3、货物运达目的地后，甲方通知供方派员赴现场共同清验交收。

4、清验中，若发现货物由于非甲方原因（包括运输）发生任何损坏、缺陷、缺少或与合同规定的质量标准 and 规范不符，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为甲方向供方提出修理、更换、索赔的依据。

5、若乙方代表未按约定时间赴现场参加验收，甲方有权自行开箱清点检验，其检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向供方索赔的有效证据。

6、乙方如对甲方提出的修理、更换、索赔要求有异议，应在接到甲方书面通知后 3 天内提出，并在该时间内自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。

7、双方代表在工程现场会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构或双方与权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

8、乙方在接到甲方按本合同规定提出的索赔通知后，应尽快修理、更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费及保险费均由乙方负担。上述索赔，甲方从付款中扣除。

上述各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为乙方应承担的质量保证责任的解除。

货物安装完毕后通电调试，须通过运行，乙方应按甲方要求派人予以协助，如出现问题应立即修理或 24 小时内更换损坏部件。由此产生的一切费用由乙方负责。

八、结算方式

1、本合同为固定单价合同，数量按实结算，除甲方要求的变更外，合同单价不作调整。

综合单价包含但不限于完成本工程所用家具以及相关辅材、备件、专用工具、技术培训、深化设计、所需设备材料采购、加工制作、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）、总包配合费、产品运输、包装、保险、安装、各种加工制作安装损耗、垂直运输等措施性项目费、水电费、管理费、利润、检验试验费、规费、税金、质保期和维保费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任和招标文件所要求的相关服务、不可预见费等全部费用。

2、结算说明

1) 如有未列入招标文件，但又是本次家具应配置的确正常使用和维修所必需的辅助设备和各种配件、备品备件、安装和维护所需的专用工具等的费用、开孔开洞开槽（含配合其他设备安装所需开设的孔洞槽）及乙方认为为完成本合同内容所发生的其他所有费用均包括在本合同价款内，不再计任何额外费用。

2) 综合单价不因原材料的价格上涨、运输费增加、数量调整、市场变化、政策性调整（含人工费调整）等各种因素的变化而调整。

3) 因乙方原因的破损、次品家具的集中堆放、搬运、处理等费用应包含在家具的综合单价中，结算时不作调整。

4) 本项目需要进行深化设计的家具等，其深化设计等费用乙方已在相应投标报价中综合考虑，结算不得调整。深化后的图纸须经设计单位及甲方书面确认后，方可用于本项目。

5) 各类家具五金的型号、材质、款式等在供货前必须报甲方、设计方、监理方书面确认，否则须无条件退货更换。实际无论采用哪种家具五金的型号、材质、款式等，结算价格不调整。

6) 各类家具的花纹、图案、造型、颜色、款式等仅供参考，具体花纹、图案、造型、颜色、款式由乙方自行考虑，深化设计后交甲方、设计方确认，如深化后的图样达不到设计方要求，须按设计方提供的图样制作，合同价不予调整。为节约工期，以上图案的深化方案乙方须尽早设计，供甲方及时确认。

7) 所有木材必须并经过干燥杀虫、防潮、防腐、阻燃处理, 以及防变形处理。木材完成面必须无瑕疵并有防污、防水、防酒精及防火的功能。家具柜体部分内框架应采用国标 E1 多层板。

8) 设计图纸家具款式仅供参考, 具体尺寸、相关节点等由乙方现场测量深化, 如有局部、细节上的变化, 投标报价不予调整。如实际制作家具的长、宽、高任何一个尺寸与设计图纸标注的尺寸有±5%及以上的调整, 结算时按比例调整投标报价。

9) 所有加工制作、包装及运输等过程中的损耗都应包含在综合单价中。

10) 现场应按甲方指令单供货, 最终结算时按审定的甲方订单内供货并经验收合格的数量为准。超出甲方订单范围的品种、数量及不合格产品(包括加工错误、编号错误、质量缺陷)等, 均由乙方承担责任和损失。在合同实施过程中甲方有权调整采购数量, 由此造成的经济损失, 甲方不负赔偿责任。

11) 家具安装过程中的清理工作(包括每日清理包装物及废弃材料并送至采购方指定地点)及成品保护, 乙方在项目结束后在交付使用时间之前将废物垃圾全部清除外运等费用已包含在投标报价中。

12) 乙方自行考虑垂直运输等措施性项目费用, 包括但不限于脚手架、垂直运输费、安全文明施工费、临时设施费、成品保护费、大型机械进退场及安拆费、赶工措施费、检验试验费等各项施工措施费用。此费用应含在综合单价中, 结算时不另行增加。

13) 现场施工时对施工场所的原有装饰、设施等的保护费用, 已包含在综合单价中。如有任何损坏, 须赔偿一切损失。

14) 甲方变更调整原则为: 投标报价有相同项目的单价参照其单价; 规格、材质相同的材料, 如因色彩有变化, 不得变更价格; 规格、材质变更的材料, 如投标报价中已有的项目, 则参照已有报价, 如没有的项目, 乙方另行报价, 由监理、审计和甲方确认单价后供货。(乙方不得以甲方要求数量增减为由调整综合单价)

15) 进度须满足建设方施工进度及甲方的要求, 乙方已将加班费及赶工措施费考虑在合同总价中, 结算时, 不另计。

16) 乙方必须充分配合甲方完成工程结算审计, 当双方有纠纷导致结算不能正常进行时, 按常建规(2017)4号文件执行。根据常州市新北区财政局常新财经【2013】9号文件的相关规定, 乙方对所上报的审计结算资料需认真复核, 结算核减率若超过5%或有核增额, 超出该约定范围的审计费用按超出部分核减额的5%由乙方承担。

九、付款方式

- 1、合同签订后预付合同价的 30%；
- 2、安装调试完毕并政府部门验收合格且经审计审定后付至审定价的 95%；
- 3、剩余 5%为质保金待验收合格满一年后七个工作日内支付。

4、乙方收款时应提供全额合规有效的增值税发票。若乙方延迟或拒绝提供发票，甲方有权延迟或拒绝付款，甲方不承担逾期付款违约责任。

十、质量保证期与售后服务

质量保证期为货物通过试运后 5 年。

乙方应保证所供货物在需方安装合同货物时，免费派出技术人员赴需方现场技术指导。对业主人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到用户报修电话后白天 3 小时、夜间 6 小时内维修人员赶到现场检修处理。质保期结束，不能视为供方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方应立即予以无偿修复或更换。

十一、甲乙双方委派的联系人

甲方委派联系人为 苏克杰，联系电话：13776872873；

乙方委派联系人为 陈璟琛，联系电话：15189790214；

十二、其他约定

1、甲方有权根据实际使用需求，在不影响外观的前提下，对家具提出局部深化处理的要求，乙方应根据甲方需求免费进行设计加工。乙方在整个执行过程中要予以配合，保证所供家具满足设计要求。

2、乙方需按本招标文件及附件清单的要求完成所有家具的设计、制造、供货、运输、安装、检测、验收、试运行、售后服务以及家具图纸、家具上的强弱电点位图纸深化、家具现场定位划线及强弱电施工配合（包括为强弱电施工单位放线、定位、开槽、开孔进行现场配合工作等）。

3、乙方必须服从总承包单位的管理，且不影响总包工程评优。

4、乙方在履行本协议过程中，应负责其现场人员的人、财、物的安全，保证参与工作的所有人员具备相应的资质和经验，负责对其工作人员进行安全教育，提供所需要的安全设施设备。施工期间如发生任何安全生产责任事故、人身伤亡事故，乙方承担相应事故处理费用、赔

偿金及罚款，如对本项目或甲方的其它利益造成损害，还应承担相应赔偿责任，耽误的工期不予顺延。

十三、违约责任

1、甲方不履行合同应当双倍返还定金，乙方不履行合同无权要求返还定金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款，应向对方支付违约金，迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之八计算。任何一方逾期履行超过十天，应当以逾期部分价款总额5%向对方支付违约金。违约方支付违约金后，对方仍有权要求继续履行合同。

3、提供的部件不符合招标文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格部件价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

十四、解决纠纷的方式

因履行本合同发生争议协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十五、与本合同不可分割的附件

- 1、产品技术要求。
- 2、招标文件及相关的资料。
- 3、乙方提交的投标文件。
- 4、经甲、乙、双方确认的其他补充协议及相关资料。

十六、生效

本合同自各方签名盖章之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

十七、合同份数

本合同一式陆份。甲方、乙方、见证方各执贰份。

（本页以下无正文，为各方签署页）

甲方(盖章):常州市新北区新龙实验学校

乙方(盖章):常州新桥图书教学设备有限公司

法定代表人:

法定代表人:

代理人:

代理人:

经办人:

电话: 15189790214

电话:

开户银行: 江南银行常州市新桥支行



银行帐号: 8653204110901201000008570

见证方(盖章):常州中金招投标有限公司

法人或委托代理人:

经办人:

联系电话: 0519-85958666

签订日期: 年 月 日



不在此列

附件 2 :

廉政合约

为进一步加强常州市新北区新龙实验学校新建项目的廉政建设,甲方(常州市新北区新龙实验学校)、乙方(常州新桥图书教学设备有限公司)特订立如下协议。

一、甲、乙双方的权利和义务

1. 甲、乙双方应当严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2. 甲、乙双方应当严格执行项目的合同文件,自觉按合同办事。
3. 甲、乙双方的业务活动应当坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4. 甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品,不得在对方报销任何应当由个人支付的费用。
5. 甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6. 甲、乙双方如发现对方严重违反本协议条款的行为,有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、违约责任

1. 甲、乙双方及其工作人员违反本协议有关规定的,按管理权限,依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给双方单位造成经济损失的,应当予以赔偿。

2. 本协议一式三份,由甲、乙双方各执一份,送交甲方的监督单位一份。

甲方单位(盖章):

法定代表人/委托代理人:

日期:





乙方单位(盖章):





法定代表人/委托代理人:






日期:













附件 1：投标分项报价表






序号	设备名称	品牌	规格型号	技术参数	数量	投标价格(元)	
						单价	合价
总务办公室							
1	办公桌 	新桥 图书	1200*600*750mm	1. 尺寸: 1200*600*750mm, 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。桌脚钢架采用壁厚 1.5mm 异形管制作满焊焊接; 横梁为矩形 40*40*1.2mm 钢管, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不生锈。	4	1200	4800
2	侧柜 	新桥 图书	1400*350*1180mm	1. 尺寸: 1400*350*1180mm, 2. 材质: 实木多层板 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 柜体底部含四只橡胶脚垫, 厚度 10mm。	4	850	3400
3	办公椅 A 	新桥 图书	580*580*920-1010mm	1. 尺寸: 580*580*920-1010mm, 2. 材质: 网布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60±5cm, 360 度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10±1cm。	1	500	500
4	高文件柜 	新桥 图书	900*400*1800mm	1. 尺寸: 900*400*1800mm, 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链, 静音, 缓冲效果显著; 4. 功能: 可做文 件柜, 储物柜, 可配钥匙锁密码锁。	6	1800	10800






5	 <p>茶水用品柜</p>	新桥 图书	900*400*900mm	<p>1. 尺寸: 900*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板+钢化玻璃; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链, 静音, 缓冲效果显著。</p>	1	组	900	900	
6	 <p>茶水柜A</p>	新桥 图书	800*400*900mm	<p>1. 尺寸: 800*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链, 静音, 缓冲效果显著。</p>	1	组	1000	1000	
总务器材室									
7	 <p>准备室工作台</p>	新桥 图书	1200*700*750mm	<p>1. 尺寸: 1200*700*750mm, 2. 材质: 抗倍特板+钢管; 3. 工艺: 桌面采用抗倍特一体成型。耐 80 度以上高温。防水、浸水 24 小时后的膨胀指数不多于 0.1mm, 面板四周采 CMC 修边, 四周倒角, 圆润光滑无任何毛边, 桌架钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 4. 功能: 双层桌板设计, 方便悬挂物品的收纳。</p>	2	张	2472	4944	
8	 <p>收纳柜(样品)</p>	新桥 图书	1020*500*2040mm	<p>收纳柜: 尺寸: 1020*500*2040mm, 采用全 PP 材质注塑成型, 层板内置钢管, 四立柱贯穿铝合金圆柱加强整 体承重, 无任何外露金属件和紧固螺丝。 主框架: 侧板为整体注塑成型, 内侧设有层板支撑块, 外侧嵌入装饰条; 顶板、中层板、底板尺寸均为 1020*500*54mm, 注塑成型, 预设可调节式通风口, 可调节风口大小。四立柱贯穿直径 25mm 双层铝合金 圆柱, 加强整体的承重性与稳固性。柜体横向标配共 9 条内置加固方钢。 柜门: 宽 510*高 910*厚 30mm, 可内嵌 5mm 厚钢化玻璃。PP 门轴式对开门, 结构牢靠不易损坏, 设有弹性定 位凸点, 用来保障柜门的正常开启。配有 pp 材料拉手, 上下柜门的四个环形拉手组成一圆环造型; 并在中 向前横梁上加装专用锁具, 可以一锁锁四门, 方便教师使用。 把手: pp 材料注塑一次成型, 四分之一圆环形造型, 螺丝孔均配有 PP 材质的塞子。 层板: 宽 950*深 455*厚 30mm, 注塑模一次性成型, 表面沙面和光面相结合处理, 内置 20*20mm 钢质抗弯加固 条, 承重力强。</p>	10	组	1500	15000	

9	 <p>货架</p>	新桥 图书	900*600*1800mm	<p>1. 尺寸: 900*600*1800mm. 2. 材质: 采用 304 不锈钢。 3. 工艺: 立柱厚度 1mm, 时尚美观与横架互卡, 横架厚度: 1mm, 与立柱互卡, 安全稳固, 更耐用。层板厚度 0.6mm, 层板背部加强筋, 承重更强, 不弯折, 更稳固。 4. 功能: 每层可承重 300KG.</p>	6 组	1200	7200
一~五层教师办公室*20间							
10	 <p>办公桌 (样品)</p>	新桥 图书	1200*600*750mm	<p>1. 尺寸: 1200*600*750mm, 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度\geq1.0mm 优质 PVC 直封边制作。桌脚钢架采用壁厚 1.5mm 异形管制作满焊焊接; 横架为矩形 40*40*1.2mm 钢管, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	273 张	1200	327600
11	 <p>侧柜 (样品)</p>	新桥 图书	1400*350*1180mm	<p>1. 尺寸: 1400*350*1180mm, 2. 材质: 实木多层板 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度\geq1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 柜体底密含四只橡胶脚垫, 厚度 10mm。</p>	273 顶	850	232050
12	 <p>办公椅 A</p>	新桥 图书	580*580*920-1010mm	<p>1. 尺寸: 580*580*920-1010mm; 2. 材质: 网格布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60\pm5cm, 360 度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10\pm1cm。</p>	273 张	500	136500
13	 <p>茶水柜 A</p>	新桥 图书	800*400*900mm	<p>1. 尺寸: 800*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板, 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度\geq1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 五金件采用优质流压铰链, 静音, 缓冲效果显著。</p>	20 顶	1000	20000






工会活动室							
14	 <p>会议桌 B</p>	新桥图书	3600*1594*750mm	<p>1. 尺寸: 3600*1594*750mm</p> <p>2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架;</p> <p>3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蝕, 不易生锈。</p> <p>3. 工艺:</p>	1 张	6656	6656
15	 <p>网布会议椅</p>	新桥图书	550*560*910mm,	<p>1. 尺寸: 550*560*910mm,</p> <p>2. 材质: 黑色网布/高密度泡棉/钢架;</p> <p>3. 工艺: 采用直径 25mm, 管厚 1.5mm 烤漆弓型脚, 尼龙玻纤覆背壳、尼龙一体射出成型固定扶手, 造型简洁优雅, 机械性强, 可轻易搭配各种工作空间使用。</p>	11 张	500	5500
16	 <p>休闲桌</p>	新桥图书	800*800*550mm,	<p>1. 尺寸: 800*800*550mm,</p> <p>2. 材质: 实木多层板+钢架;</p> <p>3. 工艺: 桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蝕, 不易生锈, 底座采用 X 型 350 铝合金平脚。</p>	2 张	1800	3600
17	 <p>椅子</p>	新桥图书	650*590*760mm;	<p>1. 尺寸: 650*590*760mm;</p> <p>2. 材质: 一体成型泡棉+钢架;</p> <p>3. 工艺: 座背采用一体射出成型泡棉, 内嵌铁框架, 外包优质弹性莱卡布, 椅架由 23*2.0mm 优质钢架采用满焊焊接而成。</p>	8 张	977	7816
18	 <p>茶水柜 A</p>	新桥图书	800*400*900mm,	<p>1. 尺寸: 800*400*900mm,</p> <p>2. 材质: 实木多层板;</p> <p>3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链, 静音, 缓冲效果显著。</p>	1 组	1000	1000






19	 <p>单面书架</p>	新桥图书	900*300*2000mm	<p>1. 尺寸: 900*300*2000mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	12 组	2505	30060
20	 <p>茶水吧台</p>	新桥图书	4800*600/450*2000mm	<p>1. 尺寸: 4800*600/450*2000mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 柜体采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	1 组	16550	16550
会计办公室							
21	 <p>办公桌</p>	新桥图书	2000*1000*750mm	<p>1. 尺寸: 2000*1000*750mm, 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用横梁: 50*30*1.35mm 方管; 侧边脚架: 30*60*1.5mm 方扁管满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不锈生锈。</p>	4 张	1800	7200
22	 <p>脱柜</p>	新桥图书	1600*400*650mm	<p>1. 尺寸: 1600*400*650mm, 2. 材质: 实木多层板 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	4 顶	1450	5800
23	 <p>办公椅 A</p>	新桥图书	580*580*920-1010mm	<p>1. 尺寸: 580*580*920-1010mm, 2. 材质: 网布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网布, 五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60\pm5cm, 360 度滑枪旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10cm。</p>	18 张	500	9000






24		新桥 图书	800*400*900mm,	1. 尺寸: 800*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质薄压铁链, 静音, 缓冲效果显著。	1	组	1000	1000
书记办公室								
25		新桥 图书	950*630*750mm,	1. 尺寸: 950*630*750mm, 2. 材质: 电镀钢架/高回弹海绵/半牛皮; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用电镀工艺处理, 耐腐蚀, 不易生锈, 整体采用高密度回弹海绵, 外包优质半牛皮料。	3	张	1500	4500
26		新桥 图书	600*600*420mm	1. 尺寸: 600*600*420mm, 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 圆锥形桌腿上宽下窄 上端 φ 60 下端 φ 30mm; 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	2	张	1328	2656
27		新桥 图书	1200*400*900mm	1. 尺寸: 1200*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用天然植物精麻木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛; 面贴优质三聚氰胺纸	1	组	1200	1200
28		新桥 图书	2000*1800*750mm	1. 尺寸: 2000*1800*750mm, 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。 4. 功能: 配有接线箱, 方便安装插座等。	1	张	3500	3500





29		新桥 图书	1800*400*1800mm	1. 尺寸: 1800*400*1800mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	1	组	3500	3500	
30		新桥 图书	690*470*1010-1090mm	1. 尺寸: 690*470*1010-1090mm, 2. 材质: 黑色真牛皮/五星升降脚; 3. 工艺: 背座采用高弹性泡面外包意大利细纹小牛皮制作, 靠背可随意依人体工学调整; 优质气压杆, 可随意调整高度, 350MM 铝材一次性注塑成型合金五星脚, PU+PP 脚轮, 移动顺畅方便。	1	张	1500	1500	
校长办公室									
31		新桥 图书	720*750*800mm	1. 尺寸: 720*750*800mm, 2. 材质: 高密度回弹海绵+实木框架; 3. 工艺: 椅子脚采用实木框架, 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、擦拭、上光制成, 不含甲醛; 座背内塞高密度回弹海绵, 外包优质绒麻布。	3	张	2092	6276	
32		新桥 图书	600*600*420mm	1. 尺寸: 600*600*420mm, 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 圆锥形桌腿上宽下窄 上端 φ 60 下端 φ 30mm; 桌架采用优质铜架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	2	张	1328	2656	
33		新桥 图书	1200*400*900mm	1. 尺寸: 1200*400*900mm, 2. 材质: 白蜡木; 3. 工艺: 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 不含甲醛;	1	组	1200	1200	






15035
KJFH-XLXX-2022-GC-038






34	 <p>办公桌-B款</p>	新桥图书	1600*1600*750mm	<p>1. 尺寸: 1600*1600*750mm, 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。 4. 功能: 配有接线槽, 方便安装插座等。</p>	1	张	3500	3500
35	 <p>办公柜-B款</p>	新桥图书	1800*400*1800mm	<p>1. 尺寸: 1800*400*1800mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	1	组	5406	5406
36	 <p>办公椅 B</p>	新桥图书	690*470*1010-1090mm	<p>1. 尺寸: 690*470*1010-1090mm, 2. 材质: 黑色真牛皮/五星升降脚; 3. 工艺: 背座采用高弹性海绵外包意大利细纹小牛皮制作, 靠背可随意依人体工学调整, 优质气压杆, 可随意调整高度, 350mm 铝材一次性注塑成型合金五星脚, PU+PP 脚轮, 移动顺畅方便。</p>	1	张	1500	1500
37	 <p>组合沙发-A</p>	新桥图书	680*650*780mm	<p>1. 尺寸: 680*650*780mm, 2. 材质: 钢架+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料。</p>	3	组	2200	6600
38	 <p>组合沙发-B</p>	新桥图书	680*650*780mm	<p>1. 尺寸: 680*650*780mm, 2. 材质: 钢架+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料。</p>	3	组	2200	6600






39	 <p>组合沙发C</p>	新桥 图书	600*650*780mm	<p>1. 尺寸: 600*650*780mm, 2. 材质: 钢架+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料。</p>	12 组	2000	24000
40	 <p>沙发转角几</p>	新桥 图书	650*650*400mm	<p>1. 尺寸: 650*650*400mm, 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用国家标准 E1 级板, 厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	3 组	1806	5418
41	 <p>茶几</p>	新桥 图书	1200*600*450mm	<p>1. 尺寸: 1200*600*450mm, 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	3 组	1840	5520
42	 <p>茶水柜A</p>	新桥 图书	800*400*900mm	<p>1. 尺寸: 800*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板, 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链, 静音, 缓冲效果显著。</p>	3 组	1000	3000
43	 <p>办公桌C款</p>	新桥 图书	2000*1800*750mm	<p>1. 尺寸: 2000*1800*750mm, 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用满焊焊接, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。 4. 功能: 配有接线槽, 方便安装插座等。</p>	3 张	3500	10500






44	 <p>办公柜-C款</p>	新桥图书	1800*400*1800mm	<p>1. 尺寸: 1800*400*1800mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	3 组	3500	10500
45	 <p>办公椅 B</p>	新桥图书	690*470*1010-1090mm	<p>1. 尺寸: 690*470*1010-1090mm, 2. 材质: 黑色真牛皮/五星升降脚; 3. 工艺: 背垫采用弹性植面意大利细纹小牛皮制作, 靠背可随意依人体工学调整; 优质气压杆, 可随意调整高度, 350MM 铝材一次性注塑一次性成型铝合金五星脚, PU+PP 脚轮, 移动顺畅方便。</p>	3 张	1500	4500
教研室*2 间							
46	 <p>茶水吧台</p>	新桥图书	6000*600/450*2000mm	<p>1. 尺寸: 6000*600/450*2000mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 柜体采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	2 组	20000	40000
47	 <p>休憩吧台</p>	新桥图书	3200*1200*1050mm	<p>1. 尺寸: 3200*1200*1050mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	2 张	5901	11802
48	 <p>低背椅</p>	新桥图书	座高 750mm	<p>1. 尺寸: 座高 750mm; 2. 材质: PP+钢管; 3. 工艺: 面板采用 PP 新材料一体注塑成型, 表面采用高温静电喷涂, 耐刮伤, 不易生锈, 椅架由 23*2.0mm 优质钢管采用满焊焊接而成; 脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型, 防滑、耐用、耐摩擦, 保护地板防止摩擦, 所有零部件采用永久性固定方式, 不会产生松散、脱落之情形。</p>	16 张	249	3984







49	 <p>单面书架</p>	新桥图书	800*300*2000mm	<p>1. 尺寸: 800*300*2000mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	6 组	2505	15030
50	 <p>休闲桌</p>	新桥图书	800*800*550mm	<p>1. 尺寸: 800*800*550mm, 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 底座采用 X 型 350 铝合金平脚。</p>	4 张	1800	7200
51	 <p>椅子</p>	新桥图书	650*590*760mm	<p>1. 尺寸: 650*590*760mm; 2. 材质: 一体成型泡棉+钢架; 3. 工艺: 座背采用一体射出成型泡棉, 外包优质弹性莱卡布, 椅架由 23*2.0mm 优质钢架采用满焊焊接而成。</p>	12 张	977	11724
52	 <p>造型沙发 B</p>	新桥图书 定制		<p>沙发: 1. 尺寸: 3709*650*780mm, 2. 材质: 钢架+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料。 茶几: 1. 尺寸: (1) 1400*800*650mm, (2) 1800*350*750mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	2 套	18012	36024






小型会议室							
53	 <p>小型会议桌</p>	新桥图书	3200*1200*750mm	1. 尺寸: 3200*1200*750mm, 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1 张	11790	11790
54	 <p>休闲椅</p>	新桥图书	560*540*800mm	1. 尺寸: 560*540*800mm 椅身: (1) 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 (2) 椅背连体一体成型, 整体采用人体工学设计, 坐垫内凹弧线设计, 能让坐生整个臀部坐在弧线处, 借此可分散上半身的所有重量, 使学童在学习时更舒适, 更健康地成长。 2. 脚架: (1) 材质及形状: 圆管, 采用满焊焊接。 (2) 尺寸: 10mm 实心电镀圆字脚架。 (3) 表面: 钢管架焊接完成后, 经电镀工艺表面处理。	11 张	604	6644
55	 <p>茶水柜 B</p>	新桥图书	800*400*900mm	1. 尺寸: 800*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质薄压铰链, 静音, 缓冲效果显著。	1 组	1000	1000
中型会议室 4 间							
56	 <p>会议桌 A</p>	新桥图书	6000*2000*750mm	1. 尺寸: 6000*2000*750mm; 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	4 张	12500	50000
57	 <p>主席椅</p>	新桥图书	590*500*1025mm	1. 尺寸: 590*500*1025mm; 2. 材质: 牛皮+钢架 3. 工艺: 优质牛皮, 采用精液加工工艺, 钢管管壁足厚 2.0mm, 弯位受力处套管加强, 扶手单边可承重 250KG	72 张	1150	82800



58	 <p>茶水柜 B</p>	新桥图书	800*400*900mm	<p>1. 尺寸: 800*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板, 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链, 静音, 缓冲效果显著。</p>	6 组	1000	6000
中型会议室							
59	 <p>会议桌 A</p>	新桥图书	6000*2000*750mm	<p>1. 尺寸: 6000*2000*750mm; 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	1 张	1.2500	12500
60	 <p>弓型会议椅</p>	新桥图书	620*540*900mm	<p>1. 尺寸: 620*540*900mm, 2. 材质: 黑色仿皮/钢架; 3. 工艺: 采用直径 25mm, 壁厚 1.5mm 烤漆弓型脚, 尼龙扶手、座背连体板造型简洁优雅, 机械性强, 可轻易搭配各种工作空间使用。</p>	20 张	450	9000
61	 <p>置物柜</p>	新桥图书	1200*400*900mm	<p>1. 尺寸: 1200*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 柜体采用 16mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	3 组	2006	6018
62	 <p>茶水柜 B</p>	新桥图书	800*400*900mm	<p>1. 尺寸: 800*400*900mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用优质液压铰链, 静音, 缓冲效果显著;</p>	2 组	1000	2000






63	 单人沙发 B	新桥 图书	720*750*800mm	1. 尺寸: 720*750*800mm, 2. 材质: 高密度回弹海绵+实木框架; 3. 工艺: 椅子脚采用实木框架, 使用天然植物精麻木蜡油经反复打磨、浸泡、擦拭、上光制成, 不含甲醛; 座背内塞高密度回弹海绵, 外包优质絨麻布。	8	张	2092	16736	
64	 侧几	新桥 图书	600*600*420mm	1. 尺寸: 600*600*420mm, 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 圆弧形桌腿上靠下靠 上端 φ 60 下端 φ 30mm; 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	6	张	1328	7968	
中型会议室									
65	 会议桌 A	新桥 图书	6000*2000*750mm	1. 尺寸: 6000*2000*750mm; 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	1	套	12500	12500	
66	 时尚会议椅	新桥 图书	650*690*760mm	1. 尺寸: 650*690*760mm, 2. 材质: 一体成型泡棉+钢架; 3. 工艺: 座背采用一体射出成型泡棉, 内嵌铁框架, 外包优质弹性莱卡布, 椅脚 1.5mm 厚优质电镀钢架, 配置优质塑料脚垫。	16	张	900	14400	
67	 百变单人沙发	新桥 图书	760*650*780mm	1. 尺寸: 760*650*780mm, 2. 材质: 钢架+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料。	11	组	1750	19250	




68	 <p>侧几</p>	新桥 图书	600*600*±20mm	<p>1. 尺寸: 600*600*±20mm, 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 圆锥形桌腿上套下窄 上端 φ60 末端 φ30mm; 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	8 张	1328	10624
档案室							
69	 <p>办公桌</p>	新桥 图书	1200*600*750mm	<p>1. 尺寸: 1200*600*750mm, 2. 材质: 实木多层板+烤漆钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。桌脚钢架采用壁厚 1.5mm 异形管制作满焊焊接; 椅架为矩形 40*40*1.2mm 钢管, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	1 张	1200	1200
70	 <p>侧柜</p>	新桥 图书	1400*350*1180mm	<p>1. 尺寸: 1400*350*1180mm, 2. 材质: 实木多层板 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 柜体底部含四只橡胶脚垫, 厚度 10mm。</p>	1 顶	850	850
71	 <p>档案柜</p>	新桥 图书	900*550*2400	<p>900*550*2400 立柱 2 mm 冷板, 搁板为 1.2 mm 冷板, 旁板 1mm 冷板, 挂板 1.2mm 冷板, 挂板 1.2mm 冷板, 酸化、磷化、喷塑, 环保达国家标准。五金配件: 采用进口五金配件。</p>	48 顶	2000	96000
教师阅览室 1							
72	 <p>休憩吧台</p>	新桥 图书	3200*1200*1050mm	<p>1. 尺寸: 3200*1200*1050mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	1 张	5901	5901






73	 高脚椅	新桥图书	480*450*840mm	1. 尺寸: 480*450*840mm; 2. 材质: PP 塑料+钢架; 3. 工艺: 坐垫采用 PP 耐冲击塑料,一体注塑成型; 椅架由 23*2.0mm 优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 耐磨蚀, 不易生锈。	10 张	1000	10000
74	 茶水橱柜	新桥图书	7000*600*1800mm	1. 尺寸: 7000*600*1800mm; 2. 材质: 实木多层板+人造石英石; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 铰链效果是普通铰链的五倍。	1 套	35000	35000
75	 休闲桌	新桥图书	800*800*550mm	1. 尺寸: 800*800*550mm; 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 底座采用 X 型 350 铝合金平脚。	3 张	1800	5400
76	 椅子	新桥图书	650*590*760mm	1. 尺寸: 650*590*760mm; 2. 材质: 一体成型泡棉+钢架; 3. 工艺: 座背采用一体射出成型泡棉, 内嵌铁框架, 外包优质弹性莱卡布, 椅架由 23*2.0mm 优质钢架采用满焊焊接而成。	4 张	977	3908
77	 多功能沙发 B	新桥图书	4020*650*780mm	1. 尺寸: 4020*650*780mm; 2. 材质: 实木+高回弹海绵; 3. 工艺: 沙发架采用优质实木框架, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料。	1 组	12848	12848
78	 活动书柜	新桥图书	1000*600*1100mm	1. 尺寸: 1000*600*1100mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作; 附带优质万向轮, 可轻易移动。	3 台	2037	6111






学生阅览室 1							
79	 <p>休闲桌</p>	新桥图书	800*800*550mm	<p>1. 尺寸: 800*800*550mm; 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 底座采用 X 型 350 组合金平脚。</p>	2 张	1800	3600
80	 <p>休闲沙发</p>	新桥图书	850*850*780mm	<p>1. 尺寸: 850*850*780mm; 2. 材质: 钢架+高回弹海绵; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料; 4. 功能: 时尚创意设计, 百变搭配。</p>	4 张	797	3188
81	 <p>借阅台</p>	新桥图书	2400*1900*750/ 1050mm	<p>1. 尺寸: 2400*1900*750/1050mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作; 附带优质万向轮, 可轻易移动。</p>	1 组	19850	19850
82	 <p>办公椅 A</p>	新桥图书	580*580*920-10 10mm	<p>1. 尺寸: 580*580*920-1010mm; 2. 材质: 网格布/五星升降脚; 3. 工艺: 座垫采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料, 回弹性好舒适, 靠背优质网格布。五星脚采用钢制五星脚, 优质尼龙材质的五个静音防刮滑轮组成一个圆, 尺寸: R60±5cm, 360 度滑轮旋转。 4. 椅垫下面带升降板手, 随心调节升降高度, 可调节高度: 10±1cm。</p>	1 张	500	500
83	 <p>书柜</p>	新桥图书	常规	<p>材质: 实木多层板; 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作</p>	1 组	29000	29000






<p>84</p>	<p>弧形卡座 C</p> 	<p>定制</p>	<p>书架 1</p> <p>1. 尺寸: 直径 4070*250*750mm;</p> <p>2. 材质: 橡胶木;</p> <p>3. 工艺: 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛含量≤1.5mg/L;</p> <p>1. 尺寸: 直径 3470*250*1000mm;</p> <p>2. 材质: 橡胶木;</p> <p>3. 工艺: 运用现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛含量≤1.5mg/L;</p> <p>沙发坐垫 1</p> <p>1. 尺寸: 直径 4070*500*450mm;</p> <p>2. 材质: 实木内框+高弹性海绵+弹性莱卡布;</p> <p>3. 工艺: 造型采用实木内框并经高温消毒, 韧而不脆, 耐腐蚀, 内塞双层高密度回弹海绵, 面层使用弹性莱卡布料, 舒适美观耐用;</p> <p>沙发坐垫 2</p> <p>1. 尺寸: 直径 3070*500*750mm;</p> <p>2. 材质: 实木内框+高弹性海绵+弹性莱卡布;</p> <p>3. 工艺: 造型采用实木内框并经高温消毒, 韧而不脆, 耐腐蚀, 内塞双层高密度回弹海绵, 面层使用弹性莱卡布料, 舒适美观耐用;</p> <p>沙发坐垫 3</p> <p>1. 尺寸: 直径 4070*500*450mm;</p> <p>2. 材质: 实木内框+高弹性海绵+弹性莱卡布;</p> <p>3. 工艺: 造型采用实木内框并经高温消毒, 韧而不脆, 耐腐蚀, 内塞双层高密度回弹海绵, 面层使用弹性莱卡布料, 舒适美观耐用;</p>	<p>1</p>	<p>组</p>	<p>18000</p>	<p>18000</p>
<p>85</p>	<p>圆形卡座 A</p> 	<p>定制</p>	<p>1. 尺寸: 直径 1800*900mm;</p> <p>2. 材质: 橡胶木框架+高弹性海绵+弹性莱卡布;</p> <p>3. 工艺: 现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛含量≤1.5mg/L; 软包内塞高密度回弹海绵, 外包优质麻布。</p>	<p>2</p>	<p>组</p>	<p>9012</p>	<p>18024</p>






86	 <p>阳光吧桌</p>	新桥 图书	1400*450*1050mm	<p>1. 尺寸: 1400*450*1050mm; 2. 材质: 橡胶木实木+优质钢架; 3. 工艺: 桌面采用厚 25mm 优质实木, 使用优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛含量\leq1.5mg/L; 桌架采用优质钢架, 横梁: 50*30*1.35mm 方管, 侧边脚架: 30*60*1.5mm 方扁管, 结构满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 不含有害物质;</p>	12 张	2500	30000
87	 <p>椅子 (样品)</p>	新桥 图书	445*500*830mm	<p>1. 尺寸: 445*500*830mm 2. 材质: PP+钢架 3. 工艺: 坐垫、靠背采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。钢脚采用直径 30 圆管, 底座采用 30*30mm 方管焊接成型, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不生锈。</p>	31 张	230	7130
88	 <p>卡座书柜</p>	新桥 图书	2000*700*450/900mm	<p>1. 尺寸: 2000*700*450/900mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度\geq1.0mm 优质 PVC 直封边制作;</p>	4 组	7350	29400
89	 <p>书刊矮柜</p>	新桥 图书	1950*500*1200mm	<p>1. 尺寸: 1950*500*1200mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度\geq1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	4 组	2609	10436
90	 <p>双面书架</p>	新桥 图书	900*450*2000mm	<p>1. 尺寸: 900*450*2000mm; 2. 材质: 冷轧钢板+高密度板烤漆; 3. 工艺: 采用优质冷轧钢板, 底框厚度 1.2mm, 立柱厚度 1.4mm, 立横撑厚度 1.2mm, 挂板厚度 0.8mm, 隔板厚度 1.0mm, 档书条厚度 0.8mm, 侧板及厚度 0.7mm, 冲压成型, 钢板经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会出现剥落现象, 高密度烤漆板厚度 16mm。</p>	20 组	3300	66000





91	 <p>彩色套格书架</p>	<p>新桥 图书</p>	<p>900*300*2000mm</p>	<p>1. 尺寸: 900*300*2000mm; 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度$\geq 1.0\text{mm}$ 优质 PVC 直封边制作, 整体美观大方。</p>	8	组	3500	28000
92	 <p>阅览桌</p>	<p>新桥 图书</p>	<p>1800*1000*750mm</p>	<p>1. 尺寸: 1800*1000*750mm; 2. 材质: 橡胶木+钢架; 3. 工艺: 桌面厚 25mm, 圆锥形桌腿上宽下窄, 上端$\phi 60$ 末端$\phi 30\text{mm}$, 采用现代工艺和传统工艺相结合, 运用榫卯结构, 结构严谨, 做工细腻, 使用优质木蜡油经反复打磨、滋润、擦拭、上光制成, 甲醛含量$\leq 1.5\text{mg/L}$; 钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。 4. 功能: 精工制作、简约风格的阅览桌, 给老师和学生打造温馨的阅读环境。</p>	3	张	3144	9432
93	 <p>学生椅</p>	<p>新桥 图书</p>	<p>座高 450mm</p>	<p>课椅: 座高 450mm。 靠背: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸: 400mm*325mm。 3. 靠背中间有 50mm$\pm 5\text{mm}$ 内凹式曲线弧度设计, 能很好的支撑着正在成长中学童的背部脊椎, 使其免于侧弯, 靠背须有最小直径 5mm$\pm 1\text{mm}$ 至最大 16mm$\pm 1\text{mm}$ 椭圆形发散通风孔, 通风孔不少于 220 个。 坐垫: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。 2. 尺寸: 415mm\times380mm。 3. 椅面采用人体工学设计, 坐垫中间有 45mm$\pm 5\text{mm}$ 内凹式设计, 坐垫前端需有波浪形加瀑布型设计, 能让学生整个臀部坐在内凹处, 借此可分散上半身的所有重量, 使学童在学习时更舒服, 更健康地成长, 椅面需有最小直径 5mm$\pm 1\text{mm}$ 至最大 16mm$\pm 1\text{mm}$ 椭圆形发散通风孔, 通风孔不少于 380 个。 脚架: 1. 材质及形状: 眼磨管。采用满焊焊接。 2. 尺寸: (长 38mm*宽 19mm)$\pm 2\text{mm}$*厚 1.8mm 眼磨管。 3. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一级颗粒粉末, 经高温粉末烤漆, 附着力强, 不脱落。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面剥落现象。 功能: 椅背背面设计有把手功能部件、方便提拿, 同时也是挂钩功能, 可挂书包、衣服等。 脚垫: 1. 材质: 采用 PP 塑料, 底部有防滑防雨伤地板软垫。2. 尺寸: 150*35*H34mm 及 53*30*H45mm。</p>	18	张	250	4500




教师阅览室 2					
94	茶水吧台 	新桥 图书	6000*600/450*2000mm 000mm	1. 尺寸: 6000*600/450*2000mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 柜体采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。	1 组 20000 20000
95	休闲椅 	新桥 图书	650*520*760mm	1. 尺寸: 650*520*760mm, 2. 材质: 座 PP/10%GF+LFTF 系列纤维+背 PP 改性塑料, 底座/PP 加 30%GF. 3. 工艺: 采用桦木本色木腿, 木腿顶端尺寸直径 36mm, 下端直径 28mm, 使用优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成。甲醛含量≤1.5mg/L; 采用螺母安装, 防滑脚垫。	4 张 516 2064
96	圆桌 	新桥 图书	700*700*675mm	1. 尺寸: 700*700*675mm, 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	2 张 1015 2030
97	百变双人沙发 	新桥 图书	1360*650*780mm	1. 尺寸: 1360*650*780mm, 2. 材质: 钢架+高回弹海绵+聚酯纤维; 3. 工艺: 沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈, 座背采用高密度回弹海绵, 外包优质弹性莱卡布料。	4 张 2520 10080
98	茶几 	新桥 图书	1200*600*450mm	1. 尺寸: 1200*600*450mm, 2. 材质: 实木多层板+钢架; 3. 工艺: 桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。	2 张 1840 3680





99	 <p>休憩吧台</p>	新桥 图书	3200*1200*1050 mm	<p>1. 尺寸: 3200*1200*1050mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	1	张	5901	5901
100	 <p>椅子</p>	新桥 图书	445*500*830mm	<p>1. 尺寸: 445*500*830mm 2. 材质: PP+钢架 1. 工艺: 坐垫、靠背采用 PP 雨冲击塑料一体注塑成型。钢脚采用直径 30 圆管, 底座采用 30*30mm 方管焊接成型, 表面采用高温粉末烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	1	张	230	230
101	 <p>实木方桌</p>	新桥 图书	2400*1200*750mm	<p>1. 尺寸: 2400*1200*750mm, 2. 材质: 橡胶木; 3. 工艺: 面板厚度 25mm, 桌腿 40*40mm, 现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛含量 ≤ 1.5mg/L;</p>	1	张	4586	4586
102	 <p>实木椅</p>	新桥 图书	628*546*780mm	<p>1. 尺寸: 628*546*780mm, 坐高 450mm。 2. 材质: 橡胶木; 3. 工艺: 现代工艺和传统工艺相结合, 结构严谨, 做工细腻; 使用优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛含量 ≤ 1.5mg/L;</p>	6	张	1300	7800
103	 <p>单面书架</p>	新桥 图书	800*300*2000mm	<p>1. 尺寸: 800*300*2000mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	12	组	2505	30060

学生阅览室 2							
104	 <p>阶梯式阅览角 C</p>	新桥图书	5200*2200*900mm	<p>1. 尺寸: 5200*2200*900mm, 3层每层 300mm。 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。</p>	1 组	50000	50000
105	 <p>舞蹈垫</p>	新桥图书	$\Phi 400*H180$ mm	<p>1. 尺寸: $\Phi 400*H180$mm; 2. 材质: 乙烯-醋酸乙烯共聚物; 3. 工艺: 乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料, 经特殊发泡处理, 耐磨高密度超耐低温, 中间圆孔设计, 方便叠放收纳。</p>	24 个	200	4800
106	 <p>舞蹈垫收纳车</p>	新桥图书	820*400*1280mm	<p>1. 尺寸: 820*400*1280mm; 2. 材质: 25mm 厚实木多层板底板, 铝合金收纳杆; 3. 功能: 用于舞蹈垫的收纳, 底部配置高品质万向轮, 方便移动。</p>	1 台	900	900
107	 <p>活动书柜</p>	新桥图书	1000*600*1100mm	<p>1. 尺寸: 1000*600*1100mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 附带优质万向轮, 可轻易移动。</p>	4 台	2037	8148
108	 <p>L型沙发</p>	新桥图书	3560*2250*450/750mm	<p>1. 尺寸: 3560*2250*450/750mm; 2. 材质: 实木多层板/高密度海绵; 3. 工艺: 书架采用国家标准 E1 级板, 顶板厚度 25mm, 层板厚度 18mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 坐垫靠背采用高密度记忆回弹海绵软包, 外包优质高弹性莱卡布。</p>	1 组	10000	10000

109	 <p>凳子 (样品)</p>	新桥 图书	下直径 420*上直 径 300*H470mm	<p>1. 尺寸: 下直径 420*上直径 300*H470mm;</p> <p>2. 材质: PP 塑料+高密度海绵;</p> <p>3. 工艺: 主体采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型, 座垫内填充高密度海绵外包优质棉麻布。</p> <p>4. 功能: (1) 底部带静音万象脚轮, 脚轮在凳子正立放置时不外漏; (2) 可上下分离, 底座可拆卸, 拆卸后即固定式座凳; (3) 椅腹可做置物空间, 方便收纳物品。</p>	30 个	330	9900
110	 <p>造型坐凳</p>	新桥 图书	450*450*530mm	<p>1. 尺寸: 450*450*530mm,</p> <p>2. 材质: 松木+高密度回弹海绵;</p> <p>3. 工艺: 松木实木框架, 打弹簧, 粘 40D 高密度海绵, 外衬丝绵。</p>	3 个	669	2007
111	 <p>长方茶几</p>	新桥 图书	1800*1400*750- 1180mm	<p>1. 尺寸: 1800*1400*750-1180mm,</p> <p>2. 材质: 三聚氰胺板+钢架;</p> <p>3. 工艺: 桌面采用 18mm 国家标准 E1 板材, 面板厚度 25mm, 基材采用优质三聚氰胺板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作。钢架采用满焊焊接, 表面采用电镀工艺, 耐腐蚀, 不易生锈。</p>	1 张	817	817
112	 <p>阅览桌</p>	新桥 图书	1400*800*750mm	<p>1. 尺寸: 1400*800*750mm,</p> <p>2. 材质: 橡胶木+钢架;</p> <p>3. 工艺: 桌面厚 25mm, 圆锥形桌腿上宽下窄, 上端 φ 60 末端 φ 30mm, 采用现代工艺和传统工艺相结合, 运用榫卯结构, 结构严谨, 做工细腻; 使用优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成, 甲醛含量≤1.5mg/L; 钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。</p> <p>4. 功能: 精工制作、简约风格的阅览桌, 给老师和学生打造温馨的阅读环境。</p>	2 张	1516	3032
113	 <p>学生椅</p>	新桥 图书	座高 360/400/450mm	<p>课椅: 座高 360/400/450mm。靠背: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸: 400mm*325mm。3. 靠背中间有 50mm±5mm 内凹式曲线弧度设计, 能很好的支撑着正在成长中学童的背部脊椎, 使其免于侧弯,</p>	4 张	250	1000

114		新桥图书	7800*500*2000mm	<p>靠背须有最小直径 5mm±1mm 至最大 16mm±1mm 椭圆形发散通风孔，通风孔不少于 220 个。坐垫：1. 材质：采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸：415mm×380mm±5mm。3. 椅面采用人体工学设计，坐垫中间有 45mm±5mm 内凹式设计，坐垫前端需有波浪形加薄布型设计，能让学生整个臀部坐在内凹处，借此可分散上半身的所有重量，使学生在学习时更舒服，更健康地成长。椅面需有最小直径 5mm±1mm 至最大 16mm±1mm 椭圆形发散通风孔，通风孔不少于 380 个。脚架：1. 材质及形状：鱼眼管。采用满焊焊接。2. 尺寸：32*22*1.5mm。3. 表面处理：表面经酸洗、脱脂、磷化处理，耐腐蚀、防锈。外表采用 32*22*1.5mm 鱼眼颗粒粉末，经高温粉体烤漆，附着力强，不脱落。涂层需无漏喷、锈蚀；涂层需光滑均匀，色泽一致，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。功能：椅背背面设计有把手功能部件、方便提拿，同时也是挂钩功能，可挂书包、衣服等。脚垫：1. 材质：采用 PP 塑料，底部有防滑防刮伤地板软垫。2. 尺寸：32*22*16mm。*课椅坐垫与靠背间距离随座高不同做同步调整，更好的起到支撑作用，保护学生的脊椎。</p> <p>1. 尺寸：7800*500*2000mm， 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，整体美观大方。</p>	1	组	19900	19900
学生阅览室 3								
115		新桥图书	800*300*2000mm	<p>1. 尺寸：800*300*2000mm， 2. 材质：实木多层板； 3. 工艺：采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，整体美观大方。</p>	16	组	3500	56000
116		新桥图书	800*800*550mm	<p>1. 尺寸：800*800*550mm， 2. 材质：实木多层板+钢架； 3. 工艺：桌面采用 18mm 国家标准 E1 级板，面板厚度 25mm，基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采用厚度≥1.0mm 优质 PVC 直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，桌架采用 X 型 350 铝合金平脚。</p>	2	张	1800	3600
117		新桥图书	650*590*760mm	<p>1. 尺寸：650*590*760mm， 2. 材质：一体成型海绵+钢架； 3. 工艺：座背采用一体射出成型泡棉，内嵌铁框架，外包优质弹性莱卡布，椅脚采用直径 16mm，壁厚 2mm</p>	4	张	977	3908

118	 <p>阅览桌</p>	<p>新桥 图书</p>	<p>1400*800*750mm</p>	<p>的优质电镀锌管。 1. 尺寸: 1400*800*750mm, 2. 材质: 橡胶木+钢架; 3. 工艺: 桌面厚 25mm, 圆锥形桌腿上宽下窄, 上端 φ60 末端 φ30mm, 采用现代工艺和传统工艺相结合, 运用榫卯结构, 结构严谨, 做工细腻; 使用优质木蜡油经反复打磨、抛光、擦拭、上光制成, 甲醛含量 ≤1.5mg/L; 钢架采用满焊焊接而成, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈。 4. 功能: 精工制作、简约风格的阅览桌, 给老师和学生打造温馨的阅读环境。</p>	6	张	1516	9096
119	 <p>学生椅</p>	<p>新桥 图书</p>	<p>座高 360/400/450mm</p>	<p>课椅: 座高 360/400/450mm。靠背: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸: 400mm*325mm。 3. 靠背中间有 50mm±5mm 内凹式曲线弧度设计, 能很好的支撑着正在成长中学童的背部脊椎, 使其免于侧弯, 靠背须有最小直径 5mm±1mm 至最大 16mm±1mm 椭圆形发散通风孔, 通风孔不少于 220 个。 坐垫: 1. 材质: 采用 PP 耐冲击塑料一体注塑成型。2. 尺寸: 415mm×380mm。3. 椅面采用人体工程学设计, 坐垫中间有 45mm±5mm 内凹式设计, 坐垫前端需有波浪形加瀑布型设计, 能让学生整个臀部坐在内凹处, 借此可分散上半身的所有重量, 使学童在学习时更舒服, 更健康地成长, 椅面需有最小直径 5mm±1mm 至最大 16mm±1mm 椭圆形发散通风孔, 通风孔不少于 380 个。脚架: 1. 材质及形状: 鱼眼管。采用满焊焊接。 2. 尺寸: 32*22*1.5mm。3. 表面涂装: 钢管架焊接完成后, 表面经酸洗、脱脂、磷化处理, 耐腐蚀、防锈。外表采一微颗粒粉末, 经高温粉体烤漆, 附着力强, 不脱落。涂层需无漏喷、锈蚀; 涂层需光滑均匀, 色泽一致, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。功能: 椅背背面设计有把手功能部件、方便提拿, 同时也是挂钩功能, 可挂书包、衣服等。脚垫: 1. 材质: 采用 PP 塑料, 底部有防滑耐磨伤地板胶垫。2. 尺寸: 32*22*160mm。*课椅坐垫与靠背间距离随座高不同做同步调整, 更好的起到支撑作用, 保护学生的脊椎。</p>	24	张	250	6000
120	 <p>边桌</p>	<p>新桥 图书</p>	<p>1400*450*900mm</p>	<p>1. 尺寸: 1400*450*900mm, 2. 材质: 橡胶木; 3. 工艺: 采用现代工艺和传统工艺相结合, 运用榫卯结构, 结构严谨, 做工细腻; 使用优质木蜡油经反复打磨、抛光、擦拭、上光制成, 甲醛含量 ≤1.5mg/L。 4. 功能: 精工制作、简约风格的阅览桌, 给老师和学生打造温馨的阅读环境。</p>	5	张	2000	10000

121	 <p>低背椅</p>	<p>新桥 图书</p>	<p>座高 750mm</p>	<p>1. 尺寸: 座高 750mm; 2. 材质: PP+钢管; 3. 工艺: 面框采用 PP 新材料一体注塑成型, 表面采用高温粉体烤漆, 耐腐蚀, 不易生锈; 椅架由 23*2.0mm 优质钢管采用满焊焊接而成; 脚垫采用 PP 纤维质塑胶一体成型, 防滑、耐用、耐摩擦, 保护地板防止摩擦, 所有零部件采用永久性固定方式, 不会产生松散、脱落之情形。</p>	8	张	249	1992
122	 <p>矮书柜</p>	<p>新桥 图书</p>	<p>1200*400*900mm</p>	<p>1. 尺寸: 1200*400*900mm, 2. 材质: : 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作。五金件采用 DTC 品牌液压铰链, 缓冲效果是普通铰链的五倍; 3. 功能: 内置置物抽屉方便物品分类收纳, 采用玻璃柜门, 收纳物件清晰明了, 可调节层板, 方便于各类大小物件的摆放, 适合小规格器材收纳。</p>	5	组	817	4085
书库、资料室								
123	 <p>双面书架</p>	<p>新桥 图书</p>	<p>900*450*2000mm</p>	<p>1. 尺寸: 900*450*2000mm, 2. 材质: 冷轧钢板+高密度板烤漆; 3. 工艺: 采用优质冷轧钢板, 底框厚度 1.2mm, 立柱厚度 1.4mm, 立横撑厚度 1.2mm, 挂板厚度 0.8mm, 隔板厚度 1.0mm, 档书条厚度 0.8mm, 侧板及厚度 0.7mm, 冲压成型, 钢板经高温粉体烤漆, 长时间使用也不会出现剥落现象, 高密度烤漆板厚度 16mm。</p>	24	组	3300	79200
124	 <p>彩色套格书架-高柜</p>	<p>新桥 图书</p>	<p>800*300*2000mm</p>	<p>1. 尺寸: 800*300*2000mm, 2. 材质: 实木多层板; 3. 工艺: 采用 18mm 国家标准 E1 级板, 面板厚度 25mm, 基材采用优质实木多层板, 面贴优质三聚氰胺纸, 断面采厚度 ≥ 1.0mm 优质 PVC 直封边制作, 整体美观大方。</p>	16	组	3500	56000
合计								

