

常州市武进区马杭中心小学教学楼家具采购及安装项目采购合同

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称（项目编号）：常州市武进区马杭中心小学教学楼家具采购及安装项目采购 武采公标【2022】014号

2、采购内容：详见采购文件

3、服务范围：详见采购文件

4、工期要求：详见采购文件

5、其他：

第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为（小写）684580元，（大写）陆拾捌万肆仟伍佰捌拾元。

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）采购文件；
- （2）投标文件；
- （3）中标通知书；
- （4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- （5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。

2、质量保证：

3、售后服务：

采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

第六条 验收



验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条 付款

- 1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
- 2、付款方式：按采购文件要求规定执行。

第八条 违约责任

- 1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10%的违约金。
- 2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。
- 3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。
- 4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5%的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5%，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。
- 5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
 - (1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，同时甲方有权解除合同。
 - (2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；
 - (3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。
- 6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5%的违约金。
- 7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。
- 8、其他：

第九条 不可抗力

- 1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
- 2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同



时,遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响,因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任,法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度,协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外,甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止:

- (1) 本合同正常履行完毕;
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要;
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同;
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外,甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议,甲、乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决争议,则采取以下第 (1) 种方式解决争议:

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间,本合同应继续履行。

第十三条 合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式 5 份,甲方 2 份,乙方 2 份,常州市武进区政府采购中心 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方(采购人):

(盖章)

地址:

法定(授权)代表人:

年 月 日

乙方(投标人):

(盖章)

地址:

法定(授权)代表人:

年 月 日



报价明细表

采购项目编号：武采公标【2022】014号

序号	名称	规格	材质说明	品牌	颜色	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	集备桌	2400*1200*760mm	<p>基材：采用优质环保 E1 级实木多层免漆板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率 5-16%，甲醛释放量$\leq 0.036\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标应符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》和 GB/ 17657 — 2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。</p> <p>封边条：PVC 同色封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差，背胶处理应均匀；边缘应光滑平直，无缺损；可溶性重金属(铅)$<10\text{mg}/\text{kg}$、(镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒)$<5\text{mg}/\text{kg}$，各项指标应符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>五金配件：采用优质品牌的耐用三合一偏心连接件、表面无锈蚀、毛刺、露底、起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等，表面应光滑平整。</p>	格林	定制	张	8	935	7480
2	办公椅	480*570*920	<p>饰面：采用优质西皮，柔软贴手，透气性好、应无色差，表面无龟裂、破损，无油腻感，厚度和理化性应符合国家现行检测标准。</p> <p>阻燃海绵：采用一次成型高密度海绵，无毒、无味，防火符合国家标准，软硬适中，永不变形，回弹率$\geq 35\%$，75%压缩永久变形$\leq 6.5\%$，各项指标应符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。</p> <p>弓形脚架：柜体主料为冷轧钢板：钢管厚度为 1.8mm；喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，金属喷漆(塑)涂层经冲击高度 400mm 测试，应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀：100h 内，观察在洛液中样板划道两侧 3mm 以外，应无鼓泡产生；100h 后，检查划道两侧 3mm 外，应无锈迹、剥涂落、起皱、变色和失光等现象，附着力应不低于 2 级，各项指标应符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。</p>	格林	定制	张	220	355	78100

3	茶水柜	800*900*400	<p>贴面板材：选用 E1 级实木多层免漆板；</p> <p>基材：采用优质环保 E1 级多层实木板，柜门采用铝合金材质内镶 5 毫米钢化玻璃，具有开关轻便，外观大方，安全性高等特点。所以板材经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率 5-16%，甲醛释放量$\leq 0.036\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标应符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》和 GB/ 17657 — 2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。</p> <p>封边条：PVC 同色封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差，背胶处理应均匀；边缘应光滑平直，无缺损；可溶性重金属(铅)$<10\text{mg}/\text{kg}$、(镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒)$<5\text{mg}/\text{kg}$，各项指标应符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>五金配件：采用优质品牌的耐用缓冲液压式铰链和抽屉轨道，优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过 5 万次，表面无锈蚀、毛刺、露底、起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等，表面应光滑平整。</p>	格林	定制	顶	6	620	3720
4	隔断柜	4500*400*1300mm	<p>基材：采用优质环保 E1 级实木多层免漆板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率 5-16%，甲醛释放量$\leq 0.036\text{mg}/\text{m}^3$，各项指标应符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》和 GB/ 17657 — 2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。</p> <p>封边条：PVC 同色封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差，背胶处理应均匀；边缘应光滑平直，无缺损；可溶性重金属(铅)$<10\text{mg}/\text{kg}$、(镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒)$<5\text{mg}/\text{kg}$，各项指标应符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>柜上玻璃屏风，采用不锈钢玻璃卡扣用自攻螺丝与桌面连接，玻璃采用 5 毫米钢化玻璃，具有安全性高，透明度强及外观简单美观等特点</p> <p>五金配件：采用优质品牌的耐用三合一偏心连接件、表面无锈蚀、毛刺、露底、起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等，表面应光滑平整。</p>	格林	定制	组	6	5670	34020

5	会议桌	6000*1800*760mm	<p>基材：采用优质环保 E1 级实木多层免漆板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，木材含水率 5-16%，甲醛释放量 ≤0.036mg/m³，各项指标应符合 GB/T 9846-2015《普通胶合板》和 GB/ 17657 — 2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。</p> <p>封边条：PVC 同色封边条，表面应无皱纹、裂纹、折痕、暗条痕、染色线、刀线、油渍、污点、黑斑、粘胶和杂质，无明显的气泡、针孔、划痕、波纹等瑕疵；表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印。压纹(压花)表面应有统一的花式，且压纹应清晰、均匀；色泽应均匀，无明显色差，背胶处理应均匀；边缘应光滑平直，无缺损；可溶性重金属（铅）<10mg/kg、（镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）<5mg/kg，各项指标应符合 QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准。</p> <p>五金配件：采用优质品牌的耐用三合一偏心连接件、表面无锈蚀、毛刺、露底、起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等，表面应光滑平整。</p>	格林	定制	张	1	3970	3970
6	屏风办公桌	桌子： 1500*1500*1100 侧柜尺寸 1500*1100*300mm	<p>屏风木板基材采用 E1 级 27mm 厚（15+12mm）厚实木多层板贴三聚氰胺饰面。侧柜柜体及门板采用 E1 级 18mm 厚实木多层板贴三聚氰胺饰面，板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固且不易松动。五金配件：采用优质五金配件，具有连接牢固、开启快捷之特点。屏风带电源、网线插座孔，具备完善的走线功能。屏风铝材符合 GB/T5237.2-2017 的标准要求，表面使用氧化工艺处理，优秀的颜色一致性、外观靓丽光泽度佳，具有抗氧化、耐腐蚀、便于清洁等特点。灵活多样的走线方式，支持下走线、上走线、上下走线等走线方式。组装方便，屏风与屏风采用铝材模块化扣锁链接，无需繁杂安装卡簧或连接件，接头采用锌合金压铸工艺一体成型，表面采用静电喷涂工艺，直线接和方柱接采用一体设计，接缝少，外观一致性高。上走线槽采用旋转开合设计，方便布线收纳，侧封边采用圆弧型设计直径 42mm，过度自然美观，且可有效减少磕碰，调节脚采用嵌件注塑工艺，耐久度好，支持不同高度的配平与调节，且颜色与铝材一致性高。踢脚线加固塑料件带调节功能，采用新 PP 料一次注塑成型，不含滑石粉，不用二次回收料。踢脚线 100mm*1.2mm。所有铝材壁厚均大于 1.0mm，侧封边直径 42mm，A 柱尺寸 30*12mm，玻璃槽尺寸 29*5mm，方柱尺寸 37*37mm 卡槽宽 19mm，顶封边尺寸 30*5mm，顶杆尺寸 30*16mm，小中杆尺寸 29.8*11mm，大中杆尺寸 29.8*18mm，方柱封边尺寸 20*8mm。屏风玻璃为 5mm 厚钢化条玻。</p>	格林	定制	张	120	1589	190680
7	1.2 米的普通作业批改桌	1200*600*760mm	<p>柜体整体采用 18mmE0 级实木多层板贴三聚氰胺饰面。</p> <p>封边条采用 1.0mm 厚 PVC 封边条热熔胶封边，具有防污、防刮、耐磨等功能。</p> <p>板材连接方式为三合一组装结构，方便运输及现场搬运，连接处坚固且不易松动。</p>	格林	定制	张	128	545	69760

			五金配件：采用优质品牌的耐用缓冲式抽屉轨道，优质品牌三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手及优质品牌锁等优质五金配件，开合次数超过5万次，表面无锈蚀、毛刺、露底、起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰伤等，表面应光滑平整。						
8	磁性黑板加软木	1200mm (高) *4000mm (长)	主面板采用2mm厚度软木加8mm厚度软塑板，贴表面防水装饰布。（装饰布颜色墨绿色与绿板颜色相近） 背板采用0.3mm厚度双面热镀锌薄板。 四角采用ABS工程塑料专用包角，无尖锐角成圆弧形状。 喷胶胶合成型后不脱胶无空鼓现象。 边框采用6063-T5工业用铝合金型材，表面经过香槟色喷涂处理，型材外形尺寸约为20mm（长）*20mm（宽）。7.软木板采用隐藏安装方式，上面下面各四个固定点。	格林	定制	块	42	560	23520
9	书包柜	5400*400*950mm	材料采用1.6cm厚的进口橡胶木指接板制作，柜体无门板，结构牢固，指接无缝，材质密度好，结构合理美观，所有材料倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。 油漆：“三底两面”工艺，采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到E1级环保标准，苯含量要求未检出，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和（底漆≤1%，面漆≤12%），挥发性有机化合物（VOC）含量（底漆≤509g/L，面漆≤544g/L），卤代烃含量（底漆要求未检出，面漆≤0.02%），游离二异氰酸酯（TDI、HDI）含量总和≤0.1%，各项指标应符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》强制性标准要求。 胶水：采用环保胶水，苯、甲苯+二甲苯、甲醛要求未检出，总挥发性有机物应≤110g/L，各项指标应符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，符合E1级环保标准。 板材结合处用环保拼板胶涂抹均匀使得柜子坚固且不易松动。	格林	定制	顶	54	2060	111240
10	教师站台	4000*1000*150mm	板材颜色：红胡桃色 整体结构：里面为钢结构，台面全部铺设A级硬度为15H的高档复合木地板；镶嵌式装饰护边：包边采用金色带流线装饰的高档铝合金，壁厚1mm左右，断面尺寸为30mm*40mm，美观大气。 安全大圆弧防护装置：为防止学生被站台棱角磕碰和摔倒，本站台采用专业高强度ABS工程塑料大圆弧（圆弧半径140mm左右）包角并且在拐角处采用大圆弧不锈钢立壁防护，不锈钢立壁每间隔12mm设有12mm左右凹槽加强筋，增强整体的坚固性和安全性，豪华美观。 性能：坚固耐用，美观实用，抗摔抗砸抗踩踏，使用寿命10年以上。	格林	定制	平米	240	268	64320
11	教师密码储物	H1800*L1180*W5	参数：三开门，每面门带有带管理功能的罗盘密码锁；柜体采用0.8mm优质冷轧钢板；层板可调节；柜体表	格林	定制	顶	50	778	38900

	柜	00mm	面经酸洗、磷化清洗，采用灰白色静电喷塑，喷塑表面光滑平整、色泽均匀，防锈、防蛀、防潮；钣金：折弯到位，以确保产品所需角度，误差控制在 1.5mm 内。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，无焊点，冲压无毛刺，无裂痕；							
12	教室储物柜	H1200*L1000*W350mm	参数：双开门，锁具采用弹子锁，开关状态下均可拔出，产品精美气度非凡，安全系数高，门上带有磁吸门吸装置；柜体采用 0.8mm 优质冷轧钢板；层板可调节；柜体表面经酸洗、磷化清洗，采用灰白色静电喷塑，喷塑表面光滑平整、色泽均匀，防锈、防蛀、防潮；钣金：折弯到位，以确保产品所需角度，误差控制在 1.5mm 内。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，无焊点，冲压无毛刺，无裂痕；	格林	定制	顶	35	810	28350	
13	教师办公室普通双门储物柜	H900*L860*W400mm	参数：双门，带有优质拉手和标签框，产品精美气度非凡，安全系数高，门上带有磁吸门吸装置；柜体顶部带有耐磨木质台面；柜体采用 0.8mm 优质冷轧钢板；层板可调节；柜体表面经酸洗、磷化清洗，采用灰白色静电喷塑，喷塑表面光滑平整、色泽均匀，防锈、防蛀、防潮；钣金：折弯到位，以确保产品所需角度，误差控制在 1.5mm 内。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，无焊点，冲压无毛刺，无裂痕；	格林	定制	顶	25	760	19000	
14	卫生洁具柜	H1050*L700*W350mm	参数：双开门，带有优质拉手和标签框，产品精美气度非凡，安全系数高，门上带有磁吸门吸装置；柜体采用 0.8mm 优质冷轧钢板；无层板；柜体表面经酸洗、磷化清洗，采用灰白色静电喷塑，喷塑表面光滑平整、色泽均匀，防锈、防蛀、防潮；钣金：折弯到位，以确保产品所需角度，误差控制在 1.5mm 内。焊接部分采用高标准熔接焊，表面平整光滑，无焊点，冲压无毛刺，无裂痕；	格林	定制	顶	18	640	11520	
总价			大写：陆拾捌万肆仟伍佰捌拾元；小写：684580							

投标人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

