

3.2 分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：正衡采竞磋[2022]050号

项目名称：常州市觅渡桥小学弱电及信息化项目


报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	普通教室	爱谱华顿	六类	1、六类 15 米网线、面板、模块	225	套	60	13500
		金牛	BV2.5	2、BV2.5 电源线、面板、明盒	225	套	50	11250
		国产		3、槽板、辅材	45	套	300	13500
		国产		4、安装调试（旧电视机，线路等拆除搬运）	45	套	300	13500
2	专用教室	爱谱华顿	六类	1、六类 15 米网线、面板、模块	70	套	80	5600
		金牛	BV2.5	2、BV2.5 电源线、面板、明盒	70	套	60	4200
		国产		3、槽板、辅材	14	套	300	4200
		国产		4、安装调试（旧电视机，线路等拆除搬运）	14	套	850	11900
3	办公室	爱谱华顿	六类	1、六类 15 米网线、面板、模块	150	套	60	9000
		金牛	BV2.5	2、BV2.5 电源线、面板、明盒	450	套	50	22500
		国产		3、铝地槽	300	米	40	12000
		图腾	2 米	4、2 米机柜	1	项	3000	3000
		圣戈班		5、轻钢龙骨石膏板隔墙（圣戈班）	80	平方米	125	10000
		立邦		6、墙面乳胶漆面层（立邦）	160	平方米	15	2400
		国产		7、辅材、施工线路及明管拆除	22	套	350	7700
		国产		8、安装调试	22	套	700	15400
二	笔记本电脑	联想		▲扩 128G SSD, 8G 内存, 做好系统和软件按需安装及数据迁移(提供电脑代理证书复印件加盖供应商印章)	150	台	455	68250
1	走廊线路布线及教	爱谱华顿	六类	▲1、六类网线 30000 米（提供检测报告加盖供应商印章）	30000	米	3.2	96000

	室办公室 进线布线 (监控、 无线、广 播、TV、 网络)	爱谱华顿	六类	2、六类 24 口配线架、网路跳线、 盲板、理线器、机柜	16	套	900	14400
		图腾	1.8 米	3、1.8 米图腾机柜	3	顶	2200	6600
		国产		4、PVC 管	300	米	10	3000
		国产		5、监控、无线、教室进线、办公室 网络进线等布线及安装调试。含线 路及明管、监控、无线等设备拆除 (包括走廊及室外)	50	套	900	45000
2	光缆重新 铺设	爱谱华顿	室外光缆单 模 12 芯	▲1、室外光缆单模 12 芯 2500 米 (提供检测报告加盖供应商印章)	2500	米	4.2	10500
		爱谱华顿	六类	2、24 口机架光配盒(光纤耦合器、 光纤尾纤、光纤跳线、熔接)	5	套	1900	9500
3	桥架拆除 换新及桥 架延伸贯 通	荣慧	防火电缆桥 架	▲1、镀锌桥架 310 米(含三通、弯 头、丝杆、横担、膨胀螺丝等); 板材厚度: ≥1.0mm; 表面防护层厚 度: ≥12um; 表面防护层附着 力: 无剥离、起皮、凸起等现象; 表面 防护层均匀性: 要求 12um; 表面防 护层外观: 镀层表面光滑、均匀致 密, 不起皮、气泡等缺陷(提供检测 报告加盖供应商印章)	310	米	93	28830
		国产		2、桥架安装及辅材	310	米	20	6200
4	电子围栏 拆除和安 装修复	国产		1、围栏长 100 米计, 拆除和安装修 复, 多股铝镁合金线Φ2.0mm	100	米	50	5000
1	室外广播 扩容	ITC	T-903	1、音柱 90W 8 个; 额定功率(100V): 90W; 额定功率(70V): 45W; 灵敏度 ≥93dB; 频率响应: 110-15KHz; 防 护等级: IP66; 喇叭单元: 6.5"× 3+3"×3	8	只	825	6600
		ITC	T-61000D	2、室外功放 1000W 2 台; 采用 D 类 数字功放技术, 高效功率放大电路 设计; 额定输出功率: 1000W; 具有 良好的管道式散热结构, 内置自动 温度控制风扇冷却系统, 有效排除 热空气, 降低机器温度, 保护设备 长时间正常运行; 具有 1 通道 LINE 不平衡 TRS/XLR 高品质多功能输入 接口, 1 通道 LINE 平衡 XLR 级联输 出; 内置 PFC 电路和开关电源技术, 开关机自动软启动控制; 功放	2	台	5000	10000

				电路, 零交越失真, 保证信号在放大过程中的质量无损; 内置智能削顶失真和过流压限系统, 能有效保护扬声器单元; 具有过温、过压、欠压、过流、短路多重智能检测保护系统; 具有 2 种定阻和定压输出模式: 4-16Ω/100V 可选择。				
		国产		3、广播线	400	米	6	2400
1	视频系统	小米	L100R8-MAX	▲含边框尺寸大于: 2200x1200mm; HDMI2.1 接口; ; 网络连接: 有线, 无线; 工作电压: 220v; 边框材质: 金属; 屏幕尺寸: 100 英寸; 屏幕分辨率: 4K; 屏幕刷新率: 120HZ; 含支架及辅材; 安装调试	1	套	20000	20000
2	灯光系统	飞利浦		筒灯*38、轨道射灯*9、射灯灯条*3、条形方通灯*9、面板*2、开关*3、电源线、辅材等, 安装调试	1	批	3000	3000
		金牛	BV2.5	电源线 BV2.5	400	米	3	1200
		国产		安装调试 (含辅材)	1	项	1800	1800
3	中控系统	联想	Think M710E	1、中控电脑*1 (M710E I5-7500/4G/IT/独立显卡/19 寸显示器)	1	台	5500	5500
		华为	MatePad BAH4-W09	2、PAD*2 (MatePad10.4" BAH4-W09 6G+128G WIFI (灰色))	2	台	2500	5000
		大华	DH-LPH86-S T400	智慧一体机 大华 DH-LPH86-ST400 ▲3、86 寸会议平板 (支架、翻页笔、激光笔) 86 寸; 支持无线传屏功能; 低书写高精度红外触控; 内置安卓 9.0; 支持 Wi-Fi 双频 2.4G/5G; 双系统均具备三指按压息屏, 三指按压唤醒屏幕功能; 可自主选择护眼书写、护眼光控等多种护眼模式; PC 模块采用 CPU Intel® Core i5/内存 DDR4 8G /固态硬盘 128G, 正版激活 Win10 操作系统; 含支架及辅材; 安装调试	1	套	18500	18500
4	音响系统	SHUYUN	MRS	1、8 路调音台; 8 路通道输入高品质的话筒前置放大器和精确的均衡电路; 两编组; 60mm 行程的推子 (衰减器); +48V 幻象供电开关选择; 1 组 AUX 辅助输出; 2 组 FX 发送; 1 路立体声返回; 10 段 LED 电平显示	1	台	2320	2320

		器；内置数码效果器效果器；录音输出接口；PSU 内置电源；MP3 播放器。				
RAFUI	KU-2200	2、一拖二无线话筒；载波频段：UHF520~690MHz；通道数：双通道；调制方式：FM；灵敏度：输入 6dBv 时，S/N>60db；频带宽度：30MHz；最大偏移度：±45KHz；综合 S/N 比：>105dB；综合 T. H. D:<0.7% @1KHz；综合频率响应：45Hz~18KHz ±3dB；供电：DC 12V~16V 10W；输出插座：XLR 平行式及 6.3 非平行式插座；工作有效距离：60M；电流消耗：<90mA；连续工作时间：8 小时	1	套	2550	2550
RAFUI	AFX2000	3、防啸叫抑制器；模拟输入 2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母)输入，电子平衡/不平衡；输入阻抗 平衡 46 Ω，不平衡 22K Ω；最大线路电平输入 +18dBμ；模拟输出 2CH-XLR 和 1/4 “TRS(母)输出，电子平衡/不平衡；输出阻抗 平衡>120 Ω，不平衡>60 Ω；最大输出电平 +20dBμ；频率响应 20Hz-20KHz，±0.3dB；信噪比 >105dB(A) 动态范围 103dB；总谐波失真+噪声 0.005%，1KHz；20Hz-10KHz，<0.01%；10KHz-20KHz，<0.025%	1	台	2800	2800
SHUYUN	BK-3350	4、卡拉 OK 功放机；音频输入 2 系统输入，1 路带音乐音量控制；输入 4 系统：前面 3 带话筒音量限制；录音输出 1 组；立体声输出功率 8 Ω 2*150W；总谐波失真 <0.02%；频率响应 20Hz~20KHz；音频输入灵敏度 0.707V/50K Ω；低音信号输出 1 组，含 FREQ 及音量控制；电源 220V-50Hz，带一组输出电压插口含保险丝	1	台	2800	2800
SHUYUN	HM-8	5、90W 音箱；系统：二分频 8”；频率响应：50Hz-18KHz (-3dB)；承受功率：90W 连续 180W 峰值；灵敏度：90dB；最大声压：101Db；标称阻抗：8 Ω	2	只	1200	2400
国产		6、线材、安装调试	1	项	2100	2100



5	监控系统	海康威视	DS-7804N-K 1/4P	1、4路 POE 硬盘录像机(2T 硬盘); 网络输入带宽: 80Mbps; 网络输出 带宽: 80Mbps; 录像最大分辨率: 8MP; 视频输出: 1 路 HDMI, 1 路 VGA; 视频解码格式: H. 265, Smart265, H. 264, Smart264; POE 接口: 4 个	1	台	1500	1500
		海康威视	DS-2CD3346 WDV3-I	2、半球摄像机 (POE) *4; 夜视类 型: 星光夜视; 存储编码: H. 264, H. 265; 红外夜视距离: 30m; 报警 方式: 手机推送; 焦距: 2.8mm; 适 用面积: 40-80 m ² ; 语音类型: 仅可 录音; 智能识别: 移动识别; 防水 等级: IP66; 像素: 400 万; 供电方 式: 网线+电源供电	4	只	400	1600
		国产		3、网线、辅材、安装调试	4	套	500	2000
6	网络系统	华为	智易 S100-16T	1、16 口 千兆交换机; 交换容量: 32Gbps; 包转发率: 23.74Mbps; 端 口: 16 个 10/100/1000Base-T 以太 网端口	1	台	500	500
		华为	AX6	2、无线路由器; QoS 特性支持设备 限速 QoS; 支持自动识别业务流的智 能 QoS; WPS 功能支持; 传输标准 5GHz 支持 IEEE 802.11ax/ac/n/a 4*4 MIMO, 2.4GHz 支持 IEEE; 802.11ax/n/g/b 4*4 MIMO; 无线速 率 2.4GHz 理论协商速率为 1376Mbps; 5GHz 理论协商速率为 5765Mbps; 理论协商速率总和 7141Mbps; 无线频段 2.4GHz&5GHz, 支持双频优选	1	台	500	500
		爱谱华顿	六类	3、网络面板、模块	4	套	50	200
		爱谱华顿	六类	4、网线、辅材、安装调试;	1	项	1800	1800
								550000