

分项报价表

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
1	排风镀锌钢板风管	宝钢	厚度:0.6mm-1.0mm	1. 材质:镀锌钢板; 2. 形状:矩形, 周长2000mm以内; 3. 板材厚度:0.6mm-1.0mm; 4. 角铁立型穿墙, 刷红丹防锈漆;	m2	520	170	88400
2	新风镀锌钢板风管	宝钢	厚度:0.6mm-1.0mm	1. 材质:镀锌钢板; 2. 形状:矩形, 周长2000mm以内; 3. 板材厚度:0.6mm-1.0mm;	m2	510	170	86700
3	橡塑保温棉	华美	厚度不低于25mm	4. 角铁立型穿墙, 刷红丹防锈漆 难燃B1级橡塑保温棉, 厚度不低于25mm。	m3	15.3	2050	31365
4	阻抗式消声器	金永利	周长3600mm以内	消声量≥12dB, L=1000m, 截面周长3600mm以内。	个	5	1150	5750
5	70℃防火阀	金永利	周长2000mm以内	1. 类型: 常开; 2. 材质: 镀锌板; 3. 规格: 周长2000mm以内。	个	4	450	1800
6	手动调节阀	金永利	φ 200mm	1. 材质: 镀锌板; 2. 规格: φ 200mm。	个	6	78	468
7	手动调节阀	金永利	φ 250mm	1. 材质: 镀锌板; 2. 规格: φ 250mm;	个	16	80	1280
8	定风量阀	金永利	风量≤1800m3/h	1. 标称: 足风量φ 250mm; 2. 风量≤1800m3/h风量值在工厂标定; 3. 风阀在150-750Pa工作压力范围内风量与压力无关, 同一系统中相邻阀间的压力无关; 4. 阀门有压组件, 该组件能随时根据系统压力实时调整阀的打开截面积使空气流量一直都保持在沿标定;	个	11	1500	16500
9	定风量阀	金永利	风量≤2000m3/h	2. 风量≤2000m3/h风量值在工厂标定; 3. 风阀在150-750Pa工作压力范围内风量与压力无关, 同一系统中相邻阀间的压力无关; 4. 阀门有压组件, 该组件能随时根据系统压力实时调整阀的打开截面积使空气流量一直都保持在沿标定;	个	2	1500	3000
10	手动定风量阀	金永利	定制	手动定风量阀, 用于离子布气单元接管处稳定送风	个	13	550	7150
11	电动蝶阀	金永利	φ 250mm	1. 类型: 24V, 5Nm执行机构; 2. 阀体材质: pvc; 3. 阀体规格: φ 250mm。	个	13	720	9360
12	风管帆布	国标	帆布	材质帆布	m2	5	120	600

13	防雨弯头(带防虫网)	国标	规格: 1000*500mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 规格: 1000*500mm。	个	1	580	580
14	防雨弯头(带防虫网)	国标	规格: 800*400mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 规格: 800*400mm。	个	1	320	320
15	防雨弯头(带防虫网)	国标	规格: 300*300mm	1. 材质: 镀锌钢板 2. 规格: 300*300mm。	个	1	250	250
16	新风百叶	金永利	规格: 4400*800mm	1. 材质: 铝合金材质; 2. 规格: 4400*800mm。	扇	1	2200	2200
17	全新风空气处理机组	国祥	风量≥15000m3/h	1. 全新风空调机组, 风量≥15000m3/h, 冷量≥190kW, 热量≥210kW, 水管径≥DN80。 ★2. 箱体密封性好, 漏风率低, 漏风率可达L1级且漏风率不得大于0.03%。 ★3. 空调机组箱体维护泡沫塑料板离火自熄性能, 燃烧速度达到离火自熄。 ★4. 净化空调机组隔热性能必须达到EN1886:2006的T1级保温等级, 箱体的冷桥系数≤0.03W/mK。	台	1	30800	30800
18	防爆风机	亿和达	风量: 300m3/h	风量: 300m3/h, 余压: 150pa, 功率: 0.1kw。	台	1	3080	3080
19	低噪音柜式离心风机	亿和达	风量: 8000m3/h	风量: 8000m3/h, 余压: 400pa, 功率: 2.2kw。	台	1	6380	6380
20	低噪音柜式离心风机	亿和达	风量: 18700m3/h	风量: 18700m3/h, 余压: 550pa, 功率: 5.5kw。	台	1	11000	11000
21	阀体驱动器及电动二通阀	霍尼韦尔	控制温度≤95℃	控制温度≤95℃。	个	1	4350	4350
22	温度传感器	西门子	温度传感	嵌入式安装。	支	1	1600	1600
23	PVC圆形风管	国标	Φ 250	1. 材质: PVC; 2. 规格: Φ 250; 3. 板材厚度: 不低于6.2mm; 4. 三通弯头等附件	m	60	85	5100
24	复合伸缩软管	国标	直径250mm	国标, 直径250mm以内, 每段管长500mm以内, 用于排风末端连接, 由≥80kg容重的离心玻璃棉板玻纤外覆布内覆吸声阻燃贴面复合而成, 直径200mm以内, 每段管长500mm以内, 用于新风末端连接。	m	150	20	3000
25	玻纤布保温软管	国标	直径200mm以内	国标, 直径200mm以内, 用于新风末端连接、PVC水管、电动三通阀、蝶阀、Y型过滤器、比例积分阀、排污阀、压差旁通阀、水流开关、自动排气阀、温度计、膨胀螺栓、镀锌弯头、膨胀螺栓、镀锌铆钉、防锈漆、封闭胶等。	项	1	12184	12184
26	水系统辅材	国标	/	/	项	1	1380	1380
27	风系统辅材	国标	/	/	项	1	1380	1380

28	毛石混凝土基础	国标	C25普通商品混凝土	混凝土种类C25普通商品混凝土，含钢筋。	★1.病理空气质控系统，触控式人机互动界面，Windows操作系统19寸液晶触控屏，一体化控制柜落地安装，中央集成控制装置，含中控系统、电气控制系统、APP端口接口模块；数字化和图形化多种模式显示区域空气质量数据，毒害气体超标及故障报警功能；实时显示系统运行数据控制系统运行状态，系统内送风温度自动调控。 ★2.保证APP软件适用病理实验室空气处理系统，手机APP软件需供应商具备自主产权且拥有服务器，与集成控制实验室内各个传感器实时数据（甲醛、苯、VOC、系统风速、温湿度）以及系统运行异常报警，手机APP内可查询15日数据，云端（阿里云或腾讯云）服务器可存储系统数据存储时间不低于1年，后台服务器24小时监控系统运行，关键设备故障时可远程发出警报，实现提前提前售后服务。提供APP实际运用案例截图，评审时现场演示操作，未演示该项不得分。	m ³	5	495	2475
29	集成终端控制平台（核心产品）	芬兰	FPAQS-CC	QBM2030-1U	0~10m/s非线性，风管内安装。 VOC综合气体检测，0~99%线性，电化学式氧化锡探头。	个	4	3500	14000
30	风速传感器	西门子	Path-AM-C6H6	Path-AM-CH20	电化学式传感器，自动基线校准，工作环境0° ±50°。G.5 to 95% r.h	个	3	5850	17550
31	VOC传感器	芬兰	Path-AM-CH20	定制	电化学式传感器，自动基线校准，工作环境0° ±50°。G.5 to 95% r.h	个	1	5950	5950
32	甲醛传感器	芬兰	Path-AM-CH20	定制	IP44防护等级电箱及安装，设备排风变频器、全新风空调变频器，空开、开关电源、交流接触器、电机保护器，各类线缆，散热风扇等配套附件	个	1	16000	16000
33	苯系物传感器	芬兰	定制	IP44防护等级电箱及安装，PLC及模拟量输入模块，中间继电器，变频变风量控制程序。	台	1	10000	10000	10000
34	成套强电变频控制箱	施耐德	定制	YJV4*2.5mm ²	包含电缆头制作安装。	m	100	15	1500
35	成套弱电控制箱	国标	定制	YJV4*2.5mm ²					
36	铜芯电缆线	江南							

37	铜芯电缆线	江南	YJV4*4mm ²	YJV4*4mm ² , 包含电缆头制作安装。	m	150	24	3600
38	屏蔽信号线	江南	RVVP3*0.5mm ²	RVVP3*0.5mm ² , 管内穿线。	m	150	6	900
39	屏蔽信号线	江南	RVVP4*0.5mm ²	RVVP4*0.5mm ² , 管内穿线。	m	300	6	1800
40	屏蔽信号线	江南	RVVP5*0.5mm ²	RVVP5*0.5mm ² , 管内穿线。	m	100	7	700
41	镀锌电线管	国标	DN20	1. 材质：镀锌电线管； 2. 规格：DN20； 3. 配置形式暗配，开槽、打洞以及相关修补费用 等费用由供方负责； ★1. 主机配备镀锌电离管用于清理科有机有害气体驱除，离子发射管：长度≥500mm, 直径≥38mm；内电极采用不锈钢网，增强净化效果，延长使用寿命。 ★2. 离子净化主机安装在新风系统中，外壳采用防火的PS工程塑料，抗老化、阻燃、无霉变、无毒、无异味、吸湿性小、阻燃、防电器击穿、防雷；净化主机使用寿命≥30000小时。 4. 在26.5℃, RH为57%的环境中，离子发生管10cm范围内离子发生浓度不小于3000个立方厘米	m	400	14	5600
42	离子空气净化机	芬兰	ION-D6-53	FA650 600*600mm, 含静压箱、G4过滤装置。	套	3	125780	377340
43	层流粒子布气装置	芬兰	FA650	F-MUX-L500 根据风管尺寸定制箱体。 1. 第一段内置高能电离装置，氧化分解排风中的有碳氢结构毒化合物。 2. 第二段UV光氧处理。 2. 第三段臭氧发生器外堆加附挂。	个	14	7850	109900
44	立式导流装置	芬兰	DW8-53	规格：320*180*H, 材质：Sus304不锈钢模压成型 1. 第一段内置高能电离装置，氧化分解排风中的有碳氢结构毒化合物。 2. 第二段UV光氧处理。	个	7	9790	68530
45	组合式外排废气处理装置	芬兰			台	2	30780	61560

46	病理取材台	1800*900*1950mm 菲兰	<p>1. 规格尺寸：1800*900*1950mm；</p> <p>2. 设备材质：台面厚≥2mm SUS304不锈钢其余≥1.2mm SUS304不锈钢；</p> <p>3. 表面处理：不锈钢整体拉丝，丝纹清晰美观；</p> <p>4. 排风系统：侧排风抽风系统，可设定一周的每天自动开关时间；消音处理，噪音≤45分贝；吸风罩截面风速≥1米/秒；带离子新风导入接口及新风散流装置，可导入净化系统新风。</p> <p>5. 照明系统：LED照明，≥36W光源：带紫外线杀菌，≥6W光源，可设定一周的每天自动开关时间；带LED暖光源聚光射灯，≥5W光源；</p> <p>6. 水路系统：冷热水拉伸龙头；电加热热水器；脚踏控制龙头，水量无极可调，12V安全电压控制；台面喷淋装置，电控，水量无极可调；管道粉碎机，强制排水；水池底部四周圆弧，无死角；取台面斜度≥8°，便于水的流动，四周圆弧，无死角；</p> <p>7. 控制系统：7寸液晶触摸显示控制；12v安全电压脚踏开关控制水槽龙头；水槽龙头及台面喷淋电磁阀控制；防水电源插座；</p> <p>8. 取材配置：PE取材刀板（400*300mm），带不锈钢支架（支架带400*300毫米级刻度）；抽风罩带1米刻度标尺，毫米级，方便取材测量；碎标本过滤装置；</p>	<p>1. 尺寸：1100*1100*2350mm，落地式，可放置两台脱水机。</p> <p>2. 柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板。</p> <p>3. 视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置。</p> <p>4. 照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。</p>
47	全封闭脱水通风柜	1100*1100*2350mm 芬兰		

48	自动染色封片一体通风柜	芬兰	2500*1100*2350mm	<p>1. 尺寸: 2500*1100*2350mm;</p> <p>2. 台面: 钢架桌框架, 采用实验室专用不低于12.7mm厚实芯理化板制作而, 耐腐蚀、易清理;</p> <p>3. 柜体: 全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板;</p> <p>4. 视窗: 采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽, 无噪音, 无级变速平衡砝码设计, 视窗高度可停在任意位置;</p> <p>5. 照明: 台面照度达到400LUX, 灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。</p>	台	2	18000	36000
49	TCT通风柜	芬兰	2200*950*2350mm	<p>1. 尺寸: 2200*950*2350mm;</p> <p>2. 台面: 钢架桌框架, 采用实验室专用不低于12.7mm厚实芯理化板制作而, 耐腐蚀、易清理;</p> <p>3. 柜体: 全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板;</p> <p>4. 视窗: 采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽, 无噪音, 无级变速平衡砝码设计, 视窗高度可停在任意位置;</p> <p>5. 照明: 台面照度达到400LUX, 灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。</p>	台	1	18000	18000
50	手工染色通风柜	芬兰	1500*850*2350mm	<p>1. 尺寸: 1500*850*2350mm;</p> <p>2. 台面: 钢架桌框架, 采用实验室专用不低于12.7mm厚实芯理化板制作而, 耐腐蚀、易清理;</p> <p>3. 柜体: 全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板;</p> <p>4. 视窗: 采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽, 无噪音, 无级变速平衡砝码设计, 视窗高度可停在任意位置;</p> <p>5. 照明: 台面照度达到400LUX, 灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触;</p> <p>6. 水盆: 实验室专用黑色PP水盆;</p> <p>7. 水龙头: 单口陶瓷芯优质水咀, 可调节水平方向。</p>	个	3	13980	41940

51	包埋通风柜	芬兰	1500*950*2350mm	1. 尺寸：1500*950*2350mm； 2. 台面：采用SUS304不锈钢，耐腐蚀、易清理； 3. 柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板； 4. 视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置； 5. 照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内部气流无接触。 于12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用不低于1.2mm优质冷轧钢板制作而成。	个	2	13000	26000
52	记录台	芬兰	1800*900*800mm	1. 规格尺寸：1200*680*1800mm ★2. 风冷无霜技术：具有除湿加湿功能，不会有出水结霜现象； 3. 微电脑控制器：温度可调范围2-8℃，湿度可控范围35--75%，（温湿度可调）箱体内温度均匀性±2℃，湿度偏差±5%； 4. 数据存储记忆功能：能够记录存储数据，（记录时间可调）； 5. 柜体外壳：SUS304不锈钢材质； 	台	1	1478	1478
53	标本冷藏柜	美菱	1200*680*1800mm	6. 冷藏室内安装化玻隔门、不易破损、保温性好、等组成，不锈钢水盆采用304无毒材料，防腐蚀性能良好，喷淋器的出水量为120升/分钟-180升/分钟，流量12-15升/分，常温水，操作压力为水压0.25mmpp材料一次模具成型。耐强腐蚀，不变形，耐刮刻，配高密度PP去水滤片及台式三口鹅颈水龙头、550PP水槽，上下水接管。	台	4	15000	60000
54	立式紧急喷淋洗眼器	众御	20升/分钟-180升/分钟	 	台	1	1500	1500
55	水槽龙头	科恩	pp材料		个	4	500	2000

56	全钢实验室台	鹿虎	(Mx750x800mm)	<p>★1. 全钢结构 (Mx750x800mm)，台面部分采用不低于22mm厚实验室工业陶瓷台面制作而成，柜体及抽屉门板整体采用≥1.0mm优质冷轧钢板制作而成。</p> <p>★2. 实验台面技术要求如下：台面采用不低于22mm厚实验室工业陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面与坯体结合后不脱落、不脱层。彻底解决了传统陶瓷台面侧面因二次上釉存在的不美观、易脱落、不耐磨、不耐强腐蚀等一系列问题。为了保证台面的稳定性；</p> <p>★3. 放射性：测试结果为内照射指数≤0.3，外照射指数≤0.7</p>	米	25.6	2480	63488
57	玻片柜	芬兰	500*450*1560mm	<p>1. 采用不低于0.8mm冷轧钢板表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；</p> <p>2. 工程塑料蘑菇头拉手，所有结构件采用模具一次成型；</p> <p>3. 每组尺寸：500*450*1560mm(每组12只叠加，每只尺寸：500*450*130mm)；</p> <p>4. 每只横向抽屉6只，每组共72只抽屉，每组储存玻片约60000张；</p>	台	12	3250	39000
58	蜡片柜	芬兰	500*450*1560mm	<p>1. 采用不低于0.8mm冷轧钢板表面酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化；</p> <p>2. 抽屉采用滑轮导轨式，工程塑料内嵌式拉手，所有结构件采用模具一次成型；</p> <p>3. 每组尺寸：500*450*1560mm(每组4只叠加，每只尺寸：500*450*390mm)；</p> <p>4. 每只纵向抽屉6只，每组共24只抽屉，每组储存蜡块约15000只；</p>	台	40	3250	130000

59	电动档案密集柜	顺辉	900×500×2010mm	<p>1. 密集架可以放2组玻片柜或蜡片柜或者相互组合），整体布局需根据房间平面设计；</p> <p>2. 手动、电动、电脑控制为一体，互相独立，互不影响，支持无缝升级。具有脱机操作功能；</p> <p>3. 具备多道红外线、安全警示灯、安全锁、人体感应、自动锁定防误操作、架体运行阻碍自动保护等保护功能；</p> <p>4. 具备温湿度等检测功能；</p> <p>5. 架体运行具有低速起动、告诉运行，无碰撞着光、防盗功能；</p> <p>6. 防倾倒、防鼠、防尘、防水、防火、防潮、防路功能；</p> <p>7. 每列之间有缓冲镶嵌密封装置；</p> <p>8. 双键式操作模式带有架体状态指示灯；</p> <p>9. 固定列具有数据库管理功能并支持架体操作，并支持条码扫描功能及电子标签扫描功能。触控一体机全彩液晶触摸屏尺寸为12寸。移动列配置5寸彩色按键触摸屏；</p> <p>10. 具备左动、右动及左右动双开架体结构；</p>	55 节	3350 184250
60	大体标本数字成像系统	瑞丰	成像像素≥2000万	<p>1. 成像像素≥2000万；传感器尺寸：</p> <p>22.5*15mm；最高分辨率不低于5472*3648；光学变焦：3.5倍（18-55变焦范围）；全高清摄像≥1080P；</p> <p>2. 控制系统：电脑控制、无线脚踏控制、自动定位；光源：双LED辅助照明和底板打光，任意调节亮度；</p> <p>3. 运动模式：摄像模组全自动运行，三轴联动电动控制；</p> <p>4. 运动模式：摄像模组全自动运行，X、Y、Z三轴联动。工作台尺寸：600*450mm带标准尺 埃普顿</p>	1 套	80000 80000

61	玻片打号机	永耀	YYL-ZBP	<p>★1. 打码原理：采用非接触式冷激光标刻技术，配置紫外激光器。</p> <p>2. 上料装置：采用插拔式，精密销定位料盒装同步带传动，引导面导向，使上料更顺畅。</p> <p>3. 下料装置：采用精密翻转装置，光电传感器精确定位，载玻片精准下料。</p> <p>4. 收集装置：从翻转装置下来的载玻片，自动落入收集盒内。收集盒为插拔式设计，可准确卡位与主机、出料口对齐。收集盒设计方便取出载玻片。</p> <p>5. 开合门设计：用于上料及检修。</p> <p>6. 耐腐蚀性：耐二甲苯、酒精，经HE染色、特染或免疫组化染色后均不出现晕染现象，≥1秒内扫描识别。</p> <p>7. 打码速度：≥15个/分钟。</p> <p>8. 软件兼容性：全中文界面，可标识各种中英文字符、字母、符号、图形及二维码等。</p> <p>9. 软件个性化：可根据科室现有的操作习惯定制功能，自定义格式。</p> <p>10. 支架设计：配置专用支架（适配市场主流切</p>	1	10800	10800	10800
----	-------	----	---------	---	---	-------	-------	-------

62	包埋盒打号机	永耀	YYL-BMH	<p>★1. 打码原理：采用非接触式冷激光标刻，配置紫外激光器。</p> <p>2. 字符可靠性测试：字体耐酒精、耐二甲苯、耐HE染液。</p> <p>3. 配备6个料槽，可一次装载并连续打标600个包埋盒。弹珠定位插拔式料盒设计，方便装载并定位准确。</p> <p>4. 上料装置：设置开机后归零功能，当料槽与入料口没对齐时，可在不关机的情况下，调整6工位转台与旋转轴的位置，使得每个料槽准确对准入料口，保证了包埋盒取料盒取料顺畅不卡料。</p> <p>5. 入料装置：采用精密线性导轨支撑及同步带电机传动，顺滑的上料槽设计，传感器精确定位，使包埋盒能快速准确到达打印区。快速的挡料结构及入料和挡料工序分离，节约了打印时间。</p> <p>6. 集料槽：²⁰²⁰集料槽可以使打标完成的包埋盒排序输出。</p> <p>★7. 内置真空泵负压净化装置，抽吸打印粉尘，有效去除异味气体。</p> <p>8. 带检修门设计，方便检修和维护，外置小型吸尘器便于清理内部灰尘。</p> <p>★9. 打码速度≥30个/分钟，编号不低于八个数字，字体高度≥5mm。</p> <p>10. 软件兼容性：全中文界面，可标识各种中英文字，字母 符号 图形及二维码等。</p>	1	10800	10800
----	--------	----	---------	---	---	-------	-------

63	高清示教系统	国标	4K触摸电视一体机	1. 显示器：≥110寸，4K会议教学触摸电视一体机。 2. C型接口：0.35倍奥林巴斯 3. 高清示教相机参数：外置式数码显示模块，实时HDR，内建OSD菜单，标准C接口，内建存储≥16G，支持SD卡存储，外接U盘存储，最大拓展≥32G 4. 灵敏度：不低于38.5db 5. 成像区域：≥6.63X5.83mm 6. Sensor：8.3M/IMX334 (C) 7. 1/1.8" (7.68x4.32) 8. 像素：≥3840x2160 9. 动态分辨率：≥1920*1080/20fps； 3840*2160/15帧 10. 静态分辨率：≥3840x2160 11. 白平衡及曝光控制：自动白平衡、自动曝光 12. 信号输出：Mini USB、HDMI、WIFI 13. 系统支持：安卓、iOS、windows7及以上，wifi支持安卓、10s、windows7及以上 14. 硬件功能：支持SD卡存储，外接U盘存储，带供电指示灯、拍照按钮，录像按钮，机身自带≥16G内存，≥1.5米高清线。 15. 软件功能：包括预览、拍照、摄像、白平衡 1. 容积：不低于45加仑； 2. 柜体采用抗强酸碱化学药品、耐冲击瓷白色PP板承制，具半永久性，厚度8-12mm。配备聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁，层板可根据需要调节。 3. 柜体采用一体成型、无缝焊接技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。柜门开口贴有警示标贴，提醒周围人群注意安全，标签耐腐蚀性极高，使用年限长久。为提高操作安全性，化学品柜还可以使用	套	1	27800	27800	
64	防爆柜	众御	不低于45加仑			台	1	4000	4000
65	病理档案柜（申 请单）	国标	900*500*1800mm	全钢结构，尺寸：900*500*1800mm	个	6	750	4500	
66	病理文件柜	国标	900*400*1800mm	全钢结构，尺寸：900*400*1800mm	个	7	580	4060	

67	更衣柜	国标	900*530*1800mm	钢制更衣柜，加厚冷轧钢材，静电喷涂，环保无味。上部放衣物，下方可放鞋物 900*530*1800mm 0.7mm厚全钢结构，尺寸：1200*500*1550mm。立柱38*38*1.0不锈钢201方管，层板采用不低于1.0mm厚的L201不锈钢板	个	7	780	5460
68	不锈钢货架	国标	1200*500*1550mm	1. 尺寸：(3800+5099+5350) *600*750mm按平面图，每个位置和转角处下面都要下挂抽屉一个（加锁），放电脑处要加两个主机托。 2. 贴面用材：表面硬度是一般油漆的3倍，耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。 3. 基料板材：选用EO级环保高密度刨花板； 4. PVC封边； 5. 五金配件：五金件均经过酸洗、磁洗等防锈处理。	个	2	760	1520
69	诊断定制桌	国标	定制	1. 尺寸：1400*400*750mm； 2. 基材：采用优质环保中密度纤维板，甲醛释放量≤9mg/100g，含水率≤9%，经防潮、防虫、防霉处理，抗弯力强，不易变形，符合国际E1级绿色环保标准； 3. 封边：优质封边条，封边深度≥2.5mm。物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然； 4. 饰面：采用天然木皮，厚度≥0.6mm； 经过防虫防腐处理，纹理清晰，自然含水率低于16%，符合国际E1级环保标准； 5. 油漆：采用优质环保油漆，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际E1级环保标准； 6. 胶水：采用环保胶木框架，符合国际E1级环保标准 经过窑烘干的橡胶木框架，保证稳固结实。靠背内、外侧：优质超纤皮饰面，高回弹海绵。	套	1	2030	2030
70	会诊桌	国标	1400*400*750mm	张	8	500	4000	
71	示教椅	国标	橡胶木框架	张	16	100	1600	

72	诊断椅	国标	板厚为1.2-1.5cm	<p>1. 可躺180度，带搁脚；</p> <p>2. 环保木板，板厚为1.2-1.5cm，经过模具挤压成型，通过疲劳与冲击强度测试。铝合金扶手，采用皮扶手面，通过扶手侧拉，水平，强度测试。采用皮料，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。采用PU海绵，或称为定型海绵，密度为D53。密度高、弹性好、柔软适中；</p> <p>3. 45#气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准；</p> <p>4. 铝合金脚：一体成型模具注铝，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准；</p> <p>5. 铝合金五金件：耐磨、牢固、通过安全标准尺寸：1600*1500*1300mm</p> <p>2. 贴面用材：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。</p> <p>压纹浮雕细腻，质感明显；</p> <p>3. 基料板材：选用环保高密度刨花板；</p>	把	23	250	5750
73	诊断室桌	国标	1600*1500*1300mm	<p>4. PVC封边；</p> <p>5. 五金配件：采用五金件均经过酸洗、磷洗等防锈处理。</p> <p>6. 屏风厚度不低于30MM。屏风内部框架为木框架结构无板材填充物，框架表面经无尘粉末喷涂处理，并经防锈或除锈处理，既能保证产品不易生锈，也不易产生静电。底部配有可能调节10mm可调脚，每个水平脚杯可承受重量在100公斤。框架内部保证强弱电安全分离走线，分离间隔超过20CM，走线处配有穿线支架，方便走线：屏风结</p>	套	9	1230	11070
74	诊断固定柜	国标	402*480*640mm	1. 尺寸402*480*640mm	个	9	400	3600
75	诊断活动柜	国标	402*480*640mm	2. 贴面用材：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不	个	9	300	2700

76	实验椅	国标	板厚为1.2-1.5cm	1.环保木板，板厚为1.2-1.5cm，经过模具挤压成型，通过疲劳与冲击强度测试。 2.采用PP加纤，特点是在高应力条件下的抗裂性强。通过疲劳与冲击强度测试。 3.采用皮料，摸手感柔软舒适，纹理清晰，通过脱色、脱层、抗拉测试。 4.采用PU海棉，或称为定型海棉，密度为D53。 5.固定底盘，采用2.5-3.5mm钢板一次冲压而成，承受力大，结构牢固。 6、85 #气杆：经由SGS认证，通过承受20万次的循环加压反复测试，达到BIFMA标准。 7.白色胶脚：采用PP加纤注塑而成，通过静压与冲击强度测试，达到BIFMA标准。	张	6	100	600
77	冷冻室诊断桌	国标	1200*600*750mm	1.尺寸：1200*600*750mm； 2.贴面用材：耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温、不怕烟头烫；采用纯三聚氰胺浸胶，使表面透明度更好，耐污性更强。压纹采用浮雕细腻，质感明显。 3.基料板材：选用EO级环保高密度刨花板； 4.PVC封边； 5.五金配件：采用五金件均经过酸洗、磷洗等防锈处理。	张	1	662	662
78	淋浴房	阿里斯顿	80开	1.尺寸定制：650*650*1850cm； 2.温度范围：2-8度； 3.可调节，无霜； 4.镀膜钢化玻璃门，配备可移动货架。	套	2	1580	3160
79	试剂冷藏冰箱	博科	650*650*1850cm	1.尺寸：775*720*1900cm； 2.温度范围：-1~40度； 3.可调节，无霜。	台	3	2280	6840
80	低温冰箱	博科	温度范围： -1 ~ -40度	1.尺寸：775*720*1900cm； 2.温度范围： -1 ~ -40度； 3.可调节，无霜。	台	1	5080	5080
					合计			2300000

