

# 投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0154号

项目名称：常州市天宁区实验幼儿园触控一体机等设备

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
<b>一、普通教室、功能教室及会议室</b>								
1	75寸智能交互平板	海康	DS-D5175TS/P	结构参数 外壳材料 铝合金+SECC 钣金件 外壳颜色 灰色 墙支撑 4-M8 螺丝孔 600 mm × 400 mm 裸机外形尺寸（不含壁挂） 1706.23 mm × 1046.14 mm × 87.16 mm 显示参数 显示模式 标准、用户、游戏、亮丽 背光源类型 LED 背光 像素间距 0.42975 mm × 0.42975 mm 物理分辨率 3840 × 2160 亮度 500 cd/m <sup>2</sup> 对比度 6000: 1 响应时间 6.5 ms 对角线尺寸 74.6 inch 色彩饱和度 72% 屏幕活动域 1646.74 mm × 924.94 mm 屏幕材质 A 规屏 系统参数 操作系统 Android 8.0 CPU Cortex A73 2核 + A53 2核 1.4 G/1.1 GHz 内存 3GB DDR3 1GB DDR4 2GB 内置存储 8 GB 触控参数	18	台	10437.5	187875

触摸方式 光学红外触摸  
玻璃 全钢化玻璃, 防眩光、防  
撞击、防划  
触控点 最高 20 点触控书写  
触控响应速度  $\leq 8$  ms  
玻璃透过率  $\geq 92\%$   
输入方式 手指或专用笔  
差值分辨率  $32767 \times 32767$   
最小触摸物体 直径  $\geq 6$  mm 非  
透明物体  
理论点击次数 无限次  
抗强光干扰 在强光照射下, 触  
控和书写正常  
接口参数  
音视频输入接口 TV  $\times 1$ ; HDMI  
 $\times 2$ ; VGA  $\times 1$ ; YPbPr  $\times 1$ ;  
AV-IN  $\times 1$ ; LINE-IN  $\times 2$   
音视频输出接口 LINE-OUT  $\times$   
1; SPDIF-OUT  $\times 1$   
网络接口 LAN  $\times 2$   
存储控制接口 前置 USB (PC +  
Android)  $\times 3$ ; 侧面  
Android-USB  $\times 2$ ; TOUCH-USB  
 $\times 1$ ; RS232  $\times 1$   
功能参数  
内部喇叭 15 W  $\times 2$  个  
电源开关 1 个  
OSD 语言 英文/中文  
电源参数  
待机功耗  $\leq 0.5$  W  
功耗  $\leq 240$  W  
运行环境  
工作温度  $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$   
工作湿度 10%  $\sim 80\%$  (无凝露)  
通用参数  
电源 100  $\sim 240$  VAC, 50/60 Hz  
毛重  $71.70 \pm 0.5$  kg  
净重  $51.80 \pm 0.5$  kg  
包装尺寸 1927 mm  $\times$  1211 mm  
 $\times 254$  mm  
产品尺寸 1706.23 mm  $\times$   
1046.14 mm  $\times 87.16$  mm  
★屏幕亮度  $\geq 500\text{cd}/\text{m}^2$ , 对比度  
 $\geq 6000:1$ , 色彩度: 10bit 1.07B,

				<p>色彩饱和度: <math>\geq 92\%</math>, 可视角度: 垂直上下 <math>\geq 178^\circ</math>, 水平左右 <math>\geq 178^\circ</math> (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章);</p> <p>★光学红外触控技术, 无需安装任何驱动程序。支持 WindowXP, WindowVIST, Window7, Window8/8.1, Mac OS, Linux 等操作系统(提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章);</p> <p>★红外模块部分被遮挡, 不影响其他非遮挡区域的书写, 不影响整个系统的正常工作, 触控屏扭曲变形达到 10 度时, 仍然可以实现多点触控 (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章);</p> <p>★首点响应时间 <math>\leq 5</math> 毫秒, 连续响应时间 <math>\leq 3</math> 毫秒 (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章);</p> <p>★触控精度 <math>\leq 0.1\text{mm}</math>, 书写延时 <math>\leq 50\text{ms}</math> (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章)。</p>				
2	86 寸智能交互平板	海康	DS-D5186TS/P	<p>结构参数</p> <p>外壳材料 铝合金+SECC 钣金件</p> <p>外壳颜色 灰色</p> <p>墙支撑 4-M8 螺丝孔 400 mm × 800 mm</p> <p>裸机外形尺寸 (不含壁挂)</p> <p>1953.05 mm × 1184.84 mm × 87.16 mm</p> <p>显示参数</p> <p>显示模式 标准、用户、游戏、亮丽</p> <p>背光源类型 LED 背光</p> <p>像素间距 0.4935 mm × 0.4935 mm</p> <p>物理分辨率 3840 × 2160</p>	3	台	14187.5	42562.5

亮度 500 cd/m<sup>2</sup>  
对比度 6000: 1  
响应时间 6.5 ms  
对角线尺寸 85.6 inch  
色彩饱和度 72%  
屏幕活动域 1892.04 mm ×  
1062.96 mm  
屏幕材质 A 规屏  
系统参数  
操作系统 Android 8.0  
CPU Cortex A73 2 核 + A53 2  
核 1.4 G/1.1 GHz  
内存 3GB DDR3 1GB DDR4 2GB  
内置存储 8 GB  
触控参数  
触摸方式 光学红外触摸  
全钢化玻璃, 防眩光、防撞击、  
防划  
触控点 最高 20 点触控书写  
触控响应速度 ≤ 8 ms  
玻璃透过率 ≥ 92%  
输入方式 手指或专用笔  
差值分辨率 32767 × 32767  
最小触摸物体 单点 6 mm, 多点  
8 mm  
理论点击次数 无限次  
抗强光干扰 在强光照射下, 触  
控和书写正常  
接口参数  
音视频输入接口 TV × 1; HDMI  
× 2; VGA × 1; YPbPr × 1;  
AV-IN × 1; LINE-IN × 2  
音视频输出接口 LINE-OUT ×  
1; SPDIF-OUT × 1  
网络接口 LAN × 2  
存储控制接口 前置 USB (PC +  
Android) × 3; 侧面  
Android-USB × 2; TOUCH-USB  
× 1; RS232 × 1  
功能参数  
内部喇叭 15 W × 2 个  
电源开关 1 个  
OSD 语言 英文/中文  
电源参数

待机功耗  $\leq 0.5\text{ W}$   
功耗  $\leq 240\text{ W}$   
运行环境  
工作温度  $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$   
工作湿度  $10\% \sim 80\%$  (无凝露)  
通用参数  
电源  $100 \sim 240\text{ VAC}$ ,  $50/60\text{ Hz}$   
毛重  $88.70 \pm 0.5\text{ kg}$   
净重  $67.50 \pm 0.5\text{ kg}$   
包装尺寸  $2187\text{ mm} \times 1365\text{ mm}$   
 $\times 274\text{ mm}$   
产品尺寸  $1953.05\text{ mm} \times$   
 $1184.84\text{ mm} \times 87.16\text{ mm}$   
★屏幕亮度  $\geq 500\text{ cd/m}^2$ , 对比度  
 $\geq 6000:1$ , 色彩度:  $10\text{ bit } 1.07\text{B}$ ,  
色彩饱和度:  $\geq 92\%$ , 可视角度:  
垂直上下  $\geq 178^{\circ}$ , 水平左右  $\geq$   
 $178^{\circ}$  (提供封面具有 CNAS 标志  
的权威检测机构的检测报告复  
印件加盖原厂红色公章);  
★光学红外触控技术, 无需安装  
任何驱动程序。支持 WindowXP,  
WindowVIST, Window7,  
Window8/8.1, Mac OS, Linux  
等操作系统(提供封面具有 CNAS  
标志的权威检测机构的检测报  
告复印件加盖原厂红色公章);  
★红外模块部分被遮挡, 不影响  
其他非遮挡区域的书写, 不影响  
整个系统的正常工作, 触控屏扭  
曲变形达到  $10^{\circ}$  时, 仍然可以  
实现多点触控 (提供封面具有  
CNAS 标志的权威检测机构的检  
测报告复印件加盖原厂红色公  
章);  
★首点响应时间  $\leq 5$  毫秒, 连续  
响应时间  $\leq 3$  毫秒 (提供封面具  
有 CNAS 标志的权威检测机构的  
检测报告复印件加盖原厂红色  
公章);  
★触控精度  $\leq 0.1\text{ mm}$ , 书写延时  
 $\leq 50\text{ ms}$  (提供封面具有 CNAS 标  
志的权威检测机构的检测报告  
复印件加盖原厂红色公章)。

3	86 寸 智能交互 平板	海康	<p>DS-D5186TS/C</p> <p>结构参数          外壳材料 铝合金+SECC 钣金件          外壳颜色 黑色后壳, 银色边框          墙支撑 壁挂支架 800mm × 400mm, 4-M8 × 20          裸机外形尺寸 (不含壁挂)          1971.65 mm × 1176.14 mm × 89.30 mm</p> <p>显示参数          显示模式 标准、用户、动态、亮丽          背光源类型 LED 背光          像素间距 0.4935 mm × 0.4935 mm          物理分辨率 3840 × 2160          亮度 500 cd/m<sup>2</sup>          对比度 6000: 1          响应时间 8 ms          对角线尺寸 85.6 inch          色彩饱和度 92%          屏幕活动域 1895.04 mm × 1065.96 mm          屏幕材质 A 规屏</p> <p>系统参数          操作系统 Android 8.0          CPU Cortex A73 2 核 + A53 2 核 1.4 G/1.1 GHz          内存 3GB DDR3 1GB DDR4 2GB          内置存储 8 GB</p> <p>触控参数          触摸方式 光学红外触摸          玻璃 AG 钢化玻璃          触控点 最高 20 点触控书写          触控响应速度 ≤ 8 ms          玻璃透过率 ≥ 92%          输入方式 手指或专用笔          差值分辨率 32767 × 32767          最小触摸物体 单点 6 mm, 多点 8 mm          理论点击次数 无限次          抗强光干扰 在强光照射下, 触控和书写正常</p> <p>接口参数          音视频输入接口 HDMI in × 2;</p>	1	台	15687.5	15687.5
---	--------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---------	---------

VGA in × 1; Ypbpr × 1; CVBS in × 1; TV in × 1; Line in × 1; Audio in × 1;  
音视频输出接口 Line out × 1; SPDIF out × 1;  
网络接口 百兆网口 × 2  
存储控制接口 前置 Type-A USB3.0 × 3; Type-C USB3.0 × 1; 板载安卓 USB2.0 × 1; multi USB2.0 × 1;  
功能参数  
内部喇叭 15 W × 2 + 20 W × 1  
电源开关 1 个  
镜头 内置 800 万摄像头  
麦克风 内置阵列麦  
OSD 语言 英文/中文  
电源参数  
待机功耗 ≤ 0.5 W  
功耗 ≤ 450 W  
运行环境  
工作温度 0℃ ~ 40℃  
工作湿度 10% ~ 80% (无凝露)  
通用参数  
电源 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz  
毛重 94.65 ± 0.5 kg  
净重 73.30 ± 0.5 kg  
包装尺寸 2196 mm × 1374 mm × 283 mm  
产品尺寸 1971.65 mm × 1176.14 mm × 89.30 mm  
存储温度 -20℃ ~ 60℃  
存储湿度 10% ~ 90% RH (无冷凝水)  
★屏幕亮度 ≥ 500 cd/m<sup>2</sup>, 对比度 ≥ 6000:1, 色彩度: 10bit 1.07B, 色彩饱和度: ≥ 92%, 可视角度: 垂直上下 ≥ 178°, 水平左右 ≥ 178° (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章);  
★光学红外触控技术, 无需安装任何驱动程序。支持 WindowXP, WindowVIST, Window7, Window8/8.1, Mac OS, Linux

				<p>等操作系统(提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章)；</p> <p>★红外模块部分被遮挡，不影响其他非遮挡区域的书写，不影响整个系统的正常工作，触控屏扭曲变形达到 10 度时，仍然可以实现多点触控（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）；</p> <p>★首点响应时间≤5 毫秒，连续响应时间≤3 毫秒（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）；</p> <p>★触控精度≤0.1mm，书写延时≤50ms（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构的检测报告复印件加盖原厂红色公章）。</p>				
4	OPS 电脑	海康	DS-D50S5/8M	I5 6400, 主频 2.7GHz, 8G 内存, 1T 机械硬盘, 256G 固态硬盘, HDMI-OUTx1	22	台	5082	111804
5	移动支架	海康	DS-D5ABKY2B-B	<p>表面处理：喷涂</p> <p>颜色：银灰色</p> <p>结构参数</p> <p>载荷承重：135 kg</p> <p>通用参数</p> <p>适用尺寸：75、86 英寸</p> <p>净重：23.4 kg</p> <p>毛重：26.9 kg</p> <p>包装尺寸：1725mm × 793mm × 159mm</p> <p>外壳材料：SPCC 优质钢板</p> <p>产品尺寸：1300mm × 750mm × 1710mm</p>	3	个	1560	4680
6	无线投屏器	海康	DS-D5AW2	<p>配置安装：免配置，免安装，自动连接，自动运行</p> <p>接口：USB 接口即插即用</p> <p>支持系统：Windows7/8/10 , macOS 10 以上</p> <p>分辨率：1080P 30fps</p> <p>传输延时：&lt; 200 ms</p> <p>触控回传：支持 10 点触摸回传</p>	1	个	780	780



				(Windows、Mac),支持鼠标模式回传 (Windows, Mac) WiFi 类型: 2.4G/5G 双频 WiFi 无线速率: > 400 Mbps 无线传输协议: IEEE 802.11 a/g/n/ac 频段: 2.4G&5.8G 加密: AES 验证协议: WPA2-PSK				
7	HDMI线	国产		HDMI 线, 3m;	1	根	52	52
<b>二、引路投影</b>								
1	投影仪	NEC	CR2300U	4200 流明 1920*1200 16000:1。 整机三年 灯泡三年质保	2	台	8500	17000
2	信息发布软件	AMT T	定制	配套	1	套	459	459
3	高清智能播放器	AMT T	ZS-BA8698	处理器: Cortex-A7 架构, 主频 1.5G 解码芯片: 支持 720P、1080P 系统: Android 7.1 内存: DDR3 1G 存储: EMMC FLASH 16G 存储器扩展: 最高支持 32GB 的 TF 卡扩展 适配器: DC12V 输入插座 接口: HDMI*1、耳机接口*1、USB*2 网络支持: 以太网、支持 WiFi/蓝牙 4.0、无线外设扩展 播放模式: 支持分屏、循环、定时、插播等多种播放模式 视频: MPEG, RMVB, AVI, WMV, MOV, FLV, 3GP, VOB, MP4 等格式 音频: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, AC3, WAV 等 图片: 支持 JPG、BMP、PNG、GIF 等各种图片格式浏览并支持旋	2	台	4550	9100

				转/幻灯片播放,最高支持到 4096*4096 分辨率/支持图片切 换特效 OFFICE:支持 PPT, WORD, EXCEL 的播放 其他支持:滚动字幕,天气,时间 等控件,支持流媒体直播,支持 对接第三方系统				
合计								390000

- 注：1.本表应按包分别填写。
- 2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
- 3.本表行数可以按照项目分项情况增加。
- 4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：江苏金鼎智能系统工程有限公司

日期：2022年8月30日

