

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2022]0155号 项目名称：常州市新北区龙城中学新建项目办公家具（二）采购及安装项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
教师办公室								
1	定制办公桌	欣万尊	主桌： 1200*700*750 侧柜： 400*700*1200	结构：主桌；1200*700*750 侧柜：400*700*1200；面板25mm，层板25mm，其余18mm，台脚采用铝合金一体成型连接件+钢脚，横梁钢架规格为50*25，脚采用鹅蛋形40*60橄榄管，喷涂工艺。抽屉下柜带活动层板一块。桌屏拉线槽，可以挂制笔筒等挂件。 1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。 2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。 3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L； 4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。 5、门铰：铰链弹簧的复位性能好，耐久性要求不低于80000次，耐腐蚀及承重能力等要求符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准； 6、导轨：滚轧工艺，厚冷轧钢板，钢珠结合伸锁长度，采用高强度工程塑胶，通过5万次滑动而不损坏测试结果，表面采用电镀层喷涂处理，经过72小时盐雾测试，承25kg，导轨性能符合QB/T 2189-2013《家具五金抽屉导轨》检测标准； 7、密码锁：下柜抽屉带密码转舌锁，加强铸钢锁芯。 8、拉手：基材为铝合金，表面喷涂处理，通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀	96	位	1350	129600

				<p>试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p> <p>9、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p> <p>10、环氧树脂粉末（喷涂粉末）：符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤2mg/kg。可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg。可溶性铬（Cr）≤2mg/kg。可溶性汞（Hg）≤2mg/kg。</p> <p>注：投标时需提提供成品样品（1位）。</p>				
2	椅子	欣万尊	560*650*1035	<p>1、阻燃网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，其中甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料未检出。</p> <p>2、海绵（阻燃），符合GB/T 10802-2006标准要求，无胶水粘合，环保健康，耐久性强不易变型不塌陷；符合GB/T 10802-2006标准要求，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm。符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.020mg/m2h。符合QB/T 4839-2015《软体家具发泡型床垫》有害物质限量要求；</p> <p>3、弓形脚架：符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术》标准，18h乙酸盐雾试验，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm²，其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）；</p> <p>4、环氧树脂粉末（喷涂粉末）：符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤2mg/kg。可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg。可溶性铬（Cr）≤2mg/kg。可溶性汞（Hg）≤2mg/kg。</p>	96	张	420	40320

3	定制矮柜	欣万尊	2535*450*890	<p>结构：背板和门板采用18mm多层板，其他25mm多层板，柜体需要有顶撑板，外开门，柜内一块活动层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级$\leq 1.5\text{mg/L}$，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率$\leq 6.5\%$，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg/m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{ug/m}^3$，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g/kg}$，苯含量$\leq 0.01\text{g/kg}$，甲苯+二甲苯含量$\leq 0.04\text{g/kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g/L}$。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、门铰：铰链弹簧的复位性能好，耐久性要求不低于80000次，耐腐蚀及承重能力等要求符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准；</p> <p>6、锁具：符合QB/T 1624-2015《家具锁》标准要求。通过QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测经过24小时盐雾测试；</p> <p>7、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p> <p>注：2cm厚高档石英石台面</p>	4	组	5800	23200
4	高柜	欣万尊	3010*450*2400	<p>结构：背板和门板采用18mm多层板，外框40mm多层板，其他25mm多层板</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级$\leq 1.5\text{mg/L}$，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率$\leq 6.5\%$，</p>	4	组	9500	38000

				<p>弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，苯含量$\leq 0.01\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯含量$\leq 0.04\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g}/\text{L}$。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、门铰：铰链弹簧的复位性能好，耐久性要求不低于80000次，耐腐蚀及承重能力等要求符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准；</p> <p>6、锁具：符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准要求。通过QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测经过24小时盐雾测试；</p> <p>7、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>				
5	定制高柜	欣万尊	7430*420*2400	<p>结构：背板和门板采用18mm多层板，外框40mm多层板，其他25mm多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级$\leq 1.5\text{mg}/\text{L}$，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率$\leq 6.5\%$，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量$\leq 0.020\text{mg}/\text{m}^3$，挥发性有机化合物$\leq 20\text{ug}/\text{m}^3$，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛$\leq 0.05\text{g}/\text{kg}$，苯含量$\leq 0.01\text{g}/\text{kg}$，甲苯+二甲苯含量$\leq 0.04\text{g}/\text{kg}$，总挥发性有机物$\leq 40\text{g}/\text{L}$。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、门铰：铰链弹簧的复位性能好，耐久性要求不低于80000次，耐腐蚀及承重能力等要求符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准；</p>	6	组	23500	141000

				<p>6、锁具：符合QB/T 1621-2015 《家具锁》标准要求。通过QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测经过24小时盐雾测试；</p> <p>7、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>				
6	单人沙发	欣万尊	720*720* 800	<p>1、绒布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范要求》，甲醛释放量≤20mg/kg，染色牢度达到3-4级标准，无异味，未检出可分解芳香胺染料含量，通过抗引燃特性试验。，符合GB/T 20944.1-2007《纺织品 抗菌性能的评价 第1部分:琼脂平皿扩散法》大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%</p> <p>2、海绵（阻燃），符合GB/T 10802-2006标准要求，无胶水粘合，环保健康，耐久性强不易变形不塌陷；符合GB/T 10802-2006标准要求，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm。符合GB /T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准，回弹率≥60%，密度≥55kg/m³，甲醛释放量≤0.020mg/m²h。符合QB/T 4839-2015《软体家具发泡型床垫》有害物质限量要求；</p> <p>3、内架：内框架采用优质实木制作，无树皮，干湿度控制在16° 以下，不易生虫，结实耐用；</p>	32	张	1350	43200
7	茶几	欣万尊	直径70+45CM	<p>岩板12mm厚，符合《陶瓷岩板》（T/CBCSA 40-2021）标准，内框2.0MM铁架，钛金脚。</p>	8	套	1000	8000
音乐教室（合唱、舞蹈教室）								
8	音乐凳子	欣万尊	570W*530D*450H	<p>1. PE一次成型，耐磨抗压，抗氧化，不开裂，适合长期使用。</p> <p>2. 硬度和强度高。</p> <p>3. 底部须有三个加厚耐磨摩擦底座。</p> <p>4. 座面采用软包包座，颜色可选，适合人体工学。</p>	100	张	580	58000
9	音乐压腿杆	欣万尊	3500	<p>直径55mm松木，内含直径22mm锰钢，采用水性面漆和水性底漆制作。环保树脂底座。</p>	6	组	850	5100

10	定制 储物柜	欣万尊	1900*320*1800	<p>结构：背板和门板采用18mm多层板，其他25mm多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。；</p> <p>5、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>	1	组	3980	3980
11	定制储物柜	欣万尊	2800*320*1800	<p>结构：背板和门板采用18mm多层板，其他25mm多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、门铰：铰链弹簧的复位性能好，耐久性要求不低于80000次，耐腐蚀及承重能力等要</p>	1	组	4500	4500

				<p>求符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准；</p> <p>6、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>				
12	定制矮柜	欣万尊	3900*400*900	<p>结构：需满足33人，背板采用18mm实木多层板，其余为25mm实木多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T14463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>	1	组	4300	4300
13	定制矮柜	欣万尊	5200*420*900	<p>结构：需满足48人使用，背板采用18mm实木多层板，其余为25mm实木多层板</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质</p>	1	组	6190	6190

				<p>地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>				
美术教室								
14	定制桌	欣万尊	650W*603D*698-823H	<p>功能：预埋件钢制单脚支撑，45*1.8mm圆管配38*1.8mm圆管，升降高度698-823H，5档，2.5cm一档高度；配可调节脚垫，也可万向调节刹车轮；（可供客户选择）</p> <p>1、板材：采用三聚氰胺板：符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，静曲强度≥17MPa，弹性模量≥2600 MPa，内结合强度≥0.55MPa，表面胶合强度≥1.2MPa，密度≥0.8g/cm³，板边握螺钉力≥1000N，板面握螺钉力≥1500N，表面耐香烟灼烧≥4级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物≤20ug/m³。饰面层可溶性重金属未检出。</p> <p>2、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>3、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>4、环氧树脂粉末（喷涂粉末）：符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》（室内用优等）标准，可溶性铅（Pb）≤2mg/kg。可溶性镉（Cd）≤0.5mg/kg。可溶性铬（Cr）≤2mg/kg。可溶性汞（Hg）≤2mg/kg。</p>	100	张	695	69500

				5、脚架（钢管）通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。				
15	凳子	欣万尊	φ 400mm*H386mm	<p>1. 材质：PE全新料中空设计，吹塑一次成型，中间椭圆中空设计，固定软包座面，九厘多层板打底，定型海绵，高档面料饰面。单个重量4.5公斤。</p> <p>2. 规格：</p> <p>①外观尺寸 φ 400mm*H386mm（±5mm） 壁厚：4.8mm；</p> <p>②上外圆 φ 330mm，上内圆 φ 300mm下陷10mm配6个 φ 5.5mm通孔；</p> <p>③下外围 φ 400mm（±2mm）；</p> <p>④中空尺寸W265mm*D380mm*H235mm 四角R52mm，周长为880mm；</p> <p>⑤底部内凹设计：设有两条W340mm*D40mm*H10mm加强筋。内圆尺寸为 φ 340mm，内凹42mm，带有4个42mm*42mm方孔，方便安装万向轮，移动方便。</p> <p>3. 功能：</p> <p>中间采用椭圆中空设计，可放置书包，底部内凹设计，可安装万向轮，移动方便。</p> <p>注：投标时需提成品样品。</p>	100	张	520	52000
16	定制 储物柜	欣万尊	2800*320*1800	<p>结构：背板和门板采用18mm多层板，其他25mm多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、</p> <p>胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p>	2	组	4500	9000

				<p>4、PVC封边条：符合GB/T4463—2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、门铰：铰链弹簧的复位性能好，耐久性要求不低于80000次，耐腐蚀及承重能力等要求符合QB/T 2189—2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准；</p> <p>6、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>				
17	定制矮柜	欣万尊	4920*400*900	<p>功能：需满足48人使用，背板采用18mm实木多层板，其余为25mm实木多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463—2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>	1	组	5400	5400
18	定制矮柜	欣万尊	5300*400*900	<p>结构：需满足48人使用，背板采用18mm实木多层板，其余为25mm实木多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素</p>	1	组	5800	5800

			<p>未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>					
普通教室								
19	定制讲台	欣万尊	1600W*600D*750H	<p>结构：外宽尺寸为1600*600*750，含固定柜一个，前挡板到地面，固定柜和台面连接，挡板连接台面、脚片和固定柜，台面，柜顶，脚片板材厚度25mm，其余18mm。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017 《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p>	18	张	1560	28080

				<p>4、PVC封边条：符合GB/T4463—2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、导轨：滚轧工艺，厚冷轧钢板，钢珠结合伸锁长度，采用高强度工程塑胶，通过5万次滑动而不损坏测试结果，表面采用电镀层喷涂处理，经过72小时盐雾测试，承25kg，导轨性能符合QB/T 2189—2013《家具五金抽屉导轨》检测标准；</p> <p>6、锁具：符合QB/T 1621-2015《家具锁》标准要求。通过QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测经过24小时盐雾测试；</p>				
20	椅子	欣万尊	<p>510W*570D*930~1030H 坐高：450~550H</p>	<p>1. 椅身：白色塑料框/灰色网布座背和座垫/PU固定扶手</p> <p>2. 椅座：座垫可滑出，座垫尺寸：480~570mm 扶手外径510mm，扶手内径460mm.</p> <p>3. 椅脚：铝合金五星脚。</p> <p>4. 《气压棒》符合QB/T 2280-2016。</p> <p>靠背及坐垫网布颜色：灰色，椅脚+白色五星脚。</p>	18	张	490	8820
21	定制储物柜	欣万尊	1900*320*1800	<p>结构：背板和门板采用18mm多层板，其他25mm多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463—2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的</p>	4	组	3980	15920

				标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。				
22	定制 储物柜	欣万尊	2800*320*1800	<p>结构：背板和门板采用18mm多层板，其他25mm多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T1463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、门铰：铰链弹簧的复位性能好，耐久性要求不低于80000次，耐腐蚀及承重能力等要求符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》检测标准，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾200h，达到10级标准；</p> <p>6、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>	12	组	4500	54000
23	定制 矮柜	欣万尊	5200*420*900	<p>结构：需满足48人使用，背板采用18mm实木多层板，其余为25mm实木多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、</p>	4	组	6190	24760

				<p>GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>				
24	定制矮柜	欣万尊	4920*400*900	<p>结构：需满足48人使用，背板采用18mm实木多层板，其余为25mm实木多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>	4	组	5400	21600
25	定制矮柜	欣万尊	4600*430*900	<p>结构：需满足48人使用，背板采用18mm实木多层板，其余为25mm实木多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p>	4	组	5090	20360

				<p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>				
26	定制矮柜	欣万尊	5300*400*900	<p>结构：需满足48人使用，背板采用18mm实木多层板，其余为25mm实木多层板。</p> <p>1、饰面采用绿色环保三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009《人造饰面专用装饰纸》标准要求甲醛释放量A级≤1.5mg/L，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>2、板材：基材采用实木多层板，符合GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，含水率≤6.5%，弹性模量（顺纹）、弹性模量（横纹）合格，甲醛释放量≤0.020mg/m³，挥发性有机化合物≤20ug/m³，通过GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》要求，可迁移元素未检出。</p> <p>3、胶粘剂：通过GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，苯含量≤0.01g/kg，甲苯+二甲苯含量≤0.04g/kg，总挥发性有机物≤40g/L。</p> <p>4、PVC封边条：符合GB/T4463-2013《家具封边条技术要求》标准。</p> <p>5、三合一偏心链接件：符合GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》的标准要求。通过QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果评价》标准检测，乙酸盐雾连续喷雾200h测试，金属表面耐腐蚀等级不低于10级。</p>	4	组	5800	23200
27	定制软木墙	欣万尊	2200*1350	<p>框架基材为实木多层板，采用水性面漆和水性底漆烤漆工艺，颜色待选。9CM实木多层板打底，软木为20厚。符合国家E1级环保标准。</p>	32	组	1500	48000

体育看台								
28	户外看台座椅	欣万尊	座椅宽度410mm*座椅深度410mm 靠背高度180mm	座椅为中空吹塑座椅，座椅最薄处不小于3mm。重量偏差为-100~+200g，座椅可承载>150kg，并耐冲击。座椅加载950N×10万次，椅背加载330N×10万次以上。座椅耐高低温要求为+75°C至-50°C。整体使用寿命≥10年。座椅安装中心距480mm。座椅整体设计符合人体工程学原理，各项性能指标符合《体育场馆公共座椅标准》的要求，包安装。	350	张	100	35000
29	定制器材架	欣万尊	2000*600*2000	1、主体钢架经去锈喷粉，高温固化制成，不易脱漆生锈，主体受力柱采用1.8mm冷轧钢板，受力强。 2、焊接采用二氧化碳气体保护焊接，钢面经除油，去锈，磷化静电喷粉、高温固化而成，更加美观、耐用、扎实。 3、每层标准承重不小于500KG，层板厚0.8mm，层板下部加4条加强筋，每层层高可根据使用情况进行调节高度，每层调节的蝴蝶扣间距为7.5cm 4、标识牌材料：亚克力；规格：宽90mm，高60mm；字体：黑体；位置：贴于文件柜门左上角；	40	组	1320	52800
合 计：							979630	

- 注：1. 本表应按包分别填写。
 2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
 3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。
 4. 上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称：（加盖公章）广东致尚万尊家具实业有限公司

日期：2022年8月30日

