



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

# 溧阳驻新看守所检察室信息化项目

## 合同

采购单位：溧阳市人民检察院（以下称甲方）

供应商：中电鸿信信息科技有限公司（以下称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购结果签订本合同。

### 第一条 采购内容

- 1、项目名称（项目编号）：溧阳驻新看守所检察室信息化项目
- 2、采购内容：货物或服务名称、规格、型号、数量、价格
- 3、服务范围：看守所检察室信息化
- 4、服务期限：合同签订之后 30 日内到货
- 5、其他： /

### 第二条 合同总价款

本合同人民币总价款为：人民币 808000.00（小写），捌拾万零捌仟元整（大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

### 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- （1）磋商文件；
- （2）成交通知书；
- （3）中标供应商在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
- （4）甲乙双方商定的其他文件等。

### 第四条 权利保证

为了做好对本项目的专业化管护，乙方应履行以下义务：

- 1、严格按照相关的标准、规范履行合同；
- 2、乙方不得转包相关工作任务；
- 3、管护期间做好安全防范，对乙方人员的安全负责；

合同编号:



JSHXS2204292CGN00

4、保证专业化管护的时间进度和质量；

5、乙方应妥善保存好所有的专业化管护相关资料，随时接受有关部门的检查；

甲方有以下义务：

- 1、提供专业化管护相关的技术资料；
- 2、做好专业化管护阶段的配合工作；
- 3、按时与乙方考核并支付相关费用；

甲方有以下权利：

- 1、甲方有权获得优先服务；
- 2、全面监督、检查、验收乙方工作，发现问题，及时以书面形式通知并要求乙方及时处理，甲方有权委托法定检验机构及设计单位对乙方的工作检验；
- 3、有向乙方提出赔偿的权利。

#### 第五条 质量保证和售后服务

- 1、乙方应按招标文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
- 2、质量保证：产品质保贰年
- 3、售后服务：

招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

#### 第六条 验收

验收标准：按招标文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

#### 第七条 付款方式

合同签订后30日内支付至合同总额的30%，验收通过后30日内支付至合同总额的95%，质保期满后30日内支付至合同总额的100%。

#### 第八条 违约责任

- 1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价 10%的违约金。
- 2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5%的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5%；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5%，乙方有权解除合同。区财政因素除外。
- 3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价 10%的违约金，同时甲方有权解除



合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期 1 天应向甲方偿付逾期交付合同总额 0.5% 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的 5%；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的 5%，甲方有权解除合同。逾期超过 1 年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1) 在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价 10% 的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2) 在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和 risk，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3) 按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：\_\_\_\_\_

#### 第九条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方遭受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行影响程度，协商确定是否终止本合同或是

合同编号：



JSHXS2204292CGN00

继续履行本合同。

#### 第十条 合同的变更和终止

- 1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
- 2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

#### 第十一条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

- (1) 本合同正常履行完毕；
- (2) 因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
- (3) 任何一方行使解除权解除本合同；
- (4) 合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

#### 第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- (2) 向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

#### 第十三条 合同生效及其他

- 1、本合同由甲乙双方签字、盖章。
- 2、本合同一式陆份，甲方叁份、乙方贰份、招标代理机构一份。
- 3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

合同编号：



JSHXS2204292CGN00

甲 方：

单位名称（章）：溧阳市人民检察院



单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

陈胜

电话：

传真：

签订时间：2022年11月2日

乙 方：

单位名称（章）：中电鸿信信息科技有限公司



单位地址：

法定代表人或其委托代理人：

茅锦龙

电话：

传真：

开户银行：

帐号：

签订时间： 年 月 日



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

附件清单:

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	响应价格	
							单价	合价
一、检察院监控系统								
1	46寸液晶拼接单元	大华	DHL460UM-EF	<p>屏幕尺寸46寸, LED光源; 分辨率:1920×1080, 双边拼缝≤3.5mm, 功耗≤133W; 亮度不低于500cd/m<sup>2</sup>, 对比度不低于1400:1, 图像显示清晰度≥900TVL, 亮度等级≥11级; (提供封面同时具备CMA、CAL、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章) 显示单元具备3C、CB认证证书; (提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章) 具备中国节能产品认证证书(能效等级:1级), 提供证书复印件加盖原厂商公章; ▲液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率, 符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求, LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准; (提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章) ▲液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害; LCD显示单元边缘采用抗热材质, 保证高温条件下拼缝效果, 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置, 利于装拆和售后维护, 提供国家级权威机构出具的证书; ▲液晶拼接必须采用分体式结构设计, 支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸, 整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度, 提供现场演示或实物照片(结构+屏体)。</p>	12	台	865 0.0 0	1038 00.0 0



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

▲显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明）

液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求 HJ2536-2014，提供 CEC 出具的认证证书；

考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、解码器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备 3C 证明）

▲液晶显示单元通过 GB/T18313-2001 测量，距离屏幕水平 0.5 米/垂直 0.45 米时的工作噪音  $\leq 8\text{dB}$ （提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）

▲液晶拼接单元光学拼缝符合 SJ/T11710-2018 液晶拼接系统验收规范标准工程检查要求（提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）

▲液晶拼接单元光学性能（偏振度、透过率、色调）符合 GB/T25275-2010 规范要求（提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）

液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力  $\leq 10\text{KG}$ （提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章）

图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB 50198-2011）规定的五级损伤评分等级四级以上的要求。（提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				<p>印件并加盖厂商鲜章)</p> <p>液晶拼接单元采用后壳传导散热方式,具有导热柱设计,屏体内部元器件热量可传导至后壳进行散热(提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章)</p> <p>▲液晶拼接单元具有十一级灰阶色度、亮度校正功能,使各灰阶整墙一致性达到 85%(提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章)</p> <p>电击保护:液晶拼接单元具备电击和能量危险的防护,符合 GB 4943.1-2011 规范要求(提供封面同时具备 CMA、CNAS 盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商鲜章)▲兼容性液晶拼接屏同一品牌</p>				
2	支架底座	大华	定制	按照 3*4 定制,底座默认 80cm	1	套	1200.00	1200.00
3	4K 高清拼接控制器	大华	DH-NVD1205DH-4K	<p>支持 12 路 HDMI 信号输出接口</p> <p>支持 12 路 HDMI 音频输出</p> <p>支持</p> <p>MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码</p> <p>支持</p> <p>QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W 视频解码</p> <p>▲支持双电源冗余,采用标准 80plusPLATINUM 电源;具有 2 组风扇(支持热插拔和智能风扇功能,支持吹和抽两种模式同时工作)。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)</p> <p>▲单块 6 路解码卡支持 6 路同时输出,包括 4 路 4 还(3840×2160)和 2 路 2K(2560×1600)同时显示输出;单块 3 路解码卡支持 3 路同时输出,包括 2 路 4K(3840×2160)和 1 路 2K(2560×1600)同时显示</p>	1	台	1780.00	1780.00





合同编号:

JSHXS2204292CGN00

输出:有三个 232 信号输入,两个是采用 RJ45 接口形式,一个采用 DB9 的接口形式;支持刀片式音视频图像处理板卡;可以根据需要配置不同的输入板卡和输出板卡;样品配置 1 块主控板(含 3 路解码输出)、1 块网络交换板、2 块输出板卡(3+6 路解码输出)。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)

▲支持前端人脸检测设备直连解码器,实时展示人脸检测结果,包括年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息,支持其中任意 4 种属性同时展示;支持前端人脸检测设备直连解码器,实时展示人脸比对结果,内容包含人脸抓拍图、原始图、通道编号、时间、相似度。(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)

▲通过网络抓屏软件,可将远程电脑桌面实时解码上墙显示;可对桌面整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙;可同时支持多个抓屏任务(提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章)

支持通过串口控制屏幕开关  
每 3 个输出口一组,每组共享如下解码能力:最大支持 64 个通道同时解码,最大支持 1 路

3200W@25fps / 3 路 1200W@15fps /  
4 路 800W@30fps / 6 路 600W@25fps  
/ 8 路 500W @25fps / 9 路  
400W@25fps / 10 路 300W @30fps /  
16 路 1080P @30fps

支持单屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割,支持 MxN 自由分割

HDMI 输出接口支持

3840x2160, 1920x1080, 1280x1024,  
1280x720, 1024x768 五种显示分辨率

支持 Onvif、RTSP 协议接入,支持国标 GB28181 接入,支持海康私有协议/大华私有协议接入



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出,支持小间距 LED 对接 支持多屏融合拼接,跨屏画面毫秒级完美同步 支持 2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口 加强用户保密等级: HTTP 的 MD5 加密, HTTPS 和 SSL 证书认证, TELNET 的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法,在各种平台上轻松实现互联互通 标准 2.5U 机箱,美观大方				
4	HDMI 线缆	国产优质	4K	4K 高清 10 米	12	根	360.00	4320.00
5	管理电脑	联想	P348	CPU: Intel Core I5-11500 处理器 (2.7GHz 主频、12M 缓存) 主板: Intel B560 及以上芯片组 内存: 8G DDR4 3200MHz 内存, 提供 4 个内存槽位 显卡: T400 2G 独立显卡 声卡: 集成声卡, 支持 5.1 声道 (提供前 2 后 3 共 5 个音频接口) 硬盘: 512G M.2 NVME 固态硬盘 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡 扩展槽: 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 键盘、鼠标: 原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口: 10 个 USB 接口 (前置 6 个 USB 3.2 G1, 含 2 个 USB3.2 G2, 后置 4 个 USB 2.0)、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI+DP 接口 (VGA 非转接) 显示器: 21.5 寸同品牌 LED 显示器, 分辨率 1920*1080 电源: 300W 92% 节能电源 机箱: 机箱 17L	2	套	5520.00	11040.00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				安全特性: USB 屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露 (投标时提供功能性截屏) 证书资质: 1. 制造厂商获得中国合格评定认可委员会 (CNAS) 实验室认可证书 2. 制造厂商服务体系获得客户联络中心标准体系钻石五星级资质认证 (提供复印件加盖原厂公章) 3. 制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质认证 (安全工程类一级) 4. 计算机制造厂商具备 ISO50001 能源管理体系证书 5. 计算机制造厂商自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定 6. 投标人所投计算机设备制造商具备较高的服务水平和技术水平, 通过 ITSS 信息技术服务运行维护能力成熟度一级。				
6	操作台	国产	定制		4	联	220 0.0 0	8800 .00
7	座椅	国产	定制		4	张	380 .00	1520 .00
8	5 匹柜式空调	海尔		5 匹	1	台	979 0.0 0	9790 .00
二、检察院机房电子系统								0.00
1	UPS 输出总柜	国产优质	定制		1	套	422 0.0 0	4220 .00
2	机柜用 PDU	公牛		8 位 16A 插口	10	架	450 .00	4500 .00
3	电力电缆 UPS 输入输出	国产优质		WDZC-YJY4X25+1X16	50	m	125 .00	6250 .00
4	电力电缆头	国产			2	个	150 .00	300. 00

合同编号:



JSHXS2204292CGN00

		优质						
三、防雷接地子系统								0.00
1	避雷器	国产优质		4P, 40KA	10	个	40.00	400.00
2	绝缘子	国产优质			100	个	2.00	200.00
3	接地母线	国产优质		25*4 紫铜排	15	m	94.00	1410.00
4	等电位端子箱	国产优质		定制	1	个	105.00	105.00
5	静电地板	向导		600*600	20.74	平方	380.00	7881.20
6	不锈钢踢脚线	国产优质		定制	18	米	28.00	504.00
四、UPS 子系统								0.00
1	UPS 主机	雷诺士	KCRT20K	1、采用手动维修旁路，实现在线维修服务，对 UPS 故障实行自动检测 2、UPS 系统在下述环境中应能 100% 带载，并持续工作；工作温度：0~40℃；相对湿度：0~95% 3、输入电源指标：电压 380V <sub>AC</sub> ± 25%；频率范围 40~70 Hz 依据电网频率自动选择同步范围；相制 3Φ4W+PE 4、UPS 输出电压：L-N：220V ± 1%，L-L：380V ± 1%，工频机隔离变压器输出 5、UPS 输出频率：市电正常，跟踪市电频率；市电异常，50HZ ±	1	套	28500.00	28500.00



- 0.2%;
- 6、UPS 输出功率因素 0.8 /0.9
- 7、峰值因素：>3: 1
- 8、波形：线性负载 THD<3%，非线性负载 THD<5%
- 9、具备无转换时间的维修旁路开关：可支持多大 8 台并机（需配备并机组件）
- 10、噪音（距离设备 1 米处）：  
<65dBa
- ▲11、面板显示：LED 显示工作状态和故障指示，LCD 显示三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等
- 12、直流电压：384V
- 13、过载能力：125%满载维持 10 分钟，150%满载时维持 1 分钟
- 14、市电电池切换时间：UPS 在市电和电池两种状态间切换的时间应为 0
- 15、提供干接点通信和 RS232/RS485，可选配 SNMP 选件实现 UPS 的智能监控
- 2、产品资质证书要求
- ▲提供 UPS 生产厂家针对本项目的项目授权函及叁年质保承诺函原件。
- ▲投标产品生产企业必须具有《高新技术企业证书》、ISO9001、OHSAS18001、ISO14001 管理体系认证证书、绿色环保产品证书，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。
- ▲UPS 电源产品必须通过 CQC 节能认证，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。
- ▲具有《带故障远程诊断的不间断电源》、《不间断电源控制板》专利证书，投标时提供证书复印件并加盖原厂公章。
- ▲投标产品需具有泰尔认证证书并提供相关的产品检测报告，投标时提供证书复印件并加盖原厂公

合同编号:



JSHXS2204292CGN00

				章。				
2	电池柜 (含电 池开关 到UPS线 缆)	国 产 优 质		A32	1	套	305 0.0 0	3050 .00
3	电池	NT CC A	12V100AH	12V100AH	32	只	123 0.0 0	3936 0.00
4	电池架 散热支 架	国 产 优 质		定制	1	套	130 0.0 0	1300 .00
5	UPS	Sz xs un	C6KVA	6KUPS 标机	1	台	660 0.0 0	6600 .00
五、空调子系统								0.00
1	12.5kW 精密空 调	黎 耀	LY-CBS013FRH	<p>1、主要参数要求</p> <p>机房空调主要技术参数要求如下:</p> <p>设备名称 制冷量 显冷量 风量 加热量 加湿量 送风方式</p> <p>机房专用空调 <math>\geq 12.6\text{kW}</math> <math>\geq 11.3\text{kW}</math> <math>\geq 3800\text{m}^3/\text{h}</math> <math>\geq 3\text{kW}</math> <math>\geq 3\text{kg}/\text{h}</math> 上送风</p> <p>1. 以上参数是在回风 <math>24^\circ\text{C}/50\%</math>, 冷凝温度 <math>35^\circ\text{C}</math> 条件下参数。</p> <p>2. ▲以上参数提供原厂彩页证明。</p> <p>2. 空调技术要求</p> <p>2.1 温度精度: <math>17^\circ\text{C}-28^\circ\text{C} \pm 1^\circ\text{C}</math> 湿度精度: <math>40\%-60\% \pm 5\%</math> 温湿度波动超限发出报警信号。</p> <p>2.2 电源要求: 电压 <math>380 \pm 10\%</math>, 频率 <math>50\text{HZ} \pm 2\text{Hz}</math>。</p> <p>2.3 机房空调具有高效节能性,能 效比 <math>\geq 3.0</math>。</p> <p>2.4 实现故障诊断, 告警记录功 能, 具有自动保护, 自动恢复, 自 动重启等功能。</p> <p>2.5 机房空调具有过欠压保护、频 率保护等电源保护功能, 当空调机 组的输入电源因故障恢复正常后, 空调机组应能自动启动。</p> <p>2.6 具备防雷保护功能。</p>	1	台	458 00. 00	4580 0.00



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

- 2.7 ▲机房专用空调制冷系统必须采用 R410A 环保制冷剂。
- 2.8 ▲制冷系统须配置电子膨胀阀，调节速度快、范围大、精度高。
- 2.9 ▲机房空调室内机须采用 EC 风机，可通过控制面板调整风机转速，风机的电机和风扇数量一致。
- 2.10 压缩机选用高能效比的涡旋式压缩机，选用知名品牌，推荐选用谷轮品牌，压缩机需安装在室内机内部，以确保制冷系统运行稳定和方便维护。
- 2.11 须采用大面积“/”型结构蒸发器，采用铜管铝翅片材质。
- 2.12 须采用电极式加湿器，加湿器具有对水垢自动冲洗功能，延长维护时间间隔，并且加湿器具有手动冲洗功能，方便维护。
- 2.13 须采用 PTC 电加热器，加热器配置安全保护功能。
- 2.14 机房空调采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，过滤网形状为“W”褶皱型，过滤效率达到 G4 标准，须具有过滤网脏堵报警功能。
- 2.15 ▲须采用先进的微处理控制器，采用不小于 4 英寸彩色触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息。
- 2.16 标配 RS485 接口，可进行远程监控，实现远程开关机、状态查看、参数设置、告警查看等功能。
- 2.17 机房空调必须具有群控功能，当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行，实现机组群控不需增加额外的费用，群控机组数量不少于 32 台。
- 2.18 机房空调应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动回绝。
- 2.19 室外机冷凝器采用铜管铝翅



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

			<p>片,而非全铝微通道,冷凝器风扇需可根据制冷系统管道压力无级调速运行,降低精密空调能耗。</p> <p>2.20 精密空调标准配置漏水报警功能,在发生漏水时发出报警。</p> <p>2.21 室内空调机组必须全正面维护,机组可靠墙安装。</p> <p>2.22 为方便空调安装,避免使用明火,空调须标配螺纹快速接头,现场快速安装无需焊接。</p> <p>3. ▲其他要求(提供资料并加盖原厂公章)</p> <p>3.1 ▲投标品牌厂商需具备一定研发制造实力,注册资金不小于伍亿人民币,提供营业执照。</p> <p>3.2 生产厂家必须提供原厂售后服务并出具原厂售后承诺函。</p> <p>3.3 ▲生产厂家必须提供 ISO9001 质量认证证书, ISO14001 环境认证证书, ISO45001 职业健康安全认证证书,证书中须包含精密空调的研发、生产和销售服务,拒绝 OEM。</p> <p>3.4 ▲具有同型号 3C 认证证书。</p> <p>3.5 ▲为保证投标设备控制系统质量,避免知识产权纠纷,投标厂商需同时具有精密空调控制系统软件及精密空调加湿控制系统软件著作权登记证书。</p> <p>3.6 ▲精密空调应具有群控功能,提供国家级相关机构出具的文件证明。</p> <p>3.7 ▲设备生产厂商必须具有焓差实验室,实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质,且冷量段相符合。实验室必须具有中国制冷空调行业试验装置评定合格证书,提供证书复印件。</p>				
2	精密空调附件	国产优质		1	项	350 0.0 0	3500 .00





合同编号：

JSHXS2204292CGN00

六、机柜子系统								0.00
1	服务器 机柜（及 机柜侧 门）	图腾	K36142	600*1000*2000 全钢网孔门	3	台	324 0.0 0	9720 .00
2	屏蔽柜 体机柜	图泰	TTPB-C1	<p>1. ▲屏蔽柜体屏蔽效能：满足*保密标准 BMB19-2006《电磁泄漏发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》的 C 级标准；结构符合 19 英寸*标准要求，通用性好、兼容性强，用于网络、服务器，交换机路由器等设备的电磁防护。具有*保密局测评认证中心提供的认证证书不接地时屏蔽柜对地电阻应大于 1000 Ω，要求提供复印件并加盖原厂商公章</p> <p>▲ 满足 1：具有*保密局 BMB19-2006《电磁泄露发射屏蔽机柜技术要求和测试方法》C 级认证的检测证书及检测报告（可以添加散热、温湿度监控报警、屏效监控报警功能检测），要求提供复印件并加盖原厂商公章。；</p> <p>▲满足 2：图泰屏蔽机柜 **保密局 C 级认证（满足标准：国家保密标准 GMB19-2006）</p> <p>屏蔽性能指标：            磁场：14KHz ≥69dB；100KHz ≥80dB            电场：200KHz~50MHz ≥100dB            平面波：50MHz~1GHz ≥100dB            微波：1GHz~10GHz ≥80dB 要求提供复印件并加盖原厂商公章</p> <p>2. 型号：TTPB-C1 型，</p> <p>3. 外观：美观大方（表面油漆颜色：黑色）；</p> <p>4. 壳体：1.5mm 厚的冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体，经镀锌与油漆等防腐蚀处理；</p> <p>5. 屏蔽门：优质材料经过精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门（带机械按锁及 9 位密码锁二种选择）（同时根据需方要求，可以定制加开屏蔽后门，以便安装及维</p>	1	台	237 00. 00	2370 0.00



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

- 护设备方便)；
6. 设备支架：上下前后可调位置，  
配套螺栓 20 对；
7. 放置服务器层板：普通标准 2  
米机柜配置三块层板；  
：普通标准 1.4  
米以下机柜配置二块层板；
8. 通风波导窗：蜂窝型，上下各  
一套 300\*300mm.
9. 万向轮：结实耐用，多方向、  
多角度滑动自如。
10. 轴流风机无故障运行时间大于  
18000 小时，单只排风量  
1.4m<sup>3</sup>/min. 4 只
11. 电源滤波器具有宽抑制频带和  
高的插入损耗；交流电 220V×  
16A. 1 套
12. 电器插座带漏电保护，16A，8  
位 3 孔 1 组（说明：屏蔽机柜标  
准配置室内\*工作电流不超过单相  
3000W，若机柜内部工作电流超过，  
则需要考虑增加电源配置及考虑  
增加进出通风出口）
13. 网线波导管Φ8.1\*100 铜质波  
导管（屏蔽六类网线）（标准配置  
10 根）  
（一根屏蔽六类线接头穿越一个  
屏蔽线/根据具体进线数量确定）
14. 光纤波导管Φ14\*140 镀锌光  
纤输导管（标准配置 3 根）  
（一根光纤波导管穿越 2-3 对室  
内光纤或者可以穿越一根室外光  
缆），特别注意室外光缆穿入光纤  
内的时候需要把光缆的钢丝及铠  
甲剥除
15. 接地铜带铜质 1 个
16. 万向轮单只承重不小于  
200KG. 4 个
17. 包装包装方式：（根据发货的  
远近及是否中途转运选择包装方  
式）  
普通包装形式：泡沫+纸箱+绳索捆  
扎（底部滑轮可移动） 1 套  
加强保护型包装形式：全木箱包装



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

(需要叉车装卸货)

1套

## 七、检察院会议室投影显示、扩声系统系统

0.00

1	投影机 (4000 流明)	夏普	XG-EH396WA	<p>▲投影技术:3LCD, 液晶板尺寸<math>\geq</math>0.64英寸;</p> <p>▲标准亮度<math>\geq</math>4000流明 (ISO21118标准);</p> <p>▲对比度<math>\geq</math>23000:1;</p> <p>▲标准分辨率:1280<math>\times</math>800(WXGA); 手动1.2倍变焦;</p> <p>灯泡功率<math>\leq</math>225W UHP灯泡, 整机功耗<math>\leq</math>290W, 节能待机功耗<math>\leq</math>0.5W;</p> <p>灯泡寿命<math>\geq</math>10000小时(ECO节能模式);</p> <p>内置扬声器<math>\geq</math>10W;</p> <p>接口:</p> <p>▲HDMI<math>\times</math>2, ▲RGB TN<math>\times</math>2, RS-232C<math>\times</math>1, RJ-45<math>\times</math>1, ▲USB-A<math>\times</math>1, ▲USB-B<math>\times</math>1, VIDEO<math>\times</math>1, 音频输入<math>\times</math>2, 音频输出<math>\times</math>1;</p> <p>功能特点:</p> <p>▲全中文机器面板与遥控器;</p> <p>▲通过网络,局域网内电脑可将音视频信号无线传输至投影机;</p> <p>▲单台电脑可通过网络无线连接多台投影机显示同一画面;</p> <p>▲网络四画面分割投影功能,多台电脑同时接入网络时,可任选其中1-4路信号同屏显示;</p> <p>▲通过USB线缆投影来自电脑的图像及音频,无需安装软件;</p> <p>▲支持0秒关机,用户在关机后可直接拔掉电源,无需等待投影机冷却;</p> <p>▲USB接口支持移动存储设备,实现无电脑投影,还能通过USB连接线轻松投影图像,使投影更便捷;</p> <p>▲四角梯形校正功能,实现有角度投影,垂直、水平梯形校正功能;</p> <p>▲曲面功能,可对曲面屏幕进行投影,并可纠正投影机投影到曲面屏幕上时出现的桶状和枕状变形;</p> <p>个性化开机LOGO设置;无需通过</p>	1	台	980 0.0 0 9800 .00
---	---------------------	----	------------	--	---	---	--------------------------------



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				<p>软件,机器菜单上简单操作定制个性化开机 LOGO;</p> <p>画面冻结功能,一键黑屏功能;</p> <p>全新冷却散热系统:直通式排气结构,使风量更畅通,冷却更快,散热更好;</p> <p>风琴褶皱结构防尘过滤器设计:更为有效的阻挡灰尘侵入,增加滤网面积;</p> <p>顶部换灯、侧面更换过滤网;</p> <p>安全防盗设计:安全防盗杆、开机密码设置、遥控器或面板按键可设置锁定;</p> <p>授权资质:</p> <p>▲提供厂家投标授权、质保函、供货证明函,权威机构检测报告,通过 3C 认证,节能环保认证。</p>				
2	影仪专用支架	国产优质	定制	满足天花板狭窄的场合	1	套	800.00	800.00
3	120寸画框幕布	国产优质	定制	<p>幕面:弹性 PVC 白软幕,是一块有厚度的特殊成像 PVC,表面做消光处理,立体感非常丰富,画质通透,亮度增益大于 1.0,角度大于 160 度,光线柔和,观看不易疲劳,幕面环保,平整度好。</p> <p>边框:喷塑铝合金窄边框设计,边框 1 厘米</p>	1	套	3600.00	3600.00
4	音频线	国产优质			30	米	9.00	270.00
5	线性音柱	派思达	L-408	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建议功放功率: <math>\geq 650W</math></li> <li>2. 长时间功率: <math>\geq 400W</math></li> <li>3. 瞬时功率: <math>\geq 800W</math></li> <li>4. 阻抗: <math>8\Omega</math></li> <li>5. 频率响应: <math>65Hz-19KHz</math></li> <li>6. 单元规格: <math>\geq LF: 4" \times 8;</math></li> <li>7. 灵敏度: <math>(\text{@}1W/1m) \geq 99dB</math></li> <li>8. 最大声压级: <math>\geq 122dB</math></li> <li>9. 扩散角度: <math>1180^\circ \times V80^\circ</math></li> <li>10. 分频点频率: <math>3kHz</math></li> </ol>	2	台	5680.00	11360.00
6	专业功	派	DA-2065	1. 高效、节能、节约运营费用:	1	套	462	4620



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

	放	思达		<p>▲2. 有源 PFC, 功率因数达 0.99; (提供通过 CNAS\CMA\ilac-MRA 认可的第三方权威机构出具的有效期内产品检测报告复印件。)</p> <p>3. 输出功率强劲, 稳定驱动 2 欧姆负载;</p> <p>4. 小巧, 轻便, 结构稳固;</p> <p>5. 立体声, 单通道, 桥接三种工作模式;</p> <p>6. 灵敏度 1Vrms, 增益 38dB, 35dB, 32dB, 29dB 可选择;</p> <p>7. 保护功能完善: 短路, 直流, 过温等保护, 过载功率控制, 超温功率控制等;</p> <p>8. 符合安规, 电磁兼容标准;</p> <p>9. 温控风机, 运行安静;</p> <p>▲10. 宽工作电源范围, 90-260VAC (±10%); (提供通过 CNAS\CMA\ilac-MRA 认可的第三方权威机构出具的有效期内产品检测报告复印件。)</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 输出功率 8Ω 2×650W</p> <p>2. 输出功率 4Ω 2×1050W</p> <p>3. 输出功率 2Ω 2×1700W</p> <p>4. 输入灵敏度 1Vrms</p> <p>5. 串扰抑制 ≥80 dB</p> <p>6. 频率响应 20Hz - 20 kHz</p> <p>7. 输入阻抗 20kΩ (平衡), 10kΩ (非平衡)</p> <p>8. 信噪比 ≥105dB</p> <p>9. 功放保护; 过载保护, 过热保护, 温度功率控制, 输出直流保护</p> <p>▲10. 提供功率放大器限幅、短路、削峰保护系统软件著作权证书复印件加盖原厂公章</p>		0.0	.00
7	调音台	派思达	BPMS	<p>1. 8 平衡式话筒输入, 2 组母线输出, 1 组 AUX 辅助输出, MP3 播放器功能</p> <p>2. 话筒提供优质的+48V 幻像电源</p> <p>3. 低噪音的前置放大, 具有强大的抗干扰能力</p> <p>4. 配备高档调音台才具有的信号输入点 (外接信号处理器)</p>	1	台	3260.00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				<p>5. 三段英国风格均衡</p> <p>6. 电路板采用双面 SMT 贴片技术, 使性能稳定可靠</p> <p>7. 两组 AUX 辅助输出可选择为推子前(返送)推子后(外接处理器)</p> <p>8. 采用 16 种数字显示延时数码效果器, 使声音特别动听</p> <p>9. 内置净化宽电压开关电源, 电压范围: AC90 - 250V</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 最大输出电平: 19dBm (1 KHz, THD=0.5%)</p> <p>2. 剩余噪声: -74dB</p> <p>3. 信噪比: 71dB</p> <p>4. 等效噪声源输入电动势: -120dBm</p> <p>5. 耳机输出功率: 40mw (1 KHz, THD=0.5%, 200 Ω)</p> <p>6. 均衡: 低频: 80Hz ± 15dB; 中频: 2.5KHz ± 15dB; 高频: 12KHz ± 15dB</p> <p>7. 增益控制:</p> <p>8. 单声道: 50dB</p> <p>9. 立体声: +4dB ~ -10dB</p> <p>10. 频率响应: 20Hz ~ 20 KHz (+1dB, -3dB)</p> <p>11. 总谐波失真+噪声: ≤ 0.05% (1KHz, 0.775V)</p>				
8	音频处理器	派思达	PB-2004	<p>1. 2 个输入 / 4 输出的数字信号处理器, 通过前面板界面上的具体功能按钮, 调整所有控制参数, 消除隐藏子菜单。白色背光 2x20 特性 LCD 显示通道和功能设置。相关具体按钮可访问所有音频功能和系统工具。更快捷设置和强大的可视输入/输出路由, EQ, 滤波曲线系统, 1 个 USB 接口和 RS-232 接口可用于控制软件和 PC 连接。在音频路由与控制处理方面非常的直观。</p> <p>2. 采用先进的高性能 DSP 处理器, 输入采用 24 bit, 48kHz 的 AKM A/D 转换器。数字处理包括: 增益、极性转换、参量均衡器、棚架滤波</p>	1	台	422 0.0 0	4220 .00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				<p>器、时间延时、分频功能、压缩、限制和信号路由，D / A 转换器使用 24 位 delta-sigma 转换器。</p> <p>3. 每路输入可控制增益、延迟和六个滤波器（您所选择的每一个参数，高或低棚架）。除了设定分频点，每个输入可被分配到任何一个或一组输出，可以设置四个参数，高或低棚架滤波器，延迟调整，输出增益，极性和压缩器/限制器对扬声器的保护。</p> <p>4. 可存储多达 30 个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。</p> <p>技术参数：</p> <p>1. 2-XLR 和 4-TRS 平衡或非平衡输入方式</p> <p>2. 输入阻抗 平衡：18K，</p> <p>3. 最大输入电平 8V(VPP)</p> <p>4. 输出阻抗 平衡：100 欧</p> <p>5. 最大输出电平 4V(RMS)</p> <p>6. 动态范围 &gt;110dB (A 未加权)</p> <p>7. 失真度 0.05% (+ 20dBu, 1kHz)</p> <p>8. 频率响应 +/- 0.5dB (20Hz-20kHz)</p> <p>9. EQ 输入 9 段，输出 8 段 1/64Th 倍频程 ~ 4 倍频程 +15/-30dB, 0.1dB 增值</p> <p>10. 电源 AC80-240V/50-60Hz</p> <p>11. 电源消耗 &lt;20W</p> <p>12. 体积(宽 X 深 X 高)480*220*44</p> <p>13. 毛重 3.3KG</p>			
9	抑制器	派思达	DSP-1000	<p>1. 采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带 (Sub-Band) 回声消除 (Echo Cancellation) 技术，可高速全自动完全消除啸叫和回声，同时让现场音频精准清晰实时送出，</p> <p>2. 内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。系统智能电平控制技术，可以获得的到清晰、持续的、信号电平无明显波动</p>	1	台	386 0.0 0 3860 .00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

的语音信号。内置 AGC 双向控制，具有区分加强信号和轻柔信号的能力，保持对讲话声调的连贯和语音易于听清楚，维持听感上的舒适性，能提升增益达 6-15dB。

▲3. 内置 24Bit A/D、D/A 转换：24 位 DSP 处理器，48KHz 采样高速浮点运算数字音频处理器和最先进的子带 (Sub-Band) 回声消除 (Echo cancellation) 技术，可有效消除回声和啸叫。（提供通过 CNAS\CMA\ILAC-MRA 认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章证明，并提供证书编号查询截图。）

4. 全自动化操作的工作方式，免人工调试，无论房间环境中位置、温度、湿度、装饰的改变，系统安装都无需进行声场调试，精准可靠使用简单。

▲5. 内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质。（提供通过 CNAS\CMA\ILAC-MRA 认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章证明，并提供证书编号查询截图。）

▲6. 内置 AGC 自动增益控制，可以获得清晰、持续平稳的语音信号。（提供通过 CNAS\CMA\ILAC-MRA 认定的中国质量认证中心出具的产品检测报告复印件加盖厂家公章证明，并提供证书编号查询截图。）

7. 内置数字高低通调节控制，可限制语音频响

8. 内置数字压限器：可提高拾音的距离

9. 内置 10 段图示均衡器：频率控制更精确

10. 各功能可通过本机或连接电脑设置

技术参数：





合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				<p>1. 2-XLR 和 2-TRS: 平衡或非平衡输入方式</p> <p>2. 输入阻抗 平衡: 22K,</p> <p>3. 最大输入电平: 4 (VPP)</p> <p>4. 2-XLR 和 2-TRS: 平衡或非平衡输出方式</p>				
1 0	电源时 序器	派 思 达	SA820	<p>1. 采用 6 平方电缆输入接口, 输入电流达 32A, 最大 40A, 单路采用 30A 大功率继电器, 满足感性负载, 耐浪涌冲击</p> <p>2. 可控制 8 路电源, 每路开启/关闭延时间隔为 1 秒, 通道单独控制开关, 每路电源额定输出 20A</p> <p>3. 具备万能插座辅助通道和灯具辅助照明配置,</p> <p>4. 具备 USB 标准 5V 供电接口, 支持 USB 工作灯供电及充电,</p> <p>5. 具备 6. 35 短路触发接口</p> <p>6. 兼容多种类型插头, 优质 STC MCU 数据控制, 带交流电压指示表, 电压高低一目了然(误差±1%)</p> <p>6. 采用 SMT、AOI 全自动生产和测试技术, 保证标准化生产和产品性能的一致性</p> <p>技术参数:</p> <p>1. 额定输出电压: 交流 220V, 50Hz</p> <p>2. 额定输出电流: 32A</p> <p>3. 可控制电源: 8 路</p> <p>▲提供智能截频 FILTER 多重净化技术软件著作权复印件加盖原厂公章</p>	1	台	125 0.0 0	1250 .00
1 1	一拖四 高保真 无线话 筒	派 思 达	IU-604	<p>1. UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;</p> <p>2. 四通道接收信号, 每通道有 100 个信道可选, 每个信道以 250KHz 步进; 每通道用 24. 75MHz;</p> <p>3. 内置高效抑制噪声线路, 防啸叫功能显著;</p> <p>4. 各通道配备独有的 ID 号, 增强抗干扰功能, 支持 20 台同时使用 (即 20 台接收机和 80 个发射器);</p> <p>5. 背面设有 2 个平衡输出和 1 个混合非平衡输出, 适合连接各种外置设备;</p>	1	台	670 0.0 0	6700 .00



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

				<p>6. 具备 4 个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作；</p> <p>7. 灵活的鹅颈式咪杆设计，可 360° 全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。</p> <p>8. 超强抗手机干扰能力，来电时绝不产生噪音，在有手机信号屏蔽器会场可正常使用；</p> <p>9. 主机和发射器均具备 LCD 屏显示工作状态等内容</p> <p>10. 理想环境有效距离可达 80 米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合；</p> <p>11. 内置大容量可充电电池组，可持续使用 8 小时；</p>				
1 2	桌插（支架）	国产优质		一个 USB、一个网络、一个 3.5 音频、一个 HDMI、一个 VGA、一个电源	1	个	380.00	380.00
1 3	接插件	国产优质			1	批	200.00	200.00
1 4	机柜	国产优质	22U	22U	1	架	1150.00	1150.00
八、检察院-远程提讯系统（看守所端）								0.00
1	远程提审终端	海康威视	DS-65VT0050-T	<p>投标产品需提供 CCC 证书</p> <p>视频输入支持不少于：2 个 HDMI 音视频输入接口，2 个 DVI-I 视音频输入接口，2 个 3G-SDI 视频输入接口，输出不少于：2 个 HDMI 视音频输出接口，2 个 DVI-I 视音频输出接口/1 个 3G-SDI 视频输出接口（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>支持 H.323、SIP 等通讯协议的设置。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>支持呼叫码率 128kbps-8Mbps 可设置。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）</p>	1	台	9500.00	9500.00



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

具有 H. 263、H. 264BP、H. 264HP、  
H. 264SVC、H. 265、MPEG-4 设置  
选项。（提供封面具有 CNAS 标志  
的权威检测机构出具的检测报告）  
支持 3840X2160 (30fps)、1920X  
1080 (25/30/50/60fps )、  
1280 X 720

(25/30/50/60fps ) 、 704  
X 576 (25/30/50/60fps ) 、  
352 X 288 (25/30/50/60fps)  
等分辨率图像输入。（提供封面具  
有 CNAS 标志的权威检测机构出具  
的检测报告）

具备 4K 分辨率图像的解码输出能  
力。（提供封面具有 CNAS 标志的  
权威检测机构出具的检测报告）

具有 G. 711A/u、G. 719、G. 722、  
G. 728、 G. 722. 1、G. 722. 1. C、  
G. 729、MP3、AAC-LC、 AAC-LD、  
OPUS 设置选项。（提供封面具有  
CNAS 标志的权威检测机构出具的  
检测报告）

具有 32kHz、48kHz 音频采样率设  
置选 项。（提供封面具有 CNAS  
标志的权威检测机构出具的检测  
报告）

▲主码流最大接入 1080P@60fps  
视频时， 辅码流最大可接入  
4K@30fps 的视频；（提供封面具  
有 CNAS 标志的权威检测机构出具  
的检测报告）

支持 H. 239 双流协议，辅码流可  
接入动 态视频图像和包括 PPT、  
计算机桌面、计 算 机内媒体数据  
等在内的静态图像；（提供封面具  
有 CNAS 标志的权威检测机构出具  
的检测报告）

▲支持在会议中，自动识别辅码流  
视频并 显示在会议画面中；支持  
在空闲时，自动识别辅码流视频并  
显示在本地显示器上，无需切换显  
示器视频源。（提供封面具有 CNAS  
标志的权威检测机构出具的检测  
报告）



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

支持输入视频源主码流和辅码流的选择。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲同步能力应满足要求在开会时，与原始现场的声音相比，视频会议中声音相对图像不存在明显滞后或超前。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲在开会时，终端从另一终端接收到视频图像的延时应 $\leq 200$ 毫秒。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲支持低带宽处理能力，在 1.5Mbps 带宽下支持 4K@30fp 格式的视频，在 768Kbps 带宽下支持 1080P@60fps 格式的视频，在 384Kbps 带宽下支持 1080P@30fps 格式的视频，在 192Kbps 带宽下支持 720P@30fps 格式的视频。

（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

具有抗丢包(25%)处理能力；（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲支持不经过外接 MCU 召开 6 方 1080P@30 的视频会议；支持发起会议、加入会议、会议控制等功能。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

在开会时，支持 1X1、1X2、1X3、2X2、2X3、1+4、1+5 等七种画面合成模式。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲在开会时，打开语音激励功能后，支持将声音最大的会场自动显示在大画面中。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

支持对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节；支持本地、远程摄像机控



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

制。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

支持通过 WIFI 与其他设备进行视音频通信。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲支持将会议画面作为 RTSP 监控码流发送给其他监控系统，会议和监控系统同时使用该画面；支持同网段的高清监控摄像机通过 IP 网络将监控图像发送给设备，支持在会议过程中调看实时监控画面。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

支持在本地和会议画面中叠加条幅字幕；支持字幕内容、位置、背景、背景透明度、字体颜色、字体大小可设置。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲支持温湿度屏接入，画面可叠加温湿度 OSD 信息，OSD 信息位置可调。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲支持画面背景图片叠加功能，最多支持上传 10 张 1080P 格式的图片。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

支持网络带宽检测、抓包检测、会议状态检测（包括视音频编解码信息和会议网络状况检测）。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

支持硬件一键复位，通过硬件复位按钮恢复出厂设置状态；支持 Web 页面一键恢复出厂设置。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

支持通过 WEB 界面和 U 盘进行配置导入导出，包括系统配置和通讯录。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

支持远程升级功能。（提供封面具



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

				<p>有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲支持第三方通过 SDK 接口接入终端,完成会议控制、设备控制等功能。(提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告)</p> <p>受潮预处理后,应<math>\geq 2M\Omega</math>(提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告)</p> <p>电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间,应能承受 0.5kV 交流电压,历时 1min 的抗电强度试验,应无击穿和飞弧现象。(提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告)</p> <p>设备在正常工作条件下,连续工作 168h,不应出现电、机械或操作系统的故障。(提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告)</p>			
2	提审摄像机	海康威视	DS-65VC0301-H	<p>72.5° 广角镜头 + 12 倍光学变焦;采用 72.5° 高品质超广角镜头,光学变焦达到 12 倍,并支持 16 倍数字变焦。</p> <p>超高帧率 :1080P 下输出帧频可达 60 fps。</p> <p>远程控制:使用 RS232 和 RS485 串口,可对摄像机进行控制。</p> <p>1080P 全高清:采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高质量 HD CMOS 传感器,可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像。</p> <p>AAC 音频编码:支持 AAC 音频编码,音质更佳,带宽占用更小</p> <p>低照度:超高信噪比的 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度下的图像噪声,同时应用 2D 和 3D 降噪算法,大幅降低了图像噪声,即便是低照度情况下,依然保持画面干净清晰,图像信噪比高达 55 dB 以上。</p> <p>本地存储:支持本地存储功能,无需 NVR 即可实现 U 盘本地直接</p>	1 台	380 0.0 0	3800 .00



录制。

丰富完善的接口：支持 HDMI 高清输出，另配备 SDI 接口，有效传输距离最高长达 150 米

(1080p30)。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。

扫描方式：逐行

快门：1/30 s ~ 1/10000 s

镜头：12 x, f 3.5 mm ~ 42.3 mm, F 1.8 ~ F 2.8

水平转动范围：±170°

垂直转动范围：-30° ~ +90°

水平转动速度范围：1.7°/s ~ 100°/s

数字变焦：16 x

传感器类型：1/2.8 英寸, CMOS, 有效像素 207 万

最低照度：0.5 Lux @ (F 1.8, AGC ON)

视频帧率：50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps

视频码流：第一路码流, 第二路码流

视频码率：32 Kbps ~ 20480 Kbps

辅码流分辨率：1920x1080, 1280x720, 1024x576 等

帧率：50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps

码率控制：可变码率, 固定码率

主码流分辨率：1024x576, 720x480, 320x240 等

视频编码标准：H.264 / MJPEG

音频码率：

96Kbps, 128Kbps, 256Kbps

支持协议：TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, GB/T28181, 组播等

音频输入：1 路, Line In, 3.5 mm 音频接口

视频输出：1 路, HDMI: 版本 1.3; 1 路, 3G-SDI: BNC 类型, 800

mVp-p, 75 Ω

网络接口：RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口



合同编号: JSHXS2204292CGN00

			<p>电源接口: JEITA 类型(DC IN 12V) USB 接口: USB 2.0, A 型插座</p>				
3	全景摄像机	海康威视 DS-SCH53020E-DS/B	<p>400 万 1/2.8" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型半球型 PTZ 网络摄像机: ▲人员数量检测: 实时检测人员数量, 可绘制 8 个形状可设置的区域, 报警人数可设置 0-8, 当设定区域检测到人员数量符合设定的阈值时可触发报警(需提供型检报告): ▲人员起身检测: 可绘制 8 个形状可设置的区域, 当检测到该区域内人员起立时, 对应的区域可触发报警(需提供型检报告): ▲人员静止检测: 实时检测人员是否长时间静止不动, 可绘制 8 个形状可设置的区域, 支持 1-3600s 时间范围内的检测, 当设定区域检测到人员静止时间达到阈值时可触发报警(需提供型检报告) 支持高清网络、HD-SDI 信号同时输出 高清网络视频输出: 2560×1440@25fps/30fps HD-SDI 视频输出: 1080P@25fps 支持 485 接入温湿度显示屏并以 OSD 形式叠加温度、湿度信息 4 倍光学变倍 16 倍数字变倍 • 支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准 音频编码支持 AAC 48kHz 音频采样率 • 支持超低照度彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) 水平及垂直范围: 水平 350° 监控无死角; 垂直 0° -90° 键控速度: 水平 0.1° -60° /s; 垂直: 0.1° -50° /s; 速度可设 协议: 支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议、支持萤石接入 支持一进一出音频 支持一进一出报警 工作温度和湿度: -10℃-50℃; 湿</p>	1	台	300 0.0 0	3000 .00





合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				度小于 90%; 电源供应: DC12V; 功耗: 10W MAX 电源: 电源需另配, 电源适配器为圆头, 1A 适配器即可 防护等级 IP66; 防暴等级 IK10				
4	智能审讯椅	国产优质	定制	定制	1	个	1500.00	1500.00
5	温湿度显示屏	海康威视	DS-TH200-A/KB	显示范围: 温度: -19℃ ~99℃ , 湿度: 0% ~99% 测量精度 : <±1℃ , 湿度< ±4%RH 显示时间精确到分(年月日、时分) 供电电压: DC 12V 外部接口: 485 接口 外观尺寸: 580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 温湿度协议: leicai	1	台	1230.00	1230.00
6	界面话筒	海康威视	DS-65VA800AM-P	内置 6 阵列麦克风, 波束成形, 360 度全向采集, 8 米内可清晰采音; 支持 POE 供电, 可通过标准网线连接, 简化布线; 支持 VAD 检测, 无人发言时, 自适应停止采集声音; 支持 AEC, 宽幅回声消除算法, 自动匹配各种输出设备; 支持 AGC, 自动控制增益, 保障远处发言人的声音清晰度; 支持 ANC, 智能降噪技术, 排查环境噪音对会议效果的影响; 支持 3.5mm、Type-C USB 2.0 音频接口, 支持连接 USB 主机; 音频 麦克风类型: 6 个内置麦克风, MEMS 信噪比: ≥ 86 dBV (@1 KHz) 采样频率: 300 Hz~16 KHz 拾音距离: 6m 麦克风 3A 算法: 支持 采样率: 48KHz	1	台	1000.00	1000.00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				接口 USB 接口: USB2.0 x 1 (音频处理器) 网络接口: 百兆, IEEE 802.3at PoE (麦克风) 音频输出接口: LINE IN x 1; SPK OUT x 1 (音频处理器) 音频输入接口: LINE IN x 1, RJ45 x 1 (音频处理器) 一般规范 工作温度: 0℃ ~ 40℃ 装箱清单: 桌面阵列麦克风 x 1; 音频处理器 x 1; PoE 注入器 x 1 输入电压: 36 VDC ~ 57 VDC 按键: 触摸式静音按键 输入电流: 0.2A 线缆长度: 超五类网线, 支持 1~30 米 指示灯: 环形拾音、哑音指示灯				
7	有源音箱	海康威视	DS-65VA0020S	会议有源音箱 2*20W 功耗 30W 频响 80Hz~20KHz 信噪比 ≥70dB 音箱尺寸 165X182X260mm	2	个	120 0.0 0	2400 .00
8	监视器	海康威视	DS-D6055UE-B	显示参数 显示尺寸: 55 inch LED 背光源背	2	台	454 5.0 0	9090 .00
9	壁挂支架	国产优质	定制	42-55 寸监视器通用单屏壁挂	2	个	180 .00	360. 00
10	管理电脑	联想	P348	CPU: Intel Core i5-11500 处理器 (2.7GHz 主频、12M 缓存) 主板: Intel B560 及以上芯片组 内存: 8G DDR4 3200MHz 内存, 提供 4 个内存槽位 显卡: T400 2G 独立显卡 声卡: 集成声卡, 支持 5.1 声道 (提供前 2 后 3 共 5 个音频接口) 硬盘: 512G M.2 NVME 固态硬盘 网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡 扩展槽: 1 个 PCI-E*16、2 个	1	套	500 0.0 0	5000 .00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				PCI-E*1 键盘、鼠标: 原厂防水键盘、抗菌鼠标 接口: 10个USB接口(前置6个USB 3.2 G1, 含2个USB3.2 G2, 后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口(VGA非转接) 显示器: 21.5寸同品牌LED显示器, 分辨率1920*1080 电源: 300W 92%节能电源 机箱: 机箱17L 安全特性: USB屏蔽技术, 仅识别USB键盘、鼠标, 无法识别USB读取设备, 有效防止数据泄露(投标时提供功能性截屏) 证书资质: 1.制造厂商获得中国合格评定认可委员会(CNAS)实验室认可证书 2.制造厂商服务体系获得客户联络中心标准体系钻石五星级资质认证(提供复印件加盖原厂公章) 3.制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质认证(安全工程类一级) 4.计算机制造厂商具备ISO50001能源管理体系证书 5.计算机制造厂商自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定 6.投标人所投计算机设备制造商具备较高的服务水平和技术水平, 通过ITSS信息技术服务运行维护能力成熟度一级。				
1 1	多功能信息桌插	国产优质		配套	1	个	374.00	374.00
1 2	22U 机柜		22U	22U	1	架	1100.00	1100.00
1 3	24口接入交换机	H3C	LS-5130S-28S-E1-HI	指标项 技术要求(除特别说明外, 以下为单台/套设备的配置要求) ▲设备性能 交换能力≥	1	台	6150.00	6150.00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

			<p>336Gbps，包转发速率≥108Mpps（官网最小值为准），提供官网截图证明</p> <p>▲基本要求 ≥24个千兆电口，≥4个万兆光口，提供官网截图证明</p> <p>路由 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持 IPv6 静态路由、RIPng，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由</p> <p>可靠性 支持 RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过 50ms</p> <p>虚拟化 支持多台交换机堆叠</p> <p>VLAN 特性 支持基于端口的 VLAN，支持基于协议的 VLAN；支持基于 MAC 的 VLAN；</p> <p>链路聚合 支持最多 8 个端口聚合；支持最多 128 个聚合组（IRF2）；支持 LACP</p> <p>SDN/OPENFLOW 支持 OPENFLOW 1.3 标准，支持普通模式和 Openflow 模式切换</p> <p>绿色节能 符合 IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源要求</p> <p>防雷功能 支持业界领先的 10KV 业务端口防雷能力，</p> <p>▲兼容性 为保证系统平稳运行和统一运维管理，所投产品要求与核心交换机同一品牌。</p>			
1 4	网线	普 天 物 联  SPHSYV6 4*2*0.57	<p>▲线缆本体上需印有厂商名称及 YD/T1019 标准中 4.5 产品标记中所要求的型式代号、线对规格代号及数字通信烯烃绝缘水平对绞电缆的标准代号</p> <p>锯齿形骨架，内齿外圆护套，改善电气传输性能</p> <p>成卷方式采用专用快速出线 II 式</p> <p>▲外箱带有出线口，无需拆箱即可进行布线</p> <p>标准：YD/T1019，ANSI / TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5</p> <p>通过标准最高传输频率 250MHz 测</p>	10 0	m	4.0 0 100. 00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				试 额定传输速率(NVP): 68% 单根导体直流电阻: $\leq 9.0 \Omega / 100m$ ▲导体规格: $4 \times 2 \times 0.57$ , 导体名称: 软圆铜线, 绝缘: HDPE $1.00 \pm 0.008mm$ ▲屏蔽方式: U/UTP, 线对采用“十”字骨架隔离 护套材料: PVC, 护套颜色: 灰白色, 护套外径: $6.3 \pm 0.3mm$ ▲阻燃标准: IEC60332-1-2 最小内弯曲半径: 安装时: 8 倍电缆外径, 安装后: 4 倍电缆外径, 敷设方式: 钢管或阻燃硬质 PVC 管内 包装方式: 305 米/易拉箱, 2 易拉箱/外箱 安装温度: $0^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$ , 工作温度: $-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$ ▲FCC 证书, CE-ROHS 证书 100 米信道(七节点)非屏蔽信道并提供第三方检验报告				
15	电源线	国产优质	RVVP2*1.0	RVVP2*1.0	400	m	3.00	1200.00
九、检察院-远程提讯系统(检察院端)								0.00
1	远程提审终端	海康威视	DS-65VT0050-T	投标产品需提供 CCC 证书 视频输入支持不少于, 2 个 HDMI 音视频输入接口, 2 个 DVI-I 视音频输入接口, 2 个 3G-SDI 视频输入接口, 输出不少于: 2 个 HDMI 视音频输出接口, 2 个 DVI-I 视音频输出接口/1 个 3G-SDI 视频输出接口(提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告) 支持 H. 323、SIP 等通讯协议的设置。(提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告) 支持呼叫码率 128kbps-8Mbps 可设置。(提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告) 具有 H. 263、H. 264BP、H. 264HP、H. 264SVC、H. 265、MPEG-4 设置	1	台	9500.00	9500.00

合同编号：



JSHXS2204292CGN00

选项。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）  
支持 3840X2160 (30fps)、1920X1080 (25/30/50/60fps)、1280 X 720 (25/30/50/60fps)、704 X 576 (25/30/50/60fps)、352 X 288 (25/30/50/60fps) 等分辨率图像输入。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

具备 4K 分辨率图像的解码输出能力。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

具有 G. 711A/u、G. 719、G. 722、G. 728、G. 722. 1、G. 722. 1.C、G. 729、MP3、AAC-LC、AAC-LD、OPUS 设置选项。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

具有 32kHz、48kHz 音频采样率设置选项。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲主码流最大接入 1080P@60fps 视频时，辅码流最大可接入 4K@30fps 的视频；（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

支持 H. 239 双流协议，辅码流可接入动态视频图像和包括 PPT、计算机桌面、计算机内媒体数据等在内的静态图像；（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲支持在会议中，自动识别辅码流视频并显示在会议画面中；支持在空闲时，自动识别辅码流视频并显示在本地显示器上，无需切换显示器视频源。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

支持输入视频源主码流和辅码流的选择。（提供封面具有 CNAS



标志的权威检测机构出具的检测报告)

▲同步能力应满足要求在开会时，与原始现场的声音相比，视频会议中声音相对图像不存在明显滞后或超前。(提供封面具有CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告)

▲在开会时，终端从另一终端接收到视频图像的延时应 $\leq 200$ 毫秒。(提供封面具有CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告)

▲支持低带宽处理能力，在1.5Mbps带宽下支持4K@30fps格式的视频，在768Kbps带宽下支持1080P@60fps格式的视频，在384Kbps带宽下支持1080P@30fps格式的视频，在192Kbps带宽下支持720P@30fps格式的视频。

(提供封面具有CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告)

具有抗丢包(25%)处理能力；(提供封面具有CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告)

▲支持不经过外接MCU召开6方1080P@30的视频会议；支持发起会议、加入会议、会议控制等功能。(提供封面具有CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告)

在开会时，支持1X1、1X2、1X3、2X2、2X3、1+4、1+5等七种画面合成模式。(提供封面具有CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告)

▲在开会时，打开语音激励功能后，支持将声音最大的会场自动显示在大画面中。(提供封面具有CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告)

支持对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节；支持本地、远程摄像机控制。(提供封面具有CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告)



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

支持通过 WIFI 与其他设备进行视音频 通信。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲ 支持将会议画面作为 RTSP 监控码流发 送给其他监控系统，会议和监控系统同时使 用该画面；支持同网段的高清监控摄像机通过 IP 网络将监控图像发送给设备，支持在会议过 程中调看实时监控画面。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

支持在本地和会议画面中叠加条幅字 幕；支持字幕内容、位置、背景、背景透 明度、字体颜色、字体大小可设置。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲支持温湿度屏接入，画 面可叠加温湿度 OSD 信息，OSD 信息位置可 调。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

▲支持画面背景图片叠加功能，最多支持 上传 10 张 1080P 格式的图片。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）

支持网络带宽检测、抓包检测、会议状 态检测（包括视音频编解码信息和会议网络 状况检测）。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测 机构出具的检测报告）

支持硬件一键复位，通过硬件复位按钮 恢复出厂设置状态；支持 Web 页面一键恢复出厂设置。（提 供封面具有 CNAS 标志的权威检测 机构出具的检测报告）

支持通过 WEB 界面和 U 盘进行配置 导入 导出，包括系统配置和通讯 录。（提供封面具有 CNAS 标志的 权威检测机构出具的检测报告）

支持远程升级功能。（提供封面具 有 CNAS 标志的权威检测机构出具 的检测报告）





合同编号：

JSHXS2204292CGN00

			<p>▲支持第三方通过 SDK 接口接入终端，完成会议控制、设备控制等功能。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>受潮预处理后，应<math>\geq 2M\Omega</math>（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>电源插头或电源引入端与外壳裸露金属 部件之间，应能承受 0.5kV 交流电压，历时 1min 的抗电强度试验，应无击穿和飞弧现象。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）</p> <p>设备在正常工作条件下，连续工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）</p>			
2	提审摄像机	海康威视 DS-65VC0301-H	<p>72.5° 广角镜头 + 12 倍光学变焦；采用 72.5° 高品质超广角镜头，光学变焦达到 12 倍，并支持 16 倍数字变焦。</p> <p>超高帧率：1080P 下输出帧频可达 60 fps。</p> <p>远程控制：使用 RS232 和 RS485 串口，可对摄像机进行控制。</p> <p>1080P 全高清：采用 1/2.8 英寸、207 万有效像素的高质量 HD CMOS 传感器，可实现最大 1920x1080 高分辨率的优质图像。</p> <p>AAC 音频编码：支持 AAC 音频编码，音质更佳，带宽占用更小</p> <p>低照度：超高信噪比的 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度下的图像噪声，同时应用 2D 和 3D 降噪算法，大幅降低了图像噪声，即便是低照度情况下，依然保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55 dB 以上。</p> <p>本地存储：支持本地存储功能，无需 NVR 即可实现 U 盘本地直接录制。</p> <p>丰富完善的接口：支持 HDMI 高清</p>	1	台	380 0.0 0 3800 .00



JSHXS2204292CGN00

合同编号:

输出, 另配备 SDI 接口, 有效传输距离最高长达 150 米

(1080p30)。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。

扫描方式: 逐行

快门: 1/30 s ~ 1/10000 s

镜头: 12 x, f 3.5 mm ~ 42.3 mm,

F 1.8 ~ F 2.8

水平转动范围:  $\pm 170^\circ$

垂直转动范围:  $-30^\circ \sim +90^\circ$

水平转动速度范围: 1.7°

100° /s

数字变焦: 16 x

传感器类型: 1/2.8 英寸, CMOS,

有效像素 207 万

最低照度: 0.5 Lux @ (F 1.8, AGC ON)

视频帧率: 50Hz: 1fps ~ 25fps,

60Hz: 1fps ~ 30fps

视频码流: 第一路码流, 第二路码流

视频码率: 32 Kbps ~ 20480 Kbps

辅码流分辨率: 1920x1080,

1280x720, 1024x576 等

帧率: 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz:

1fps ~ 30fps

码率控制: 可变码率, 固定码率

主码流分辨率: 1024x576,

720x480, 320x240 等

视频编码标准: H.264 / MJPEG

音频码率:

96Kbps, 128Kbps, 256Kbps

支持协议: TCP/IP, HTTP, RTSP,

RTMP, Onvif, DHCP, GB/T28181,

组播等

音频输入: 1 路, Line In, 3.5 mm

音频接口

视频输出: 1 路, HDMI: 版本 1.3; 1

路, 3G-SDI: BNC 类型, 800

mVp-p, 75  $\Omega$

网络接口: RJ45: 10M / 100M 自

适应以太网口

电源接口: JEITA 类型 (DC IN 12V)

USB 接口: USB 2.0, A 型插座



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

3	全景摄像机	海康威视	DS-SCH53020E-DS/B	<p>400万1/2.8" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型半球型 PTZ 网络摄像机：</p> <p>▲人员数量检测：实时检测人员数量，可绘制 8 个形状可设置的区域，报警人数可设置 0-8，当设定区域检测到人员数量符合设定的阈值时可触发报警(需提供检测报告)；</p> <p>▲人员起身检测：可绘制 8 个形状可设置的区域，当检测到该区域内人员起立时，对应的区域可触发报警（需提供检测报告）；</p> <p>▲人员静止检测：实时检测人员是否长时间静止不动，可绘制 8 个形状可设置的区域，支持 1-3600s 时间范围内的检测，当设定区域检测到人员静止时间达到阈值时可触发报警（需提供检测报告）</p> <p>支持高清网络、HD-SDI 信号同时输出</p> <p>高清网络视频输出：2560×1440@25fps/30fps</p> <p>HD-SDI 视频输出：1080P@25fps</p> <p>支持 485 接入温湿度显示屏并以 OSD 形式叠加温度、湿度信息</p> <p>4 倍光学变倍 16 倍数字变倍</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持采用 H. 265、H. 264 视频编码标准</li> </ul> <p>音频编码支持 AAC 48kHz 音频采样率</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>支持超低照度彩色：0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)</li> </ul> <p>水平及垂直范围：水平 350° 监控无死角；垂直 0° -90°</p> <p>键控速度：水平 0.1° -60° /s；垂直：0.1° -50° /s；速度可设</p> <p>协议：支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议、支持萤石接入</p> <p>支持一进一出音频</p> <p>支持一进一出报警</p> <p>工作温度和湿度：-10℃-50℃；湿度小于 90%；</p> <p>电源供应： DC12V；</p>	1	台	300 0.0 0 3000 .00
---	-------	------	-------------------	---	---	---	--------------------------------



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

			功耗: 10W <sub>max</sub> 电源: 电源需另配, 电源适配器为圆头, 1A 适配器即可 防护等级 IP66; 防暴等级 IK10				
4	温湿度显示屏	海康威视 DS-TH200-A/KB	显示范围: 温度: -19℃ ~99℃ , 湿度: 0% ~99% 测量精度: <±1℃ , 湿度< ±4%RH 显示时间精确到分(年月日、时分) 供电电压: DC 12V 外部接口: 485 接口 外观尺寸: 580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高) 温湿度协议: leicai	1	台	123 0.0 0	1230 .00
5	审讯主机	海康威视 iDS-8104SHFHL-K4/4P	支持 SDI 高清数字信号和网络信号的摄像机混合接入; ▲基本规格满足: 6 个 SATA 接口、3 个 VGA 接口、4 个 HDMI 接口、1 个 RS-232 接口、4 个 RS485 接口、4 个 USB 接口、5 个以太网接口、8 个报警输入、4 个报警输出接口、具有 4 个 RCA 音频输入接口、1 个 line in 和 1 个 mic in 音频接口, 2 个音频输出接口; (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告); ▲4 路 SDI 和 4 路网络接入, 支持模拟和网络互转, 最大支持 8 路 IPC 接入; 支持最大 4K (4096*2160) IPC; (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告); ▲支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式, 画中画大小和位置任意调整, 且具备防误操作设置选项; (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告); ▲支持智能行为分析, 包含攀高检测、人数异常、站立起身、离床检测、离岗、睡岗、剧烈运动、如厕超时、声音突变 9 种类型; (提供	1	台	130 00. 00	1300 0.00



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

			封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告)： ▲对视频质量实时检测分析，包含图像模糊、亮度异常、图像偏色。可设置阈值，超过阈值可联动报警弹窗、声音警告；（提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告）； 默认支持 4 路 1080P 网络视频接入，禁用 1 路 SDI 增加 1 路网络，最大支持 8 路 1080P 网络接入 7 寸高清触摸屏，支持控制与图像显示 支持视频信息上叠加温湿度传感器信息 支持设置画中画通道，最大 400W 编码 支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式； 2 路 HDMI 和 VGA 信号输入 2 路 HDMI 信号输出和 1 路 VGA 信号输出 标配 2 个 DVD 光驱 支持 4 个 SATA 接口，单盘容量最大为 10TB 19 英寸 3U 机箱 1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口，4 个 POE 网络接口 支持智能视频分析，包括人数异常检测、站立起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动检测、离床检测、如厕超时检测					
6	硬盘	海康威视	HDD, HUS726T4TALA6L 4, 4T, 7200RPM, 3.5", SATA	3.5 英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3, 7200RPM, 3.5", SATA	2	台	100 0.0 0	2000 .00
7	监视器	海康威视	DS-D5055UE-B	显示参数 显示尺寸：55 inch LED 背光源	2	台	454 5.0 0	9090 .00
8	壁挂支架	国产优质	定制	42-55 寸监视器通用单屏壁挂	2	个	180 .00	360. 00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

9	管理电 脑	联 想	P348	<p>CPU: Intel Core I5-11500 处理器 (2.7GHz 主频、12M 缓存)</p> <p>主板: Intel B560 及以上芯片组</p> <p>内存: 8G DDR4 3200MHz 内存, 提供 4 个内存槽位</p> <p>显卡: T400 2G 独立显卡</p> <p>声卡: 集成声卡, 支持 5.1 声道(提供前 2 后 3 共 5 个音频接口)</p> <p>硬盘: 512G M.2 NVME 固态硬盘</p> <p>网卡: 集成 10/100/1000M 以太网卡</p> <p>扩展槽: 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1</p> <p>键盘、鼠标: 原厂防水键盘、抗菌鼠标</p> <p>接口: 10 个 USB 接口(前置 6 个 USB 3.2 G1, 含 2 个 USB3.2 G2, 后置 4 个 USB 2.0)、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI+DP 接口 (VGA 非转接)</p> <p>显示器: 21.5 寸同品牌 LED 显示器, 分辨率 1920*1080</p> <p>电源: 300W 92%节能电源</p> <p>机箱: 机箱 17L</p> <p>安全特性: USB 屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露(投标时提供功能性截屏)</p> <p>证书资质: 1. 制造厂商获得中国合格评定认可委员会 (CNAS) 实验室认可证书</p> <p>2. 制造厂商服务体系获得客户联络中心标准体系钻石五星级资质认证 (提供复印件加盖原厂公章)</p> <p>3. 制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质认证(安全工程类一级)</p> <p>4. 计算机制造厂商具备 ISO50001 能源管理体系证书</p> <p>5. 计算机制造厂商自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定</p> <p>6. 投标人所投计算机设备制造商具备较高的服务水平和技术水平,</p>	1	套	500 0.0 0 5000 .00
---	----------	--------	------	---	---	---	--------------------------------

合同编号：



JSHXS2204292CGN00

				通过 ITSS 信息技术服务运行维护能力成熟度 一级。				
10	24 口接入交换机	H3C	LS-5130S-28S-EI-III	<p>指标项 技术要求(除特别说明外,以下为单台/套设备的配置要求)</p> <p>▲设备性能 交换能力≥336Gbps , 包转发速率≥108Mpps (官网最小值为准), 提供官网截图证明</p> <p>▲基本要求 ≥24 个千兆电口, ≥4 个万兆光口, 提供官网截图证明</p> <p>路由 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF, 支持 IPv6 静态路由、RIPng, 支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由, 提供官网截图证明</p> <p>可靠性 支持 RRPP (快速环网保护协议), 环网故障恢复时间不超过 50ms</p> <p>虚拟化 支持多台交换机堆叠</p> <p>VLAN 特性 支持基于端口的 VLAN, 支持基于协议的 VLAN; 支持基于 MAC 的 VLAN;</p> <p>链路聚合 支持最多 8 个端口聚合; 支持最多 128 个聚合组 (IRF2); 支持 LACP</p> <p>SDN/OPENFLOW 支持 OPENFLOW 1.3 标准, 支持普通模式和 Openflow 模式切换</p> <p>绿色节能 符合 IEEE 802.3az (EEE) 节能标准, 支持端口休眠, 关闭没有应用的端口, 节省能源要求</p> <p>防雷功能 支持业界领先的 10KV 业务端口防雷能力,</p> <p>▲兼容性 为保证系统平稳运行和统一运维管理, 所投产品要求与核心交换机同一品牌。</p>	1	台	6150.00	6150.00
十、检察院-讯问指挥及同步录音录像系统								0.00
1	全景摄像机	海康威视	DS-SCH53020E-DS/B	<p>400 万 1/2.8" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型半球型 PTZ 网络摄像机:</p> <p>▲人员数量检测: 实时检测人员数量, 可绘制 8 个形状可设置的区域, 报警人数可设置 0-8, 当设定区域检测到人员数量符合设定的阈值时可触发报警(需提供型检报</p>	4	台	3000.00	12000.00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

			告): ▲人员起身检测:可绘制 8 个形状可设置的区域,当检测到该区域内人员起立时,对应的区域可触发报警(需提供检测报告); ▲人员静止检测:实时检测人员是否长时间静止不动,可绘制 8 个形状可设置的区域,支持 1-3600s 时间范围内的检测,当设定区域检测到人员静止时间达到阈值时可触发报警(需提供检测报告) 支持高清网络、HD-SDI 信号同时输出 高清网络视频输出: 2560×1440@25fps/30fps HD-SDI 视频输出: 1080P@25fps 支持 485 接入温湿度显示屏并以 OSD 形式叠加温度、湿度信息 4 倍光学变倍 16 倍数字变倍 • 支持采用 H.265、H.264 视频编码标准 音频编码支持 AAC 48kHz 音频采样率 • 支持超低照度彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON) 水平及垂直范围: 水平 350° 监控无死角; 垂直 0° -90° 键控速度: 水平 0.1° -60° /s; 垂直: 0.1° -50° /s; 速度可设 协议: 支持 GB/T28181 协议、支持 E 家协议、支持萤石接入 支持一进一出音频 支持一进一出报警 工作温度和湿度: -10℃-50℃; 湿度小于 90%; 电源供应: DC12V; 功耗: 10W max 电源: 电源需另配, 电源适配器为圆头, 1A 适配器即可 防护等级 IP66; 防暴等级 IK10					
2	特写摄像机	海康	DS-2CD5124EFWDV2-1 ZS/WSD	200 万 1/2.7" CMOS 超宽动态 ICR 日夜型半球型网络摄像机	2	台	156 0.0	3120 .00





合同编号：

JSHXS2204292CGN00

监视

0

支持通过 RS485 外接温湿度传感器、温湿度显示屏

支持定时上报当前的温湿度数据

▲内置 GPU 芯片。（公安部检验报告证明）

▲支持固件安全检验功能，摄像机 uboot 应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。（公安部检验报告证明）；

▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域 $\leq 1\%$ 。（公安部检验报告证明）；

▲支持温湿度显示功能，可通过 RS485 接口接入温湿度传感器，并可通过 IE 浏览器动态实时显示温湿度信息。（公安部型式检验报告证明）；

▲支持温湿度信息定时上报功能，可通过 IE 浏览器设置温湿度定时上传时间间隔，并上传至平台。（公安部型式检验报告证明）；

▲支持温湿度报警功能，可通过 IE 浏览器设置温湿度报警阈值，当超过此阈值时可产生报警，并将报警信息上传至平台。（公安部型式检验报告证明）；

最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，黑白：0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR

调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°

宽动态：120 dB

焦距&视场角：2.7~13.5 mm，水平视场角：103.1°~33.7°，垂直视场角：54.7°~18.9°，对角线视场角：122.6°~38.7°

补光灯类型：红外，850 nm

补光距离：普通监控：30 m

最大图像尺寸：1920 × 1080

视频压缩标准：  
H.265/H.264/MJPEG

网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				<p>音频: 2 路输入 (Line in), 1 路输出 (Line out), 2 个内置麦克风, 1 个内置扬声器</p> <p>报警: 3 路输入, 2 路输出 (报警输入支持开关量, 报警输出最大支持 DC12 V, 30 mA)</p> <p>RS-485: 1 路 RS485 接口,</p> <p>防护: IP67, IK10</p>				
3	示证显示屏	海康威视	DS-D5055UE-B	显示尺寸: 55 inch LED 背光源	2	台	1515.00	9090.00
4	审讯主机	海康威视	IDS-8104SHFHIL-K4/4P	<p>支持 SDI 高清数字信号和网络信号的摄像机混合接入:</p> <p>▲基本规格满足: 6 个 SATA 接口、3 个 VGA 接口、4 个 HDMI 接口、1 个 RS-232 接口、4 个 RS485 接口、4 个 USB 接口、5 个以太网接口、8 个报警输入、4 个报警输出接口、具有 4 个 RCA 音频输入接口、1 个 Line in 和 1 个 mic in 音频接口、2 个音频输出接口; (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告):</p> <p>▲4 路 SDI 和 4 路网络接入, 支持模拟和网络互转, 最大支持 8 路 IPC 接入; 支持最大 4K (4096*2160) IPC; (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告):</p> <p>▲支持 1 大 7 小、1 大 5 小、1 大 4 小、1 大 3 小、1 大 2 小、1 大 1 小、2 分割、4 分割等多种画中画模式, 画中画大小和位置任意调整, 且具备防误操作设置选项; (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告):</p> <p>▲支持智能行为分析, 包含攀高检测、人数异常、站立起身、离床检测、离岗、睡岗、剧烈运动、如厕超时、声音突变 9 种类型; (提供封面具有 CNAS 标志的权威检测机构出具的检测报告):</p> <p>▲对视频质量实时检测分析, 包含</p>	2	台	13000.00	26000.00



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

			<p>图像模糊、亮度异常、图像偏色。 可设置阈值,超过阈值可联动报警弹窗、声音警告;(提供封面具有CNAS标志的权威检测机构出具的检测报告);</p> <p>默认支持4路1080P网络视频接入,禁用1路SDI增加1路网络,最大支持8路1080P网络接入</p> <p>7寸高清触摸屏,支持控制与图像显示</p> <p>支持视频信息上叠加温湿度传感器信息</p> <p>支持设置画中画通道,最大400W编码</p> <p>支持单室双刻、单室轮刻多种刻录模式;</p> <p>2路HDMI和VGA信号输入</p> <p>2路HDMI信号输出和1路VGA信号输出</p> <p>标配2个DVD光驱</p> <p>支持4个SATA接口,单盘容量最大为10TB</p> <p>19英寸3U机箱</p> <p>1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口,4个POE网络接口</p> <p>支持智能视频分析,包括人数异常检测、站立起身检测、攀高检测、离岗/睡岗检测、剧烈运动检测、离床检测、如厕超时检测</p>					
5	硬盘	海康威视	HDD, HUS726T4TALA6L 4.4T, 7200RPM, 3.5", SATA	3.5英寸4TB IntelliPower 64M SATA3, 7200RPM, 3.5", SATA	4	台	100 0.0 0	4000 .00
6	拾音器	海康威视	DS-52AQ304(B)	<p>麦克风 4颗数字咪头</p> <p>灵敏度 -28dB</p> <p>频率范围 50 Hz to 20 kHz</p> <p>指向特性 全指向</p> <p>拾音距离 8 m</p> <p>语音响应速度 40ms</p> <p>语音采样率 数字音频 16 kHz; 模拟音频 48 kHz</p> <p>语音采样位 16bit</p> <p>语音编码格式 PCM 编码</p> <p>最大承受音压 120dB SPL (1kHz,</p>	4	台	980 .00	3920 .00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				THD 1%)				
7	温湿度显示屏	海康威视	DS-TH200-A/KB	<p>显示范围: 温度: -19℃ ~99℃ , 湿度: 0% ~99%</p> <p>测量精度: &lt;±1℃ , 湿度&lt; ±4%RH</p> <p>显示时间精确到分(年月日、时分)</p> <p>供电电压: DC 12V</p> <p>外部接口: 485 接口</p> <p>外观尺寸: 580mm(长) x 380mm(宽) x 36mm(高)</p> <p>温湿度协议: leicai</p>	2	支	123 0.0 0	2460 .00
8	22U 机柜	国产优质	22U	22U	2	架	110 0.0 0	2200 .00
9	24 口接入交换机	H3C	LS-5130S-28S-EI-H1	<p>指标项 技术要求(除特别说明外, 以下为单台/套设备的配置要求)</p> <p>▲设备性能 交换能力≥336Gbps , 包转发速率≥108Mpps (官网最小值为准), 提供官网截图证明</p> <p>▲基本要求 ≥24 个千兆电口, ≥4 个万兆光口, 提供官网截图证明</p> <p>路由 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF, 支持 IPv6 静态路由、RIPng, 支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由</p> <p>可靠性 支持 RRPP (快速环网保护协议), 环网故障恢复时间不超过 50ms</p> <p>虚拟化 支持多台交换机堆叠</p> <p>VLAN 特性 支持基于端口的 VLAN, 支持基于协议的 VLAN; 支持基于 MAC 的 VLAN;</p> <p>链路聚合 支持最多 8 个端口聚合; 支持最多 128 个聚合组 (IRF2); 支持 LACP</p> <p>SDN/OPENFLOW 支持 OPENFLOW 1.3 标准, 支持普通模式和 Openflow 模式切换</p> <p>绿色节能 符合 IEEE 802.3az (EEE) 节能标准, 支持端口休眠, 关闭没有应用的端口, 节省能源要求</p>	2	台	615 0.0 0	1230 0.00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				防雷功能 支持业界领先的 10KV 业务端口防雷能力, ▲兼容性 为保证系统平稳运行和统一运维管理,所投产品要求与核心交换机同一品牌。				
十一、网络系统- 检察院专网								0.00
1	万兆防火墙	H3C	F1000-AK	固定端口 16GE+4Combo+4SFP+6SFP+, 网络层吞吐量 10G, 最大并发连接数 500 万, 最大新建连接数 10 万, 支持 16 个千兆电接口, 4 个千兆光接口, 6 个万兆光接口, 4 个 Combo 电接口, 1 个管理接口, 2 个 USB 接口, 1 个 Console 接口, 2 个扩展槽位	1	台	28600.00	28600.00
2	万兆核心交换机	H3C	LS-6520X-54QC-E1	指标项 技术要求(除特别说明外, 以下为单台/套设备的配置要求) ▲设备性能 交换能力 $\geq$ 2.56Tbps, 包转发速率 $\geq$ 1080Mpps; (官网最小值为准), 提供官网截图证明 性能要求 MAC 地址表 $\geq$ 128K, 路由表容量 $\geq$ 64K, ARP $\geq$ 64K ▲基本要求 $\geq$ 48 个万兆光口, $\geq$ 2 个 40G 光口; 扩展插槽 $\geq$ 2; 配置双电源, 双风扇, 提供官网截图证明 可靠性 模块化双电源; 模块化双风扇, 前/后通风, 风道可调。 虚拟化 最大堆叠台数 $>$ 9 台; 最大堆叠带宽 $>$ 480G; 支持跨设备链路聚合, 单一 IP 管理, 分布式弹性路由; 支持通过标准以太网端口进行堆叠(万兆或 40G 均支持) VxLAN 特性 支持 VxLAN 二层网关; 支持 VxLAN 三层网关; 支持 EVPN; 链路聚合 支持最多 8 个端口聚合; 支持最多 128 个聚合组 (IRF2); 支持 LACP 路由协议 支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由 安全多业务能力 支持防火墙模块, 可扩展 IPS, AV 防病毒, LB	1	台	35900.00	35900.00



合同编号：

JSHXS2204292CGN00

			<p>等功能授权,要求提供官网截图证明。</p> <p>有线无线一体化 内置软 AC 功能,交换平台实现有线无线一体化集成,配合 MC-AC 分层模式,消除无线带宽瓶颈,要求提供官网截图访问控制策略 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL;支持基于端口和 VLAN 的 ACL;支持出方向 ACL,以便于灵活实现数据包过滤;绿色节能 支持端口休眠,关闭没有应用的端口,节省能源;可管理性 内置免费智能管理软件,实现对中小园区的管理运维简化。要求提供官网截图证明。</p> <p>▲兼容性 为保证系统平稳运行和统一运维管理,所投产品要求与核心交换机同一品牌</p>				
3	万兆接入交换机	H3C LS-5130S-28S-EI-H1	<p>指标项 技术要求(除特别说明外,以下为单台/套设备的配置要求)</p> <p>▲设备性能 交换能力<math>\geq</math>336Gbps , 包转发速率<math>\geq</math>108Mpps (官网最小值为准),提供官网截图证明</p> <p>▲基本要求 <math>\geq</math>24 个千兆电口, <math>\geq</math>4 个万兆光口,提供官网截图证明</p> <p>路由 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF,支持 IPv6 静态路由、RIPng,支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由</p> <p>可靠性 支持 RRPP (快速环网保护协议),环网故障恢复时间不超过 50ms</p> <p>虚拟化 支持多台交换机堆叠</p> <p>VLAN 特性 支持基于端口的 VLAN,支持基于协议的 VLAN;支持基于 MAC 的 VLAN;</p> <p>链路聚合 支持最多 8 个端口聚合;支持最多 128 个聚合组 (IRF2);支持 LACP</p> <p>SDN/OPENFLOW 支持 OPENFLOW 1.3 标准,支持普通模式和 Openflow 模式切换</p> <p>绿色节能 符合 IEEE 802.3az</p>	3	台	620 0.0 0	1860 0.00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				(EEE)节能标准,支持端口休眠,关闭没有应用的端口,节省能源要求 防雷功能 支持业界领先的 10KV 业务端口防雷能力, ▲兼容性 为保证系统平稳运行和统一运维管理,所投产品要求与核心交换机同一品牌。				
4	万兆单模光模块	H3C	SEP-XG-LV-SM1310-D	指标项 指标要求 ▲兼容性 原厂非 OEM,与交换机同一品牌 万兆单模 万兆单模模块, LC、1310nm、10km	16	个	960.00	1536.00
5	六类非屏配线架	普天物联	SPFA3-08/C7B+SPL5. 566.2002	▲标准 19 英寸机架式安装,高度:1U, 端口数量:24 口,采用模块化设计,便于安装和维护 采用全塑料面板,金属底板结构,外形美观,机械强度高 后端自带线缆管理单元,采用 180° 打线工具设计,便于安装和拆卸 标准:YD/T 926.3,ISO/IEC 11801,ANSI/TIA - 568-C.2 线缆管理:自带后部线缆管理单元 ▲标识管理:自带标识纸和标识盖,标识盖带指扣方便拆卸,端口带序号标识 ▲阻燃级别:V-0 IDC:磷青铜 金针:磷青铜表面镀金 线缆保护盖:PC 材料 进线方式:180° 进线, IDC:45° 卡接导体规格:0.5mm~0.65mm,24AWG~22AWG 打线方式:T568A/T568B 插头与插座插合次数:≥1000 次 导线端接次数:≥250 次 最高传输频率:250MHz 工作温度:-10℃~+60℃ ▲产品传输性能符合 100 米信道(七节点)并提供第三方检验报告	7	套	478.00	3346.00
6	理线器	普天物	SPLA.431.157	标准 19 英寸机架式安装,高度:1U ▲可提供 12 档和 24 档两种理线档	14	套	35.00	490.00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

		联		位可选 ▲材料及厚度: SPCC 冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理, 架体 1.2, 盖板 1.0mm 带有盖板 带有贯穿孔, 便于前后走线和冗余线缆的存放 尺寸: 482×44×80mm				
7	110 配线架	普天物联	SPSJA4.431.023	符合标准: YD/T 926.3, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA - 568-C.2 标准 19 英寸机架式安装, 高度: 1U 规格: 100 对 采用 IDC 技术上下两排均在正前端接, 使施工维护更方便 提供标识单元, 让施工、维护、管理更方便、快捷 塑料件: PC 塑料件颜色: 象牙色 卡接导体线径: 0.4mm~0.65mm, 26AWG~22AWG 工作温度: -10℃~+60℃ 110 型连接块 1) 产品描述: 4 对/5 对 110 连接块 2) 产品参数: 符合标准: YD/T 926.3, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA- 568-C.2 配合 110 型跳线架使用, 有 4 对和 5 对两种形式的连接块 规格: 4 对/5 对 材料: PC IDC 材料: 磷青铜 卡接导体线径: 0.4mm~0.65mm, 26AWG~22AWG 工作温度: -10℃~+60℃ 提供第三方检验报告	1	套	178.00	178.00
8	六类非屏蔽跳线	普天物联	SPL3.695.2020	标准: ISO/IEC 11801, ANSI/TIA - 568-C.2 ▲原厂成型, 100%通过单体测试, 具有更高的可靠性和传输性能 ▲插头采用灌胶工艺, 弹片保护和软尾结构, 保障线缆和水晶头之间的连接 ▲导体规格: 多股绞合, 软圆铜线,	50	根	18.00	900.00



合同编号:



JSHXS2204292CGN00

				<p>4×2×24AWG 屏蔽方式: U/UTP 护套材料: PVC, 护套外径: 6.0±0.3mm 插头规格: RJ45, 8P8C, 簧片表面镀金, 透明聚碳酸酯塑胶壳 线序: T568B-T568B 插拔次数: ≥1000次 最高传输频率: 250MHz 工作温度: -10℃~+60℃ 提供七连节第三方检测报告</p>				
9	12芯ODF架	普天物联	WL-OFSM-12(SC)	<p>标准: YD/T778, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 安装方式: 19" 机架式安装 材料结构: 金属框架, 表面涂装静电喷塑, 塑料组件 进出光纤方便灵活, 有充裕的光纤盘存空间, 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 抽拉式设计, 集熔接配线一体化的托盘 适用于250μm松套光纤 每盘端口数量: 12位 端口类型: FC, SC单工, LC双工通用 材料: 优质钢板 表面颜色: 白色 端口数量/高度: 12位/1U, 24位/2U, 48位/3U, 72位/4U, 96位/5U, 144位/8U 工作温度: -5℃~+40℃, 相对湿度: ≤85% (+30℃), 非凝结</p>	3	套	246.00	738.00
10	48芯ODF架	普天物联	WL-OFSM-48(SC)	<p>标准: YD/T778, ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.3 安装方式: 19" 机架式安装 材料结构: 金属框架, 表面涂装静电喷塑, 塑料组件 进出光纤方便灵活, 有充裕的光纤盘存空间, 光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 抽拉式设计, 集熔接配线一体化的托盘 适用于250μm松套光纤 每盘端口数量: 12位</p>	1	套	496.00	496.00



合同编号:

JSHXS2204292CGN00

				端口类型: FC、SC 单工、LC 双工 通用 材料: 优质钢板 表面颜色: 白色 端口数量/高度: 12 位/1U, 24 位/2U, 48 位/3U, 72 位/4U, 96 位/5U, 144 位/8U 工作温度: -5℃~+40℃, 相对湿度: ≤85% (+30℃), 非凝结				
1	万兆尾纤	普天物联	SC-SC	万兆单模 SC-SC	14	根	50.00	700.00
1	光缆熔接	电信级	电信级		72	芯	50.00	3600.00
A 设备小计:								6910
B 系统集成费 (含线缆等其他所有附件):								72.20
C 合计总金额 (元):								1169
								27.80
								8080
								00.00
								0