## 常州市离休干部居家适老化改造项目合同

甲方:中共常州市委老干部局 合同编号: ZMXX202303

乙方: 中民孝行(常州)养老产业发展有限公司

签订地点:常州市

招标代理机构: 常州金诚招投标有限公司

项目编号: 金诚采竞磋[2023]008 号

合同时间: 2023年3月31日

根据常州金诚招投标有限公司 2023 年 3 月 23 日进行的金诚采竞磋 [2023] 008 号竞争性磋商,甲、乙二方就乙方成交的常州市离休干部居家适老化 改造项目,本着平等互利的原则,通过共同协商,根据《中华人民共和国民法典》 及有关法律法规,就相关事宜达成如下合同。

### 一、合同内容:

#### (一) 概况

对约 100 户符合条件的离休干部家庭实施适老化改造施工,每户改造费用为6000元。如果改造费用超过 6000元,由改造家庭自行承担。

改造内容涉及室内无障碍改造提升、如厕洗澡安全改造、居家环境改善等 83 项内容,详见文件附件改造项目产品清单。

#### (二) 工作流程

#### 1、实施改造

按照甲方要求结果,乙方逐户确认改造申请并实施改造,建立完整的改造档案,保留完整的改造信息,包括申请表、验收表、完整清晰的改造前后图片等资料。

#### 2、验收评估

施工结束后,甲方对改造成果进行评估,根据乙方提供的电子化档案资料,逐户验收,并对改造家庭进行抽查。

- 3、乙方将评估资料和改造前、后的文档及图片形成电子化档案并交甲方一份,永久保存在数据库中。
- 4、乙方若未按合同规定履行合同义务,造成不良后果的,将按照《江苏省 养老服务市场失信联合惩戒对象名单管理实施办法》,将严重违法失信的养老服

务单位和从业人员列入联合惩戒对象名单。

- 5、施工过程中需确保施工安全,若由于施工问题导致的安全问题全权由施工单位负责。
- 二、合同履行期限: 2023 年 11 月 20 日前完成改造

### 三、合同文件构成

- (1) 成交通知书;
- (2) 乙方的响应文件;
- (3) 乙方提交的其他资料及承诺:
- (4) 金诚采竞磋[2023]008 号竞争性磋商文件:
- (5) 最终报价及分项报价表;
- (6) 合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

### 四、项目经理

指派欧美为乙方项目负责人,负责合同履行。按要求组织项目的运营,解决由乙方负责的各项事宜。

#### 五、合同价格及费用结算:

签约合同下浮率: 大写 下浮百分之十 三 (小写 13%)。

报价清单为固定全费用单价,不再另行支付任何费用。包括采购文件和所附清单所确定的采购范围相应内容的拆除、供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、工具、辅材、运送工具、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用,以及为完成本项目所涉及到的一切相关费用。

按改造内容全费用单价×实际改造户数=改造总金额,根据验收改造总金额 进行最终结算。

签订合同后预付 10 万元,项目完工付至实际改造总金额的 50%,验收合格后支付至实际改造总金额的 100%。

#### 六、质量保证

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和金诚采竞磋[2023]008 号采购 文件的要求(乙方承诺质保期为竣工验收合格之日起4年)。

### 七、本合同生效

- 1、本合同经双方签字盖章,经代理机构鉴证盖章后生效。
- 2、合同在执行过程中出现的未尽事宜,双方在不违背本合同和采购文件的 原则下协商解决,协商结果以书面形式盖章记录在案,作为本合同的附件,与本 合同具有同等效力,但需向采购方提交二份备存。

### 八、合同的解除和转让

- 1、甲方和乙方协商一致,可以解除合同。
- 2、有下列情形之一,合同一方可以解除合同:
- (1) 因疫情等不可抗力因素致使活动取消的,不能实现合同目的,甲方有 权解除合同,并不承担任何费用:
  - (2) 因合同一方违约导致合同不能履行,另一方有权解除合同。
- 3、有权解除合同的一方,应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书 面通知对方提出解除合同,合同在书面通知到达对方时解除。
  - 4、合同的部分和全部都不得转让。

### 九、其它

本合同未尽之处双方协商解决;如协商不成,双方同意由一方向合同履行地人民法院提起诉讼。

#### 十、附则

1、合同份数:

本合同一式五份,甲方两份,乙方两份,招标代理机构一份。

2、未尽事宜:

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》以及其同相关法律、法规之规定解释。

## (签章页)

甲方:中共常州市委老干部局(章)

地址: 常州市新北区龙城大道 1280 号 \* 卷楼 A 犀 / 6 杉

法定代表人:

委托代理人:

电话: 0519-85680906

乙方: 中民孝行(常州) 养老产业发展有限公司

地址:常州新北区丰臣国际广场2号楼5层50

法定代表人:

委托代理人:

电话: 0519-68201251

开户银行: 江苏省江南农村商业银行股份有限公司常州市三井支行

银行账号: 1099700000000153

附件 1: 分项清单

		火作士							
序	位	事项	改造项目	品牌	参数	数量	单位	最高限	下浮 13%单
号	置	4·X	DAE-A I	HH/IT	2 M	<b></b>	7-12	价(元)	价
1		门把手	7 HI HI I	ク田	ΛΛ <i>H</i> I +1*	1	<del>-</del> 4m	200	220.60
1		改造	T 型把手	亿固	合金、铜芯	1	把	380	330. 60
					1、指纹开锁				
		智能门	for the Design	科兴永	2、磁卡开锁	_	l		
2		锁	智能门锁	安	3、密码开锁	1	把	1950	1696. 50
	入户				4、钥匙开锁				
	<i>'</i>		L. v= L4. v4	国产优		_	平方	700	200 00
3	门	地面高	水泥坡道	质	按照坡比例铺设,压防滑纹	1	米	700	609.00
		差处理	I	国产优	防滑纹理,边缘打磨,抗压橡胶更耐用,500KG 承	-	N.	700	200.00
4			橡胶斜坡	质	重,防水防滑不变形	1	米	700	609. 00
		门槛移	) 1116-74-17A	国产优			N.	200	
5		除	门槛移除	质	门槛拆除,修复	1	米	600	522. 00
	卫	蹲便器		国产优					10.7.00
6	生	改	蹲便器拆除	质	原坐便器拆除	1	项	500	435. 00

7	间	坐便器	坐便器	都威	原坐便器拆除, 安装新坐便器。	1	个	1950	1696. 50
8		智能坐便器盖	智能坐便器盖	华美盈	进口 ABS 材质, 孔距可调, 水温调节, 臀部洗净, 座圈加热, 水压调节, 暖风烘干, 喷嘴自洁。静音缓降, 承力强。	1	<b>^</b>	1950	1696. 50
9		坐便器 增高器	坐便器增高器	雅德	材料:环保 PP 吹塑 ,净重 1.5KG 承重 150KG 360*400*100	1	个	410	356. 70
10		浴缸/淋浴房改	浴缸拆除	国产优质	拆除,粉平,防水,改贴瓷砖(含施工费及材料成本费用)。	1	项	2200	1914. 00
11		造	淋浴房隔断	国产优质	淋浴房隔断	1	平方米	2600	2262. 00
12		防滑处	PVC 防滑地垫,可拼接, 含地面处理干净,裁剪, 安装	国产优质	塑料 PVC,每片 30*30CM,自由拼接,可裁剪,防滑耐磨,排水通畅。	1	平方米	350	304. 50
13		理	瓷砖	罗兰伯	300*300MM	1	平方米	350	304. 50

14		瓷砖防滑剂	碧之道	适用范围:瓷砖、釉面砖、其他石材 界面作用 力:亲水型 溶质成分: 水溶性	1	平方米	165	143. 55
15	安装如	"一"字形扶手	恒生防护	长: 500mm 颜色: 黄色和雪白色 一体式成型法兰底座 45°导角处理,不锋利划伤、冲压式咂口	1	条	280	243. 60
16	厕扶手	135 度扶手	恒生防护	材质:尼龙和金属管复合 尺寸: 600*350MM	1	条	480	417. 60

17			上翻扶手	恒生防护	尺寸 600*700MM 颜色: 黄色和雪白色,一体式成型法兰底座,45°导角处理,不锋利划伤、冲压式咂口	1	条	520	452. 40
18			可移动马桶扶手	永久亮	产品尺寸: 640*460*565-715(高度6档调节) 产品材质: PP+钢管组装式支架,扶手架高强度 碳钢管焊接而成;扶手架整体喷塑处理不易生 锈;管内留有排水孔,防止管内储水生锈;扶手 可上翻收起、扶手盖 PP 材质+抑菌剂抑制细菌增 长。	1	套	920	800. 40
19		安装淋浴区	L 型扶手	恒生防护恒生防护	尺寸 700*500MM 颜色: 黄色和雪白色,一体式成型法兰底座45°导角处理,不锋利划伤、冲压式咂口外管材质: 高强度抗菌尼龙、ABS	1	条	480	417. 60 391. 50
21	卫生	水龙头改造	拔杆式水龙头	九牧	内管材质: 铝合金/不锈钢 主材材质: 304 不锈钢, 防生锈	1	个	1050	913. 50

22	间		感应水龙头	都威	感应水龙头	1	<b>↑</b>	1050	913. 5
23			台盆水龙头	九牧	普通水龙头 (不带感应)	1	个	950	826. 50
24			可抽拉水龙头	都威	304 不锈钢,防生锈,可抽拉	1	个	1050	913. 50
25			地面防水	立邦	绿色环保,容易涂刷、耐水性、耐碱性	1	平方米	180	156. 60
26			防滑砖	罗兰伯爵	300*300MM	1	平方米	360	313. 20
27		卫生间整体	墙面砖	罗兰伯爵	300*300MM	1	平方米	360	313. 20
28		适老化改造	水管 20*3.4MM,25*3.5 毫米壁厚,含打孔、管 件及水管	伟星	20*3.4MM,25*3.5毫米壁厚,含打孔、管件及水管	1	米	150	130. 50
29			配置浴帘加厚涤纶布, 金属挂钩	国产优质	120*180CM 高 , 加厚涤纶布, 金属挂钩	1	套	380	330. 60

30	立柱台盆	都威	材质: 陶瓷, 背靠墙式安装	1	套	720	626. 40
			总质量: 5KG				
31	洗澡椅	法仕德	总尺寸: 500*600*760mm(展开)坐板高度三挡	1	张	980	852.60
			调节: 400-460mm、承重≤100KG				
32	花洒	九牧	主体材质:铜芯	1	套	1500	1305. 00
32	1七7四	7640	表面处理:镀铬,不锈钢编织软管	1	去	1500	1303.00
			规格: 30*30cm				
			1130W				
33	浴霸	欧普	面罩材质:铝合金	1	套	950	826. 50
			里面材质:不锈钢				
			4 个加热灯泡				
34	整体卫浴间	国产优质	国产优质,整体卫浴间	1	套	6000	5220.00
35	带吸盘防滑垫	三国	尺寸: 80*80CM 防滑耐磨,环保材料。	1	片	180	156.60
36	挂墙式助浴凳	恒生防护	尺寸: 450*320*640mm	1	个	490	426. 30
50	注個八 <b>以</b> 们発	四土例が	一体式连接弯头,无拼缝	1	1	430	420. 30
37	适老台盆	都威	陶瓷材质适老化盆	1	个	1950	1696. 50
38	隐形地漏条及安装	潜水艇	尺寸: 8.3*30cm	1	个	750	652. 50

					可用于: 40/50/75mm 管径				
					防臭				
					材质: 不锈钢				
39			<b>全形无疑物地</b> 泥	♪## →  / 前7丁	管径要求: 40/50/75 管	1		100	150.00
39			方形不锈钢地漏	潜水艇	深度要求: ≥55mm	1	个	180	156. 60
					面板尺寸: 100*100mm				
40			燃气热水器	美的	530*335*145 mm 能效等级二级 容量: 13升	1	台	2450	2131. 5
					长: 500mm				
41		古关从壮毛	一字扶手		颜色: 黄色和雪白色	1	**************************************	280	243. 60
41		高差处扶手	一子妖士	恒生防护	一体式成型法兰底座	1		280	243.00
	客厅				45°导角处理,不锋利划伤、冲压式咂口				
	和厨				据老人的实际需求定制墙面扶手,楼梯扶手等				
42	州		不锈钢靠墙扶手	恒生防护	等; 直径: 35mm 颜色: 黄色和雪白色 一体式成	1	米	280	243. 60
	<i>万</i>	   扶手定制			型法兰底座 45°导角处理,安全				
		1万丁疋削			1、扶手材质: ABS 胶管内衬钢管				
43			不锈钢立地扶手	恒生防护	2、底板材质: 高碳钢	1	米	1000	870.00
					3、高度调节方式左松右紧				

44			PVC 靠墙扶手	恒生防护	面板: 1.8mm 铝材: 国标 1.2mm	1	米	290	252. 30
45		辅助适配	换鞋凳	暖木	尺寸: 600*300*600mm 2. 材质: 实木颗粒板, 高密度海绵软包	1	张	960	835. 20
46		辅助适配	适老椅	暖木	橡胶木底座框架+科技布软包	1	张	650	565. 50
47		辅助适配	暖风机	欧普	规格: 30*60cm 面罩材质: PC 材料 2252w	1	<b>^</b>	1200	1044. 00
48			墙壁灯	雷士	材质: 铁质+玻璃 灯泡: 6w	1	<b></b>	280	243. 60
49	客厅和厨	照明优化	吸顶灯	雷士	规格尺寸: 38cm 色温: 5700K 24W"	1	<b>^</b>	365	317. 55
50	房		镜灯	欧普	长度: 549mm 10w 4000k	1	<b>^</b>	350	304. 50
51			LED 灯管	雷士	功率: 14 瓦	1	个	80	69. 60

				长度: 1.17 米				
				白光				
52		裸露或老旧电线路改 造	鑫牛	3C 认证	1	米	150	130. 50
53	安装防撞护	防撞条	国产优质	加厚防撞,新型环保橡胶发泡材质,厚度 1.2CM	1	米	45	39. 15
54	角/防撞条	防撞角	国产优质	加厚防撞,新型环保橡胶发泡材质,厚度 1.2CM	1	个	5	4. 35
55	墙面翻新	墙面粉刷	立邦	原墙面清理,刷乳胶漆,净味环保	1	平方米	185	160. 95
56		厨房操作台	暖木	尺寸:1500MM*750MM*600MM 橱柜选用品牌环保多层板,橱柜台面采用人造石,防污防渗,防平整光滑易打理。五金采用品牌系列优质五金。	1	套	5500	4785. 00
57	厨房间部分改造或整体	不锈钢厨房操作台	国产优质	加厚不锈钢 150*70*80CM 操作台	1	个	1050	913. 50
58	改造	厨房燃气灶操作台	国产优质	加厚不锈钢 150*70*80CM 操作台	1	个	1050	913. 50
59		热水宝	美的	尺寸: 227*234*353mm 容量: 5升 加热功率: 1000W	1	<b>^</b>	950	826. 50

			能效级别: 二级能效				
			额定水压: 0.7MPa				
60	瓷砖	罗兰伯爵	300*300MM	1	平方	360	313. 20
	<i>የ</i> ተ <i>ከ</i> ረ	<b>シニ</b> 旧町	3007300MM	1	米	300	313. 20
61	防滑地砖	罗兰伯爵	300*300MM	1	平方	360	313. 20
01	的月日7日4日	<u> 夕二</u> 旧財	300*300MM	1	米	300	313. 20
			适用橱柜内宽: 81-84CM				
			吊柜净尺寸: 宽 81*深 26*高 53cm				
			柜内深度: ≥300mm				
62	下拉式拉蓝	国产优质	柜内高度:大于等于 56cm	1	个	1850	1609. 50
			柜门要求: 开门式、翻门式				
			框架材质:太空铝+钢化玻璃				
			单标铰链厚度不超过 3CM				
63	插座	雷士	五孔(带开关),阻燃	1	个	80	69. 60
C 4	细节长令中日花	人如关	300*300MM, 轻钢龙骨+铝扣板	1	平方	000	049.00
64	铝扣板室内吊顶	金都美		1	米	280	243. 60
65	消防烟感	海曼	3V 锂电池供电,独立使用	1	个	450	391. 50

					报警声压: 85DB/M				
					声光报警,手动测试,自动复位				
					采用美国进口单片机,智能 MCU 电路设计				
					1. 高可靠性半导体式传感器				
					2. 采用微处理器控制				
					3. 简易式壁挂安装				
66			燃气报警器	海曼	4. 故障自动检测提示	1	个	450	391. 50
					5. 可探测天燃气/液化石油气				
					6. 采用 SMT 工艺制造,稳定性强				
					7. 时尚的外观设计				
67			燃气灶(天燃气、液化	美的	一级能效	1	个	1800	1566. 00
07			气)	天的	钢化玻璃 热效率: 63%	1	71.	1800	1500.00
68			台下水	国产优质	不锈钢下水器+塑料 pp 管(长度 80cm), 防臭、	1	套	280	243. 60
00			日下水		防漏	1	去	200	243.00
		<b>克牡</b>			充电款 1. 产品尺寸: 80*80*25mm				
69	卧室	安装感应夜	感应夜灯	朗美科	2. 产品重量: 98g	1	个	180	156. 60
		灯(地灯)			3. LED 人体感应灯"				

70		夜灯单双开	双控开关	雷士	进口 PC 材料,两开双控、阻燃	1	个	80	69. 60
71		关改造	单控开关	雷士	进口 PC 材料,、阻燃	1	个	60	52. 20
72		安装床边扶	床边扶手	永久亮	管件材质:不锈钢 地座材质:碳钢 厚底 落地免打孔,底座尺寸:60CM*50CM 外包减震硅 胶圈,五档高度可调。	1	<b>^</b>	860	748. 20
73	卧室	橱柜加设吊 柜	厨房橱柜	暖木	1500*350MM*700MM 橱柜选用"千年舟"品牌环保等级 E1 级多层板,甲醛释放量≪9mg/100g。贴面"夏王"优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。封边: 2.5mm 厚同色 PVC 封边条,所有柜门采用弧形拉手,柜门圆角处理。五金采用品牌优质五金。内膨胀螺丝墙体固定加内部广告钉或固定板双重定。	1	套	5500	4785. 00
74		辅助适配	防褥疮床垫	福仕得	尺寸: 1900*900mm 双气道、医用尼龙面料,双气道,带便孔可拆卸 24 小时不间断充放气,达到防褥疮作用。	1	张	520	452. 40

				)= II IB	尺寸:53*49*(78-90)CM(5 档可调) 安全承				
75		辅助适配	坐便椅	福仕得	重:180KG	1	台	360	313. 20
					材质:高碳钢				
					长 47CM 宽 52CM 扶手高度: 73-91cm 主架: 采用			290	
76		辅助适配	助行器	福仕得	6061F高强度加粗铝合金材质,管直径为25.4mm,	1	1 1		252. 30
10		<b>湘</b>	以11 位	   加工工社	厚度为 1.2MM,表面采用阳极氧化处理雾面,一	1		290	202. 00
				键折叠式结构,不占空间。					
					1、高度: 60-83CM 10 档可调节;底座尺寸:				
		辅助适配	IIII IHn +12 +.1	四脚拐杖	15CM*20.5CM 净重: 0.75KG2、主架: 上支采用		<b>*</b>	150	
					6061T6 高强度铝合金材质,管径: 22.2MM,管壁				
					厚度: 1.2MM, 下支底座采用高碳钢材质, 壁厚	1			
77					1.2MM,表面喷粉处理,底盘焊点加固处理。上				120 50
"			四脚扮仪		1		150	130. 50	
					体高度十档可调节,适应不同身高人士。3、握				
					把: PVC 握把,表面有龟裂纹,防止打滑,手柄				
					内置钢柱,永不断裂。5、脚垫:5MM 加厚橡胶脚				
					垫,脚垫里面有铁垫片防止穿透脚垫,耐用,防				

					滑				
					床头和尾板采用实木或贴面刨花板,颜色可与房				
78		辅助适配	护理床	长江医疗	间环境相匹配,床面采用钢网结构,透气,防潮	1	张	2480	2157. 60
					湿,含床垫				
					尺寸: 总长: 109cm; 总宽: 65cm; 总高: 90cm。				
79		辅助适配	手动轮椅	福仕得	净重量: 15. kg 承重架为双交叉结构设计,受力	1	张	950	826. 50
					均匀,承重性能更好,表面喷涂处理,美观耐用				
					铝合金车架;驻坡控制器;有刷电机 24V250W;				
80		辅助适配	电动轮椅	伊维尔	铅酸电池 12AH; 限速 6km/h; 前轮 10 英寸后轮	1	台	3350	2914. 50
					16 英寸; 黑色坐垫靠背垫				
81		安装可升降	电动晾衣杆	凯瑞宝	单功能 2 杆+智能遥控升降+led 照明,加厚航空	1	套	2200	1914. 00
01		晾衣杆	电列咏代们	以加玉	铝合金材料	1	去	2200	1914.00
					主体材质: 陶瓷, 1280 度高温烧制, 智洁釉面				
82	阳台	安装水池	水池	都威	尺寸: 440*360*460	1	套	950	826. 50
					不含龙头				
83		制作安装栏	不锈钢栏杆	国产优质	不锈钢	1	米	900	783. 00
00		杆	건 \ '편3 '편31'드 (T		נאדלטיו>	1		300	103.00

# 常州市离休干部居家适老化改造情况汇总表

主管单位				单位改造 负责人		联系		电话		
						方式		手机		
供应商				供应商项		联系		电话		
一次巡	(何)			目负责人		方式	-	手机		
改造 金			委老干部局补! 计改造金额:_			家庭自愿	承担	金额: _	元	,
	,		参加适老	化改造的离	<b>等休干</b> 部	3名单(	共_	名)		
序号	姓	名	身份证号码	适老化改	造地址	联系电	话	子女姓 名	子女联系方	式

# 常州市离休干部居家适老化改造申请表

	姓	名			身份证号码				
家庭联系人姓名					联系电话				
,	原工作	单位			,	'			
-	适老化	改造							
	地址	<u>L</u>							
	序		改造项	改造项目名称、数量及价格					
	号							単位盖章	
	1								
	2								
适	3								
老	4								
化业	5								
	6								
申	7								
请	8								
	9								
	10								
			合计	改造资金	(元)				
	市	委老干部局	局补贴标准(	元)	家庭自愿承担	金额	(	元)	
		本人及家	庭成员自愿申	请住宅的:	适老化改造,	有权	对房屋	进行改造,如	
申明	有不	实,自愿	承担所有责任	。超出改	造总补助标准	部分	由家庭	自行承担。	
				申请	<b>青人(家属)签</b>	字(日	月):		
	主管	<b> 章单位</b>	同意适老化	2改造申请。					
审批	Ā	意见	盖章:		<u></u>	¥	月	日	
意见	市委司	<b></b>	经审核, 同	同意适老化改	<b></b>				
	É	<b></b>	盖章:		<u> </u>	手	月	日	

备注: 此表一式三份, 市委老干部局、主管单位、供应商各执一份。

# 常州市离休干部居家适老化改造验收表

				离休干部	 }家庭	基本情况				
姓名		单位					满意度	满意	口/不》	蕨意□
联系人		关系		联系电话	舌		夕沙			
适老化	改造地址						· 备注			
				适老(	化改			ľ		
序号		改i	造项目	目名称、数	【量		完成时		施工人	
1										
2										
3 4										
5										
6										
7										
8										
9										
10	实际改	造资金	:(元	)			I	I		
市委		 补贴标/	隹(	元)		家庭自愿		——— 页(	元	)
				<u> </u>	· 音 Fi	· 夏,确认按评				
7	离休干:				心力		2023			旦。
l	公司已完/ 家法律、;					青表和合同丝	定的各工	项内3	容,工和	呈质量
施	瓦工单位项	目负责	長人:	(章)			2023	年	月	日
	验收合剂									
	主管单位		)				2023	年	月	日
	同意验收。 市委老干i		盖章	)			2023	年	月	日

备注: 此表一式三份, 市委老干部局、主管单位、供应商各执一份。

# 常州市离休干部居家适老化改造前后对比档案

填写单位: 验收时间: 年 月 日

		性	别	
		联系	方式	
	竣工日期			
改造前照片	改造后照片			文字说明
	改造前照片		竣工日期	