

6、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号： JSZC-320404-QFZB-G2024-0011

项目名称：钟楼高新园孵化器精装修一空调（多联机）采购

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
1	变频多联式空调机组	美的	MDV-D22T3 /BP3N1-D2 F	风管式室内机； ★制冷量：2.2kw；制热量： 2.6kw； 电源：220V~ 50Hz； 制冷/制热功率：22w/22w； 循环风量：420m ³ /h； 噪音值：22-28dB(A)； 重量：11kg；吊装； 电机检查接线；含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、 信号管线、调试等；	台	7	6700	46900
2	变频多联式空调机组	美的	MDV-D25T3 /BP3N1-D2 F	风管式室内机； ★制冷量：2.5kw；制热量： 2.8kw； 电源：220V~ 50Hz 制冷/制热功率：28w/28w； 循环风量：460m ³ /h； 噪音值：22-30dB(A) 重量：11kg；吊装； 电机检查接线；含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、 信号管线、调试等；	台	4	6800	27200
3	变频多联式空调机组	美的	MDV-D36T3 /BP3N1-D2 F	风管式室内机； ★制冷量：3.6kw；制热量： 4.0kw； 电源：220V~ 50Hz 制冷/制热功率：49w/49w； 循环风量：570m ³ /h； 噪音值：25-32dB(A) 重量：13kg；吊装； 电机检查接线；含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、 信号管线、调试等；	台	3	7000	21000

4	变频多联式空调机组	美的	MDV-D45T3 /BP3N1-D2 F	风管式室内机; ★制冷量: 4.5kw;制热量: 5.0kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 80w/80w; 循环风量:790m ³ /h; 噪音值: 26-36.5dB(A) 重量: 13kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、 信号管线、调试等;	台	3	7300	21900
5	变频多联式空调机组	美的	MDV-D71T3 /BP3N1-D2 F	风管式室内机; ★制冷量: 7.1kw;制热量: 8.0kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 65w/65w; 循环风量:1145m ³ /h; 噪音值: 29-38dB(A) 重量: 20.5kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、 信号管线、调试等;	台	1	8300	8300
6	变频多联式空调机组	美的	MDV-D90T3 /BP3N1-EF	风管式室内机; ★制冷量: 9.0kw;制热量: 10.0kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 98w/95w; 循环风量:1420m ³ /h; 噪音值: 29-39dB(A) 重量: 30kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、 信号管线、调试等;	台	6	9300	55800
7	变频多联式空调机组	美的	MDV-D125T 3/BP3N1-E F	风管式室内机; ★制冷量:12.5kw;制热量: 14.0kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 138w/138w; 循环风量:2050m ³ /h; 噪音值: 30-43dB(A) 重量: 37kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、	台	2	9800	19600

				信号管线、调试等;				
8	变频多联式空调机组	美的	MDV-D160T2/BP3DN1-E	高静压风管式室内机; ★制冷量: 16kw;制热量: 18.0kw; 静压值: 10-160Pa 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 210w/210w 循环风量:2350m ³ /h; 噪音值: 31-43dB(A) 重量: 41kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、调试等;	台	17	10000	170000
9	变频多联式空调机组	美的	MDV-D45Q4/BP3N1-EF	四面出风嵌入式; ★制冷量: 4.5kw;制热量: 5.0kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 36w/36w; 循环风量:910m ³ /h; 噪音值: 27-37dB(A) 重量: 24kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、调试等;	台	4	8500	34000
10	变频多联式空调机组	美的	MDV-D50Q4/BP3N1-EF	四面出风嵌入式; ★制冷量: 5.0kw;制热量: 5.6kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 23w/23w; 循环风量:840m ³ /h; 噪音值: 27-33dB(A) 重量: 25.5kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;	台	17	8500	144500
11	变频多联式空调机组	美的	MDV-D56Q4/BP3N1-EF	四面出风嵌入式; ★制冷量: 5.6kw;制热量: 6.3kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 23w/23w 循环风量:840m ³ /h; 噪音值: 27-33dB(A) 重量: 25.5kg;吊装;	台	3	8750	26250

				电机检查接线;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;				
1 2	变频多联式空调机组	美的	MDV-D63Q4 /BP3N1-EF	四面出风嵌入式; ★制冷量: 6.3kw;制热量: 7.1kw; 电 源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 32w/32w; 循环风量:1000m ³ /h; 噪音值: 28-37dB(A) 重量: 25.5kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线等;	台	8	8900	71200
1 3	变频多联式空调机组	美的	MDV-D71Q4 /BP3N1-EF	四面出风嵌入式; ★制冷量: 7.1kw;制热量: 8.0kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 32w/32w 循环风量:1000m ³ /h; 噪音值: 28-37dB(A) 重量: 25.5kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、调试等;	台	21	8950	187950
1 4	变频多联式空调机组	美的	MDV-D80Q4 /BP3N1-EF	四面出风嵌入式; ★制冷量: 8.0kw;制热量: 9.0kw; 电 源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 41w/41w 循环风量:1100m ³ /h; 噪音值: 30-42.5dB(A) 重量: 25.5kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、调试等;	台	6	9000	54000
1 5	变频多联式空调机组	美的	MDV-D90Q4 /BP3N1-EF	四面出风嵌入式; SNJ-90Q4; ★制冷量: 9.0kw;制热量: 10.0kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率: 43w/43w;	台	3	9100	27300

				循环风量:1330m ³ /h; 噪音值:29-38dB(A) 重量;27.5kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、 信号管线、调试等;				
1 6	变频多 联式空 调机组	美的	MDV-D100Q 4/BP3N1-E F	四面出风嵌入式; ★制冷量:10.0kw;制热量: 11.2kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率:74w/74w; 循环风量:1470m ³ /h; 噪音值:33-43dB(A) 重量;27.5kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、 信号管线、调试等;	台	4	9300	37200
1 7	变频多 联式空 调机组	美的	MDV-D112Q 4/BP3N1-E F	四面出风嵌入式; ★制冷量:11.2kw;制热量: 12.5kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率:76w/76w; 循环风量:1600m ³ /h; 噪音值:33-41dB(A) 重量;30kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、 信号管线、调试等;	台	4	9500	38000
1 8	变频多 联式空 调机组	美的	MDV-D125Q 4/BP3N1-E F	四面出风嵌入式; ★制冷量:12.5kw;制热量: 14.0kw; 电 源:220V~ 50Hz 制冷/制热功率:73w/73w; 循环风量:1730m ³ /h; 噪音值:34-43dB(A) 重量;30kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、 信号管线、调试等;	台	8	9700	77600
1 9	变频多 联式空 调机组	美的	MDV-D22Q1 /BP3N1-C	一面出风嵌入式; ★制冷量:2.2kw;制热量: 2.6kw; 电源: 220V~ 50Hz 制冷/制热功率:40w/40w;	台	6	8300	49800

				<p>循环风量:500m³/h; 噪音值:30-38dB(A) 重量;16kg;吊装; 电机检查接线;含配套冷媒 紫铜管、橡塑保温、冷媒、 信号管线、调试等;</p>				
20	变频多联式空调机组	美的	MDV-560(20)W/DSN1-9T2	<p>变频多联式室外机;20HP; ★制冷量:56kw;制热量 :63kw; 制冷/制热功 率:15.6/14.2kw; 循环风量:18500m³/h; 噪音值:40-61dB(A) 三相380V;R410冷媒; 落地安装;重量228kg; 橡胶减震;槽钢基础;含配 套冷媒紫铜管、橡塑保温、 冷媒、信号管线、调试等;</p>	组	1	57000	57000
21	变频多联式空调机组	美的	MDV-680(24)W/DSN1-9T2	<p>变频多联式室外机;24HP; ★制冷量:68.1kw;制热 量:75kw; 制冷/制热功率: 19.65/17.5kw; 循环风量:18500m³/h; 噪音值:40-64dB(A) 三相380V;R410冷媒; 落地安装;重量233kg; 橡胶减震;槽钢基础;含配 套冷媒紫铜管、橡塑保温、 冷媒、信号管线、调试等;</p>	组	1	70000	70000
22	变频多联式空调机组	美的	MDV-954(34)W/DSN1	<p>变频多联式室外机;34HP; ★制冷量:95.4kw;制热 量:106.5kw; 制冷/制热功率: 24.4/25.4kw; 循环风量:38500m³/h; 噪音值:40-64dB(A) 三相380V;R410冷媒; 落地安装;重量416kg; 橡胶减震;槽钢基础;含配 套冷媒紫铜管、橡塑保温、 冷媒、信号管线、调试等;</p>	组	1	95200	95200

2 3	变频多联式空调机组	美的	MDV-1008(36)W/DSN1	变频多联式室外机;36HP; ★制冷量:100.8kw;制热量:113kw ;制冷/制热功率: 25.6/27kw; 循环风量:40000m ³ /h; 噪音值:40-64dB(A) 三相380V;R410冷媒; 落地安装;重量416kg; 橡胶减震;槽钢基础;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、调试等;	组	2	99000	198000
2 4	变频多联式空调机组	美的	MDV-1064(38)W/DSN1	变频多联式室外机;38HP; ★制冷量:106.4kw;制热量:119.5kw; 制冷/制热功率: 28.4/27.2kw; 循环风量:38500m ³ /h; 噪音值:40-64dB(A) 三相380V;R410冷媒; 落地安装;重量456kg; 橡胶减震;槽钢基础;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、调试等;	组	2	123000	246000
2 5	变频多联式空调机组	美的	MDV-1362(48)W/DSN1	变频多联式室外机48HP; ★制冷量:136.2kw;制热量:150kw; 制冷/制热功率: 39.3/35kw; 循环风量:38000m ³ /h; 噪音值:40-64dB(A) 三相380V;R410冷媒; 落地安装;重量466kg; 橡胶减震;槽钢基础;含配套冷媒紫铜管、橡塑保温、冷媒、信号管线、调试等;	组	2	145000	290000
2 6	空调遥控器	美的	RM12F1/BGF	空调遥控器	个	127	311	39497
2 7	多联集中控制设备	美的	MK2-B3311(NK)	多联集中控制设备;可对多台室内机进行集中控制;具备日程管理功能、节能管理功能、能源管理功能;可输出运行记录、集控日志、室内机电量划分报表等;可提	套	1	47900	47900

				示故障信息,并联动火警报警功能。含配套信号管线、调试等;				
2 8	计量电表	美的	DTS343-3	多联机室外机配套计量电表;100A;	台	16	1300	20800
合计								2182897

注: 1. 分项报价表投标总价金额应与开标一览表投标报价金额一致。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 本表行数可以按照项目分项情况增加。

4. 上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的, 可以逐项另页描述。

投标人名称 (加盖公章): 江苏常利机电工程有限公司

日期: 2024年7月4日

