

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：中通服网盈科技有限公司

项目名称：天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320402-JHAN-G2024-0000

分包号：采购包1

| 核心产品品牌 | 投标单价 |
|---------|---------------------|
| 大华、康臣卫信 | 小写：1281897.50（元人民币） |

2024年10月11日


投标报价

开标一览表

项目编号：JSZCLS-320402-202438108

项目名称：天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

| 序号 | 投标项目名称 | 投标报价 | |
|----|--------------------------|------------------|------------|
| | | 大写 | 小写 |
| 1 | 天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目 | 壹佰贰拾捌万壹仟捌佰玖拾柒元伍角 | 1281897.50 |



注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

投标人名称（加盖公章） 中通服网盈科技有限公司

日期：2024年10月11日



天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目清单

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 含税价格(元) | 备注 |
|----|--------|----|----|------------|---|
| 1 | 综合布线系统 | 项 | 1 | 167197.12 |  |
| 2 | 一体化网络 | 项 | 1 | 101686.10 | |
| 3 | 电话系统 | 项 | 1 | 28824.05 | |
| 4 | 机房建设 | 项 | 1 | 183306.70 | |
| 5 | 智能化监控 | 项 | 1 | 129734.32 | |
| 6 | 公共广播 | 项 | 1 | 45086.22 | |
| 7 | 门禁系统 | 项 | 1 | 23624.00 | |
| 8 | 多媒体会议 | 项 | 1 | 70000.00 | |
| 9 | 分诊叫号 | 项 | 1 | 315589.00 | |
| 10 | 信息发布 | 项 | 1 | 216850.00 | |
| 11 | 合计 | | | 1281897.50 | |

分项报价表

项目编号: JSZCLS-320402-202438108

项目名称: 天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

报价单

位: 人民币元

天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目




| 序号 | 项目名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 | |
|------|-----------|------|-------------------|---|------|----------|-------|----------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| 综合布线 | | | | | | | | |
| 1 | 双绞线缆 | 大华 | DH-PFM1923I-6U-UY | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性,减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、通过福禄克测试。 3、CAT6 传输带宽 250MHZ,推荐用于千兆传输。 4、导体采用无氧铜,符合国家标准: GB/T3953,传输衰减小、延时低。 5、绿色环保,所用材料均符合 RoHS。 6、低烟无卤 (LSZH) 阻燃等级。 7、线缆长度 305 米/箱。 | m | 21392.00 | 4.50 | 96264.00 |
| 2 | 6类非屏蔽信息模块 | 大华 | DH-PFM970-6U | 1、非屏蔽六类标准 RJ45 信息模块,系统性能的保证值超过 TIA/EIA-568-B.2 标准对六类的要求 2、支持 1000MHz 带宽 3、支持 110 或 Krone 工具进行打线 | 个 | 339.00 | 27.90 | 9458.10 |

| | | | | | | | | |
|---|--------|-----|------------------|---|---|-----|--------|---------|
| 3 | 单孔面板 | 大华 | DH-PFM971-1 | 尺寸为 86×86mm 材质高强度 PC 带弹性防尘盖 | 个 | 47 | 5.02 | 236.03 |
| 4 | 双孔面板 | 大华 | DH-PFM971-2 | 尺寸为 86×86mm 材质高强度 PC 带弹性防尘盖 | 个 | 141 | 5.02 | 708.40 |
| 5 | 双口网络地插 | 施耐德 | E220 | 高防护等级产品，超过 IP44 的防护等级，防水防潮防尘 加装阻尼缓起装置，地插弹起自然柔和 标配 2 个网络数据插座 底盒尺寸为 100*100*60mm（长*宽*深），面板尺寸为 120*120*5mm（长*宽） | 个 | 5 | 167.40 | 837.00 |
| 6 | 理线架 | 大华 | DH-PFM974 | 1、1U19 英寸机架式安装 2、表面采用静电粉末喷涂以防止划伤 3、用于线缆容纳和管理，使布线更加方便美观 4、盖子可以装拆，便于安装和维护 | 块 | 19 | 27.90 | 530.10 |
| 7 | 配线架 | 大华 | DH-PFM973M-6U-24 | 1、含有 24 口标准 RJ45 信息模块端口模块化，方便单个端口拆装或更换。 2、标准 19" 安装，1U 高度 3、带宽达到 1000MHz，符合国际最新标准 4、支持 110 或 Krone 工具进行端接 | 块 | 19 | 273.42 | 5194.98 |
| 8 | 跳线 | 大华 | DH-PFM972-6U-2 | 满足国标 GB50312 cat6 信道标准 护套采用全新 PVC 材质，安 | 根 | 339 | 18.60 | 6305.40 |



| | | | | | | | | |
|----|---------------------|------|----|--|---|------|---------|-----------|
| | | | | 全环保 六类非屏蔽跳 线。 | | | | |
| 9 | 配管 | 国产优质 | 定制 | 砖、混结构明 配紧定式镀锌 电线管(JDG 管) DN20mm。 | m | 1500 | 8.37 | 12555.00 |
| 10 | 接线 盒 | 国产优质 | 定制 | 86"国标 | 个 | 188 | 9.30 | 1748.40 |
| 11 | 桥架 (含 支 架) | 国产优质 | 定制 | 1、金属线槽 CT200*100;接 地; 2、含弯头三 通等所有配件 制作安装。 | m | 500 | 63.00 | 31500.00 |
| 12 | 其他 相关 材料 | 国产优质 | 定制 | 包括但不限于 水晶头、钉 子、螺丝、标 签、扎带、胶 水、涂料等 | 项 | 1 | 1860.00 | 1860.00 |
| 13 | 总价小计 | | | | | | | 167197.12 |



天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

| 序号 | 项目名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 | |
|---------|--------|------|-------------------|---|------|------|----------|-------|
| | | | | | | | 单价 | 总价 |
| 二 一体化网络 | | | | | | | | |
| 1 | 业务网交换机 | 锐信 | RS5300-28X-SI-24S | 1. ▲交换容量≥400Gbps/4Tbps；包转发率≥150Mpps/160Mpps；提供彩页截图并加盖制造商公章； 2. 千兆光口≥24个，千兆 combo 电口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），万兆 SFP+光口≥4个，Console 口≥1个、Manage 口≥1个。 3. 支持 MAC 地址≥16K； 4. 支持端口聚合，支持手工和静态 LACP；； 5. 支持 DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应 DHCP 报文； 6. ▲支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；要求提供具有 CMA 和 CNAS 认证章的第三方权威机构测试报告并加盖制造商公章； 7. 支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 8. ▲支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，要求提供具有 CMA 和 CNAS 认证章的第三方权威机构测试报告并加盖制造商公章； | 台 | 2 | 15000.00 | 30000 |



| | | | | | | | | |
|---|--------|----|-------------------|--|---|---|----------|-------|
| | | | | <p>9. 为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK06；</p> <p>10. ▲为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》，符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告并加盖制造商公章；。</p> | | | | |
| 2 | 设备网交换机 | 锐信 | RS5300-28X-SI-24S | <p>1. 交换容量≥400Gbps/4Tbps；包转发率≥150Mpps/160Mpps；</p> <p>2. 千兆光口≥24个，千兆 combo 电口≥4个（与前面的24个光口中的4个复用），万兆 SFP+光口≥4个，Console 口≥1个、Manage 口≥1个。</p> <p>3. 支持 MAC 地址≥16K；</p> <p>4. 支持端口聚合，支持手工和静态 LACP；；</p> <p>5. 支持 DHCP Snooping，支持交换机端口设置为信任端口或非信任端口，非信任端口也可设置白名单响应 DHCP 报文；</p> <p>6. 支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；</p> <p>7. 支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；</p> <p>8. 支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换，</p> <p>9. 为保证设备在受到外界机械碰撞时</p> | 台 | 1 | 15000.00 | 15000 |



| | | | | | | | | |
|---|-----------|----|---------------|---|---|---|---------|---------|
| | | | | 能够正常运行，要求所投交换机 IK 防护测试级别至少达到 IK06； 10. 为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》，符合安全交换机标准。 | | | | |
| 3 | 48 口接入交换机 | 锐信 | RS3300-52T-4F | 1、交换容量≥400Gbps/4Tbps；包转发率≥130Mpps/160Mpps；（若存在双参数，以较小参数为准）； 2、千兆电口≥48 个，千兆 SFP 光口≥4 个；Console 口≥1 个，Manage 口≥1 个； 3、支持 MAC 地址≥32K； 4、支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持 STP、RSTP、MSTP 协议；支持端口聚合，支持手工和静态 LACP； 5、支持 M-LAG 技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面； 6、支持通过网管中心平台查看交换机端口负载情况； 7、支持通过网管中心平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 8、支持终端类型库，基于指纹自动识别 PC、路由器、摄像头设备、无线 AP 等； 9、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截； 10、为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T | 台 | 6 | 4157.10 | 24942.6 |



| | | | | | | | | |
|---|-----------|----|-------------------|---|---|---|---------|--------|
| | | | | 684-2007》，符合安全交换机标准。 | | | | |
| 4 | 24 口接入交换机 | 锐信 | HS2300-28S-LI-24T | <p>1、交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥100Mpps/120Mpps；</p> <p>2、千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；Console 口≥1个</p> <p>3、支持 MAC 地址≥16K；</p> <p>4、支持通过在网管中心平台的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息。</p> <p>5、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态 IP 地址三层发现网管中心平台；支持 DHCP Option43 方式发现网管中心平台；支持 DNS 域名发现网管中心平台；</p> <p>6、▲支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的发送与接收的流量趋势。提供功能截图证明并加盖制造商公章。</p> <p>7、支持通过 APP 进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；</p> <p>8、支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；</p> | 台 | 3 | 1980.90 | 5942.7 |



| | | | | | | | | |
|---|---------|------|-----------------------|---|---|----|---------|----------|
| 5 | POE 交换机 | 锐信 | HS2300-28S-PWR-LI-24T | <p>1、交换容量≥300Gbps/3Tbps；包转发率≥100Mpps/120Mpps；</p> <p>2、千兆 POE 电口≥24 个，千兆光口≥4 个；Console 口≥1 个</p> <p>3、支持 IEEE 802.3af/at 供电标准，整机最大输出功率≥370W；</p> <p>4、支持 MAC 地址≥16K；</p> <p>5、支持通过在网管中心平台的 Web 页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan 信息。</p> <p>6、支持以下上线方式：支持二层广播自动发现网管中心平台；支持配置静态 IP 地址三层发现网管中心平台；支持 DHCP Option43 方式发现网管中心平台；支持 DNS 域名发现网管中心平台；</p> <p>7、支持通过网管中心平台查看交换机处于工作端口的发送与接收的流量趋势。</p> <p>8、支持通过 APP 进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；</p> <p>9、支持 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术；当 EEE 使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的；</p> | 台 | 4 | 3850.20 | 15400.8 |
| 6 | 光模块 | 国产优质 | SFP-GE-SM1310-10KM | SFP 千兆单模光模块，单模，1310nm，最大传输距离 10km，接头类型：LC | 个 | 26 | 400 | 10400 |
| 7 | 总价小计 | | | | | | | 101686.1 |



天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

| 序号 | 项目名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 | | |
|---------------|-----------|------|-------------------|--|------|------|--------|----------|----------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 | |
| 三 电话系统 | | | | | | | | | |
| 1 | 语音配线架 | 大华 | DH-PFM973M-VB-100 | 1U19 英寸机架式安装，外壳材料为聚碳酸酯，IDC 打线柱夹子为磷青铜材料。 | 个 | 6 | 186.00 | 1116 | |
| 2 | 超五类双绞线缆 | 大华 | DH-PFM923I-5EU-UY | 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性，减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、低烟无卤（LSZH）阻燃，满足 GB 31247-2014 标准的 B3 防火等级及 GB/T 18380.22-2008 标准，性能符合 YD/T 1019-2013 标准。 | 米 | 6112 | 3.72 | 22736.64 | |
| 3 | RJ11 语音模块 | 大华 | DH-PFM970-RJ11 | RJ11 语音模块，适配 AMP 型接口设计面板； | 个 | 112 | 5.02 | 562.464 | |
| 4 | 单口语音面板 | 大华 | DH-PFM971-1 | 尺寸为 86×86mm 材质高强度 PC 带弹性防尘盖 | 个 | 112 | 5.02 | 562.464 | |
| 5 | 接线盒 | 国产优质 | 定制 | 86"国标 | 个 | 112 | 9.30 | 1041.6 | |
| 6 | 电话跳线 | 国产优质 | 定制 | 1、规格：1 对 2 米 110-110 语音跳线 2、提供 110-110 交叉连接系统的高密度连接，为低成本的安装和管理提供了灵活性； 3、可直接与 110-110 连接块连接； 4、110 跳线兼容其它已有的 110 交叉连接系统； 5、提供不同的颜色、长度的跳线，采用多颜色对于线缆管理显得尤为重要； 6、用于同步并行传输协议及优化平均传输参数； 7、插拔次数：≥1000 次 8、工作温度：-10℃~60℃； | 根 | 112 | 16.74 | 1874.88 | |
| 7 | 其他相关材料 | 国产优质 | 定制 | 包括但不限于水晶头、扎带，电工胶布，手套，弯管等； | 项 | 1 | 930.00 | 930 | |
| 8 | 总价小计 | | | | | | | | 28824.05 |




天津街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目


| 序号 | 项目名称 | 品牌商 标 | 规格 型号 | 技术参数 | 计 量 单 位 | 工 程 数 量 | 金 额 | |
|---------------|----------------|------------------|----------------------|--|------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | | | | 单 价 | 合 价 |
| 四 机房建设 | | | | | | | | |
| 1 | 配电箱 | 国 产 优 质 | 定 制 | 含市电输入断路器 60A/3P, 市电输出断路器 16A/2P; UPS 输入断路器 40A/3P, UPS 输出断路器 16A/2P; | 台 | 1 | 297.76 | 297.76 |
| 2 | 环境 监控 主机 | 戴 克 森 | DU 13 7- 05 | 1. 硬盘接口 HDD:SATA 需≥2; 存储:RAM:≥1G DDR3, ROM:≥64M NorFlash+≥512M NandFlash 2. 开关量: ≥4 路干接点开关量输入/≥4 路开关量输出; 3. 接口: ≥5 路带光电隔离 RS485 接口, ≥1 路带光电隔离 RS232 接口, ≥3 路 USB 接口; 4. 视频输入输出: 可输入≥16 路 1080P 视频或≥4 路 4K 视频, 支持≥1 个 HDMI 2.0 超高清输出接口。 5. 网络支持: ≥2 路 10/100M/1000M 自适应网口, 4G, WIFI; 6. 外部存储接口: 需支持 TF 卡扩展槽, 最高支持≥128G 扩展卡; USB 扩展口, 支持接入 USB 存储设备。 功能参数介绍 1. 需采用国产处理器, 自主可控, 需使用嵌入式 linux 操作系统。 2. 支持 Web 的远程管理功能, 需通过电话、短信、声光及 Email 邮件报警等灵活的告警方式, 实现机房安全无人职守; 3. 需内置数据库, 支持存储采集数据, 可进行数据备份, 确保数据安全。 4. 支持多路视频解码, 可实时查看视频, 支持≥16 路视频接入及同时解码显示。 5. 系统需配置一键导出导入功能, 方便大批量的配置更改工作。 6. 需具有灵活的协议接口配置功能, 可接入第三方任意传感器以及外设协议。 7. 拓展性强: 监控主机需预留有插槽, 可根据客户不同需求配置采集器扩展 IO 口。以低成本满足不同需求。 8. 需内置 4G 加密传输, 支持 VPN 连接, 方便无网络或者不便于布线的接入自主平台。 9. 多平台连接, 可同时连接≥5 个平台, 同时向≥5 个平台传输数据, 保证数据安全。方便不同的管理人员使用不同的软件平台操作设备。 10. 支持远程控制, 远程升级, 可远程完成配置, 升级操作。 11. 需通过网口、串口与外设对接, 兼容更多外部设备。 12. 支持运行状态自我监测, 发生故障实时推送, 及时维护, 提高设备使用率。 13. 支持协议 Modbus, SNMP, 电总协议, 其它非标准协议, 各种自定义协议。 14. 支持未处理警报、待办任务、未读消息、管理设备的信息统计, 近七天警告概况统计的曲线图和告警信息处理情况的统计; 15. ▲PUE 实时信息显示与 PUE 走势分析, 设备警告信息的详细列表显示; (提供界面图片证明并加盖制造商公章) 16. ▲可以根据 3D 图的方式展示各个设备的运行状态和运行数据; 以及设备告警信息的列表显示; (选配) (提供图片证明并加盖制造商公章) 17. 支持设备管理、设备分组管理、告警方案管理。 18. 支持系统的菜单维护、权限维护、部门维护、岗位维护等 | 套 | 1 | 2000.00 | 2000.00 |



| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|-------------|-----------------------|--|---|---|----------|----------|
| | | | | 系统管理。 | | | | |
| 3 | 4G 短信 模块 内置 版 | 戴 克 森 | 定 制 | 配内置于主机的扩展模块，4G 全网通制式，短信告警，SIM 卡用户自配 | 台 | 1 | 45 00 | 450 0 |
| 4 | WEB 监控 软件 | 戴 克 森 | 机 房 云 管 家 | <p>本系统建设是以 SSM 框架为基础搭建的 WEB 项目，采用 SAAS 云服务模式。其主要实现功能包括大屏展示、首页统计、3D 全景导航、三维漫游、运维管理、系统权限管理、警报管理等功能为一体的系统。</p> <p>1、支持未处理警报、待办任务、未读消息、管理设备的信息统计，近七天警告概况统计的曲线图和告警信息处理情况的统计，PUE 实时信息显示与 PUE 走势分析，设备警告信息的详细列表显示；</p> <p>2、可以根据 3D 图的方式展示各个设备的运行状态和运行数据；以及设备告警信息的列表显示；</p> <p>3、支持大屏页面对近七天告警信息统计分析，当前各个设备的状态，系统运行天数的显示，近七天 PUE 数据的显示，配电监测、UPS 监测、精密空调、温湿度部分数据的显示和运行状态。</p> <p>4、主要实现对温湿度、UPS、配电、门禁、精密空调、视频、烟感、红外、漏水等机房设备的状态监测。</p> <p>5、支持设备管理、设备分组管理、告警方案管理。</p> <p>6、支持系统的菜单维护、权限维护、部门维护、岗位维护等系统管理。</p> | 项 | 1 | 90 00 | 900 0 |
| 5 | 手机 端系 统 | 戴 克 森 | 机 房 云 管 家 | 微信公众号端，可查看设备实时运行数据和告警数据；满足用户全天候移动运维管理的需求。选配，单套机柜独立监控时可配置；多套接入集中监控时不需要配置。 | 项 | 1 | 46 50 | 465 0 |
| 6 | UPS 监控 系统 | 戴 克 森 | H1 - C0 3 | 实时监测 UPS 输入电压、输出电压、输入频率、输出频率、负载百分比、电池电压、电池容量、故障报警、历史数据导出等。 | 项 | 1 | 46 50 | 465 0 |
| 7 | 精密 空调 监控 系统 | 戴 克 森 | H1 - C0 3 | 实时监测精密空调状态、回风温度、回风湿度、设定温度、设定湿度、历史报表导出等。 | 项 | 1 | 46 50 | 465 0 |
| 8 | 配电 监测 模块 | 戴 克 森 | H1 - C0 3 | 实时监测电量仪相电压、线电压、电流、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电能、历史数据导出等； | 项 | 1 | 46 50 | 465 0 |
| 9 | 温湿 度监 控模 块 | 戴 克 森 | H2 - C0 3 | 实时监测温度、湿度（可手拉手监测温湿度探头≤10 个）历史数据导出、PDF 报表导出等 | 项 | 1 | 46 50 | 465 0 |
| 10 | 漏水 监测 模块 | 戴 克 森 | H3 - C0 3 | 实时监测漏水监控模块，开关量报警 | 套 | 1 | 46 50 | 465 0 |
| 11 | 烟感 监测 模块 | 戴 克 森 | H3 - C0 3 | 实时监测烟感传感器，开关量报警 | 套 | 1 | 46 50 | 465 0 |



| | | | | | | | | |
|--------|---------|------|---------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------|
| 1 2 | 水浸传感器 | 戴克森 | HL SO 1 | 1.漏水传感器，二芯检测线缆（或检测电极），检测线缆长度：最大可接线缆长度为500米； 2.熟料外壳：白色PVC，NEMA1，IP55 3.重量：125克（0.27磅）； 4.灵敏度：0-100K无极调节； 5.响应时间：小于1秒； 6.电源要求：12VDC直流电源（分正负极连接）； 7.继电器输出：ISPDT，60VDC或125VAC，1A额定值（常开常关） | 个 | 1 | 50 0 | 500 |
| 1 3 | 非定位漏水绳 | 戴克森 | HX C- LS 3. 5 | 3.5米漏水绳，线缆直径：5.0mm， 检测导线外阻：13欧姆/100m， 线缆重量：18g/米， 线缆颜色（骨架）：黄色， 最大暴露温度：85℃ | 个 | 1 | 50 0 | 500 |
| 1 4 | 温湿度传感器 | 戴克森 | WS D- 01 | 1.带LCD液晶显示，RS485接口，MODBUS-RTU协议，温度范围-20℃~70℃，湿度范围0~100%RH，温度精度±0.3℃，湿度精度±3%RH，12V供电（10V~15VDC），白色方盒状，86*86*33mm（标准86盒尺寸），靠墙或吸顶安装，不带磁铁。 2.后出线，利于走线隐藏 | 个 | 2 | 15 00 | 300 0 |
| 1 5 | 烟感传感器 | 戴克森 | YG 01 | 1.12VDC（9V~35VDC），待机电流：<500uA，告警电流：<18mA；保护面积>30平米；外形尺寸：100（直径）x48mm（高度）；支持磁铁安装；干接点告警输出，可与天窗控制器联动。 2.后出线，利于走线隐藏 | 套 | 2 | 50 0 | 100 0 |
| 1 6 | 火灾声光报警器 | 戴克森 | GT - ES 60 3 | 1、工作电压：12V；工作电流：70mA；2、声压指数：≥108dB（300mm）；3、闪光频率：200次/分钟±10%；灯罩颜色：红色 | 只 | 1 | 50 0 | 500 |
| 1 7 | 机柜、机架 | 国产优质 | 定制 | 42U, 2000*1000*600 | 台 | 4 | 32 55 | 130 20 |
| 1 8 | 机柜PDU | 戴克森 | 定制 | 专业机柜防雷防电涌插座/8位10A万用国标插孔16A插头 | 套 | 8 | 32 5 | 260 0 |
| 1 9 | 防静电活动地板 | 国产优质 | 定制 | 规格：600mm x 600mm | m ² | 31 .9 6 | 23 2. 5 | 743 0.7 |
| 2 0 | 接地铜排 | 国产优质 | 定制 | 材质：紫铜，宽度20mm，厚度2mm | 米 | 20 | 46 .5 | 930 |



| | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-------------|--|---|---|---------------|-----------|
| 2 1 | 信息 机房 UPS 主机 | 戴 克 森 | <p>DK RT 3X 20 KL</p> <p>1. 主机功率为 20KVA 长机，机架塔式一体机，三进单出（三进三出），寿命不低于 10 年。 2. ▲输入电压：3*380VAC (3PH+N), 电压范围:190-520VAC (三相) @50%负载 305-478VAC (三相) @100%负载，电池节数 32-40 可调。（提供彩页证明加盖制造商公章） 3. 采用先进的 DSP 数字化控制技术，产品性能更优异、品质更稳定可靠； 4. 频率范围：46-54HZ 或 56-64HZ 5. ▲输出功因≥0.9（提供彩页证明加盖制造商公章）100%负载，更适合负载的发展趋势； 6. ▲有 ECO 绿色节能环保模式，整机效率高达 98.5%，降低 UPS 的电力损耗，节约用户的使用成本；同时具体 EPO 紧急关机功能及维修旁路功能。（提供彩页证明加盖制造商公章） 7. 小型化设计，采用先进的控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减小产品占地面积，在今日寸土寸金的办公空间里，为您节省宝贵空间 8. 支持来电自启动，兼容发电机供电，EPO 紧急关机，ECO 模式节能绿色环保，LCD 液晶屏幕显示 9. 智能电池管理：采用先进的智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择最优的充电方式，使电池的使用寿命得以延长，并定期自动对电池做充放电管理 10. 宽广的输入电压范围，优异的输入频率范围使 UPS 能够适应发电机等不同供电设备，能适应恶劣的电网化境 11. 强大的抗干扰能力，符合 EN500912 和 IEC62040-2 对于抗电磁干扰的严格要求 12. 完善的故障保护和告警功能：提供输入、输出过压或欠压，电池过充或低压，过载，短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。 13. 丰富的通讯和监控-提供 RS232 通讯接口，可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽 (Intelligent Slot)，用户可根据需要加载 WebPower 卡 (SNMP 卡) 来实现远程管理和监控功能。 14. ▲提供集成式管理，以便于主动预防，实时察看运行状态，实现无人值守，电话、短信、APP 报警功能。此项选配（提供监控软件设置界面图片证明并加盖制造商公章）</p> | 台 | 1 | 27 00 0 | 270 00 |
|--------|-----------------------|-------------|--|---|---|---------------|-----------|



| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|------------------|--------------------------------|---|---|----|----------|-----------|
| 2 2 | UPS 电池 组 | 戴 克 森 | BA T HC 65 - 12 | <p>1. ▲蓄电池电压为 12V，容量为 65AH（提供彩页证明并加盖制造商公章）</p> <p>2. 超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。</p> <p>3. 免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。</p> <p>4. 极小的自放电电流，用优质高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于 3%，减轻电池存储时的维护工作。</p> <p>5. 电池可以在-20℃~+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃~+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。良好的批量一致性</p> <p>6. 领先的设计技术和 100%气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。</p> <p>7. 合理的安装和结构设计，最新国际化的极柱设计和紧凑的整体结构设计，方便安装和拆卸，易于维护，大大节省用户成本。</p> <p>8. ▲蓄电池正负极性端子有明显标志，便于连接。（提供彩页证明并加盖制造商公章）</p> <p>9. ▲蓄电池连接件压降应低于 6mV。（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章）</p> <p>10. ▲蓄电池在 25℃满容量状态下，静置 28 天后其蓄电池容量保存率应在 98%以上。（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章）</p> <p>11. ▲端电压均衡性:开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充 24 小时后，端电压差值≤40mV；放电状态：端电压差值≤35mV（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章）</p> <p>12. ▲蓄电池密封反应效率不低于 97%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章）</p> <p>13. ▲同组蓄电池在 25℃环境中，每单只蓄电池以恒流 I10 作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于 5%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章）</p> <p>14. ▲开阀压应是 10--25kPa，闭阀压应是 3--20kPa；（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章）</p> <p>15. ▲再充电性能：恒压充电 24 小时的再充电能力因素≥95%（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章）</p> <p>16. ▲蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内阻偏差≤5%。（提供权威的第三方检测报告复印件证明并加盖制造商公章）</p> | 节 | 32 | 80 0 | 256 00 |
| 2 3 | 信息 机房 电池 柜 | 戴 克 森 | D- 32 | <p>1、可放置 12V 65AH 蓄电池 32 只</p> <p>2、同品牌电池柜具备静置承重≥4000KG 权威认证。（提供检测报告复印件加盖制造商公章）</p> | 台 | 1 | 25 00 | 250 0 |
| 2 4 | 电池 承重 支架 | 国 产 优 质 | 定 制 | 用以承重电池的支架 | 个 | 1 | 10 00 | 100 0 |



| | | | | | | | | |
|----|----------|------|----------|---|---|---|-------|---------|
| 25 | 机房专用精密空调 | 戴克森 | DS081U | <p>产品参数:</p> <p>1. 输入电源: 380V AC/3Ph/50Hz</p> <p>2. 制冷性能: 全冷量: 8KW; 显冷量: 7.32KW</p> <p>3. 风机: DC 轴流风机, 风机数目≥2;</p> <p>4. 制冷剂: R410A 或 R22</p> <p>5. 送风量: 2800m³/h</p> <p>7. 5kw 双轴流风机/风冷型机房空调</p> <p>6. 重量: 内机: 94kg 外机: 61kg</p> | 台 | 1 | 18000 | 18000 |
| 26 | 精密空调室外机 | 戴克森 | DT08SP1A | <p>1、输入电源: 220Vac/1Ph/50Hz</p> <p>2、安装方式: 立式</p> <p>3、冷凝风机形式 AC 轴流风机</p> <p>4、调速方式: 无级调速</p> <p>5、电源线缆规格: 5×1.5</p> | 台 | 1 | 5700 | 5700 |
| 27 | 其他相关材料 | 国产优质 | 定制 | 包括但不限于电缆、电线、空调铜管、排水管、电源线、冷媒、木方、木板、万能胶、玻璃胶、线槽支架、插座底盒、接头、膨胀螺丝、胶布、扎带、万用表、铜鼻子等; | 项 | 1 | 500 | 500 |
| 28 | 总价小计 | | | | | | | 18306.7 |



天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目


| 序号 | 项目名称 | 品牌商 标 | 规格型号 | 技术参数 | 计 量 单 位 | 工 程 数 量 | 金 额 | |
|----------------|------------------|----------|----------------------------|---|------------------|------------------|---------|-------|
| | | | | | | | 单 价 | 合 价 |
| 五 智能化监控 | | | | | | | | |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR616H-128-4KS3/I | 1、主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 操作界面：Web，本地 GUI； 接入路数：128 路； 2、音频输入：1 路，RCA 输入接口；音频输出：2 路，RCA 输出接口；HDMI 接口：4 个；VGA 接口：2 个；网络接口：4 个（10M/100M/2500M 以太网口，RJ-45）； 3、▲支持对检索结果进行收藏夹保存、备份和隐藏，同时支持对搜索结果自动连续播放关联录像，可对播放录像进行视频冻结，进行二次检索（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 4、▲支持将预览监视画面和回放画面进行视频冻结，通过手动和自动的方式进行视频冻结，通过手动和自动的方式框选人/车目标，将所选目标与数据库中的历史目标抓拍数据进行比对检索。检索结果可根据相似度或抓拍时间进行排序展示（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 5、▲支持单独对算法模型文件进行升级（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） | 台 | 1 | 9520.00 | 9520 |
| 2 | 存储硬盘 | WD | 紫盘 8T | 8TB，满足存储 30 天视频 | 块 | 6 | 2325.00 | 37200 |
| 3 | 400 万双光变焦枪型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW8449 DF1-ZRL-IL4 | 1、传感器类型：1/1.8 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.001lux（彩色模式）； 0.0001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；6m（人脸检测距离）； 补光灯：4 颗（混光（红外+白光）灯）； 镜头焦距：2.7mm~12mm； 2、▲补光灯开启后，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 3、▲内置加热模块，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 4、▲可设置网卡混杂模式检查、系统敏感文件检查、非法超级账户检测、僵尸网络检测、Rootkit 检测、程序白名 | 台 | 1 | 816.00 | 816 |




| | | | | | | | | |
|---|-------------|----|------------------------|--|---|--------|------------|-------------|
| | | | | 单、挖矿恶意进程检测、隐藏进程检测等设备功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 5、▲补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） | | | | |
| 4 | 红外定焦海螺网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW3430DKT-A | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS；像素：400万；最大分辨率：2560×1440；最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离：50m（红外）；镜头类型：定焦；视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG； | 台 | 5 6 | 725. 40 | 10622 .4 |
| 5 | 红外定焦枪型网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW3430DKM-A-I1 | 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 4 | 725. 40 | 2901. 6 |
| 6 | 网络高清红外摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW3433R-AS | 采用高性能400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 | 台 | 1 0 | 725. 40 | 7254 |
| 7 | 拾音器 | 大华 | DH-HSP201 | 工作温度：-20℃~60℃； 工作湿度：≤95%RH； 工作电压：直流稳压电源DC12V（9V-18V）； 连接方式：3条引线：（电源、音频、公共地）； 拾音范围：1-150平方米； 灵敏度：-38dB； 信噪比：85dB（1米40dB音源SPL） 52dB（10米40dB音源SPL）1KHz at 1Pa； 指向特性：全指向性； 动态范围：106dB（1KHz at Max dB SPL）； 功耗：0.7W | 台 | 1 0 | 153. 45 | 1534. 5 |



| | | | | | | | | |
|----|------------------|----|-------------------|--|---|---|----------|---------|
| 8 | 400 万红外定焦海螺网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW3430T-A | 传感器类型: 1/3 英寸 CMOS; 像素: 400 万; 最大分辨率: 2560×1440; | 台 | 1 | 571.95 | 571.95 |
| 9 | 电梯网桥 | 大华 | DH-WBD2-60N-01L | 网络接口: 具备 1 个 10/100Mbps 自协商以太网上行口 (非标 24V PoE IN)、1 个 10/100Mbps 自协商以太网下行口; 外置 PoE 电源模块网络接口: 具备 1 个 10/100Mbps 自协商以太网口 (非标 24V PoE OUT)、1 个 10/100Mbps 自协商以太网口; | 对 | 1 | 468.72 | 468.72 |
| 10 | 枪机支架 | 大华 | DH-PFB121W | 采用铝合金材质, 不易生锈 白色 重量为 0.38kg 支持最大承重 1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平: 0°~360°, 竖直: -60°~0° 旋转角度范围 | 个 | 4 | 41.85 | 167.4 |
| 11 | 枪机支架 | 大华 | DH-PFB121W-SG | 配套 400 万双光变焦枪型网络摄像机 | 个 | 1 | 41.85 | 41.85 |
| 11 | 55 寸 F400 监视器 | 大华 | DH-LM55-F400 | 面板尺寸: 55 英寸; 亮度: 380cd/m ² ; 对比度: 4000: 1; 安装方式: 底座、壁挂; 信号输出标配: Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2; 信号输入标配: HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1; 支持的分辨率: 3840×2160 | 台 | 2 | 6277.5 | 12555 |
| 12 | 监视器通用壁挂 | 大华 | DHL42/43/49/55-BG | 监控显示器配件 | 个 | 2 | 325.5 | 651 |
| 13 | 解码器 | 大华 | DH-NVD0405DU-8K | 支持 4 路 HDMI 音频输出 支持 MPEG2/MPEG4/H. 264/H. 265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码 支持 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720p/1080p/3MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP 视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 最大支持 2 路 32MP@25fps / 7 路 12MP@25fps / 10 路 8MP@25fps / 14 路 6MP@25fps / 18 路 5MP@25fps / 28 路 3MP@25fps / 36 路 1080p @30fps / 144 路 D1@30fps 同时解码 支持单屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割, 支持 M×N 自由分割 HDMI 输出接口支持 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 五种显示分辨率 支持 Onvif、RTSP 协议接入, 支持国标 GB28181 接入, 支持海康私有协议/大华私有协议接入 支持预案轮巡 | 台 | 1 | 10629.90 | 10629.9 |




| | | | | | | | | |
|----|--------|------|----|--|---|---|------|---------------|
| | | | | <p>支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接</p> <p>▲支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章）</p> <p>▲设备控制兼容鸿蒙、麒麟操作系统。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章）</p> <p>▲支持输出资源复制借用，使每个输出口同时实现 36 路 1920×1080、30 帧/秒的视频画面分割显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章）</p> | | | | |
| 14 | 其他相关材料 | 国产优质 | 定制 | 包括但不限于 HDMI 视频线、线缆，套管等； | 项 | 1 | 4800 | 4800 |
| 15 | 总价小计 | | | | | | | 12973 4.32 |



天津街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目


| 序号 | 项目名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 | |
|---------------|--------------|------|----------------|---|------|------|----------|--------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| 六 公共广播 | | | | | | | | |
| 1 | 智慧 IP 网络控制中心 | 大华 | DH-PSPGKJ-017N | 1. 工业级机箱，良好的内部散热设计， 2. 配置 17.3 英寸高清触摸显示屏，高效低耗的 Intel I5 CPU 处理器，240G 大容量固态硬盘，8G 内存， 3. 6 个 USB 接口（前面板带 2 个 USB 接口，后面板带 4 个 USB 接口。 4. 1 个 VGA 接口可外接显示设备。 | 台 | 1 | 14961.00 | 14961 |
| 2 | IP 广播服务器软件 | 大华 | DH-PSPFRJ-000N | 1、支持扫描服务器网络内所有的广播终端设备，包括寻呼话筒，对讲终端，广播终端和接口设备，检测终端配置是否存在异常； 2、支持实时显示连接到广播系统的所有终端的运行状态（例如：IP 地址、音量、在线状态、任务状态、版本号等信息） 3、支持远程调整单个或者多个终端的音量； 4、支持远程控制单个或者多个终端进行复位操作； 5、支持根据项目情况配置终端参数（例如：终端名称、终端分区、通讯模式、采播对讲监听权限、对讲终端业务咨询、对讲终端紧急呼叫等）； | 套 | 1 | 5115.00 | 5115 |
| 3 | 播放器 | 大华 | DH-PSPBFQ-000N | 1、兼容 DVD SVCD DVCD VCD CD MP3 MP4 等多种音频格式； 2、带视频输出； 3、轻触式控制键；实现顺序播放、单曲循环，全曲循环等功能； 4、断电记忆功能，再通电后自动续播功能； 5、可外接 U 盘播放 MP3、WAV 歌曲； | 台 | 1 | 997.00 | 997 |
| 4 | 调谐器 | 大华 | DH-PSPTXQ-000N | 1、荧光数码显示； 2、FM 电台模式选择； 3、轻触式控制键；自动搜台功能； 4、操作灵活，频道存储功能； | 台 | 1 | 1088.10 | 1088.1 |
| 5 | 音源采集终端 | 大华 | DH-PSPYCB-000N | 1、标准机柜式设计 2、采用高度工业级芯片 | 台 | 1 | 1813.50 | 1813.5 |



| | | | | | | | | |
|---|-----------|----|----------------|---|---|---|---------|------|
| 6 | 智能网络音箱 | 大华 | DH-PSPWYX-010N | <p>1、内置网络硬件音频解码器，高密度木质箱体，表面贴装进口PVC,网罩采用木质骨架外加易清洗涤纶网布；</p> <p>2、可接受主控室服务器、分控、网络话筒的控制，控制播放内容、音量大小等；</p> <p>3、内置同轴喇叭，播放语音节目清晰动听，为听力考试提供高质量的音质；</p> <p>4、采用高速工业芯片；</p> <p>5、采用高保真的D类功放，功耗低，失真小；内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态，轻松维护；</p> <p>6、1路网口输入，1路15W（8Ω）输出接口，1路3.5输入，一路3.5输出；</p> <p>7、一键复位按键；</p> <p>8、8字电源座，方便拔插电源线；</p> <p>9、内置网络音频解码模块，可实现320kbps网络化传输16位CD音质的高品质MP3音频信号；</p> <p>10、与主流监控摄像头进行视频联动；</p> <p>11、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由器；</p> <p>12、支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。</p> | 台 | 1 | 906.00 | 906 |
| 7 | 4寸屏网络寻呼话筒 | 大华 | DH-PSPXHT-007N | <p>1.内嵌IP Audio数字网络音频软件；</p> <p>2.专业控制台设计，铝合金面板，采</p> <p>1.输入电源：DC12V/2A；</p> <p>2.网络接口：RJ45；</p> <p>3.网络通讯协议：TCP、UDP；</p> <p>4.显示屏：4.3寸真彩触摸屏；</p> <p>5.内置喇叭：3W；</p> <p>6.接口：1路网口，1路线路输入，1路线路输出；</p> <p>7.音频格式：MP3；</p> <p>8.采样率：8K~44KHz；</p> <p>9.传输速率：10/100Mbps；</p> <p>10.音频模式：16位立体声CD音质；</p> | 台 | 5 | 1674.00 | 8370 |
| 8 | 电源时序器 | 大华 | DH-PSPSXQ-000N | <p>1、16路电源时序器能够按照由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，这样就能够有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为地失误操作。确保了整个用电系统运行时的稳定性；</p> <p>2、额定输出电压：交流220V，50Hz；</p> <p>3、额定输出电流：30A；</p> <p>4、可控制电源：16路；</p> | 台 | 1 | 3082.00 | 3082 |




| | | | | | | | | |
|----|--------|------|----------------|--|---|----|---------|----------|
| | | | | 5、每路动作延时时间：1秒； 6、可以通过定时主机自动开启或关闭； | | | | |
| 9 | 网络功放 | 大华 | DH-PSPWGF-026N | 1、带节能检测模块，有信号输入时功放启动，无信号1分钟，功放待机，待机功耗≤6W； 2、带直通、节能转换开关，自由切换； 3、采用全新D类数字功放，效率达90%以上； 4、额定功率：350W； 5、100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出； | 台 | 1 | 3173.62 | 3173.62 |
| 10 | 天花喇叭 | 大华 | DH-PSPMTH-006N | 1、额定功率：3W/6W 2、输入电压：70V/100V 3、灵敏度（1W/1M）93dB±3dB 4、频率响应：100-15KHz 5、材质：塑料外壳+铁质网罩 6、喇叭单元：5" | 台 | 20 | 186.00 | 3720 |
| 11 | 其他相关材料 | 国产优质 | 定制 | 包括但不限于音频连接线、广播专用室内音箱线、接插件、专用插座等； | 项 | 1 | 1860.00 | 1860 |
| 12 | 总价小计 | | | | | | | 45086.22 |



天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

| 序号 | 项目名称 | 品牌商 标 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单 位 | 工程数 量 | 金额 | |
|-------------|------------|----------|--------------|--|----------|----------|-------|--------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| 七 | | | | | | | | |
| 门禁系统 | | | | | | | | |
| 1 | 室外门禁一体主机 | 大华 | DH-ASI1201E | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 按键类型：触摸按键； 网络协议：IPv4;UDP;TCP； 蜂鸣器：支持； 开门模式：支持刷卡/远程/密码开门模式；支持组合开门模式设置； 读卡类型：IC卡；身份证物理卡号； 读卡距离：1cm~5cm； 支持防拆报警，支持胁迫报警； ▲读卡器数量:1个 RS485接口读卡器、1个韦根接口读卡器。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） ▲卡片数量:设备卡片数量30000条。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） ▲记录数量:设备记录数量150000条。（提供公安部有效检测报告复印件加盖制造商公章） 工作温度：-30℃~+60℃； | 台 | 9 | 1800 | 16200 |
| 2 | 单门磁力锁 | 大华 | DH-ASF280AL | 产品款式：磁力锁； 外壳材料：铝合金； 表面工艺：电镀拉丝； 安全类型：断电开门； 最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； 电源：不标配； 供电方式：DC 12V 650(mA)； 产品尺寸：250mm×48.6mm×26mm； 工作温度：-20℃~+55℃； 安装方式：明装 | 台 | 9 | 350 | 3150 |
| 3 | 磁力锁支架（ZL型） | 大华 | DH-DL220ZL-I | 外壳材料：铝合金； 表面工艺：阳极氧化； 适用门型：木门；玻璃门；金属门；防火门等； 开门角度：90度开门； 产品尺寸：50mmx50mmx180mm； 50mmx50mmx180mm； | 台 | 9 | 112.5 | 1012.5 |




| | | | | | | | | |
|---|--------|------|-----------|--|---|----|------|-------|
| | | | | 28.5mmx47mmx250mm; ; 毛重: 0.67kg | | | | |
| 4 | 开门按钮 | 大华 | DH-ASF900 | 专业电路设计, 无机械故障 精美外观设计, 美观大方 可采用防火阻燃材料, 安装方便 品种齐全, 多种触发方式 常开/常闭功能, 可灵活应用 五十万次抗疲劳测试, 经久耐用 高级门禁工程指定配套产品 | 个 | 9 | 19.5 | 175.5 |
| 5 | IC发卡器 | 大华 | DH-ASM100 | USB 供电和通讯, 工作电流;150mA 免驱动安装, 即插即用 读写过程采用逻辑加密运算, 防止被破译 每张卡都有唯一代码, 具有不可复制性 发卡成功或失败有双色LED 指示灯和蜂鸣器提示 工作温度: -30℃-+60℃, 工作湿度: ≤ 95% | 台 | 1 | 936 | 936 |
| 6 | IC白卡 | 大华 | IC-S50 | 卡片类型: IC 卡 卡片尺寸: 85.5mm*54mm*0.9mm 主体材质: PVC | 张 | 50 | 3 | 150 |
| 7 | 其他相关材料 | 国产优质 | 定制 | 包括但不限于电源线、信号线等; | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
| 8 | 总价小计 | | | | | | | 23624 |




天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

| 序号 | 项目名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 | |
|---------|-----------|------|-------------------------|--|------|------|------|-------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| 八 多媒体会议 | | | | | | | | |
| 1 | LED 高清全彩屏 | 大华 | DH- PHSIA2.0- YSH | 1、像素间距： $\leq 2.0\text{m}$ ，面积约为 $3*2=6\text{m}^2$ ； 2. 箱体平整度 (mm)： ≤ 0.1 ； 3. 屏幕亮度 (nit)： $\geq 600\text{nit}$ ； 4. 刷新率 (Hz)： $\geq 3840\text{Hz}$ ； | m2 | 6 | 7500 | 45000 |
| 2 | LED 屏控制系统 | 大华 | DH-LCS- V960 | 1. 输入分辨率：1920×1080，1920×1200，2048×1152，2560×960 2. 带载能力：650 万像素 3. 供电电压：AC-100-240V-50/60HZ 4. 控制方式：USB 接口控制 5. 输入接口：2HDMI /1DVI/1SDI 6. 音频接口：HDMI/一路 3. 5mm 接口音频输入 7. 视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4 8. 输出接口：10 网口 9. 视频源位深：8/10/12bit | 套 | 1 | 3450 | 3450 |
| 3 | 接收卡 | 大华 | DH7512 | 单卡输出 RGB 数据组达 32 组； 单卡最大带载像素为 512×256 ； 支持配置文件回读； 支持温度监控； | 张 | 10 | 200 | 2000 |




| | | | | | | | | |
|---|--------|------|--------------|--|---|---|------|-------|
| | | | | 支持网线通讯状态检测； 支持供电电压检测； 支持逐点亮色度校正； | | | | |
| 4 | 屏体结构 | 国产优质 | 定制 | 镀锌钢架结构，不锈钢包边 | 套 | 1 | 9000 | 9000 |
| 5 | 电源控制箱 | 国产优质 | 定制 | 含抗涌流、防雷、分区延时供电功能，支持智能远程控制。 | 台 | 1 | 2250 | 2250 |
| 6 | 开关电源设备 | 大华 | FS-DE-220-5V | 具备超负载保护、超电流保护、短路保护功能，无风扇设计，完全静音工作。 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
| 7 | 机柜、机架 | 图腾 | G26622 | 1166*600*600 | 台 | 1 | 3500 | 3500 |
| 8 | 其他相关材料 | 国产优质 | 定制 | 包括但不限于视频线、AUX音频线、莲花头音频线、音频转接线、音频转接头、电源线、壁挂支架、视频线等。 | 项 | 1 | 1800 | 1800 |
| 9 | 总价小计 | | | | | | | 70000 |




天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目

| 序号 | 项目名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 | |
|----|--------------|------|------------|---|------|------|-------|-------|
| | | | | | | | 全费用单价 | 合价 |
| 九 | 分诊叫号 | | | | | | | |
| 1 | 智能分诊服务平台 | 康臣卫信 | KC-ITMS | 包含分诊台管理模块、队列类型管理模块、终端管理模块、医生工作台管理模块、用户配置模块、科室配置模块、诊区管理设置模块、诊间管理设置模块、声音管理设置模块。须与院内 His 系统、体检系统对接 | 台 | 1 | 40000 | 40000 |
| 2 | 门诊叫号模块 | 康臣卫信 | KC-MZ-CALL | 用于解决医院综合门诊的排队叫号的系统平台。综合门诊一般包括内科、外科、眼科、妇产科、皮肤科、五官科，有效引导患者就诊 | 台 | 1 | 8370 | 8370 |
| 3 | 医技叫号模块 | 康臣卫信 | KC-YJ-CALL | 该部分包含放射科、超声科的分诊叫号，合理引导患者进行检查，大大提高医技检查工作效率 | 台 | 1 | 8370 | 8370 |
| 4 | 终端授权 | 康臣卫信 | KC-AMS | 支持授权 37 块硬件的使用权限 | 台 | 37 | 465 | 17205 |
| 5 | 高清语音平台 | 康臣卫信 | KC-VP | 支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息；合成语音的语速可调节，并且支持句中个别字、词的语速可独立调节。 | 台 | 1 | 7000 | 7000 |
| 6 | 高清影像显示平台 | 康臣卫信 | KC-DP | 分诊叫号系统高清影像（分辨率≥1920*1080）输出到各类液晶屏显示 | 台 | 35 | 1000 | 35000 |
| 7 | 医生虚拟叫号器 | 康臣卫信 | KC-DW | 支持顺呼、重呼、未叫、停诊、退出等功能键；支持窗口自动隐藏功能；支持未呼叫、已呼叫、已过号队列查询；支持选呼功能 | 台 | 25 | 500 | 12500 |
| 8 | 壁挂架 | 国产优质 | 定制 | 适用于：55"/50"/49"/42"/32"；安装方式：壁挂于墙体；可上下、左右微调 | 个 | 6 | 450 | 2700 |
| 9 | 19 寸自助签到取号终端 | 康臣卫信 | KC-STC19 | 落地式；金属材质，液晶屏采用 LED 背光，触摸屏，采用 19 寸液晶显示器，windows 系统；系统具备热敏打印机，和 | 套 | 2 | 11439 | 22878 |



| | | | | | | | | |
|----|------------|--------|------------|---|---|----|------|-------|
| | | | | 条码扫描口。含对应软件 | | | | |
| 10 | 22寸网络液晶一体机 | 康臣卫信 | KC-AIM22 | 吸塑机身，液晶屏采用LED背光源，采用22寸液晶显示器，嵌入式Android系统；支持主流媒体格式支持高清输出，含分诊信息显示程序 | 套 | 29 | 3069 | 89001 |
| 11 | 液晶电视 | 国产优质 | 定制 | 屏幕尺寸≥55英寸；分辨率≥1920*1080；运行内存≥1GB；存储内存≥8GB；接口要求USB接口不少于2个，HDMI接口不少于2个 | 台 | 6 | 4100 | 2500 |
| 12 | 多媒体控制终端 | 康臣卫信 | KC-NUC | CPU: Cortex-A17 四核处理器； 内存: 2G DDR3； 存储: EMMC 8GB； 网络: 以太网 (RJ45)、带WIFI, 支持蓝牙 4.0； 操作系统: 安卓 4.4.4 USB: USBOTG 1个, USBHost 1个； 视频输出: HDMI*1； 发布软件: 多媒体信息发布显示程序； 开关机功能: 自动定时开关机； | 台 | 9 | 4185 | 37665 |
| 13 | 功放 | RAYLAM | MP3-1050UL | 总谐波失真: 小于等于1%; 频率响应 50HZ-15KHZ; 额定功率: 40w | 台 | 4 | 1450 | 5800 |
| 14 | 吸顶喇叭 | dsppa | DSP501 | 功率 3-6W 频率响应 75HZ-20KHZ | 台 | 8 | 250 | 2000 |
| 15 | 接口费 | 国产优质 | 定制 | 分诊叫号软件和 HIS 系统、体检软件的对接； 移动家庭医生管理软件和家庭医生管理软件对接； 体检报告自助打印软件和体检软件对接 1. 根据实际项目具体需求，对医院 HIS 系统厂商开放供货方数据库，允许合作方对数据库直接操作。 2. 提供同等规模同类项目系统接口范例。 3. 支持数据库视图、中间表、Web service、SOCKET、DLL 调用、webapi 等多方式实现与 HIS 系统、体检软件，家庭医生管理及其他信息系统的数据库数据交换。 | 套 | 1 | 500 | 500 |




| | | | | | | | | |
|----|------------|----------|----|---------------------------|---|---|------|--------|
| 16 | 其他 相关材料 | 国产优 质 | 定制 | 包括但不限于音频连接 线、信号线、接插件等; | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
| 17 | 总价小计 | | | | | | | 315589 |




天宁街道社区卫生服务中心智能化设备采购及安装项目


| 序号 | 项目名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 工程数量 | 金额 | |
|----|-----------|------|----------|---|------|------|-------|-------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| 十 | 信息发布 | | | | | | | |
| 1 | 多媒体信息发布系统 | 康臣卫信 | KC-infos | 1. 采用 B/S 架构设计，支持对用户权限、发布内容、播放终端进行统一管理。 2. 支持多级管理架构，可对播放终端进行分组管理，并可添加播放终端和各组的描述信息。 3. 支持对音视频、动画、图片、文字、网页、word、PPT 素材进行管理和发布。 4. 支持包括 MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI 等格式的多媒体文件。 5. 支持定时播放任务、并可控同时段下载终端数量限制，避免网络堵塞，影响日常工作。 6. 支持插播消息，可选播放时长、播放次数。 7. 支持闲事宣教功能，可与排队叫号屏幕共用一个终端。非叫号时间段自动切换信息发布宣教内容 8. 支持在线编辑发布内容，可选择多素材进行同屏播放，并可在线预览播放效果。 9. 支持发布任务审核机制，无审核权限用户发布节目任务，需审核后才能终端播放。 10. 支持终端节目列表实时查看，可通过截图等方式查看当前屏幕播放内容。 11. 支持远程控制功能，包括远程开关机、重启、截图、音量、旋转、亮度等设置。 12. 终端程序自我保护功能，自动监测终端程序运行状态，异常时会自动重启程序，减少人为维护操作。 13. 支持自动更新功能，管理程序发布新版本后，程序空闲时间自动更新。 | 台 | 1 | 15000 | 15000 |




| | | | | | | | | |
|---|-----------|------|-----------------|--|----|----|------|-------|
| 2 | 液晶电视 | 国产优质 | 定制 | 1、屏幕尺寸≥55英寸；分辨率≥1920*1080；运行内存≥1GB；存储内存≥8GB；接口要求 USB 接口不少于 2 个，HDMI 接口不少于 2 个 | 台 | 5 | 4100 | 20500 |
| 3 | 多媒体控制终端 | 康臣卫信 | KC-NUC | CPU: Cortex-A17 四核处理器； 内存: 2G DDR3； 存储: EMMC 8GB； 网络: 以太网 (RJ45)、带 WIFI, 支持蓝牙 4.0； 操作系统: 安卓 4.4.4 USB: USBOTG 1 个, USBHost 1 个； 视频输出: HDMI*1； 发布软件: 多媒体信息发布显示程序； 开关机功能: 自动定时开关机； | 台 | 5 | 2100 | 10500 |
| 4 | 壁挂架 | 定制 | 定制 | 适用于: 55"/50"/49"/42"/32"; 安装方式: 壁挂于墙体; 可上下、左右微调 | 个 | 5 | 330 | 1650 |
| 5 | LED 高清全彩屏 | 大华 | DH-PHSIA2.5-YSH | 1、像素间距: $\leq 2.5\text{m}$, 面积约为 $4*3=12\text{m}^2$; 2. 箱体平整度 (mm): ≤ 0.1 ; 3. 屏幕亮度 (nit): $\geq 600\text{Nit}$; 4. 刷新率 (Hz): $\geq 3840\text{Hz}$; | m2 | 12 | 7500 | 90000 |
| 6 | LED 屏控制系统 | 大华 | DH-LCS-V960 | 1. 输入分辨率: 1920×1080, 1920×1200, 2048×1152, 2560×960 2. 带载能力: 650 万像素 3. 供电电压: AC-100-240V-50/60HZ 4. 控制方式: USB 接口控制 5. 输入接口: 2HDMI /1DVI/1SDI 6. 音频接口: HDMI/一路 3. 5mm 接口音频输入 7. 视频格式: RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4 8. 输出接口: 10 网口 9. 视频源位深: 8/10/12bit | 套 | 1 | 3450 | 3450 |
| 7 | 接收卡 | 大华 | DH7512 | 单卡输出 RGB 数据组达 32 组; 单卡最大带载像素为 512×256 ; 支持配置文件回读; 支持温度监控; 支持网线通讯状态检 | 张 | 10 | 200 | 2000 |



| | | | | | | | | |
|----|-----------------|------|--------------|--|----|----|------|-------|
| | | | | 测; 支持供电电压检测; 支持逐点亮色度校正; | | | | |
| 8 | 屏体结构 | 国产优质 | 定制 | 镀锌钢架结构, 不锈钢包边 | 套 | 1 | 9000 | 9000 |
| 9 | 电源控制箱 | 国产优质 | 定制 | 含抗涌流、防雷、分区延时供电功能, 支持智能远程控电。 | 台 | 1 | 2250 | 2250 |
| 10 | 开关电源设备 | 大华 | FS-DE-220-5V | 具备超负载保护、超电流保护、短路保护功能, 无风扇设计, 完全静音工作。 | 台 | 1 | 3000 | 3000 |
| 11 | LED室内P3.75双色显示屏 | 大华 | DH-P3.75 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 物理点间距 :4.75mm 2. 物理密度:44321 点/m² 3. 显示颜色:1R 4. 单元板尺寸:304mm*152mm 5. 单元板分辨率:64*32 6. 单元板重量:170 克 7. 模组尺寸:304mm*152mm 8. 模组分辨率:64*32 9. 模组重量:300 克 10. 模组厚度:15mm 11. 平方米模组数:21.6 个 12. 峰值功率:22W/单元板 ,475W/m² 13. 工作功率:11/单元板, 235W/m² 14. 平方米 40A 电源数量:3 台 15. 扫描方式:1/16 扫描 16. 封装方式:COB 封装, 2121 灯珠 17. 晶片品牌:R:乾照, 7x7mil G: 士兰, 6x9mil 18. 线路板:沉金工艺, 线路铜厚 40um, 过孔铜厚 20um, 镍层 120u", 金层 1u" 19. 封装胶水:环氧树脂, 耐高温 135 度 20. 最佳视距:4.75mm 21. 水平视角:120° 22. 垂直视角:180° 23. 驱动方式:恒流驱动 24. 驱动 IC:德普微 24. 亮度:≥600cd/m² 26. 接口定义:HUB08 27. 单元板尺 | m2 | 16 | 3500 | 56000 |



| | | | | | | | | |
|----|------------|----------|-------|----------------------------------|---|---|------|--------|
| | | | | 寸:304x152mm, 点数 64x32 点 | | | | |
| 12 | 控制系统 | 大华 | T8DH1 | 异步控制卡, 支持各种 扫描方式, 支持局域网 发布 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |
| 13 | 其他相 关材料 | 国产 优质 | 定制 | 包括但不限于开光电 源、电源线等; | 项 | 1 | 2000 | 2000 |
| 14 | 总价小计 | | | | | | | 216850 |



- 注: 1. 本清单报价表的“分项报价表之和”应与“开标一览表”投标总价一致。
2. 以上表格中的各项可进一步细分, 表格格式也可自拟。
3. 投标人需根据市场行情及自身情况报出详尽的项目总价。
4. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投标人名称(加盖公章): 中通服网盈科技有限公司

日期: 2024年10月11日

