

分项报价表

项目编号: JSZC-320400-ZCCZ-G2024-0085

项目名称: 常州市文化馆办公区功能设施采购

报价单位: 人民币元

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	110寸商显会议屏	SLTOUCH	S110ED	<p>硬件技术参数: 1. 整机主板采用 2.2GHz 主频, 更高运行主频, 提升操作体验; 2. 嵌入式系统不低于 Android 11.0, 支持 64 位系统, 高安卓版本, 更高软件兼容性; 内存 8G, 存储 128G); 3. 显示技术: 整机采用 0 贴合技术, 整机屏幕与屏幕保护层低间隙, 减少显示面板与玻璃间的偏光、散射, 画面显示更加清晰通透、可视角度更广; 4. 超高屏占比: 110 寸屏占比 88.6%; 5. 显示尺寸: 110 寸; 6. 显示区域: 全屏显示; 7. 显示分辨率: 3840*2160; 8. 可视角度: 178°; 9. 亮度: 450nits; 10. 对比度: 5000:1; 11. 功能接口: 前置至少 2 路 USB 接口, 一个电源三合一开关按钮; 12. 为保证整机一体性, 采用隐藏式可插拔无线模块, 整机无外伸天线; 内置音视频模块, 整机四边无外凸结构。13. 具有隐藏式触控菜单功能, 包含电源、输入源、菜单、音量、亮度、节能及一键还原功能, 支持关闭内置电脑和背光, 支持节能模式并轻敲唤醒屏幕, 方便教学; 14. 为便于教学及减少故障率整机要求物理按键不多于两个; 15. 整机电视开关、电脑开关和节能待机键具有三键合一功能; 16. 支持硬件防蓝光, 背光设计, 发光光谱有害强蓝光波段 415nm~455nm 波长段, 功率与整体蓝光波段 400nm-500nm 功率占比不超过 50%, 从而达到硬件低蓝光护眼; 17. 触摸屏具有防光干扰功能, 能在照度 100K LUX (勒克司) 环境下仍能正常工作; 18. 支持 2.1 声道立体声, 采用 2*16W 缝隙发声 (中高音)+15W (低音) 扬声器。中高音前置缝隙发声, 外观科技简约, 减少声音在产品内部扩散反射, 声音直达用户, 更清晰; 低音背出发声, 浑厚强劲; ▲19. 书写面材质:</p>	佛山	套	2	49800	99600

			<p>4mm 全钢化高防爆防玻璃，防划防撞；</p> <p>20. 通道模式自动记忆功能，便于用户记住使用状态；▲21. 内置超高清、超广角、低畸变 4800 万像素摄像头，摄像头支持 DFOV: 101°、HFOV: 93°、VFOV: 62° 广角，支持自动对焦，自动曝光，自动白平衡，自动背光补偿，支持 3D 降噪，支持 Auto-Framing（智能取景），支持安卓本地 4K 拍照&视频；</p> <p>22. 内置 8 阵列麦克风，支持 0-180° 拾音角度，支持 8 米远场拾音，高性能音频算法，具备快速回声消除、环境噪声抑制、人声自动增益补偿功能，支持声源定位功能（可关闭）。结构要求：</p> <p>1. 整机触摸、电脑、显示一体式设计，除电源线外，外部无任何连接线，不接受任何形式的外挂触摸屏；2. 材质：前框采用铝合金材质，后壳为全金属材质，防火防毒坚固耐用，四角采用圆弧设计全铝合金材质，防止学生意外碰撞受伤（不接受塑胶和钣金材质）；同时，上下左右面框宽度尺寸应一致，以保证美观效果；▲3. 为防止使用中误触，一体机按键要求为系统内置式，内置具有常用的一键还原设置；4. 触摸屏在连接电脑等外部设备时，无需安装驱动，无需校准。触控屏要求：1. 触摸感应方式：采用嵌入式红外触摸技术（非外挂）；2. 红外触控技术：采用高精度红外触控，触控精度可达±1mm，支持 40 点触摸、10 点书写、5 点高精度书写；采用低书写触控算法，实现整机触摸高度 1mm，减少书写连笔问题，实现精致小字书写，精细细节批注。3. 红外触摸系统通讯端口：USB；4. 书写方式：2mm 的任何不透明物体触摸；▲5. 响应速度：5ms；6. 定位精度：测试笔附件+3mm；7. 光标速度：120 点/秒；8. 耐久性：承受超过 60000 次以上的单点触摸；9. 运行系统：Windows7/ Windows8/ Windows10。配套投屏系统：1. 支持 4 分屏，8 个设备在线；2. 投屏支持免安装驱动，即插即用；传输延迟 90ms，帧率达到 20fps-30fps；3. 采用单按键</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				设计,只需按一下即可传屏,无需在会议平板上做任何操作; ▲4.手机和电脑支持混合投屏展示,支持四画面同屏展示,可对每个投屏内容进行独立反向操作; 5.无线传屏视频数据加密,加密方式: AES (CBC 模式), 128 位,保障数据传输安全。					
2	保密柜	虎牌	GSP 认证 型 70 黑	1. 尺寸: 长 460mm 宽 420mm 高 790mm; 2. CSF 认证 3. 全防偷窥指纹密码; 4. WiFi 人脸识别入墙保险箱; 5. 触摸密码+TOUCH 指纹。	衡水	个	5	1950	9750
3	电冰箱	西门子	KA50NE20 TI	▲1. 502 升变频无霜对开门冰箱; 2. 产品尺寸: 宽 908mm; 深 636mm; 高 1837mm; 3. 冷冻能力: 6.5(kg/12h); 4. 功能: 制冷循环 单循环; 5. 冷冻室容积: 172L; 6. 运转音: 39dB(A); 7. 散热方式: 底部散热; 8. 冷藏室容积: 330L;	滁州	台	2	6500	13000
4	办公室、会议室空气净化器	霍尼韦尔	KJ460F-P 21W	1. 气态污染物 CCM : F3; 2. 净化方式: 过滤式; 3. 颗粒物 CCM : P4; ▲4. 气态 CADR : 250m ³ /h; 须提供检测报告扫描件加盖投标人公章; 5. HEPA 滤网等级: H13; 6. 固态污染物 CADR: 460m ³ /h; 7. 支持 APP 操控; 8. 噪音: 38-63dB; 9. 适用面积 55 m ² 。	南京	个	15	3950	59250
5	各楼层茶水间饮水机前置过滤系统	汉斯顿	HP-F30	1. 产品尺寸: 144*154*282mm; ▲2. 流量: 5.5m ³ /h; 3. 过滤精度: 40 μm; 4. 带压力表; 5. 带反冲洗排污阀, 带滤网刮洗功能; 6. 带定期冲洗时间月份记录转盘。	深圳	套	6	650	3900

6	饮水机 (一 开二 净五 级 RO)	汉斯顿	HSD-200G -YL3	<p>1. 产品尺寸：800*420*1450mm；2. 外壳材质为拉丝不锈钢，防锈耐污耐指纹；3. 产品额定电压 220V，额定功率 3kw；▲4. 具备《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件-水质处理器》，须提供“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”扫描件加盖投标人公章；批件产品类别须为“水质处理器”。5. 产品具备 3 个出水口，1 开 2 温；6. 产品取水按键为触摸按键；7. 采用 5 级高精度反渗透过滤系统，符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求）；8. 净水流量 1L/min；▲9. 符合国家 2 级或 1 级水效标准；10. 热水箱 27L，采用热交换原理制取温水；11. 具备智能微电脑控制系统，高清显示屏，可显示工作状态和故障提示；12. 具备隔夜水排空系统，可自动或手动定时排空水箱内隔夜水；13. 管道一键消毒系统，可定期或实时手动对各饮水管道和各管道死角进行一键式高温杀菌消毒；▲14. 饮用水接触的部件 100%采用食品级，须提供食品接触产品安全认证或涉水部件食品级检验报告扫描件加盖投标人公章；15. 具备滤芯防伪功能。</p>	深圳	台	2	17500	35000
---	-----------------------------------	-----	------------------	---	----	---	---	-------	-------

7	智能商用净饮机	本源	STR-500K 2	<p>1. 产品尺寸：420*460*1530mm；2. 外壳材质为拉丝不锈钢，防锈耐污耐指纹； ▲3. 产品额定电压 220V，额定功率 2kw；以 3C 认证为准；须提供 3C 认证证书扫描件加盖投标人公章。▲4. 具备《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件-水质处理器》，须提供“涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件”扫描件加盖投标人公章。批件产品类别须为“水质处理器”；5. 产品具备 2 个出水口（一热一常温）且具备可区分冷热水出水水温的醒目提示灯；6. 产品取水按键为触摸按键，具备童锁，且可设置点按/长按出水，具备超时自动关闭功能；7. 采用 5 级高精度反渗透过滤系统，符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求）；8. 净水流量 0.5L/min； ▲9. 符合国际 1 级水效标准；10. 热水箱 15L，常温水箱 12L（非压力桶），采用步进式加热； 11. 具备智能微电脑控制系统，高清显示屏，可显示工作状态、水质和故障提示；▲12. 常温水箱配备 UV-LED 杀菌，常温水嘴配备 UV-LED 杀菌；13. 水箱、水嘴自动定时 UV 杀菌；▲14. 饮用水接触的部件 100%采用食品级，须提供食品接触产品安全认证或涉水部件食品级检验报告扫描件加盖投标人公章；15. 具备滤芯防伪功能；▲16. 智能化功能：具备可独立联网的物联网功能，可通过手机微信小程序查看设备运行状态（滤芯寿命、用水用电量、水质 TDS 值、维修保养记录；并可对设备运行参数（热水温度、定时加热、定时工作、按键出水方式、单次出水时长）进行远程设置；可通过微信小程序进行故障代码查询并一键报修（须提供手机端操作界面截图加盖投标人公章）； ▲17. 产品型号及功能介绍应与其公开发行的产品彩页或产品说明书或可查询的产品制造商官网截图（附官网链接）等型号参数一致，不接受改型或定制产品。</p>	南京	台	4	17000	68000
---	---------	----	---------------	---	----	---	---	-------	-------

8	垃圾桶	学事通	LJT	1. 30*62cm 圆柱形; 2. 不锈钢翻盖垃圾桶; 3. 容积 23 升。	常州	个	25	160	4000
9	三分类不锈钢垃圾桶	学事通	LJT	1. 单个尺寸 300*280*800mm; 2. 201 不锈钢; 3. 三个为一组。	常州	个	25	800	20000
10	微波炉家用光波炉	格兰仕	/	1. 开门方式: 侧开门; 2. 操控方式: 按键式; 3. 产品容量: 23L; 4. 产品功率: 800W; 5. 底盘类型: 平板式; 6. 内胆材料: 不锈钢。	中山	个	2	680	1360
11	水瓶	虎牌	MAA-A40C	1. 不锈钢气压式保温壶; 2. 容量: 4L; 3. 内胆材质: 304 不锈钢。	上海	个	30	320	9600
12	小厨宝 10L 以上 (卫生间洗手盆)	阿诗丹顿	UX02	1. 产品类型: 即热式, 速热式/厨宝; 2. 安装方式: 挂式; 3. 控制方式: 机械式; 4. 加热方式: 即热式; 5. 产品容量: 10L; 6. 水温调节: 30-75℃; 7. 产品功率: 1500W; 8. 能效等级: 一级。	中山	台	16	750	12000
13	消毒柜	康宝	XDR160-N B	1. 容积: 160L; 2. 上层工作时间: 20min; 3. 上层用途: 食具保洁 (适合耐温高于 75℃ 的食具); 4. 下层消毒温度 125℃; 5. 下层消毒时间: 15min; 6. 下层用途: 食具消毒 (适合耐高于 180℃ 的食具); 7. 加热管有效使用寿命 5000h; 8. 工作周期 (负载) 30min。	佛山	套	1	1350	1350
14	装订机	金典	GD-50EC	1. 财务装订机; 2. 装订方法: 尼龙管高温热铆装订; 3. 打孔厚度: 50MM; 装订厚度: 50MM; 4. 自动打孔, 自动装订; 5. 装订速度: 打孔 7S, 打孔并装订: 30S。	北京	个	1	3000	3000
15	手推车	巧铁匠	D 款不锈钢	1. 不锈钢, 尺寸 120*70*95cm, 配 6 寸省力橡胶轮; 2. 承重参考: 500KG; 3. 车板材质: 加厚钢板; 4. 配置: 插拔车双挡栏。	昆山	辆	5	950	4750
16	水平仪 (含升降支架)	德力西	12 红外线水平仪	1. 可升降 3 米; 2. 激光波长: 激光线和水平线激光波长: 635nm 下对点: 650nm; 3. 自动安平方位: ±3° 超范围光线闪亮; 4. 激光等级: class II; 5. 温度范围: -10℃+45℃; 6. 激光精度: 5m±1mm; 7. 电池: 锂电池或充电器; 8. 防护等级: IP54 级防水防尘; 9. 欠	乐清	套	2	320	640

				压提示：电源指示灯闪烁或激光线闪烁。					
17	布展人字梯	中创	/	1. 承重等级：150kg；2. 材质：铝合金；3. 毛重：12kg；4. 4折5步加强5. OMM，人字2.8米=直5.7米。	苏州	个	2	900	1800
18	轮椅	鱼跃	H062	折叠轻便免充气铝合金旅行手推代步车。	丹阳	台	3	800	2400
19	对讲机	威科三通	VK-510	★1. 顶楼和地下室可以正常通信；须提供承诺函加盖投标人公章，中标后由招标人进行现场测试验收。2. 频率范围UHF：400-470MHz；3. 射频输出功率：40dBm；4. 信道数量 16 信道；5. 信道间隔 宽带：25KHz 窄带：12.5KHz；6. 天线阻抗 50Ω；7. 电池类型：聚合物锂电池。	深圳	个	20	550	11000
20	55寸液晶电视含移动支架	希沃	PA01A	▲1. 屏幕物理尺寸：55寸、分辨率3840*2160、刷新率60Hz、可视角度±176度；2. USB接口数量2、HDMI输入通道数量3、模拟RF接口1、AV接口1；3. 支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，有3个HDMI接口支持该功能；4. 支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，有3个HDMI接口支持该功能；▲5. 整机能源效率等级2级；须提供能源效率标识扫描件加盖投标人公章；	昆明	套	3	4900	14700

21	高清 投影仪 (含 传屏 器)	NEC	NP-CS550 OHL	<p>1. 投影技术: DLP; ▲2. 标准亮度: 5000 流明 (根据 ISO21118 标准, 须提供证明文件扫描件加盖投标人公章); 3. 芯片尺寸: 0.65 英寸, 标准分辨率: 1920*1080; 4. 光源: 激光, 寿命 20000 小时, 节能寿命 30000 小时; 5. 对比度: 300000: 1; 6. 镜头投射比: 0.80: 1; 7. 端口: 2 个 VGA, 2 个 HDMI, 1 个视频, 1 个视频 (RCA), 1 个 (L/R) RCA 音频, 1 个立体声微型音频, 1 个立体声微型音频 (输出), 1 个控制串口 端口槽 (D-Sub 9 针), 1 个网口, 1 个 A 型 USB(5V/1.5A), 1 个 B 型 USB(维修端口); 8. 内置扬声器: 10W*2, 最低待机功耗: 0.5W; 功能: ▲1. 全封闭光引擎设计, 实现高效防尘 IP6X, 本项须提供检测报告并加盖投标人公章; 2. 色彩管理支持六轴色彩校正功能; 3. 支持画面白平衡调整, 可调整 RGB 的对比度和亮度值从而调整画面的白色和黑色水平; 4. 支持垂直和水平梯形校正范围±15 度; 5. 二级能效高色域投影机; 6. 支持四角校正功能; 7. 接通电源可自动投射画面的自动开机功能; 8. 正常待机模式下接入 VGA 或 HDMI 信号即可自动开机并投射影像; 9. 支持 HDR 高动态范围; 10. 支持 7*24 小时运行; 11. 光源功率 50%-100%支持单位 5%调整; 12. 兼容 4K@60Hz 信号输入; 13. 支持多角度安装; 14. 支持 8 种 gamma 灰阶调整; 15. 支持 6 种壁色校正; 16. 支持 DLP LINK 3D 功能, 蓝光 3D 信号接入自动激活; 17. 满足 DICOM 标准要求。</p>	北京	套	3	13500	40500
----	-----------------------------	-----	-----------------	---	----	---	---	-------	-------

22	灯泡投影仪 (含传屏器)	NEC	NP-CR230 OU	<p>1. 投影技术: 3LCD; 2. 中心亮度: 4200 流明; 3. 液晶显板尺寸: 0.64 英寸×3; 4. 标准分辨率: 1920×1200; 5. 灯泡: 240W; 6. 标准模式下灯泡寿命 10000 小时 (节能模式 2 下灯泡寿命 20000 小时) 对比度: 16000: 1; 7. 屏幕尺寸: 30-300 英寸; 8. 输入: HDMI 输入端口 ×2; D-SUB15 针输入 ×1; 复合视频输入 ×1; (左/右) RS232 控制 ×1; 3.5mm 音频输入 ×1; 9. 输出: D-SUB15 针输出接口 ×1; 3.5mm 音频输出 ×1; 10. 控制: RJ-45 网络接口 ×1; RS232 控制串口 ×1; 11. USB-A 接口 (5V/1.5A) ×1, USB-B 接口 ×1; 12. 内置扬声器: 16W; 13. 功耗 (标准): 305W, 最低待机功耗: 0.5W; 功能: 1. 液晶板散热方式为冲突风冷系统; 2. 采用无机液晶板材料, 具有高抗光性和耐热性; 3. 支持垂直和水平梯形校正范围 ±30 度, 支持自动梯形校正; 4. 支持 4 角和 6 角几何校正; 5. 支持曲面校正; 6. 支持多点梯形校正; 7. 支持接通电源投影机自动开机功能; 8. 支持 U 盘直读功能, 兼容图片和 Word 文档、PPT、Excel; 9. 支持多种节能模式, 遥控器可快速更改; 10. 支持色温调整功能, 低中高三档可选; 11. 支持光圈功能, 带物理光栅挡光, 黑色画面降低灯泡光输出; 12. 支持配色板模式, 红绿蓝青四种选择; 13. 支持投影机 0 秒快速关机冷却; 14. 支持信号源自动搜索无需切换; 15. 支持过滤网堵塞警告提示; 16. 支持设置安全密码防盗功能; 17. 关机时二氧化碳减排提醒; 18. 支持 RS232 控制和网络控制; 19. 支持 HTTP 网页控制, 且操作界面为中文; 20. 支持虚拟遥控器软件控制; 21. 支持网络管理软件, 可集中大规模管理投影机, 设置任务, 故障报警, 22. 查询信息等, 提供中文版免费软件; 23. 支持无线投屏功能, 兼容网线和无线网卡连接均可使用 4 位 pin 码投屏 24. 支持快思聪和 PJLink 中控。</p>	北京	套	2	8500	17000
----	-----------------	-----	----------------	---	----	---	---	------	-------

23	大功率会议演出音响	音王	/	<p>▲1. 音响系统配置立体声左右 1 对移动音箱，钕磁球顶高音采用蚕丝膜音膜，音色细腻圆润，细节表现力突出(须提供产品彩页扫描件加盖投标人公章)；</p> <p>2. 主音箱具备多通道调音台、处理模块、无线麦克风等；3. 2xMIC/LINE 输入(可调)，1xXLR 立体声输入，1xHI-Z 乐器输入；4. 功能强大的 24 位 DSP，带显示屏，ONECONTROL 编码器可存储预置；数字增益控制，高通滤波器，延迟，双通道限幅器及均衡；5. D 类功放模块，低失真，完美音质，强大的 SMPS；6. 内置功能强大的 24BIT DSP 音箱处理模块，具有增益分频、均衡、延时、压限、程序记忆等功能，可以直接选取厂家默认的程序设计，也可以自己优化设置；</p> <p>7. 超低频扬声器，功率大，失真小；采用泡沫边纸盆，低频下潜而富有弹性，内外层双绕线音圈设计，保证单元持续大动态工作稳定可靠；8. 15mm 夹板箱体，嵌槽式拼接，刚性好，音色纯正；9. 高硬度钢网，内粘专用透声棉，给扬声器提供有效的防护；10. 内置无线传输信号功能，在空旷的空间可传输 30 米，使用更便捷；11. 伸缩支架，可根据使用要求调整线阵列全频音箱高度以获得理想的声音覆盖；12. 箱体表面涂层采用环保水性黑金沙油漆，能承受各种摩擦并有效保护箱体；</p> <p>13. 双通道超高频手持麦克风；14. 采用优越的 RF 性能和音频性能的 FM 调制技术，传输延时小，传送距离长、产品性能稳定；15. 无线空中对码方式选择频点，100 个可调频点自动检测声音，若无声音 10 分钟后自动关机；频率范围：470~960MHz，频率稳定+/-15ppm，延迟：3ms，频率响应：50Hz-15kHz，接收灵敏度：-105dBm，接收距离：30m。主音箱和副音箱单独参数要求：1. 频率响应：35Hz-18kHz；2. 低音单元：1x15” / 中 100mm 音圈/500W/4Ω；3. 中音单元：3x5” / Φ39mm 音圈/80W/12Ω；4. 高音单元：12x1” / Φ25mm 音圈 10W/8Ω；5. 功放功率：400W(主音</p>	宁波	套	3	45750	137250
----	-----------	----	---	--	----	---	---	-------	--------

				箱)+700W(超低); 6. 最大声压级@1m: 128dB; 7. 覆盖角(水平 x 垂直): 100° x45° 。					
投标总报价(人民币: 元)								569850	

投标人名称(加盖公章): 常州学事通科教设备有限公司

日期: 2024年11月21日

